

3、分项报价明细表

项目名称：移动警务室项目采购

项目编号：HNZH-2022-149

序号	产品名称	品牌型号、规格配置	数量	单位	单价(元)	小计(元)	
1.	移动警务室	森源牌 6.5 米 SYH6650QJG 型警务室	2	套	378200	756400	
		配置表					
		名称					参数
		整车尺寸长×宽×高 (mm)					6500×2300×3600
		轴距 (mm)					3700
		前/后轮距 (mm)					1800/1720
		整备质量 (Kg)					3980
		最大额定总质量 (Kg)					5500
		最高车速 (km/h)					50
		最大爬坡度 (%)					20
		油箱容积 (L)					60
		发动机					燃油 (东风底盘发动机型号: 4G22C)
		额定功率/转速 (Kw/r/min)					82/4600
		最大扭矩/转速 (N·m/r/min)					200/2800
		排量 (L)					2.2
		离合器型式					单片干式膜片弹簧
		变速箱					变速箱
		档位及速比					5.013/2.949/1.708/1.0/0.848/R5.036
		转向系统					液压助力转向系统
		制动系统					液压制动
		前后悬架					前后钢板弹簧悬架 (前 9/后 10)
		前、后桥					锻压焊接桥
		轮胎型号					6.50R16LT-12PR, 前 2 后 4
		电动铝合金外摆门					高强度铝合金结构电动外摆门, 含滑道式窗帘、遥控钥匙
		两侧车窗玻璃					左侧三个推拉窗, 右侧一个推拉窗, 两侧其它玻璃为胶粘玻璃, 车身玻璃为专用防紫外线、红外线涂层玻璃。
		便携式灭火器					3kg 干粉灭火器
车载行车空调	凯雪牌单冷式空调, 制冷量: 10000Kcal/h, 空调电压: 12V						
四探头倒车雷达	4 只超声波探测头, 隐藏式安装, 报警范围 0.2~2 米						



倒车影像	车尾景象监控便于驾驶判断
随车工具包	含 5T 千斤顶、扳手、撬杠等拆装工具件
豪华司机座椅	米色皮革面料，可根据驾驶员需求进行前、后调节
辅助支撑	机械可调式辅助支撑，可支撑车体保持稳定
拓展箱	1960×1700×600 (mm)
车内装饰	成型内饰顶，分区域浅色多层实木组合家装，红色吸膜台面。
全车地板	MD-01 型一套地板，自然木纹条理，光滑、耐磨、防潮
左右侧遮阳蓬	ZY-01 型左右各一套，手动遮阳棚，可收缩
侧窗窗帘	CL-01 型，滑道式折叠窗帘。
便民服务窗口	左侧车身处 1 套铝制外翻窗，内部 2 个对外办公窗口，外部带写字板。
翻转椅	车身固定
隔断帘	GL-6 型隔断帘，翻转上下铺前安装，不锈钢伸缩支架，两侧推拉帘
翻转上下铺	C6603 型上铺可折叠
长条形高档沙发	警蓝色高铁座椅面料高档长条沙发，耐磨、耐脏、耐用
防水、防晒、隔热	车顶防水、防晒涂层处理，车内表面聚氨酯发泡隔热防震处理
电脑显示器	定制 24 寸车载金属外壳防震显示器，尺寸：24" (16: 9)，类型：TFT-LCD，分辨率：1280×1024，电源：AC100~240V，50/60HZ，最大功耗：45W
工控机电脑	定制 4G 内存，1T 硬盘，千兆网卡，I5 处理器
监控显示器	定制 24 寸车载金属外壳防震显示器，尺寸：24" (16: 9)，类型：TFT-LCD，分辨率：1280×1024，电源：AC100~240V，50/60HZ，最大功耗：45W
电热壶式饮水机	万利达自吸式电热水壶饮水机
车内顶灯	奥乐 LED 灯工作电压：DC12-DC24V，额定功率/D2NH15W
地暖	碳纤维地暖
中央空调	格力型号：FGR5/D2Nh-N3Na，中央风管空调，制冷量 5Kw，制冷功率 1.55Kw，制热量 5.6Kw，制热功率 1.41Kw，电辅热 1.4Kw
插座	86 型插座，最大承受电流：10A
多功能约束椅	Y5501 型满足两人乘坐，配备约束设施，可作为临时座椅使用
约束固定架	GJ5501 型与约束椅配套使用。
警用器械架	J6603 型乘客门前，副驾驶区安装
警用装备架	J6602 型车内司机一侧顶部安装，铝合金骨架，高强度塑料底板



防撞杠	前围安装金属喷塑防撞杠，增加行驶安全性
遮阳板	金属喷漆，遮阳和行车的安全性
蜗牛爆闪灯	奥乐（红、蓝各 2 只），DC12V，P16W，LED 小型警灯，二级发光强度
爆闪方灯	奥乐（红、蓝各 4 只），DC12V，P30W，LED 小型警灯，二级发光强度
保险杠爆闪灯	奥乐（红、蓝各 1 只），DC12V，P12W，LED 小型警灯，二级发光强度
圆柱爆闪灯	奥乐（红、蓝各 1 只），DC12V，P12W，LED 小型警灯，二级发光强度
LED 单色显示屏 1	台湾光磊单色屏，前、后各 1 个，物理密度：6400 点/m ² ，屏幕尺寸：1250×250
LED 单色显示屏 2	台湾光磊单色屏，左侧车窗内安装，物理密度：10000 点/m ² ，屏幕尺寸：690×850
组合音响（含车顶音柱）	TBD-320 型，含 USB 接口，2 路话筒输入，3 路线路输入，内置 MP3 播放器和 FM 调谐器，含喊话器
监控（前摄像头）	森源定制 200 万数字高清，20 倍变焦 0.01Lux，信噪比 50dB
监控（后摄像头）	森源定制 200 万数字高清，20 倍变焦 0.01Lux，信噪比 50dB
室内半球摄像头	森源定制机芯 1/3" CMOS 200 万定焦半球式，镜头 4mm 日夜型 (ICR)，红外 10-30 米，DC12V
4G 硬盘录像一体机	森源定制嵌入式 Linux 操作系统，视频压缩标准 H.264，3G/4G 天线 1 个，网口 1 个，RJ45 接口
集中控制台	G6603 型金属喷塑柜体，实木红色吸膜桌面。
工业级 19 寸标准机柜	G6602 型满足 13U 标准设备的安装
车载式储物柜	G6603 型金属喷塑，隐藏式旋转锁
集中控制系统（高压箱）	SYH-300 型集中控制系统（高压箱），将整车 220V 高压电集中控制，集中分配，避免高压电进入车内，有漏电隐患
集中控制系统（低压控制盒）	SYH-300 型集中控制系统，利用继电器原理，将 24V 安全电压引入车内，作为控制电压，达到低压控制高压的目的
自备电池组	淄博明泰 6EVF-100，DC72V 电池组（单块 12V，100AH，6 块）
逆变电源	双新 SN2000C-72V，72V 转 220V，功率 2000W
配电线盘	6 平方两芯电缆 30 米
12V 电源	乐清市金红门 S-500-13.6，输入电压 AC220V，输出电压 13.6V（可调），最大电流 36.7A
24V 电源	乐清市金红门 S-150-24，输入电压



		AC220V, 输出电压 24V (可调), 最大电流 6.5A			
	24V DC 转换器	华为 HWZ-24V 输入电压 72V, 输出电压 26V, 功率: 500W			
	充电机	双新 HF-7220M 型 AC220V→DC72V, 最大输出功率 2000W			
2	合计: 柒拾伍万陆仟肆佰元整				756400.00 元

报价人名称 (盖章): 河南森源鸿马电动汽车有限公司

授权代表 (签名或私章): 王培旭

- 注: 1、报价人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价, 否则作无效投标处理。
- 2、分项报价明细表格式不得自行改动, 行数可以自行添加。
- 3、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

