

附表 2

最终报价表

项目名称：海口市公安局刑事技术支队实验设备采购A包

供应商名称：北京宇信智臻信息技术有限公司

供应商承诺（最终报价）：

人民币大写：壹佰柒拾陆万零叁佰 元

小写：¥ 1760300.00 元

供应商承诺的其他条件：

无

报价单位：北京宇信智臻信息技术有限公司

法人或授权代表签字：

日期：2022年5月3日



1.3 附件 3 分项报价明细表

项目名称：海口市公安局刑事技术支队实验设备采购（A包）

项目编号：ZZZB2022-15-1

海口市公安局刑事技术支队实验设备采购 A 包							
序号	采购项目名称	品牌、型号、规格、参数	数量	单位	金额（元）	是否接受进口产品	备注
1	痕迹检验真空镀膜仪	睿鹰 VMD560 大型真空镀膜手印显现系统（参数详见 1.6.7.1, 第 49 页）	1	台	1467000.00	否	
2	影像一体化工作站	卡索 TIP-100A 多功能物证检验工作站（参数详见 1.6.7.2, 第 69 页）	1	台	157000.00	否	
3	单独存储服务器	华为 FusionServer2288HV5 存储服务器 容量 192T 双 CPU 十六核 2.4G 512G 内存（参数详见 1.6.7.3, 第 74 页）	1	台	186300.00	否	
报价总计（元）		¥:1810300.00					
供应商全称		北京宇信智臻信息技术有限公司（盖章）					
授权代表		朱亮（签字）					

日期：2022.5.23

附表 2

最终报价表

项目名称：海口市公安局刑事技术支队实验设备采购B包

供应商名称：海南天成世纪电子科技有限公司

供应商承诺（最终报价）：

人民币大写：元 柒拾壹万伍仟捌佰元整

小写：¥715800.00 元

供应商承诺的其他条件：

报价单位：（盖章）海南天成世纪电子科技有限公司

法人或授权代表签字：刘磊

日期：2022年5月31日

注：在开标时，供应商携带此第二次报价函，并盖好公章。开标现场招标代理工作人员通知开始第二次报价时，供应商方可提交第二次报价函，如未携带此第二次报价函，视为放弃本项目投标。

附件 3 分项报价明细表

项目名称：海口市公安局刑事技术支队实验设备采购 B 包


项目编号：ZZZB2022-15-1

海口市公安局刑事技术支队实验设备采购 B 包							
序号	采购项目名称	品牌、型号、规格、参数	数量	单位	金额 (元)	是否接受进口产品	备注
1	扩增仪	品牌：ThermoFisher，型号、规格：ProFlex 3×32-WellPCR 扩增仪 参数：1、3x32 孔反应模块；可同时运行三个不同的程序，或在 3 个不同时间运行同一或者不同程序，每个模块分为 2 个温控区域，可设置 2 个不同的退火温度，温差可达 5℃； 2、样品通量：支持 0.2ml 单管、八联管； 3、PCR 体积范围：10-100 μl，其中双槽加热模块为 33nl； 4、温度范围：0℃-100.0℃； 5、温度显示：显示经计算机计算的样品实际温度，精确到 0.1℃； ▲6、加热模块最高升降温速率≥6.0℃/秒，样品升降温速率≥4.4℃/秒； ▲7、温度准确度：±0.25℃(35-99.9℃)； 8、重现性：任意温度达到时间误差小于 5 秒； 9、8.4 英寸彩色 TFT LCD 屏幕，编程快速简便直观； 10、显示屏显示倒计时时间和已完成循环数，闪烁图形提示温度变化当前状态； 11、存储能力：主机可储存 PCR 程序 1000 个，若使用 U 盘存储则无限制；	1	台	170000.00	是	

	<p>12、自动断电保护，恢复供电后自动执行未完成循环；</p> <p>13、软件功能：循环时间和温度自动延伸/自动下降；有时间日期显示；</p> <p>14、用户自检程序：用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度；</p> <p>15、无线连接，在任何地方都能通过手机实时监控仪器运行状态；</p> <p>16、热学模拟模式：简单准确地模拟市场上其他 PCR 仪的变温速率，实现无缝过渡。</p> <p>品牌：上海净信，型号、规格：JXFSTPPR-CLN 冷冻研磨仪</p>				
2	<p>毛发检测仪</p> <p>参数：1、通过低温研磨生物样品能够有效抑制核酸降解，保留蛋白质活性，并可大批量处理样品。具有组织均质，研磨，细胞破碎，匀浆，材料分散，制备，振动的作用。</p> <p>2、15秒内最大处理量同时可以处理64个样品，包括可以适用24位和48位的低温冷冻适配器，可以兼容的样品量：64*(0.2-0.5ML) /48*2ML/24*2ML /12*(5-15)ML /4*15ML /2*25ML /2*50ML，可以任意定做各种规格研磨管。</p> <p>3、触摸屏显示，人性化交互设计，操作便捷，可以方便直观的操作，可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰。</p> <p>▲4、开盖运行保护：电磁锁定</p> <p>5、最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节。</p> <p>▲6 最终出料粒度：≤5μm。</p> <p>▲7 研磨平台数（可接纳研磨罐数）>2。</p> <p>▲8 带自动中心定位的紧固装置，工作时安全锁，全程保护。</p> <p>9、均质速度：0—70 HZ/秒，工作时间：0秒-999分钟，用户可自行设定。</p>	1	台	110000.00	否




		<p>▲10、转速范围：1000rpm-7000rpm</p> <p>11、研磨球直径：0.1-30mm。</p> <p>12、研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。</p> <p>13、加速：在2秒内达到最大速度。减速：在2秒内达到最低速度。</p> <p>14、智能启动：在设定的时间条件到达后，智能启动，无需人工在按启动操作。</p> <p>15、噪音等级：<55db。</p> <p>▲16、制冷功能：有，-50℃到室温可调节。控温精度：控温精度：±0.5℃</p> <p>▲17、研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。</p> <p>18、适配器材质：聚四氟乙烯或合金钢</p> <p>▲19、可随意更换适配器，有十四种适配器可供选配，0.2ml×96孔板，2.0ml×24适配器，5.0ml×12适配器，15ml×8适配器，15ml×8适配器，25ml×4适配器，50ml×2适配器，2.0ml×48适配器，5.0ml×24适配器，2.0ml×24冷冻适配器（可达-196度），5.0ml×12冷冻适配器（可达-196度），15ml×8冷冻适配器（可达-196度），25ml×2冷冻适配器（可达-196度），50ml×2冷冻适配器（可达-196度），可接受任意规格定制。</p> <p>20、尺寸：695mm*415mm*510mm(长*宽*高)，重量：82.5Kg。</p> <p>★21、三年免费质保。</p> <p>配置清单： 主机一台，2ml*24适配器一套，5ml*12适配器一套，不锈钢珠3mm和5mm各一瓶，2ml离心管一包，5ml离心管一包。</p> <p>品牌：博坤生物，型号、规格：BK-TQ-001G大体系疑难检材DNA提取仪</p>					
3	DNA特殊检材提取仪	<p>参数：（一）要求： ▲1、设备每次运行可实现1-24份检材的自动化DNA提取，磁头形式为单列24道；</p>	1	台	378000.00	否	



		<p>★2、配有满足法医 DNA 技术要求的用于血液、血斑、唾液、唾液斑、精液、精液斑等常规检材和脱落细胞、微量检材、污染检材、骨骼检材和大体系检材等疑难检材的 DNA 提取程序；</p> <p>(二)、吸附区</p> <p>★1、具有大体积样本处理功能，能实现单份样本在线吸附体积最大可达 20ml；</p> <p>(三)、纯化区</p> <p>1、工作原理：磁棒式工作站，采用磁棒吸附、转移和释放磁珠，实现磁珠及样品的转移，不需要液体处理过程，自动化程度高；</p> <p>▲2、磁珠回收效率大于 99%；</p> <p>▲3、开放式的平台，配有开放式反应板，可与各种进口和国产磁珠法 DNA 提取试剂盒配套应用；</p> <p>▲4、同时配有预封装好试剂的封装耗材，实现免加试剂的自动化 DNA 提取；</p> <p>▲5、设备内置空气净化单元，可有效过滤空气中直径 0.3 微米以上的微粒，避免 DNA 提取过程中的环境污染；</p> <p>(四)、洗脱区</p> <p>▲1、配备与主机自动化整合的加热/制冷模块，DNA 在线加热洗脱，且 DNA 洗脱后可低温保存；</p> <p>▲2、单独配备一体式 8 孔联盖洗脱条，洗脱孔为联排管结构，工作体积 20-100 μl，可同时满足常量和微量样本要求；</p> <p>(五)其它需求：</p> <p>1、随机配备：必要的开机耗材。</p>					
4	恒温混匀仪	<p>品牌：Eppendorf</p> <p>型号、规格：Eppendorf Thermomixer® C 恒温混匀仪</p> <p>参数：1 温度范围：低于室温 15℃至 100℃；</p>	1	台	80000.00	是	



	<p>▲2、温育准确性：20℃-45℃为±0.5℃；</p> <p>▲3、最大致冷速率：约2.5℃/min；</p> <p>▲4、最大加热速率：约6℃/min；</p> <p>5、混匀频率：300-3000rpm；</p> <p>6、混匀摆度：3mm；</p> <p>7、可以储存高达20个用户定义程序；</p> <p>8、5个快速程序按键(预设、可重写)，可编程；最多4个编程等级；</p> <p>9、2DMix-Control二维混匀控制，防溅射技术；</p> <p>10、瞬时混匀，间断式混匀。</p> <p>配置：主机1台、8x5ml加热模块1个、8x15ml锥型管加热模块1个、4x50ml锥型管加热模块1个。</p>							
报价总计(元)	人民币738000.00元(大写:柒拾叁万捌仟元整)							
供应商全称	(盖章) 海南天成世纪电子科技有限公司							
授权代表	(签字) 							

注:1、 投标报价应包括磋商文件所规定的采购范围的全部内容;

2、 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价, 或者其投标报价可能低于其成本的, 应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。 供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标, 其投标作废标处理。

3、 投 A 包内容的供应商删除 B 包相关内容及表格, 投 B 包内容的供应商删除 A 包相关内容及表格。