

## 最终报价明细表

序号	货物名称	品牌规格型号	产地/制造厂商	数量	单位	单价(元)	总价(元)
琼中附属中学思源实验学校							
1	红外枪型网络摄像机	<b>品牌型号：海康/DS-2CD222HIK-I</b> 1、≥1/2.8英寸CMOS； 2、≥200万像素 3、最大补光距离：50m（红外）； 4、镜头焦距：3.6mm、6mm、8mm、12mm可选； 5、通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 6、智能编码：H.264；支持H.265；支持； 7、宽动态：120dB； 8、支持网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；智能动检；安全异常等报警事件 9、在IE浏览器下，具有远程监控平台接入配置选项 10、可按设置的时间自动重启系统或自动删除旧文件 11、可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换 12、接入标准：ONVIF；GB/T28181 13、供电方式：DC12V/POE； 14、防护等级：IP67	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	72	个	680.00	48960.00
2	枪机支架	<b>品牌型号：海康/DS-1292ZJ-K</b> 1、采用铝合金材质，不易生锈 2、支持最大承重1.0kg 3、支持壁挂安装方式 4、支持水平：0~360°，竖直：-30°~0° 旋转角度范围	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	72	个	80.00	5760.00
3	红外网络球机	<b>品牌型号：海康/iDS-2DE4223XY-HIK</b> 1、≥1/2.8英寸CMOS传感器； 2、≥200万像素； 3、最大补光距离：150m（红外）； 4、镜头焦距：5mm~115mm； 5、光学变倍：23倍； 6、支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持人车分类报警； 7、支持人脸检测；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； 8、支持电子防抖 9、支持电子透雾功能； 10、支持语音对讲功能 11、供电方式：DC24V/2.5A±25%； 12、接口类型：RJ45接口	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	个	1400.00	1400.00



46010000601415

4	球机支架	品牌型号：海康/DS-1602ZJ-P 铝合金；最大承重 7.0kg；壁装；	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	个	100.00	100.00
5	24口PoE交换机	品牌型号：锐捷/RG-S1930-24T4SFP-P 1、固化百兆电口≥24个、千兆光口≥4个； 2、交换容量≥64Gbps、包转发率≥9.6Mpps； 3、MAC地址容量≥8K、支持ACL条目≥1200； 4、支持生成树STP/RSTP； 5、支持防环路检测功能，自动解决环路问题。 6、支持端口聚合功能。 7、交换机分布在不同楼栋的不同弱电间，或者安装在楼道高处，运维麻烦，所以需要设备支持通过云管理平台统一进行管理，需提供配置界面截图，加盖生产厂家投标专用章或公章。 8、支持PoE供电功能。POE供电口≥24个，整机输出功率≥370W，单口最大输出功率≥30W； 9、由于POE交换机并不是所有的端口接满摄像头，所以需要交换机支持PoE节能模式，用多少给多少，不再浪费，需提供配置界面截图，加盖生产厂家投标专用章或公章。 10、由于摄像头安装的位置不方便维护，网线出现问题也很难判断，所以需要交换机支持检测线缆的功能，帮助管理员快速发现摄像头所使用的线缆是否有故障。需提供功能配置界面截图，加盖生产厂家投标专用章或公章。	福州/锐捷网络股份有限公司	4	个	3100.00	12400.00
6	汇聚交换机	品牌型号：锐捷/RG-S2910V2-24GT4XS-L 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，要求提供官网截图和官网链接； 3、要求所投设备MAC地址≥16K； 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、支持SP、WRR、DRR、SP+WFQ、	福州/锐捷网络股份有限公司	1	台	3400.00	3400.00



		<p>SP+WRR、SP+DRR、RED/WRED 队列调度；</p> <p>6、支持 G. 8032 国际标准环网协议 ERPS，切换时间≤50ms，可与其他支持该协议的产品完美兼容；</p> <p>7、支持 IPV4/IPV6 静态路由；</p>				
7	16 盘位网络硬盘录像机	<p><b>品牌型号：海康/DS-8632N-K16</b></p> <p>1、支持嵌入式 Linux 系统</p> <p>2、支持最大 32 路网络视频接入</p> <p>3、支持 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC 分辨率接入</p> <p>4、支持 2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P 解码，最大支持 16 路视频回放</p> <p>5、支持 VGA1/HDMI1 同源输出、VGA2/HDMI2 同源输出、VGA1/HDMI1 和 VGA2/HDMI2 两组之间支持异源输出。其中 HDMI1 最大支持 4K 显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2 最大支持 1080P 显示输出</p> <p>6、支持 16 个内置 SATA 接口</p> <p>7、支持 2 个千兆以太网口，支持 2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入，支持将双网口设置同一个 IP 地址，实现数据链路冗余</p> <p>8、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；</p> <p>9、支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档</p> <p>10、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能</p> <p>11、支持断网续传功能</p> <p>12、支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像</p> <p>13、支持预览图像与回放图像的电子放大</p> <p>14、支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放</p> <p>15、支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储</p> <p>16、支持 RAID 误操作恢复功能，当 RAID 组中某块功能正常的硬盘被误拔掉之后 1 分钟内再插上，该硬盘能恢复到原 RAID 中</p> <p>17、支持用户管理功能，可设置多级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作。可对非法用户登录锁定。可</p>	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	3	15888.00	47664.00



		在首次登录是对设备进行初始化，强制修改密码。可设置九宫格图案密码，用户通过绘制九宫格图案来解锁并登录					
8	8TB 硬盘	<b>品牌型号：海康/DS80HKVS-VH1</b> 1、转速:7200RPM 2、接口:SATA 3、缓存:256M 4、单硬盘容量:8TB	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	45	块	865.00	38925.00
9	32 寸监视器	<b>品牌型号：海康/DS-D5032FX</b> 1、面板尺寸：32 英寸； 2、亮度：250cd/m <sup>2</sup> ； 3、安装方式：底座、壁挂； 4、信号输出标配：内置喇叭； 5、信号输入标配：VGA (D-Sub) ×1、HDMI ×1、USB 多媒体 ×1； 支持的分辨率：1920 × 1080。	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	5	台	2100.00	10500.00
10	监视器壁挂支架	<b>品牌型号：海康/按要求定制</b> 安装方式：壁挂	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	5	个	60.00	300.00
11	网线	<b>品牌型号：安普华维/05AA</b> 超五类非屏蔽网线。	广州/广州和信电缆有限公司	2500	米	2.60	6500.00
12	电源线	<b>品牌型号：花城珠江/厂制品</b> 三芯 1.5 平方护套线。	广州/广州珠江电缆有限公司	200	米	4.00	800.00
13	光纤	<b>品牌型号：神州/厂制品</b> 12 芯光纤。	广东/广东神州光缆有限公司	500	米	2.00	1000.00
14	户外防水箱	<b>品牌型号：香河县顺通钣金厂/定制</b> 规格：≥400*280*125mm；	香河/香河县顺通钣金厂	3	个	100.00	300.00
15	光纤收发器(发)	<b>品牌型号：TP-LINK/TL-FC311A-3</b> 1、电口速率：1 个 1000Mbps Base-T； 2、光口速率：1 个 1000Mbps Base-SC； 3、光接口类型：SC； 4、形态：盒式； 5、传输距离：20km； 6、光纤类型：单模单纤； 7、波长：1310nm 发送,1550nm 接收； 8、安装方式：桌面	深圳/普联技术有限公司	3	个	120.00	360.00
16	光纤收发器(收)	<b>品牌型号：TP-LINK/TL-FC311B-3</b> 1、电口速率：1 个 1000Mbps Base-T； 2、光口速率：1 个 1000Mbps Base-SC； 3、光接口类型：SC； 4、形态：盒式； 5、传输距离：20km； 6、光纤类型：单模单纤； 7、波长：1550nm 发送,1310nm 接收； 8、安装方式：桌面	深圳/普联技术有限公司	3	个	120.00	360.00

17	钢丝	品牌型号: 南通东大金属制品有限公司/厂制品 5厘钢丝。	南通/南通东大金属制品有限公司	500	米	1.60	800.00
18	线管	品牌型号: 联塑/定制品 PVC20 线管及管卡、弯头等。	海南/海南联塑科技实业有限公司	2500	米	2.00	5000.00
19	网络水晶头	品牌型号: 一舟/定制品 超五类非屏蔽水晶头, 50 个/盒。	浙江/浙江一舟电子科技股份有限公司	4	盒	100.00	400.00
20	监控立杆	品牌型号: 江苏宏然照明有限公司/按要求定制 定制: 3.5m。	江苏/江苏宏然照明有限公司	1	个	780.00	780.00
21	光纤熔接及架空	品牌型号: 海南卓垵/按要求定制 室外光纤架空施工及光纤熔接	海南/海南卓垵网络科技有限公司	1	批	7500.00	7500.00
22	施工	品牌型号: 海南卓垵/按要求定制 含: 布管、布线、设备安装、调试及培训。	海南/海南卓垵网络科技有限公司	1	批	18750.00	18750.00

**琼中民族思源实验学校**

1	周界防范摄像机	品牌型号: 海康/DS-2CD2T2HIK-L 1、≥1/2.8 英寸 CMOS 传感器; 2、≥200 万像素; 3、内置 GPU 芯片 4、最大补光距离: 80m (红外视频监控距离); 50m (暖光视频监控距离); 5、镜头焦距: 3.6mm、6mm、8mm、12mm 可选; 6、支持绊线入侵; 区域入侵; 徘徊检测; 人员聚集的等周界防范入侵功能; 支持联动灯光及扬声器, 实现声光警戒功能 7、智能编码: H.264: 支持; H.265: 支持; 8、宽动态: 120dB; 9、支持透雾功能 10、支持双向对讲功能 11、接入标准: ONVIF; GB/T28181 12、支持 DC12V/POE 供电方式 13、支持 IP67 防护等级	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	30	个	750.00	22500.00
2	枪机支架	品牌型号: 海康/DS-1292ZJ-K 1、采用铝合金材质, 不易生锈 2、支持最大承重 1.0kg 3、支持壁装安装方式 4、支持水平: 0~360°, 竖直: -30°~0° 旋转角度范围	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	30	个	80.00	2400.00
3	红外枪型网络摄像机	品牌型号: 海康/DS-2CD222HIK-I 1、≥1/2.8 英寸 CMOS; 2、≥200 万像素 3、最大补光距离: 50m (红外); 4、镜头焦距: 3.6mm、6mm、8mm、12mm 可选; 5、通用行为分析: 绊线入侵; 区域	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	25	个	680.00	17000.00



		入侵; 6、智能编码: H. 264: 支持 H. 265: 支持; 7、宽动态: 120dB; 8、支持网络断开; IP 冲突; 非法访问; 动态检测; 视频遮挡; 绊线入侵; 区域入侵; 电压检测; 智能动检; 安全异常等报警事件 9、在 IE 浏览器下, 具有远程监控平台接入配置选项 10、可按设置的时间自动重启系统或自动删除旧文件 11、可设置 3 套场景参数, 不同场景参数可按时间设置自动切换 12、接入标准: ONVIF; GB/T28181 13、供电方式: DC12V/POE; 14、防护等级: IP67					
4	枪机支架	<b>品牌型号: 海康/DS-1292ZJ-K</b> 1、采用铝合金材质, 不易生锈 2、支持最大承重 1.0kg 3、支持壁装安装方式 4、支持水平: 0~360°, 竖直: -30°~0° 旋转角度范围	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	25	个	80.00	2000.00
5	人脸识别摄像机	<b>品牌型号: 海康/DS-2CD7A27EWD-IZS</b> 1、≥1/2.8 英寸 CMOS 传感器; 2、≥200 万像素; 3、最大补光距离: 120m (红外); 4、镜头: 电动变焦, 焦距: 2.7mm~13.5mm; 5、支持人脸检测功能, 支持人脸属性提取, 支持 7 种属性, 8 种表情 6、支持人数统计功能 7、智能编码: H. 264: 支持; H. 265: 支持; 8、宽动态: 120dB; 9、支持透雾功能 10、接入标准: ONVIF; GB/T28181; 11、可通过 IE 浏览器在预览画面框选出聚焦区域, 以该区域作为参考区域聚焦 12、可通过 IE 浏览器在监视画面中设置背光补偿区域, 区域大小, 位置可设, 支持自动背光补偿模式 13、支持 3 路报警输入, 2 路报警输出, 1 路音频输出, 1 路音频输入, 最大支持 256G Micro SD 卡 14、供电方式: DC12V/POE; 15、防护等级: IP67 16、支持 DC12V/POE 供电方式 17、支持 IP67 防护等级	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	8	个	980.00	7840.00
6	枪机支架	<b>品牌型号: 海康/DS-1292ZJ-K</b>	杭州/杭州海康	8	个	80.00	640.00

		1、采用铝合金材质，不易生锈 2、支持最大承重 1.0kg 3、支持壁装安装方式 4、支持水平：0~360°，竖直：-30°~0° 旋转角度范围	威视数字技术股份有限公司				
7	红外网络球机	<b>品牌型号：海康/iDS-2DE4223XY-HIK</b> 1、≥1/2.8 英寸 CMOS 传感器； 2、≥200 万像素； 3、最大补光距离：150m（红外）； 4、镜头焦距：5mm~115mm； 5、光学变倍：23 倍； 6、支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持人车分类报警； 7、支持人脸检测；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； 8、支持电子防抖 9、支持电子透雾功能； 10、支持语音对讲功能 11、供电方式：DC24V/2.5A±25%； 12、接口类型：RJ45 接口	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	5	个	1400.00	7000.00
8	球机壁装支架	<b>品牌型号：海康/DS-1602ZJ-P</b> 铝合金；最大承重 7.0kg；壁装；	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	5	个	100.00	500.00
9	高清全景网络摄像机	<b>品牌型号：海康/iDS-2DP0818ZIXS-HIK</b> 1、内置 2 颗 GPU 芯片； 2、全景支持绊线入侵，区域入侵，支持人车分类； 3、采用 4 个 200 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器； 4、最大单路可输出 800 万 (4096×1800)@25fps； 5、球机内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 100 米； 6、内置拾音器，具有回声抵消功能，可抵消语音对讲时的回声影响 7、宽动态自适应功能检验：样机可根据场景变化，自动开启或关闭宽动态功能 8、场景参数设置检验：可设置 10 套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换，包括白天、夜晚、普通、顺光、一般逆光、强逆光、低照度、自定义等 9、可通过 IE 浏览器将监视画面进行水平/垂直/中心翻转 10、支持报警 3 进 2 出，音频 2 进 1 出，BNC，RS485，最大支持 512G Micro SD 卡； 11、DC36V 供电方式，支持 12V 电源返送；	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司			13000.00	13000.00




		12、支持无 SD 卡、SD 卡空间不足、SD 卡出错、网络断开、IP 冲突、移动检测、视频遮挡事件报警； 13、支持 IP67 防护等级； 14、支持双 MIC； 15、内置扬声器； 16、支持 GPS/北斗经纬度定位；					
10	全景摄像机支架	<b>品牌型号：海康/DS-1603ZJ-P</b> 承重≥9kg；铝合金材料；支架内走线，带检修口；卡扣式安装；带安全绳固定环	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	套	180.00	180.00
11	24 口 PoE 交换机	<b>品牌型号：锐捷/RG-S1930-24T4SFP-P</b> 1、固化百兆电口≥24 个、千兆光口≥4 个； 2、交换容量≥64Gbps、包转发率≥9.6Mpps； 3、MAC 地址容量≥8K、支持 ACL 条目≥1200； 4、支持生成树 STP / RSTP ； 5、支持防环路检测功能，自动解决环路问题。 6、支持端口聚合功能。 7、交换机分布在不同楼栋的不同弱电间，或者安装在楼道高处，运维麻烦，所以需要设备支持通过云管理平台统一进行管理，需提供配置界面截图，加盖生产厂家投标专用章或公章。 8、支持 PoE 供电功能。POE 供电口≥24 个，整机输出功率≥370W，单口最大输出功率≥30W； 9、由于 POE 交换机并不是所有的端口接满摄像头，所以需要交换机支持 PoE 节能模式，用多少给多少，不再浪费，需提供配置界面截图，加盖生产厂家投标专用章或公章。 10、由于摄像头安装的位置不方便维护，网线出现问题也很难判断，所以需要交换机支持检测线缆的功能，帮助管理员快速发现摄像头所使用的线缆是否有故障。需提供功能配置界面截图，加盖生产厂家投标专用章或公章。	福州/锐捷网络股份有限公司	5	个	3100.00	15500.00
12	光纤收发器(发)	<b>品牌型号：TP-LINK/TL-FC311A-3</b> 1、电口速率：1 个 1000Mbps Base-T； 2、光口速率：1 个 1000Mbps Base-SC； 3、光接口类型：SC； 4、形态：盒式； 5、传输距离：20km； 6、光纤类型：单模单纤；	深圳/普联技术有限公司	5	个	120.00	600.00





		7、波长：1310nm 发送,1550nm 接收；					
13	光纤收发器（收）	<b>品牌型号：TP-LINK/TL-FC311B-3</b> 1、电口速率：1 个 1000Mbps Base-T； 2、光口速率：1 个 1000Mbps Base-SC； 3、光接口类型：SC； 4、形态：盒式； 5、传输距离：20km； 6、光纤类型：单模单纤； 7、波长：1310nm 发送,1550nm 接收；	深圳/普联技术有限公司	5	个	120.00	600.00
14	汇聚交换机	<b>品牌型号：锐捷/RG-S2910V2-24GT4XS-L</b> 1、固化 10/100/1000M 以太网端口 ≥24，固化 10G/1G SFP+光接口 ≥4 个； 2、交换容量 ≥336Gbps，包转发率 ≥108Mpps，要求提供官网截图和官网链接； 3、要求所投设备 MAC 地址 ≥16K； 4、支持生成树协议 STP (IEEE 802.1d)，RSTP (IEEE 802.1w) 和 MSTP (IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、支持 SP、WRR、DRR、SP+WFQ、SP+WRR、SP+DRR、RED/WRED 队列调度； 6、支持 G. 8032 国际标准环网协议 ERPS，切换时间 ≤50ms，可与其他支持该协议的产品完美兼容； 7、支持 IPV4/IPV6 静态路由；	福州/锐捷网络股份有限公司	1	台	3400.00	3400.00
15	24 盘位网络硬盘录像机	<b>品牌型号：海康/DS-96128N-I24</b> 1、支持嵌入式 Linux 系统 2、支持最大 128 路网络视频接入 3、最大支持 16 路视频回放 4、支持 1 路 VGA 输出，2 路 HDMI 输出 5、支持 24 个 SATA 接口 6、支持 4 个 RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 7、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 8、支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看 9、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	个	22000.00	22000.00



		<p>10、支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像</p> <p>11、支持预览图像与回放图像的电子放大</p> <p>12、支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放</p> <p>13、支持 N+M 集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机</p> <p>14、支持人脸侦测，实现人脸抠图和人脸所在全景图，进行告警上报并进行联动处理，并支持人脸检测录像回放</p> <p>15、支持视频质量诊断（条纹干扰、视频偏色、视频噪声、视频虚焦、视频过曝）当检测到视频质量异常时，进行告警上报并进行联动处理</p>					
16	8TB 硬盘	<p><b>品牌型号：海康/DS80HKVS-VH1</b></p> <p>1、转速:7200RPM</p> <p>2、接口:SATA</p> <p>3、缓存:256M</p> <p>4、单硬盘容量:8TB</p>	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	24	块	865.00	20760.00
17	32 寸监视器	<p><b>品牌型号：海康/DS-D5032FX</b></p> <p>1、面板尺寸：32 英寸；</p> <p>2、亮度：250cd/m<sup>2</sup>；</p> <p>3、安装方式：底座、壁挂；</p> <p>4 信号输出标配：内置喇叭；</p> <p>5、信号输入标配：VGA (D-Sub) ×1、HDMI ×1、USB 多媒体 ×1；</p> <p>支持的分辨率：1920 × 1080</p>	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	台	2100.00	4200.00
18	监视器壁挂支架	<p><b>品牌型号：海康/按要求定制</b></p> <p>安装方式：壁挂</p>	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	个	60.00	120.00
19	智能监控一体机	<p><b>品牌型号：海康/iDS-96064NX-I16</b></p> <p>1、单电源，16 盘位，支持硬盘热插拔，支持 RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘</p> <p>2、3 个 HDMI，1 个 VGA，HDMI1+VGA1 组内同源，支持 1 个 4K 显示输出</p> <p>3、4 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网口，可扩展 4 个千兆光口</p> <p>4、支持 64 路 H. 264/H. 265 混合接入，网络带宽 400Mbps 接入、400Mbps 存储、400Mbps 转发</p> <p>5、支持 20 个 1080P 解码显示输出，支持 Smart H. 265;H. 265;Smart H. 264;H. 264 混合解码</p> <p>6、支持 48 路 200 万或 32 路 400 万分辨率视频流人脸比对；或 64</p>	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	个	29000.00	29000.00

		<p>路 200 万或 48 路 400 万图片流人脸比对报警，</p> <p>7、支持 48 路 200 万或 32 路 400 万分辨率视频结构化后智能分析</p> <p>8、支持 48 路 200 万或 32 路 400 万分辨率后智能通用行为分析，每路支持 10 条规则</p> <p>9、支持 64 路 200 万或 48 路 400 万前智能车牌比对</p> <p>10、支持按人脸属性；人体属性；机动车；非机动车属性进行智能数据检索</p> <p>11、支持人脸库以图搜图；人脸以图搜图；人体以图搜图；</p> <p>12、支持人员高频报警；结构化属性合规报警；陌生人报警；视频质量诊断</p> <p>13、支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动</p> <p>14、支持根据人脸属性设置在预览画面中显示目标检测框；设备接入具有人脸侦测报警功能的摄像机，可接收摄像机发出的人脸侦测报警信息；支持倒序显示 24h 统计的人脸检测记录；支持面板透明度设置；支持动态滚动展示智能面板，面板数量根据显示屏大小自动调整，并随目标消失而消失</p> <p>15、支持人脸抓拍图像和抓拍信息上传，与客户端地图关联，形成人员轨迹信息</p>					
20	户外防水箱	<p>品牌型号：香河县顺通钣金厂/定制</p> <p>规格：≥400*280*125mm；</p>	香河/香河县顺通钣金厂			100.00	400.00
21	网线	<p>品牌型号：安普华维/05AA</p> <p>超五类非屏蔽网线。</p>	广州/广州和信电缆有限公司	3000	米	2.60	7800.00
22	电源线	<p>品牌型号：花城珠江/厂制品</p> <p>三芯 1.5 平方护套线。</p>	广州/广州珠江电缆有限公司	300	米	4.00	1200.00
23	光纤	<p>品牌型号：神州/厂制品</p> <p>12 芯光纤。</p>	广东/广东神州光缆有限公司	1000	米	2.00	2000.00
24	网络水晶头	<p>品牌型号：一舟/定制品</p> <p>超五类非屏蔽水晶头。</p>	浙江/浙江一舟电子科技股份有限公司	3	盒	100.00	300.00
25	线管	<p>品牌型号：联塑/定制品</p> <p>PVC20 线管及管卡、弯头等。</p>	海南/海南联塑科技实业有限公司	3000	米	2.00	6000.00
26	钢丝	<p>品牌型号：南通东大金属制品有限公司/厂制品</p> <p>5 厘钢丝。</p>	南通/南通东大金属制品有限公司	1000	米	1.60	1600.00
27	光纤熔接及架空	<p>品牌型号：海南卓垵/按要求定制</p> <p>室外光纤架空施工及光纤熔接</p>	海南/海南卓垵网络科技有限公司	1	批	15000.00	15000.00

			司				
28	施工	品牌型号：海南卓垵/按要求定制 含：布管、布线、设备安装、调试及培训。	海南/海南卓垵网络科技有限公司	1	批	17250.00	17250.00
<b>琼中县第二小学</b>							
1	全自动液压一体升降柱	品牌型号：大华 /DH-ITSJG-1101-66A 全自动液压一体升降柱，采用独立一体式液压驱动，通过控制柜控制柱体的自由升降，实现对过往车辆的限制 1. 电动液压一体式驱动 2. 结构坚固防撞 3. 配备环绕式 LED 警示灯和 5cm 宽钻石纹反光带 4. 具有升降提醒功能：升降过程指示灯闪烁，下降到底灯灭，上升到顶灯常亮 5. 支持断电情况下，通过控制柜蓄电池供电操作应急按钮控制柱体紧急下降 6. 220VAC/50HZ 供电	浙江/浙江大华技术股份有限公司	11	根	5200.00	57200.00
2	液压升降柱控制器	品牌型号：大华 /DH-ITSKZ-1101-C06C 1、内置备用电源，支持断电情况下，内部电磁阀控制应急下降 2、预留红外、地感接口，可外接红外、地感检测，实现保护功能 3、可级联使用，实现升降柱的批量控制 工作温度：-10℃~60℃ (20%~80%RH, 无凝露)	浙江/浙江大华技术股份有限公司	2	个	2400.00	4800.00
3	8口交换机	品牌型号：锐捷 /RG-SF2920U-8GT1MS 1、固化 10/100/1000M 以太网电口 ≥8 个，2. 5G SFP 光接口 ≥1 个 2、交换容量 ≥432Gbps，包转发率 ≥80Mpps，要求提供官网截图和官网链接 3、支持端口浪涌抗扰度 ≥8KV（即具备 8KV 的防雷能力）	福州/锐捷网络股份有限公司	1		1200.00	1200.00
4	网线	品牌型号：安普华维/05AA 超五类非屏蔽网线。	广州/广州和信电缆有限公司	50	米	2.60	130.00
5	电源线	品牌型号：花城珠江/厂制品 三芯 1.5 平方护套线。	广州/广州珠江电缆有限公司	50	米	4.00	200.00
6	线管	品牌型号：联塑/定制品 PVC20 线管及管卡、弯头等。	海南/海南联塑科技实业有限公司	80	米	2.00	160.00
7	自动排水系统	品牌型号：海南卓垵/按要求定制 含控制器、水泵、排水井等	海南/海南卓垵网络科技有限公司	1	批	8000.00	8000.00
8	基础施工	品牌型号：海南卓垵/按要求定制 升降柱基础开挖、基础防水防水、设备布线及安装、混凝土浇筑。开	海南/海南卓垵网络科技有限公司	1	批	25000.00	25000.00

		挖规格：长 13*深 1.2*宽 0.8m。					
华中师范大学琼中附属中学							
1	防暴半球网络摄像机	<b>品牌型号：海康/DS-2CD2126FWDA1-HIK</b> 1、≥1/2.8 英寸 CMOS 传感器； 2、≥200 万像素； 3、内置 GPU 芯片 4、最大补光距离：30m（红外）； 5、镜头焦距：2.8mm、3.6mm、6mm、8mm 可选； 6、支持物品遗留；物品搬移等通用行为分析； 7、周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 8、视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG； 9、宽动态：120dB； 10、支持透雾功能：； 11、接入标准：ONVIF；GB/T28181； 12、最大 Micro SD 卡：256GB； 13、支持 DC12V/POE 供电方式 14、支持 IP67，IK10 防护等级	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	8	个	850.00	6800.00
2	红外枪型网络摄像机	<b>品牌型号：海康/DS-2CD222HIK-I</b> 1、≥1/2.8 英寸 CMOS； 2、≥200 万像素 3、最大补光距离：50m（红外）； 4、镜头焦距：3.6mm、6mm、8mm、12mm 可选； 5、通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 6、智能编码：H.264；支持 H.265；支持； 7、宽动态：120dB； 8、支持网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；智能动检；安全异常等报警事件 9、在 IE 浏览器下，具有远程监控平台接入配置选项 10、可按设置的时间自动重启系统或自动删除旧文件 11、可设置 3 套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换 12、接入标准：ONVIF；GB/T28181 13、供电方式：DC12V/POE； 14、防护等级：IP67	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	30	个	680.00	20400.00
3	枪机支架	<b>品牌型号：海康/DS-1292ZJ-K</b> 采用铝合金材质，不易生锈 支持最大承重 1.0kg 支持壁装安装方式 支持水平：0~360°，竖直：-30°	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	30	个	80.00	2400.00

		~0° 旋转角度范围					
4	红外网络球机	<b>品牌型号：海康/iDS-2DE4223XY-HIK</b> 1、≥1/2.8英寸 CMOS 传感器； 2、≥200万像素； 3、最大补光距离：150m（红外）； 4、镜头焦距：5mm~115mm； 5、光学变倍：23倍； 6、支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持人车分类报警； 7、支持人脸检测；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； 8、支持电子防抖 9、支持电子透雾功能； 10、支持语音对讲功能 11、供电方式：DC24V/2.5A±25%； 12、接口类型：RJ45接口	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	个	1400.00	2800.00
5	球机壁装支架	<b>品牌型号：海康/DS-1602ZJ-P</b> 铝合金；最大承重 7.0kg；壁装；	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	个	100.00	200.00
6	周界防范摄像机	<b>品牌型号：海康/DS-2CD2T2HIK-L</b> 1、≥1/2.8英寸 CMOS 传感器； 2、≥200万像素； 3、内置 GPU 芯片 4、最大补光距离：80m（红外视频监控距离）；50m（暖光视频监控距离）； 5、镜头焦距：3.6mm、6mm、8mm、12mm 可选； 6、支持绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集的等周界防范入侵功能；支持联动灯光及扬声器，实现声光警戒功能 7、智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 8、宽动态：120dB； 9、支持透雾功能 10、支持双向对讲功能 11、接入标准：ONVIF；GB/T28181 12、支持 DC12V/POE 供电方式 13、支持 IP67 防护等级	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	30	个	750.00	22500.00
7	小型枪机壁装支架	<b>品牌型号：海康/DS-1292ZJ-K</b> 1、采用铝合金材质，不易生锈 2、支持最大承重 1.0kg 3、支持壁装安装方式 4、支持水平：0~360°，竖直：-30°~0° 旋转角度范围	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	30	个	80.00	2400.00
8	24口 PoE 交换机	<b>品牌型号：锐捷/RG-S1930-24T4SFP-P</b> 1、固化百兆电口≥24个、千兆光口≥4个； 2、交换容量≥64Gbps、包转发率	福州/锐捷网络股份有限公司	4	个	3100.00	12400.00

		<p>≥9.6Mpps;</p> <p>3、MAC 地址容量≥8K、支持 ACL 条目≥1200;</p> <p>4、支持生成树 STP / RSTP ;</p> <p>5、支持防环路检测功能, 自动解决环路问题。</p> <p>6、支持端口聚合功能。</p> <p>7、交换机分布在不同楼栋的不同弱电间, 或者安装在楼道高处, 运维麻烦, 所以需要设备支持通过云管理平台统一进行管理, 需提供配置界面截图, 加盖生产厂家投标专用章或公章。</p> <p>8、支持 PoE 供电功能。POE 供电口≥24 个, 整机输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W;</p> <p>9、由于 POE 交换机并不是所有的端口接满摄像头, 所以需要交换机支持 PoE 节能模式, 用多少给多少, 不再浪费, 需提供配置界面截图, 加盖生产厂家投标专用章或公章。</p> <p>10、由于摄像头安装的位置不方便维护, 网线出现问题也很难判断, 所以需要交换机支持检测线缆的功能, 帮助管理员快速发现摄像头所使用的线缆是否有故障。需提供功能配置界面截图, 加盖生产厂家投标专用章或公章。</p>					
9	光纤收发器(发)	<p><b>品牌型号: TP-LINK/TL-FC311A-3</b></p> <p>1、电口速率: 1 个 1000Mbps Base-T;</p> <p>2、光口速率: 1 个 1000Mbps Base-SC;</p> <p>3、光接口类型: SC;</p> <p>4、形态: 盒式;</p> <p>5、传输距离: 20km;</p> <p>6、光纤类型: 单模单纤;</p> <p>7、波长: 1310nm 发送, 1550nm 接收;</p>	深圳/普联技术有限公司	4	个	120.00	480.00
10	光纤收发器(收)	<p><b>品牌型号: TP-LINK/TL-FC311B-3</b></p> <p>1、电口速率: 1 个 1000Mbps Base-T;</p> <p>2、光口速率: 1 个 1000Mbps Base-SC;</p> <p>3、光接口类型: SC;</p> <p>4、形态: 盒式;</p> <p>5、传输距离: 20km;</p> <p>6、光纤类型: 单模单纤;</p> <p>7、波长: 1310nm 发送, 1550nm 接收;</p>	深圳/普联技术有限公司	4	个	120.00	480.00
11	汇聚交换机	<p><b>品牌型号: 锐捷 /RG-S2910V2-24GT4XS-L</b></p> <p>1、固化 10/100/1000M 以太网端口</p>	福州/锐捷网络股份有限公司	1	台	3400.00	3400.00

		<p>≥24, 固化 10G/1G SFP+光接口≥4个;</p> <p>2、交换容量≥336Gbps, 包转发率≥108Mpps, 要求提供官网截图和官网链接;</p> <p>3、要求所投设备 MAC 地址≥16K;</p> <p>4、支持生成树协议 STP(IEEE 802.1d), RSTP(IEEE 802.1w)和 MSTP(IEEE 802.1s), 完全保证快速收敛, 提高容错能力, 保证网络的稳定运行和链路的负载均衡, 合理使用网络通道, 提供冗余链路利用率;</p> <p>5、支持 SP、WRR、DRR、SP+WFQ、SP+WRR、SP+DRR、RED/WRED 队列调度;</p> <p>6、支持 G. 8032 国际标准环网协议 ERPS, 切换时间≤50ms, 可与其他支持该协议的产品完美兼容;</p> <p>7、支持 IPV4/IPV6 静态路由;</p>					
12	16 盘位网络硬盘录像机	<p><b>品牌型号: 海康/DS-8632N-K16</b></p> <p>1、支持嵌入式 Linux 系统</p> <p>2、支持最大 32 路网络视频接入</p> <p>3、支持 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC 分辨率接入</p> <p>4、支持 2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P 解码, 最大支持 16 路视频回放</p> <p>5、支持 VGA1/HDMI1 同源输出、VGA2/HDMI2 同源输出、VGA1/HDMI1 和 VGA2/HDMI2 两组之间支持异源输出。其中 HDMI1 最大支持 4K 显示输出, VGA1/VGA2/HDMI2 最大支持 1080P 显示输出</p> <p>6、支持 16 个内置 SATA 接口</p> <p>7、支持 2 个千兆以太网口, 支持 2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入, 支持将双网口设置同一个 IP 地址, 实现数据链路冗余</p> <p>8、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份, 支持图片本地回放与查询;</p> <p>9、支持标签自定义功能, 设备支持对指定时间的录像进行标签并归档</p> <p>10、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能</p> <p>11、支持断网续传功能</p> <p>12、支持即时回放功能, 在预览画面下回放指定通道的录像</p> <p>13、支持预览图像与回放图像的电</p>	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	4	15888.00	63552.00	





		子放大 14、支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 15、支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 16、支持 RAID 误操作恢复功能，当 RAID 组中某块功能正常的硬盘被误拔掉之后 1 分钟内再插上，该硬盘能恢复到原 RAID 中 17、支持用户管理功能，可设置多级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作。可对非法用户登录锁定。可在首次登录是对设备进行初始化，强制修改密码。可设置九宫格图案密码，用户通过绘制九宫格图案来解锁并登录					
13	8TB 硬盘	<b>品牌型号：海康/DS80HKVS-VH1</b> 1、转速:7200RPM 2、接口:SATA 3、缓存:256M 4、单硬盘容量:8TB	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	83	块	865.00	71795.00
14	户外防水箱	<b>品牌型号：香河县顺通钣金厂/定制</b> 规格：≥400*280*125mm;	香河/香河县顺通钣金厂	4	个	100.00	400.00
15	网线	<b>品牌型号：安普华维/05AA</b> 超五类非屏蔽网线。	广州/广州和信电缆有限公司	3700	米	2.60	9620.00
16	电源线	<b>品牌型号：花城珠江/厂制品</b> 三芯 1.5 平方护套线。	广州/广州珠江电缆有限公司	300	米	4.00	1200.00
17	光纤	<b>品牌型号：神州/厂制品</b> 12 芯光纤。	广东/广东神州光缆有限公司	1300	米	2.00	2600.00
18	线管	<b>品牌型号：联塑/定制</b> PVC20 线管及管卡、弯头等。	海南/海南联塑科技实业有限公司	3700	米	2.00	7400.00
19	网络水晶头	<b>品牌型号：一舟/定制</b> 超五类非屏蔽水晶头。	浙江/浙江一舟电子科技有限公司	5	盒	100.00	500.00
20	钢丝	<b>品牌型号：南通东大金属制品有限公司/厂制品</b> 5 厘钢丝。	南通/南通东大金属制品有限公司	1500	米	1.60	2400.00
21	光纤熔接及架空	<b>品牌型号：海南卓垵/按要求定制</b> 室外光纤架空施工及光纤熔接	海南/海南卓垵网络科技有限公司	1	批	19500.00	19500.00
22	施工	<b>品牌型号：海南卓垵/按要求定制</b> 含：布管、布线、设备安装、调试及培训。	海南/海南卓垵网络科技有限公司	1	批	10000.00	10000.00
<b>琼中黎母山学校</b>							
1	红外枪型网络摄像机	<b>品牌型号：海康/DS-2CD222HIK-I</b> 1、≥1/2.8 英寸 CMOS; 2、≥200 万像素 3、最大补光距离：50m（红外）； 4、镜头焦距：3.6mm、6mm、8mm、	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	60	个	680.00	40800.00

		12mm 可选; 5、通用行为分析: 绊线入侵; 区域入侵; 6、智能编码: H. 264: 支持 H. 265: 支持; 7、宽动态: 120dB; 8、支持网络断开; IP 冲突; 非法访问; 动态检测; 视频遮挡; 绊线入侵; 区域入侵; 电压检测; 智能动检; 安全异常等报警事件 9、在 IE 浏览器下, 具有远程监控平台接入配置选项 10、可按设置的时间自动重启系统或自动删除旧文件 11、可设置 3 套场景参数, 不同场景参数可按时间设置自动切换 12、接入标准: ONVIF; GB/T28181 13、供电方式: DC12V/POE; 14、防护等级: IP67					
2	枪机支架	<b>品牌型号: 海康/DS-1292ZJ-K</b> 1、采用铝合金材质, 不易生锈 2、支持最大承重 1.0kg 3、支持壁装安装方式 4、支持水平: 0~360°, 竖直: -30°~0° 旋转角度范围	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	60	个	80.00	4800.00
3	红外网络球机	<b>品牌型号: 海康/iDS-2DE4223XY-HIK</b> 1、≥1/2.8 英寸 CMOS 传感器; 2、≥200 万像素; 3、最大补光距离: 150m (红外); 4、镜头焦距: 5mm~115mm; 5、光学变倍: 23 倍; 6、支持绊线入侵; 支持区域入侵; 支持穿越围栏; 支持人车分类报警; 7、支持人脸检测; 支持实时抓拍, 质量优先二种抓拍策略; 8、支持电子防抖 9、支持电子透雾功能; 10、支持语音对讲功能 11、供电方式: DC24V/2.5A±25%; 12、接口类型: RJ45 接口	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	5	个	1400.00	7000.00
4	球机支架	<b>品牌型号: 海康/DS-1602ZJ-P</b> 铝合金; 最大承重 7.0kg; 壁装;	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	5	个	100.00	500.00
5	高清全景网络摄像机	<b>品牌型号: 海康/iDS-2DP0818ZIXS-HIK</b> 1、内置 2 颗 GPU 芯片; 2、全景支持绊线入侵, 区域入侵, 支持人车分类; 3、采用 4 个 200 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器; 4、最大单路可输出 800 万 (4096×	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	台	13000.00	26000.00

		<p>1800)@25fps;</p> <p>5、球机内置高效红外补光灯, 最大红外监控距离 100 米;</p> <p>6、内置拾音器, 具有回声抵消功能, 可抵消语音对讲时的回声影响</p> <p>7、宽动态自适应功能检验: 样机可根据场景变化, 自动开启或关闭宽动态功能</p> <p>8、场景参数设置检验: 可设置 10 套场景参数, 不同场景参数可按时间设置自动切换, 包括白天、夜晚、普通、顺光、一般逆光、强逆光、低照度、自定义等</p> <p>9、可通过 IE 浏览器将监视画面进行水平/垂直/中心翻转</p> <p>10、支持报警 3 进 2 出, 音频 2 进 1 出, BNC, RS485, 最大支持 512G Micro SD 卡;</p> <p>11、DC36V 供电方式, 支持 12V 电源返送;</p> <p>12、支持无 SD 卡、SD 卡空间不足、SD 卡出错、网络断开、IP 冲突、移动检测、视频遮挡事件报警;</p> <p>13、支持 IP67 防护等级;</p> <p>14、支持双 MIC;</p> <p>15、内置扬声器;</p> <p>16、支持 GPS/北斗经纬度定位;</p>					
6	全景摄像机支架	<p><b>品牌型号: 海康/DS-1603ZJ-P</b></p> <p>承重≥9kg; 铝合金材料; 支架内走线, 带检修口; 卡扣式安装; 带安全绳固定环</p>	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	套	180.00	360.00
7	红外半球网络摄像机	<p><b>品牌型号: 海康/DS-2CD2325CV4-I</b></p> <p>1、≥1/2.8 英寸 CMOS 传感器;</p> <p>2、≥200 万像素;</p> <p>3、最大补光距离: 50m (红外);</p> <p>4、镜头焦距: 2.8mm、3.6mm、6mm、8mm 可选;</p> <p>5、智能编码: H.264: 支持 H.265: 支持;</p> <p>6、宽动态: 120dB;</p> <p>7、支持区域入侵、绊线入侵功能</p> <p>8、支持内置 MIC</p> <p>9、接入标准: ONVIF; GB/T28181;</p> <p>10、供电方式: DC12V/POE;</p> <p>11、防护等级: IP67</p>	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	4	个	680.00	2720.00
8	24 口 PoE 交换机	<p><b>品牌型号: 锐捷/RG-S1930-24T4SFP-P</b></p> <p>1、固化百兆电口≥24 个、千兆光口≥4 个;</p> <p>2、交换容量≥64Gbps、包转发率≥9.6Mpps;</p> <p>3、MAC 地址容量≥8K、支持 ACL 条目≥1200;</p>	福州/锐捷网络股份有限公司	11	个	3100.00	34100.00

		<p>4、支持生成树 STP / RSTP ;</p> <p>5、支持防环路检测功能, 自动解决环路问题。</p> <p>6、支持端口聚合功能。</p> <p>7、交换机分布在不同楼栋的不同弱电间, 或者安装在楼道高处, 运维麻烦, 所以需要设备支持通过云管理平台统一进行管理, 需提供配置界面截图, 加盖生产厂家投标专用章或公章。</p> <p>8、支持 PoE 供电功能。POE 供电口 <math>\geq 24</math> 个, 整机输出功率 <math>\geq 370W</math>, 单口最大输出功率 <math>\geq 30W</math>;</p> <p>9、由于 POE 交换机并不是所有的端口接满摄像头, 所以需要交换机支持 PoE 节能模式, 用多少给多少, 不再浪费, 需提供配置界面截图, 加盖生产厂家投标专用章或公章。</p> <p>10、由于摄像头安装的位置不方便维护, 网线出现问题也很难判断, 所以需要交换机支持检测线缆的功能, 帮助管理员快速发现摄像头所使用的线缆是否有故障。需提供功能配置界面截图, 加盖生产厂家投标专用章或公章。</p>					
9	光纤收发器(发)	<p><b>品牌型号:</b> TP-LINK/TL-FC311A-3</p> <p>电口速率: 1 个 1000Mbps Base-T;</p> <p>光口速率: 1 个 1000Mbps Base-SC;</p> <p>光接口类型: SC;</p> <p>形态: 盒式;</p> <p>传输距离: 20km;</p> <p>光纤类型: 单模单纤;</p> <p>波长: 1310nm 发送, 1550nm 接收;</p>	深圳/普联技术有限公司	11	个	120.00	1320.00
10	光纤收发器(收)	<p><b>品牌型号:</b> TP-LINK/TL-FC311B-3</p> <p>电口速率: 1 个 1000Mbps Base-T;</p> <p>光口速率: 1 个 1000Mbps Base-SC;</p> <p>光接口类型: SC;</p> <p>形态: 盒式;</p> <p>传输距离: 20km;</p> <p>光纤类型: 单模单纤;</p> <p>波长: 1310nm 发送, 1550nm 接收;</p>	深圳/普联技术有限公司	11		120.00	1320.00
11	汇聚交换机	<p><b>品牌型号:</b> 锐捷/RG-S2910V2-24GT4XS-L</p> <p>1、固化 10/100/1000M 以太网端口 <math>\geq 24</math>, 固化 10G/1G SFP+光接口 <math>\geq 4</math> 个;</p> <p>2、交换容量 <math>\geq 336Gbps</math>, 包转发率 <math>\geq 108Mpps</math>, 要求提供官网截图和官网链接;</p> <p>3、要求所投设备 MAC 地址 <math>\geq 16K</math>;</p> <p>4、支持生成树协议 STP(IEEE 802.1d), RSTP(IEEE 802.1w)和 MSTP(IEEE 802.1s), 完全保证快</p>	福州/锐捷网络股份有限公司	1	台	3400.00	3400.00

		<p>速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；</p> <p>5、支持 SP、WRR、DRR、SP+WFQ、SP+WRR、SP+DRR、RED/WRED 队列调度；</p> <p>6、支持 G. 8032 国际标准环网协议 ERPS，切换时间≤50ms，可与其他支持该协议的产品完美兼容；</p> <p>7、支持 IPV4/IPV6 静态路由；</p>				
12	16 盘位网络硬盘录像机	<p><b>品牌型号：海康/DS-8632N-K16</b></p> <p>1、支持嵌入式 Linux 系统</p> <p>2、支持最大 32 路网络视频接入</p> <p>3、支持 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC 分辨率接入</p> <p>4、支持 2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P 解码，最大支持 16 路视频回放</p> <p>5、支持 VGA1/HDMI1 同源输出、VGA2/HDMI2 同源输出、VGA1/HDMI1 和 VGA2/HDMI2 两组之间支持异源输出。其中 HDMI1 最大支持 4K 显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2 最大支持 1080P 显示输出</p> <p>6、支持 16 个内置 SATA 接口</p> <p>7、支持 2 个千兆以太网口，支持 2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入，支持将双网口设置同一个 IP 地址，实现数据链路冗余</p> <p>8、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；</p> <p>9、支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档</p> <p>10、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能</p> <p>11、支持断网续传功能</p> <p>12、支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像</p> <p>13、支持预览图像与回放图像的电子放大</p> <p>14、支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放</p> <p>15、支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储</p> <p>16、支持 RAID 误操作恢复功能，当 RAID 组中某块功能正常的硬盘被误拔掉之后 1 分钟内再插上，该</p>	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	3	15888.00	47664.00



		硬盘能恢复到原 RAID 中 17、支持用户管理功能，可设置多级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作。可对非法用户登录锁定。可在首次登录是对设备进行初始化，强制修改密码。可设置九宫格图案密码，用户通过绘制九宫格图案来解锁并登录					
13	8TB 硬盘	<b>品牌型号：海康/DS80HKVS-VH1</b> 1、转速:7200RPM 2、接口:SATA 3、缓存:256M 4、单硬盘容量:8TB	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	58	块	865.00	50170.00
14	32 寸监视器	<b>品牌型号：海康/DS-D5032FX</b> 1、面板尺寸：32 英寸； 2、亮度：250cd/m <sup>2</sup> ； 3、安装方式：底座、壁挂； 4、信号输出标配：内置喇叭； 5、信号输入标配：VGA (D-Sub) ×1、HDMI ×1、USB 多媒体 ×1； 6、支持的分辨率：1920×1080	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	6	台	2100.00	12600.00
15	监视器壁挂支架	<b>品牌型号：海康/按要求定制</b> 安装方式：壁挂	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	6	个	60.00	360.00
16	户外防水箱	<b>品牌型号：香河县顺通钣金厂/定制</b> 规格：≥400*280*125mm；	香河/香河县顺通钣金厂	11	个	100.00	1100.00
17	网线	<b>品牌型号：安普华维/05AA</b> 超五类非屏蔽网线。	广州/广州和信电缆有限公司	4050	米	2.60	10530.00
18	电源线	<b>品牌型号：花城珠江/厂制品</b> 三芯 1.5 平方护套线。	广州/广州珠江电缆有限公司	800	米	4.00	3200.00
19	光纤	<b>品牌型号：神州/厂制品</b> 12 芯光纤。	广东/广东神州光缆有限公司	1000	米	2.00	2000.00
20	网络水晶头	<b>品牌型号：一舟/定制品</b> 超五类非屏蔽水晶头。	浙江/浙江一舟电子科技股份有限公司	6	盒	100.00	600.00
21	线管	<b>品牌型号：联塑/定制品</b> PVC20 线管及管卡、弯头等。	海南/海南联塑科技实业有限公司	4050	米	2.00	8100.00
22	光纤熔接及架空	<b>品牌型号：海南卓垵/按要求定制</b> 室外光纤架空施工及光纤熔接	海南/海南卓垵网络科技有限公司	1	批	15000.00	15000.00
23	施工	<b>品牌型号：海南卓垵/按要求定制</b> 含：布管、布线、设备安装、调试及培训。	海南/海南卓垵网络科技有限公司	1	批	17750.00	17750.00
<b>琼中黎族苗族自治县实验小学</b>							
1	高清网络广角摄像机	<b>品牌型号：海康/iDS-2SE7C244MW-DB (32/F1) (P3)</b> 1、支持内置 GPU 芯片 2、支持人脸检测，支持人脸属性提取，支持 6 种属性 8 种表情；支持多种人脸抠图方案设置	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	7	台	2800.00	19600.00

		<p>3、支持绊线入侵、区域入侵，支持联动跟踪</p> <p>4、支持双路视频输出：全景 180° 广角 400W 拼接、1/2.8 英寸 CMOS 传感器；细节 400W、25 倍光学变倍，16 倍数字变倍、1/2.8 英寸 CMOS 传感器</p> <p>5、支持星光级超低照度</p> <p>6、支持 H.265 编码</p> <p>7、内置 150 米红外灯补光</p> <p>8、细节路水平方向 360° 连续旋转，垂直方向 -20° ~ 90° 自动翻转 180° 后连续监视，无监视盲区</p> <p>9、细节路支持 300 个预置位，8 条巡航路径，5 条巡迹路径</p> <p>10、细节路支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像</p> <p>11、支持报警联动功能</p> <p>12、支持 IP66 防护等级，8000V 防雷、防浪涌和防突波保护</p> <p>13、支持 DC36V ± 25% 宽电压输入</p> <p>14、支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持 GB35114 A 级</p> <p>15、自带扬声器模块，支持周界检测后自动喊话提醒，同时播报相关警示信息</p>					
2	球机支架	<p><b>品牌型号：海康/DS-1602ZJ-P</b></p> <p>铝合金；最大承重 7.0kg；壁挂；</p>	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	7	套	100.00	700.00
3	红外枪型网络摄像机	<p><b>品牌型号：海康/DS-2CD222HIK-I</b></p> <p>1、≥1/2.8 英寸 CMOS；</p> <p>2、≥200 万像素</p> <p>3、最大补光距离：50m（红外）；</p> <p>4、镜头焦距：3.6mm、6mm、8mm、12mm 可选；</p> <p>5、通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；</p> <p>6、智能编码：H.264；支持 H.265；支持；</p> <p>7、宽动态：120dB；</p> <p>8、支持网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；智能动检；安全异常等报警事件</p> <p>9、在 IE 浏览器下，具有远程监控平台接入配置选项</p> <p>10、可按设置的时间自动重启系统或自动删除旧文件</p> <p>11、可设置 3 套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换</p> <p>12、接入标准：ONVIF；GB/T28181</p> <p>13、供电方式：DC12V/POE；</p> <p>14、防护等级：IP67</p>	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	4	个	680.00	2720.00



4	枪机支架	<b>品牌型号：海康/DS-1292ZJ-K</b> 1、采用铝合金材质，不易生锈 2、支持最大承重 1.0kg 3、支持壁装安装方式 4、支持水平：0~360°，竖直：-30°~0° 旋转角度范围	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	4	个	80.00	320.00
5	16口PoE交换机	<b>品牌型号：锐捷/RG-S1930-24T4SFP-P</b> 1、接入电口：16个10/100Mbps； 2、交换容量：8.8Gbps； 3、包转发率：5.36Mpps； 4、通信标准：IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3X，IEEE802.3ab，IEEE802.3z； 5、VLAN功能：支持基于端口的VLAN； 6、链路聚合：支持静态聚合；支持LACP；支持GE端口聚合；	福州/锐捷网络股份有限公司	1	个	3300.00	3300.00
6	8盘位网络硬盘录像机	<b>品牌型号：海康/DS-8616NX-K9</b> 1、支持嵌入式Linux系统 2、支持最大16路网络视频接入； 3、支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K 4、支持1路后智能人脸检测比对；最大10个人脸库，共20000张人脸图片；2路后智能周界检测； 5、支持前智能：人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能 6、支持8个内置SATA接口 7、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 8、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 9、支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 10、在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址或地址段才允许访问样机；可限制账户在特定时间段进行登录访问 11、支持调节接入网络摄像机的图像属性，具体属性包括：亮度、对比度、饱和度、锐度、伽马值； 12、支持设置接入网络摄像机的功能参数，具体功能包括：3D降噪、曝光、背光模式、白平衡和日/夜模式； 13、支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	套	8000.00	8000.00
7	8TB硬盘	<b>品牌型号：海康/DS80HKVS-VH1</b>	杭州/杭州海康	8	块	865.00	6920.00



		1、转速:7200RPM 2、接口:SATA 3、缓存:256M 4、单硬盘容量:8TB	威视数字技术股份有限公司				
8	55寸监视器	<b>品牌型号: 海康/DS-D5055UC-A</b> 1、面板尺寸: 55 英寸; 2、亮度: 380cd/m <sup>2</sup> ; 2、对比度: 4000: 1; 3、安装方式: 底座、壁挂; 4、信号输出标配: Coaxial×1、Earphone×1、内置喇叭×2; 5、信号输入标配: HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1、Component×1; 6、支持的分辨率: 3840×2160	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	5500.00	5500.00
9	监视器壁挂支架	<b>品牌型号: 海康/定制</b> VESA 标准孔: 200×200mm、300×300mm、400×400mm 单屏重量: 最大 75kg	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	个	150.00	150.00
10	全自动液压一体升降柱	<b>品牌型号: 大华/DH-ITSJG-1101-66A</b> 全自动液压一体升降柱, 采用独立一体式液压驱动, 通过控制柜控制柱体的自由升降, 实现对过往车辆的限制 1. 电动液压一体式驱动 2. 结构坚固防撞 3. 配备环绕式 LED 警示灯和 5cm 宽钻石纹反光带 4. 具有升降提醒功能: 升降过程指示灯闪烁, 下降到底灯灭, 上升到顶灯常亮 5. 支持断电情况下, 通过控制柜蓄电池供电操作应急按钮控制柱体紧急下降 6. 220VAC/50HZ 供电 7. 3S 快速升降 8. 支持 IP68 防护等级 裸机尺寸 $\phi 379.0\text{mm} \times 1120.0\text{mm}$ 柱体直径 $\phi 219.0\text{mm} (\pm 1\text{mm})$ 柱体厚度 $6.0\text{mm} (\pm 0.5\text{mm})$ 升起高度 $600.0\text{mm} (\pm 1\text{mm})$	浙江/浙江大华技术股份有限公司	25	根	5200.00	130000.00
11	液压升降柱控制器	<b>品牌型号: 大华/DH-ITSKZ-1101-C06C</b> 1、内置备用电源, 支持断电情况下, 内部电磁阀控制应急下降 2、预留红外、地感接口, 可外接红外、地感检测, 实现保护功能 3、可级联使用, 实现升降柱的批量控制 4、内置数据记录模块, 可随时调取升降控制记录 5、自带灯带短路保护功能	浙江/浙江大华技术股份有限公司	2	个	2400.00	4800.00

		6、标配线控按钮盒和遥控器					
12	网线	品牌型号：安普华维/05AA 超五类非屏蔽网线。	广州/广州和信 电缆有限公司	500	米	2.60	1300.00
13	电源线	品牌型号：花城珠江/厂制品 三芯 1.5 平方护套线。	广州/广州珠江 电缆有限公司	100	米	4.00	400.00
14	线管	品牌型号：联塑/定制品 PVC20 线管及管卡、弯头等。	海南/海南联塑 科技实业有限公司	500	米	2.00	1000.00
15	户外防水 箱	品牌型号：香河县顺通钣金厂/定 制 规格：≥400*280*125mm；	香河/香河县顺 通钣金厂	1	个	100.00	100.00
16	网络水晶 头	品牌型号：一舟/定制品 超五类非屏蔽水晶头。	浙江/浙江一舟 电子科技股份有 限公司	1	盒	100.00	100.00
17	基础施工	品牌型号：海南卓垵/按要求定制 升降柱基础开挖、基础防水、设备 布线及安装、混凝土浇筑。开挖规 格：长 30*深 1.2*宽 0.8m。	海南/海南卓垵 网络科技有限公司	1	批	36000.00	36000.00
18	自动排水 系统	品牌型号：海南卓垵/按要求定制 含控制器、水泵、排水井等。	海南/海南卓垵 网络科技有限公司	1	批	12000.00	12000.00
投标报价总计			(小写)： 1316970.00 元				
			(大写)： 壹佰叁拾壹万陆仟玖佰柒拾元整				

供应商名称： 海南卓垵网络科技有限公司 (公章)

被授权人： 邱豪 (亲笔签名)

注：

- 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
- 2、相关人员培训、后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填列；
- 3、总价=单价×数量，数量由供应商自行计算并填表；
- 4、“报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“报价一览表”中“报价总计”数。