

1.1 分项报价明细表

项目名称：智能安防实训室设备采购

项目编号：HNQZ2022-25-2

| 序号 | 品目名称 | 品牌/型号/厂家/产地/配置技术规格参数及相关信息 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 单项总价(元) |
|----|---------|--|----|----|--------|---------|
| 1 | 智能安防实训台 | <p>品牌：丰润 型号：FrunAF-2207G 厂家：海口丰润动漫单片机微控科技开发有限公司 产地：海口</p> <p>一、全彩智能球型摄像机（功能特点：1、外置增强版双天线，大幅度提升 Wi-Fi 穿透性，传输距离更远，抗干扰能力更强；2、产品设计达到 IP66 防尘防水等级，室内室外均可使用；3、采用自带三合一支架，安装更加便捷；4、可使用手机 APP 进行远程实时监控查看，可提供 360 度无死角视野监控的同时支持云台旋转，通过 APP 手机端调节监控角度；5、采用全新轻存储编码技术，节约传输带宽和存储空间的同时，带来更流畅的画面观看体验。支持背光补偿、强光抑制及 3D 降噪，图像可设置饱和度、亮度、对比度、锐度；）</p> <p>二、智能筒型网络摄像机（功能特点：1、内置高性能功率放大器，支持 10 米远程拾音功能，可达到人耳级的拾音灵敏度。随时随地，手机 APP 轻松查看清晰的声画同步视频；2、全新升级 H.265 视频编码技术，提高人形车型区域画质和清晰度，减少背景区域编码，节省存储空间，传输更高效；3、采用 3D 降噪背光补偿技术，支持背光补偿，强光抑制以及 3D 数字降噪，120dB 宽动态可适应不同监控；4、采用 ICR 红外铝片自动切换昼夜，无缝对接，smart IR 智能防过曝，30 米/50 米红外夜视提供夜晚清晰成像。支持 PoE 供电，网线电源线二合一，无需电源，使</p> | 15 | 台 | 187000 | 2805000 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>用网线即可进行供电。国际工业 IP66 级防尘防水标准,可在-30℃~60 摄氏度环境中稳定工作;</p> <p>5、安装方式多样,可采用壁装也可使用吊装;)</p> <p>三、半球型网络摄像机(功能特点: 1、100-800 万像素自由选择,适应于不同监控环境,色彩真实还原,画质细腻,成像更清晰;</p> <p>2、采用 PoE 网线供电,同时传输视频信号和摄像头供电,无需电源,免分离器,免布电源线;</p> <p>3、可进行直播分享功能,实现多个用户同时进行在观看;采用 Smart265 编码更省带宽、节约时间与金钱,同等分辨率下 Smart265 体积为 H. 265 的 50%;</p> <p>4、符合 IP67 防水设计,可靠性高,外壳防尘防潮抗干扰,内外多层防护,能够防止灰尘等小颗粒物体进入,应对自如;</p> <p>5、采用数字降噪功能,提升图像质量,在光照理想环境中图像清晰度无损,光照不足时数字降噪功能启动,有效消除视频噪点,获取平滑清晰画面;</p> <p>6、产品沿用数字宽动态技术,逆光环境下抑制亮出曝光过度,提升图像质量)</p> <p>四、多功能报警主机+报警键盘(功能特点: 1、有 8 个完全可编程区。</p> <p>2、有 8 个用户密码。</p> <p>3、时布撤防。</p> <p>4、自动拨打设置好的电话。</p> <p>5、任意外接各类不同的探测器。</p> <p>6、多种类型的软防区。</p> <p>7、报警中心可遥控主机。</p> <p>8、8 组用户可作用临时宾客码使用。</p> <p>9、24 小时防区类型。</p> <p>10、2 个报警中心电话号码,可独立设置每个电话号码报告的事件。</p> <p>11、兼容所有主要的报警通信格式,包括 4+2, FSK, Ademco Contact Id 等,以连接各种报警中心数字接收机。</p> <p>12、自动测试报告功能,通讯失败报告功能。</p> <p>13、进入/退出编程模式报告功能。</p> <p>14、2 路继电器输出。</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|



| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>15、适用于高安全级别安防系统。)</p> <p>五、人脸识别门禁系统（功能特点：人脸识别门禁主机（箱）及智能电控锁 1 套，电容触摸屏。设备应能显示时间、日期、星期，及刷卡时显示工号、用户名、用户照片等信息。 设备支持人脸识别模式 1:1 模式和 1: N 模式； 人脸识别速度应≤1S；支持 3000 张人脸容量。 系统支持最多 5000 张卡片管理；3000 张人脸容量；支持最多 10 万条事件存储。)</p> <p>六、人体红外探测器（功能特点：1、探测范围为 12 米 x12 米（40 英尺 x40 英尺）内具有卓越捕获性能，同时带有动态温度补偿，实现任何环境中保持捕获性能； 2、拥有灵活的安装高度，不需要调节以减少安装时间与误报； 3、自锁式外壳和内置气泡水平仪提高探测器使用效能。)</p> <p>七、烟雾报警传感器（功能特点：采用红色高温阻燃主板，保证产品在高温下不被损坏并且正常工作，SMT 贴片工艺确保元器件与主板之间接触良好，避免短路以及失灵等故障。材质方面采用 PVC 高强度环保材料，耐高温不易燃烧，抗压抗划柔韧性好。具备 5 秒快速报警功能，将财产损失降低至可控范围)</p> <p>八、燃气报警传感器（功能特点：采用网状窗口接口抗扰技术，有效防尘、防虫，使用更长久；内部微处理器控制，低误报和快速的捕捉能力加上红外和微波双技术，提高探测灵敏度；外部采用 ABS 阻燃外壳，防震耐腐蚀，不易变形，且产品更加轻薄。 感应气体：煤气、天然气、液化石油气 报警浓度：煤气 0.1~0.5%、天然气 0.1~0.3%液化石油气：0.1~0.3% 工作电压：DC9~10V 工作电流：<100mA 报警音量：10 英尺处 75 分贝)</p> <p>九、安防监控测控仪（设备特点： 1、7800mAh 超大容量电池，充电十分钟可用 40 分钟，充满电仅使用 3.5 小时；</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | <p>2、多电源输出，DC5V2A、12V3A（两路）、24V、PoE48V 满足 99.99%摄像机供电，同时支持充电宝；</p> <p>3、智能 IPC 测试效率提高 500%，一键解决网络摄像机测试问题，无需繁琐操作；</p> <p>4、采用 H. 265+, H. 265, H. 264, MPEG4 硬件解码实时观看；</p> <p>5、1500 米线缆断点测试，快速获知电缆、电话线、网线、同轴线、电力线、电梯线等线缆的断点；</p> <p>6、真有效值数字万用表，数字仪表同时显示，带隔离保护功能，支持一键生成测试报告；</p> <p>7、稳定版 HDMI 输入，调试 DVR/NVR 录像机等设备，作为临时显示器；</p> <p>8、专业版 WiFi 分析，实现快速识别 WiFi 信号强度、稳定性，优化信号质量；</p> <p>十、千兆 8 口 POE 交换机（功能特点：8 个千兆电 2 个千兆光口，WEB 网管，可用千兆电接口数量≥10，可用 POE 千兆电口数量≥8，非复用千兆光接口数量≥2，交换容量≥256Gbps，转发性能≥18Mpps，支持自适应 802.3af/at 供电标准，支持 POE 最大输出功率≥124W。）</p> <p>十一、8 路网络硬盘录像机（功能特点：网络 8 路 NVR 硬盘录像机 4K 高清 H. 265 监控主机）</p> <p>十二、8 路高清解码器（功能特点：数据解码）</p> <p>十三、显示屏（功能特点：32 英寸 LED 背光宽屏液晶全面屏，预留电源接口和 HDMI 高清接口。）</p> <p>十四、课程资源（内容：1、人体红外探测器的安装与调试：了解和掌握人体红外探测器的工作原理，学习其实际应用过程中的安装和调试技巧。</p> <p>2、烟雾探测器的安装与调试：了解和掌握烟雾探测器的工作原理，学习其实际应用过程中的安装和调试技巧。</p> <p>3、燃气报警探测器的安装与调试：了解和掌握燃气报警探测器的工作原理，学习其实际应用过程中的安装和调试技巧。</p> <p>4、人脸识别门禁系统的调试与使用：了解和掌握人脸识别门禁系统的工作原理，</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|



| | | | | | | |
|---|----------------------|--|---|---|--------|--------|
| | | <p>学习门禁系统的使用方法和技巧，如录入人脸数据、指纹数据以及密码数据等，并要掌握如何管理录入的密钥信息。</p> <p>5、多功能报警主机的使用：了解和掌握多功能报警主机的工作原理，掌握其工作机制和使用方法，如撤防、布防、旁路防区、修改密码等功能。</p> <p>6、网络录像机的使用：了解和掌握网络录像机的工作原理，学习其实际应用过程中的使用方法和技巧。</p> <p>7、高清解码器的使用：了解和掌握高清解码器的工作原理，学习其实际应用过程中的使用方法和技巧。</p> <p>8、筒型网络摄像机的安装与调试：了解和掌握筒型网络摄像机的工作原理，学习其实际应用过程中的安装和调试技巧。</p> <p>9、半球摄像机的安装与调试：了解和掌握半球摄像机的工作原理，学习其实际应用过程中的安装和调试技巧。</p> <p>10、高速球机的安装与调试：了解和掌握高速球机的工作原理，学习其实际应用过程中的安装和调试技巧。</p> <p>11、智能安防模型沙盘的组装与使用：学习智能安防模型沙盘，模拟安防系统的实际应用场合。以小见大，反推出当前智能安防系统领域的应用方向。</p> <p>12、安防监控测控仪的使用：了解和掌握安防监控测控仪的工作原理，掌握其使用方法和技巧。</p> <p>13、智慧安防情景的使用说明：深度体验智能安防情景的应用，将安防设备的理论完全落地。</p> <p>14、云平台远程安防系统原理剖析：将传统安防与现代安防相结合，即实现本地安防监控数据远程化，用户可在云平台上检测安防数据，并随意下发控制指令，达到真正意义上的“云监控”功能。)</p> | | | | |
| 2 | HTML5 WEB 实景地图组态开源软件 | <p>品牌：丰润 型号：定制 厂家：海口丰润动漫单片机微控科技开发有限公司 产地：海口</p> <p>1. 内容:软件采用 HTML5 Web 技术实现 2. 界面设计绚丽多彩</p> | 1 | 套 | 200000 | 200000 |



| | | | | | | |
|---|------------------------|---|---|---|--------|--------|
| | | <p>3. 同时支持局域网或中国移动 OneNet 云平台连接</p> <p>4. 使用手机端或 PC 端界面即可进行远程控制。且同一套软件系统可同时适应多个不同的操作系统</p> <p>5. 实现软件跨平台功能。</p> | | | | |
| 3 | HTML5 WEB 控制组态开源软件 | <p>品牌：丰润 型号：定制 厂家：海口丰润动漫单片机微控科技开发有限公司 产地：海口</p> <p>1. 内容：软件采用 HTML5 Web 技术实现</p> <p>2. 界面设计绚丽多彩</p> <p>3. 同时支持局域网或中国移动 OneNet 云平台连接</p> <p>4. 使用手机端或 PC 端界面即可进行远程控制。且同一套软件系统可同时适应多个不同的操作系统</p> <p>5. 实现软件跨平台功能。</p> | 1 | 套 | 200000 | 200000 |
| 4 | HTML5 WEB 网络单片机嵌入式内核软件 | <p>品牌：丰润 型号：定制 厂家：海口丰润动漫单片机微控科技开发有限公司 产地：海口</p> <p>1. 功能特点：1、支持 TCP/IP 网络协议，采用 B/S 跨平台应用构架；</p> <p>2. 内部集成 HTML5 Web 服务器，WebSocket 服务器，Modbus 服务器，UART 串口服务器，PLC 服务器，Flash 安全沙箱，FAT32 文件管理以及驱动程序；</p> <p>3. 用户可以按照 HTML5 标准规范编程，HTML5 规范的程序作为客户端网页文件存储，文件存储的位置灵活：①保存在 Internet Web 服务器上；②保存在客户端设备（如：PC 计算机、笔记本电脑、平板电脑、智能手机和电视机顶盒）本地存储器中；③保存在单片机的 Flash 存储器或者 SD 存储卡中。通过客户端设备中兼容 HTML5 的浏览器运行；</p> <p>4. HTML5 客户端可以通过 WebSocket 连接多个设备端，实现集群组网控制。</p> <p>5. 软件控制界面使用 HTML5 Web 开发，支持跨平台界面操作，可在 Windows、Linux、Android、IOS（苹果）上运行，可</p> | 1 | 套 | 200000 | 200000 |



| | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---|---|--------|--------|
| | | 直接控制 HTML5 WEB 上的资源 (IO 端口、UART 串口通讯), 用户可将 HTML5 控制界面植入网关中, 实现免 APP 安装运行方式 | | | | |
| 5 | HTML5-Web PLC 跨平台网关嵌入式软件 V18.01 | <p>品牌: 丰润 型号: 定制 厂家: 海口丰润动漫单片机微控科技发展有限公司 产地: 海口</p> <p>1. 功能特点: 软件采用目前市场主流的 B/S 跨平台架构, 使用开源的 HTML5 (JavaScript+CSS3) 网页编程, 在局域网中实现 Web 图形化组态界面与 PLC 实时通讯, 在 Web 图形化组态界面上控制 PLC 多路开关, web 图形化组态界面实时显示 PLC 开关状态;</p> <p>2. 内置阿里云嵌入式固件接口, 可灵活配置阿里云三元组证书, 连接阿里云物联网平台, 通过简单配置, 即可使用阿里云“云智能” APP 手机控制, 也可以在阿里云物联网平台 (Iot Studio) 上在线设计 Web 云组态图形化用户界面, 构建 PC 端大型物联网控制系统。</p> | 1 | 套 | 200000 | 200000 |
| 6 | CK 报警通讯协议嵌入式软件 | <p>品牌: 丰润 型号: 定制 厂家: 海口丰润动漫单片机微控科技发展有限公司 产地: 海口</p> <p>1. 功能特点:</p> <p>2. 智能分析并解析复杂的二进制 CK 报警协议, 转换成通用 JSON 字符串数据格式通过 RS232 输出;</p> <p>3. 实时采集 CK 报警主机运行状态, 有故障报警、撤/布防状态报警输出端口;</p> <p>4. 支持 3Bit 地址选择, 以便本地多台主机与 PC 联网, 构成复杂的总线网络;</p> <p>5. 具备同步报警并行输出, 控制硬盘录像机报警联动录像;</p> <p>6. 通过 RS232/RS485 接口或者转换成 TCP 网络接口控制 CK 主机撤/布防及编程;</p> <p>7. 适用于 CK238、CK316 系列报警主机与 PC 机 RS232/RS485 总线联网、TCP/IP 网络报警和硬盘录像机联动报警触发录像等产品的 SDK 开发应用。</p> | 1 | 套 | 200000 | 200000 |



| | | | | | | |
|---|-------|---|----|---|-------|-------|
| 7 | 台式机电脑 | <p>品牌: 联想 型号: T4900 厂家: 联想集团 产地: 深圳 1. 配置: CPU I5 /8G 内存/1T/键盘鼠标/ 19 寸液晶 显示器</p> | 15 | 套 | 4900 | 73500 |
| 8 | 空调 | <p>品牌: 格力 型号: KFR-50GW/(50563) 厂家: 珠海格力集团有限公司 产地: 珠海 1. 规格参数:2 匹、冷暖、一级能效。</p> | 2 | 台 | 6100 | 12200 |
| 9 | 纳米黑板 | <p>品牌: 鸿合 型号: HB-H821C 厂家: 鸿合科技股份有限公司 产地: 北京市 1. 功能特点: 2. 智能交互黑板是由一块或多块拼接而成的平面黑板, 支持普通粉笔、无尘粉笔、油性笔等多种书写方式。智能交互黑板无推拉式结构, 开机时中间显示部分可进行交互触控显示, 关机后整体呈现为同一平面黑板 3. 显示部分尺寸≥ 86 英寸, 采用 LED 背光 4. 显示部分物理分辨率$\geq 3840*2160$ 5. 显示部分和侧边黑板尺寸: 宽$\leq 4200\text{mm}$, 高$\leq 1300\text{mm}$, 厚$\geq 125\text{mm}$ 6. 智能交互黑板的显示部分采用电容触控技术, 支持≥ 10 点同时触控, 支持≥ 10 同时笔书写, 触摸分辨率为 32767*32767; 7. 显示部分显示比例 16:9 8. 为不影响使用显示部分, 防眩钢化玻璃与液晶屏之间紧密贴合, 杜绝水汽/水雾产生 9. 智能交互黑板的显示部分采用的纳米电容银线直径$\leq 0.02\text{mm}$, 触控精度$\leq 0.05\text{mm}$ 10. 智能交互黑板的显示部分采用纳米电容触控技术, 电容膜透光率$\geq 98\%$ 11. 为确保观看舒适, 使用激光笔照射显示部分任意位置, 光影折射距离均为 0mm 12. 为提高安全性能, 智能交互黑板需具备硬度$\geq 7\text{H}$ 的防眩钢化玻璃, 并具有防眩光功能 13. 可视角度 (水平/垂直) $\geq 178^\circ$</p> | 1 | 套 | 40000 | 40000 |



| | | | | | | |
|------|-------|---|---|---|-------|-------|
| 10 | 系统集成费 | 品牌：扬鑫科技 型号：定制 厂家：海南扬鑫科技有限公司 产地：海口 系统集成费 | 1 | 项 | 20000 | 20000 |
| 报价总额 | | 小写：¥ 3950700.00 元 大写：叁佰玖拾伍万零柒佰元整 | | | | |
| 最终报价 | | 小写：3940000.00元 大写：叁佰玖拾肆万元整 | | | | |

投标单位： 海南扬鑫科技有限公司 （鲜章）

投标代表人： 李鹏 （签字）

日期： 2022年11月25日

注：

- ①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理；
- ②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等，行数可自行增减；
- ③报价时，“最终报价”栏请先不要填写，磋商结束后投标代表人在投标文件正本的此表格上填写最终报价。