

投标报价明细表

序号	货物名称	品牌规格型号	产地/制造厂商	数量	单位	单价（元）	总价（元）
一、安防系统							
1	监控系统						
1.1	前端设备						
1.1.1	枪式摄像机	品牌型号：海康威视 DS-2CD2T26WQ-I3 1、200万 1/2.7" CMOS 红外筒型网络摄像机 2、支持 Smart 侦测：10 项事件检测，1 项异常检测 3、最低照度：彩色：0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 4、宽动态：≥120 dB 5、补光距离：最远可达 30 m 6、防补光过曝：支持 7、红外波长范围：850 nm 8、补光灯类型：红外灯 9、最大图像尺寸：≥1920 × 1080 10、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 11、网络存储：支持 NAS（NFS, SMB/CIFS 均支持） 12、音频：1 个内置麦克风 13、网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 14、启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95%（无凝结） 15、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af, Class 3	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	11	台	1000.00	11000.000

		16、电流及功耗：DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 17、防护：≥IP66					
1.1.2	半球摄像机	品牌型号：海康威视 DS-2CD2126FWDV3-IS 1、200万 1/2.7" CMOS ICR 星光级半球型网络摄像机 2、支持 Smart 侦测：10 项事件检测，1 项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 3、最低照度：彩色：≤0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 4、宽动态：≥120 dB 5、调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75° 6、补光灯类型：红外灯 7、补光距离：最远可达 30 m 8、最大图像尺寸：≥1920 × 1080 9、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 10、网络存储：支持 NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持)，支持 Micro SD (即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡 (最大 256 GB) 11、网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 音频：1 个内置麦克风；1 路输入 (Line in)，1 路输出 (Line out) 12、报警：1 路输入，1 路输出 (报警输出最大支持 DC12 V，30 mA) 13、复位：支持 14、电源输出：DC12 V，100 mA 电源输出，建议用于拾音器供电 15、启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于 95% (无凝结) 16、供电方式：DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af, Class 3 17、防护：≥ IP66, IK10	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	3	台	800.00	2400.000
1.1.3	拾音器	品牌型号：海康威视 DS-2FP2061 1、采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强	浙江省/杭州海康威视数字技术	10	台	300.00	3000.000

		2、自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量 3、拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块 4、支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量 5、动态范围：0 dB~90 dB 6、最大承受音压：120 dBSPL 7、拾音范围：0 m~5 m，指向特性：全指向 8、灵敏度：-32 dB 9、信噪比：90 dB 10、电源电压：DC12V	股份有限公司				
1.1.4	摄像机支架	品牌型号：海康威视 DS-1292ZJ 摄像机壁装支架/铝合金	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	16	个	68.00	1088.000
1.1.5	电梯摄像机	品牌型号：海康威视 DS-2CD2525EFV2-I 1、200万 1/2.7" CMOS 日夜型迷你半球型网络摄像机 2、支持 Smart 侦测：10 项事件检测，1 项异常检测 3、最低照度：彩色：≤0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 4、宽动态：≥120 dB 5、调节角度：水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 6、焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6° 7、补光灯类型：红外灯 8、补光距离：最远可达 10 m 9、最大图像尺寸：≥1920 × 1080 10、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 11、网络存储：支持 NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持)，支持 Micro SD(即 TF	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	710.00	710.000

		卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡 (最大 256 GB) 12、网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 13、音频: 1 个内置麦克风 14、复位: 支持 15、供电方式: DC: 12 V ± 25%; PoE: 802.3af, Class 3 16、防护: ≥IP66, IK08					
1.1.6	无线网桥	品牌型号: 海康威视 DS-3WF0BC-2N 1、电梯专用无线网桥(单位为套内含摄像机端和机房端) 2、实际有效带宽≥40Mbps 3、至少 1 个百兆电口 4、适用距离不少于 200 米	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	1580.00	1580.000
1.1.7	智能球型摄像机	品牌型号: 海康威视 iDS-2SE7C124MW-D(23X/F1)(S5)(B) 1、智能双镜头球型摄像机 2、支持深度学习算法, 提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 3、支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 4、支持同时检测 5 张人脸, 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选, 输出最优的人脸抓图 5、内置加热玻璃, 有效除雾 6、传感器类型: 1/1.8" progressive scan CMOS; 1/2.8" progressive scan CMOS 7、最低照度: ≤0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light ≤0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 黑白: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR 8、宽动态: ≥120dB 超宽动态	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	台	5500.00	11000.000

		<p>9、焦距:4mm; 4.8 mm to 110 mm, 23 倍光学变倍</p> <p>11、视场角: 水平视场角: 88.7° , 垂直视场角: 44.7° 水平视场角: 57.6° ~2.7° (广角~望远)</p> <p>12、水平范围: 360°</p> <p>13、垂直范围:-15° -90° (自动翻转)</p> <p>14、水平速度:水平键控速度: 0.1° -160° /s, 速度可设;水平预置点速度: 240° /s</p> <p>15、垂直速度: 垂直键控速度: 0.1° -120° /s, 速度可设;垂直预置点速度: 200° /s</p> <p>16、主码流帧率分辨率: : 50 Hz: 25fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30fps (2560 × 1440) : 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080); 60 Hz: 30fps (1920 × 1080)</p> <p>17、报警输入: 2 路报警输入, 报警输出: 1 路报警输出</p> <p>18、音频输入: 1 路音频输入, 音频输出: 1 路音频输出</p> <p>19、补光: 白光照射距离: 30 m 红外照射距离: 150 m</p> <p>20、防护等级≥IP66</p>					
1.1.8	室内 PTZ 球机	<p>品牌型号: 海康威视 iDS-2PT7D40IX-DE(23X) (T5)</p> <p>1、400 万像素红外网络高清快球</p> <p>2、内置电动云台和一体化变焦镜头, 施工便易, 方便运维</p> <p>3、智能功能: Smart 事件、人脸抓拍、混合目标抓拍 (人脸、人体+车辆抓拍) & (人脸比对)</p> <p>4、用深度学习算法, 以海量图片及视频资源为路基, 通过机器自身提取目标特征, 形成深层可供学习的图像。极大的提升了目标的检出率</p>	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	台	6010.00	12020.000

		<p>5、支持指哪抓哪，在大场景监控下可手动选择人脸抓拍目标，实现灵活抓拍</p> <p>6、最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)；0 Lux with IR</p> <p>7、宽动态：120 dB 超宽动态</p> <p>8、焦距：4.8~110 mm，23 倍光学变倍</p> <p>9、视场角：55~2.7 度（广角~望远）</p> <p>10、红外照射距离：50 m</p> <p>11、防补光过曝：支持</p> <p>12、水平范围：水平 360°</p> <p>13、垂直范围：-5° ~90°</p> <p>14、SD 卡扩展：内置 MicroSD 卡(即 TF 卡)插槽</p> <p>15、报警输入：2 路报警输入</p> <p>16、报警输出：2 路报警输出</p> <p>17、音频输入：1 路音频输入</p> <p>18、音频输出：1 路音频输出</p> <p>19、接口类型：一体外甩线</p> <p>20、供电方式：DC：12 V，PoE（802.3at）</p> <p>21、防护：IP66</p>					
1.1.9	快球支架	<p>品牌型号：海康威视 DS-1602ZJ</p> <p>壁装支架/白色/铝合金</p>	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	5	个	150.00	750.000
1.1.10	人脸抓拍摄像机	<p>品牌型号：海康威视 DS-2CD7A47FWQ-XZS(2.8-12mm)(D)</p> <p>1、400 万像素 1/1.8"CMOSAI 抓拍筒型网络摄像机</p> <p>2、采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取</p>	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	4	台	2200.00	8800.000

	<p>目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率</p> <p>3、支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart 事件</p> <p>4、全结构化模式：</p> <p>a) 抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别</p> <p>b) 抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、戴帽子等属性识别</p> <p>c) 抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴帽子、发型、非机动车类型</p> <p>d) 抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别</p> <p>人脸抓拍模式：</p> <p>a) 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸</p> <p>b) 支持人脸去误报、快速抓拍人脸</p> <p>c) 支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式</p> <p>d) 最多同时检测 60 张人脸</p> <p>e) 支持人脸去重</p> <p>人脸比对模式：</p> <p>a) 支持前端人脸比对</p> <p>b) 支持最多 10 个人脸库的管理，最多 15 万张人脸的导入</p> <p>c) 支持合计人脸库的存储空间最大 3GB，单张人脸不超过 300KB</p> <p>d) 支持不同人脸库不同时间布防</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>e) 支持黑名单比对成功报警输出</p> <p>f) 支持人脸瞳距 20 像素以上的人脸检测</p> <p>g) 支持人脸快速比对, 最佳比对方式设置, 最多同时检测 60 个目标</p> <p>道路监控模式:</p> <p>a) 车辆检测: 支持车牌识别并抓拍, 车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌</p> <p>b) 混行检测: 检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车, 自动对车辆牌照进行识别, 可以抓拍无车牌的车辆图片</p> <p>5、Smart 事件模式: 支持越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测, 徘徊侦测, 人员聚集侦测, 快速运动侦测, 停车侦测, 物品遗留/拿取侦测, 场景变更侦测, 音频陡升/陡降侦测, 音频有无侦测, 虚焦侦测</p> <p>6、设备内置温和补光灯, 告别光污染, 保证夜间正常进行人脸抓拍</p> <p>7、设备内置电动变焦镜头, 操作便易, 变焦过程平稳</p> <p>8、最低照度:彩色: 0.0005Lux@ (F1.2, AGCON), 0LuxwithLight;黑白: 0.0001Lux@ (F1.2, AGCON), 0LuxwithIR</p> <p>9、宽动态:120dB</p> <p>10、焦距&视场角:2.8~12mm: 水平视场角: 114.6° ~41.8°, 垂直视场角: 59.3° ~23.6°, 对角线视场角: 141.3° ~48.1°</p> <p>11、补光灯类型:混合补光 (支持白光模式和混光模式), 750nm+暖白光</p> <p>12、补光距离:混合补光: 2.8~12mm: 普通监控: 50m, 人脸抓拍/识别: 5m</p> <p>13、防补光过曝:支持防补光过曝开启和关闭, 开启下支持自动和手动, 手动支持根据距离等级控制补光灯亮度</p> <p>14、最大图像尺寸:2688×1520</p> <p>15、视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG</p> <p>16、网络存储:支持 MicroSD(即 TF 卡)/MicroSDHC/MicroSDXC 卡 (最大</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		<p>256GB) 断网本地存储及断网续传, NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持), 支持 SD 卡加密及 SD 卡状态检测</p> <p>17、视频输出:1Vp-pCompositeOutput (75Ω /CVBS)</p> <p>18、网络:1 个 RJ4510M/100M/1000M 自适应以太网口</p> <p>音频:2 路输入 (Linein), 1 路输出 (Lineout)</p> <p>19、接口类型:外甩线</p> <p>20、报警:3 路输入, 2 路输出 (报警输入支持开关量, 报警输出最大支持 DC12V, 30mA)</p> <p>21、复位:支持</p> <p>22、电源输出:DC12V, 100mA</p> <p>23、存储温湿度:-30℃~60℃, 湿度小于 95% (无凝结)</p> <p>24、启动和工作温湿度:-30℃~60℃, 湿度小于 95% (无凝结)</p> <p>25、供电方式:DC: 12V±20%, 支持防反接保护;PoE: 802.3at, Type2Class4</p> <p>26、电源接口类型:3 芯接口</p> <p>27、防护:IP67</p>					
1.1.11	定焦摄像机	<p>品牌型号: 海康威视 DS-2CD2T46FWDV3-I3S</p> <p>1、400 万 1/3" CMOS 红外筒型网络摄像机</p> <p>2、支持 Smart 侦测: 10 项事件检测, 1 项异常检测, 支持音频异常侦测, 音频抖升侦测, 音频抖降侦测</p> <p>3、最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>4、宽动态: ≥120 dB</p> <p>5、补光灯类型: 红外灯</p> <p>6、补光距离: 最远可达 30 m</p> <p>7、红外波长范围: 850 nm</p> <p>8、防补光过曝: 支持</p> <p>9、最大图像尺寸: 2688 × 1520 (默认 2560 × 1440)</p>	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	5	台	2400.00	12000.000

		<p>10、视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264</p> <p>11、网络存储：支持 NAS（NFS, SMB/CIFS 均支持），支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡（最大 256 GB）</p> <p>12、音频：1 路输入（Line in），1 路输出（Line out）；1 个内置麦克风</p> <p>13、报警：1 路输入，1 路输出（报警输出最大支持 DC12 V, 30 mA）</p> <p>14、网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>15、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af, Class 3</p> <p>16、最大功耗：7.0 W</p> <p>17、防护：≥IP66</p>					
1.1.12	立杆	<p>品牌型号：慧安定制</p> <p>4 套 4 米高立杆（包含基础）</p>	广东省/慧安科技有限公司	1	项	13000.00	13000.000
1.1.13	防雷器	<p>品牌型号：海康威视 SP-RJ45/12V/H</p> <p>1、网络（RJ45）+电源（12V）二合一防雷器</p> <p>2、最大持续工作电压 Uc：网络：6V DC /电源：13.5V DC ；</p> <p>3、试验类别及冲击电压：网络：C2：5kV/2.5kA/电源： C2:20kV/10kA；</p> <p>4、电压保护水平 Up：网络：30V/电源：23V ；</p> <p>5、传输速率：100Mbps；</p> <p>6、插入损耗：≤0.5dB；</p> <p>7、响应时间：1ns；</p> <p>8、接口型式：网络：RJ45 /电源： 接线端子。</p>	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	11	个	420.00	4620.000
2	后端设备						
2.1	智能硬盘录	品牌型号：海康威视 iDS-9664NX-I16/X	浙江省/杭州海	1	台	29700.00	29700.000

	<p>像机</p> <p>支持人脸、视频结构化模式并行，默认人脸模式</p> <p>一、人脸模式性能：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、★名单库比对报警（32 路图片流或 16 路视频流） 2、32 个人脸名单库，总库容 10 万张 3、路人档案 10 万份 4、抓拍库 1000 万张人脸图片 5、支持陌生人报警 6、支持人员频次统计 7、支持人脸签到和考勤 8、支持人脸 1V1 比对 9、支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 10、★（内含 2 颗 GPU，单颗 GPU 换算说明：人脸抓拍机图片流最高支持 800W 分辨率，不降路数=16 路；IPC 视频流，400W 内不降路数=8 路，500W=6 路，800W=4 路） <p>二、周界防范模式性能：</p> <p>最高支持 16 路常规距离检测周界(200W 视频流) 或最高支持 12 路中距离检测周界(200W 视频流) 或最高支持 8 路远距离检测周界(200W 视频流)</p> <p>（说明：周界模式最高支持 800W 分辨率，换算关系 4 路 200W=2 路 400W=1 路 800W）</p> <p>三、视频结构化模式性能：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、8 路视频流实时人体、人脸、车辆结构化分析（200W） <ol style="list-style-type: none"> 1) 支持人脸分析+比对，支持人脸以图搜图 2) 支持人体分析 <p>本地展示人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜） 可上传平台的人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜、</p>	<p>康威视数字技术 股份有限公司</p>				
--	--	---------------------------	--	--	--	--

		<p>下衣颜色、上衣类型、下衣类型、发型、戴帽子、戴口罩、拎东西、骑车人数、骑车类型)</p> <p>支持人体建模，支持以人搜人</p> <p>3)支持车辆分析</p> <p>本地展示同可上传平台属性(车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车辆主品牌)</p> <p>支持车辆黑白名单报警</p> <p>(内含 2 颗 GPU, 单颗 GPU 换算说明, 400W 内不降路数=4 路)</p> <p>2、硬件规格:</p> <p>3U 标准机架式</p> <p>2 个 HDMI, 2 个 VGA, HDMI+VGA 组内同源</p> <p>16 盘位, 可满配 12T 硬盘</p> <p>2 个千兆网口</p> <p>2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口</p> <p>1 个 eSATA 接口</p> <p>支持 RAID0、1、5、6、10, 支持全局热备盘</p> <p>报警 IO: 16 进 8 出</p> <p>3、软件性能:</p> <p>输入带宽: 不开启 RAID 为 320Mbps, 开启 RAID 为 200Mbps</p> <p>64 路 H. 264、H. 265 混合接入</p> <p>最大支持 16×1080P 解码</p> <p>支持 H. 265、H. 264 解码支持 H. 265、H. 264 解码</p>					
2.2	网络硬盘录像机	<p>品牌型号: 海康威视 DS-7716NX-K5</p> <p>1、名单库比对报警(4 路人脸分析比对(图片流), 或 1 路人脸抓拍(视频流))</p> <p>2、16 个人脸名单库, 总库容 1 万张(平均 15KB/张)</p>	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	3450.00	3450.000

	<p>3、支持陌生人报警</p> <p>4、支持人脸签到和考勤</p> <p>5、支持人脸 1V1 比对</p> <p>6、支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索</p> <p>7、支持人脸属性识别</p> <p>8、支持人脸评分功能</p> <p>9、支持接入混合抓拍事件</p> <p>10 支持热成像接入、存储、报警。</p> <p>11、支持区域关注度相机：支持区域关注度联动方式：区域人数检测、停留时长检测报警</p> <p>12、支持接入多个客流相机，合并统计客流数据</p> <p>13、硬件规格：</p> <p>1. 5U 标准机架式</p> <p>1 个 HDMI，1 个 VGA</p> <p>4 盘位最高支持 8TB 硬盘</p> <p>2 个千兆网口</p> <p>2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口</p> <p>1 个 eSATA 接口</p> <p>报警 IO：16 进 4 出（选配 16 进 8 出）</p> <p>软件性能：</p> <p>输入带宽：160Mbps</p> <p>输出带宽：256Mbps</p> <p>16 路 H. 264、H. 265 混合接入</p> <p>最大支持 8×1080P 解码</p> <p>支持 H. 265、H. 264 解码</p> <p>Smart2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份					
2.3	硬盘录像机	(利旧搬迁, 统一在最后一行报价)					
2.4	硬盘	品牌型号: 海康威视 DS82HKAI-78 (标配)/AI 盘 3.5 英寸 8TBIntelliPower64MSATA3	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	17	个	1450.00	24650.000
3	显示系统						
3.1	大屏	品牌型号: 海康威视 DS-D2046NL-T/T 1、LCD 液晶显示单元; 尺寸:46 英寸; 拼缝: 3.5mm; 2、分辨率 : 1920 × 1080@60 Hz (向下兼容); 3、视角: 垂直上下 178°, 水平左右 178° (CR≥10); 4、响应时间: 8ms(G to G); 5、对比度: 1200:1; 6、亮度: 500cd/m²; 7、输入接口: HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, 8、USB × 1; 9、输出接口: HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1; 10 控制接口: RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1; 11、寿命: ≥60000 小时; 12、运行温度和湿度: 0℃~40℃, 10%~80% RH (无冷凝水)。	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	4	台	7300.00	29200.000
3.2	高清解码器	品牌型号: 海康威视 DS-6A04UD 1、高清视音频解码器, 采用 Linux 操作系统, 运行稳定可靠 2、输出接口: 支持 4 路 HDMI 和 2 路 BNC 输出, (奇数口) 输出分辨率最高支持 4K (3840*2160@30HZ) 3、编码格式: 支持 H. 265、H. 264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式;	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	12000.00	12000.000

		<p>4、封装格式：支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式；</p> <p>音频解码：支持 G. 722、G. 711A、G. 726、G. 711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码；</p> <p>5、解码能力：支持 4 路 1200W，或 8 路 800W，或 12 路 500W，或 20 路 300W，或 32 路 1080P 及以下分辨率同时实时解码；</p> <p>6、画面分割：支持 1/4/6/8/9/12/16/25 画面分割</p> <p>7、网络接口：1 个 RJ4510M/100M/1000Mbps 自适应管理网口</p> <p>8、1 个光口 100base-FX/1000base-X</p> <p>9、音频接口：支持 4 路音频输出</p>					
3.3	大屏底座	品牌型号：海康威视 46 寸-新型模块化-底座定制	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	个	1400.00	2800.000
3.4	大屏框架	品牌型号：海康威视 46 寸-新型模块化-框架定制	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	4	个	700.00	2800.000
3.5	43 寸监视器	品牌型号：海康威视 DS-D5043UC-A 43 寸高清监视器，具备 HDMI 接口，壁挂式安装。	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	台	2200.00	4400.000
3.6	辅材	品牌型号：海康威视定制 视频线等，可满足本项设备安全所需材料。	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	批	1300.00	1300.000
4	入侵报警系统						

4.1	三光束主动 红外入侵探 测器	品牌型号：海康威视 DS-1T136S 三光束主动红外对射探测器，室外探测距离 100 米。	浙江省/杭州海 康威视数字技术 股份有限公司	4	对	540.00	2160.000
4.2	紧急按钮	品牌型号：海康威视 DS-1T720N 紧急按钮面板式（适合 86 底盒）钥匙复位。	浙江省/杭州海 康威视数字技术 股份有限公司	1	个	25.00	25.000
4.3	单防区扩展 模块	品牌型号：海康威视 DS-19M01-ZS 总线网络报警主机单防区扩展模块/1 个扩展防区数/248 最大级联数 /0.8mA 静态电流。	浙江省/杭州海 康威视数字技术 股份有限公司	4	块	1300.00	5200.000
4.4	总线式网络 报警主机	品牌型号：海康威视 DS-19A08-01BN（国内标配） 专业级总线制网络报警主机，自带 8 防区，可扩展至 256 防区/自带 4 路继 电器，可扩展至 256 路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8 个独立子 系统/总线可达 2400 米/8.2K 线尾组，支持本地 8 路防区/2 线制防区防拆/ 支持定时撤布防/时控输出/支持短信撤布防、报警/支持远程编程。	浙江省/杭州海 康威视数字技术 股份有限公司	1	台	3800.00	3800.000
4.5	LCD 报警键 盘	品牌型号：海康威视 DS-PK-LRT(433MHz)/白色 1、LCD 报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防）连接到报警主机， 2、可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 3、支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器 LED 显示操 作结果； 4、键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持 32 个遥控 器； 5、支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前 网络主机最大可添加 32 张卡片；	浙江省/杭州海 康威视数字技术 股份有限公司	1	个	2300.00	2300.000

4.6	声光报警器	品牌型号：海康威视 DS-PS1-R 声光报警器(红/白双色外观), 12VDC 压电警号, 防火 ABS 阻燃外壳, 声压 (VDC): 110±3。	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	个	120.00	120.000
4.7	充电后备电池	品牌型号：海康威视 OT7-12 (报警主机专用) 充电后备电池 (12V7AH, 报警主机专用)。	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	块	200.00	200.000
二、智慧法庭系统 (1套新建、1套利旧)							
1	智慧法庭系统						
1.1	高清庭审主机	品牌型号：华夏电通高清数字媒体综合控制系统[简称:CHNSYS-HMCP]2000 1、采用嵌入式操作系统、嵌入式架构, 支持双码流输出; 2、支持 6 路 SDI/HDMI/DVI 视频输入接口; 3、支持 4 路 DVI/VGA 视频输出接口; ★4、提供 11 路音频输入接口, 应内置混音处理模块、支持法庭话筒、证据展示设备的所有音频信号混音处理功能; (每路输入具有平衡/非平衡处理、+48V 幻象电源供电开关、支持激励灵敏度调节、音量调节;) 5、内置多端口数字音频处理器, 具有自适应声反馈消除, 避免回授啸叫现象, 支持回声消除、自动降噪、保持足够音量和良好音质; 具有音量可视化界面控制; 6、语音激励功能; 可设置响应灵敏度、话筒优先级, 可设置开启或关闭语音激励; 7、支持 4 路 1080P 格式同时编码输出, 可支持各摄像机或证据或合成画面的独立编码, 码流速率可设; 合成画面支持双码流输出; 8、支持 1 路远程 1080P 格式解码能力, 可用于远程提讯、远程三方庭审。	北京市/北京华夏电通科技有限公司	1	台	71500.00	71500.000

		<p>远程视频信号能够与本地视频信号一起进行画面拼接显示与编码输出；</p> <p>★9、具备全双工可编程 RS-232 端口和 RS-485 端口；能满足与举证设备、摄像机、显示器、灯光、音响等设备的控制连接需要。可通过相关设备或软件对法庭设备进行控制。（包括：信号切换、录像控制等）；</p> <p>★10、内置 2TB 硬盘，可提供主机庭审数据备份功能；</p> <p>★11、可通过网络采用浏览器以 WEB 页面方式对主机进行远程控制、管理、系统升级；</p> <p>★12、具备硬件高清图像合成器，可提供 2/4/6/8 等多种合成画面格式，合成画面分辨率不低于 1080P；</p> <p>13、录制帧率：PAL-25 帧/秒、NTSC-30 帧/秒；</p> <p>14、输出格式：符合最高院要求的 H. 264 编码，符合最高院要求的 MPEG4 文件存放格式；</p> <p>15、为高集成专门为法庭庭审应用而设计的专业设备；</p> <p>主机采用 19"标准单一机箱，设备高度 2U；</p> <p>全数字化核心，采用模块化接口结构、每个接口模块采用板卡式设计可自由配置，支持带电插拔升级维护。</p>					
1.2	庭审公告主机	<p>品牌型号：华夏 TDS-HW22</p> <p>32 寸公告显示机，安卓系统，用于安装庭审公告系统，含安装支架。</p>	北京市/北京华夏电通科技有限公司	1	台	3450.00	3450.000
1.3	签名+捺印 (手持终端)	<p>品牌型号：捷宇 M30A</p> <p>采用 TFT_LED 显示技术，8H 钢化有机玻璃全面保护。屏幕显示率至少满足 1280×800，面板 LED 寿命不低于 30000 小时，采用电磁共振工艺，输入端口和接口支持 USB2.0；采用电容式传感器式指纹识别技术，具有活体指纹探测功能，指纹录入时间应<1s。</p>	福建省/福建捷宇电脑科技有限公司	1	套	3500.00	3500.000
1.4	安卓盒子	<p>品牌型号：亿播 HDR-4K</p>	湖北省/武汉亿	1	台	410.00	410.000

		安卓 4.4 操作系统，2G 内存，用于安装旁听辅助模块。	播科技有限公司				
1.5	高清视频分配器	品牌型号：特姆康 TRA-SP0104D 1、带宽 3.15GHz，全数字 2、最大支持分辨率 1920x1200 3、位时钟抖动<0.15Tbit 4、最大时钟频率<165MHZ 5、输入输出时钟相伴差<100PS 6、视频输入\输出接口 DVI 母接口 7、最小/最大电平 T. M. D. S150<1200MV1920x1200@60 时，建议最大输入距离：小于 25 米 8、视频输出最小/最大电平 T. M. D. S150<1200MV 建议最大输出距离小于 15 米，在 1900x1200 时 9、其它带串口环接功能，可级联 256 台设备	广东省/深圳联晟世纪科技有限公司	1	台	1000.00	1000.000
1.6	画面切换面板	品牌型号：华夏 WMK0016 8 键可编程输入控制面板，产品每个按键功能可自定义，与 MCP 或中控主机配合使用。含面板底座。	北京市/北京华夏电通科技有限公司	1	台	1100.00	1100.000
1.7	强电控制器	品牌型号：华夏 POWER8 8 路电源开关控制器，用于控制外设供电电源。与配合可编程媒体控制系统或由第三方控制单独使用。 支持单独时序控制，单路容量达 AC/~250V/20A；内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全。	北京市/北京华夏电通科技有限公司	1	台	1100.00	1100.000
1.8	庭审专用终端	品牌型号：联想 M4000Q Cpu 型号 I5 以上（含 I5，64 位）256G 固态硬盘，7200 转。内存 8G 以上（含 8G），支持双输出，带 DVD 刻录光驱（含 21.5 显示器）。	北京市/联想集团有限公司	5	台	5300.00	26500.000

1.9	庭审专用书记员应用终端	品牌型号：联想 M4000Q Cpu 型号 I5 以上（含 I5，64 位）256G 固态硬盘，7200 转。内存 8G 以上（含 8G），支持双输出，带 DVD 刻录光驱（含显示器）。	北京市/联想集团有限公司	1	台	5400.00	5400.000
1.10	庭审显示器	品牌型号：联想 S22e-24 IPS 硬屏，21.5 英寸宽屏，16:9 液晶显示器，分辨率 1920x1080，响应时间 5ms，亮度 300cd/m2，5000:1（动态对比度），DVI/HDMI 和 VGA 双接口输入（包含显示器支架）	北京市/联想集团有限公司	6	台	840.00	5040.000
1.11	显示器支架	品牌型号：风萱定制 桌面显示器专用支架，可调整显示器与桌面成 0 度~90 度角。	上海市/上海风萱科技有限公司	6	个	120.00	720.000
1.12	庭审发言话筒	品牌型号：美迪声 M-210 支持与庭审语音系统识别系统配合。 1. 超强指向性, 避免发言人说话串音。 2. 超高还原度, 完美还原发言人发音。 3. 环境噪音屏蔽, 有效抑制空调风噪和纸张噪音等低分贝环境噪音。 4. 定制芯片, 针对现场话筒数量较多, 拾音环境复杂, 声场环境不明确等问题, 增加了降噪、消除、回音、混响噪音模块, 圆形麦克风阵列等, 后台降噪混音处理计算算法等。 5. 膜片类型: 电容式话筒类型: 鹅颈式 6. 指向性: 单向性 (心型) 7. 频率响应: 40-16000Hz 8. 开通灵敏度: -45dB 9. 信噪比: ≥65dB (1KHz, 1Pa) 10. 授话距离 ≥20-60cm 11. 灵敏度 ≤-40dB 12. 最大声压: 103dB (1KHz, 1%THD)	广东省/乔牌 (广州) 智能科技有限公司	12	台	460.00	5520.000

		13. 幻象供电:直流 48V 14. 话筒线连接方式: 话筒线不用地插, 话筒线通过隐蔽布线的方式, 从话筒直接连接到机柜里面的庭审主机。					
1.13	法庭音频功放	品牌型号: 美迪声 K-2450 8 欧姆立体声:2×350W, 4 欧姆立体):2×450W, 8 欧姆桥接单声道:900W, 频率响应(1W):20Hz-20kHz, +0/-1dB, 互调失真(IMD)≤0.35%, 总谐波失真(THD):<0.5%, 20Hz-20kHz, 转换速率:>10V/us, 阻尼系数:>200, 信噪比:>100dB, 输入灵敏度(额定功率 8ohms):0.775Vor1.4V, 输入阻抗(平衡/非平衡):20kohms/10Kohms, 保护:防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路。	广东省/乔牌(广州)智能科技有限公司	1	台	2000.00	2000.000
1.14	法庭音箱	品牌型号: 美迪声 K-10 规格:单 10"二分频音箱; 频率响应: 85Hz-18KHz(±4dB); 60Hz-19KHz(-10dB); 额定功率(AES): 200W/8Ω; 灵敏度: 95dB; 最大声压级:(平均/峰值)118dB/124dB; 辐射角度: 80*80。	广东省/乔牌(广州)智能科技有限公司	2	支	1200.00	2400.000
1.15	实物展台	品牌型号: 鸿合 HZ-H360A 1. 像素: ≥500 万像素; 2. 变焦: 整机 220 倍放大; 3. 解像度: ≥900 线; 4. 对焦/白平衡: 自动/手动; 5. 图像特技: 负片、冻结、镜像、黑白、旋转、同屏对比、标题; 6. 接口: 2 组 RGB 输入、2 组 RGB 输出、3.5 插口音频输入 3 组、3.5 插口音频输出 1 组、麦克风输入、复合视频 RCA 输入 1 组、复合视频 RCA 输出 1 组、S-VIDEO 输出 1 组、1 组 RS232 控制接口; 7. 光源: 2*1W LED 双臂灯; 红、蓝增益及亮度调节功能; 8. 方便的底部抽拉式主板设计; 展台臂杆顶部放大缩小旋钮; 展台内置遥控器	北京市/鸿合科技股份有限公司	2	台	2100.00	4200.000

		<p>9. 内置简易中控功能，可控制投影机开关机，投影机输入信号切换等；</p> <p>10. 功能键：为方便使用者操作，展台操作面板功能按键不少于 18 个，且提供中文标识，通过展台面板功能键可实现：图像存储、回放、同屏对比、标题显示、投影机开关机、投影机输入信号切换、冻结、旋转、文本/图像、灯光调整、聚远、聚近、亮度加减、展台/电脑/视频信号切换、自动白平衡及聚焦等功能</p> <p>11. 尺寸：超薄设计收拢尺寸厚度≤120mm</p> <p>12. 重量：≤5.5KG</p> <p>软件参数：</p> <p>1. 软件采用模块化设计，在传统展台软件的基础上增加了组卷，阅卷，文件管理，微课录制，微课视频编辑等模块，功能更加丰富；</p> <p>2. 支持展台的光学缩放和数码缩放功能；可以实现“漫游”功能，方便教师上课使用；</p> <p>3. 提供分屏功能，支持单屏，双屏，三屏显示，每个屏幕可以插入图片或 PPT 资源，分屏状态下，屏幕位置可进行切换；</p> <p>4. 可以一键将展台图像拖入到 word 文档中，方便文件编辑；</p> <p>5. 可以提供：知识点，课程章节，试卷模式，智能选题共四种选题组卷模式，对于题目的难度系数，题型，所属章节，对应知识点等均有明确的标示，并且可以以此进行筛选；</p> <p>6. 组完的试卷可以进行预览，题目顺序，题目注释，试卷名称，考试时间等均可以进行编辑；试卷格式可以选择 A3 或者 A4 格式，并且同时导出对应答案；所有组完的试卷都可以在“我的试卷”下进行显示，并且可以根据所属科目，关键字等进行查找；</p> <p>7. 具备单选题阅卷功能，阅卷结果实时显示；</p>					
1. 16	笔录打印机	<p>品牌型号：奔图 CP1100DN</p> <p>产品类型：彩色激光打印机</p>	广东省/珠江奔	1	台	2150.00	2150.000

		硒鼓寿命：2000 页 最大打印幅面：A4；最高分辨率：600x600dpi；耗材类型：鼓粉一体。	图电子有限公司				
1.17	证人电视机 支架	品牌型号：风萱定制 移动式支架。	上海市/上海风萱科技有限公司	1	台	1000.00	1000.000
1.18	证人电视机	品牌型号：创维 40H3 40 英寸，16：9，1080P，1920*1080，输入接口 HDMI，3 个，分量端子，2 个，音频接口 5 组，TV 输入，AV 接口，S 端子，分量视频接口，色差分量接口，，USB 接口，PC 输入。	广东省/创维集团有限公司	1	台	3100.00	3100.000
1.19	高清液晶电视 电视机支架	品牌型号：风萱定制 摆动式支架	上海市/上海风萱科技有限公司	2	个	300.00	600.000
1.20	高清液晶电视	品牌型号：创维 65A3 65 英寸，16：9，1080P，1920*1080，输入接口 HDMI，3 个，分量端子，2 个，音频接口 5 组，TV 输入，AV 接口，S 端子，分量视频接口，色差分量接口，，USB 接口，PC 输入。	广东省/创维集团有限公司	2	台	4550.00	9100.000
1.21	高清固定一 体化变焦摄 像机	品牌型号：华夏 IPC1000 1、最高分辨率 1920*1080/50 帧、HD-SDI、HDMI、DVI 接口输出。 2、镜头像素 200 万以上； 3、20 倍光学变焦；含电源； 4、1/3"ProgressiveScanCMOS 图像传感器。 5、断电状态记忆功能，防雷、防浪涌、防突波，超低照度 0.05Lux/F1.6（彩色）0.01Lux/F1.6（黑白） 其中 1 个摄像机配有 1 个广角镜头	北京市/北京华夏电通科技有 限公司	4	台	1920.00	7680.000
1.22	高清云台摄 像机	品牌型号：华夏 IPC2000 1、最高分辨率 1920*1080/50 帧、HD-SDI、HDMI、DVI 接口输出； 2、镜头像素 200 万以上；	北京市/北京华夏电通科技有 限公司	1	台	6450.00	6450.000

		<p>3、正反自适应安装、20 倍光学变焦、水平 360 度旋转、垂直-30 至 90 度旋转。</p> <p>4、可设置 10 个以上预置位；</p> <p>5、支持 RS485 或 RS232 控制；含电源；</p> <p>6、1/3"ProgressiveScanCMOS 图像传感器。</p> <p>7、断电状态记忆功能，防雷、防浪涌、防突波，超低照度 0.05Lux/F1.6(彩色), 0.005Lux/F1.6(黑白)，水平预置点速度 270° /s, 垂直预置点速度最高可达 200° /s。</p>	公司				
1.23	<p>法庭布线及 高清线材、 辅助材料</p>	<p>品牌型号：爱谱华顿定制</p> <p>音视频线缆、高清分量线缆、RGB 线缆、RS232 控制线缆、管材、高清接头，各种线缆接头</p> <p>以及 HDMI-DVI、HDMI-HDMI 的多条高清成品线；</p> <p>包括暗线材料、恢复装修材料、补墙面材料等；</p> <p>安装线路的管道要足够粗，便于以后更换线路，布线的位置，要尽量不损坏原有装修，即使有损坏也要尽力修复。</p>	<p>上海市/上海爱 谱华顿电子工业 有限公司</p>	1	批	5000.00	5000.000
1.24	<p>交换机</p>	<p>品牌型号：H3C LS-5120V3-28P-LI</p> <p>1、交换容量≥336Gbps</p> <p>2、包转发率≥50Mpps</p> <p>3、24 个千兆电口，4 个千兆 SFP</p> <p>4、支持 MAC 地址≥16K</p> <p>5、支持 ARP 表项≥2K</p> <p>6、支持 IPv4FIB 表项≥4K</p> <p>7、支持 4K 个 VLAN，支持 VoiceVLAN，基于端口的 VLAN，基于 MAC 的 VLAN，基于协议的 VLAN、支持 VLAN 内端口隔离、支持 Smartlink</p> <p>8、支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议</p> <p>9、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用</p>	<p>浙江省/新华三 技术有限公司</p>	1	台	2300.00	2300.000

1.25	综合标准机柜	品牌型号：穗腾定制 42U 标准机柜。前后挡门都为网格门, 含 PDU 电源 1 个	广东省/佛山市 精致通机柜五金 配件有限公司	1	台	3850.00	3850.000
1.26	数字法庭设备专用不间断电源	品牌型号：爱维达 HQ1110GL 可供 6.5KW 设备连续用 30 分钟	福建省/厦门市 爱维达电子有限公司	1	台	13000.00	13000.000
1.27	地插盒	品牌型号：国际电工定制 安装于地板或墙面标准型地插。	浙江省/浙江互 特电气有限公司	40	个	275.00	11000.000
2	智慧法庭后台						
2.1	应用服务器	品牌型号：华为 2288V3 CPU: E5-2630V4×2; 内存: 128GB (DDR416GB×8); 硬盘: 4TSATA×2RAID1; 网络: 2×10/100/1000 自适应网卡; 双电源, 原装 WINDDOS 系统	广东省/华为技 术有限公司	1	台	36000.00	36000.000
三、信息发布系统							
1	LED 全彩显示屏	品牌型号：强力巨彩 Q3Pro 类型: 户外 P3 亮度: ≥5500nits 视角: 水平视角≥120 度, 垂直视角≥120 度 刷新频率: ≥1920Hz 峰值功耗≤800W/m²	福建省/厦门强 力巨彩光电科技 有限公司	6	m²	12050.00	72300.000

		LED 平均无故障工作时间：>10000 小时，LED 使用寿命≥100000 小时； 换帧频率≥60Hz					
2	视频处理器	品牌型号：卡莱特 X2S 3xCVBS, 2xVGA, 2xDVI, 2xHDMI 带载 1920x1080 或 2048×1152。	广东省/卡莱特 云科技股份有限 公司	1	台	5000.00	5000.000
3	发送卡	品牌型号：卡莱特 V5A-75D 1、支持 RS232 串口通信。 2、支持千兆网口通信。 3、支持 7 路电源开关控制。 4、支持多次自动开关继电器。 5、支持接 4 路探头。 6、支持亮度自动调节。 7、支持温度，湿度检测。 8、支持音频输出。 9、具有定时功能，可以替代定时器和延时器。 10、支持故障报警功能。 11、支持多卡级联统一控制。	广东省/卡莱特 云科技股份有限 公司	1	张	1300.00	1300.000
4	接收卡	品牌型号：卡莱特 V5A-75E 1、集成 HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影 等细节问题； 6、支持 14bit 精度逐点校正；	广东省/卡莱特 云科技股份有限 公司	15	张	300.00	4500.000

		<p>7、支持所有常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片；</p> <p>8、支持静态屏、1/2~1/32 扫之间的任意扫描类型；</p> <p>9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；</p> <p>10、单卡支持 32 组 RGB 信号输出；</p> <p>11、支持超大带载面积；</p> <p>12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；</p> <p>13、支持 DC 3.3V~6V 超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；支持电源反接保护电路。</p>					
5	管理电脑 (PC 终端)	<p>品牌型号：联想 T4900K</p> <p>配置：处理器 I5-7400，8G 内存，1000G 硬盘，光驱刻，2G 独立显卡，21 英寸显示器。</p>	北京市/联想集团有限公司	1	台	4800.00	4800.000
6	钢结构	<p>品牌型号：正大定制</p> <p>钢架结构定制包边。</p>	河北省/迁安正大通用钢管有限公司	8.64	m ²	1200.00	10368.000
7	户外条屏	<p>品牌型号：强力巨彩 P10</p> <p>户外防水 P10 单红屏。</p>	福建省/厦门强力巨彩光电科技有限公司	6	m ²	1600.00	9600.000
8	屏体结构	<p>品牌型号：吉科定制</p> <p>定制，靠外墙安装，符合户外条屏安装要求。</p>	广东省/广州市吉鑫祥装饰建材有限公司	6	米	820.00	4920.000
9	控制配电箱	<p>品牌型号：鹏安智能 PA-PR015KW</p> <p>空开及箱体，远程自动延时上电控制，亮度温度湿度自动控制</p>	广东省/深圳市鹏安电气有限公司	1	个	3500.00	3500.000

			司				
10	功率放大器	品牌型号：美迪声 PA-360 定压，350W,五分区，独立控制，LED 数码屏功能显示，有 USB 接口。	广东省/乔牌（广州）智能科技有限公司	1	台	3200.00	3200.000
11	室外音柱	品牌型号：美迪声 TZW-1200 120W 进口喇叭，音质好，音量大，全天候防水，铝合金音柱。	广东省/乔牌（广州）智能科技有限公司	1	对	3450.00	3450.000
12	辅材	品牌型号：联塑定制 满足信息发布系统布线及应该功能需要的辅材。	广东省/中国联塑集团控股有限公司	1	批	1300.00	1300.000
四、出入口管理系统							
1	门禁管理系统						
1.1	电控锁	品牌型号：海康威视 DS-K4H450PDC 最大拉力 500kg*2 静态直线拉力/锁体 564x71.8x38.8mm/吸板 185x60x13mm/DC12V 或 DC24V/工作电流 12V/420mAx2/24V/210mAx2/门锁状态输出/延时 0/3/6/9 秒可调 输入电压 DC12V 或 DC24V 工作电流 12V/420mAx2;24V/210mAx2 功耗 10W。	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	3	把	400.00	1200.000
1.2	人脸识别门禁一体机	品牌型号：海康威视 DS-K1T673WQ ★1、设备外观：采用 7 寸高清触摸屏，200 万像素双目摄像头，面部识别	浙江省/杭州海康威视数字	3	台	3300.00	9900.000

		<p>距离 0.3-2m, 支持照片、视频防假;</p> <p>2、设备容量: 支持 10000 张人脸白名单, 1: N 人脸比对时间<0.2S/人, 支持 50000 张卡, 150000 条事件记录;</p> <p>★3、认证方式: 支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式; 可读取 Mifare 卡 (IC 卡)、CPU 卡号/内容、身份证序列号;</p> <p>4、工作模式: 支持普通模式、广告模式、简洁模式三大主题; 每个主题均支持多人及单人识别</p> <p>★5、视频对讲: 支持与主副室内分机、管理机的视频对讲功能; 支持远程视频预览功能;</p> <p>6、3.5mm 音频输出接口*1, 设备内置扬声器可与外接音箱同时使用; 对讲通话时, 自动关闭外接音箱;</p> <p>7、输入接口: LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、USB*1、typeC*1、门磁*1、报警输入*2、开门按钮*1、SD 卡槽*1 (最大支持 512GB);</p> <p>8、输出接口: 电锁*1 个, 报警输出*1 个;</p> <p>9、通讯方式: 上行通讯为 TCP/IP;</p> <p>10、工作电压: DC12V~24V/2A (不带电源, 需另配电源)</p> <p>11、使用环境: 室内外环境 (室外使用, 必须需增加遮阳罩);</p> <p>12、安装方式: 标配壁挂安装挂板, 可安装在人员通道上, 需搭配通道支架;</p>	技术股份有限公司				
1.3	出门按钮	<p>品牌型号: 海康威视 EB29 开门按钮</p> <p>性能: 最大耐电流 1.25A, 电压 250V;</p> <p>输出: 常开;</p> <p>类型: 适合埋入式电器盒使用;</p>	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	3	只	27.00	81.000
1.4	门禁开关电源	<p>品牌型号: 海康威视 DS-K7M-AW50(国内标配)</p> <p>输入电压: 100-240VAC;</p>	浙江省/杭州海康威视数字	3	个	450.00	1350.000

		输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-10℃--+70℃； 工作湿度：<95%；	技术股份有限公司				
1.5	液压(自动)闭门器	品牌型号：海康威视 DS-K4DC104(国内标配) 适装门重：60-85KG 适装门宽≤1100mm 闭门力量：EN4 开门角度≤180° 使用寿命：100 万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调 锁门速度：0° --15° 范围内可调 闭门速度：15° --180° 范围内可调 建议闭门速度在 180° 至 15° 时略快，在 15° 至 0° 时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 无 90 度定位停门的功能。	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	3	个	330.00	990.000
1.6	人脸采集相机	品牌型号：海康威视 DS-2UCTV12-S 200 万 USB 电视摄像机 内置麦克风，拾音清晰 支持自动电子增益功能，亮度自适应 支持标准 USB2.0 接口，免驱设计，即插即用 支持 Type-A 接口，标准 USB2.0 协议，免驱设计，即插即用 搭配 SDK，可实现人脸抓拍等智能功能	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	600.00	600.000

		分辨率:1920(水平)×1080(垂直) 视频帧率:MJPEG: 1920×1080@30fps/25fps; YUV: 1920×1080@5fps 最低照度:0.1Lux@(F1.2, AGCON) 镜头:定焦: 2.8mm (2.1mm/3.6mm/6mm 可选) 线缆长度:2m 视频输出:USB2.0 音频输入:内置 mic 工作温度和湿度:-10℃~45℃, 湿度小于 90% (无凝结) 供电方式:DC5V±15% (USB 接口)					
1.7	交换机	品牌型号: H3C LS-2626V2 机架式 24 个百兆电口 2 个千兆电口 2 个复用的千兆光口 非网管。交换容量 8.8Gbps 包转发率 6.55Mpps	浙江省/新华三技术有限公司	1	台	1150.00	1150.000
1.8	管理服务器	品牌型号: 海康威视 DS-VM21S-B 2U 单路标准机架式服务器 CPU: 1 颗 HG7163(16 核, 2.4GHz) 内存 2*16G DDR4, 16 根内存插槽, 最大支持扩展至 2TB 内存 硬盘: 2 块 1T 7.2K 3.5 英寸 SATA 盘 电源: 标配 550W (1+1) 白金冗余电源	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	22000.00	22000.000
1.9	人行通道平开门	品牌型号: 海康威视 DS-K3AP121S-Pg/Dm140 1、尺寸 1060mm*650mm 2、通道宽度 800mm—1400mm, 尺寸可以现场调节 3、工作电压 24VDC, 工作温度范围-20℃~50℃	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	6780.00	6780.000

		<p>4、灯箱广告 LED 发光均匀</p> <p>5、开合方向可控制，开合方式可遥控，（自带两遥控器）</p> <p>6、遇阻保护：设备采用雷达感应技术，支持遇阻反弹和防夹保护功能</p> <p>7、广告门控制调节：关门力度，开门保持时间，广告门开、关门速度，减速角度、加速度可调节。</p>					
1.10	人行通道读卡器套件系列	<p>品牌型号：海康威视 DS-K3ZP121-刷卡立柱</p> <p>1、集成读卡器，配合门使用</p> <p>2、使用环境：室外/室内</p>	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	1550.00	1550.000
1.11	人行通道人脸门禁一体机	<p>品牌型号：海康威视 DS-K1T673WQ</p> <p>1、设备外观：采用 7 英寸 LCD 触摸显示屏，200 万像素双目摄像头，面部识别距离 0.2-3m，支持照片视频防假；</p> <p>2、设备容量：支持 6000 张人脸白名单，1：N 人脸比对时间<0.2S/人，支持 6000 张卡片，50000 条记录；</p> <p>3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取 Mifare 卡（IC 卡）、CPU 卡序列号/内容、身份证序列号；</p> <p>4、通讯方式：上行通讯为 TCP/IP；支持外接 RS485，Wiegand 副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根 34/26；</p> <p>5、视频对讲：支持主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过 RTSP 协议输出视频码流，编码格式 H.264；</p> <p>6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand*1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1；</p> <p>7、输出接口：电锁*1 个，报警输出*1 个；</p> <p>8、工作电压：DC12V/2A，不自带电源；</p> <p>9、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩；</p> <p>10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86 底盒安装；</p>	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	4500.00	4500.000

1.12	门禁卡	品牌型号：海康威视 DS-K7M101 1、卡片类型：mifare 卡(国产) 2、符合标准：ISO14443 标准 3、卡片容量：1K 4、工作频率：13.56MHz	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	20	张	10.00	200.000
1.13	辅材	品牌型号：联塑定制 满足于门禁管理系统安装所需要的相关辅材。	广东省/中国联塑集团控股有限公司	1	批	1300.00	1300.000
2	考勤管理系统	(利旧设备，统一在最后面一行报价。)					
3	车辆出入口管理系统						
3.1	出入口道闸	品牌型号：海康威视 DS-TMG403-WQ 中速道闸 包含：2 个遥控器 道闸方向：左向 道闸杆长：4 米 运行速度：3 秒 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	台	11050.00	22100.000
3.2	车辆检测器	品牌型号：海康威视 DS-TMG034 车过落杆（触发车检雷达），防砸车（防砸车检雷达）	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	台	2000.00	4000.000
3.3	一体式智慧车场车牌识	品牌型号：海康威视 DS-TMC407-E 一体式智慧车场车牌识别机	浙江省/杭州海康威视数字技术	2	套	16300.00	32600.000

	别机	1、机箱体：钢玻面板； 2、主控制器（TCP/IP）：64位RAM双核心； 3、车牌识别器：高效识别：普通蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、教练车牌、挂牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使领馆车牌、港澳进出大陆车牌、民航车牌、新能源车牌； 4、LCD显示屏； 5、语音系统：中文提示； 6、LED补光灯：自动感光； 7、车辆检测器：有车抓拍； 8、含停车场管理软件。	股份有限公司				
3.4	交换机	品牌型号：H3C S1208V 8个电口 非网管。交换容量8.8Gbps 包转发率6.55Mpps	浙江省/新华三技术有限公司	1	台	500.00	500.000
3.5	开槽布线圈	品牌型号：海康威视定制 地面开槽4米，布线圈。	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	项	1500.00	3000.000
3.6	PC终端	品牌型号：海康威视 DS-TPE204-S(国内标配) 处理器：Intel Bay Trail 平台处理器 内存：4GB 标配128G SSD 指示灯：电源指示灯/运行指示灯 显示器分辨率：1920×1080 电源：DC12V/5A 适配器 机械特性：铝型材外壳、无风扇热设计，保证机器稳定运行。	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	台	4300.00	4300.000

		<p>功耗：峰值 60W，平均 35W</p> <p>功能特性：无风扇设计，集成交换机、485 接口、报警 4 进 4 出、视频 HDMI 接口，22 寸 1080p 显示屏，配置键鼠套件</p> <p>存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80 万辆通行车辆信息 和 20 万辆的过车通行图片 ；</p>					
4	出入口安全检测系统	(利旧设备，统一在最后面一行报价。)					
五、多媒体会议室系统							
1	显示系统						
1.1	显示条屏	<p>品牌型号：强力巨彩 P4.75</p> <p>规格：P4.75</p>	福建省/厦门强力巨彩光电科技有限公司	1.33	m ²	4400.00	5852.000
1.2	高清投影机	<p>品牌型号：松下 PT-bmz50c</p> <p>投影技术：3DLP</p> <p>标准分辨率：1920×1200</p> <p>标称光亮度：5000 流明</p> <p>标准对比度：16000:1</p> <p>显示比：16:10</p>	北京市/松下电器（中国）有限公司	1	台	26000.00	26000.000
1.3	高清投影幕	<p>品牌型号：冠叶 100 寸电动遥控幕</p> <p>100 寸电动遥控幕</p>	广东省/广州市天河圳科电子商行	1	张	2400.00	2400.000
1.4	投影机固定吊架	<p>品牌型号：天聪 50-100cm</p> <p>万能固定吊架 50-100cm</p>	广东省/广州天聪智能科技有限公司	1	台	600.00	600.000

			公司				
1.5	全高清混插矩阵(8进8出)	品牌型号: 特姆康 TRA-GP04-YF800 全高清混插矩阵(8进8出) 板卡式结构,支持8路输入8路输出; 输入信号支持: Video、VGA、YPbPr、DVI、HDMI、SDI、光纤、网口;输出信号支持: HDMI、DVI(色差 GA)、光纤、网口.卡片式结构。	广东省/东科恒创科技(深圳)有限公司	1	台	12200.00	12200.000
1.6	4路DVI输入卡	品牌型号: 特姆康 TRA-GP04-DVI-04IN 4路DVI输入卡	广东省/东科恒创科技(深圳)有限公司	1	块	5200.00	5200.000
1.7	4路HDMI输入卡	品牌型号: 特姆康 TRA-GP04-HDMI-04IN 4路HDMI输入卡	广东省/东科恒创科技(深圳)有限公司	1	块	4300.00	4300.000
1.8	4路HDMI无缝输出卡	品牌型号: 特姆康 TRA-WF04-HDMI-OUT 4路HDMI无缝输出卡	广东省/东科恒创科技(深圳)有限公司	1	块	5280.00	5280.000
2	音响系统						
2.1	会议专业扩声音箱	品牌型号: 美迪声 ME08 功能特点 1. 采用1只8寸中低音喇叭单元和2只3"锥形高音单元。 2. 箱体采用15mm夹板制作,质量轻,耐磨喷漆处理,外贴防尘网棉。 3. 精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 4. 多个螺丝吊装孔位,一个口径35mm的柱杆插座,多种安装方式。	广东省/乔牌(广州)智能科技有限公司	4	只	790.00	3160.000

		<p>技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 阻抗：8Ω 2. 频响：65Hz~20KHz 3. 额定功率：150W 4. 峰值功率：600W 5. 灵敏度：95dB/W/M 6. 最大声压级（额定/峰值）：117dB/123dB 7. 覆盖角度：(H)80° (V)60° 8. 高音：3"锥形高音单元×2 9. 低音：8"低音×1 					
2.2	音箱安装支架	<p>品牌型号：美迪声定制</p> <p>固定面板尺寸（长*宽）：140mm*65mm</p> <p>箱体固定面板尺寸（长*宽）：128mm*70mm</p>	广东省/乔牌（广州）智能科技有限公司	4	只	240.00	960.000
2.3	专业功放	<p>品牌型号：美迪声 ML2200</p> <p>功能特点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工业造型钢面板，专业设计坚固耐用，面板防尘网可拆洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2. 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3. 智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高特点。 4. 两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。 5. 完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。 6. 智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7. 标准 XLR+TRS1/4" 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8. 高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 	广东省/乔牌（广州）智能科技有限公司	2	台	2050.00	4100.000

		<p>9. 适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。</p> <p>10. 输入座接地脚接地和悬浮控制。</p> <p>技术参数</p> <p>1. 输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1%）：立体声/并联 8Ω×2：200W×2； 立体声/并联 4Ω×2：300W×2；桥接 8Ω：600W</p> <p>2. 连接座：XLR、TRS 接口</p> <p>3. 电压增益 (@1KHz)：32dB</p> <p>4. 输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V</p> <p>5. 输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡</p> <p>6. 频率响应 (@1W 功率下)：20Hz-20KHz/+0/-2dB</p> <p>7. THD+N (@1/8 功率下)：≤0.05%</p> <p>8. 信噪比(A 加权)：≥90dB</p> <p>9. 阻尼系数 (@1KHz)：≥200@8ohms</p> <p>10. 分离度 (@1KHz)：≥80dB</p> <p>11. 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护</p> <p>12. 指示灯：电源、保护、失真</p> <p>13. 冷却方式：风扇冷却</p> <p>14. 供电：~220V；50Hz</p> <p>15. 最大功耗：900W</p>					
2.4	调音台	<p>品牌型号：美迪声 MX16</p> <p>功能特点：</p> <p>1、专业型紧凑式调音台，超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V 幻象电源，功能强大齐全，音质动听。</p> <p>2、提供 8 路 Mic 输入接口兼容 6 路线路输入接口，话筒输入接口带 48V 幻象电源。</p> <p>3、提供 2 组立体声输入，4 路 RCA 输入，可连接立体设备。</p>	广东省/乔牌（广州）智能科技有限公司	1	台	2950.00	2950.000

	<p>4、提供 2 组立体主输出、4 路编组输出、4 路辅助输出、1 组立体声监听输出、1 个耳机监听输出、2 个效果输出。</p> <p>5、提供 1 组主混音断点插入、6 个断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）。</p> <p>6、具有 13 个 60mm 行程的高精密碳膜推子。</p> <p>7、内置 MP3 播放器，支持 1 路 USB 接口，外接 U 盘播放音乐。</p> <p>8、内置 USB 声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。</p> <p>9、内置 24 位 DSP 效果器，提供 100 种预设效果。</p> <p>10、提供 1 个 USB 供电接口，可连接 USB 照明灯。</p> <p>11. 支持 7 段图示均衡推子调节。</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 麦克风输入：8 路（8 个 XLR 接口）</p> <p>2. 线路输入：6 路单插单声道/立体声自动切换混合接口</p> <p>3. 立体声输入通道：2 组（4 路单声道）、4 路 RCA 输入</p> <p>4. 输出通道：2 组立体主输出、4 路编组输出、4 路辅助输出、1 组立体声监听输出、1 个耳机监听输出、2 个效果输出</p> <p>5. INSERT：1 组主混音断点插入、6 个断点插入</p> <p>6. USB 接口：外接 U 盘播放音乐</p> <p>7. 效果器：24 位 DSP 效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱 GTR，旋转 GTR、颤音 GTR 类型），100 种预设效果</p> <p>8. USB 声卡端口：支持电脑播放/录音，通过 CH11/12 通道回放</p> <p>9. 幻想电源：+48V 带开关</p> <p>10. 频率响应：20Hz-20kHz，±3dB</p> <p>11. 失真度：<0.003%at+0dB, 22Hz-22KHzA-weighted</p> <p>12. 灵敏度：+21dB~-30dB</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		<p>13. 信噪比: <-100dBrA-weighted</p> <p>14. 单声道均衡: 高频: +/-15dB@12KHz; 中频: +/-15dB@100KHz-8KHz; 低频: +/-15dB@80KHz</p> <p>15. 立体声均衡: 高频: +/-15dB@12KHz; 中频: +/-15dB@3KHzor+/-15dB@500KHz; 低频: +/-15dB@80KHz</p> <p>16. 主混音串音: <-80dB@0dB20Hz-22KHzA-weighted, 主输出: 0dB, 其他通道: 最小</p> <p>17. 供电电压: AC100-240V50/60Hz</p> <p>18. 额定功率: 30W</p>					
2.5	音频处理器	<p>品牌型号: 美迪声 MDP204</p> <p>产品描述: 是一款高性能、多种音频处理技术高集成的 4 路输入 4 路输出的数字音频处理器, 采用 DSP 音频处理技术, 为用户提供卓越的声音品质; 内置反馈抑制、回声消除、噪声消除等功能, 还原高品质声音。主要应用于中大型场所, 可以满足远程视频会议、体育场馆、会议中心、礼堂、宴会厅、展厅、多媒体会议、指挥中心等公共扩声系统等多方面的应用需求。</p> <p>功能特点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 输入每通道: 4 路平衡式话筒/线路, 采用裸线接口端子, 平衡接法。 2. 输出每通道: 4 路平衡式线路输出, 采用裸线接口端子, 平衡接法。 3. 提供 24bit/48KHz 卓越的高品质声音。 4. 全功能矩阵混音, 支持用户灵活、简单的信号路由操作, 路由路径可自由组合。 5. 面板具备 USB 接口, 支持多媒体存储, 可进行播放或存储录播。 6. 配置双向 RS-232 接口, 可用于控制外部设备。 7. 配置 RS-485 接口, 可实现自动摄像跟踪功能。 8. 配置 8 通道可编程 GPIO 控制接口 (可自定义输入输出)。 	广东省/乔牌 (广州) 智能科技有限公司	1	台	4050.00	4050.000

	<p>9. 支持断电自动保护记忆功能。</p> <p>10. 支持通道拷贝、粘贴、联控功能。</p> <p>11. Enternet 多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。</p> <p>12. 支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在 XP/Windows7、8、10 等系统环境下。</p> <p>13. 支持 iOS、iPad、Android 的手机/平板 APP 进行操作控制。</p> <p>技术参数</p> <p>1. 输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡、AM 自动混音功能、AFC 自适应反馈消除、AEC 回声消除、ANC 噪声消除</p> <p>2. 输出通道：31 段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器</p> <p>3. 采样率：48K</p> <p>4. 幻像供电：DC48V</p> <p>5. 频率响应：20Hz-20KHz</p> <p>6. 总谐波失真+噪声：<0.002%@1KHz, 4dBu</p> <p>7. 数/模动态范围(A-计权)：120dB</p> <p>8. 模/数动态范围(A-计权)：120dB</p> <p>9. 输入阻抗(平衡式)：20KΩ</p> <p>10. 最大输出阻抗(平衡式)：100Ω</p> <p>11. 通道隔离度：1kHz, 100dB</p> <p>12. 输入共模抑制：60Hz, 80dB</p> <p>13. 最大输出电平：+24dBu, 平衡</p> <p>14. 最大输入电平：+24dBu, 平衡</p> <p>15. 工作温度：0$^{\circ}$C-40$^{\circ}$C</p> <p>16. 工作电源：AC110V-220V, 50Hz/60Hz</p> <p>17. 电源功耗：<40W</p>					
--	--	--	--	--	--	--

2.6	无线话筒	<p>品牌型号：美迪声 M600</p> <p>产品特点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用 UHF 超高频段双真分集接收，并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术。 2. 提供各 200 个可调频率，共 500 个信道选择，真正分集式接收，有效避免断频现象和延长接收距离。 3. 具有 SCAN 自动扫频功能，使用前按 SET 功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4. V/A 显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带 8 级射频电平显示，8 级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 7. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 8. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 9. 轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便。 10. 配套有 1 台接收主机和 2 个无线手持话筒。 <p>技术参数</p> <p>系统指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 频率指标：640-690MHz740-790MHz807-830MHz 共三段共 500 个频率 2. 调制方式：宽带 FM 3. 频道数目：500 个 4. 频道间隔：250KHz 5. 频率稳定度：±0.005%以内 6. 动态范围：100dB 7. 最大频偏：±45KHz 8. 频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 	广东省/乔牌（广州）智能科技有限公司	1	台	2050.00	2050.000
-----	------	--	--------------------	---	---	---------	----------

		<p>9. 综合信噪比: 105dB</p> <p>10. 综合失真: $\leq 0.5\%$</p> <p>11. 工作距离: 约 100m (工作距离取决于很多因素, 包括 RF 信号的吸收、反射和干扰等) 直线无障碍</p> <p>12. 工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$</p> <p>接收机指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 接收机方式: 二次变频超外差 2. 中频频率: 110MHz, 10.7MHz 3. 无线接口: BNC/50 Ω 4. 灵敏度: 12dB μV (80dB_{S/N}) 5. 灵敏度调节范围: 12-32dB μV 6. 离散抑制: $\geq 75\text{dB}$ 7. 最大输出电平: +10dBV 8. 供电方式: DC12V-1A 输入 <p>1. 音头: 动圈式麦克风 (双手持话筒)</p> <p>2. 天线: 手持麦克风内置螺旋天线, 佩挂发射机采用 1/4 波长鞭状天线</p> <p>3. 输出功率: 高功率 30mW; 低功率 3mW</p> <p>4. 离散抑制: -60dB</p> <p>5. 供电: 碱性电池</p> <p>6. 电池寿命: 30mW 时大约 10 个小时, 3mW 时大约 15 个小时</p> <p>7. 功能特点: 采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离</p>					
2.7	一拖四无线话筒	<p>品牌型号: 美迪声 M814</p> <p>产品特点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道, 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制, 信号更稳定。 2. V/A 显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带 8 	广东省/乔牌 (广州) 智能科技有限公司	2	台	4000.00	8000.000

	<p>级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。</p> <p>3. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。</p> <p>4. 使用 640-830MHZ 频段，每台接收机拥有 200 个可调频率。</p> <p>5. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。</p> <p>6. 适用于会议室、教室、会客厅、宴会厅等室内场所。</p> <p>技术参数</p> <p>系统指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 频率范围：640-690MHZ740-790MHZ807-830MHz 2. 频道数目：500 个 3. 频道间隔：50MHZ 4. 载波稳定度：±0.005%以内 5. 动态范围：100dB 6. 最大频偏：±45KHZ 7. 音频响应：80HZ-18KHZ(±2dB) 8. 信噪比：>105dB 9. 灵敏度：-105dBmfor12dB 10. 总谐波失真：≤0.5% 11. 最大输出强度：+10dBV 12. 有效使用距离：空旷 50 米 <p>麦克风指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 天线路式：内置螺旋天线 2. 输出功率：高功率 30mW；低功率 3mW 3. 离散抑制：-60dB 					
--	--	--	--	--	--	--

		<p>4. 供电方式：电池或直接使用接收机开关电源插入会议底座上的充电口替代电池</p> <p>5. 使用时间：30mW 时大于 10 个小时</p> <p>接收器指标</p> <p>1. 功能显示方式：LCDV/A 显示屏</p> <p>2. 天线接口：BNC/50 欧姆</p> <p>3. 音频输出水平：平衡 200Ω 负载-13dBV，非平衡 600Ω \ 负载-2dBV（±40KHz 频偏在 1K 信号时，负载）</p> <p>4. 音频输出阻抗：平衡 200Ω；1 路合并非平衡 600Ω</p> <p>5. 平衡输出：1 脚地线（输出线屏壁层），2 脚音频，3 脚音频</p> <p>6. 电源：DC12V---1A</p> <p>7. 工作温度：-10℃~+40℃</p>					
2.8	抑制器	<p>品牌型号：美迪声 MFB6000</p> <p>功能特点</p> <p>1. 96KHz 采样频率，32-bitDSP 处理器，24-bitA/D 及 D/A 转换。</p> <p>2. 数字信号输入输出通道提供 coaxial，AES 及光纤接口。</p> <p>3. 采用 144x32 的 LCD 显示屏显示参数功能，提供 4 段 LED 显示输出电平。</p> <p>4. 每通道 24 个 LED 灯显示啸叫抑制状态数量。</p> <p>5. 每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置。</p> <p>6. 可切换工作模式为直通或反馈抑制。</p> <p>7. 可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点。</p> <p>8. 单机可存储 30 组用户程序。</p> <p>技术参数</p> <p>1. 输入通道及插座：2 路 XLR 母座模拟输入/2 组立体声同轴/光纤/AES 输入(每组数字口传输两路音频信号)</p> <p>2. 输出通道及插座：2 路 XLR 公座模拟输出/2 组立体声同轴/光纤/AES 输</p>	广东省/乔牌（广州）智能科技有限公司	1	台	3000.00	3000.000

	<p>入(每组数字口传输两路音频信号)</p> <p>3. 输入阻抗: 平衡: 20K Ω</p> <p>4. 输出阻抗: 平衡: 100 Ω</p> <p>5. 共模拟制比: >70dB(1KHz)</p> <p>6. 输入范围: $\leq +20$dBu</p> <p>7. 频率响应: 15Hz-25KHz(-0.3dB)</p> <p>8. 信噪比: ≥ 98dB@1KHz0dBu</p> <p>9. 失真度: <0.01%OUTPUT=0dBu/1KHz</p> <p>10. 通道分离度: >80dB(1KHz)</p> <p>11. 啸叫寻找与抑制方式: 全自动式陷波</p> <p>12. 信号输入频率响应: 20Hz-20KHz ± 0.5dB</p> <p>13. 滤波器: 独立 24 个每通道</p> <p>14. 最小带宽: 1/27thOctave</p> <p>15. 最大带宽: 1/14thOctave</p> <p>16. 频率分辨率: 0.5Hz</p> <p>17. 啸叫寻找时间: 0.1—0.5S</p> <p>18. FFT 长度: 2048</p> <p>19. 传声增益: 6—10dB</p> <p>20. 系统增益: 0dB</p> <p>21. 压缩: 启动电平: -40dB~+20dB 压缩比率: 1:1.0~1:20.0; 响应时间: 10~200ms 恢复时间: 50ms~5000ms</p> <p>22. 压限: 启动电平: -40dB~+20dB 响应时间: 10~200ms; 恢复时间: 50ms~5000ms</p> <p>23. 噪声门: -120dB~-40dB. A26</p> <p>24. 显示: 采用分辨率为 144x32 的 LCD 显示屏, 提供 4 段 LED 显示输出电平</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		<p>25. 处理器：96KHz 采样频率，32-bitDSP 处理器，32-bitA/D 及 D/A 转换；</p> <p>26. 电源 AC110V-220V，50Hz/60Hz</p> <p>27. 功耗：<20W</p> <p>28. 机箱适配器高度：1U</p>					
2.9	电源时序器	<p>品牌型号：美迪声 M808</p> <p>功能特点</p> <p>1. 8 通道电源时序打开/关闭。</p> <p>2. 远程控制（上电+24V 直流信号）8 通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于 off 位置时有效；支持配置 CH1 和 CH2 通道为受控或不受控状态。</p> <p>3. 当远程控制有效时同时控制后板 ALARM（报警）端口导通—起到级联控制 ALARM（报警）功能。</p> <p>4. 单个通道最大负载功率 2200W，所有通道负载总功率达 6000W。</p> <p>5. 输入连接器：大功率线码式电源连接器。</p> <p>6. 输出连接器：多用途电源插座。</p> <p>技术参数</p> <p>1. 额定输出电压：AC~220V50Hz</p> <p>2. 额定输出电流：30A</p> <p>3. 可控制电源：8 路</p> <p>4. 每路动作延时时间：1 秒</p> <p>5. 供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A</p> <p>6. 单路额定输出电源：10A</p>	广东省/乔牌（广州）智能科技有限公司	1	台	1400.00	1400.000
2.10	专用音响机柜	<p>品牌型号：美迪声定制</p> <p>22U</p>	广东省/乔牌（广州）智能科技有限公司	1	台	1800.00	1800.000
2.11	音频连接线	<p>品牌型号：美迪声定制</p>	广东省/乔牌（广	18	条	34.00	612.000

	1	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）	州）智能科技有限公司				
2.12	音频连接线 2	品牌型号：美迪声定制 1.8米音频连接线：6.35 话筒插头-卡侬头（公）	广东省/乔牌（广州）智能科技有限公司	2	条	34.00	68.000
2.13	音频连接线 3	品牌型号：美迪声定制 1.8米音频连接线：6.35 话筒插头-6.35 话筒插头	广东省/乔牌（广州）智能科技有限公司	3	条	34.00	102.000
2.14	音频连接线 4	品牌型号：美迪声定制 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35 话筒插头	广东省/乔牌（广州）智能科技有限公司	1	条	34.00	34.000
2.15	多媒体盒	品牌型号：天聪定制 定制	广东省/广州天聪智能科技有限公司	1	套	530.00	530.000
3	远程接访会议系统						
3.1	会议终端	品牌型号：华为 Box 300-1080P30 1、支持 ITU-T H.323 和 IETF SIP 协议，具有良好的兼容性和开放性；支持 IPv4 和 IPv6 双协议栈。 2、支持 64Kbps-8Mbps 呼叫带宽。 3、支持主流达到 1080P60 情况下，辅流支持 1080P60。 4、支持 1080P25/30fps、720P50/60fps、720P25/30fps、4CIF、CIF 等分辨率。	广东省/华为技术有限公司	1	套	32000.00	32000.000

		<p>5、支持 G. 711、G. 722、G. 722. 1、G. 722. 1C、G. 728、G. 719、G. 729A、AAC-LD 等音频协议，且满足不少于三种 20KHZ 以上的宽频音频协议，支持双声道立体声功能。</p> <p>6、支持 5 路音频输入和 6 路音频输出接口，至少具备以下接口类型：卡农头、SPDIF 数字音频接口。</p> <p>7、支持 768Kbps 会议带宽下，实现 1080P60 帧图像格式编解码；512Kbps 会议带宽下，实现 1080P30 帧图像格式编解码；384Kbps 会议带宽下，实现 720P30 帧图像格式编解码。</p> <p>8、提供至少 3 路高清视频输入、至少 3 路高清视频输出接口；至少具备以下接口类型，非线缆转接实现：HDMI/VGA。</p> <p>9、支持 2×HDMI/DVI（HDMI 支持音频输出），1×VGA/YPbPr；</p> <p>10、1×HD-VI/DVI，1×HDMI/DVI（HDMI 支持音频输入），1×VGA/YPbPr；</p>					
3.2	视频会议摄像机	<p>品牌型号：华为 CCloudLink C200 (4K)</p> <p>1、支持≥851 万像素 1/2.5 英寸 CMOS 成像芯片，支持 WDR 图像数字宽动态功能。</p> <p>2、支持 1080P50/60fps、1080i50/60、1080P25/30、720P50/60fps 视频输出。</p> <p>3、镜头变焦：12 倍光学变焦；</p> <p>4、焦距：3.85~43.06mm±5%；</p> <p>5、支持≥2 个 RS-232 控制接口，支持标准 VISCA 控制协议。</p> <p>6、水平转动范围：≥±110°，垂直转动范围：≥±30°</p> <p>7、支持≥254 个预置位</p>	广东省/华为技术有限公司	1	台	12030.00	12030.000
3.3	阵列麦克风	<p>品牌型号：华为 CloudLink Mic 500</p> <p>1、灵敏度：-38±2dB；</p> <p>2、拾音距离：6m；</p> <p>3、拾音范围：360°；</p>	广东省/华为技术有限公司	1	台	2500.00	2500.000

		4、48KHz 采样率，全频语音，支持双声道立体声； 5、有线连接					
六、公共广播系统							
1	主要设备						
1.1	音频工作站 (PC 终端)	品牌型号：联想启天 M420-D164 配置：cpu I5，内存 8G，硬盘 1TB，带光驱刻录，21.5 英寸显示器。	北京市/联想集团有限公司	1	台	4900.00	4900.000
1.2	广播控制中心	品牌型号：美迪声 RX-880 1、内置 MP3 播放器及 256M 存储器, 单曲、顺序、单曲重复、循环 4 种播放模式； 2、内置 4 套节目时间表； 3、每个时间表可执行 120 条指令, 定时控制时间精确到秒； 4、自动休眠功能； 5、系统电源自动开启（执行任务前 1 分钟）； 6、2 组 RS232 串口进行编辑，读取，写入。 7、含广播系统管理软件	广东省/乔牌（广州）智能科技有限公司	1	台	4700.00	4700.000
1.3	机架式 DVD	品牌型号：美迪声 RX-980 1、标准机架式超薄 1U 设计，配置机架安装挂件，黑色机箱，铝合金面板； 2、音频输出：立体声（R/L）、5.1 声道、同轴、光纤； 3、视频输出：S 端子，高清（HDMI），分量（YCb/PbCr/Pr），VGA； 4、支持断电记忆续播功能、选时及循环播放功能、电子相册功能； 5、超强的纠错能力，电子抗震技术让播放更流畅，高清视频输出 HDMI（支持 1080P）绝佳画质； 6、USB 播放功能支持 WAV、MP3 等各种无损格式； 7、具有蓝牙接收功能、FM 收音功能。	广东省/乔牌（广州）智能科技有限公司	1	台	845.00	845.000

1.4	前置放大器	<p>品牌型号：美迪声 RX-982</p> <p>功能：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路，单通道输出的前置放大器； 2. 适用于对普通音源进行前级放大。 <p>特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 标准机柜式设计（2U）； 2. 具有 5 路话筒（MIC）输入，3 路标准信号线路（AUX）输入，2 路紧急线路（EMC）输入； 3. 第 5 个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5 和 EMC 最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先； 4. 4 路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 5. MIC1、2、3、4、5 和 2 路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 6. MIC1、2、3、4 和 AUX1、2、3 可交叉混合输出； 7. 话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮； 8. 设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节； 9. 具有静音深度调节旋钮和 EMC 输入增益调节旋钮。 <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 话筒 1-5 的输入灵敏度：话筒：5mV/600Ω 非平衡；线路 RCA：775mV/10KΩ 非平衡 2. 辅助 1-3 输入：AUX1. 2. 3:3500mV/10KΩ 非平衡 3. EMC1-2 输入：RAC:非平衡 200mV~1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV~25mV/600Ω 4. 频率响应：20Hz-20KHz(±3dB) 5. 信噪比：MIC 输入:50dB；AUX 输入:80dB 	广东省/乔牌（广州）智能科技有限公司	1	台	3700.00	3700.000
-----	-------	---	--------------------	---	---	---------	----------

		6. 音调调节：低音： $\pm 10\text{dB}$ at100Hz；高音： $\pm 10\text{dB}$ at10KHz 7. 电源： $\sim 220\text{V}/50\text{Hz}$ 8. 电源功耗：20W					
1.5	桌面话筒	品牌型号：美迪声 RX-1083 产品介绍 话筒带前奏音（开启时，有前奏音乐放出），具备有灯环提示功能，具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力。 技术参数 1. 换能方式：驻极体 2. 指向性：心型指向 3. 频率响应：40Hz-16kHz 4. 灵敏度： $-43\text{dB}\pm 2\text{dB}$ 5. 前奏音灵敏度： $-50\text{dB}\pm 2\text{dB}$ 6. 钟声提示：带钟声提示功能 7. 线材配备：10米（卡农母头转 6.35 音频线） 8. 咪杆长度：420mm	广东省/乔牌（广州）智能科技有限公司	1	只	600.00	600.000
1.6	大功率纯后级广播功放	品牌型号：美迪声 RX-205 功能： 1. 单通道小功率的纯后级功率放大器； 2. 为广播系统提供给区域功率放大，适用于小区域范围的广播扩声。 特点： 1. 标准机柜式设计（2U）； 2. 1 通道 LINE 不平衡 TRS 输入，1 通道 LINE 不平衡 TRS 级联输出； 3. 1 通道 LINE 平衡 XLR 输入，1 通道 LINE 平衡 XLR 级联输出； 4. 面板带音量调节旋钮； 5. 产品具有短路、过载、过热自动保护功能；	广东省/乔牌（广州）智能科技有限公司	1	台	4790.00	4790.000

		<p>6.2 种功率输出方式：定压输出 100V、70V 和定阻输出 4~16 Ω。</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 额定输出功率：240W 2. 扬声器输出：70V，100V&4~16 Ω 3. 输入灵敏度&输入阻抗：±385mV/10K Ω，平衡 XLR/775mV/10K Ω，不平衡 TRS 输入端子 4. 输出灵敏度&输出源阻抗：±385mV/10K Ω，平衡 XLR/775mV/10K Ω，不平衡 TRS 输出端子 5. 过载源电动势：>15dB 6. 频率响应：50Hz~16KHz (+1dB, -3dB) 7. 信噪比：>90dB 8. 总谐波失真：1KHz 时 0.5%, 1/3 输出功率 9. 散热：由前往后强制风冷，散热器温度 55 度时启动内置风扇 10. 保护：过热, 过载&短路 11. 电源：~220V/50Hz 12. 电源功耗：400W 13. 材质：黑色铝面板，SPCC 冷轧板材质机箱 					
1.7	消防信号智能接口	<p>品牌型号：美迪声 RX-580</p> <p>用途</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 接收短路触发信号，并播放报警语音的设备； 2. 适用于需要消防联动报警的广播系统。 <p>特点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 标准机柜式设计（1U）； 2. 2 种报警音源可选：报警短路触发自动播放内置警笛或是固话录音； 3. 2 种紧急警报模式可选：报警短路触发取消马上停止报警声；报警短路触发取消后报警声循环播放（需手动按下 STOP 键取消报警）； 	广东省/乔牌（广州）智能科技有限公司	1	台	620.00	620.000

		<p>4. 3种报警音频存储方式：1路话筒录音输入线路；1路录音线路输入线路；另外还内置警笛音频；</p> <p>5. 录、放音 IC 可存储长达 2~3 分钟的录音（可反复擦写循环 100000 次）。</p> <p>技术参数</p> <p>1. 电源：~220V/50Hz</p> <p>2. 电源功耗：30W</p>					
1.8	监听器	<p>品牌型号：美迪声 RX-680</p> <p>介绍</p> <p>1. 可按照分区监听节目播放状态的设备。</p> <p>2. 用于需要对节目的播放进程进行实时监听的广播系统。</p> <p>特点</p> <p>1. 标准机柜式设计（2U）。</p> <p>2. 具有 10 路功率信号隔离输入，监听 10 个分区，可任意选通所监听的分区声音，通道不干扰。</p> <p>3. 内置宽频带高保真扬声器，音质丰满，清晰。</p> <p>4. 具有监听音量调节旋钮和分区选择旋钮。</p> <p>5. 5 单位 LED 电平显示，显示监听的信号输出状态及音量大小。</p> <p>技术参数</p> <p>1. 电源：~220V50Hz</p> <p>2. 电源功耗：30W</p>	广东省/乔牌（广州）智能科技有限公司	1	台	2400.00	2400.000
1.9	十六位电源时序器	<p>品牌型号：美迪声 RX-886</p> <p>功能：</p> <p>为广播系统其它设备提供电源供电，并可结合系统主机进行电源上、断电管理的设备。</p> <p>特点：</p> <p>1. 标准机柜式设计（2U）。</p>	广东省/乔牌（广州）智能科技有限公司	1	台	2000.00	2000.000

		<p>2. 16路电源输出，每路输出AC220V(10A)，电源插口总容量达6000W。</p> <p>3. 设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。</p> <p>4. 16路电源插座依次间隔1秒打开。</p> <p>5. 有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 电源：AC~220V50Hz</p> <p>2. 电源功耗：50W</p>					
1.10	强切电源	<p>品牌型号：美迪声 RX-888</p> <p>1、10路警报信号输入</p> <p>2、10路警报链接输出</p> <p>3、10路受警报控制的24V</p> <p>4、直流电源输出</p> <p>5、可用于驱动强切广播系统</p>	广东省/乔牌（广州）智能科技有限公司	1	台	2500.00	2500.000
1.11	广播机柜	<p>品牌型号：金盾 22U</p> <p>22U</p>	广东省/广州南盾通讯设备有限公司	1	套	2200.00	2200.000
1.12	仿生音箱	<p>品牌型号：美迪声 RX-320</p> <p>室外仿生音箱</p>	广东省/乔牌（广州）智能科技有限公司	4	只	350.00	1400.000
1.13	吸顶喇叭	<p>品牌型号：美迪声 RX-206</p> <p>1. 额定功率：(100V)1.5W, 3W, 6W</p> <p>2. 额定功率：(70V)0.75W, 1.5W, 3W</p> <p>3. 阻抗：黑：Com 红：6.7KΩ 绿：3.3KΩ 白：1.7KΩ</p>	广东省/乔牌（广州）智能科技有限公司	12	只	380.00	4560.000

		4. 灵敏度(1W/1M): 92dB 5. 频率响应(-10dB): 110-18KHz 6. 喇叭单元: 5"×1 7. 安装开孔尺寸: 170mm 8. 尺寸: 200×55mm 9. 外壳材料: 铁质外壳+铝制网罩					
2	材料及其他						
2.1	音频连接线 1	品牌型号: 美迪声定制 1.8米音频连接线: 莲花(RCA)-莲花(RCA)	广东省/乔牌(广州)智能科技有限公司	4	条	33.00	132.000
2.2	音频连接线 2	品牌型号: 美迪声定制 1.8米音频连接线: 莲花(RCA)-6.35话筒插头	广东省/乔牌(广州)智能科技有限公司	2	条	33.00	66.000
2.3	音频连接线 3	品牌型号: 美迪声定制 1.8米音频连接线: 3.5(耳机插头)-双莲花(RCA)	广东省/乔牌(广州)智能科技有限公司	1	条	33.00	33.000
2.4	管线及配件	品牌型号: 联塑定制 满足公共广播系统布线要求的线管及配件。	广东省/中国联塑集团控股有限公司	1	项	400.00	400.000
七、网络设备控制室建设							
1	网络设备控制室装修						

1.1	防水处理	品牌型号：美涂士定制 防水处理(天花、地面、墙面)	广东省/广东美涂士建材股份有限公司	90	平方	74.00	6660.000
1.2	防尘漆	品牌型号：美涂士定制 防尘漆(天花、地面、墙面)	广东省/广东美涂士建材股份有限公司	90	平方	74.00	6660.000
1.3	微孔铝扣板	品牌型号：华美定制 600*600*0.8mm	广东省/深圳市华美天花装饰材料有限公司	17	平方	250.00	4250.000
1.4	保温棉	品牌型号：华美定制 20mm+胶水	广东省/深圳市华美天花装饰材料有限公司	17	平方	50.00	850.000
1.5	窗户封堵处理等	品牌型号：金垦赛博定制 定制 封窗、砌墙、打地板、清运垃圾	海南/海南金垦赛博信息科技有限公司	1	项	12950.00	12950.000
1.6	配电	品牌型号：德力西定制 配电箱(含空开)、机柜电缆	浙江省/德力西集团有限公司	1	项	10020.00	10020.000
1.7	LED灯盘	品牌型号：雷士 600mm*600mm 国标 600mm*600mm	广东省/雷士光电科技有限公司	4	个	300.00	1200.000
1.8	应急灯	品牌型号：鑫朝邦定制 国标	广东省/深圳市南山区朝邦应急	3	个	123.00	369.000

		应急照明灯	照明厂				
1.9	出口指示灯	品牌型号：鑫朝邦定制 国标 出口指示灯	广东省/深圳市 南山区朝邦应急 照明厂	1	个	123.00	123.000
1.10	电缆	品牌型号：威特定制 5*16	海南省/海南威 特电气集团有限 公司	100	米	66.00	6600.000
1.11	机房专用空 调	品牌型号：美的 LF-120LW/BSN8Y-PA401 (B3) A 5 匹，柜式	广东省/美的集 团	2	台	9300.00	18600.000
1.12	防火门	品牌型号：广东众安定制 定制 甲级防火门	广东省/广东众 安实业有限公司	1	个	6000.00	6000.000
1.13	铝合金上走 线架及配件	品牌型号：深桑科定制 定制 包含固线器及其它配件，上下两层布置	广东省/深圳深 桑科科技有限公 司	12	米	570.00	6840.000
1.14	带喷涂桥架	品牌型号：冠博定制 定制 200*100*1.2	四川省/成都冠 博成套设备有限 公司	6	米	60.00	360.000
2	网络设备控制室配电						
2.1	机柜	品牌型号：联方云天 LY-RH61242 服务器机柜（600mm×1200mm×2000mm,）	北京市/联方云 天科技（北京）	4	台	4300.00	17200.000

		内部空间可用 42U 高。静态承重不低于 1000kg。含 2 个 PDU 电源。	有限公司				
2.2	分布式电源	品牌型号：联方云天 LY-UR1106 6KVA 供电能力，30Ah 锂电池模块，高度 6U ，4KW 时备电时间不低于 60 分钟。整体重量不超过 85KG，	北京市/联方云天科技（北京）有限公司	4	台	45900.00	183600.000
2.3	设备机柜底座	品牌型号：正大定制 定制 50*5mm	河北省/迁安正大通用钢管有限公司	4	个	740.00	2960.000
2.4	温湿度变送器	品牌型号：卓振思众 JZ-THS12 温度范围：-20℃~80℃。 湿度范围：0~100%RH。 湿度：±3.0%RH 温度：±0.4℃。 LCD 液晶显示屏。 上行通讯接口：RS485。 通信协议：MODBUS-RTU。	广东省/卓振思众（广州）科技有限公司	1	台	780.00	780.000
2.5	漏水监控（含检测线）	品牌型号：卓振思众 JZ-LM20 漏水检测，灵敏度可调，防误报功能。 供电电源：12VDC。 输出形式：干接点，水浸检出时输出常开、常闭可选。 控制器检测长度大于 500 米。 以 LED 指示灯显示漏水、故障、电源状态。 10 米，两芯漏水检测绳。	广东省/卓振思众（广州）科技有限公司	1	台	1700.00	1700.000
2.6	三相电量变送器	品牌型号：卓振思众 JZ-AE3S90 1. 可以同时测量电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数和累计电量。 2. 输入电流、电压，标准 RS-485 数字接口输出，实现与监控主机及其网	广东省/卓振思众（广州）科技有限公司	1	台	2300.00	2300.000

		<p>络连接。</p> <p>3. 全隔离处理技术，抗干扰能力强。全数字交流采样技术，精度高，稳定性好。</p> <p>4. 精度等级：电压、电流值 0.2，其他 0.5。</p> <p>5. 带 LCD 显示屏。</p> <p>6. 通信接口：RS485。</p>					
2.7	互感器	<p>品牌型号：卓振思众 OPCT24AL 交流互感器，开合式，默认 100/5A</p>	广东省/卓振思众（广州）科技有限公司	4	台	200.00	800.000
2.8	空开监测仪	<p>品牌型号：卓振思众 JZ-SWS12 输入路数：8 路 输入类型：220VAC 电平信号或者 DC48V（订货时说明，默认为 AC 输入） 隔离电压：2500VDC 交流输入检测范围：AC85V~AC265V 直流输入检测范围：DC30V~DC280V 供电电压：+7~+36VDC 通信协议：MODBUS-RTU 协议。</p>	广东省/卓振思众（广州）科技有限公司	1	台	1500.00	1500.000
2.9	智能设备监控器（含协议接口）	<p>品牌型号：卓振思众 JZ-PTS300-H 1 路监控串口，串口可选择为 RS232、RS485 或 RS422，可以实现对 UPS、精密空调、DPS 等智能设备的监控管理，也可以实现监控串口与 IP 网络接口的透传功能。 1 路 RS232 调试接口，可对设备进行固件升级或者厂家调试。 支持 CAN 接口。 1 路 IP 网络接口，10/100M 自适应。 具备实时时钟功能。</p>	广东省/卓振思众（广州）科技有限公司	4	台	1700.00	6800.000

		<p>内置 WEB 管理界面。 支持 AC220V 和 DC 供电。</p>					
2.10	光电烟感探测器	<p>品牌型号：卓振思众 LH-93II 工作电压：12V 工作温度：-10℃~50℃ 环境湿度：≤95%RH 安装方式：吸顶 监视面积：20 m² 输出形式：常开/常闭 约 20 m²配置一个，此功能只是做烟雾辅助监测，不具备消防验收条件。</p>	广东省/卓振思众（广州）科技有限公司	1	台	240.00	240.000
2.11	集中监控管理主机	<p>品牌型号：卓振思众 JZ-IEM2000 8 路开关量输入接口，支持干接点类型和 TTL 电平类型，可接烟感、漏水、防雷检测等传感器。 4 路空调控制接口，可以实现 4 台普通空调的自动开关控制及轮转调度功能，实现空调的节能控制。 1 路 RS232 配置管理接口，对设备进行固件升级或者厂家调试。 1 路门禁控制，包含一个 wiegand 读卡器接口，1 个电锁控制接口，1 个门磁输入和 1 个内部开门按钮输入。 2 路 RS485 总线接口，适配多种 485 总线模块，最多可接 64 路 485 总线模块。 1 路 RJ45 网络接口，10/100M 自适应。 可以实现短信、电话、邮件、声光等告警。</p>	广东省/卓振思众（广州）科技有限公司	1	台	12000.00	12000.000
2.12	一体化报警器	<p>品牌型号：卓振思众 JZ-SAS100-NG 具有手机短信发送、手机电话拨打功能，支持电话的 DTMF 侦测功能，支持中文语音，网络类型支持 GSM 或者 CDMA（需要安装 SIM/UIM 卡）； 支持声光报警控制功能，适配 12V 声光报警器，同时具有 1 路消警输入接</p>	广东省/卓振思众（广州）科技有限公司	1	套	4750.00	4750.000

		口，配合按钮可以实现本地消警； 支持邮件发送； 具有后备电池功能（后备电池工作时，声光报警输出功能将无效）； 1路RS232接口，用于设备通讯和控制； 1路RS485接口，用于设备通讯和控制； 1路IP网络接口，10/100M自适应，用于设备通讯和控制，以及设备调试； 1路调试接口，用于厂家进行设备调试； 具备实时时钟功能； 支持网络远程升级；					
3	网络设备控制室防雷接地系统						
3.1	三相电源防雷器	品牌型号：德力西 DZ47Y-4P40A KBT-BD40/4P	浙江省/德力西集团有限公司	1	套	1650.00	1650.000
3.2	三相断路器	品牌型号：德力西 DZ47-3P63A 3P60A	浙江省/德力西集团有限公司	1	组	340.00	340.000
3.3	镀锌扁钢	品牌型号：德力西定制 镀锌扁钢	浙江省/德力西集团有限公司	2	处	850.00	1700.000
3.4	汇流排	品牌型号：德力西定制 40*4	浙江省/德力西集团有限公司	20	米	200.00	4000.000
3.5	天花板龙骨间等电位连接板	品牌型号：德力西定制 6mm ²	浙江省/德力西集团有限公司	5	处	79.00	395.000
3.6	与机房等电位连接带连	品牌型号：德力西定制 16mm ²	浙江省/德力西	5	处	330.00	1650.000

	接		集团有限公司				
3.7	与天花板龙骨做等电位连接	品牌型号：德力西定制 10mm ²	浙江省/德力西集团有限公司	3	处	300.00	900.000
3.8	天花板龙骨等电位链接	品牌型号：德力西定制 10mm ²	浙江省/德力西集团有限公司	3	处	300.00	900.000
3.9	辅材	品牌型号：德力西定制 国产	浙江省/德力西集团有限公司	1	项	1300.00	1300.000
3.10	接地网	品牌型号：德力西定制 定制	浙江省/德力西集团有限公司	1	项	14900.00	14900.000
4	地面部分						
4.1	静电地板	品牌型号：沈飞 600*600*35mm 无边 600*600*35mm	广东省/深圳市沈飞防静电设备有限公司	17	m ²	360.00	6120.000
5	网络设备控制室气体灭火系统						
5.1	单瓶式柜式灭火装置	品牌型号：杰通消防 GQQ70 90L/70KG（含储瓶柜、贮存装置、启动装置、喷头、压力讯号器、不绣钢高压软管等配件。）	海南省/海口杰通消防科技有限公司	1	套	9780.00	9780.000
5.2	机械泄压口	品牌型号：杰通消防定制 机械泄压口尺寸：415*410mm	海南省/海口杰通消防科技有限	1	台	1700.00	1700.000

			公司				
5.3	灭火剂	品牌型号：杰通消防定制 HFC-227ea	海南省/海口杰通消防科技有限公司	70	kg	165.00	11550.000
5.4	气体灭火控制器（1区）	品牌型号：杰通消防定制 气体灭火控制器（1区）	海南省/海口杰通消防科技有限公司	1	台	6400.00	6400.000
5.5	反馈信号模块	品牌型号：杰通消防定制 反馈信号模块	海南省/海口杰通消防科技有限公司	1	只	250.00	250.000
5.6	启动/停止盒	品牌型号：杰通消防定制 启动/停止盒	海南省/海口杰通消防科技有限公司	1	个	310.00	310.000
5.7	手动/自动转换按钮	品牌型号：杰通消防定制 手动/自动转换按钮	海南省/海口杰通消防科技有限公司	1	个	300.00	300.000
5.8	放气指示灯	品牌型号：杰通消防定制 放气指示灯	海南省/海口杰通消防科技有限公司	1	个	300.00	300.000
5.9	火灾声光报警器	品牌型号：杰通消防定制 火灾声光报警器	海南省/海口杰通消防科技有限	1	个	250.00	250.000

			公司				
5.10	点型光电感烟火灾探测器	品牌型号：杰通消防定制 点型光电感烟火灾探测器	海南省/海口杰通消防科技有限公司	1	个	250.00	250.000
5.11	点型感温火灾探测器 (A2S)	品牌型号：杰通消防定制 点型感温火灾探测器 (A2S)	海南省/海口杰通消防科技有限公司	2	个	280.00	560.000
5.12	防具面具	品牌型号：杰澜斯定制 消防防具面具	上海市/上海路澜光电科技有限公司	4	个	130.00	520.000
5.13	信号线	品牌型号：爱谱华顿 ZRBV-1x1.5 ZRBV-1x1.5 双绞线	上海市/上海爱谱华顿电子工业有限公司	50	米	11.00	550.000
5.14	控制导线	品牌型号：爱谱华顿 ZRBV-1x1.0 国标单芯 ZRBV-1x1.0	上海市/上海爱谱华顿电子工业有限公司	50	米	6.00	300.000
5.15	金属线管	品牌型号：十鼎定制 XG20x1.2	上海市/上海十鼎电气成套设备有限公司	80	米	16.00	1280.000
5.16	接线盒	品牌型号：十鼎定制 接线盒	上海市/上海十鼎电气成套设备	20	个	3.50	70.000

			有限公司				
八、综合布线系统							
1	法院专网布线系统						
1.1	六类非屏蔽 信息模块	品牌型号：拓贸隆 T-6057 六类 RJ45 非屏蔽模块	浙江省/宁波拓 贸隆电子科技有 限公司	69	个	23.00	1587.000
1.2	六类非屏蔽 RJ45 跳线	品牌型号：拓贸隆 T-6020-2 六类非屏蔽 RJ45-RJ45 跳线（2 米）	浙江省/宁波拓 贸隆电子科技有 限公司	69	条	18.00	1242.000
1.3	信息面板	品牌型号：拓贸隆 T-5091-1P 单口面板	浙江省/宁波拓 贸隆电子科技有 限公司	69	个	11.00	759.000
1.4	接线底盒	品牌型号：拓贸隆 T-5099 86 底盒	浙江省/宁波拓 贸隆电子科技有 限公司	69	个	4.00	276.000
1.5	面板标签	品牌型号：精臣定制 面板标签	湖北省/武汉精 臣智慧标识科技 有限公司	69	个	2.00	138.000
1.6	电缆标签	品牌型号：精臣定制 电缆标签	湖北省/武汉精 臣智慧标识科技	69	个	2.00	138.000

			有限公司				
1.7	六类非屏蔽 线缆	品牌型号：爱谱华顿 AP-6-01 6类4对UTP电缆(305米/箱)	上海市/上海爱 谱华顿电子工业 有限公司	10	箱	870.00	8700.000
1.8	24口6类非 屏蔽配线架	品牌型号：拓贸隆 T-6065-24P 24口6类非屏蔽配线架	浙江省/宁波拓 贸隆电子科技有 限公司	3	个	620.00	1860.000
1.9	理线架	品牌型号：拓贸隆 T-5075 1U	浙江省/宁波拓 贸隆电子科技有 限公司	12	个	90.00	1080.000
1.10	六类非屏蔽 RJ45跳线	品牌型号：拓贸隆 T-6020-2 六类非屏蔽RJ45-RJ45跳线(2米)	浙江省/宁波拓 贸隆电子科技有 限公司	69	条	18.00	1242.000
1.11	PVC线管槽 及配件	品牌型号：联塑定制 PVC管ø25、接头、胶水等	广东省/中国联 塑集团控股有限 公司	1	项	3500.00	3500.000
1.12	水平桥架	品牌型号：冠博定制 镀锌线槽，金属桥架200*100*1.0mm	四川省/成都冠 博成套设备有限 公司	130	米	48.00	6240.000
1.13	垂直桥架	品牌型号：冠博定制 镀锌线槽，金属桥架300*100*1.0mm	四川省/成都冠 博成套设备有限	20	米	74.00	1480.000

			公司				
2	语音布线系统						
2.1	六类非屏蔽 信息模块	品牌型号：拓贸隆 T-6057 六类 RJ45 非屏蔽模块	浙江省/宁波拓 贸隆电子科技有 限公司	65	个	23.00	1495.000
2.2	语音跳线	品牌型号：拓贸隆定制 语音跳线 2 米	浙江省/宁波拓 贸隆电子科技有 限公司	65	条	14.00	910.000
2.3	信息面板	品牌型号：拓贸隆 T-5091-1P 单口面板	浙江省/宁波拓 贸隆电子科技有 限公司	65	个	11.00	715.000
2.4	接线底盒	品牌型号：拓贸隆 T-5099 86 底盒	浙江省/宁波拓 贸隆电子科技有 限公司	65	个	4.00	260.000
2.5	面板标签	品牌型号：精臣定制 定制 面板标签	湖北省/武汉精 臣智慧标识科技 有限公司	65	个	2.00	130.000
2.6	电缆标签	品牌型号：精臣定制 定制 电缆标签	湖北省/武汉精 臣智慧标识科技 有限公司	65	个	2.00	130.000

2.7	六类非屏蔽 线缆	品牌型号：爱谱华顿 AP-6-01 6类4对UTP电缆(305米/箱)	上海市/上海爱 谱华顿电子工业 有限公司	10	箱	870.00	8700.000
2.8	24口6类非 屏蔽配线架	品牌型号：拓贸隆 T-6065-24P 24口6类非屏蔽配线架	浙江省/宁波拓 贸隆电子科技有 限公司	3	个	620.00	1860.000
2.9	PVC线管槽 及配件	品牌型号：联塑定制 PVC管ø25、接头、胶水等	广东省/中国联 塑集团控股有限 公司	1	项	3500.00	3500.000
3	法院外网布线系统						
3.1	六类非屏蔽 信息模块	品牌型号：拓贸隆 T-6057 六类RJ45非屏蔽模块	浙江省/宁波拓 贸隆电子科技有 限公司	69	个	23.00	1587.000
3.2	六类非屏蔽 RJ45跳线	品牌型号：拓贸隆 T-6020-2 六类非屏蔽RJ45-RJ45跳线(2米)	浙江省/宁波拓 贸隆电子科技有 限公司	69	条	18.00	1242.000
3.3	信息面板	品牌型号：拓贸隆 T-5091-1P 单口面板	浙江省/宁波拓 贸隆电子科技有 限公司	69	个	11.00	759.000
3.4	接线底盒	品牌型号：拓贸隆 T-5099 86底盒	浙江省/宁波拓 贸隆电子科技有	69	个	4.00	276.000

			限公司				
3.5	面板标签	品牌型号：精臣定制 面板标签	湖北省/武汉精臣智慧标识科技有限公司	69	个	2.00	138.000
3.6	电缆标签	品牌型号：精臣定制 电缆标签	湖北省/武汉精臣智慧标识科技有限公司	69	个	2.00	138.000
3.7	六类非屏蔽 线缆	品牌型号：爱谱华顿 AP-6-01 6类4对UTP电缆(305米/箱)	上海市/上海爱谱华顿电子工业有限公司	10	箱	870.00	8700.000
3.8	24口6类非 屏蔽配线架	品牌型号：拓贸隆 T-6065-24P 24口6类非屏蔽配线架	浙江省/宁波拓贸隆电子科技有限公司	3	个	620.00	1860.000
3.9	理线架	品牌型号：拓贸隆 T-5075 1U理线架	浙江省/宁波拓贸隆电子科技有限公司	12	个	90.00	1080.000
3.10	六类非屏蔽 RJ45跳线	品牌型号：拓贸隆 T-6020-2 六类非屏蔽RJ45-RJ45跳线(2米)	浙江省/宁波拓贸隆电子科技有限公司	69	条	18.00	1242.000
3.11	PVC线管槽 及配件	品牌型号：联塑定制 PVC管 ϕ 25、接头、胶水等	广东省/中国联塑集团控股有限	1	项	3500.00	3500.000

			公司				
4	预留点位布线						
4.1	六类非屏蔽 信息模块	品牌型号：拓贸隆 T-6057 六类 RJ45 非屏蔽模块	浙江省/宁波拓 贸隆电子科技有 限公司	69	个	23.00	1587.000
4.2	六类非屏蔽 RJ45 跳线	品牌型号：拓贸隆 T-6020-2 六类非屏蔽 RJ45-RJ45 跳线（2 米）	浙江省/宁波拓 贸隆电子科技有 限公司	69	条	18.00	1242.000
4.3	信息面板	品牌型号：拓贸隆 T-5091-1P 单口面板	浙江省/宁波拓 贸隆电子科技有 限公司	69	个	11.00	759.000
4.4	接线底盒	品牌型号：拓贸隆 T-5099 86 底盒	浙江省/宁波拓 贸隆电子科技有 限公司	69	个	4.00	276.000
4.5	面板标签	品牌型号：精臣定制 定制 面板标签	湖北省/武汉精 臣智慧标识科技 有限公司	69	个	2.00	138.000
4.6	电缆标签	品牌型号：精臣定制 定制 电缆标签	湖北省/武汉精 臣智慧标识科技 有限公司	69	个	2.00	138.000

4.7	六类非屏蔽 线缆	品牌型号：爱谱华顿 AP-6-01 6类4对UTP电缆(305米/箱)	上海市/上海爱 谱华顿电子工业 有限公司	10	箱	870.00	8700.000
4.8	24口6类非 屏蔽配线架	品牌型号：拓贸隆 T-6065-24P 24口6类非屏蔽配线架	浙江省/宁波拓 贸隆电子科技有 限公司	3	个	620.00	1860.000
4.9	理线架	品牌型号：拓贸隆 T-5075 1U	浙江省/宁波拓 贸隆电子科技有 限公司	12	个	90.00	1080.000
4.10	六类非屏蔽 RJ45跳线	品牌型号：拓贸隆 T-6020-2 六类非屏蔽RJ45-RJ45跳线(2米)	浙江省/宁波拓 贸隆电子科技有 限公司	69	条	18.00	1242.000
5	建筑群子系统						
5.1	12口光纤 配线箱-抽 拉式	品牌型号：富利联讯 FLLX-CTS-24 12口光纤配线箱-抽拉式	广东省/广东远 洋线缆科技有限 公司	2	个	350.00	700.000
5.2	LC光纤适 配器	品牌型号：富利联讯 SM-FLLX-LC LC光纤适配器	广东省/广东远 洋线缆科技有限 公司	24	个	20.00	480.000
5.3	LC单模尾 纤	品牌型号：富利联讯 SM-FLLX-LC-1.5M 3米	广东省/广东远 洋线缆科技有限	12	条	15.00	180.000

			公司				
5.4	单模跳线	品牌型号：富利联讯 SM-FLLX-LC-LC-3M(电信级) 3 米	广东省/广东远 洋线缆科技有限 公司	2	条	33.00	66.000
5.5	12 芯单模 室外铠装光 缆	品牌型号：富利联讯 GYTS-12B 12 芯单模室外铠装光缆	广东省/广东远 洋线缆科技有限 公司	100	米	5.80	580.000
5.6	PVC 线管槽 及配件	品牌型号：联塑定制 PVC 管 ϕ 25、接头、胶水等	广东省/中国联 塑集团控股有限 公司	1	项	3500.00	3500.000
6	无线 AP 布线系统						
6.1	六类非屏蔽 线缆	品牌型号：爱谱华顿 AP-6-01 6 类 4 对 UTP 电缆(305 米/箱)	上海市/上海爱 谱华顿电子工业 有限公司	8	箱	870.00	6960.000
6.2	水晶头	品牌型号：拓贸隆 T-6030 六类非屏蔽	浙江省/宁波拓 贸隆电子科技有 限公司	32	个	1.50	48.000
6.3	PVC 线管槽 及配件	品牌型号：联塑定制 PVC 管 ϕ 25、接头、胶水等	广东省/中国联 塑集团控股有限 公司	1	项	3500.00	3500.000

8	其他系统布线						
8.1	监控布线						
8.1.1	水晶头	品牌型号：拓贸隆 T-5030 超五类非屏蔽	浙江省/宁波拓 贸隆电子科技有 限公司	60	个	1.50	90.000
8.1.2	超五类非屏 蔽线缆	品牌型号：爱谱华顿 AP-5-01 超五类非屏蔽双绞线	上海市/上海爱 谱华顿电子工业 有限公司	5	箱	520.00	2600.000
8.1.3	光纤收发器	品牌型号：富利联讯 FLLX-S1000W-25-A/B 1口千兆光纤收发器 光口：1个千兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤；电口：1个千兆网口	广东省/广东远 洋线缆科技有限 公司	1	对	470.00	470.000
8.1.4	四口-SC接 口	品牌型号：富利联讯 FLLX-GQH-4SC 定制 四口-SC接口	广东省/广东远 洋线缆科技有限 公司	2	个	55.00	110.000
8.1.5	耦合器	品牌型号：富利联讯 SM-FLLX-SC 定制 类型：SC	广东省/广东远 洋线缆科技有限 公司	1	个	22.00	22.000
8.1.6	4芯室外光 纤	品牌型号：富利联讯 GYTS-4B 4芯单模光缆（含布设光缆）	广东省/广东远 洋线缆科技有限	100	米	2.50	250.000

			公司				
8.1.7	电源线	品牌型号: 爱谱华顿 RVV 2*2.5mm ² RVV 2.5*2	上海市上海爱谱华顿电子工业有限公司	500	米	6.50	3250.000
8.1.8	光纤跳线	品牌型号: 富利联讯 SM-FLLX-SC-SC-3M 3 米	广东省/广东远洋线缆科技有限公司	4	条	21.00	84.000
8.1.9	PVC 线管槽及配件	品牌型号: 联塑定制 PVC 管ø25、接头、胶水等	广东省/中国联塑集团控股有限公司	1	项	3500.00	3500.000
8.2	门禁布线						
8.2.1	电源线	品牌型号: 爱谱华顿 RVV 3*1.5mm ² RVV3*1.5m m ²	上海市/上海爱谱华顿电子工业有限公司	400	米	8.00	3200.000
8.2.2	超五类非屏蔽线缆	品牌型号: 爱谱华顿 AP-5-01 超五类非屏蔽双绞线	上海市/上海爱谱华顿电子工业有限公司	2	箱	520.00	1040.000
8.2.3	信号线	品牌型号: 爱谱华顿 RVVP 2*1.0mm ² RVVP2*1.0m m ²	上海市/上海爱谱华顿电子工业有限公司	400	米	5.00	2000.000

8.2.4	PVC 线管槽及配件	品牌型号：联塑定制 PVC 管 ϕ 25、接头、胶水等	广东省/中国联塑集团控股有限公司	1	项	3500.00	3500.000
8.3	多媒体会议室布线						
8.3.1	音箱线	品牌型号：爱谱华顿 RVH2*1.0mm² 金银线 2*200 支	上海市/上海爱谱华顿电子工业有限公司	100	米	7.00	700.000
8.3.2	高清视频线	品牌型号：爱谱华顿定制 HDMI 线	上海市/上海爱谱华顿电子工业有限公司	200	米	41.00	8200.000
8.3.3	电源线	品牌型号：爱谱华顿 RVV 3*1.5mm² RVV3*1.5m m ²	上海市/上海爱谱华顿电子工业有限公司	100	米	8.00	800.000
8.3.4	音频线	品牌型号：爱谱华顿 RVVSP2*0.5mm² RVVP2*0.5 音频线	上海市/上海爱谱华顿电子工业有限公司	50	米	7.50	375.000
8.3.5	PVC 线管槽及配件	品牌型号：联塑定制 PVC 管 ϕ 25、接头、胶水等	广东省/中国联塑集团控股有限公司	1	项	3500.00	3500.000
九、计算机网络系统				1	套		
1	法院专网						

1.1	核心交换机	<p>品牌型号：H3C LS-5120V3-54S-EI</p> <p>1、交换容量：432Gbps/4.32Tbps。</p> <p>2、包转发率：144/166Mpps。</p> <p>3、端口类型：48个千兆电口，4个万兆 SFP+。</p> <p>4、支持支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议</p> <p>5、支持 IPv4FIB 表项≥4K，支持 VRRP，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议。</p> <p>6、支持 MAC 地址≥16K，支持 ARP 表项≥2K。</p> <p>7、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用</p> <p>8、支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击、支持端口隔离、端口安全、StickyMAC、支持 IP/Port/MAC 的绑定功能。</p> <p>9、支持 DHCP Snooping，动态 ARP 检测，源地址认证 SAVI 等安全特性。</p> <p>10、支持 G.8032 开放环网协议。</p>	浙江省/新华三技术有限公司	1	台	8400.00	8400.000
1.2	接入交换机	<p>品牌型号：H3C LS-5120V3-28S-SI</p> <p>1、交换容量≥336Gbps；</p> <p>2、包转发率≥108Mpps；</p> <p>3、24个千兆电口，4个万兆 SFP+；</p> <p>4、支持 MAC 地址≥16K；</p> <p>5、支持 ARP 表项≥2K；</p> <p>6、支持 4K 个 VLAN，支持 VoiceVLAN，基于端口的 VLAN，基于 MAC 的 VLAN，基于协议的 VLAN、支持 VLAN 内端口隔离、支持 Smartlink；</p> <p>7、支持端口聚合，每个聚合组至少 8 个端口；支持跨设备链路聚合；</p> <p>8、支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议；</p> <p>9、支持 IPv4FIB 表项≥4K；</p> <p>10、支持 VRRP；</p> <p>11、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；</p>	浙江省/新华三技术有限公司	3	台	3350.00	10050.000

		12、支持能效以太网 EEE，节能环保。					
1.3	光模块	品牌型号：H3C SFP-XG-LX-SM1310-S 光模块--SFP+-10G-单模模块 (1310nm, 10km, LC)	浙江省/新华三技术有限公司	7	个	1200.00	8400.000
1.4	核心交换机	品牌型号：H3C LS-5120V3-54S-EI 1、交换容量：432Gbps/4.32Tbps。 2、包转发率：144/166Mpps。 3、端口类型：48 个千兆电口，4 个万兆 SFP+。 4、支持支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议 5、支持 IPv4FIB 表项≥4K，支持 VRRP，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议。 6、支持 MAC 地址≥16K，支持 ARP 表项≥2K。 7、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 8、支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击、支持端口隔离、端口安全、StickyMAC、支持 IP/Port/MAC 的绑定功能。 9、支持 DHCP Snooping，动态 ARP 检测，源地址认证 SAVI 等安全特性。 10、支持 G. 8032 开放环网协议。	浙江省/新华三技术有限公司	1	台	8400.00	8400.000
1.5	交换机	利旧，24 个电口		2	台	0	0
1.6	POE 接入层交换机	品牌型号：H3C LS-5120V3-28P-HPWR-SI 1. 交换容量≥336Gbps、包转发率≥96Mpps 2. 至少配置 24×10/100/1000Base-T (PoE)，4×1000Base-XSFP 3. 支持 4K 个 VLAN，符合 IEEE STP (IEEE802.1D)，RSTP (IEEE802.1w) 和 MSTP (IEEE802.1s) 4. 支持 BPDU 保护、根保护、环路保护，支持 BPDUTunnel 5. 支持 G. 8032 环网保护协议，支持 50 毫秒级保护倒换	浙江省/新华三技术有限公司	2	台	5220.00	10440.000

		6. 支持端口聚合，支持最大 8 个聚合组，每个聚合组支持最大 8 个 GE 7. 支持端口和 MAC 地址的绑定 8. 工作环境：工作温度：（-5~55）℃；相对湿度：（10~90）%（无凝结） 9. 支持 RADIUS 和 TACACS 用户登录认证、黑洞 MAC 10、具备故障恢复功能，网络传输中断或物理故障恢复后，视频监控业务能自动恢复； 11、在链路带宽持续不足的条件下，无需人为干预，视频图像依旧清晰流畅。					
1.7	光模块	品牌型号：H3C SFP-XG-LX-SM1310-S 光模块--SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km, LC)	浙江省/新华三技术有限公司	7	个	1200.00	8400.000
2	法院外网						
2.1	核心交换机	品牌型号：H3C LS-5120V3-54S-EI 1、交换容量：432Gbps/4.32Tbps； 2、包转发率：144/166Mpps； 3、端口类型：48 个千兆电口，4 个万兆 SFP+； 4、支持支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议； 5、支持 IPv4FIB 表项≥4K，支持 VRRP，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议； 6、支持 MAC 地址≥16K，支持 ARP 表项≥2K； 7、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 8、支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击、支持端口隔离、端口安全、StickyMAC、支持 IP/Port/MAC 的绑定功能； 9、支持 DHCP Snooping，动态 ARP 检测，源地址认证 SAVI 等安全特性； 10、支持 G.8032 开放环网协议。	浙江省/新华三技术有限公司	1	台	8400.00	8400.000

2.2	接入层交换机	<p>品牌型号：H3C LS-5120V3-28S-SI</p> <p>1、交换容量≥336Gbps； 2、包转发率≥108Mpps； 3、24个千兆电口，4个万兆 SFP+； 4、支持 MAC 地址≥16K； 5、支持 ARP 表项≥2K； 6、支持 4K 个 VLAN，支持 VoiceVLAN，基于端口的 VLAN，基于 MAC 的 VLAN，基于协议的 VLAN、支持 VLAN 内端口隔离、支持 Smartlink； 7、支持端口聚合，每个聚合组至少 8 个端口；支持跨设备链路聚合； 8、支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议； 9、支持 IPv4FIB 表项≥4K； 10、支持 VRRP； 11、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 12、支持能效以太网 EEE，节能环保。</p>	浙江省/新华三技术有限公司	3	台	3400.00	10200.000
2.3	POE 接入层交换机	<p>品牌型号：H3C LS-5120V3-28P-HPWR-SI</p> <p>1. 交换容量≥336Gbps、包转发率≥96Mpps 2. 至少配置 24×10/100/1000Base-T (PoE)，4×1000Base-XSFP 3. 支持 4K 个 VLAN，符合 IEEE802.1D，RSTP (IEEE802.1w) 和 MSTP (IEEE802.1s) 4. 支持 BPDU 保护、根保护、环路保护，支持 BPDUTunnel 5. 支持 G.8032 环网保护协议，支持 50 毫秒级保护倒换 6. 支持端口聚合，支持最大 8 个聚合组，每个聚合组支持最大 8 个 GE 7. 支持端口和 MAC 地址的绑定 8. 工作环境：工作温度：（-5~55）℃；相对湿度：（10~90）%（无凝结） 9. 支持 RADIUS 和 TACACS 用户登录认证、黑洞 MAC 10. 具备故障恢复功能，网络传输中断或物理故障恢复后，视频监控业务</p>	浙江省/新华三技术有限公司	2	台	5220.00	10440.000

		能自动恢复； 11、在链路带宽持续不足的情况下，无需人为干预，视频图像依旧清晰流畅。					
2.4	光模块	品牌型号：H3C SFP-XG-LX-SM1310-S 光模块--SFP+-10G-单模模块(1310nm, 10km, LC)	浙江省/新华三技术有限公司	9	个	1200.00	10800.000
2.5	AC 控制器	品牌型号：H3C WX3510X 1、三层转发吞吐量≥10Gbps； 2、单台 AC 最大管理 AP 数量≥64（含授权点）； 3、单台 AC 提供 2 个 10GE 光口, 10 个 GE 电口； 4、单台 AC 支持双电源备份；支持电源模块热插拔时单电源供电； 5、支持静态路由, RIP-1/RIP-2, OSPF, BGP, IS-IS, 路由策略、策略路由； 6、支持 MAC 地址认证、802.1x 认证(EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS)、Portal 认证、MAC+Portal 混合认证、WAPI 认证；支持 WPA 标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；内置 Portal/AAA 服务器，可为用户提供 Portal 认证/802.1X 服务； 7、支持 PPSK, AC 可为同一个 SSID 下的不同终端分配不同的 PSK 密钥，无需其他系统支持； 8、AP 支持 IPV4 与 IPV6 双栈与 AC 建立 capwap 隧道，且被正常管理； 9、支持 IPV6 的动态路由协议：OSPFV3, BGP4+； 10、支持基于 802.11k 和 802.11v 协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳 AP； 11、AC 支持可视化端到端的故障诊断，显示用户、AP、AC 连接图，呈现故障根因和处理建议； 12、支持智能升级，自动从云端下载最新软件，按照计划升级；	浙江省/新华三技术有限公司	1	台	25000.00	25000.000

		<p>13、支持广域认证逃生，在 CAPWAP 链路故障后，MAC 或者 802.1x 认证逃生到本地认证；</p> <p>14、支持定时开关 SSID 功能，在规定的时间内自动关闭指定 SSID 的发射信号，方便网络控制。</p>					
2.6	无线 AP	<p>品牌型号：H3C EWP-WA5320-C-FIT</p> <p>1、支持 802.11a/n/ac/acwave2 协议标准；</p> <p>2、支持 2.4GHz/5GHz 双频段同时工作；</p> <p>3、支持最大接入用户数≥512 个；</p> <p>4、支持 MU-MIMO，2 空间流，整机速率≥1.267Gbps；</p> <p>5、支持 2 个 10/100/1000M 自适应以太网接口内置全向天线；</p> <p>6、发射功率≥20dBm，支持按 1dB 步长调整发射功率；</p> <p>7、工作温度-10° C~50° C；</p> <p>8、支持 AP 本地应用识别和 QOS 分类，针对业界常用的 Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量</p> <p>可基于全局、基于 SSID 或基于用户的三个不同维度对每种应用进行单独的流量统计及可视化呈现；</p> <p>9、支持 VIP 用户识别和优先调度，VIP 用户可无视任何限速策略，并可获得空口报文的优先级提升；</p> <p>10、支持射频自动调优功能，实时智能管理射频资源；</p> <p>11、支持多用户负载均衡，帮助用户尽可能地均匀分布到不同 AP 上，提升系统容量和用户体验；</p> <p>12、支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式；</p> <p>13、支持广域逃生，本地转发模式下，AP 与 AC 连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入；</p> <p>14、支持本地 DC 电源供电和 PoE 供电两种供电模式。</p>	浙江省/新华三技术有限公司	32	台	1300.00	41600.000
十、网络安全和密码建设				1	套		

1	网络安全						
1.1	出口路由器	品牌型号：H3C MSR3620-X1 路由器主机：包转发性能 50MPPS，交换容量 240Gbps，主机接口：6 个 10GE 光口，16 个 GE 电口，	浙江省/新华三技术有限公司	1	台	15470.00	15470.000
1.2	光模块	品牌型号：H3C SFP-GE-LX-SM1310-S 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm, 10km, LC)	浙江省/新华三技术有限公司	4	个	1200.00	4800.000
1.3	核心交换机	品牌型号：H3C S5560X-30C-EI 以太网交换机主机：包转发性能 450Mpps，交换容量 2.4Tbps 支持 28 个 10/100/1000Base-T 端口(含 4 个 SFPCombo 口)，8 个是 combo 口，4 个万兆 SFP+口；1 个扩展插槽，配置独立双风扇模块（支持前后通风）、双电源模块。	浙江省/新华三技术有限公司	1	台	16600.00	16600.000
1.4	光模块	品牌型号：H3C SFP-GE-SX-MM850-S 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm, 0.55km, LC)	浙江省/新华三技术有限公司	4	个	1200.00	4800.000
1.5	光模块	品牌型号：H3C SFP-XG-LX-SM1310-S 光模块--SFP+-10G-单模模块(1310nm, 10km, LC)	浙江省/新华三技术有限公司	4	个	1200.00	4800.000
1.6	服务器	品牌型号：超聚变 2288HV5 1、2U 机架式服务器，国内知名厂商； 2、本次配置≥2 颗英特尔至强 金牌 4210 2.2GHz, 10 核, 13.75M 缓存； 3、最大支持 24 根 DDR4 内存，支持 RDIMM 或 LRDIMM，最大容量 3.0TB，支持 12 根英特尔®傲腾™数据中心级持久内存（DCPMM），本次配置内存≥ 2*16GB DDR4，2933MT/s 内存； 4、配置 1 张 12Gb 2 端口 SAS RAID 卡，支持 RAID 0、1、5、6、10、50、60，1GB 缓存，含掉电保护模块；	江苏省/超聚变技术有限公司	2	台	32000.00	64000.000

		<p>5、配置 2 块 240GB SATA SSD 系统盘，2 块 1.2 TB SAS HDD 热插拔数据盘；</p> <p>6、本次配置：4 端口千兆电口；</p> <p>7、本次配置 1+1，550W 冗余电源，2U 标准滑轨；</p> <p>8、多达 10 个 PCIe 3.0 可用插槽（8 个标准插槽、1 个阵列卡专用插槽和 1 个网卡专用插槽），支持热插拔</p> <p>9、可支持 PCIe 防护模块，提供防火墙、IPS、防病毒和 QoS 等防护功能</p> <p>10、提供 UEFI 安全启动；支持中国标准 TCM 1.0 可信计算。（支持国际标准 TPM 模块）支持机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能</p>					
1.7	下一代防火墙	<p>品牌型号：安恒 DAS-NGFW490</p> <p>1. 标准 1U 硬件平台，单交流电源，≥500G 硬盘；≥10*GE 电口，≥2*combo 口；网络吞吐性能≥4Gbps，最大并发连接数≥150 万，每秒新建 HTTP 连接数≥4 万。</p> <p>2. 配置 3 年入侵防御及防病毒功能及 3 年 IPS 特征库升级、3 年病毒库升级授权；配置 IPSec VPN 及 SSL VPN 功能；</p> <p>3. 支持无线热点发现，发现内网私接无线热点；对无线热点进行管理，防止非法热点的接入。</p> <p>4. 设备需提供简便的安全配置功能，能够在一条策略里配置源/目的 IP 地址、安全区、应用/应用组、协议/端口、时间、用户、安全模板；</p> <p>5. 支持非法外联学习和防护特性，可有效保障服务器安全，可定义外联白名单地址和端口，也可通过流量自学习获得服务器合法的外联行为，学习时长可选择 1 小时、12 小时、一天、一周等；</p> <p>6. 支持应用智能识别。支持基于线路和多层通道嵌套的带宽管理和流量控制功能，提供至少四层管道嵌套；支持基于地址、用户、服务、应用、时间等匹配条件进行流量控制；</p> <p>7. 支持对 HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP 等协议进行病毒查杀；支持对压缩文件进行解压查杀；</p>	浙江省/杭州安恒信息技术股份有限公司	3	台	84900.00	254700.000

1.8	网络威胁管理分析系统	<p>品牌型号：安恒 DAS-ABL-A690</p> <p>1、标准 2U 机架式设备，双电源；CPU≥2 枚（12 核*2），内存≥128GB，配置企业级存储磁盘总容量≥24TB；2GBRAID 卡；网络接口：千兆电口*4。网络威胁管理分析系统包括大数据离线分析系统、用户异常行为分析系统、深度感知智能引擎、安全事件智能研判引擎、安全自动响应编排引擎等模块。通过智能分析研判识别出真正有效的攻击和事件，结合用户实际场景进行全面溯源与取证、自动化响应处置，实现安全运营和管理的闭环。</p> <p>2、平台应内置包括规则模型、关联模型、统计模型、情报模型、离线模型等在内的≥5 大类安全分析模型；</p> <p>3、安全分析模型支持自定义创建，可通过字段映射、静态值、模板、表达式等多种方式自由定义分析模型的告警名称、威胁等级、告警类型、攻击链、可选字段、告警描述、处置建议等内容；</p> <p>4、支持对安全日志里 200 个以上字段，包括但不限于应用协议、目的 IP、目的主机名、目的端口、目的用户名、数据流方向、情报 IOC 等进行任意形式的逻辑与或非形式组合建模，运算方式包括但不限于 AND、OR、等于、不等于、大于、小于、属于、不属于、存在、不存在等，并能根据组合方式自动生成运算表达式；</p> <p>5、支持立体、平面、球面等多种维度的网络实体关系透视，可在大屏上展示不同实体的标签属性，包括但不限于 DNS 服务器、监管单位、邮件服务器、黑客组织、WEB 服务器等；</p> <p>6、支持大数据平台一键巡检，一键检查项包括但不限于数据健康、探针健康检查、大数据集群健康、Elasticsearch 健康、实时流计算引擎健康、管理服务健康、服务器节点健康等多种维度检查，并能提供处置建议，一键导出各类服务的故障日志，包括但不限于 Elasticsearch、Logstash、Kafka、实时计算引擎、操作系统等。</p> <p>7、支持流量分析引擎：具备流量会话还原，包括流 ID、来源 IP、来源端</p>	浙江省/杭州安恒信息技术股份有限公司	1	套	200000.00	200000.000
-----	------------	---	--------------------	---	---	-----------	------------

		口、目的 IP、目的端口、传输协议、应用协议、上下行流量等。具备网络入侵攻击报文检测引擎，触发告警，记录入侵攻击事件，记录：事件名称、来源 IP、来源端口、目的 IP、目的端口、原始流 ID、攻击报文、传输协议、应用协议、原始内容等。					
1.9	运维审计系统	品牌型号：安恒 DAS-USM180 运维审计系统 1、标准 1U 硬件，含 2*GE 电管理口，4*GE 电业务口，单硬盘，硬盘:2T；1*RJ45 串口，单电源。最大资产数 100 个，最大字符连接 100 个，最大图型连接 20 个。 2、支持自动收集主机 IP、主机端口号、运维协议、运维账号及密码、与用户的权限关系，且能自动完成授权； 3、支持通过堡垒机页面直接调用本地 Windows 系统里的 plsql、sqlplus、toad、sqlwb、ssms、mysql.exe 等数据库客户端工具； 4、支持采用国密加密算法进行核心敏感数据加密存储； 5、支持保存 SSH 的 rz 命令（zmodem）传输的原始文件、使用 SFTP、FTP 协议上传下载的文件，RDP 磁盘映射传输及 RDP 粘贴板的原始文件，便于运维过程文件泄密的追踪溯源； 6、可以使用 SSH-agent-forwarding 登录到 ssh 服务器，用于登录堡垒机和登录 ssh 主机使用相同私钥的场景； 7、持运维报表自动定期发送，提供一键导出符合等级保护、SOX 法案要求的综合分析报告；	浙江省/杭州安恒信息技术股份有限公司	1	台	102300.00	102300.000
1.10		品牌型号：安恒 C200 动态口令卡 管理人员动态口令卡，实现双因子认证	浙江省/杭州安恒信息技术股份有限公司	15	套	350.00	5250.000
1.11	安全准入控	品牌型号：安恒 DAS-EDR-NAC-500	浙江省/杭州安	1	台	135000.00	135000.000

	制系统	6核12线程*2, ≥64G内存, ≥2T硬盘, ≥6千兆电口, ≥4千兆光口; 最大支持500台无代理软件设备安全管理(支持瘦终端、IoT设备、ICS设备); 支持入网终端安全状态检查、网络访问权限控制、仿冒发现控制、违规外联发现控制、访客外协准入管理等; 提供三年维保服务;	恒信息技术股份有限公司				
2	密码应用						
2.1	国密门禁系统	品牌型号: 天津光电安辰 AC-MJKZ-0101 单门单向控制器: 控制1道门的单向刷卡, 1路报警输入, 1路消防联动输入, TCP/IP局域网网控制, 2万张卡管理权限, 4万条脱机存储记录, 可选配扩展至10万人和10万条记录	天津市/天津光电安辰信息技术股份有限公司	2	台	2200.00	4400.000
2.2		品牌型号: 天津光电安辰 AC-MJDK-0103 国密门禁读卡器+指纹 验证模式: 支持指纹、人脸验证模式; 支持国密CPU卡 人脸容量: 10000张 指纹容量: 10000枚 记录容量: 200000条 通讯接口: TCP/IP; 控制接口: 继电器, WG26, WG34 屏幕尺寸: 5寸 电源电压: 12V, 3A;	天津市/天津光电安辰信息技术股份有限公司	2	套	4810.00	9620.000
2.3		品牌型号: 天津光电安辰 KT-A08 开门按钮: 门禁专用外出开门按钮(塑料) 最大电流: 3A@36VDC 接点选择: NO, NC, COM 选用材质: 防火材料混合树脂	天津市/天津光电安辰信息技术股份有限公司	2	个	45.00	90.000

2.4	品牌型号：天津光电安辰 KT-X13 单门磁力锁： 280kg 单门磁力锁附信号输出 最大拉力:280kg(600LBS) 输入电压:DC12V 或 DC24V 安全类型:通电上锁，断电开锁 LED 显示:绿灯(上锁状态)红灯(开门状态)	天津市/天津光电安辰信息技术股份有限公司	2	把	330.00	660.000
2.5	品牌型号：天津光电安辰 KT-LW280 磁力锁支架： 使用门式:外开门专用 开门方式:90 度向外开门	天津市/天津光电安辰信息技术股份有限公司	2	个	250.00	500.000
2.6	品牌型号：天津光电安辰 V1.0 门禁密钥管理系统（国密）： 国密产品配套使用，发卡授权不限，永久有效。支持国产算法，系统将 CPU 卡密钥管理生成、密钥母卡发行、用户卡初始化、PSAM 卡初始化等功能集于一体，为保证安全性国密密钥注入设备和发卡器设备物理分离，为用户 提供简便的国密 CPU 卡密钥管理和初始化操作。产品包括系统光盘 1 张、发卡器 1 套、密钥注入器 1 套、PCI-E 密码卡 1 块及配套资料一套。	天津市/天津光电安辰信息技术股份有限公司	2	套	16000.00	32000.000
2.7	品牌型号：天津光电安辰 V1.0 门禁管理系统：门禁设置管理、人员权限分配、区域管理、电子地图、时段管理等 支持门禁进出记录数据完整性保护(配合 PCI-E 密码卡使用) 支持门禁进出记录审计功能，能够提供单独审计页面证明，支持现场篡改验证。	天津市/天津光电安辰信息技术股份有限公司	2	套	30000.00	60000.000
2.8	品牌型号：天津光电安辰 AC-MJKP-0101 安全门禁卡：ISO/IEC14443TypeA 协议非接触 CPU 卡。8 位 CPU，16K 容量，	天津市/天津光电安辰信息技术	40	张	81.00	3240.000

		硬件 SM1、SSF33、SM4 等国密算法硬件处理器, 白卡。	股份有限公司				
2.9		品牌型号: 联想启天 M435-B444 管理工作站: ≥6 核, ≥32G 内存, ≥2T 磁盘, 三年有限保修及上门。	北京市/联想集团有限公司	2	台	5500.00	11000.000
2.10		品牌型号: 爱谱华顿定制 定制 线材/辅料等	北京市/联想集团有限公司	1	项	1900.00	1900.000
成品软件购置							
一、安防监控系统							
1	安防综合管理软件	品牌型号: 海康 iSecure Center 综合安防管理平台 支持门禁一卡通、报警联动, 实现门禁的开关门, 并实现门禁和视频的联动、LED 设备管理, 实现出入口的综合性智能化管理支持实时预览、轮巡、回放和语音对讲实现多设备、多路通道、多窗口的实时监控和预览、支持录像查询和回放支持监控计划, 多路多窗口视频轮巡、同时回放支持本地抓图及本地录像支持语音对讲实现报警管理和报警预案通过接入报警主机, 实现报警管理支持报警联动配置, 随时对设备进行定位, 从而进行部署管理视频上墙, 配置简单支持巡更管理。	浙江省/杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	套	5100.00	5100.000
二、智慧法庭系统 (由高院统一采购)							
三、信息发布系统							
1	信息发布软件	品牌型号: 卡莱特 LED 播放管理系统 内置信息发布系统软件 功能: 支持文本、图片、视频文件、PDF 等多种信息的发布	广东省/卡莱特云科技股份有限公司	1	套	5000.00	5000.000

		支持按日/按周/自定义/轮播等多种节目日程播放方式 支持终端状态查看、远程定时开关机管理 支持紧急文本信息的插播 支持接入安卓系统信息发布屏和安卓信息发布盒子，单台最多接入 500 台终端					
四、多媒体会议系统							
1	话筒呼叫控制嵌入软件	品牌型号：美迪声定制 技术参数： 1. 软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2. 采用 UHF 超高频段双真分集接收，并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术。 3. 支持二次变频超外差接收机方式。 4. 支持单独调节音量。 5. 支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。	广东省/乔牌（广州）智能科技有限公司	1	套	2200.00	2200.000
2	端口许可	品牌型号：华为定制 1 路 1080p30/2 路 720p30 端口升级许可（远程接访会议系统）。	广东省/华为技术有限公司	1	套	13100.00	13100.000
五、网络设备控制室建设							
1	机房集中监控系统	品牌型号：卓振思众机房集中监控管理系统 V3.0.0.1 1、数据可以通过 TCP/IP 协议与监控管理平台进行通信。实现监控信息的互连互通（可以为全部信息或者部分信息，如告警信息等）。系统设计采用内存数据区和内存数据库进行数据交换，保证高速和实时，也使得数据关联分析成为可能，有助于快速定位和处理问题； 2、强大的扩容能力，可多个机房共用一套管理平台； 系统同时支持 B/S 和 C/S 构架，并能提供 C/S 和 B/S 界面截图做为证明；	广东省/卓振思众（广州）科技有限公司	1	套	20000.00	20000.000

		<p>3、界面友好，采用全中文操作交互界面，界面以图形界面为主，支持电子地图，动画仿真设备运行。</p> <p>4、远程集中管理软件必须实现本地机房监控系统的所有功能，人机界面要求完全一样，方便用户统一管理。</p> <p>5、系统提供一个完备的二次开发平台以及各类数据接口（SNMP 服务、OPC 服务和 BACnet 接口等），能与其他系统进行集成；</p> <p>6、管理系统应具备较强的扩展能力和扩充能力，可灵活扩展功能模块和添加监控对象，既可以建成最小的基本系统，也可以扩展成较全面的大系统；</p> <p>7、可以对机房传感器参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意时段的曲线记录；</p> <p>8、提供将历史数据导入 Excel 表格的功能，便于在 Excel 中作各种分析比较；</p> <p>9、可以将机房温湿度数据生成报警报表，并可按需求查询或打印。</p> <p>10、组态图界面支持快捷键全屏显示，满足多屏、上大屏、轮询等个性化监控需求。</p> <p>11、集中监控平台报警时支持通过固定电话自动语音合成通知，并通过现有移动 MAX 机进行发送短信通知；</p> <p>12、可在同一平台上将动力环境、门禁、数字视频等整体集成，远程浏览器访问界面应与监控主机完全一致，以保证系统的可管理性、易用性</p>					
系统集成实施费							
1	系统集成实施费	<p>品牌型号：金垦赛博定制</p> <p>本项目采购的所有软硬件和系统，涵盖安防系统、智慧法庭系统、信息发布系统、出入口管理系统、多媒体会议室系统、公共广播系统、网络综合布线系统、网络设备控制室建设等项目建设内容，依据信息化行业标准进行布线、安装及调试等项目实施，通过项目初验、试运行及终验等过程，</p>	海南省/海南金垦赛博信息科技有限公司	1	项	123800.00	123800.000

		达到用户对本项目相关需求。					
利旧搬迁							
1	利旧搬迁	品牌型号：金星赛博定制 利旧原有 15 路摄像头、2 台交换机、1 套 6 m ² 全彩 LED 显示屏、1 套法庭系统、1 台指纹门禁一体机以及 X 光机检测系统（安检机）、智慧访客机和安检门各 1 套。（搬迁距离约 200 米）	海南省/海南金星赛博信息科技有限公司	1	项	30000.00	30000.000
投标报价总计			(小写): <u>2668894.00 元</u> (大写): <u>贰佰陆拾陆万捌仟捌佰玖拾肆元整</u>				