

报价一览表（最终报价）

（谈判代表随身携带，不置于响应文件中）

项目名称：中共白沙黎族自治县党校办公楼配套设备项目（二次招标）

项目编号：QSZB-2022-10(2)

响应总价 (人民币/元)	大写	捌拾捌万元整
	小写	¥880000.00元
交货期	签订合同后二十个工作日	
其他承诺	无	
备注	<p>注：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 本报价应包括谈判采购文件所规定的招标范围的全部内容；2. 本报价精确到小数点后两位数。3. 此报价一览表须单独制作一份，不置于响应文件中，由谈判代表随身携带，用于现场谈判二次报价。4. 大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万	



供应商全称：海南德信霖教学设备有限公司

授权代表或法定代表人(签字)：陈斌


日期：2023年01月18日

二、分项报价明细表

项目名称：中共白沙黎族自治县党校办公楼配套设备项目（二次招标）

项目编号：QSZB-2022-10(2)

序号	采购品名称	品牌	型号	参考规格型号和配置技术参数	数量	单位	单价	总价	备注
1	交换机	华三	Mini S1218F	16个10/100/1000M电口，背板带宽≥30Gbps 转发速率≥20Mpps	3	台	475	1425	
2	交换机	华三	LS-5024PV5-E I	24*千兆电口+4*SFP光口，支持VLAN、QinQ、STP、RSTP、MSTP、ACL、QoS、组播、DHCP；支持广播风暴控制、端口镜像、端口汇聚、访问控制、流量控制、安全网管 交换容≥330Gbps,包转发率≥90Mpps,	1	台	990	990	
3	交换机	华三	S5130S-52P-E I	智能安全接入交换机，48*千兆电口+4*千兆SFP光口，支持VLAN、QinQ、STP、RSTP、MSTP、ACL、QoS、组播、DHCP；支持广播风暴控制、端口镜像 端口汇聚、访问控制、流量控制、安全网管；交换容量≥430Gbps,包转发率≥160Mpps	1	台	3450	3450	
4	POE交换机	华三	LS-1210F-PWR	8个10/100/1000M POE供电口	2	台	570	1140	
5	千兆光纤	韩电	KEG-ON-1F1T-SWSXC-3	千兆1光1电单纤单模3KM光纤收发器	1	对	290	290	




收发器												
6	光纤收发器	韩电	KEG.ON-1F2T-SWSXG-3	千兆1光2电单纤单模4KM光纤收发器	1	对	400	400			400	
7	网线	韩电	KEG·X5E	超五类非屏蔽无氧铜网线(1箱305米)	5	箱	425	425			2125	
8	枪式摄像机	宇视	IPC2E4L-FW-A PF40-G-DT	1. 400万枪型网络摄像机 2. 最低照度不高于0.005 Lux 3. 补光灯类型: 红外灯 4. 补光距离不小于50 m 5. 最大图像尺寸不小于2560 × 1440 6. 供电方式: DC:12 V/PoE 7. 防护不低于IP66	8	个	245	245			1960	
9	摄像机支架	宇视	ZJ	枪型摄像机壁挂支架	8	支	7	7			56	
10	机柜	国产	22U	22U网络机柜, 尺寸: 1200mm(高)*600mm(宽)*600mm(深)	1	个	475	475			475	
11	机柜	国产	6U	6U壁挂机柜, 尺寸: 300mm(高)*530mm(宽)*400mm(深);	1	个	90	90			90	
12	监视器	宇视	MW3255-F-V-D T	55英寸液晶高清显示器(含壁挂支架)	1	台	2860	2860			2860	



13	硬盘录像机	宇视	NVR302-16S-D T	<p>1. 16路硬盘录像机</p> <p>2. 不少于2盘位</p> <p>3. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘</p> <p>4. 报警IO:16进4出</p> <p>5. 支持不少于16路H.264、H.265混合接入</p> <p>6. 支持不少于8×1080P解码</p> <p>7. 支持H.265、H.264解码</p>	1	台	535	535
14	监控专用硬盘	希捷	6TB	6TB 监控专用硬盘	2	块	650	1300
15	空调	格力	KFR-50LW/(50542)FNhAa-B1 JY01	2匹柜式空调，能效等级：1级；冷暖方式：冷暖电辅；空调技术：变频；循环风量：1000M ³ /h；额定制冷量：5110W；额定制热量：7210W，56° C 高温自洁，上下左右自动扫风，快速制冷热，8° C 离房保温。	2	台	7099	14198
16	空调	格力	KFR-72LW/(72542)FNhAa-B1 JY01	3匹柜式空调，能效等级：1级；冷暖方式：冷暖电辅；空调技术：变频；循环风量：1210M ³ /h；额定制冷量：7250W；额定制热量：9610W，56° C 高温自洁，上下左右自动扫风，快速制冷热，8° C 离房保温。	11	台	6099	67089
17	空调	格力	RF12WQ/NhA-N 2JY01	5匹380V柜式变频空调，能效等级：1级；强劲大冷量，上下左右自动热风，制热防冷风，智能化霜，循环风量：2050M ³ /h；额定制冷量：12200W，额定制热量：13000W；	8	台	10899	87192
18	空调	国产	定制	空调室外机壁挂固定支架	21	套	99	2079



	室外机固定支架	标准										
19	空调管	定制	镀锌	空调加长铜管	80	米	179				14320	
20	打孔	国产标准	定制	空调外墙打孔	21	个	99				2079	
21	电源线	定制	定制	电源电缆线 RVV5*4.0	400	米	49				19600	
22	98寸电视机	康佳	98C2	LED超高清液晶电视机；屏幕尺寸：≥98英寸；屏幕比例：16:9；分辨率：4K；	3	台	13990				41970	
23	电视机壁挂装架	国产标准	定制	≥98英寸液晶电视机壁挂架	3	套	499				1497	
24	多功能能教	松下投影	PT-BW410C	高品质会议投影机：流明≥3700；分辨率：宽屏 WXGA (1280X800)；对比度：16000:1；投射比：1.30:1；1.2倍变焦镜头，3LCD显示技术，支持梯形校正，	3	台	6849				20547	



学投影仪	机		可实现自动垂直画面校正,左右30度水平画面校正。无线网络四画面:通过无线信号实现同屏四画面功能,最多可支持50个用户接入,并可通过主持人功能任选其中1-4个信号同屏显示;6秒开机,即刻关机;自动信号源搜索,配有USB、HDMI、Audio、Computer接口;长寿灯泡,ECO模式下灯泡寿命最长可达12000小时。质保期24个月。					
25	移动式幕布	定制	定制	可移动自动伸缩投影幕布;2.38m*1.78m(120寸),材质:白玻纤,带落地固定支架	3	台	559	1677
26	会议室投影机	爱普生	CB-FH52	白色亮度:4000流明 色彩亮度:4000流明 对比度:16000:1 内置扬声器:16W 水平梯形校正:±30度 垂直梯形校正:±30度 镜头类型:手动光学变焦/手动聚焦 F-值:1.51-1.99 聚焦:18.2mm-29.2mm 变焦比:1-1.6 镜头盖:滑盖(AVmute) 灯泡类型:230WUHE 标准模式:6500小时	1	台	7079	7079



ECO 模式:17000 小时

投影系统:RGB 光阀式液晶投影系统

尺寸:0.61 英寸

纵横比:16:9

分辨率:Full HD (1920x1080)

投影方式:前投/背投/吊顶

投影距离:30" -300" [0.87m to 14.41m]

视频输入:2 x D-sub 15p, 1x RCA, 2xHDMI

视频输出:1x D-sub 15pp

音频输入:2 x Stereo mini, 2RCAX 1i

音频输出:1x Stereo mini

USB:1xUSB-A, 1xUSB-B

麦克风输入:是

RJ45:是

RS-232C:是

色彩再现:全彩 (10.7 亿色)

安全防盗孔:有

kensington 锁:有


操作面板保护功能:有

密码保护功能:有




30	移动 双人 办公 桌	大华 家具	DH-14	定制	定制	包括控制卡、开关电源、电源及数据连接线等	1	项	1800	1800	
						<p>1、贴面板材：采用优质可弯曲防火板，含水率$\leq 8.8\%$，甲醛释放量≤ 0.02 mg/m³；</p> <p>2、基材：采用刨花板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤ 0.02 mg/m³、含水率$\leq 8.7\%$、静曲强度≥ 20MPa；弹性模量≥ 3000 MPa，表面胶合强度≥ 2.0 MPa，2h吸水厚度膨胀率$\leq 4.8\%$。</p> <p>3、粘合剂：采用优质乳胶漆，游离甲醛≤ 0.05g/kg，苯≤ 0.01g/kg，甲苯+二甲苯≤ 0.04g/kg，总挥发性有机物≤ 12g/L；</p> <p>4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶；</p> <p>5、具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。</p> <p>6、采用优质五金配件，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级。</p> <p>7、尺寸：140cm*55cm*75cm</p>	224	张	750	168000	
31	办公 椅子	大华 家具	DH-47	定制	定制	1、面料：采用优质网布，甲醛含量要求未检出，可分解致癌芳香胺染料要求未检出，染色牢度 ≥ 4 级，异味检测结果符合要求，符合GB18401-2010标准。	448	张	280	125440	




32	椭圆形会议桌	大华家具	DH-6m	<p>2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，TVOC$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，回弹率$\geq 50\%$，拉伸强度$\geq 110\text{kpa}$，湿热老化后拉伸强度$\geq 120\text{kpa}$，撕裂强度$\geq 10\text{N}/\text{cm}$，密度座面$\geq 55\text{kg}/\text{m}^3$，通过香烟抗引燃特性试验，符合GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011标准。</p> <p>3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅要求未检出，可溶性汞要求未检出，可溶性铬要求未检出，可溶性汞要求未检出，符合GB28481-2012标准。</p> <p>4、弓形脚：管材无裂缝、叠缝，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花纹和划痕。</p> <p>5、尺寸：47cm*48cm*79cm；</p>	1	张	10000	10000	
				<p>1、材料：基材采用优质多层板，含水率$\leq 9\%$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$，面材采用0.6mm优质胡桃木皮贴面，木皮宽度$\geq 300\text{mm}$，木材含水率$\leq 8.5\%$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$。</p> <p>2.油漆：采用环保优质油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量$\leq 170\text{g}/\text{L}$，苯含量$\leq 0.01\%$，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和$\leq 0.05\%$，游离二异氰酸酯含量总和$\leq 0.01\%$，卤代烃含量$\leq 0.01\%$，可溶性重金属含量$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$，符合国家环保要求。</p> <p>3、技术说明：先进油漆工艺“五底三面”，使用绿色环保材料，木材和板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致，台面透明度高、耐用。</p>	1				


				<p>4.五金件:采用优质五金配件,金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥150小时,镀层本身的耐腐蚀等级≥10级。</p> <p>5.尺寸: 6M*2M;</p>				
33	高背会议椅	大华家具	<p>1、基材:采用橡胶木,经过防虫、防腐等化学处理,甲醛释放量≤0.02mg/m³,总挥发性有机化合物(TVOC)要求未检出,含水率≤5%,握螺钉力(板面)≥1450N,握螺钉力(板边)≥800N,静曲强度≥35Mpa,弹性模量≥3700Mpa,符合GB/T11718-2009、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013标准。</p> <p>2、饰面:采用≥0.6mm厚木皮饰面,含水率≤8%,甲醛释放量≤0.1mg/L,挥发性有机化合物(72h)要求未检出;符合GB/T13010-2006、GB18584-2001、GB/T35601-2017标准。</p> <p>3、面漆:采用优质环保水性面漆,甲醛含量要求未检出,苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]要求未检出,VOC含量≤180g/L,符合GB18581-2020标准。</p> <p>4、底漆:采用优质环保水性底漆,游离甲醛要求未检出,苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]要求未检出,VOC含量≤180g/L,符合GB18581-2020标准。</p> <p>5、胶粘剂:采用优质白乳胶,游离甲醛要求未检出,苯要求未检出,甲苯+二甲苯要求未检出,总挥发性有机物≤45g/L,符合GB18583-2008标准。</p> <p>6、三合一连接件:三合一偏心连接件抗压强度≥300N,预埋螺母抗拉强度≥600N,连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥800N,符合GB/T28203-2011标</p>	30	张	395	11850	




				<p>标准要求。</p> <p>1、椅面采用优质PP材质，不含邻苯二甲酸酯，不含重金属含量，不含多环芳烃，优质进口阻燃绒布面料覆面，无甲醛含量，无可分解致癌芳香胺染料。</p> <p>2、钢架采用上海宝钢Φ12mm冷轧钢实芯钢，采用先进焊接技术，外部无焊点，表面静电喷涂技术处理，膜厚80μm以上，环保无污染。</p> <p>3、座椅底面装有PP底盖，将固定螺丝隐藏。</p> <p>4、带有防滑脚垫。</p> <p>5、PP面料多种颜色可选。</p> <p>6、尺寸：47cm*52cm*84cm</p>	80	张	195	15600	
34	培训靠背椅	大华家具	DH-47A	<p>1、材料：基材采用优质多层板，含水率≤9%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，面贴采用0.6mm优质胡桃木皮贴面，木皮宽度≥300mm，木材含水率≤8.5%，甲醛释放量≤0.1mg/L。</p> <p>2、油漆：采用环保优质油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤170g/L，苯含量≤0.01%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤0.05%，游离二异氰酸酯含量总和≤0.01%，卤代烃含量≤0.01%，可溶性重金属含量≤5mg/kg，符合国家环保要求。</p> <p>3、技术说明：先进油漆工艺“五底三面”，使用绿色环保材料，木材和板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致，台面透明度高、耐用。</p> <p>4.五金件：采用优质五金配件，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥150小时，</p>	4	张	1200	4800	
35	阅读桌	大华家具	DH-85						


				<p>镀层本身的耐腐蚀等级≥10级。</p> <p>5. 尺寸：圆桌：85cm*75cm</p>				
36	阅读座椅	大华家具		<p>1、面料：采用优质网布，甲醛含量要求未检出，可分解致癌芳香胺染料要求未检出，染色牢度≥4级，异味检测结果符合要求，符合 GB18401-2010 标准。</p> <p>2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量≤0.02mg/m² h，TVOC≤0.1mg/m² h，回弹率≥50%，拉伸强度≥110kpa，湿热老化后拉伸强度≥120kpa，撕裂强度≥10N/cm，密度座面≥55kg/m³，通过香烟抗引燃特性试验，符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。</p> <p>3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅要求未检出，可溶性镉要求未检出，可溶性铬要求未检出，可溶性汞要求未检出，符合 GB28481-2012 标准。</p> <p>4、弓形脚：管材无裂缝、叠缝，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。</p> <p>5、尺寸：44cm*41*78cm。</p>	4	张	195	780
37	发言台	大华家具	DH-55	<p>1、贴面板材：采用优质可弯曲防火板，含水率≤8.8%，甲醛释放量≤0.02 mg/m³；</p> <p>2、基材：采用刨花板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.02 mg/m³、含水率≤8.7%、静曲强度≥20MPa；弹性模量≥3000 MPa，表面胶合强度≥2.0 MPa，2h 吸水厚度膨胀率≤4.8%。</p> <p>3、粘合剂：采用优质乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.01g/kg，甲苯+二</p>	1	个	1380	1380




				<p>甲苯$\leq 0.04\text{g/kg}$，总挥发性有机物$\leq 12\text{g/L}$；</p> <p>4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶；</p> <p>5、具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。</p> <p>6、采用优质五金配件，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级。</p> <p>7、尺寸：55*55cm*115cm</p>				
38	讲台	大华家具	DH-102	<p>1、贴面板材：采用优质可弯曲防火板，厚度：15MM，含水率$\leq 8.8\%$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$；</p> <p>2、基材：采用刨花板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$、含水率$\leq 8.7\%$、静曲强度$\geq 20\text{MPa}$；弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 2.0\text{MPa}$，2h吸水厚度膨胀率$\leq 4.8\%$。</p> <p>3、粘合剂：采用优质乳胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$，苯$\leq 0.01\text{g/kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.04\text{g/kg}$，总挥发性有机物$\leq 12\text{g/L}$；</p> <p>4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶；</p> <p>5、具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。</p> <p>6、采用优质五金配件，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级。</p> <p>7、尺寸：102cm*44cm*90cm</p>	3	张	1500 4500	
39	座椅	大华家具		<p>1、面料：采用优质网布，甲醛含量要求未检出，可分解致癌芳香胺染料要求未检出，染色牢度≥ 4级，异味检测结果符合要求，符合GB18401-2010标准。</p>	3	张	580 1740	

40	单面书架	大华家具	DH-S380A	<p>2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$，TVOC$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$，回弹率$\geq 50\%$，拉伸强度$\geq 110\text{kpa}$，湿热老化后拉伸强度$\geq 120\text{kpa}$，撕裂强度$\geq 10\text{N}/\text{cm}$，密度座面$\geq 55\text{kg}/\text{m}^3$，通过香烟抗引燃特性试验，符合GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011标准。</p> <p>3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅要求未检出，可溶性镉要求未检出，可溶性铬要求未检出，可溶性汞要求未检出，符合GB28481-2012标准。</p> <p>4、弓形脚：管材无裂缝、叠缝，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。</p> <p>5、尺寸：47cm*48cm*79cm；</p>			
				<p>1、柜体钢板：采用优质冷轧钢板，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级。</p> <p>2、表面处理：静电粉末喷涂，事前更经清洗，除油、磷化等七个前置处理程序，可溶性铅(Pb)$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$，可溶性镉(Cd)$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$，可溶性铬(Cr)$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$，可溶性汞(Hg)$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$，确保质量完美。</p> <p>3、柜体结构：采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。</p> <p>4、锁具：全部采用产品牌锁，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级开启灵活、锁具可靠、返开率低，避免因锁具</p>	2	1480	2960

41	双面书架	大华家具	DH-S380B	<p>能够相互打开引发的安全问题。</p> <p>5、单面（1列4组）；可移动；</p> <p>6、尺寸：380.5cm*45cm*220cm。</p> <p>1、柜体钢板：采用优质冷轧钢板，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级。</p> <p>2、表面处理：静电粉末喷涂，事前更经清洗，除油、磷化等七个前置处理程序，可溶性铅(Pb) $\leq 2\text{mg/kg}$，可溶性镉(Cd) $\leq 2\text{mg/kg}$，可溶性铬(Cr) $\leq 2\text{mg/kg}$，可溶性汞(Hg) $\leq 2\text{mg/kg}$，确保质量完美。</p> <p>3、柜体结构：采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。</p> <p>4、锁具：全部采用产品牌锁，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级开启灵活、锁具可靠、返开率低，避免因锁具能够相互打开引发的安全问题。</p> <p>5、双面（1列4组）；可移动；</p> <p>6、尺寸：380.5cm*45cm*220cm。</p>	10套	1780	17800		
42	活动步梯	大华家具		<p>1、贴面板材：采用优质可弯曲防火板，含水率$\leq 8.8\%$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$；</p> <p>2、主材：采用刨花板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3$、含水率$\leq 8.7\%$、静曲强度$\geq 20\text{MPa}$；弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 2.0\text{MPa}$，</p>	1个	2000	2000		



43	移动还书箱	大华家具	DH-69	<p>2h 吸水厚度膨胀率$\leq 4.8\%$。</p> <p>3、粘合剂：采用优质乳胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$，苯$\leq 0.01\text{g/kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.04\text{g/kg}$，总挥发性有机物$\leq 12\text{g/L}$；</p> <p>4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶；</p> <p>5、具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。</p> <p>6、采用优质五金配件，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级。</p> <p>7、尺寸：40cm*147cm；7步（20cm/步）。</p>	1	个	1380	1380
				<p>1、柜体钢板：采用优质冷轧钢板，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级。</p> <p>2、表面处理：静电粉末喷涂，事前更经清洗，除油、磷化等七个前置处理程序，可溶性铅 (Pb) $\leq 2\text{mg/kg}$，可溶性镉 (Cd) $\leq 2\text{mg/kg}$，可溶性铬 (Cr) $\leq 2\text{mg/kg}$，可溶性汞 (Hg) $\leq 2\text{mg/kg}$，确保质量完美。</p> <p>3、柜体结构：采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。</p> <p>4、锁具：全部采用产品牌锁，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级开启灵活、锁具可靠、返开率低，避免因锁具能够相互打开引发的安全问题。</p> <p>5、尺寸：69cm*53cm*78cm；</p>				



44	文件柜	大华家具	DH-18	<p>1、柜体钢板：采用优质冷轧钢板，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级。</p> <p>2、表面处理：静电粉末喷涂，事前更经清洗，除油、磷化等七个前置处理程序，可溶性铅(Pb) $\leq 2\text{mg/kg}$，可溶性镉(Cd) $\leq 2\text{mg/kg}$，可溶性铬(Cr) $\leq 2\text{mg/kg}$，可溶性汞(Hg) $\leq 2\text{mg/kg}$，确保质量完美。</p> <p>3、柜体结构：采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。</p> <p>4、锁具：全部采用产品牌锁，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级开启灵活、锁具可靠、返开率低，避免因锁具能够相互打开引发的安全问题。</p> <p>5、尺寸：高1850mm宽900mm深420mm</p>	15套	980	14700	
45	红地毯	定制	定制	迎宾专用红地毯，涤纶材质，防水防滑，厚度15MM，尺寸：20m*3m	323.34	m2	150	48501
46	地毯	定制	定制	会议室地毯，手工腈纶材质，厚度：18mm，尺寸：6.33m*8.8m	55.7	m2	280	15596
47	仿木地板贴	定制	定制	仿木地板贴，防水防火耐磨环保防滑，厚度2mm，单片尺寸：15.24mm*914.4mm	114.4	m2	100	11440
48	窗帘	唯缔丝	定制	聚酯纤维材料，柔软合适，健康环保无甲醛，遮光隔热，尺寸：1.6m*2.8m（含罗马杆）。	6	张	450	2700



