

A包-货物类

名称：台式计算机 品牌：清华同方 规格型号：超翔 TZB30-V3 数量：19 台 单价：5512.00 元	名称：COB 高清显示屏 品牌：大华 规格型号：DH-PHSIAI.2-SH 数量：5.07 m² 单价：23088.00 元	名称：拼接处理器 品牌：大华 规格型号：DH-DSCON3000-M 数量：1 台 单价：26000.00 元
名称：移动执法终端（手持式） 品牌：大华 规格型号：DH-LPD-3-10KW 数量：22 台 单价：12064.00 元	名称：防火墙 品牌：安恒 规格型号：DAS-NGFW-A800-FU 数量：1 台 单价：65520.00 元	名称：入侵检测 品牌：安恒 规格型号：DAS-NTA-G1680S-HU 数量：1 台 单价：81120.00 元

项目编号：HNZT2023-132

		5mm)，与现有报警系统兼容。	股份有限公司					
五	司法所及移动矫正设备					0.00		
1	台式计算机	清华同方 型号：超翔 TZB30-V3 1、国产 CPU:兆芯 ZX-E KX-U6780A (8核 2.7GHz) 2、内存：16GB; 3、硬盘：512GB SATA SSD; 4、显示器：23.8 英寸; 5、显卡：R7 430, 2GB 独显; 6、麒麟等国产操作系统	原产地：中国 制造厂名：同方计算机有限公司	台	19	5512.00	104728.00	

2	COB 高清显示屏	大华	型号: DH-PH51A1.2-SB 大屏显示要求: 1. 显示屏尺寸: 宽≥3米, 高≥1.68	原产地: 中国 制造厂名: 浙江大华技术	m ²	5.07	23088.00	117056.16
---	-----------	----	---	-------------------------	----------------	------	----------	-----------

12

项目编号: HNZT2023-132

			米, 整体面积≥5.07 m ² 2. 整屏分辨率 2400*1350, 点间距: P1.2; 3. 封装形式: 支持倒装 COB 4. 单元分辨率: 480 × 270 5. 单元尺寸 (mm): 600 (W) × 337.5 (H) × 39 (D) 6. 宽高比: 16:9 7. 单元像素密度: 640000 点/m ² 8. 箱体材料: 压铸铝 9. 光学参数: 支持单点亮度及色度校正 10. 显示屏应具备色彩还原能力, 并能对色彩进行自动修正 11. 亮度 600nits 12. 支持色温 3000K-10000K 可调 13. 支持水平/垂直视角: 170°	股份有限公司				
--	--	--	---	--------	--	--	--	--

13

4	拼接处理器	大华	型号: DH-DSCON3000-M 1. 拼接处理器 2. 槽位: 输入 2 槽、输出 2 槽; 3. 输出分辨率: 1920×1200 (向下兼容); 4. 视频输入接口: HDMI、DVI-D、VGA、BNC; 5. 输入分辨率: 4096×2160; 6. 4 路 HDMI 输入 7. 4 路 HDMI 输出	原产地: 中国 制造厂名: 浙江大华技术股份有限公司	台	1	26000.00	26000.00
			型号: DH-1 PD-3-10KW					

			持自动双面打印。					
3	移动执法终端 (手持式)	南京 漫童	型号: M8 1、CPU 八核, 1.8GHz; 2、内存大小 3GB+RAM32GB ;	原产地: 中国 制造商: 合肥普尔惠信	台	22	12064.0 0	265408.00

66

项目编号: HNZT2023-132

			<p>3、物理键盘具备电源键, 音量+键, 音量-键, 功能键等;</p> <p>4、主屏幕尺寸 8 英寸</p> <p>5、显示屏可视全高清</p> <p>6、分辨率 1280x800;</p> <p>7、触摸类型 高强度, 电容式触摸屏;</p> <p>8、触摸特点 可支持多点触控、触控笔操作;</p> <p>摄像头</p> <p>1、分辨率 前置: 500 万像素, 定焦</p> <p>2、后置 1300 万像素, 相位自动对焦</p> <p>3、闪光灯 内置</p> <p>电池信息</p> <p>1、电池类型: 聚合物高密度安全电池</p> <p>2、电池容量: 大于等于 9000mAh</p> <p>3、电池电压: 3.85V</p>	息科技有 限公司				
--	--	--	--	-------------	--	--	--	--

67

项目编号: HNZT2023-132

			<p>身份证识别</p> <p>1、特点: 人证核验, 读取身份证信息, 鉴别身份证真伪</p> <p>2、模块: 内置公安部身份证解码模块</p> <p>3、读取距离: 在 0-5CM 范围内均可</p>					
			型号: M5A					

1	防火墙	安恒	型号: DAS-NGFW-A800-FU 规格: 1. 采用国产化芯片飞腾 FT2000/4, 国产操作系统统信 UOS, 标准 1U 设备, 冗余电源; 标配 8 个 10/100/1000M Base-TX, 8 个万兆光口 (2 个光模块), 4 个千兆光口 (2 个光模块); 内置 1T SATA 硬盘; 默认开通审计中心功能, 默认支持 IPSec VPN (1024 隧道数) 和 SSL VPN 模块 (3000 个并发用户); 2. 网络层吞吐量 :20Gbps, 应用层吞吐量 (单向): 10Gbps, 最大并发连	原产地: 中国 杭州 制作厂名: 杭州安恒信息技术股份有限公司	台	1	65520.00	65520.00
---	-----	----	---	---------------------------------------	---	---	----------	----------

			接数 2000 万, 每秒新建连接数 ≥ 16 万, 同时支持 IPv4、IPv6; 3、支持基于应用的策略路由, 可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路; 4、持一体化安全策略配置, 可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL 过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能, 简化用户管理; 5、能主动屏蔽恶意地址, 以用于提前免疫包括病毒网站或者攻击源地址的攻击; 6、支持包括后门、服务探测、文件共享、Windows 系统补丁、认证等主动式扫描; 7、支持端口联动, 支持上下行端口					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			组的联动, 可以实现单端口决定同组中的任意接口失效启动链路切换; 8、提供3年设备原厂保修服务。 9、开通入侵防御功能模块及3年特征库升级授权。 10、开通防病毒功能模块及3年特征库升级授权。					
2	入侵检测	安恒	型号: DAS-NTA-G1680S-HU 规格: 1、采用国产化芯片海光 3250, 国产操作系统统信 UOS; 2U 上架设备, 冗余电源; 1 个 Console 管理口, 1 个 HA 口, 1 个管理口, 4 个千兆电口, 4 个千兆光接口 (含 2 个千兆多模光模块), 2 个万兆光口 (含 2 个万兆多模光模块) 网络层吞吐量: 36Gbps; 并发连接数: 300 万; 64G 内存;	原产地: 中国 杭州 制作厂名: 杭州安恒信息技术有限公司	台	1	81120.00	81120.00

			2、支持旁路部署方式, 提供数据收、协议分析、入侵逃避发现、流量监测能力; 3、提供最近 24 小时内网络发生的展示界面, 包括对拒绝服务事件、扫描事件、蠕虫事件、木马病毒事件、网络整体状况等展示; 4、提供自定义弱口令规则的能力, 使用户可以灵活定义网络内的弱口令条件; 5、提供威胁的实时展示能力, 可以将引擎检测到的威胁在威胁展示界面进行实时显示, 现实内容需全面丰富, 包括: 事件名称、攻击者 IP、攻击者 IP、攻击者 IP、攻击发生时间、事件级别、流行程度、攻击类型;					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>6、提供网关 IP-MAC 地址绑定的功能识别 arp 地址欺骗攻击；</p> <p>7、供完善的报表系统，支持面向安全结论的分析报表；报表需支持如下格式：HTML、PDF、EXCEL、WORD，所生成的报表可以自动发送到多个邮箱，能辅助用户查阅；</p> <p>8、提供 3 年设备原厂保修服务，3 年特征库升级服务。</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--