

2、报价一览表格式

报价一览表

海南省农垦加来高级中学教学设备采购项目 (HNST-20240105)	
响应包号	第 <u>一</u> 包
投标总价(元)	小写: ¥2133025.00 元
	大写(人民币): 贰佰壹拾叁万叁仟零贰拾伍元整
服务期限	自合同签订之日起 40 日历天内。
备注	无

供应商: 海南高远实业有限公司 (填写名称并盖章)

法定代表人或授权代表签字: 王珠灵 (签字或盖章)

日期: 2024 年 03 月 28 日

注: 1. 本表中的报价应与报价明细表中的报价一致。

2. 供应商如果需要对其它内容加以说明, 可在其他说明一栏中填写。


2.1、分项报价明细

项目名称：海南省农垦加来高级中学教学设备采购项目

项目编号：HNST-20240105

序号	品名	品牌	规格型号	技术参数	生产厂家	数量	单价	单价总计
	教学设备	/	/	/	/	/	/	/
1	课桌椅	天寓	规格型号：学生课桌规格是：600*400*760mm、课桌面板规格：600*400*18mm、学生课椅规格是：395*355*760mm（靠背高）、课椅的椅面规格：395*355*18mm、靠背板规格：395*165*18mm	<p>1、学生课桌规格及其技术参数，其规格是：600*400*760mm；技术参数：课桌面板规格：600*400*18mm，桌面前端居中置带有一根笔槽。（允许偏离范围±2mm）</p> <p>2、学生课椅的规格及其技术参数，其规格是：395*355*760mm（靠背高）；技术参数：课椅的椅面规格：395*355*18mm，靠背板规格：395*165*18mm。（允许偏离范围±2mm）</p> <p>3、桌面和椅面以及靠背板都是 E1 级环保高密度板，优质注</p>	江西天宇工贸有限公司	2000 位	220.00 元	440000.00 元

			<p>塑封边，表面贴防火贴饰面，颜色为白橡木色，防水防潮防雾，不受水、无机盐、碱及多种酸的影响；防污性强，易清洗，可用清水清洗，污渍部分可用日常清洗剂擦洗。</p> <p>4、课桌椅架采用20*50*1.0mm的椭圆形优质钢管。</p> <p>5、课桌椅形式：单人双柱单斗升降式，高度代档可调节，调节范围640-760mm。</p> <p>桌斗：采用0.6厚冷轧板冲压成型，单层开口；</p> <p>升降侧板：具有两列调节孔，可调节桌子高度，采用厚度0.8mm冷轧板经模具冲压成型，升降侧板正前抽屉边口卷成圆形边。</p> <p>6、工艺要求：</p> <p>a. 焊接：采用二氧化碳保护焊接工艺进行焊接，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，保证无脱焊、虚焊、焊穿等</p>			
--	--	--	---	--	--	--




				<p>现象。</p> <p>b. 表面处理: 钢制部件表面应进行磨光去刺、酸洗、磷化处理后, 再进行静电喷塑, 表面应光滑, 不生锈。</p> <p>c. 桌面与钢结构之间采用自攻螺丝连接。椅面与钢结构之间采用防滑螺丝穿连接, 螺帽光滑无毛刺。</p> <p>d. 桌脚、椅脚需使用专用的优质塑料套脚。 e. 产品质量应符合国家标准和环保要求, 结构稳定, 不易摇晃。表面材料无毒副作用, 无异味, 保证学生身心健康。</p>				
2	台式电脑	惠普	规格型号: HP288G9	<p>1、CPU: i5-12500</p> <p>2、内存: DDR4 8G</p> <p>3、主板: H670</p> <p>4、显卡: 集成显卡</p> <p>5、声卡: 集成声卡</p> <p>6、硬盘: 256G 固态+1T 机械</p> <p>7、光驱: DVDRW</p> <p>8、操作系统: 预装 Windows 11</p>	中国惠普有限公司	125 台	5400.00 元	675000.00 元

				正版操作系统 9、USB 键盘鼠标 10、液晶显示屏：21.5 英寸 11、接口：≥6 个 USB 接口（其中至少 4 个 USB3.2Gen1）、双视频输出接口；				
	办公家具	/	/	/	/	/	/	/
3	办公桌椅	汉威思家具	规格型号： 1400*700*760mm、 厚度 0.8mm	1、规格 1400*700*760mm 贴面材料：采用实木皮，可采用胡桃木木皮饰面，厚度 0.8mm；（允许偏离范围±2mm） 2、封边用材：与贴面相同的实木木材； 3、基材：采用高密度板，优质绿色环保产品，甲醛含量 ≤ 1.0mg/L 密度 ≥ 760kg/m ³ ，静曲张度 ≥ 51.2Mpa，吸水膨胀率 ≤ 8.1%。 4、油漆：面漆采用 PU 聚脂漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆，符合环保要求； 5、五金配件：优质锁具，优质	 中山市汉威思家具实业有限公司	6 套	2000.00 元	12000.00 元

				路轨，优质连接件； 6、可移动旋转透气网椅，钢制脚，固定扶手，底盘加厚钢制，轮子采用尼龙静音轮子。				
4	屏风办公桌椅	汉威思家具	规格型号： 1200*600*1100mm	规格：≥1200*600*1100mm 1、屏风框架：屏风框架采用优质铝合金材框架，100小时乙酸盐雾试验，耐蚀等级达到10级。 2、桌上屏风面板：玻璃/扞布面板/三聚氰胺板材料自由进行搭配。 3、桌面板、桌下屏风面板：采用优质环保三聚氰胺板，耐磨、耐脏、耐高温，静曲强度、内合强度、表面胶合强度、吸水率、握螺钉力、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧等指标符合检测标准，表面耐污染腐蚀均达到五级，板材密度≥0.64g/cm ³ ，板材握螺钉力（板面≥1640N、板边≥1050N），表面耐磨磨耗值≤56mg/100r，甲醛释放量≤	中山市汉威思家具实业有限公司	125位	1900.00元	237500.00元

			<p>0.070 mg/m³ , 符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。</p> <p>4、白乳胶：采用优质环保水基型白乳胶，通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05 g/kg，苯≤0.02 g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg；总挥发性有机物≤79g/L。（需提供检验报告）。</p> <p>5、封边：四周采用 PVC 封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀，质量符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP) ≤ 0.001%，不含甲醛。</p> <p>6、功能：带走线功能，预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，</p>			
--	--	--	--	--	--	--



				带可掀走线面板。内部预留标准86线拿孔。 7、可移动旋转透气网椅，钢制脚，固定扶手，底盘加厚钢制，轮子采用尼龙静音轮子。				
/	LED 显示屏设备 (第一报告厅)	/	/	/	/	/	/	/
5	LED 显示屏	蓝普	规格型号:LT1.839	<p>屏幕尺寸: 5.12 米 (宽) × 2.24 米 (高)</p> <p>1、像素间距 (mm) ≤1.839;</p> <p>2、模组分辨率 (W×H) 174X87=15138;</p> <p>3、模组尺寸 (mm) 320 (W) × 160 (H) × 16.6 (D) ;</p> <p>4、模组重量 (kg) 0.42±0.02;</p> <p>5、模组输入电压 4.2V/5V;</p> <p>6、模组最大功耗 (W) ≤25;</p> <p>7、电源带载量 (40A) 6 块;</p> <p>8、像素密度 (Pixel/m²) 295664;</p>	深圳蓝普科技有限公司	11.47m ²	9500.00 元	108965.00 元



				<p>9、逐点色度、亮度校正技术 支持;</p> <p>10、白平衡亮度(nits) ≥ 500;</p> <p>11、标准色温(K) 6500K (1000K~9500K 可调);</p> <p>12、视角(水平/垂直$^{\circ}$) 140/140;</p> <p>13、发光点中心距偏差 $< 3\%$;</p> <p>14、亮度均匀性 > 0.95;</p> <p>15、对比度 3000:1;</p> <p>16、最大功耗(W/m²) ≤ 488;</p> <p>17、平均功耗(W/m²) ≤ 163;</p> <p>18、供电要求 AC90~132V/AC186~264V, 频率 47-63(Hz);</p> <p>19、安全特性 GB4943/EN60950;</p> <p>20、换帧频率 ≥ 60 帧/秒;</p> <p>21、驱动方式 恒流驱动;</p> <p>22、扫描方式 58 扫;</p> <p>23、刷新率 ≥ 3840Hz;</p> <p>24、颜色处理位数 12-14Bit;</p> <p>25、寿命典型值(hrs) 50000;</p> <p>26、工作温/湿度范围 $-20^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$ / 10%-65%RH (无结露);</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--



				27、存储温/湿度范围 -10℃ - 30℃ / 10%-60%RH（无结露）。				
6	视频处理器	诺瓦	规格型号：DH3208	1、视频处理器和发送卡集成设计，具有完备的视频输入接口，包括 1 路 CVBS，1 路 VGA，1 路 DVI，2 路 HDMI，1 路 USB 播放，1 路 SDI，选配 1 路 安卓子卡。安装安卓子卡后，支持无线投屏，可播放手机或者 Pad 内容； 2、支持三画面，画面全屏缩放、点对点缩放、自定义缩放三种缩放模式，支持六网口 390 万点带载。	西安诺瓦电子科技有限公司	1 台	6000.00 元	6000.00 元
7	配电柜	鹏安电气	规格型号：PA-N15KW	功率 10KW/1 组 3 路输出（1P）手、自动（时控开关）控制/电源、运行 指示灯/壁挂单开门（400*300*150）	深圳市鹏安电气有限公司	1 台	1000.00 元	1000.00 元
8	屏体结构及包边	高远	规格型号：5.22 米（宽）*2.34 米（高）	尺寸：5.22 米（宽）*2.34 米（高），用于安装支撑屏体的钢结构体及显示屏四周装饰	海南高远实业有限公司	12.21m ²	1000.00 元	12210.00 元
9	连接插件	弱电：普联（TP-LINK	规格型号：超五类网线、	1、屏体内部辅材：电源线，网线、排线、磁柱	普联技术有限公司、	1 项	3000.00 元	3000.00 元


	和线缆	强电：威特	YJV-3*2.5	2、3×2.5 电源进线，超五类网线	海南威特电气集团有限公司			
10	台式控制电脑	惠普	规格型号： HPTG02-212rcn	1、CPU：i5-14400F 2、内存：DDR4 16G 3、主板：H670 4、显卡：4G 独立显卡 5、声卡：集成声卡 6、硬盘：512G 固态 7、操作系统：预装 Windows 11 正版操作系统 8、USB 键盘鼠标 9、液晶显示屏：21.5 英寸 10、接口：≥6 个 USB 接口（其中至少 4 个 USB3.2Gen1）、双视频输出接口；	中国惠普有限公司	1 台	6000.00 元	6000.00 元
11	集成费	高远	/	显示屏设备运输、安装、调试。	海南高远实业有限公司	12.21m ²	500.00 元	6105.00 元
/	LED 显示屏设备（图书	/	/	/	/	/	/	/

	馆)							
12	LED 显示屏	蓝普	规格型号:LT1.839	<p>屏幕尺寸: 9.92 米 (宽) × 4.8 米 (高)</p> <p>1、像素间距 (mm) ≤ 1.839;</p> <p>2、模组分辨率 (W × H) 174X87=15138;</p> <p>3、模组尺寸 (mm) 320 (W) × 160 (H) × 16.6 (D);</p> <p>4、模组重量 (kg) 0.42 ± 0.02;</p> <p>5、模组输入电压 4.2V/5V;</p> <p>6、模组最大功耗 (W) 6W;</p> <p>7、电源带载量 (40A) 6支;</p> <p>8、像素密度 (Pixel/m²) 295664;</p> <p>9、逐点色度、亮度校正技术支持;</p> <p>10、白平衡亮度 (nits) ≥ 500;</p> <p>11、标准色温 (K) 6500K (1000K~9500K 可调);</p> <p>12、视角 (水平/垂直 °) 140/140;</p> <p>13、发光点中心距偏差 < 3%;</p>	47.62m ²	9500.00 元	452390.00 元	



				14、亮度均匀性 >0.95; 15、对比度 3000:1; 16、最大功耗 (W/m2) ≤488; 17、平均功耗 (W/m2) ≤163; 18、供电要求 AC90~132V/ AC186~264V, 频率 47-63 (Hz); 19、安全特性 GB4943/EN60950; 20、换帧频率 ≥60 帧/秒; 21、驱动方式 恒流驱动; 22、扫描方式 58 扫; 23、刷新率 ≥3840Hz; 24、颜色处理位数 12-14Bit; 25、寿命典型值 (hrs) 50000; 26、工作温/湿度范围 -20℃ - 50℃ / 10%-65%RH (无结露); 27、存储温/湿度范围 -10℃ - 30℃ / 10%-60%RH (无结露)。				
13	视频处理器	诺瓦	规格型号: H2	1、4路 HDMI 输入、32 路网络 输出。 2、支持单卡槽多容量。- 4 路 2K × 1K@60Hz - 2 路 4K × 1K@60Hz - 1 路 4K × 2K@60Hz 3、支持单卡单接口配屏。	西安诺瓦 电子科技有限公司	1 台	50000.00 元	50000.00 元

			<p>4、输入输出在线状态实时监测。</p> <p>5、输入输出卡支持热插拔，不影响其他板卡正常工作。</p> <p>6、IPC 解码卡最大支持 100 路网络摄像头输入，可实现多源拼接。</p> <p>7、支持输入源 HDCP 自动解码。</p> <p>8、输入支持小数帧频。</p> <p>9、支持 HDR10 和 HLG 视频处理。多屏幕管理，集中控制</p> <p>10、每个屏幕可以自定义与其他屏幕不同的输出分辨率。</p> <p>11、输出接口同步拼接。采用帧同步技术，保证所有输出接口的输出图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象。</p> <p>12、异形屏配屏。支持不规则矩形拼接，拼接不受限制。</p> <p>13、输入源分组。支持对输入源进行分组管理。</p> <p>14、护眼膜式。控制端 Web 界面支持护眼模式，长时间操作眼</p>			
--	--	--	---	--	--	--



				睛 不疲劳。 15、支持 LCD 屏边缘补偿配置。 多样化显示，灵活配置				
14	配电柜	鹏安电气	规格型号： PA-N45KW	功率 40KW/3 组 9 路输出（1P）/ 手、自动（时控开关）控制/电 源、运行指示灯/相位电压指示 灯/逐级上电/壁挂单开门 （500*400*180）	深圳市鹏 安电气有 限公司	1 台	3700.00 元	3700.00 元
15	屏体结构 及包边	高远	规格型号：10.02 米（宽）*4.90 米 （高）	尺寸：10.02 米（宽）*4.90 米 （高），用于安装支撑屏体的网 结构体及显示屏四周装饰	海南高远 实业有限 公司	49.10m ²	1250.00 元	61375.00 元
16	连接插件 和线缆	弱电：普联 （TP-LINK ）强电：威 特	规格型号： 超五类网线、 YJV-3*2.5	1、屏体内部辅材：电源线、网 线、排线、磁柱 2、3×2.5 电源进线，超五类网 线	普联技术 有限公司、 海南威特 电气集团 有限公司	1 项	12500.00 元	12500.00 元
17	台式控制 电脑	惠普	规格型号： HPTG02-212rcn	1、CPU：i5-14400F 2、内存：DDR4 16G 3、主板：H670 4、显卡：4G 独立显卡 5、声卡：集成声卡 6、硬盘：512G 固态 7、操作系统：预装 Windows 11	中国惠普 有限公司	1 台	6000.00 元	6000.00 元

				正版操作系统 8、USB 键盘鼠标 9、液晶显示屏：21.5 英寸 10、接口：≥6 个 USB 接口（其中至少 4 个 USB3.2Gen1）、双视频输出接口；				
18	集成费	高远	/	显示屏设备运输、安装、调试。	海南高远实业有限公司	49.10m ²	800.00 元	39280.00 元

注：

- (1) 供应商根据项目情况和自身情况列明各分项价格，要求各分项价格之和等于合计的总价。各分项价格要求完整无漏项，完全包括完成与本项目有关的一切费用，否则视同免费提供；
- (2) 供应商提供的货物被纳入《海南省省级 2023-2025 年政府集中采购目录》内的，单价不允许超过网上商城，否则视为报价无效。
- (3) 分项报价明细表必须明确品牌、规格型号、技术参数、生产厂家，否则视为报价无效。
- (4) 保留小数点后两位数字。

供应商：海南高远实业有限公司（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表签字：王妹灵（签字或盖章）

日期：2024 年 03 月 28 日

供应商最终报价表

项目名称	海南省农垦加来高级中学教学设备采购项目
项目编号	HNST-20240105
标包名称	第一包
标包编号	HNST-20240105-1
供应商名称	海南高远实业有限公司
最终报价	小写：1900000.00元 大写：壹佰玖拾万元
报价说明	本轮报价单价部分按照最终报价等比例下调
供应商签章	签章区域（请勿越界） 
日期	2024-04-01