

### 3、分项报价明细表

项目名称：休闲体育设备采购项目

项目编号：HNZH-2023-25415

序号	产品名称	品牌型号、规格配置	数量	单位	单价（元）	小计（元）
1	高尔夫球车	品牌型号：EXCAR、D-A2 规格配置：1、车型：电动高尔夫球车，座位数：2座； 2、整车整备质量：430 kg，额定载重：360 kg，前轮距：860 mm，后轮距：970 mm，最高车速（满载）：24 km/h；制动距离：2500 mm，最小转弯半径：2900 mm，最大爬坡度（满载）：25%；电机额定功率：5KW 交流；电池：锂电池 48 伏 105AH；充电时间：8-10 小时，续航里程 80-100 km； 3、车身：工程塑料材质； 4、底盘：采用铝合金底板，耐腐蚀，不易生锈； 5、前挡风玻璃：一片式挡风玻璃； 6、顶篷：工程塑料材质； 7、电机：5KW 交流电机，牵引性能优越，过载能力强，使用寿命长； 8、电池：锂电池 48 伏 105AH； 9、控制调速系统：48V 350A 交流电控制系统，控制平顺，功率大，寿命长； 10、充电装置：全自动高效脉冲式微电脑智能充电器，充满电后自动停止，有效延长电池使用寿命； 11、悬挂系统：前部避震为独立支撑悬挂式减振器，后部为独立悬挂式减振器； 12、转向系统：支持齿轮齿条自动补偿间隙； 13、制动系统：机械自调试刹； 14、轮胎形式：18*8.5-8 真空轮胎。	3	辆	45,660.00	136,980.00
2	双目高速摄像机	品牌型号：衡泰信、PSV 规格配置：1、传感器技术类型：高速摄像	5	套	54,400.00	272,000.00



序号	产品名称	品牌型号、规格配置	数量	单位	单价（元）	小计（元）
		<p>传感器，传感器检测原理为采用双目 3D 物理检测原理，SENSOR 补光方式，内置红外辅助光源；</p> <p>2、传感器摄像头数量：2 组，传感器摄像头帧率：4500fps；</p> <p>3、数据传输接口：千兆以太网口，数据传输速度 4Gb/s ；</p> <p>4、运算时间≤0.5 秒，检测延迟时间≤0.5 秒；</p> <p>5、球速检测范围 1.5~215 MPH，球速检测误差值±0.5 MPH，杆头速度检测范围 1.3~165 MPH，杆头速度检测误差值±0.05MPH；</p> <p>6、飞行距离可测量范围 0.5~400 Yards，飞行距离测量误差值不超出±1Yards，起飞角测量范围 0~75° ，起飞角测量精度小于±1° ；</p> <p>7、左右偏角测量范围±75° ；左右偏角测量精度小于±1° ；</p> <p>8、侧旋测量范围±11000rpm，侧旋测量精度≤±20rpm；</p> <p>9、后旋测量范围±11000rpm，后旋测量精度≤±20rpm；</p> <p>10、检测精准度≥98%；</p> <p>11、置顶安装，同一套设备同时支持左右手球手同场打球；</p> <p>12、采用一体式设计，双重校准机制，确保感测器校准精度；</p> <p>13、安装高度可支持层高 2.8~3.3 米安装；</p> <p>14、支持各种特殊打法，如：超高抛、超短切等；</p> <p>15、内置红外 LED 光源，性能稳定，不受外界环境光线干扰。</p>				
3	幕布	<p>品牌型号：衡泰信、按需定制</p> <p>规格配置：1、高尔夫专用、超清、吸音减震、耐击打、慢回弹幕布，尺寸：长</p>	10	套	3,050.00	30,500.00




序号	产品名称	品牌型号、规格配置	数量	单位	单价（元）	小计（元）
		<p>4000mm*高 3000mm, 厚度 2cm;</p> <p>2、幕布悬挂方法, 每块幕布由专业技术人员采用特殊方式固定平面, 再采用 150 条弹簧绳及 300 个弹簧扣连接在软包四周, 使幕布挂起来紧绷、平整;</p> <p>3、幕布具备消音好、减震特点, 同时具备良好的耐冲击性, 使用寿命更长;</p> <p>4、弹簧绳扣的幕布悬挂方式具有慢回弹效果, 使得整个幕布富有弹性的缓冲空间, 不会出现球反弹力度明显, 击打到其他人的情况。</p>				
4	挥杆视频捕捉系统	<p>品牌型号: 衡泰信、SC2023</p> <p>规格配置: 1、接口类型: USB;</p> <p>2、帧率: 30fps;</p> <p>3、分辨率: 1080P;</p> <p>4、镜头焦距: 1.8mm、2.1mm、2.8mm、3.6mm;</p> <p>5、麦克风: 支持智能降噪, USB 摄像头 1 套+内置麦克风;</p> <p>6、针对室内高尔夫联网对战场景, 既可以满足用户联网打球需求, 也能满足教学要求;</p> <p>7、多种安装模式, 即可安装在模拟器主机箱内, 也可安装在智慧杆内使用;</p> <p>8、配置有各焦距镜头, 可满足不同宽幅尺寸的场地, 免驱摄像头, 即插即用非常方便。</p>	5	套	1,877.00	9,385.00
5	自动出球系统	<p>品牌型号: 衡泰信、ATU-19H</p> <p>规格配置: 1、自动上球系统, AI 人工智能技术, 可识别每一位用户的击球习惯, 个性化记忆和推荐最适合的击球 tee 位;</p> <p>2、通过回球槽自动回收至自动上球系统, 系统设置每次击球前自动上球至击球 TEE 位置, 免去弯腰捡球和放球;</p> <p>3、系统采用安全电压 36V, 确保使用者及维护者操作安全性;</p> <p>4、系统受终端服务器控制, 可智能识别长</p>	5	台	7,420.00	37,100.00

序号	产品名称	品牌型号、规格配置	数量	单位	单价（元）	小计（元）
		短杆，自动记忆不同选手的 Tee 位，根据选手的喜好设置求球 tee 高度，免去多名选手重复选择 Tee 的困扰。				
6	全向麦克风	品牌型号：海康威视、A300B 规格配置：1、 视频会议全向麦克风系统设备，具备收音和放音功能，收听时可同时说话，有效消除外来杂音，接近面对面沟通效果；	5	台	675.00	3,375.00
7	触摸屏一体机	品牌型号：DELL、P2424HT 规格配置：1、分辨率：1920*1080；对比度：1000:1；屏幕比例：16:9；面板：IPS 技术； 2、响应时间：5ms；屏幕刷新率：60Hz；屏幕尺寸：23.5 英寸；旋转升降底座； 3、处理器 CPU：六核心；主频 2.3GHz；内存：32G； 4、独立显卡：NVIDIA GeForce RTX 3050； 5、固态硬盘：M.2 1TB PCIe NVMe。	5	台	9,788.00	48,940.00
8	高尔夫室内教学应用处理运行器	品牌型号：衡泰信、A6Max（教学应用模块） 规格配置：配置有 15 个练习场和 8 级等级测试练习模式 1、2 个常规练习场、功能覆盖所有真实练习场景； 2、6 个一号木压力开球练习场地、极致练习一号木开球的精准性； 3、3 个推杆练习场及练习器场地； 4、3 个定点练习场地、包括高打低场地； 5、1 个切推练习场，适合一切一推场景练习； ▲6. 按照中高协标准的 8 个等级测试练习模式； 教学课程 1. 配置有下场策略在线教学课程及在线教学课程； 2. 实现边看边学边练平台，实现远程指导。 3. 配置有空挥杆/击球自由录制、回放分析	5	套	57,420.00	287,100.00

序号	产品名称	品牌型号、规格配置	数量	单位	单价（元）	小计（元）
		的镜子功能； 4. 配置有高尔夫训练可单人，也可多人组队PK，多种类型教学覆盖初级入门者、进阶业余球手及职业球手；团队分组 5. 卡通练习场支持击球视频回放、动作划线分析等功能，提供飞行距离、起飞角、侧旋、回旋、球速等数据，卡通练习场支持球杆数据的测试和记录。 6. 注册球手根据自己的挥杆距离在手机端个人中心设置球杆参数； 7. 自动推荐击球方向及击球距离，帮助挥出更好的下一杆； 8. 根据当前剩余击球距离及安全区域推荐选择球杆。				
9	高尔夫真实3D实景球场运行器	品牌型号：衡泰信、A6Max（3D实景球场模块） 规格配置：1. 使用专业的倾斜多维无人机航拍技术进行现场实景拍摄，测绘生成精准球场模型及标注地形数据，行业最佳3D球场场景； 2. 1:1 真实还原球场环境，给球友以身临其境的击球场景； 3. 100+个中国知名真实3D球场； 4. 提供不同季节、场景的球场风格； 5. 球场类型包括山地球场、林克斯球场、丘陵球场、平原球场、河川球场等不同难度和风格球场； 6. 部分球场设置幸运一杆进洞现金奖； 7. 支持三人斗地主、四人拉斯、四人两球、四人四球最佳球位等多种球场玩法。	5	套	48,540.00	242,700.00
10	多功能一体按键	品牌型号：衡泰信、EC4-2 规格配置：1、多功能一体按键具备丰富功能，令用户享受更舒适的打球体验。 ▲2、投标产品多功能一体控制器已通过CE、IEC、FCC强制性安规认证。 3、具有升降TEE、供球、杆型切换、方向调整、格线、俯瞰球场、果岭摆线等功能。	5	项	38,900.00	194,500.00

序号	产品名称	品牌型号、规格配置	数量	单位	单价（元）	小计（元）
		4、操作便捷，用球杆直接触碰对应按键，即可选择俯瞰预览球道、察看 3D 球场中击球位的地势高低，帮助球员查看球道走势及地形，决定击球策略。 5、左右调整击球方向、上下调节球 tee、上球等常用功能，免去鼠标键盘操作的麻烦，保持流畅的击球节奏。 6、多功能一体控制器可以查看果岭坡度，帮助球员更好阅读果岭。				
11	打击垫	品牌型号：衡泰信、按需定制 规格配置：1、打击垫不易变形，草丝不板结，阻燃，耐打； 2、人工草皮重金属安全满足国际 2009/48/EC 协调标准 EN71-3:2013 元素迁移的检测标准； ▲3、投标产品人工草皮所使用背胶环保满足国际 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 2 的修正指令（EU）2015/863 的限值要求； ▲4、投标产品满足人工草皮阻燃防火 ENISO 9239-1:2010（最新标准）铺地材料的燃烧性测定和 EN ISO 11925-2:2010（最新标准）建筑制品在直接火焰冲击下的可燃性，两项测试标准。	5	套	2,230.00	11,150.00
12	高尔夫球杆放置架	品牌型号：衡泰信、按需定制 规格配置：1、规格：13 支：80*30*80cm； 2、材质：新西兰松木； 3、杆数：13 支杆、18 支杆； 4、支持定做颜色、尺寸、杆数、logo 等。	8	个	583.00	4,664.00
13	高尔夫专用练习球	品牌型号：衡泰信、MARK 球 规格配置：1、室内高尔夫专用球，特殊 MARK 球，辅助感测器精准捕捉球的运行轨迹。 2、高尔夫球凹面数：350~420； 3、高尔夫球核心：高反弹 E. G. G 离子键聚合物； 4、高尔夫球球壳：柔软离子键聚合物。	1200	个	13.00	15,600.00

序号	产品名称	品牌型号、规格配置	数量	单位	单价 (元)	小计 (元)
14	投影机	品牌型号：爱普生、CB-L530U 规格配置：1、激光光源，20000 小时光源寿命，3LCD 投影技术； 2、液晶面板尺寸：0.67 英寸含微透镜； 3、色彩亮度：5200 流明，分辨率 WUXGA：1920*1200，对比度 2500000:1； 4、支持恒定亮度输出模式，用户可以在亮度 100%~70%之间，以 1%为单位进行亮度调节； 5、投射比：1.35-2.20； 6、大范围镜头位移：垂直±50%，水平±20%； 7、镜头参数：F=1.5-1.7，f= 20.0mm-31.8mm，镜头光学变焦比：1-1.6； 8、投影尺寸（投影距离）：50” to 500” [1.44m to 14.76m]（变焦：广角）50” to 500” [2.35m to 23.84m]（变焦：长焦）； 9、重量：8.3KG，整机功耗：293W； 10、接口：HDMI×2、HDBaseT×1、VGA×2、RS-232C×1，RJ45×1，USB Type A×2，USB Type B（For Service）×1，内置无线网卡，HDMI OUT×1； 11、支持 Wi-Fi CERTIFIED Miracast（Screen Mirroring），实现手机、平板、电脑等智能设备无线网络投影； 12、内置四画面分割投影功能（即单台投影机能同时并列显示四个画面）； 13、支持 16:6 宽屏显示（在此模式下同样可以使用四画面分割投影功能）； 14、支持自适应 gamma 调节功能，可以逐帧分析影像并自动调整 gamma 曲线，使得投影画面拥有最佳对比度； 15、支持快速启动，5 秒迅速开机，无需等待； 16、专业防尘过滤网：20000 小时（标准模式）；30000 小时（扩展模式）。 ▲17、提供原厂整机 5 年保修或 2 万小时保	5	台	33,000.00	165,000.00



序号	产品名称	品牌型号、规格配置	数量	单位	单价（元）	小计（元）
		修； ▲18、产品通过 3C 认证、节能认证、环保认证证书、第三方检测报告。				
15	服务器	品牌型号：宝德、PT6630W 规格配置：1、支持 1 颗英特尔® 至强® Skylake-W (LGA2066)系列处理器，配置 1 颗处理器，主频：3.60 GHz，处理器核数：4 核，处理器功率：120W； 2、配置内存：2×16GB DDR4，频率：3200MHz，DDR4 插槽：8 个，可拓展支持总容量：512GB； 3、配置：1×4TB/SATA/7200PRM/3.5 寸/企业级； 4、电源功率：1×2U 800W 1+1 冗余电源； 5、可拓展支持：3 X PCIe 3.0 x16，1 X PCIe 3.0 x4； 6、配置：1 块 NVIDIA T1000/8G GDDR6/显存带宽/PCIE 3.0X16/单宽半高半长/4mini DP/50W 显卡； 7、其他接口：2 个千兆 RJ-45 网口；6 个 USB3.0 接口，2 个置于机箱前面、4 个置于尾部； ▲8、投标产品生产厂家通过 ISO 14001:2015 环境管理体系认证、ISO 9001:2015 质量管理体系认证；投标产品通过中国节能认证，3C 认证，环境标志认证； ▲9、提供 3 年现场保修以及现场支持服务原厂 3 年 7*24 小时电话支持服务。	1	台	26,800.00	26,800.00
16	机柜	品牌型号：凯雷、KR-K3-6827B 规格配置：1、尺寸：600*800*1388mm； 2、防护等级：IP20； 3、最大承重：1600Kg； 4、柜门类型：网孔门。	1	个	1,500.00	1,500.00
17	高尔夫球杆女杆	品牌型号：XWHL GOLF、樱花 LADY 款 规格配置：1、高级 PU 专业球包，Wood 专用杆头套；	20	套	16,200.00	324,000.00



序号	产品名称	品牌型号、规格配置	数量	单位	单价(元)	小计(元)
		2、钛合金材质一号木，高反弹高容错低重心设计，高级碳素杆身，优质粉橡胶握把。 3FW, 5FW, 4H 不锈钢材质，低重心设计，高级碳素杆身，粉色优质橡胶握把。 6I, 7I, 8I, 9I, PI, SI 不锈钢材质，镜面加拉丝纹处理表面，低重心设计，高级钢杆身，优质粉色橡胶握把。不锈钢推杆，CNC FACE, 镶 TPU 面板。				
18	高尔夫球杆男杆	品牌型号：XWHL GOLF、黑金 TBDZ 款 规格配置：1、高级 PU 专业球包，Wood 专用杆头套。 2、钛合金材质一号木，可调杆头角度，黑色真空镀膜，低重心设计，高级碳素杆身，优质橡胶握把。3FW, 5FW, 4H 不锈钢材质，黑色真空镀膜，低重心设计，高级碳素杆身，优质橡胶握把。5I, 6I, 7I, 8I, 9I, PI, SI 不锈钢材质，低重心设计，高级钢杆身，优质橡胶握把。不锈钢推杆，CNC FACE, 镶 CNC 面板。	20	套	16,200.00	324,000.00
19	环保橡胶地垫	品牌型号：川奥、CATY-T005 规格配置：1、材质：环保橡胶； 2、规格：≥50*50*2CM； ▲3、地垫厂家依据 EN1569 进行测试（载荷 1500N、轮宽 30mm)m, 无损坏抗滚动载荷性能 ≤0.50mm，依据 EN13036-4 测试干燥、湿润条件下的摩擦力。 ▲4、符合 EN71-3:2019 可溶性元素含量（类别 111:可刮取的玩具材料）。	20	平方	172.00	3,440.00
20	立式空调	品牌型号：格力、PF12WQ/NhC-N3JY01 规格配置：1、立式空调：5 匹 2、制冷量：12010W； 3、制热量：13200W； 4、制冷输入功率：4000W； 5、制热输入功率：4080W； 6、能效等级：3 级； 7、电源：380V-50Hz；	3	台	8,500.00	25,500.00

序号	产品名称	品牌型号、规格配置	数量	单位	单价 (元)	小计 (元)
		8、噪音：46-50dB(A)； 9、循环风量：2050m <sup>3</sup> /h。				
21	交换机	品牌型号：锐捷、RG-S2910V2-24GT4SFP-L 规格配置：1、交换容量：336Gbps，包转发率：126Mpps； 2、固化 10/100/1000M 以太网端口 24 个，固化 1G SFP 光接口 4 个； 3、设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，所投交换机 IK 防护测试级别达到 IK05； 4、支持高效节能以太网特性，端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果； 5、支持 IPV4/IPV6 静态路由，RIP、RIPng； 6、设备 MAC 地址：16K； 7、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接 Hub 等设备形成的环路而导致网络故障的现象。	1	台	2,390.00	2,390.00
22	专业音箱	品牌型号：ITC、TS-606H 规格配置：1、阻抗：8Ω； 2、频响：70Hz~20KHz； 3、额定功率：120W； 4、灵敏度：95dB/W/M； 5、水平覆盖角：120°，垂直覆盖角：60°； 6、高音：3"锥形高音单元×2； 7、低音：6.5"低音×1； 8、支架固定孔尺寸（长*宽）： 34mm*34mm；箱体支架固定面板孔尺寸： 110mm。	6	只	1,440.00	8,640.00
23	专业功放	品牌型号：ITC、TC-2200B 规格配置：1、标准 XLR 输入接口，和 LINK 输出口；	3	台	3,100.00	9,300.00

序号	产品名称	品牌型号、规格配置	数量	单位	单价（元）	小计（元）
		2、电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波； 3、内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 4、具有过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能； 5、输出功率：立体声@8Ω：200W×2；立体声@4Ω：400W×2；				
24	音频 HB 处理器	品牌型号：ITC、TS-P880 规格配置：1、数字音频处理器支持 8 路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持 8 路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡、AM 自动混音功能、AFC 自适应反馈消除、AEC 回声消除、ANC 噪声消除； 3、输出通道支持 31 段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器； 4、支持 24bit/48kHz 的声音，支持输入通道 48V 幻象供电； ▲5、具有液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态； ▲6、支持通过 ipad 或 iPhone 或安卓手机 APP 软件进行操作控制，面板具备 USB 接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7、配置双向 RS-232 接口，可用于控制外部设备；配置 RS-485 接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置 8 通道可编程 GPIO 控制接口（可自定义输入输出）。	1		12,240.00	12,240.00
25	调音台	品牌型号：ITC、TS-14PFX-4 规格配置：1、支持 8 路麦克风风输入兼容 6 路线路输入接口，支持 2 路立体声输入接	1	台	4,377.00	4,377.00

序号	产品名称	品牌型号、规格配置	数量	单位	单价 (元)	小计 (元)
		口, 4 路 RCA 输入, 话筒接口幻象电源: +48V; ▲2、具有 2 组立体主输出、4 路编组输出、4 路辅助输出、1 组立体声监听输出、1 个耳机监听输出、2 个效果输出、1 组主混音断点插入、6 个断点插入; 3、内置 24 位 DSP 效果器, 提供 100 种预设效果; 4、内置 USB 声卡模块, 支持连接电脑进行音乐播放和声音录音; 内置 MP3 播放器, 支持 1 个 USB 接口接 U 盘播放音乐。				
26	电源管理器	品牌型号: ITC、TS-820D 规格配置: 1、设有船型开关, 支持主从机设置, 通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备; 2、提供智能化电源控制管理, 设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能, 支持设置电源的开关时间间隔; ▲3、具备 8 路电源输出插座, 其中 8 路 10A 的插座规格, 总电流达 30A。支持实时监控插座功率; 4、采用 LCD 显示屏, 可显示温度信息、实时输入电压信息、时间信息、IP 信息、定时任务信息等; 5、具备 2 个 10M/100M 网口, 2 路 RS485 接口、1 路外接传感器供电接口。	1	台	1,900.00	1,900.00
27	无线话筒	品牌型号: ITC、T-526UV 规格配置: 1、频率: 530-580MHz, 640-690MHz, 调制方式: 宽带 FM, 频道数目: 200 个频道; 2、配套有一台主机+≥一手持无线话筒+一头戴无线话筒; 3、采用 UHF 超高频段双真分集接收, 并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术; 4、接收机指标采用自动选讯接收方式, 灵敏度: 12dB $\mu$ V (80dBS/N), 频率响应: 50Hz-16、5kHz;	2	套	3,320.00	6,640.00

序号	产品名称	品牌型号、规格配置	数量	单位	单价（元）	小计（元）
		5、发射机指标手持麦克风内置螺旋天线，腰挂发射器采用 1/4 波长鞭状天线； 6、输出功率：30mW； 7、软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能； 8、支持自动选讯接收方式，支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。				
28	罗马杆窗帘	品牌型号：国产、按需定制 规格配置：1、规格：每米克重：1200 克，高 2.8m（±10mm），立体垂直感，双倍褶皱。	66	平方	144.00	9,504.00
29	LED 灯具	品牌型号：国产、按需定制 规格配置：1、明装射灯、吸顶灯、荧光灯、开关插座等；	1	项	7,700.00	7,700.00
30	其他材料	品牌型号：国产、按需定制 规格配置：1、墙体拆除，瓷砖拆除、涂料铲除、软包拆除、地毯拆除、材料搬运、垃圾清理等；	1	项	48,900.00	48,900.00
31	辅材辅料	品牌型号：国产、按需定制 规格配置：1、安装辅材辅料，电源线、音频线、电线、线槽等等；	1	项	32,300.00	32,300.00
合计：						2,308,125.00

供应商名称（盖章）：三亚益速通实业有限公司

授权代表（签字或盖章）



注：

- 1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
- 2、分项报价明细表格式不得自行改动，行数可以自行添加。
- 3、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。