



海南政通招标投标有限公司

HAINAN ZHENG TONG TENDER & BID CO., LTD

儋州市司法局“智慧矫正”项目

竞争性磋商文件

项目名称：儋州市司法局“智慧矫正”项目

项目编号：HNZT2023-132

采购单位：儋州市司法局

代理机构：海南政通招标投标有限公司

2023年5月

目录

第一章磋商公告	3
一、项目基本情况	3
二、申请人的资格要求:	3
三、获取采购文件	4
四、响应文件提交	4
五、开启（竞争性磋商方式必须填写）	5
六、公告期限	5
七、其他补充事宜	5
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	5
第二章 供应商须知	7
供应商须知前附表	7
供应商须知正文部分	9
第三章 采购需求	21
一、项目概况	21
二、项目背景及建设目标	21
三、采购内容	21
第一部分 A 包（项目建设）采购需求	22
1、项目概况	22
2、采购清单及技术参数等要求	22
3、商务要求	44
4、其他说明	46
第二部分 B 包（工程监理）采购需求	47
一、项目概况	47
二、总体要求	47
三、监理技术要求	47
四、监理服务准则	56
五、监理依据	56
六、安全保密要求	57
七、监理验收要求	57
八、其它要求	57
九、付款条件	58
第三部分 C 包（等保测评）采购需求	59
1、等级保护测评服务	60
第四章合同草案条款	71
第五章评审办法和程序	73
一、总则	73
二、评审纪律与原则	73
三、评审程序与办法	73
四、澄清、说明或者更正	77
五、关于政策性优惠	77
六、附表	83
第六章 磋商响应文件格式	92
一、封面内容及格式要求	92
二、磋商响应文件的内容及格式	93

第一章磋商公告

项目概况

儋州市司法局“智慧矫正”项目 采购项目的潜在供应商应在海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)获取采购文件，并于2023年5月16日09点00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HNZT2023-132

项目名称：儋州市司法局“智慧矫正”项目

采购方式：竞争性磋商

预算总金额：2681627.82 元

最高限价（如有）：**【A包（项目建设）：2595759.82元】，【B包（工程监理）：35868.00元】，【C包（等保测评）：50000.00元】。**

采购需求：本项目分3个包，采购软硬件、监理和等保测评，具体要求详见《采购需求》。

合同履行期限：

A包（项目建设）：合同签订后8个月内完成交付安装（含试运行及终验）。

B包（工程监理）：本项目监理服务周期自签订合同之日起，至建设项目完成竣工验收。

C包（等保测评）：采购人下达的测评通知后90个日历天内交付测评报告。

本项目是否接受联合体投标：

A包（项目建设）：否

B包（工程监理）：否

C包（等保测评）：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1 具有独立承担民事责任的能力；（需提供有效的营业执照或其他相应证明的复印件）

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供会计师事务所出具的2021年度或者2022年度财务审计报告复印件，或者2022年以来任意1个月份的财务报表（资产负债表、利润表），或者供应商开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明复印件）

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供声明函，格式自拟）

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供 2022 年 1 月份以来任意 1 个月的企业依法缴纳税收（增值税或营业税或企业所得税）的证明材料复印件，和提供 2022 年 1 月份以来任意 1 个月的缴纳社会保障资金的证明材料复印件，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供声明函）

1.6 信用记录查询：供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信名单”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)失信被执行人名单的供应商；

1.7 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录；（提供声明函，格式自拟）；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1-B 包（工程监理）：投标人具有信息化工程监理的能力，并在人员、设备、资金等方面具有本项目相应的履约能力，提供承诺函或其他可证明材料。

3.2-C 包（等保测评）：供应商应具有公安部第三研究所颁发的网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书【提供有效期内的资质证书复印件加盖公章】。

三、获取采购文件

时间：2023 年 5 月 5 日至 2023 年 5 月 11 日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于 5 个工作日），每天上午 09:00 至 12:00，下午 14:30 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：海口市蓝天路西 12 号世纪港 B905 室

方式：海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易系统(新)

方式：网上报名获取

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2023 年 5 月 16 日 09 点 00 分（北京时间）（从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于 10 日）

地点：海口市蓝天路西 12 号世纪港 B905 室

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2023 年 5 月 16 日 09 点 00 分（北京时间）

地点：海口市蓝天路西 12 号世纪港 B905 室

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1、公告发布媒介：采购信息发布媒体海南省政府采购网（<http://www.ccgp-hainan.gov.cn/>）。有关本项目磋商文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

2、供应商须在“海南省政府采购电子化交易管理系统(新)<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>”注册，并通过该系统成功报名、下载电子版的采购文件，供应商未按上述规定在规定时限内报名获取采购文件的视为无效报名；供应商报名成功后，请密切关注该系统发布的相关动态信息。供应商应仔细阅读海南省政府采购网的通知《海南省财政厅关于政府采购电子化交易管理系统全省推广应用的通知》，如在适用该系统的过程中遇到相关问题，请拨打技术支持电话：68546705。

3、响应文件（投标文件）必须在提交截止时间前送达到提交地点（开标地点），逾期送达或没有密封的文件不予接收；本项目不接受邮寄、传真或信函等非现场形式的投标。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：儋州市司法局

地址：儋州市

联系方式：0898-23317985

2. 采购代理机构信息

名称：海南政通招投标有限公司

地址：海口市蓝天路西 12 号世纪港 B905 室

联系方式：0898-68592663

3. 项目联系方式

项目联系人：陈工

电 话：0898-68592663

海南政通招投标有限公司
2023年5月5日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	项目	内容
1.	采购人及联系方式	名称：儋州市司法局 地址：儋州市 联系人：戴先生 联系方式：0898-23317985
2.	代理机构及联系方式	采购代理机构：海南政通招投标有限公司 联系人：陈工 联系电话：0898-68592663 传真：0898-68591227 地址：海口市美兰区蓝天路西12号世纪生活港B0905号 邮箱：hnztzb@163.com
3.	供应商资格	供应商资格要求：详见磋商公告
4.	磋商文件的澄清、修改	在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
5.	响应文件的格式及内容	供应商提供的磋商响应文件应以第六章磋商响应文件格式的要求为准。
6.	分包和转包	分包和转包：不接受
7.	备选方案	备选方案：不接受
8.	磋商保证金金额	磋商保证金金额：A包（项目建设）人民币壹仟元整（1000.00元），B包（工程监理）人民币贰佰元整（200.00元），C包（等保测评）人民币伍佰元整（500.00元）。 缴纳形式：转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式 截止时间：2023年5月16日09点00分 收取投标保证金的指定银行账户： 户名：海南政通招投标有限公司 开户行：中国银行股份有限公司海口蓝天西路支行（或美舍河支行） 账 户：266261986176 注：1. 磋商保证金必须由供应商单位账户提交；2. 用途应注明所报价的项目编号和包段号（如有分包）。3. 如以纸质保函形式提交投标保证金的，开标现场须携带保函原件（独立包装）与响应（投标）文件一同递交，评审结束后交由海南政通招投标有限公司保管保函随着采购结果公告挂网公示。
9.	磋商响应文件有效期	自提交响应文件的截止之日起60天
10.	响应文件份数	磋商响应文件份数： 1. 纸质响应文件：正本壹份，副本贰份

		2. 电子响应文件：壹份（格式为PDF，U盘或光盘）。 注：电子响应文件与纸质正本响应文件必须保持内容（含签署和盖章）一致，否则自行承担由此带来的一切风险。
11.	响应文件递交地点、时间	磋商响应文件递交地点： <u>海口市蓝天路西12号世纪港B905室。</u> 磋商响应文件递交截止时间： <u>2023年 月 日 点 分</u>
12.	开启时间及地点	开标时间：同磋商响应文件递交截止时间。 开标地点：同磋商响应文件递交地点。
13.	无效响应认定条件	出现以下情况将可导致响应文件被认定为无效响应： 1. 响应文件未密封完好，签署、盖章不符合磋商文件的要求； 2. 供应商的资格证明文件不符合磋商文件的要求； 3. 响应函或磋商报价不符合磋商文件的要求； 4. 未按磋商文件的规定提交磋商保证金的； 5. 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； 6. 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求。
14.	磋商小组	磋商小组共 <u>3</u> 名成员。
15.	成交候选人	推荐成交候选人 <u>3</u> 名
16.	采购代理服务费用	采购代理服务费： 1. 收费标准：以成交价作为计费基数，按照国家有关收费标准（计价格[2002]1980号文、发改价格[2011]534号文）计算的基础上，下浮45%向成交人收取招标代理服务费。 2. 支付方式：由成交人在领取成交通知书时向海南政通招投标有限公司一次性支付。
17.	履约保证金	本次采购项目不作要求
18.	其他	磋商现场供应商代表需携带本人身份证件原件以核验身份。

供应商须知正文部分

一、总则

资金来源：政法转移支付资金。

采购人：儋州市司法局

采购代理机构：海南政通招投标有限公司

1. 合格的供应商

1.1 合格的供应商：见《磋商公告》及《供应商须知前附表》中规定的内容。

1.2 供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本采购文件第一章的“资格要求”规定的条件。具有独立承担民事责任的能力的补充说明：（1）供应商是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的（只有中国公民才能以自然人身份参加），提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。（2）银行、保险、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的，其分支机构可参与投标，即其分支机构可视为“具有独立承担民事责任能力的法人”。（3）适用《合伙企业法》调整的律师事务所及其分所、会计师事务所及其分所，按要求提供执业许可证等证明文件的，可参加政府采购活动。

1.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.4 如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

1.5 招标（采购）文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

1.6 如以联合体形式参与投标的（是否接受联合体投标详见“第一章 磋商公告”的相

关要求），联合体的各成员均应当具备采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.7 信用记录查询

1.7.1 信用记录查询的内容

(1) 供应商在中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 没有被列入“全国法院失信被执行人名单”

(2) 供应商在“信用中国 (www.creditchina.gov.cn) ”没有被列入“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信名单”

(3) 供应商在中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 没有被列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”

1.7.2 采购人和采购代理机构根据“信用记录查询的内容”查询供应商的信用记录，供应商存在失信记录的，将被认定为无效响应。

1.7.3 以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在失信记录的，将被认定为无效响应。

1.7.4 信用记录查询结果以采购人和采购代理机构的查询结果为准。

2. 磋商费用

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构均无承担的义务和责任。

二、磋商文件

3. 磋商文件的构成

3.1 磋商文件包括：

第一章磋商公告

第二章供应商须知

第三章采购需求

第四章合同草案条款

第五章评审办法和程序

第六章磋商响应文件格式

3.2 供应商应审阅磋商文件中所有须知、格式、条款和规格。供应商未按磋商文件要求提供全部资料或提交的磋商响应文件未对磋商文件作出实质性响应,那么供应商将承担其风险并有可能导致磋商文件被拒绝。

4. 磋商文件的澄清、修改

4.1 提交首次响应文件截止之日前,采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前,以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商;不足 5 日的,采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、磋商响应文件

5. 磋商响应文件的编制

5.1 投标使用的文字

磋商响应文件所有部分均应以中文编制。

5.2 磋商文件的组成

供应商应按第六章《磋商响应文件格式》中规定的结构和顺序编制磋商文件。

5.3 磋商响应文件格式

供应商应按磋商文件第六章提供的磋商响应文件格式编制磋商响应文件。

5.4 磋商报价

其他要求见《供应商须知前附表》。

5.5 投标货币

本次采购的货物以人民币进行报价,以其它货币标价的报价将被拒绝。

5.6 供应商的合格性和资格的声明文件

5.6.1 供应商须提交证明其有资格进行磋商和有能力履行合同的文件,做为磋商文件的一部分。

5.6.2 供应商提供的履行合同的资格声明文件应使采购人满意:

5.6.3 供应商具有履行合同所需的财务、技术和生产能力；

5.6.4 供应商应填写并提交磋商文件第六章上所附的“资格证明文件”中的所有内容。

5.7 货物的合格性及符合磋商文件规定的证明文件

(1) 供应商须提交证明其拟供货物和辅助服务的合格性并符合磋商文件规定的证明文件，作为磋商文件的一部分。证明文件可以是文字资料、彩页和数据。

(2) 磋商文件规定的其他必要文件。

5.8 磋商保证金

5.8.1 供应商响应时按《供应商须知前附表》中的规定提交磋商保证金。

5.8.2 磋商保证金是用于保护本次采购免受供应商的行为而引起的风险，根据文件的有关规定没收磋商保证金。

5.8.3 磋商保证金使用投标货币表示，只能采取下列形式：转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

5.8.4 任何未按上述规定提交磋商保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

5.8.5 未成交供应商的保证金在成交通知书发出后 5 个工作日退还，成交供应商的保证金在采购合同签订后 5 个工作日退还。

5.8.6 若发生下列情况，采购人在书面通知后有权没收磋商保证金：

5.8.6.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

5.8.6.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

5.8.6.3 除因不可抗力或磋商文件、磋商公告认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

5.8.6.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5.8.6.5 中标后未按规定缴付采购代理服务费的；

5.8.6.6 磋商文件对履约保证金有要求，而成交供应商未按规定提交履约保证金。

5.9 磋商响应文件有效期

5.9.1 磋商响应文件有效期见《供应商须知前附表》中的规定。供应商的磋商响应文件有效期比规定短的可以视为非响应标予以拒绝。

5.9.2 在特殊情况下，采购人可于磋商响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改磋商文件，但将要求其响应延

长磋商保证金的有效期。

5.10 知识产权

5.10.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

5.10.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

5.10.3 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5.11 磋商响应文件的式样和签署

5.11.1 供应商应按《供应商须知前附表》中规定的数量递交磋商响应文件，每一份磋商响应文件必须装订成册。并要明确注明“正本”和“副本”，如正本和副本或电子版有差异，以正本为准。

5.11.2 磋商响应文件正本和副本须打印或用不退色墨水书写并由供应商或经正式授权并对供应商有合同约束力的人签字，后者须将“授权委托书”以书面形式附在磋商响应文件中。磋商响应文件副本可以是盖章、签字好的正本的复印件（加盖封面和骑缝章）。

5.11.3 除供应商对错处作必要修改外，磋商文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署磋商文件的人进行签字，并加盖公章，否则视为无效。

5.11.4 传真、邮寄提交磋商响应文件的，概不接受。

6. 磋商响应文件的递交

6.1 磋商响应文件的密封和标记

6.1.1 供应商应将磋商响应文件正本、副本和电子版分别密封在三个报价专用袋（箱）中，并标明“正本”或“副本”或“电子版”。“正本”、“副本”和“电子版”的封口处均应加盖供应商的公章，磋商响应文件正本需加盖骑缝章。

6.1.2 “正本”、“副本”和“电子版”报价专用袋（箱）外包装均应写明：

致：海南政通招投标有限公司

项目名称：儋州市司法局“智慧矫正”项目

项目编号：HNZT2023-132

包 号：（如有）

（正本/副本/电子版）磋商响应文件

供应商单位名称、联系人姓名和电话

注明：“请勿在开启时间（ 年 月 日 时）之前启封”

6.1.3 如果未按上述规定密封和标记，采购人对磋商响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的磋商响应文件，采购人将予以拒绝，并退回供应商。

6.2 递交磋商响应文件的截止日期

6.2.1 采购人收到磋商响应文件的时间不得迟于《供应商须知前附表》中规定的截止时间。

6.2.2 采购人可按照有关规定修改磋商文件并酌情延长提交磋商响应文件的截止时间，因此，已规定的采购代理机构和供应商的一切权利和义务将按延期后的磋商响应文件递交截止时间履行。

6.3 迟交的磋商响应文件

6.3.1 采购人将拒绝接收任何迟于《供应商须知前附表》中规定的截止时间递交的磋商响应文件。

6.4 磋商响应文件的修改和撤回

6.4.1 供应商在提交磋商响应文件后可对其磋商文件进行修改或撤回，但采购人须在提交磋商响应文件截止之日前收到该修改或撤回的书面通知。

6.4.2 供应商对磋商响应文件的修改或撤回的通知应按采购文件的有关规定进行准备、密封、标注和递送。

6.4.3 磋商响应文件递交截止时间后不得修改磋商响应文件。

6.4.4 供应商不得在磋商响应文件递交截止日起至磋商响应文件规定的磋商有效期届满前撤销磋商响应文件。否则采购人将按规定没收其磋商保证金。

四、磋商与评审

7. 磋商

7.1 供应商应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购人、招标代理机构对报价文件的处理不承担责任。

7.2 按照采购文件规定，提交了可接受的“撤回”通知的磋商文件将不予开封。

7.3 磋商时，纪检监察人员或供应商授权代表将查验报价文件密封情况，确认无误后由磋商小组对磋商响应文件进行评审。采购人、采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。磋商中，参加磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

8. 组建磋商小组

磋商小组根据采购服务的特点，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及本项目采购人本级和上级财政部门的有关规定依法组建，并负责评审工作。

9. 响应文件的初审与澄清

9.1 响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

9.1.1 资格性检查

指依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

9.1.2 符合性检查

依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应。

9.2 响应文件的澄清

9.2.1 在评审或磋商期间，磋商小组有权以书面方式要求供应商在规定时间内对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。供应商澄清应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。若供应商不能按时答复并提供磋商小组要求的文件（包括要求的正本），则磋商小组可视为该供应商未提供相关文件或相关应答不合格，并按自己的理解对竞争性磋商进行评比。

9.2.2 澄清文件将作为响应文件的一部分。

9.2.3 算术错误及文字歧义将按以下方法更正：响应文件中“报价一览表”（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以“报价一览表”（报价表）为准。响应文件同一部分中，大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并

修改单价。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2.4 如果供应商不接受对其错误和歧义的更改，其磋商将作为无效响应被拒绝。

10. 响应偏离与无效响应

10.1 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何供应商的相对排序。

10.2 在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应文件应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效响应被拒绝。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

10.3 实质上没有响应竞争性磋商文件要求的响应文件将被作为无效响应被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应。

11. 比较与评价

11.1 经初审合格的响应文件，磋商小组将根据竞争性磋商文件确定的评审方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较、评价和磋商。

11.2 评审严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行。详细评审标准见竞争性磋商文件第五章：

综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

当磋商文件未能详细列明采购标的的技术、服务要求，经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商小组成员应当对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。

11.3 备选方案的评审。如供应商须知前附表中允许提交备选方案，评审过程中只考虑主方案。只有当主方案的供应商为第一成交候选供应商或成交供应商，且磋商时报出的

备选方案满足竞争性磋商文件要求、报价低于主方案时，采购人才可考虑选用备选方案。

11.4 本项目支持本国产品、节能产品、环境标志等产品、促进中小企业、监狱企业发展及残疾人就业等政府采购政策。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）的要求，政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，以及根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的文件精神，本项目相应的政府采购政策优惠条件及要求详见竞争性磋商文件“第五章 评审办法和程序”。

12. 终止竞争性磋商采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）除“〈政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉的通知”（财库〔2014〕214号）第二十一条第三款”和“《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）”规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

注：在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

13 保密原则

13.1 采购人、采购代理机构应当按照政府采购法和本办法的规定组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行（不进行唱标）。任何单位和个人不得非法干预、影响磋商过程和结果。

13.2 政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

13.3 供应商试图影响采购人、采购代理机构和磋商小组的任何活动，将导致其响应文件被拒绝，并承担相应的法律责任。

五、确定成交供应商

14. 成交候选供应商的确定原则及标准

除“采购任务取消”外，磋商小组将根据评审标准，确定实质上响应竞争性磋商文件按供应商须知前附表中规定数量推荐成交候选供应商。

采用综合评分法的，评审结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。综合得分与磋商报价均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。综合得分、磋商报价和技术部分得分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。综合得分、磋商报价、技术部分得分和商务部分得分均相同的，由磋商小组举手表决供应商的排名，并提交评审报告及评审推荐意见。

15. 确定成交供应商

采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

16. 成交结果公告与成交通知书

17.1 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在指定的媒体（同磋商公告媒介）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

17.2 成交通知书是合同的组成部分。

17. 授予合同的准则

18.1 除“采购任务取消”外，合同将授予采购人确定的成交供应商。成交供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或者被他人质疑后证实确有其事的，采购人可以与排位其后第一位的供应商签订合同或重新组织招标，以此类推。

18.2 如采购人发现成交供应商在投标、提供资料时有弄虚作假的行为，经核实，采购人有权拒绝该成交供应商的投标。

18.3 其他法律、法规的相关规定。

18. 签署合同

19.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

19.2 成交供应商在收到成交通知书后，在成交通知书上规定的时间内，应派授权代表前往采购人指定地点签订合同。

19. 履约保证金

详见《供应商须知前附表》

20. 合同的补充

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

21. 采购代理服务费

详见《供应商须知前附表》

六、其他

22. 质疑与接收

22.1 供应商如认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采

购代理机构提出质疑（联系电话、地址等信息详见本《采购文件》第一章）。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权不予受理。

22.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。递交的质疑相关材料应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的有关要求，并加盖公章，否则不予受理。提交的质疑材料应包含：质疑函、营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书（需法人签字并盖章）、法定代表人身份证复印件、代理人身份证复印件、报名凭证复印件，以上材料需加盖公章。质疑函应当包括下列内容（格式请参考中国海南政府采购网发布的模板）：

- 1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- 2) 质疑项目的名称、编号；
- 3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- 4) 事实依据；
- 5) 必要的法律依据；
- 6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

23. 现场考察和答疑会

不组织。

24. 采购任务取消

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。

当采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

25. 其他

无。

第三章 采购需求

一、项目概况

1. 项目名称：儋州市司法局“智慧矫正”项目
2. 项目编号：HNZT2023-132
3. 采购预算：2681627.82 元，本项目分 3 个包，分包情况如下：

标包编号	名称	采购预算（元）	分包要求	采购内容及技术要求
HNZT2023-132-1	A 包（项目建设）	2595759.82	不允许分包	具体需求详见各包“采购需求”
HNZT2023-132-2	B 包（工程监理）	35868.00	不允许分包	
HNZT2023-132-3	C 包（等保测评）	50000.00	不允许分包	

注：1、同一投标人只允许参与其中一个包的投标，否则投标无效。2、超出各包采购预算金额的投标文件按无效投标处理。

4. 工期（合同履行期限）：

A 包（项目建设）：合同签订后 8 个月内完成交付安装（含试运行及终验）。

B 包（工程监理）：本项目监理服务周期自签订合同之日起，至建设项目完成竣工验收。

C 包（等保测评）：采购人下达的测评通知后 90 个日历天内交付测评报告。

二、项目背景及建设目标

儋州市司法局是主管海南省儋州市司法行政工作的市政府工作部门，负责管辖范围内的矫正工作，依法对矫正对象执行矫正，通过司法所和社区网格员，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促使其顺利回归社会。

为体现社区矫正刑事执行体系，通过对现有矫正中心进行改造，合理设置功能区，突出矫正中心的全局性、统筹性、实战性和指挥性，运用互联网、人机交互等信息化提高矫正中心业务管控能力，做到安全可靠、功能齐全、设施完善和经济适用。重点推进社区矫正工作，提高教育矫正质量，帮助社区矫正对象顺利融入社会，预防矫正对象再犯罪事件的发生，矫正期间再犯罪率保持在司法部发布的全国社区矫正对象矫正期间再犯罪率均值 0.2% 的范围内。

三、采购内容

第一部分 A包（项目建设）采购需求

1、项目概况

a) **采购预算：**2595759.82 元（超出本包采购预算（最高限价）的投标报价，按无效投标处理；）

b) 采购标的所属行业及中小企业认定说明

本次采购标的所属行业为软件和信息技术服务业（根据工信部联企业（2011）300号中小企业划型标准规定：从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

2、采购清单及技术参数等要求

序号	采购品目名称	技术要求	数量	单位	备注
一	综合管理区				
1.1	工作人员办公室兼社会联络室				
1	台式计算机或笔记本电脑	1、国产 CPU 2、内存：≥16GB； 3、硬盘：不少于 512GB SATA SSD； 4、显示器：≥23 英寸； 5、显卡：≥2GB 独显； 6、统信/麒麟等国产操作系统	3	台	
1.2	社区矫正指挥中心兼教育培训室				
1	移动或台式 PC 电脑	1、国产 CPU 2、内存：≥16GB； 3、硬盘：不少于 512GB SATA SSD； 4、显示器：≥23 英寸； 5、显卡：≥2GB 独显； 6、统信/麒麟等国产操作系统	1	台	
2	COB 高清显示屏	大屏显示要求： 1、显示屏尺寸：宽≥3 米，高≥1.68 米，整体面积≥5.07m ² 2、整屏分辨率≥2400*1350，点间距：≤P1.2； 3、封装形式：支持倒装 COB 4、单元分辨率：≥480 × 270 5、单元尺寸（mm）：600（W）×337.5（H）×39（D） 6、宽高比：16:9	5.07	m ²	

		<p>7、单元像素密度：≥ 640000 点/m^2</p> <p>8、箱体材料：压铸铝</p> <p>9、光学参数：支持单点亮度及色度校正</p> <p>10、显示屏应具备色彩诊断能力，并能对色彩进行自动修正</p> <p>11、亮度≥ 600nits</p> <p>12、支持色温 3000K-10000K 可调</p> <p>13、支持水平/垂直视角：$170^\circ / 160^\circ$</p> <p>14、对比度$\geq 8000: 1$</p> <p>15、刷新率≥ 3840Hz</p> <p>16、不同接收卡之间画面同步性≤ 10ms</p> <p>17、电气参数：平均单元功耗≤ 300W/m^2，最大功耗≤ 640W/m^2</p> <p>18、供电要求：AC100~240V</p> <p>19、维护方式：完全前维护</p> <p>20、防护等级（正面）：$\geq IP65$</p> <p>21、工作温湿度：适应$-10\sim+50^\circ C / 10\sim 90\%RH$ 无结霜， 存储温湿度：适应$-20\sim+60^\circ C / 10\sim 90\%$</p> <p>22、寿命：$\geq 10$ 万小时</p> <p>23、支持全前维护，电源、转接板、接收卡、模组等元器件均采用镀金接插件实现硬连接，且都可从前方拆卸维护，可以无需预留维护通道，支持贴墙安装</p> <p>24、功能特性：支持倒装 COB 技术，支持灯面防磕碰、支持防水溅，画面要求均匀一致，无黑线，实现无缝拼接</p>			
3	发送卡	<p>1、输出网口：≥ 4</p> <p>2、最大带载：≥ 230 万像素</p> <p>3、视频输入接口：支持 HDMI 接口数量≥ 1、DVI 接口数量≥ 1</p> <p>4、输入分辨率：支持 1920×1200, 2048×1152, 2560×960,</p> <p>5、支持分辨率任意设置</p> <p>6、工作电压：支持 AC $100\sim 240$V</p> <p>7、功耗：≤ 16W</p> <p>8、工作温度：适应$-20\sim 60^\circ C$</p>	4	台	
4	拼接处理器	<p>1. 拼接处理器</p> <p>2. 槽位：\geq输入 2 槽、输出 2 槽；</p> <p>3. 输出分辨率：$\geq 1920 \times 1200$（向下兼容）；</p> <p>4. 视频输入接口：HDMI、DVI-D、VGA、BNC；</p> <p>5. 输入分辨率：$\geq 4096 \times 2160$；</p> <p>6. ≥ 4 路 HDMI 输入</p> <p>7. ≥ 4 路 HDMI 输出</p>	1	台	
5	智能配电箱	<p>1、≥ 10KW 配电箱</p> <p>2、适用于 LED 显示屏电力输入控制</p> <p>3、支持自动控制、手动控制、智能远程控制</p>	1	套	

		4、支持无人值守全自动控制（时控） 5、主控制电路选用高质量、高稳定性、工业控制级、可实现多种保护功能，确保电网稳定。			
6	大屏辅材	包含大屏所需的 HDMI 线缆、网线、电源线等。	1	项	
7	结构及包边	安装结构能满足 LED 高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试；支架颜色、质感、支撑结构同指挥大厅的整体风格一致。	5	平方	
8	视频点名终端	1、远程视频督察系统，日常报告、集体教育、公益活动自动记录功能，具有人脸识别功能；督查事件下发、督导反馈。 2、有效像素：200W；分辨率：1920*1080；支持变焦；支持云台；含线材； 3、网络协议：TCP/IP, SIP, SDP, UDP, RTP, RTCP, DHCP, DNS, PPPoE, HTTP, HTTPS, SNTP, XCAP； 4、音频编解码：G.711a, G.711 μ, G.722, G.722.1, G.722.2, G.729AB, iLBC, AAC-LD； 5、含音视频通讯设备：有效像素：200W；分辨率：1920*1080；支持变焦；支持云台；含线材； 6、网络协议：TCP/IP, SIP, SDP, UDP, RTP, RTCP, DHCP, DNS, PPPoE, HTTP, HTTPS, SNTP, XCAP； 7、音频编解码：G.711a, G.711 μ, G.722, G.722.1, G.722.2, G.729AB, iLBC, AAC-LD；	1	套	
9	多媒体教学终端	1、国产 CPU 2、内存：≥16GB； 3、硬盘：不少于 512GB SATA SSD； 4、显示器：≥23 英寸； 5、显卡：≥2GB 独显； 6、统信/麒麟等国产操作系统	1	台	
10	VR 一体机	1、显示屏：配备≥5.5 英寸*1SFR TFT； 2、处理器：CPU ≥八核，≥64 位，主频不劣于 2.84GHz； 3、运存：≥6GB LPDDR4X, 2133MHz； 4、闪存：≥256GB, UFS3.0 5、分辨率：≥3664*1920； 6、刷新率：≥90Hz； 7、视场角：≥98 度。 8、电池：≥5300mAh, 连续视频≥4 小时； 9、传输：支持 USB3.0 10、主要性能：VR 头盔支持物理瞳距调节，调解范围不劣于 58-69mm；支持开启护眼模式；支持 DP 视频输出；可支持连接第三方立体声耳机使用。 11、手柄：配备 6DoF 体感手柄 x 2, 支持光学定位，支持线性振动马达，红外传感器。 12、VR 眼镜：10 副 内置 VR 教育软件：	1	台	

		<p>1. 毒品认知、个人危害、家庭危害、社会危害、法律知识，让社区矫正对象感受到吸毒对人体的伤害。</p> <p>2. 监狱牢房生活、监狱车间劳作、监狱学习室、监狱探监制度。</p> <p>3. 模拟酒后开车第一人称视角、模糊、眩晕、事故发生现场第三人称展示、相关法律法规学习。</p>			
1.3	档案资料室				
1	火情报警监控	<p>1、热成像最大图像尺寸$\geq 256*192$</p> <p>2、可输出 720P ($\geq 1280*720$) @30fps</p> <p>3、支持焦距&视场角：$\geq 3.2\text{mm}$，支持水平视场角：57.0°，支持垂直视场角：42.0°</p> <p>4、测温范围&测温精度：$-20^\circ\text{C}\sim+150^\circ\text{C}$，$\pm 8^\circ\text{C}$或$\pm 8\%$（取最大值）</p> <p>5、可见光：$\geq 1/1.8$英寸 CMOS 图像传感器可输出 400 万以上 ($\geq 2688*1520$) @30fps</p> <p>6、支持焦距&视场角：4mm，支持水平视场角：89.9°，支持垂直视场角：49.1°</p> <p>7、支持 H.265、SVC 可伸缩视频编码算法，压缩效率更高，应用灵活</p> <p>8、支持温度检测功能设置，并可设置温度阈值，当检测到的温度超过或低于或匹配设定阈值时，会产生告警，并可以联动声光告警</p> <p>9、支持使用单 IP 双通道技术，可同时预览可见光通道和热成像通道实况画面</p> <p>10、支持火点检测、吸烟检测和火点区域屏蔽功能</p> <p>11、支持区域测温，并支持联动告警，告警图片可叠加温度信息</p> <p>12、支持热成像实况显示冷热点追踪，突出温度异常点</p> <p>13、支持双光融合，热成像画面清晰，细节更饱满</p> <p>14、支持双通道下的深度周界布控，更有效的保护周界安全</p> <p>15、支持联动声光告警，红蓝双光配合语音报警，告警语音可设置</p> <p>16、支持 Mic 和扬声器，支持双向语音对讲</p> <p>17、支持 PoE 供电方式</p> <p>18、支持音频接口 1 入 1 出，告警接口 2 入 2 出，1 路 RS485 串口</p> <p>19、防护等级$\geq \text{IP67}$</p>	1	套	
2	壁装支架	筒机壁装支架	1	个	
3	网络高清半球	<p>1、≥ 200万像素，靶面$\geq 1/2.8$；</p> <p>2、支持 2.8/4.0/6.0mm 镜头可选；</p> <p>3、支持 10M/100M 自适应网口；</p> <p>4、支持内置 Mic；支持 0.001lux (F1.6, AGC ON, 彩色)，01lux(开启红外)；</p> <p>5、宽动态范围：$\geq 120\text{dB}$；红外补光；30FPS (\geq</p>	3	台	

		<p>1920*1080)；</p> <p>6、支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常；</p> <p>7. 具有友好密码策略功能，开启友好密码策略的情况下跨网段弱密码无法访问，同网段弱密码可以访问，关闭后则同网段弱密码无法访问，强制要求改为强密码才可以继续登陆；</p> <p>8、供电方式：支持 PoE 供电方式；</p> <p>9、工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；</p> <p>10、功耗：≤5.5W MAX；</p> <p>11、具有视频水印功能，开启该功能后，可通过专用播放软件检测到录像文件中的水印信息</p> <p>12、防护等级：≥IP66；</p>			
1.4	装备室兼值班室（监控室）				利旧原有监控室
1	火情报警监控	<p>1、热成像最大图像尺寸≥256*192</p> <p>2、可输出 720P (≥1280*720) @30fps</p> <p>3、支持焦距&视场角: ≥ 3.2mm，支持水平视场角: 57.0°，支持垂直视场角: 42.0°</p> <p>4、测温范围&测温精度: -20℃~+150℃，±8℃或±8%（取最大值）</p> <p>5、可见光: ≥1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器可输出 400 万以上 (≥2688*1520) @30fps</p> <p>6、支持焦距&视场角: 4 mm，支持水平视场角: 89.9°，支持垂直视场角: 49.1°</p> <p>7、支持 H.265、SVC 可伸缩视频编码算法，压缩效率更高，应用灵活</p> <p>8、支持温度检测功能设置，并可设置温度阈值，当检测到的温度超过或低于或匹配设定阈值时，会产生告警，并可以联动声光告警</p> <p>9、支持使用单 IP 双通道技术，可同时预览可见光通道和热成像通道实况画面</p> <p>10、支持火点检测、吸烟检测和火点区域屏蔽功能</p> <p>11、支持区域测温，并支持联动告警，告警图片可叠加温度信息</p> <p>12、支持热成像实况显示冷热点追踪，突出温度异常点</p> <p>13、支持双光融合，热成像画面清晰，细节更饱满</p> <p>14、支持双通道下的深度周界布控，更有效的保护周界安全</p> <p>15、支持联动声光告警，红蓝双光配合语音报警，告警语音可设置</p> <p>16、支持 Mic 和扬声器，支持双向语音对讲</p>	1	套	

		17、支持 PoE 供电方式 18、支持音频接口 1 入 1 出，告警接口 2 入 2 出，1 路 RS485 串口 19、防护等级 \geq IP67			
2	壁装支架	6 寸筒机壁装支架	1	个	
二	监督管理区				
2.1	报到登记室				
1	人脸指纹门禁设备	1、人脸识别率 $>99\%$ ； 2、人脸识别时间 $\geq 200\text{ms}$ ，人脸库容 ≥ 2 万，卡库容 ≥ 4 万，脱机记录数 ≥ 10 万条事件记录（不含图片）； 3、开门方式及组合：支持人脸、密码、刷卡及相互组合的识别方式、微信小程序远程开门； 4、支持通信方式 10/100Mbps 自适应网口； 5、支持可刷卡类型 IC 卡读卡区支持刷卡类型：Mifare 卡、USIM NFC 卡号，支持 Mifare 加密功能，支持读取 CPU 卡序列号； 6、支持接口：网口 ≥ 1 、韦根输入 ≥ 1 、韦根输出 ≥ 1 、RS485 ≥ 1 、告警输入 ≥ 2 、告警输出 ≥ 1 、门锁接口 ≥ 1 、门磁接口 ≥ 1 、开门按钮 ≥ 1 ； 7、电源 DC12V $\pm 25\%$ 输入； 8、显示屏 触摸屏；尺寸：7 英寸；分辨率：600 \times 1024 9、摄像头 双摄像头： ≥ 200 万像素，RGB+ ≥ 200 万像素支持 IR 补光灯，支持红外补光灯； 10、尺寸（长 \times 宽 \times 高） $\geq 246\text{mm}\times 110\text{mm}\times 23.5\text{mm}$ （ $\pm 5\text{mm}$ ）， 安装方式 标配金属安装挂板，支持明装、86 盒安装； 11、工作环境适应 $-20^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ ， $<95\%$ 不凝露； 12、适用场景 室内、室外。	1	套	
2	电源适配器（门禁设备）	DC12V/24W 电源适配器	1	台	
3	门禁配件套装	单门磁力锁： 1、工作电压：DC12V 2、工作电流：500mA/250mA 3、承受拉力：280KG 4、适用范围：木门、玻璃门、金属门、防盗门 5、产品尺寸：253*25*48mm（ $\pm 5\text{mm}$ ）开门类型：断电开门	1	套	
4		单门磁力锁 L 型支架： 1、材质：高强度铝合金； 2、开门方式：90° 单向开门； 3、适用电锁：磁力锁系列；	1	套	
5		1、开门按钮供电方式：干接点信号控制 2、结构：PC 阻燃材料和银合金触点 3、规格尺寸：86*86mm（ $\pm 5\text{mm}$ ） 4、安装方式：86 盒安装	1	套	

		5、弹力持久、受力平稳			
6		电源--20℃-60℃-180Vac-260Vac-12V/2A, 适配器	1	套	
2.2	信息采集室兼远程视频会见室				
1	台式计算机	1、国产 CPU 2、内存：≥16GB； 3、硬盘：512GB SATA SSD； 4、显示器：≥23.8 英寸； 5、显卡：R7 430, ≥2GB 独显； 6、统信/麒麟操作系统	2	台	
2	自助矫正终端 (台式)	<p>① 功能参数：</p> <p>实现活体人证对比、人脸采集识别、声纹采集识别、指纹采集识别、身份证信息读取与识别、社区矫正对象基本身份信息采集、证件号码采集、社会家庭关系采集、个人简历信息采集，社区矫正对象日常报告，信息查询等功能，法律文书扫描功能，提供与智慧矫正一体化平台无缝对接。</p> <p>1) 集成全功能整合 SDK。方便任意调用所有模块，具备流程演示 DEMO。</p> <p>2) 文档扫描：具备智能纠偏与精准去边、防外物干扰、印章复原、缺失边角修复等文档扫描算法等功能。</p> <p>3) 具备防外物干扰算法的功能，精准的抓取需要扫描文档的图像；具备印章复原算法可以让用户在扫描盖有公章的纸质文档时去掉文档底色的灰度的同时很好的保留印章的原色；</p> <p>4) 具备缺失边角修复算法的功能，可以让用户在扫描边角缺失的纸质文档时，修复出整齐与端正的文档图像。</p> <p>5) 书籍扫描：具备智能曲面纠正算法的功能，帮助用户在扫描纸质书籍的时候有效实现两个弧形曲面纠正成平面，两页合成出端正的一页平整图像；具备智能去手指算法，帮助用户在书籍无法自然放置时，使用手指按压书籍（无需为手指带特定指套），可自动去掉手指图像。</p> <p>6) 证件扫描：具备智能证件纠正算法的功能，帮助用户在扫描证件的时候可以随意防止证件，无论证件是正放还是倒放，最后出来的图像都是正向的图像；支持证件的正面图像与反面图像合成一张图像技术。</p> <p>7) 单据扫描：支持一维与二维条码的拍摄与识别，同时拍摄出来的图像可以自动的使用条码识别出来的内容命名。</p> <p>8) 单页智能拓展，可将小幅面拍摄物体背景填充成 A4 白纸背景。并且自动生成 PDF 或者 WORD 文档。</p> <p>9) 具备提取目标原图，裁边，去黑边，文档底色优化处理，黑白二值化，灰度图像等功能。</p> <p>10) 户口处理：可对一般卡片，身份证、户口本、集体户口、单页户口、自动提取，校正。去黑边，自动保</p>	1	台	

		<p>存成 A4 幅面。双页户口本自动提取并保存。集体户口自动校正。普通户口自动校正。</p> <p>11) 证件处理：新旧版本离婚证、结婚证、军官证、自动校正、提取。去黑边。</p> <p>12) OCR 识别：具备深度学习算法的能力，智能 OCR 识别证件中的照片及文字信息的功能。</p> <p>13) 防反光处理：支持驾驶证等亮面证件的防反光拍摄、合并以及自动纠偏与纠正。</p> <p>② 性能参数：</p> <p>1) CPU \geq 四核，频率 \geq 1.8GHz；内存 \geq 4GB；存储 \geq 32GB；显示屏主屏 \geq 21.5 英寸 TFT 动态矩阵液晶屏，分辨率至少为 1920*1080，电容显示屏副屏 \geq 15.6 英寸 TFT 动态矩阵液晶屏，分辨率至少为 1920*1080。</p> <p>③ 功能模块参数：</p> <p>1) 身份证识别模块：支持公安部认证身份证识别模块。</p> <p>2) 指纹识别模块：支持公安部认证指纹识别模块。</p> <p>3) 双目活体检测摄像头：RGB 摄像头分辨率 1920×1080，红外摄像头分辨率 1920×1080，像素 200w，成像距离 RGB-20cm~无穷远 红外 30cm~70cm 30 帧/秒，接口方式 USB2.0，工作电压 5V，进行 1:1 的人脸比对，误识率 \leq 十万分之一。</p> <p>4) 智能文档拍摄摄像头：最高分辨率 3840*2880 10 帧/秒，像素 1200W，对焦方式定焦，成像幅面 A4，接口方式 USB2.0，工作电压 5V，硬件尺寸 68*35mm，支持自动裁剪、识别正向、印章原色保留、自动采集；支持防反光、去黑边、补缺（角）。</p> <p>5) 扬声器：内置双扬声器。</p>			
3	便携式身份证读卡器	<p>1、产品重量：\geq45g；</p> <p>2、读卡类型：符合 IOS14443TypeB 标准，充电时间：\leq 4 小时，响应时间：大约 \leq 3 秒，有效距离：0~30mm。</p>	1	个	
4	照相机	旗舰型小型数码相机、全高清摄像（含支架）。	1	台	
5	人脸指纹门禁设备	<p>1、人脸识别率 $>$99%；</p> <p>2、人脸识别时间 \geq 200ms，人脸库容 \geq 2 万，卡库容 \geq 4 万，脱机记录数 \geq 10 万条事件记录（不含图片）；</p> <p>3、开门方式及组合：支持人脸、密码、刷卡及相互组合的识别方式、微信小程序远程开门；</p> <p>4、支持通信方式 10/100Mbps 自适应网口；</p> <p>5、支持可刷卡类型 IC 卡读卡区支持刷卡类型：Mifare 卡、USIM NFC 卡号，支持 Mifare 加密功能，支持读取 CPU 卡序列号。</p> <p>6、支持接口：网口 \geq 1、韦根输入 \geq 1、韦根输出 \geq 1、RS485 \geq 1、告警输入 \geq 2、告警输出 \geq 1、门锁接口 \geq 1、门磁接口 \geq 1、开门按钮 \geq 1。</p> <p>7、电源 DC12V \pm 25% 输入。</p> <p>8、显示屏 触摸屏；尺寸：7 英寸；分辨率：600×</p>	1	套	

		1024。 9、摄像头 双摄像头； ≥ 200 万像素，RGB+ ≥ 200 万像素 支持 IR 补光灯，支持红外补光灯。 10、尺寸(长 \times 宽 \times 高) $\geq 246\text{mm}\times 110\text{mm}\times 23.5\text{mm}$ ($\pm 5\text{mm}$) 安装方式 标配金属安装挂板，支持明装、86 盒安装 11、工作环境适应 $-20^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ ， $<95\%$ 不凝露 12、适用场景 室内、室外			
6	电源适配器 (门禁设备)	1、DC12V/24W 电源适配器	1	台	
7	门禁配件套装	单门磁力锁： 1、工作电压:DC12V 2、工作电流:500mA/250mA 3、承受拉力:280KG 4、适用范围:木门、玻璃门、金属门、防盗门 5、产品尺寸:253*25*48 开门类型:断电开门	1	套	
8		单门磁力锁 L 型支架： 1、材质：高强度铝合金； 2、开门方式： 90° 单向开门； 3、适用电锁：磁力锁系列；	1	套	
9		1、开门按钮供电方式：干接点信号控制 2、结构：PC 阻燃材料和银合金触点 3、规格尺寸：86*86mm 4、安装方式：86 盒安装 5、弹力持久、受力平稳	1	套	
10		1、电源 $-20^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ -180Vac-260Vac-12V/2A，适配器	1	套	
2.3	宣告室				
2.4	训诫室兼警务联络室				
1	台式计算机	1、国产 CPU 2、内存： $\geq 16\text{GB}$ ； 3、硬盘： $\geq 512\text{GB}$ SATA SSD； 4、显示器： ≥ 23.8 英寸； 5、显卡：R7 430， $\geq 2\text{GB}$ 独显； 6、统信/麒麟操作系统	3	台	
2	电子笔录管理 终端	1、电子笔录专用终端设备，可实现移动笔录登记，语音转写，笔录文件上传。 2、该产品基于社区矫正机构日常执法工作进行梳理开发，软件为免安装、即插即用、电脑端无痕、拥有多重加密功能，数据储存在加密储存芯片区域，保障笔录数据安全；简洁界面、易操作、贴合实际、智能识别的办案笔录软件；方便携带、适合外出办案使用；内嵌预设问话模板，支持卷内目录、执法文书等功能，根据客户需求可定制笔录数据一键回传内网或社区矫正平台，是一款多功能的安全便携式笔录软件工具。 3、支持国密算法 SM2，SM3，SM4。 4、支持国际标准 AES 加密算法与 ECC 算法。	1	台	

		5、支持 SM4、AES256 数据加密。 6、支持 ECB、CBC、OFB、CTR、XTS 6 种加密模式。 7、支持 SM2、RSA1024、RSA2048 签名认证。 8、ECC：192、224、256、384、521 比特。			
3	专业麦克风	1、供电方式：外接供电，指向性：全方向指向，采样率：16bit/48KHz，频率响应：100~15000Hz，信噪比：>70dB。	1	个	
4	便携式身份证读卡器	1、产品重量：≥45g， 2、读卡类型：符合 IOS14443TypeB 标准，充电时间：≤4 小时，响应时间：大约≤3 秒，有效距离：0~30mm。	1	个	
5	USB 集线器	1、材质：环保 ABS 胶壳，线身采用加厚 PVC 等材质； 2、功能：内置 FE1.1S 核心芯片，支持≥4 口同时使用，扩展电脑 USB。	1	个	
6	加密笔录 U 盘	1、256GB SSD。采用 MLC 制式 EMMC 颗粒，速度快，稳定可靠。 2、读速度：≥500MB/s(与容量有关) 3、写速度：≥400MB/s(与容量有关) 4、使用加密芯片进行加密，支持国密算法 SM2，SM3，SM4，以及国际标准 AES 加密算法。	1	个	
7	电子笔录专用指纹签名采集终端	1、屏幕尺寸：≥5 寸 2、显示分辨率：≥800*480 (16:9) 3、液晶模式：IPS LCD 4、指纹识别类型：电容型	1	个	
8	语音转写设备	1、录音格式：MP3，WAV 2、录音距离：≥10m 3、麦克风：内置麦克风 4、产品尺寸：长 98mm，宽 23.5mm，高 11mm（±5 mm） 5、电池类型：锂电池 6、扬声器：内置扬声器 7、适用场景：会议	1	套	
9	网络高清半球	1、≥200 万像素，靶面≥1/2.8； 2、支持 2.8/4.0/6.0mm 镜头可选； 3、支持 10M/100M 自适应网口； 4、支持内置 Mic；支持 0.001lux（F1.6，AGC ON，彩色），0lux(开启红外)； 5、宽动态范围：≥120dB；红外补光；30FPS（≥1920*1080）； 6、支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常； 7. 具有友好密码策略功能，开启友好密码策略的情况下跨网段弱密码无法访问，同网段弱密码可以访问，关闭后则同网段弱密码无法访问，强制要求改为强密码才可以继续登陆； 8、供电方式：支持 PoE 供电方式； 9、工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；	2	台	

		10、功耗：≤5.5W MAX； 11、具有视频水印功能，开启该功能后，可通过专用播放软件检测到录像文件中的水印信息 12、防护等级：≥IP66；			
2.5	驻检室				
1	台式计算机	1、国产 CPU 2、内存：≥16GB； 3、硬盘：不少于 512GB SATA SSD； 4、显示器：≥23 英寸； 5、显卡：≥2GB 独显； 6、统信/麒麟等国产操作系统	1	台	
三	教育帮扶区				
3.1	教育培训室与指挥中心合并				
3.2	心理辅导室				与指挥中心合并
1	台式计算机	1、国产 CPU 2、内存：≥16GB； 3、硬盘：不少于 512GB SATA SSD； 4、显示器：≥23 英寸； 5、显卡：≥2GB 独显； 6、统信/麒麟等国产操作系统	1	台	
2	自助心理测评机	1、屏幕尺寸：不小于 21.5 英寸 2、显示比例：16: 9 3、屏幕分辨率：不小于 1920 (H) *1080 (V) 4、主要功能：（一）五种评估模型：1) 心理测评 2) 社会危害程度评估 3) 再犯罪风险评估 4) 监管风险动态评估 5) 社会适应性评估；（二）三阶段矫正方案：1) 前期入矫初始方案 2) 中期矫正措施调整方案 3) 后期解矫衔接方案；（三）个性化测评：深入了解服刑人员心理状况。（四）风险等级预警：重点关注，及时干预；（五）肖像刻画：人员状况，一览全貌，深入分析，服务矫正。	1	台	
3	网络高清半球	1、≥200 万像素，靶面≥1/2.8； 2、支持 2.8/4.0/6.0mm 镜头可选； 3、支持 10M/100M 自适应网口； 4、支持内置 Mic；支持 0.001lux (F1.6, AGC ON, 彩色), 0lux(开启红外)； 5、宽动态范围：≥120dB；红外补光：30FPS (≥1920*1080)； 6、支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常； 7. 具有友好密码策略功能，开启友好密码策略的情况下跨网段弱密码无法访问，同网段弱密码可以访问，关闭后则同网段弱密码无法访问，强制要求改为强密码才可	1	台	

		以继续登陆； 8、供电方式：支持 PoE 供电方式； 9、工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH； 10、功耗：≤5.5W MAX； 11、具有视频水印功能，开启该功能后，可通过专用播放软件检测到录像文件中的水印信息 12、防护等级：≥IP66；			
4	远程心理辅导 视讯终端	1、≥8 英寸 1280×800 像素电容式可旋转触摸屏 2、≥1080p@30 全高清视频 3、支持安卓 7.1 系统 4、内置蓝牙 4.2 模块 5、内置双频 2.4G/5G Wi-Fi 模块（802.11a/b/g/n/ac） 6、USB2.0 接口 双系统功能 1、支持 HDMI 双屏显示 2、≥16 个 VoIP 账号 3、支持≥3 方视频会议 4、支持≥10 方音视频混合会议（最多可支持 2 方视频通话） 5、支持 PoE	2	台	
3.3	宣泄室				
1	网络高清半球	1、≥200 万像素，靶面≥1/2.8； 2、支持 2.8/4.0/6.0mm 镜头可选； 3、支持 10M/100M 自适应网口； 4、支持内置 Mic；支持 0.001lux（F1.6，AGC ON，彩色），0lux（开启红外）； 5、宽动态范围：≥120dB；红外补光；30FPS（≥1920*1080）； 6、支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常； 7.具有友好密码策略功能，开启友好密码策略的情况下跨网段弱密码无法访问，同网段弱密码可以访问，关闭后则同网段弱密码无法访问，强制要求改为强密码才可以继续登陆； 8、供电方式：支持 PoE 供电方式； 9、工作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH； 10、功耗：≤5.5W MAX； 11、具有视频水印功能，开启该功能后，可通过专用播放软件检测到录像文件中的水印信息 12、防护等级：≥IP66；	1	台	
3.4	图书阅览室				
1	网络高清半球	1、≥200 万像素，靶面≥1/2.8； 2、支持 2.8/4.0/6.0mm 镜头可选； 3、支持 10M/100M 自适应网口； 4、支持内置 Mic；支持 0.001lux（F1.6，AGC ON，彩	1	台	

		色), 0lux(开启红外); 5、宽动态范围: $\geq 120\text{dB}$; 红外补光: 30FPS ($\geq 1920*1080$); 6、支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常; 7. 具有友好密码策略功能, 开启友好密码策略的情况下跨网段弱密码无法访问, 同网段弱密码可以访问, 关闭后则同网段弱密码无法访问, 强制要求改为强密码才可以继续登陆; 8、供电方式: 支持 PoE 供电方式; 9、工作温湿度: $-30^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$, $\leq 95\%\text{RH}$; 10、功耗: $\leq 5.5\text{W MAX}$; 11、具有视频水印功能, 开启该功能后, 可通过专用播放软件检测到录像文件中的水印信息 12、防护等级: $\geq \text{IP66}$;			
四	自助矫正室				
1	网络高清半球	1、 ≥ 200 万像素, 靶面 $\geq 1/2.8$; 2、支持 2.8/4.0/6.0mm 镜头可选; 3、支持 10M/100M 自适应网口; 4、支持内置 Mic; 支持 0.001lux (F1.6, AGC ON, 彩色), 0lux(开启红外); 5、宽动态范围: $\geq 120\text{dB}$; 红外补光: 30FPS ($\geq 1920*1080$); 6、支持人脸检测、运动检测、越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、遮挡检测、声音异常; 7. 具有友好密码策略功能, 开启友好密码策略的情况下跨网段弱密码无法访问, 同网段弱密码可以访问, 关闭后则同网段弱密码无法访问, 强制要求改为强密码才可以继续登陆; 8、供电方式: 支持 PoE 供电方式; 9、工作温湿度: $-30^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$, $\leq 95\%\text{RH}$; 10、功耗: $\leq 5.5\text{W MAX}$; 11、具有视频水印功能, 开启该功能后, 可通过专用播放软件检测到录像文件中的水印信息 12、防护等级: $\geq \text{IP66}$;	1	台	
2	自助矫正终端 (立式)	① 功能参数: 1.1、实现活体人证对比、人脸采集识别、声纹采集识别、指纹采集识别、身份证信息读取与识别、社区矫正对象基本身份信息采集、证件号码采集、社会家庭关系采集、个人简历信息采集, 社区矫正对象日常报告, 信息查询等功能, 法律文书扫描和打印, 提供与智慧矫正一体化平台对接技术支持。 ② 性能参数: 2.1、CPU \geq 四核, ARM Cortex-A17 架构, 频率 $\geq 1.8\text{GHz}$; 内存 $\geq 4\text{GB}$; 存储 $\geq 32\text{GB}$; 显卡: RM Mali-T764	1	台	

		GPU, 支持 TE, ASTC, AFBC 内存压缩技术。 2.2、显示屏参数: 显示屏≥21.5 英寸, 分辨率至少为 1920*1080 分辨率, 支持电容触摸。 ③ 功能模块参数: 3.1、身份证识别模块: 支持公安部认证身份证识别模块。 3.2、指纹识别模块: 支持公安部认证指纹识别模块。 3.3、声纹采集模块: 线型等距阵列麦克风, 拾音距离 10 米, 采样率 16KHz, 采样位数 16bit。 3.4、双目活体检测模块: RGB摄像头分辨率 1920×1080, 红外摄像头分辨率 1920×1080, 像素≥200W, 成像距离至少为 50cm~200cm。 3.5、智能文档拍摄摄像头: 最高分辨率 3840*2880 10 帧/秒, 像素 1000W, 成像幅面 A4。 3.6、打印机: 黑白激光打印机, 支持自动双面打印。			
3	人脸指纹门禁设备	1、人脸识别率 >99%; 2、人脸识别时间 ≥ 200ms, 人脸库容 ≥2 万, 卡库容 ≥ 4 万, 脱机记录数 ≥10 万条事件记录 (不含图片); 3、开门方式及组合: 支持人脸、密码、刷卡及相互组合的识别方式、微信小程序远程开门; 4、支持通信方式 10/100Mbps 自适应网口; 5、支持可刷卡类型 IC 卡读卡区支持刷卡类型: Mifare 卡、USIM NFC 卡号, 支持 Mifare 加密功能, 支持读取 CPU 卡序列号 6、支持接口: 网口 ≥1、韦根输入 ≥1、韦根输出 ≥1、RS485 ≥1、告警输入 ≥2、告警输出 ≥1、门锁接口 ≥1、门磁接口 ≥1、开门按钮 ≥1 7、电源 DC12V ±25% 输入 8、显示屏 触摸屏; 尺寸: 7 英寸; 分辨率: 600×1024 9、摄像头 双摄像头: ≥200 万像素, RGB+ ≥200 万像素支持 IR 补光灯, 支持红外补光灯 10、尺寸 (长×宽×高) ≥246mm*110mm*23.5mm 安装方式 标配金属安装挂板, 支持明装、86 盒安装 11、工作环境适应 -20℃~60℃, <95% 不凝露 12、适用场景 室内、室外	1	套	
4	电源适配器 (门禁设备)	1、DC12V/24W 电源适配器	1	台	
5	门禁配件套装	单门磁力锁: 1、工作电压: DC12V 2、工作电流: 500mA/250mA 3、承受拉力: ≥280KG 4、适用范围: 木门、玻璃门、金属门、防盗门 5、产品尺寸: 253*25*485mm (±5mm) 开门类型: 断电开门	1	套	
6		单门磁力锁 L 型支架: 1、材质: 高强度铝合金;	1	套	

		2、开门方式：90° 单向开门； 3、适用电锁：磁力锁系列；			
7		1、开门按钮供电方式：干接点信号控制 2、结构：PC 阻燃材料和银合金触点 3、规格尺寸：86*86mm（±5mm） 4、安装方式：86 盒安装 5、弹力持久、受力平稳	1	套	
8		1、电源—20℃-60℃-180Vac-260Vac-12V/2A，适配器	1	套	
9	紧急报警按钮	1、紧急按钮面板式（适合 86 底盒）钥匙复位，无钉孔，86*86*32mm（±5mm），与现有报警系统兼容。	1	个	
五	司法所及移动矫正设备				
1	台式计算机	1、国产 CPU 2、内存：≥16GB； 3、硬盘：≥512GB SATA SSD； 4、显示器：≥23.8 英寸； 5、显卡：R7 430，≥2GB 独显； 6、统信/麒麟操作系统	19	台	各司法所 1 台
2	自助矫正终端 (立式)	<p>① 功能参数： 1.1、实现活体人证对比、人脸采集识别、声纹采集识别、指纹采集识别、身份证信息读取与识别、社区矫正对象基本身份信息采集、证件号码采集、社会家庭关系采集、个人简历信息采集，社区矫正对象日常报告，信息查询等功能，法律文书扫描和打印，提供与智慧矫正一体化平台对接技术支持。</p> <p>② 性能参数： 2.1、CPU ≥ 四核，ARM Cortex-A17 架构，频率 ≥ 1.8GHz；内存 ≥ 4GB；存储 ≥ 32GB；显卡：RM Mali-T764 GPU，支持 TE，ASTC，AFBC 内存压缩技术。 2.2、显示屏参数：显示屏 ≥ 21.5 英寸，分辨率至少为 1920*1080 分辨率，支持电容触摸。</p> <p>③ 功能模块参数： 3.1、身份证识别模块：支持公安部认证身份证识别模块。 3.2、指纹识别模块：支持公安部认证指纹识别模块。 3.3、声纹采集模块：线型等距阵列麦克风，拾音距离 10 米，采样率 16KHz，采样位数 16bit。 3.4、双目活体检测模块：RGB 摄像头分辨率 1920×1080，红外摄像头分辨率 1920×1080，像素 ≥ 200W，成像距离至少为 50cm~200cm。 3.5、智能文档拍摄摄像头：最高分辨率 3840*2880 10 帧/秒，像素 1000W，成像幅面 A4。 3.6、打印机：黑白激光打印机，支持自动双面打印。</p>	4	台	《司法部办公厅关于开展“智慧矫正中心”创建工作的通知》本中心信息采集室（或社区矫正中心大厅）和自助矫正室应各配置 1 台自助矫正终端(6 分)。受委托开展社区矫正工作的司法所或

					所辖社区矫正执法中队、社区矫正分中心配置自助矫正终端，实现自助矫正应用闭环的，每配置1台，加1分，最高为15分。按需白马井、干冲、三都、新英湾司法所配，共4台。
3	移动执法终端 (手持式)	<p>1、CPU \geq八核，1.8GHz；</p> <p>2、内存大小\geq3GB+RAM\geq32GB ；</p> <p>3、物理键盘具备电源键，音量+键，音量-键，功能键等；</p> <p>4、主屏幕尺寸\geq8英寸</p> <p>5、显示屏可视全高清</p> <p>6、分辨率\geq1280x800；</p> <p>7、触摸类型 高强度，电容式触摸屏；</p> <p>8、触摸特点 可支持多点触控、触控笔操作；</p> <p>摄像头</p> <p>1、分辨率 前置：\geq500万像素，定焦</p> <p>2、后置\geq1300万像素，相位自动对焦</p> <p>3、闪光灯 内置</p> <p>电池信息</p> <p>1、电池类型：聚合物高密度安全电池</p> <p>2、电池容量：大于等于 9000mAh</p> <p>3、电池电压：\geq3.85V</p> <p>身份证识别</p> <p>1、特点：人证核验，读取身份证信息，鉴别身份证真</p>	22	台	

		<p>伪</p> <p>2、模块：内置公安部身份证解码模块</p> <p>3、读取距离：在 0-5CM 范围内均可</p>			
4	电子腕带	<p>1、定位功能：支持 GPS/北斗、WiFi 定位等多种模式；</p> <p>2、报警功能：支持暴力拆卸报警、低电报警、关机报警、越界报警等；</p> <p>3、防拆功能：防止佩戴者随意拆卸，且在暴力拆卸后及时报警；支持盲区补报；</p> <p>4、具备防拆防爆、防尘防水、违规告警、实时定位监管等功能。</p>	10	个	配置市级矫正中心 3 台，各司法所 1 台
5	移动执法车设备	<p>单兵移动执法记录仪</p> <p>1、显示屏：≥2.4 英寸</p> <p>2、防护级别：≥IP66</p> <p>3、镜头：背面摄像头≥3000 像素，正面摄像头≥500 万像素</p> <p>4、图片格式 JPG</p> <p>5、摄像格式 ≥ 1920*1080（30fps）；≥1280*720（30fps）；</p> <p>6、接口类型 Mini USB 接口；</p> <p>7、存储介质 标配≥32G，可根据需求扩展至最大≥128G 红外夜视≥ 5m 70%覆盖，≥10m 可辨别</p> <p>8、畸变修复：在所有分辨率条件下的图像几何失真率小于 20%</p> <p>9、续航时间：内置≥3300mAH 大容量可更换电池，支持更换电池时≥6 分钟正常使用不断电；连续摄录可达到≥8 小时以上，视频传输时长≥4.5 小时以上，超长待机。</p> <p>10、定位：支持北斗/GPS 双模定位</p> <p>11、蓝牙：支持蓝牙，支持蓝牙对讲，WiFi 支持 wifi 传输功能，使用者可通过 wifi 传输文件或视频流。</p> <p>12、NFC 内置 NFC 模块支持卡、读卡器两种模式</p> <p>13、拓展应用：支持人脸识别、车牌识别、人证比对、巡更巡检等应用软件适配。</p>	3	台	
6		<p>移动执法车设备</p> <p>1、能够实现车载监控，语音对讲和具有车载摄像回传功能，带车载摄像头。</p> <p>2、视频通道：1 路≥1080P TVI 云台一体机+4 路≥1080P TVI 相机；</p> <p>3、存储容量：≥1T 硬盘(支持≥2 块 2.5 英寸 SATA 接口的 HDD/SSD 硬盘，每个接口支持容量最大≥2TB 的硬盘)</p> <p>4、通信模块：全网通（支持移动、联通、电信）；</p> <p>5、定位模块：标配 GPS&北斗；</p> <p>6、电源输入：DC+8V~+36V；</p> <p>7、云台参数：≥1080P 分辨率，≥30 倍光学变焦，≥IP66</p>	1	台	

		防护等级； 8、显示屏：≥7寸LED显示屏，分辨率≥800X480 RGB 9、主机尺寸：≥202mm(宽)×85.5mm(高)×256mm(深) (±5mm)			
7		1、5G网络环境改造：基于物联网专网和专用网元设备，采用物联网专用号段，在现有网络制式及设施覆盖范围内提供数据通信服务，网络制式包括但不限于TD-LTE、LTE-FDD、NB-IoT、5G-NR等。连接管理平台满足物联网卡便捷管理、业务监测、智能诊断等需求所提供蜂窝连接管理服务的平台。配置一台硬件终端，提供场所及移动执法5G网络环境。 2、硬件采用5G modem≥4个千兆LAN口、≥1个SIM卡安装槽(Micro SIM)、≥1个Type-C口 3、理论下行速率达到≥2.3Gbps； 4、理论上行速率达到≥1.15Gbps 5、内置：2.4GHz+5GHz双频天线； 6、支持频宽：20MHz，40MHz，80MHz(ac) 7、≥117MM*117MM*180MM 8、≥510g 9、最大支持≥64个用户 10、支持web页面管理 11、支持大功率上行双发，提升5G覆盖范围和体验速率	1	套	
8		移动执法车载平板 1、内存：≥4G 2、屏幕尺寸：≥8"分辨率：≥1280*800 3、宽动态人脸识别摄像头 4、支持指纹识别，支持身份证识别，支持wifi/蓝牙/GPS 移动执法车载平板内置自助矫正系统，可自助办理报到、点验、信息采集和查询等。针对社区矫正对象在入矫及矫正期间自助业务办理，社区矫正机构工作人员日常移动执法办公的综合性服务终端。	1	台	
六	安全设备				
1	防火墙	技术参数： 1、采用国产化芯片，国产操作系统，标准1U设备，冗余电源；标配8个10/100/1000M Base-TX，8个千兆光口；内置64G SSD或SATA硬盘，默认开通审计中心功能 默认支持IPSec VPN和SSL VPN模块（80个并发用户）； 2、网络层吞吐量≥7Gbps，应用层吞吐量（单向）：≥6Gbps，最大并发连接数≥500万，每秒新建连接数≥10万，同时支持IPv4、IPv6； 3、支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路； 4、持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并	1	台	

		<p>发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理;</p> <p>5、能主动屏蔽恶意地址,以用于提前免疫包括病毒网站或者攻击源地址的攻击;</p> <p>6、支持包括后门、服务探测、文件共享、Windows 系统补丁、认证等主动式扫描;</p> <p>7、支持端口联动,支持上下行端口组的联动,可以实现单端口决定同组中的任意接口失效启动链路切换;</p> <p>8、提供 3 年设备原厂保修服务。</p> <p>9、开通入侵防御功能模块及 3 年特征库升级授权。</p> <p>10、开通防病毒功能模块及 3 年特征库升级授权。</p>			
2	入侵检测	<p>技术参数:</p> <p>1、采用国产化芯片,国产操作系统;2U 上架设备,冗余电源;1 个 Console 管理口,1 个 HA 口,1 个管理口,2 个千兆电口,4 个千兆光接口,网络层吞吐量: $\geq 3\text{Gbps}$; 并发连接数 ≥ 300 万;</p> <p>2、支持旁路部署方式,提供数据收、协议分析、入侵逃避发现、流量监测能力;</p> <p>3、提供最近 24 小时内网络发生的展示界面,包括对拒绝服务事件、扫描事件、蠕虫事件、木马病毒事件、网络整体状况等展示;</p> <p>4、提供自定义弱口令规则的能力,使用户可以灵活定义网络内的弱口令条件;</p> <p>5、提供威胁的实时展示能力,可以将引擎检测到的威胁在威胁展示界面进行实时显示,现实内容需全面丰富,包括:事件名称、攻击者 IP、被攻击者 IP、攻击发生时间、事件级别、流行程度、攻击类型;</p> <p>6、提供网关 IP-MAC 地址绑定的功能识别 arp 地址欺骗攻击;</p> <p>7、供完善的报表系统,支持面向安全结论的分析报表;报表需支持如下格式:HTML、PDF、EXCEL、WORD,所生成的报表可以自动发送到多个邮箱,能辅助用户查阅;</p> <p>8、提供 3 年设备原厂保修服务,3 年特征库升级服务。</p>	1	台	
3	日志审计	<p>技术参数:</p> <p>1、1U 标准机架式设备,采用国产化芯片,国产操作系统,单电源,标配 6 个千兆电口 4 个千兆光口,2 个可扩展插槽,2 个 USB 接口,内存 8G,存储容量 2TB;日志处理性能(平均) $\geq 3000\text{EPS}$;</p> <p>2、提供网络设备、安全设备与系统、主机、中间件、数据库、存储、应用和服务在内的多种审计数据源的日志采集,并且提供日志过滤归并功能提高日志采集能力;</p> <p>3、支持对国内主流国产化数据库进行日志数据采集,包括武汉达梦、人大金仓、南大通用、神州通用等;支持动态表名模式进行数据库采集,能按照时间或者数字的规则动态每天递增采集日志表;</p>	1	台	

		<p>4、支持日志加密压缩传输，支持加密压缩方式转发，支持定时转发；</p> <p>5、支持多种告警方式和告警动作，包括弹出提示框、播放警示音、发送邮件、发送 SNMPTrap、发送短信、执行命令脚本、设备联动、发送飞鸽传书、发送 Syslog 等；</p> <p>6、支持三权分立，包括系统管理员、安全审计员和安全保密管理员；</p> <p>7、≥40 个日志授权许可，3 年硬件维保服务。</p>			
4	终端杀毒系统	<p>技术参数：</p> <p>1、网络防病毒系统管理中心，提供防病毒策略管理、下发以及病毒告警分析、报表等功能，可管理 win 系列客户端、Linux 系列客户端、麒麟系列客户端，能够全面直观地展现整个系统的安全情况，包括：全网安全概况、威胁趋势、实时动态、常用功能、部署信息、终端版本比例等，让管理员能够轻松地掌握系统的总体安全情况；</p> <p>2、具备病毒文件审计追踪能力，可智能定位病毒，及早处理感染源，减少病毒爆发造成的损失；</p> <p>3、可以通过文件 MD5、扩展名、文件夹路径的方式添加白名单，具备查询、批量导入、导出、删除白名单，并可对组织结构中的分组设置白名单。可以通过添加信任文件，快捷识别 MD5 到白名单的功能；</p> <p>4、要求在断网状态下具备不依赖病毒库特征，而采用人工智能识别方式对未知病毒进行查杀；具备公有云检测能力，并且公有云特征存储超过 10 亿；</p> <p>5、含网络版客户端软件授权 40 名，支持中科方德兆芯、银河麒麟飞腾和中标麒麟龙芯桌面系统，含 1 年产品病毒特征库服务；</p> <p>6、1 年产品病毒特征库服务。</p>	2	套	
5	终端杀毒硬件	不低于 1T 8 核配置，支持采用国产化芯片，国产操作系统。	1	台	
七	安防应用补充				
1	门禁应用软硬一体机	<p>1、开机即用；</p> <p>2、标配≥8GB 内存，可扩展到 32GB</p> <p>3、标配≥256GB SSD，可扩展到 1T</p> <p>针对 SMB 中小场景业务需求的综合安防管理一体机，在兼容安防视频监控的固有功能基础上，扩展了：门禁管理、考勤管理、访客管理、周界防护、可视对讲、智能锁管理、客流管理、运维中心管理、基础业务管理等业务功能。</p> <p>1、视频监控：支持 256 路接入，支持视频预览回放，及电视墙。</p> <p>2、门禁管理：支持 128 路接入，支持 10000 人门禁权限管理，支持首卡开门，多人开门，反潜回，多门互锁</p>	1	台	

		<p>等高级功能，可运用于特殊场景下的人员门禁控制，以提高安全等级。</p> <p>3、考勤管理：支持 128 路接入，支持考勤时段配置（固定考勤，自由考勤）、考勤班次配置（日，周，月循环）、报表统计、假日管理等功能，可根据实际需求配置迟到、早退、旷工、加班等规则，实现考勤智能化管理。</p> <p>4、访客管理：支持 1 路接入，支持使用身份证核验，手动录入两种方式进行访客登记。登记后可以联动门禁设备进行人脸，卡片等授权，及联动出入口道闸授权。支持访客二维码开门。同时可以记录访客的门禁轨迹记录。</p> <p>5、周界防护：支持 256 路报警输入通道（防区）接入，支持导入安装现场平面图，实现周界防护设备的可视化，事件报警等。平台可以展示设备实时状态，一键布、撤防，事件处理等操作。</p> <p>6、可视对讲：支持管理机和门口机 128 路接入，室内机 1000 路接入，支持门口机、室内机、人脸门禁一体机与平台之间的可视对讲等功能，支持报警柱设备接入，实现与平台之间的互相呼叫对讲，同时可以查看历史对讲视频和抓图等信息。</p> <p>7、智能锁管理：支持 256 路接入，支持实时查看智能门锁的状态，实现远程开门，人员授权，异常报警等操作。同时可以读写安装所需的各种管理员卡片。</p> <p>8、客流管理：支持 256 路接入，实现对客流场区的分配，进场离场状态的实时监控，报警阈值设置，支持客流报警查看，客流历史数据对比查询导出等操作。</p> <p>9、运维中心管理：支持 256 台交换机，实现网络中设备状态实时监控，事件报警，支持远程重启设备，清理配置，恢复默认等操作。</p> <p>10、基础业务管理：支持用户管理、人员管理、车辆管理、设备管理、日志管理、事件中心（报警预案配置、事件展示和查询等）、系统配置、地图管理等。</p>			
2	与矫正一体化平台对接	非标对接，实时获取人像、人员信息库。	1	项	
3	门禁系统发卡器	<p>1、技术参数：IC 卡(Mifare 卡)发卡 USB 供电和通讯，工作电流<150mA 免驱动安装，即插即用；</p> <p>2、含 2 年维保</p>	1	台	
4	Mifare 卡	<p>1、技术参数：白色，表面光滑；尺寸：≤55*85*1mm</p> <p>2、含 2 年维保</p>	50	张	
5	门禁系统授权	<p>1、技术参数：门禁权限设置、高级应用参数设置、门禁事件查询；同时能够管理门禁设备和门禁点，并对门禁相关参数进行设置。</p> <p>2、含 2 年维保</p>	3	套	
6	生物信息采集	1、技术参数：接口外观应为 USB 接口；像素：≥200 万；	1	台	

	仪	镜头焦距：≥2.8mm；传感器类：≥1/2.9英寸CMOS； 镜头类型：定焦；供电方式：USB5V 2、含2年维保			
八	辅材配套				
1	POE交换机(监控接入)	二层24口千兆POE交换机； 1、≥24个10/100/1000电口（支持POE）、≥4个10/100/1000光口； 2、交换容量≥336Gbps、包转发率≥96Mpps； 3、工作温度：适应-5~55℃； 4、硬件尺寸：440mm（宽）×285mm（深）×44mm（高）具有防雷设计、支持强大的ACL功能、具备端口限速； 5、支持MAC地址和端口绑定，支持IP Source Guard、DHCP Snooping，支持802.1X认证； 6、支持Telnet、SNMP等方式实现对交换机的管理； 7、支持VLAN（4K个），支持1:1和N:1VLAN转换； 8、支持端口聚合、支持组播、支持STP、RTSP、MSTP、支持G.8032环网保护协议； 9、支持端口镜像和远程端口镜像。	1	台	
2	客户端接入交换机	技术参数： 1、设备提供不少于24个千兆电口； 2、不少于4个万兆SFP，配置单电源； 3、设备交换容量不低于336Gbps，包转发率不低于108Mpps； 4、支持静态路由、RIP、RIPng，OSPF、OSPFv3等三层功能； 5、支持横纵向虚拟化技术，且横向虚拟化技术可堆叠设备不低于9台； 6、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击、CPU保护功能； 7、支持MAC地址表项规格不低于32K，ARP表项不低于4K； 8、含2年维保	1	台	
3	网线	超六类屏蔽双绞线，23AWG，LSZH，一箱305米	3	箱	
4	86盒	配套电源插座	31	个	
5	光缆	OS2单模万兆12芯MPO预端接光缆，进口插芯，LSZH，无损	861.025	米	
6	水晶头	六类水晶头工程级50U镀金100个装RJ45千兆网线接头CAT6	2	盒	
7	电力电缆	ZA-YJV(1kv)-3×6mm ²	430.5125	米	
8	电力电缆	ZA-YJV-3×2.5mm ²	430.5125	米	
9	PVC管	DN150；壁厚2.5mm	1033.23	米	
10	42U网络机柜	600mm*1200mm*2000mm，19英寸标准42U机柜，	1	个	部署于

		配 2 个 8 位 10A PDU 国标、20A/8 位、带数字显示、短路保护、过载保护			装饰室
11	24U 网络机柜	600mm*600mm*1250mm, 19 英寸标准 24U 机柜, 冷轧钢材质, 配置 6 位 10A 电源	1	个	部署于指挥中心, 用于转载大屏设备
12	电源插线板	插孔数量: 五位; 额定电压: 250V; 额定电流: 10A; 额定功率: 2500W; 强制 3C 认证; 带一米电源线	14	个	按房间数量计算, 一个房间配置一个
九	标准规范编制费				
1	信息化工作机制标准	包括组织管理、资金保障、规划设计、专业人才体系规范等编制	4	项	输出 4 个工作机制规范
2	信息化支撑体系标准	包括运维服务支撑规范、矫正中心信息化运营体系标准	2	项	输出 2 个工作机制规范
十	网络租赁				
1	互联网专线	20M 互联网专线	1	条/年	运营商到矫正中心
2	流量费	30G/月 4G 流量卡	32	张	移动执法车及执法仪数据回传
十一	系统集成				
1	系统集成实施		1	项	

3、商务要求

说明 以下各项商务要求, 投标必须在“商务要求响应表”中进行逐条响应, 如出现漏项或评委会认为响应情况不能满足招标要求的, 该项指标将被视作“负偏离”, 其投标将被认定为无效投标。

3.1、工期

合同签订后 8 个月内完成交付安装（含试运行及终验）。

3.2、项目实施地点

由成交供应商负责运送至采购人指定的地点。

3.3、付款方式

(1) 签订项目合同后，供应商开具正式有效发票之日起 5 个工作日内，向供应商支付合同款的 50%（预付款）；

(2) 完成主要设备到货后，经项目初验合格后，供应商开具正式有效发票之日起 5 个工作日内，向供应商支付合同款的 30%（货款）。

(3) 项目初验合格后 5 个工作日内甲方凭借乙方正式有效发票，支付合同金额的 10% 验收款；

(4) 项目终验合格后 5 个工作日内甲方凭借乙方正式有效发票，支付合同金额的 7% 验收款；

(5) 本合同总金额的 3%在乙方完成 2 年维保服务后付清。

3.4、质保要求：

1) 自项目验收合格之日起，项目整体维保期（质保期）为 2 年，特殊货物的质保期按需求表中的时间为准，如制造商保修期高于三年的，按制造商保修标准为准。法律、法规另有规定的，从其规定。（人为及不可抗力引起的损坏除外）。

2) 供应商应提供满足设备质保期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在投标价格之内。

3.5、售后服务：

1、免费质保期内（自货物验收合格之日起计算，保修费用已计入总价），提供 7×24 小时的电话技术咨询支持，所有因设备、材料和产品质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。故障响应人员到场时间 20 分钟内，8 小时内解决故障，若 8 小时不能排除故障则提供采购人认可的解决方案，如果不能排除故障需要返厂维修，则提供同档次同功能备品给采购人换上。

3、对质保期内货物的故障报修，如供应商未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

4、质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由采购人承担，供应商提供有偿服务。

5、质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由供应商负责免费更换及维修。

3.6、供货要求：

1、供应商直接发货至采购单位，要求所供产品规格配置为出厂原始配置，保证产品及配件都为全新原装无损坏正品行货。

2、供应商将严格按采购文件要求和指定的供货地点按质按量进行供货，满足采购人技术标准及设备使用要求。

3.7、验收标准：

- 1) 是否满足合同规定的相关要求；
- 2) 是否达到了采购文件的采购需求。
- 3) 是否达到了响应文件承诺的要求
- 4) 是否满足国家、海南省、行业相关规范和标准的要求。

3.8、知识产权

供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用；涉及相关专有技术的，在投标时应提供该技术专有权人的使用授权正本附于投标书中，否则做侵权处理。

3.9、平台对接

提供海南省司法厅智慧矫正一体化平台实现无缝对接的承诺函（格式自拟）。

4、其他说明

报价应为最终用户验收合格后的总价，包含货物设计、材料、制造、运输、安装、调试、检测、招标代理服务费、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用及完成本项目的全部直接、间接费用；

供应商必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写响应文件，在成交结果公示期间，采购人有权对成交候选人所投货物的技术指标、检测报告、合格证等进行核查，如发现与其响应文件中的描述不一致，没收投标保证金，并报主管部门严肃处理。

第二部分 B包（工程监理）采购需求

一、项目概况

1. 预算金额:35868.00 元（超出本包采购预算（最高限价）的投标报价，按无效投标处理；）
2. 监理服务地点：采购人指定地点
3. 工期：本项目监理服务周期自签订合同之日起，至建设项目完成竣工验收。
4. 监理范围：本报监理范围为 B 包（工程监理），即 B 包内容。
5. 采购标的所属行业及中小企业认定说明

本次采购标的所属行业为软件和信息技术服务业（根据工信部联企业〔2011〕300 号中小企业划型标准规定：从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

二、总体要求

监理单位应按照建设目标和要求，遵循国家信息系统工程建设和监理的标准与规范，依据项目建设合同和用户需求，采用先进、科学和适合本工程特点的项目管理技巧和手段，对项目进行质量、成本、进度、变更的全面控制和监督，负责相关的合同管理、信息管理、信息安全管理，负责上述整个项目全过程监督协调，从而使本项目“按期保质、高效、节约”地完成。

三、监理技术要求

（一）监理范围

信息化部分，重点对项目建设过程中系统集成、软件开发、测试、培训、试运行、装修、验收等全过程进行监督管理，从系统集成、软件开发两个方面梳理该项目的建设的过程监理应如何通过切实有效方法、手段达到建设方所要求的深度、广度，最终实现工程监理的目标。实现对质量、进度、投资、变更的控制及合同管理和文档管理。当工程质量或工

期出现问题或严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

（二）监理目标控制方案

以工程建设合同、监理委托合同、国家（GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》及有关法规、技术规范与标准、项目建设单位需求为依据，通过专业的控制手段，协助建设单位全面地进行技术咨询和技术监督，对工程全过程进行监督、管理、指导、评价，并采取相应的组织措施、技术措施、经济措施和合同措施，确保建设行为合法、合理、科学、经济，使建设进度、投资、质量达到建设合同规定的目标。

1、 监理质量目标控制

监理质量目标控制是监理技术的核心所在，也是监理单位综合实力的最好反映，所以做好监理质量目标控制方案，确保本项目建设质量能达到建设单位要求的质量目标。

确保本项目建设质量达到工程合同中规定的功能、技术参数等目标。

确保工程建设中的设备和各个节点满足相关国家（GB/T19668.1-19668.6《信息化工程监理规范》或行业质量标准和技术标准，按照承建合同要求进行基于总体方案的细化设计、开发、部署、培训和运行；系统集成和软件开发过程涉及用户需求调研分析、概要设计、详细设计、系统实现、系统测试和系统运行等比较复杂、制约因素多的工作内容，应该成为质量控制的重点；深化设计方案的确定、开发平台选定，也要进行充分论证。

要求监理在整个工程实施过程中做好对工程质量的事前控制，事中监督和事后评估，以确保工程质量合格。

投标人应针对本项目建设中系统集成、软件开发、工程培训等提出工程监理的质量控制原则、方法、措施、工作流程和目标。

2、 监理进度目标控制

确保本项目按合同规定的工期完工。

依据合同所约定的工期目标，在确保质量和安全的原则下，采用动态的控制方法，对进度进行主动控制，确保项目按规定的工期完工。

通过对本项目概要设计的分析、研究，提出针对本项目建设的、有代表性的信息工程监理进度控制的主要原则、方法、内容、措施、工作流程和目标。

3、 监理投资目标控制

协助建设方控制本项目建设总投资在项目预算及审计范围内，减少项目建设中的额外开支。以项目建设方和承建单位实际签订的合同金额为准，确保项目费用控制在合同规定

的范围内。

4、 监理项目变更控制

协助用户对本项目的整体进行工期进度、投资、技术等方面进行变更管理、审核。以项目建设方和承建单位的可研、招投标文件，以及签订的合同建设内容为监理依据，确保项目实施控制在规定的范围内没有遗漏，如有则需进行变更流程。在项目建设中，合理减少项目变更，保护建设单位的经济利益。

（三）工程监理重点难点分析

投标人应根据本项目建设的特点，从实际出发分析本项目监理工作的重点、难点，并根据分析的结果制定相应的监理工作规划、对策和策略，以便日后有针对性的开展建设工程的监理服务工作。

1、 项目组织及总体技术方案的质量控制

- （1） 协助审查项目承建方的合同及实施方案；
- （2） 在技术上、经济上、性能上和风险上进行分析和评估，为采购人提供建议；
- （3） 协助审查项目建设方提交的组织实施方案和项目计划等相关文档；
- （4） 协助审查项目建设方的工程质量保证计划及质量控制体系；
- （5） 参与制定项目质量控制的关键节点及关键路径。

2、 项目质量控制

（1） 组织措施：建立质量管理体系，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制责任。

（2） 系统集成质量控制：审核系统总集成方案，参与制定系统验收大纲，对系统进行总体验收。

（3） 人员培训的质量控制：协助审查并确认培训计划，审定培训大纲；监督审查建设方实施其培训计划，并征求采购人的意见反馈；监督审查考核工作，评估培训效果；协助审核并确认培训总结报告。

（4） 文档、资料的质量控制：监督审查承建方提供的软件开发、测试、部署相关文件的标准性和规范化，在各项目验收时，应监督项目承建方提交符合规定的成套资料，包括纸质版和电子版。对监理项目实施过程中的文档进行标准化、规范化管理，在监理项目验收时，应提交符合规定的监理项目的成套资料，包括印刷本和电子版。

3、 进度协调控制

- （1） 组织措施。建立进度控制协调制度，落实进度控制责任。

(2) 编制项目控制进度计划。编制项目总进度计划和网络图。按各子系统实际情况进行编制，包括系统建设开工、软件的编制、试运行等各方面内容，做到既要保证各子系统、各阶段目标的顺利实现，又要保证项目间、阶段间的衔接、统一和协调。

(3) 审查各子系统承建方编制的工作进度计划。分析系统建设进度计划是否能满足合同工期及系统建设总进度计划的要求，特别要对照上阶段计划工程量完成情况进行审查，对为完成系统建设进度计划所采取的措施是否恰当，管理上有无缺陷进行审查。要根据承建方能提供的人员及产品性能复核、人员安排是否满足要求等，分析判断计划是否能落实，审查承建方提出的进度计划能否落实。如发现未落实，应及时报告采购人，要求承建方采取应急措施满足系统建设的需求。

(4) 系统建设进度的现场检查。随时或定期、全面地对进度计划的执行情况跟踪检查，发现问题及时采取有效措施加以解决。加强系统建设准备工作的检查，在工程项目或部分工序实施前，对情况进行检查，要加强检查设备、人员安排、各项措施的落实情况，确保准备工作符合要求，不影响后续工程的进行。

(5) 进度计划的分析与调整。要保证建设进度与计划进度一致，经常对计划进度与实际进度进行比较分析，发现实际进度与计划进度不符时，即出现进度偏差时，首先分析原因，分析偏差对后续工作的影响程度，并及时通知建设方采取措施，向承建方提出要求 and 修改计划的指令。

4、投资控制

(1) 审查设计图纸和文件。审查承建方的施工组织设计和各项技术措施，深入了解设计意图，在保证系统建设质量和安全的前提下尽可能优化设计。

(2) 严格督促承建方按合同实施，严格控制合同外项目的增加。协助采购人严格控制设计变更，制定设计变更增加工作量的报批制度；及时了解系统建设情况，协调好各方矛盾，减少索赔事件的发生。对发生的事件严格按合同及法律条款进行处理，认真进行索赔调解。

5、合同管理

合同管理是加快系统建设进度、降低系统建设造价、保证系统建设质量的有效途径之一。通过合同管理，可以督促承建方在各个阶段按照合同要求保证设备、人员的配备及投入，保证各阶段目标按合同实施，减少索赔事件，控制系统建设结算等。具体要求如下：

(1) 以合同为依据，本着“实事求是、公正”的原则，合情合理地处理合同执行过程中的各种争议。

- (2) 分析、跟踪和检查合同执行情况，确保项目承建方按时履约。
- (3) 对合同的工期的延误和延期进行审核确认。
- (4) 对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。
- (5) 根据合同约定，审核项目承建方的支付申请。
- (6) 建立合同目录、编码和档案。

(7) 合同管理坚持标准化、程序化，如设计变更、延期、索赔、计量支付等应规定出固定格式和报表。合同价款的增减要有依据，合同外项目增加要严格审批制度。重大合同管理问题的处理，如大的变更、索赔、复杂的技术问题等，组成专门小组进行研究。不符合实际情况的合同条款及时向采购人报告，尽早处理，以免造成损失。

6、信息、工程文档管理

在项目管理过程中，为了实现对进度、质量、投资的有效控制，处理有关合同管理中的各种问题，监理方需要收集各种有用的信息。信息的来源主要包括采购人文件、设计图纸和文件、承建方的文件、建设现场的现场记录（或项目管理日志）、会议记录、验收情况及备忘录等等。其中项目管理日志是进行信息管理的一个最重要的方面。项目管理日志主要包括当天的工作项目和工作内容、投入的人力和设备运行情况、计划的完成情况及进度情况、停工和返工及窝工情况。信息管理主要措施要求如下：

(1) 制定详细的信息收集、整理、汇总、分析、传递和利用制度，力求信息管理的标准化和制度化。由专人负责系统建设信息的收集、分类、整理储存及传递工作。信息传递以文字为主，统一编号，利用计算机进行管理，力求信息管理的高效、迅速、及时和准确，为系统建设提供及时有用的信息和决策依据。

(2) 在项目实施过程中做好工程监理日记和工程大事记。

(3) 做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的存档。

(4) 建立必要的会议、例会制度，整理好会议纪要，并监督会议有关事项的执行情况。

(5) 立足于建设现场，加强动态信息管理，对现场的信息进行详细记录和分析，做到以文字为基础，以数据说明问题。根据收集到的信息与合同进行比较，督促建设方的人员和设备到位，促使承包商按合同完成各项目标，从而实现对进度、质量、投资的控制。

(6) 建立完整的各项报表制度，规范各种适合本项目的报表。定期将各种报表、信息分类汇总，及时向采购人及有关各方报送。

(7) 监理项目验收时，应提交符合规定的有关工程的成套资料，包括印刷本和电

子版。

7、日常监理

- (1) 掌握监理范围内涉及的各种技术及相关标准；
- (2) 安排足够的监理人员，成立项目监理部，按工程需要派驻相应的专业人员进行项目现场监理，随时为采购人提供服务，总监理工程师必需专职于本项目；
- (3) 制定工程管理的组织机构方案并协助采购人组建相关机构，并提供相关培训；
- (4) 熟悉了解项目的业务需求，协助采购人对项目的目标、范围和功能进行界定，参与并协助项目的设计方案交底审核工作；
- (5) 建立健全科学合理的会议制度，并予以贯彻落实；
- (6) 建立健全科学合理的文档管理制度，制订开发过程中产生的各类文档制作、管理规范，并予以贯彻落实；
- (7) 与采购方一起制定评审机制，在工程实施全过程中随时关注隐患苗头，如发现将会导致工程失败的情况出现时，应及时启动评审机制，组织专家对工程实施情况进行评审，对评审不合格的，应向采购方提出终止合同意见。此外，还应组织定期评审（阶段性评审、里程碑评审、验收评审），对评审结果为优的，提出奖励意见，评审不合格的，则向采购方提出处理意见。

（四）工程各阶段的监理规划、实施

投标人应对本项目从设计施工到项目竣工验收阶段制定一整套工程监理的工作流程，并叙述各阶段主要监理工作内容。

本项目监理工作主要分为设备/材料采购、开施工阶段、验收阶段、质保期阶段等。

1、设备/材料采购监理

建设项目由承包单位承担设备/材料采购任务，工程监理单位在设备/材料采购阶段监理工作主要有：

- ◇ 审核承包单位的设备采购计划和设备采购清单；
- ◇ 订货进货验证；
- ◇ 组织到货验收；
- ◇ 鉴定、设备移交等。

2、施工阶段监理

(1) 开工前的监理

- 1) 审核施工设计方案：开工前，由监理单位组织实施方案的审核，内容包括设

计交底，了解需求、质量要求，依据设计招标文件，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，以避免因设计失误造成实施的障碍；

- 2) 审核实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；
- 3) 审批施工组织设计：对施工单位的实施工作准备情况进行和监督；
- 4) 审核施工进度计划：对施工单位的施工进度计划进行评估和审查；
- 5) 审核实施人员：确认施工方提交的实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因；
- 6) 审核《软件项目开发计划》。

(2) 施工准备阶段的监理

- 1) 审批开工申请，确定开工日期；
- 2) 了解施工条件准备情况；
- 3) 了解承建方实施前期的人员组织、施工设备到位情况；
- 4) 编制各个子项目监理细则；
- 5) 签发开工令。

(3) 施工阶段的监理

- 1) 审核软件开发各个阶段文件；
- 2) 协助采购人组织软件开发阶段评审；
- 3) 促使项目中所使用的产品和服务符合合同及国家相关法律法规和标准；
- 4) 审核项目各个阶段进度计划；
- 5) 督促、检查承建单位进度执行情况；
- 6) 审查项目变更，提出监理意见；
- 7) 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见；
- 8) 按周（月、旬）定期报告项目情况；
- 9) 组织召开项目例会和专题会议。

(4) 试运行阶段的监理

- 1) 协助建设方确认项目进入试运行；
- 2) 监查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；
- 3) 进行试运行期系统测试，做出测试报告；
- 4) 对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次监测；

- 5) 进行试运行时间核算；
- 6) 协助建设方确认试运行通过。

3、验收阶段监理

(1) 验收阶段

- 1) 依照国家信息化管理细则，国家验收管理办法约定执行。
- 2) 对承建单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查；
- 3) 监督检查承建单位作好用户培训工作，检查用户文档；
- 4) 组织系统初步验收；
- 5) 审查承建单位提交的竣工文档；
- 6) 参与项目竣工验收；
- 7) 竣工资料收集整理齐全并装订，签署验收报告；
- 8) 审核项目结算；
- 9) 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见；
- 10) 向建设单位提交监理工作总结；
- 11) 将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交采购人；
- 12) 系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。

(2) 项目移交阶段

- 1) 系统的设计方案、设计图纸和竣工资料的全部移交；
- 2) 软件、材料等的验收文档核实；
- 3) 施工文档的移交；
- 4) 竣工文档的移交；
- 5) 项目的整体移交。

4、质保期阶段监理

监理单位承诺依据委托监理合同约定的工程质量保修期规定的时间、范围和内容开展工作主要有：

- (1) 定期对项目进行回访，协助解决技术问题；
- (2) 对项目建设单位提出的质量缺陷进行检查和记录；
- (3) 对质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属；
- (4) 检查承建单位质保期履约情况，督促执行；
- (5) 审查承建单位阶段款支付申请，提出监理意见。

投标人应根据上述监理工作内容（但不局限于上述内容），分别制定详细的监理工作流程，使本项目的监理工作流程化、制度化。

（五）监理工作要求

1、监理工作制度要求

根据本项目的特色，本项目要求以现场监理为主要方式进行，在施工现场主要监理人员必须具备所从事监理业务的专业技术和类似系统经验，并具有丰富的项目管理经验。监理工作必须由具有相应资质和职称的人员来担任。本次监理项目实行总监理工程师负责制，在整个项目建设期间，总监理工程师必须保证有三分之一工作日以上的时间到甲方现场，且必须在建设期间全程常驻至少一名监理工程师在甲方现场。监理公司应建立项目监理小组，负责整个项目的全程监理工作，本项目必须配备不少于3名的现场专业工程师。监理人员的确定和变更，须事先经业主方同意。监理人员必须奉公守法，具有高度的责任心。

2、监理项目组织要求

工程监理组织形式应根据工程项目的特点、工程项目承包模式、业主委托的任务以及监理单位自身情况而确定，结构形式的选择应考虑有利于项目合同管理、有利于目标控制、有利于决策指挥、有利于信息沟通。

要求投标人在报价方案中要明确工程监理的各项运作，包括监理人员的相关资料、职能分配、监理组织的构成及工作流程、各项监理工作的相关负责人等。

3、监理信息管理要求

投标人应制定有关本项目信息管理流程，规范各方文档并负责整理记录归档业主单位与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录等各种文档，并定期以监理月（周/季）报形式提交业主。包括下列监理工作：

- （1） 做好监理日记及工程大事记；
- （2） 做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；
- （3） 做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要；
- （4） 管理好实施期间的各类、各方技术文档；
- （5） 做好项目周报；
- （6） 做好监理建议书、监理通知书存档；
- （7） 阶段性项目总结。

投标人应针对项目特点，制定相应的信息分类表、信息流程图、信息管理表格、信息管理工作流程与措施，同时要求采用先进的项目信息管理软件对项目信息进行综合管理。

4、 监理合同管理要求

本项目建设过程中会与承建单位签订合同或协议，投标人应该针对项目特点制定合同从草案到签署的管理工作流程与措施，规范合同管理，并在具体项目合同执行时进行下列监理工作：

- (1) 跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；
- (2) 对合同工期的延误和延期进行审核确认；
- (3) 对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；
- (4) 对合同终止进行审核确认；
- (5) 根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证；
- (6) 要求对项目合同进行合理的管理，以完善整个项目建设的过程。

四、 监理服务准则

遵照国家 GB/T19668.1-19668.6 《信息化工程监理规范》，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到：

- (1) 执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。
- (2) 不收受被监理单位的任何礼金。
- (3) 不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。
- (4) 遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。
- (5) 坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。
- (6) 坚持科学的态度和实事求是的原则。
- (7) 在坚持按监理合同的规定向建设单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成起担负的建设任务。
- (8) 不泄漏所监理的项目需保密的事项。

五、 监理依据

- (1) 国家 GB/T19668.1-19668.6 《信息化工程监理规范》和国家有关信息系统项目建设和监理管理规范；
- (2) 建设单位与承建单位签订的承包工程合同

- (3) 建设单位与监理单位签订的委托监理合同
- (4) 本工程招标文件、招标过程文件、各中标单位的投标书
- (5) 国家有关合同、招投标、政府采购的法律法规
- (6) 部颁、地方政府的信息工程、信息工程监理的管理办法和规定
- (7) 建设工程和信息工程相关的国家、行业标准和规范
- (8) 建设工程和信息工程技术监督、工程验收规范
- (9) 与工程相关的技术资料
- (10) 其他与本项目适用的法律、法规和标准
- (11) 国家、地方及行业相关的技术标准

六、安全保密要求

本项目要求投标人制定一整套工程监理安全保密制度，确定工程保密责任人，同时要求投标人：

- (1) 按照国家、省、市的有关法规文件规定，要求监理履行保密责任，并与建设单位签订保密协议；
- (2) 监理单位各级组织严格履行保密职责；
- (3) 按照公司内部保密规定开展监理工作。

七、监理验收要求

审核监理方应提交的各类监理文档和最终监理总结报告，综合评估监理方在系统开发进度、质量把关、重难点问题解决、项目投资等方面的监理情况。只有文档齐全，系统开发工作中没有出现重大质量事故才予验收。

本监理工作的最终验收由主管部门组织，项目通过验收即为验收通过。

八、其它要求

总监理工程师、总监理工程师代表及专业监理工程师均需对应行业标准要求设定。

投标人须提供详尽的监理技术方案，包括但不限于施工组织部署、项目管理目标、施工准备、进度控制、质量管理、验收方法等内容。

九、付款条件

1. 合同签订后 5 个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同款的 30 %（预付款）；
2. 项目通过初验后 5 个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同款的 50 %；
3. 项目通过终验后 5 个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同款的 20 %；

第三部分 C包（等保测评）采购需求

1. 项目概况

a) 采购预算：50000.00 元（超出本包采购预算（最高限价）的投标报价，按无效投标处理；）

b) 采购标的所属行业及中小企业认定说明

本次采购标的所属行业为软件和信息技术服务业（根据工信部联企业〔2011〕300号中小企业划型标准规定：从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业）。

c) 工期：采购人下达的测评通知后90个日历天内交付测评报告。

d) 付款方式：

（1）签订合同后5个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同总额的70%款项；

（2）甲方在收到乙方提交的《信息系统安全等级保护测评报告》和《信息系统安全整改设计方案》后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在5个工作日内向乙方支付剩余合同总额的30%款项。

2. 项目概述

儋州市司法局“智慧矫正”项目网络安全等保测评、密码应用测评进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目。

根据国家关于信息安全等级保护制度落实的相关要求，对监控系统开展安全等级测评工作，以指导安全整改，提高信息系统的安全防护能力并按照《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《网络安全法》、GM/T0054-2018《信息系统密码应用基本要求》等相关文件、法规要求，信息系统建设完成后运营、使用单位或其主管部门应当定期对信息系统安全状况、安全保护制度及措施的落实情况进行测评或

自查。

服务范围

系统名称	等级	服务内容
监控系统（新）	二级	等保测评

3. 技术要求

1、等级保护测评服务

（一）项目需求

根据等级保护测评的工作要求，测评范围覆盖安全管理中心、安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理十个层面。

具体服务内容包括：

（1）协助业主单位进行信息系统的信息安全等级定级和备案工作。

（2）差距测评，至少包括：

安全技术测评。包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心五个方面的安全测评。

安全管理测评。包括安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全系统建设和安全系统运维五个方面的安全测评。

形成问题汇总及整改意见报告。依据测评结果，对等级测评结果进行汇总统计（测评项符合情况及比例、单元测评结果符合情况比例以及整体测评结果）；通过对信息系统基本安全保护状态的分析给出初步测评结论。根据测评结果制定《系统等级保护测评问题汇总及整改意见报告》，列出被测信息系统中存在的主要问题及整改意见。

（3）协助完成整改工作。依据整改方案，为安全整改的各项工作提供技术咨询服务。

（4）等级测评，至少包括：

按照等级保护相关标准对系统从安全技术、安全管理等方面进行等级测评工作。

编制测评报告，制定并提交《网络安全等级测评报告》，报告需提交公安机关有关部门备案，且能满足合规性要求。

（二）服务内容指标

分类	子类	基本要求
安全物理环境	物理位置选择	a) 机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； b) 机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施。
	物理访问控制	机房出入口应安排专人值守或配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。
	防盗窃和防破坏	a) 应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； b) 应将通信线缆铺设在隐蔽安全处。
	防雷击	应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地。
	防火	a) 机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火； b) 机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料。
	防水和防潮	a) 应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； b) 应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透。
	防静电	应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施。
	温湿度控制	应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。
	电力供应	a) 应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； b) 应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求。
	电磁防护	电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰。
安全通信网络	网络架构	a) 应划分不同的网络区域，并按照方便管理和控制的原则为各网络区域分配地址； b) 应避免将重要网络区域部署在边界处，重要网络区域与其他网络区域之间应采取可靠的技术隔离手段。
	通信传输	应采用校验技术保证通信过程中数据的完整性。
	可信验证	可基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证，并在检测到其可信性

分类	子类	基本要求
		受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。
安全区域 边界	边界防护	应保证跨越边界的访问和数据流通过边界设备提供的受控接口进行通信。
	访问控制	a) 应在网络边界或区域之间根据访问控制策略设置访问控制规则，默认情况下除允许通信外受控接口拒绝所有通信； b) 应删除多余或无效的访问控制规则，优化访问控制列表，并保证访问控制规则数量最小化； c) 应对源地址、目的地址、源端口、目的端口和协议等进行检查，以允许/拒绝数据包进出； d) 应能根据会话状态信息为进出数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力。
	入侵防范	应在关键网络节点处监视网络攻击行为。
	恶意代码防范	应在关键网络节点处对恶意代码进行检测和清除，并维护恶意代码防护机制的升级和更新。
	安全审计	a) 应在网络边界、重要网络节点进行安全审计，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计； b) 审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息； c) 应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。
	可信验证	可基于可信根对边界设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和边界防护应用程序等进行可信验证，并在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。
安全计算 环境	身份鉴别	a) 应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换； b) 应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施；

分类	子类	基本要求
		c) 当进行远程管理时,应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。
	访问控制	a) 应对登录的用户分配账户和权限; b) 应重命名或删除默认账户,修改默认账户的默认口令; c) 应及时删除或停用多余的、过期的账户,避免共享账户的存在; d) 应授予管理用户所需的最小权限,实现管理用户的权限分离。
	安全审计	a) 应启用安全审计功能,审计覆盖到每个用户,对重要的用户行为和重要安全事件进行审计; b) 审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息; c) 应对审计记录进行保护,定期备份,避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。
	入侵防范	a) 应遵循最小安装的原则,仅安装需要的组件和应用程序; b) 应关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口; c) 应通过设定终端接入方式或网络地址范围对通过网络进行管理的管理终端进行限制; d) 应提供数据有效性检验功能,保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的内容符合系统设定要求; e) 应能发现可能存在的已知漏洞,并在经过充分测试评估后,及时修补漏洞。
	恶意代码防范	应安装防恶意代码软件或配置具有相应功能的软件,并定期进行升级和更新防恶意代码库。
	可信验证	可基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证,并在检测到其可信性受到破坏后进行报警,并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。
	数据完整性	应采用校验技术保证重要数据在传输过程中的完整性。
	数据备份恢	a) 应提供重要数据的本地数据备份与恢复功能;

分类	子类	基本要求
	复	b) 应提供异地数据备份功能，利用通信网络将重要数据定时批量传送至备用场地。
	剩余信息保护	应保证鉴别信息所在的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除。
	个人信息保护	a) 应仅采集和保存业务必需的用户个人信息； b) 应禁止未经授权访问和非法使用用户个人信息。
安全管理中心	系统管理	a) 应对系统管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行系统管理操作，并对这些操作进行审计； b) 应通过系统管理员对系统的资源和运行进行配置、控制和管理，包括用户身份、系统资源配置、系统加载和启动、系统运行的异常处理、数据和设备的备份与恢复等。
	审计管理	a) 应对审计管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行安全审计操作，并对这些操作进行审计； b) 应通过审计管理员对审计记录进行分析，并根据分析结果进行处理，包括根据安全审计策略对审计记录进行存储、管理和查询等。
安全管理制度	安全策略	应制定网络安全工作的总体方针和安全策略，阐明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等。
	管理制度	a) 应对安全管理活动中的主要管理内容建立安全管理制度； b) 应对管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程。
	制定和发布	a) 应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定； b) 安全管理制度应通过正式、有效的方式发布，并进行版本控制。
	评审和修订	应定期对安全管理制度的合理性和适用性进行论证和审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。
安全管理机构	岗位设置	a) 应设立网络安全管理工作的职能部门，设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位，并定义各负责人的职责； b) 应设立系统管理员、审计管理员和安全管理员等岗位，并定义部门及各个工作岗位的职责。

分类	子类	基本要求
	人员配备	应配备一定数量的系统管理员、审计管理员和安全管理员等。
	授权和审批	a) 应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批事项、审批部门和批准人等； b) 应针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项执行审批过程。
	沟通和合作	a) 应加强各类管理人员、组织内部机构和网络安全管理部门之间的合作与沟通，定期召开协调会议，共同协作处理网络安全问题； b) 应加强与网络安全职能部门、各类供应商、业界专家及安全组织的合作与沟通； c) 应建立外联单位联系列表，包括外联单位名称、合作内容、联系人和联系方式等信息。
	审核和检查	应定期进行常规安全检查，检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况。
安全管理 人员	人员录用	a) 应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用； b) 应对被录用人员的身份、安全背景、专业资格或资质等进行审查。
	人员离岗	应及时终止离岗人员的所有访问权限，取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备。
	安全意识教育和培训	应对各类人员进行安全意识教育和岗位技能培训，并告知相关的安全责任和惩戒措施。
	外部人员访问管理	a) 应在外部人员物理访问受控区域前先提出书面申请，批准后由专人全程陪同，并登记备案； b) 应在外部人员接入受控网络访问系统前先提出书面申请，批准后由专人开设账户、分配权限，并登记备案； c) 外部人员离场后应及时清除其所有的访问权限。
安全建设 管理	定级和备案	a) 应以书面的形式说明保护对象的安全保护等级及确定等级的方法和理由； b) 应组织相关部门和有关安全技术专家对定级结果的合理性和

分类	子类	基本要求
		<p>正确性进行论证和审定；</p> <p>c) 应保证定级结果经过相关部门的批准；</p> <p>d) 应将备案材料报主管部门和相应公安机关备案。</p>
	安全方案设计	<p>a) 应根据安全保护等级选择基本安全措施，依据风险分析的结果补充和调整安全措施；</p> <p>b) 应根据保护对象的安全保护等级进行安全方案设计；</p> <p>c) 应组织相关部门和有关安全专家对安全方案的合理性和正确性进行论证和审定，经过批准后才能正式实施。</p>
	产品采购和使用	<p>a) 应确保网络安全产品采购和使用符合国家的有关规定；</p> <p>b) 应确保密码产品与服务的采购和使用符合国家密码管理主管部门的要求。</p>
	自行软件开发	<p>a) 应将开发环境与实际运行环境物理分开，测试数据和测试结果受到控制；</p> <p>b) 应在软件开发过程中对安全性进行测试，在软件安装前对可能存在的恶意代码进行检测。</p>
	外包软件开发	<p>a) 应在软件交付前检测其中可能存在的恶意代码；</p> <p>b) 应保证开发单位提供软件设计文档和使用指南。</p>
	工程实施	<p>a) 应指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理；</p> <p>b) 应制定安全工程实施方案控制工程实施过程。</p>
	测试验收	<p>a) 应制订测试验收方案，并依据测试验收方案实施测试验收，形成测试验收报告；</p> <p>b) 应进行上线前的安全性测试，并出具安全测试报告。</p>
	系统交付	<p>a) 应制定交付清单，并根据交付清单对所交接的设备、软件和文档等进行清点；</p> <p>b) 应对负责运行维护的技术人员进行相应的技能培训；</p> <p>c) 应提供建设过程文档和运行维护文档。</p>
	等级测评	<p>a) 应定期进行等级测评，发现不符合相应等级保护标准要求的及时整改；</p>

分类	子类	基本要求
		<p>b) 应在发生重大变更或级别发生变化时进行等级测评；</p> <p>c) 应确保测评机构的选择符合国家有关规定。</p>
	服务供应商选择	<p>a) 应确保服务供应商的选择符合国家的有关规定；</p> <p>b) 应与选定的服务供应商签订相关协议，明确整个服务供应链各方需履行的网络安全相关义务。</p>
安全运维管理	环境管理	<p>a) 应指定专门的部门或人员负责机房安全，对机房出入进行管理，定期对机房供配电、空调、温湿度控制、消防等设施进行维护管理；</p> <p>b) 应对机房的安全管理做出规定，包括物理访问、物品进出和环境安全等；</p> <p>c) 应不在重要区域接待来访人员，不随意放置含有敏感信息的纸档文件和移动介质等。</p>
	资产管理	应编制并保存与保护对象相关的资产清单，包括资产责任部门、重要程度和所处位置等内容。
	介质管理	<p>a) 应将介质存放在安全的环境中，对各类介质进行控制和保护，实行存储环境专人管理，并根据存档介质的目录清单定期盘点；</p> <p>b) 应对介质在物理传输过程中的人员选择、打包、交付等情况进行控制，并对介质的归档和查询等进行登记记录。</p>
	设备维护管理	<p>a) 应对各种设备(包括备份和冗余设备)、线路等指定专门的部门或人员定期进行维护管理；</p> <p>b) 应对配套设施、软硬件维护管理做出规定，包括明确维护人员的责任、维修和服务的审批、维修过程的监督控制等。</p>
	漏洞和风险管理	应采取必要的措施识别安全漏洞和隐患，对发现的安全漏洞和隐患及时进行修补或评估可能的影响 后进行修补。
	网络和系统安全管理	<p>a) 应划分不同的管理员角色进行网络和系统的运维管理，明确各个角色的责任和权限；</p> <p>b) 应指定专门的部门或人员进行账户管理，对申请账户、建立账户、删除账户等进行控制；</p> <p>c) 应建立网络和系统安全管理制度，对安全策略、账户管理、</p>

分类	子类	基本要求
		配置管理、日志管理、日常操作、升级与打补丁、口令更新周期等方面做出规定； d) 应制定重要设备的配置和操作手册，依据手册对设备进行安全配置和优化配置等； e) 应详细记录运维操作日志，包括日常巡检工作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容。
	恶意代码防范管理	a) 应提高所有用户的防恶意代码意识，对外来计算机或存储设备接入系统前进行恶意代码检查等； b) 应对恶意代码防范要求做出规定，包括防恶意代码软件的授权使用、恶意代码库升级、恶意代码的定期查杀等； c) 应定期检查恶意代码库的升级情况，对截获的恶意代码进行及时分析处理。
	配置管理	应记录和保存基本配置信息，包括网络拓扑结构、各个设备安装的软件组件、软件组件的版本和补丁信息、各个设备或软件组件的配置参数等。
	密码管理	a) 应遵循密码相关国家标准和行业标准； b) 应使用国家密码管理主管部门认证核准的密码技术和产品。
	变更管理	应明确变更需求，变更前根据变更需求制定变更方案，变更方案经过评审、审批后方可实施。
	备份与恢复管理	a) 应识别需要定期备份的重要业务信息、系统数据及软件系统等； b) 应规定备份信息的备份方式、备份频度、存储介质、保存期等； c) 应根据数据的重要性和数据对系统运行的影响，制定数据的备份策略和恢复策略、备份程序和恢复程序等。
	安全事件处置	a) 应及时向安全管理部门报告所发现的安全弱点和可疑事件； b) 应制定安全事件报告和处置管理制度，明确不同安全事件的报告、处置和响应流程，规定安全事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理职责等；

分类	子类	基本要求
		c) 应在安全事件报告和响应处理过程中，分析和鉴定事件产生的原因，收集证据，记录处理过程，总结经验教训。
	应急预案管理	a) 应制定重要事件的应急预案，包括应急处理流程、系统恢复流程等内容； b) 应定期对系统相关的人员进行应急预案培训，并进行应急预案的演练。
	外包运维管理	a) 应确保外包运维服务商的选择符合国家的有关规定； b) 应与选定的外包运维服务商签订相关的协议，明确约定外包运维的范围、工作内容。

（三）完成项目所需提交的文档清单

在本项目完成后，服务方须提供以下文档资料：

- 《信息系统安全问题汇总及整改建议》
- 《网络安全等级保护等级测评报告》及过程资料

（四）技术标准和规范

- 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院令 147 号）
- 《信息安全等级保护管理办法》
- 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）
- 《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）
- 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）
- 《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）
- 《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T28449-2018）
- 《信息安全风险评估规范》（GB/T20984-2007）

（五）安全要求

成交供应商在项目实施过程中，必须遵守以下技术原则：

- 1 保密原则：对测评的过程数据和结果数据严格保密，未经授权不得泄露给任何单位和个人，不得利用此数据进行任何侵害采购方的行为，否则采购方有权追究供应商的责任。
- 2 标准性原则：测评方案的设计与实施应依据国家等级保护的相关标准进行。

3 规范性原则：供应商的工作中的过程和文档，具有很好的规范性，可以便于项目的跟踪和控制，测评出具的报告须符合公安部颁布的《网络安全等级测评报告模板》。

4 可控性原则：等保测评服务的进度要按照招标文件的要求，保证采购方对于测评工作的可控性。

5 整体性原则：等保测评服务的范围和内容应当整体全面，包括国家等级保护相关要求测评要求涉及各个层面。

6 安全性原则：等保测评服务工作应不得影响系统和网络的正常运行；测评工作不得对现有信息系统的正常运行、业务的正常开展产生任何影响。

7. 测评机构资质及人员要求：

从事信息系统检测评估相关工作人员无违法记录。

工作人员仅限于中华人民共和国境内的中国公民，且无犯罪记录。

测评期间需遵守被测单位相关管理规定，禁止利用测评工作从事危害被测单位利益、安全的活动。

第四章 合同草案条款

说明：本章合同文本约定的条款如与“第三章 采购需求”的有关内容存在冲突的，以“第三章 采购需求”要求的内容为准。中标/成交通知书下发后，由中标/成交人按照采购文件及采购人的要求进行拟定，经采购人审查修改后最后确定具体合同条款。（以最终签订的合同条款为准。）

甲方：

乙方：

甲乙双方根据年月日_____（项目名称）（项目编号： ， 标包编号：）中标（成交）结果及采购文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

序号	项目名称	单价	数量	小计	备注
1					
...					
合计		(小写)：			
		(大写)：			

二、付款方式

三、违约赔偿

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，可申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标（响应）文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

七、本合同的组成文件

第五章评审办法和程序

一、总则

1.1 本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

1.2 本次评审是以磋商文件，磋商响应文件和磋商承诺文件和最后报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交供应商。

1.3 参加磋商工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定。采购人、采购代理机构应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响磋商过程和结果。

1.4 本次采购采用综合评分法，是指磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、评审纪律与原则

2.1 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

2.2 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

2.3 磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

三、评审程序与办法

3.1 评标准备

磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要

求以及政府采购合同主要条款等。

3.2 资格性审查

3.2.1 磋商小组根据“附表 1.1 资格性审查标准”对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行资格性审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

只有对“资格性审查标准”所列各项作出实质性响应的磋商响应文件才能通过评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的响应内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商才能通过审查，否则将被淘汰。

3.2.2 资格性审查采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过审查。资格性审查结束后，符合条件的供应商不足 3 家的，采购活动终止。

3.2.3 资格审查中发现供应商响应文件属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

- 1) 响应文件未密封完好、无法定代表人签字或签字人未经法定代表人授权的；
- 2) 未按磋商文件的要求提供《响应函》；
- 3) 供应商未按磋商文件的要求按时、足额提交磋商保证金的；
- 4) 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求(或磋商小组无法通过网络公开的信息进行查证)的。

3.3 磋商

3.3.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商（磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次），并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

3.3.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.3.3 磋商中，参加磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商小组应对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方应在记录上签字确认。

3.3.4 第一轮磋商结束后，符合条件的供应商（符合性审查）不足3家的，磋商小组、采购人可以调整采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款后进行下一轮磋商。否则，除本章“3.4.2符合以下情形的，提交最后报价的供应商可以为2家”中规定的情形外，采购活动终止。

磋商小组根据“附表1.2符合性审查标准”对响应文件（含按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件）的进行符合性审查，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应。

符合性审查采用“一项否决”的原则，只有对“符合性审查标准”所列各项作出实质性响应的磋商响应文件才能通过评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的响应内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商才能通过审查，否则将被淘汰。审查中发现供应商响应文件属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

- 1) 响应文件未按照磋商文件规定要求的形式、数量、签署和盖章的
- 2) 响应报价小于等于零的，或供应商以明显不合理或低于成本的价格参与磋商且未能应磋商小组要求证明其报价合理性的；
- 3) 交货期/服务期不符合磋商文件要求的；
- 4) 经最终磋商后，供应商的响应文件不能完全响应磋商文件的实质性要求的；
- 5) 未载明或者载明的采购项目实质性内容与本竞争性磋商文件要求不一致，且采购单位无法接受的。
- 6) 属于竞争性磋商文件中所列无效响应情形的；
- 7) 不符合法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

3.4 最后报价

3.4.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.4.2 符合以下情形的，提交最后报价的供应商可以为2家：

(1) 符合市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目情形的，提交最后报价的供应商可以为2家；

(2) 根据财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通

知（财库〔2015〕124号）“采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动”中的“在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”。

政府购买服务，是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。各级国家机关是政府购买服务的购买主体，依法成立的企业、社会组织（不含由财政拨款保障的群团组织），公益二类和从事生产经营活动的事业单位，农村集体经济组织，基层群众性自治组织，以及具备条件的个人可以作为政府购买服务的承接主体；公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。

政府购买服务的内容包括政府向社会公众提供的公共服务，以及政府履职所需辅助性服务。以下各项不得纳入政府购买服务范围：

- （一）不属于政府职责范围的服务事项；
- （二）应当由政府直接履职的事项；
- （三）政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；
- （四）融资行为；
- （五）购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；
- （六）法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

3.4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。**最后报价单由代理机构在磋商现场提供。**

供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评审，并书面告知供应商，说明理由。磋商小组认为供应商最后报价明显低于成本价，在磋商小组发出质询函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对质函询的解释未被磋商小组采信，应按照无效响应文件处理。

3.4.4 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

3.5 综合评审

3.5.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（详见附表 2：综合评分表）。

3.5.2 符合本章“五、关于政策性优惠”中规定的相关条件的，应给予相应比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.6 推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章规定的提交最后报价的供应商可以为 2 家情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

四、澄清、说明或者更正

4.1 在评审或磋商期间，磋商小组有权以书面方式要求供应商在规定时间内对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。供应商澄清应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。若供应商不能按时答复并提供磋商小组要求的文件（包括要求的正本），则磋商小组可视作该供应商未提供相关文件或相关应答不合格，并按自己的理解对竞争性磋商进行评比。

4.2 澄清文件将作为响应文件的一部分。

4.3 算术错误及文字歧义将按以下方法更正：响应文件中“报价一览表”（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以“报价一览表”（报价表）为准。响应文件同一部分中，大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.4 如果供应商不接受对其错误和歧义的更改，其磋商将作为**无效响应**被拒绝。

五、关于政策性优惠

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）的要求，政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，以及根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的文件精神，本项目相应的政府采购政策优惠条件及要求如下：

5.1 节能环保优先政策

- 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。
- 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

5.2 小型和微型企业（含监狱企业和残疾人福利性单位）优惠政策

特别说明：对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，将不再执行价格评审优惠的扶持政策。

5.2.1 中小企业扶持政策

中小企业的认定标准：

1) 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；

2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3) 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联

合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5) 既有货物又有服务/工程的采购项目，采购人应当根据政府采购有关规定和采购项目的实际情况，确定拟采购项目是货物、工程还是服务项目。享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

5.2.2 小微企业具体评审价说明

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业的报价给予相应的价格扣除优惠。

1) 货物服务采购项目给予小微企业10%（工程项目为3%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

2) 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业给予4%（工程项目为1%）的报价扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。

3) 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。

4) 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5) 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型 and 微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见“财库〔2020〕46号”附1），否则不

得享受相关中小企业扶持政策。

5.2.3 监狱企业扶持政策

监狱企业视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策；监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不得享受相关扶持政策。

5.2.4 残疾人福利性单位扶持政策

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位的具体标准及要求见“关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）”。属于残疾人福利性单位的，投标时需按照有关要求提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（规定格式见“财库〔2017〕141号”的附件），并对声明的真实性负责，否则不得享受相关扶持政策。

5.3 如有虚假骗取政策性优惠，将依法承担相应责任。

5.4（财库（2020）46号）附1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

六、附表

附表 1.1：资格性审查标表-A、B、C 包通用

评审因素	评审标准
1. 响应文件的密封与有效性	响应文件是否密封完好，是否经法定代表人签字，或授权代理人签字的是否提供法定代表人签字的授权委托书
2. 响应函	响应文件是否按磋商文件的要求内容及格式提供《响应函》，承诺的响应文件有效期是否满足磋商文件要求
3. 磋商保证金	磋商保证金是否按照磋商文件的要求按时足额缴纳
4. 供应商资格要求	供应商是否具备磋商文件中规定的资格要求，并按要求提供相应的证明材料；具体要求见第一章 磋商公告中“申请人的资格要求”，信用记录查询结果以采购人和采购代理机构的查询结果为准

附表 1.2：符合性审查表-A 包（项目建设）

评审因素	评审标准
1. 响应文件的形式、数量、签署和盖章	是否符合竞争性磋商文件规定要求的形式、数量、签署和盖章，内容基本完整，无实质性缺漏
2. 响应报价	按磋商文件规定报价（报价合理有效、不漏项、不超出最高限价或预算金额）
3. 工期	是否满足磋商文件要求
4. 实质性要求的响应情况	是否满足磋商文件要求，是否完全满足或优于磋商文件第三章采购需求，“3、商务要求”无偏离的
5. 其他	无其他法规和磋商文件中规定的无效响应（投标）情形

符合性审查表-B 包（工程监理）、C 包（等保测评）

评审因素	评审标准
1. 响应文件的形式、数量、签署和盖章	是否符合竞争性磋商文件规定要求的形式、数量、签署和盖章，内容基本完整，无实质性缺漏
2. 响应报价	按磋商文件规定报价（报价合理有效、不漏项、不超出最高限价或预算金额）
3. 工期	是否满足磋商文件要求
4. 实质性响应情况	“采购需求偏离表”无负偏离的
5. 其他	无其他法规和磋商文件中规定的无效响应（投标）情形

附表 2：综合评分表

A 包（项目建设）综合评分表

序号	评比项目	评比内容		分值
1	投标报价 (30分)	报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重（30%）；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值。		30
2	商务部分 (18分)	业绩要求	投标人提供 2022 年 1 月 1 日以来的信息化项目相关业绩，提供合同复印件加盖合同签订企业的公章或合同章，否则不得分。 每提供一项业绩得 2 分，最高得 10 分。	10
		投标人实力	投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证证书；高新技术企业证书；每一个得 1 分，最高得 2 分。（提供证书复印件并加盖公章，不提供得分。）	2
		拟派本项目实施团队实力	投标人拟派本项目实施团队人员中： 1、项目经理具备信息系统项目管理师，得 3 分； 2、项目技术负责人具备系统集成项目管理工程师，得 3 分； 注：提供人员证书复印件并加盖公章和人员社保缴纳证明材料，社保缴纳人应为投标人，不按要求提供不得分。	6
3	技术部分 (52分)	技术相关要求	根据“2. 采购清单及技术参数等要求”，和供应商响应文件中技术参数响应表进行进行点对点比较，全部满足或优于采购文件的得 18 分，每有一项负偏离扣 0.1 分，满分 18 分，扣完为止。	18
		技术方案	投标人技术方案完整、详细，能够充分考虑用户需求；方案能够体现对用户需求的深入理解，在系统先进性，； (1) 技术方案完整性、兼容性和扩展性方面具有突出的优势，得 10 分； (2) 技术方案完整性、兼容性和扩展性方面基本满足招标要求，得 7 分； (3) 技术方案完整性、兼容性和扩展性方面一般的，得 3 分； (4) 没有提供不得分。	10
		项目管理实施方案	根据投标人提供的项目管理实施方案进行评分，内容至少包括对项目管理结构的了解，有科学、具体的项目管理措施，能够结合项目实施方案制定施工管理，确	10

			<p>保项目进度措施及施工质量措施，项目后期保修服务措施等：</p> <p>(1) 项目实施方案科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成，得 10 分；</p> <p>(2) 项目实施方案基本合理，实施过程基本清楚，得 5 分；</p> <p>(3) 项目实施方案不合理或未提供者，得 0-1 分。</p>	
		售后服务方案	<p>根据投标人提供的售后服务方案进行评分：</p> <p>(1) 售后服务方案科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成，得 10 分；</p> <p>(2) 售后服务方案基本满足招标要求，得 6 分；</p> <p>(3) 售后服务方案不合理，得 3 分。</p> <p>(4) 售后服务方案不提供者，得 0 分。</p>	10
		培训方案	<p>根据投标人提供的培训方案进行评分：</p> <p>(1) 培训方案科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成，得 4 分；</p> <p>(2) 培训方案基本能够满足采购需要，操作性不强，得 2 分；</p> <p>(3) 培训方案不提供者，得 0 分。</p>	4
4	评比总得分（100分）			

B包（工程监理）综合评分表

序号	评审分项	评分标准	分值
1	项目监理团队人员能力	<p>拟派本项目团队人员：取得人社部及工信部颁发的“信息系统监理师”证书，并同时具备以下三个证书的，每提供一个证书得5分，不提供不得分。</p> <p>1、信息系统项目管理师（人社部及工信部颁发）；</p> <p>2、软件质量检验师（工信部教育与考试中心颁发）；</p> <p>3、软件工程造价师证书（工信部教育与考试中心颁发）。</p> <p>（项目监理团队人员要求提供2022年1月至今任意连续三个月的社保证明，提供相关证明材料复印件并加盖公章，否则不得分）</p>	15
2	项目业绩	具有2020年以来信息化项目监理案例，每个得1分，满分3分。（需提供监理合同复印件并加盖公章，以合同签订时间为准）	3
3	对项目建设内容总体把握和理解	<p>横向对比各投标人对项目重点难点的理解和监理重点的把握，监理措施和手段能确保系统建设质量的方法和措施。</p> <p>内容完整，合理科学、可行性强，理解到位、质量保障和方法措施完整详细的，得12分；</p> <p>内容基本完整，具有一定的可行性和科学性，质量保障和方法措施较粗略的，得8分；</p> <p>内容基本完整，可行性和科学性的内容笼统模糊，质量保障和方法措施宽泛的，得3分。</p>	12
4	质量控制的方法和措施	<p>横向对比各投标人对项目重点难点的理解和监理重点的把握，监理措施和手段能确保系统建设质量的方法和措施。</p> <p>内容完整，合理科学、可行性强，理解到位、质量保障和方法措施完整详细的，得12分；</p> <p>内容基本完整，具有一定的可行性和科学性，质量保障和方法措施较粗略的，得8分；</p> <p>内容基本完整，可行性和科学性的内容笼统模糊，质量保障</p>	12

		和方法措施宽泛的，得3分。	
5	进度控制的方法和措施	<p>横向对比各投标人对系统各阶段预期的建设成果、标志能准确把握；有较好的手段和方法控制工程进度的方法和措施。</p> <p>能完全理解招标需求，方案内容完整、科学合理、条理清晰、针对性和可行性强的，得12分；</p> <p>基本理解招标需求，方案内容完整、科学合理、条理比较清晰、有一定针对性、具有可行性的，得8分；</p> <p>一般理解招标需求，方案内容基本完整、基本合理、无针对性、基本可行性的，得3分。</p>	12
6	投资控制的方法和措施	<p>横向对比各投标人对系统建设的人力资源、软硬件等方面的资金使用把握，有较好的手段和方法控制资金使用的方法和措施。</p> <p>能完全理解招标需求，方案内容完整、科学合理、条理清晰、针对性和可行性强的，得12分；</p> <p>基本理解招标需求，方案内容完整、科学合理、条理比较清晰、有一定针对性、具有可行性的，得8分；</p> <p>一般理解招标需求，方案内容基本完整、基本合理、无针对性、基本可行性的，得3分。</p>	12
7	合同和信息管理的方法和措施	<p>横向对比各投标人对系统建设过程中各类文档的监管把握的方法和措施。</p> <p>信息管理系统完整、科学合理、有针对性，配备充足的，得12分；</p> <p>信息管理系统完整、科学合理、有一定针对性，配备相对充足的，得8分；</p> <p>信息管理系统基本完整、无针对性，配备满足基本需求的，得3分。</p>	12
8	组织协调的方法和措施	<p>横向对比各投标人组织协调的方法和措施。</p> <p>能完全理解招标需求，方案内容完整、科学合理、条理清晰、针对性和可行性强的，得12分；</p> <p>基本理解招标需求，方案内容完整、科学合理、条理比较清</p>	12

		晰、有一定针对性、具有可行性的，得 8 分； 一般理解招标需求，方案内容基本完整、基本合理、无针对性、基本可行性的，得 3 分。	
9	投标报价	报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价 分值权重（10%）；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除 后报价的最小值。	10
10	合计		100

C包（等保测评）综合评分表

序号	评审项目	评分标准	分值
1.	投标人服务能力	<p>投标人具有以下体系认证证书：</p> <p>（1）ISO9001 质量管理体系认证证书</p> <p>（2）ISO14001 环境管理体系认证证书</p> <p>（3）ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书</p> <p>以上每项证书具有一项3分，最高9分。</p> <p>注：提供证书复印件，并加盖投标人公章，证书认证主体须与投标人保持一致。</p>	9
2.	测评工具	<p>投标人具有自有知识产权的等级保护测评专用软件或具有购买版权的专用测评软件每提供一个得1分，满分6分。</p> <p>注：自主研发的提供有效软件著作权登记证书，购买版权的提供有效的采购合同复印件加盖公章。</p>	6
3.	拟投入团队力量	<p>1. 项目负责人同时具有国家互联网应急中心颁发的网络安全管理（I级）证书和网络安全等级测评师证书（高级）得6分；</p> <p>2. 项目经理同时具有网络安全等级测评师证书（中级）和信息技术应用创新考试评价证书（信息安全工程师）得6分。</p> <p>3. 为保障项目进度，在项目实施中投标人应安排足够的测评师参与本项目，其中承诺安排测评师数量≥ 8人，得5分；5-7人，得3分；4人以下得2分。（提供承诺函需包含拟投入人员名单及2023年连续3个月社保证明复印件，加盖公章）</p> <p>注：提供人员名单，证书、在本单位缴纳2023年连续3月社保证明，加盖公章。</p>	20
4.	项目经验	<p>根据投标人 2022 年 1 月至今同类型的案例，需提供合同文本复印件加盖公章，每个得 2 分，最高得 10 分，不提供不得分。</p>	10
5.	系统评估方案设计	<p>系统评估方案设计，了解等级保护测评技术要求，针对被评估系统能够准确分析和确定评估对象，并确定各评估对象对应的评估方法。</p> <p>A: 系统评估方案设计测评内容完整、评估方法科学、有详细的评估流程步骤，针对性强满足项目需要的得 12 分；</p> <p>B: 系统评估方案设计测评内容较完整、评估方法较科学、评估流程合理，基本满足项目需要得 10 分；</p> <p>C: 提供的方案各项内容基本完整，但对本项目的针对性和可行性较差的得 7 分；</p> <p>D: 提供了方案，但方案内容有缺漏且科学合理性差，整体针对性差的得 3 分；</p> <p>不提供不得分。</p>	13
6.	实施方案	<p>实施方案编制，包括项目实施进度安排、确保施工进度和系统质量的应对措施及安全保密措施。</p> <p>A: 实施方案内容完整、方法科学、有详细的流程步骤，针</p>	13

序号	评审项目	评分标准	分值
		对性强满足项目需要的得 12 分； B: 实施方案内容较完整、方法较科学、流程合理，基本满足项目需要得 10 分； C: 提供的方案各项内容基本完整，但对本项目的针对性和可行性较差的得 7 分； D: 提供了方案，但方案内容有缺漏且科学合理性差，整体针对性差的得 4 分； 不提供不得分。	
7.	质量保证方案	质量保证组织机构，包括组织机构设置、人员专业配备及职责分工；质量保证组织机构健全，内部分工合理，职责清晰。 A: 质量保证方案内容完整、方法科学、有详细的流程步骤，对性强满足项目需要的得 10 分； B: 质量保证方案内容较完整、方法较科学、流程合理，仅提供大纲方案基本满足项目需要得 7 分； C: 提供了方案，但方案内容有缺漏且科学合理性差，整体针对性差的得 4 分； D: 不提供不得分。	12
8.	售后保障服务方案	售后保障方案，方案中包含售后服务方案、售后保障措施等 A: 售后服务方案科学合理，各项内容有详细流程和措施，对本项目针对性强的得 7 分。 B: 售后服务方案各项内容提供大纲流程，方案措施针对性一般的得 5 分。 C: 售后服务方案内容有缺项，内容粗糙，对本项目针对性较差的得 3 分。 D: 不提供不得分。	7
9.	价格部分	报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100* 报价分值权重（10%）；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值。	10

说明：

标段	评分因素	商务、技术	价格
A 包（项目建设）	权重	70%	30%
B 包（工程监理）	权重	90%	10%
C 包（等保测评）	权重	90%	10%

(1) 商务技术分统计: 按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，磋商小组成员分

-
- 别就各个供应商的技术、商务状况,其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较,评出各供应商的技术商务总分,全部评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术商务最终得分,全部评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术商务最终得分。
- (2) 综合得分=商务技术得分+价格得分。按照综合得分由高到低的顺序推荐成交候选人。
- (3) 符合“因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的”情形和执行统一价格标准的项目,其价格不列为评分因素。
- (4) 符合本章“五、关于政策性优惠”中规定的相关条件的,应给予相应比例的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。
- (5) 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品,供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件,否则其响应将作为无效响应被拒绝。

第六章 磋商响应文件格式

一、封面内容及格式要求

(以下为参考格式，报价人可自行排版，但必须包含下述参考格式中的内容)

项目名称：

项目编号：

标包编号：（如有分包）

磋商响应文件
【正本/副本】

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：

磋商日期：年月日

二、磋商响应文件的内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容、各标包编号制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价：

资格性审查页码索引表

符合性审查页码索引表

综合评分页码索引表

1. 响应函
2. 报价一览表
3. 报价明细表
4. 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书
5. 非联合体投标声明
6. 磋商保证金证明单据
7. 供应商诚信承诺书、廉洁自律承诺书
8. 资格要求证明文件
9. 技术参数响应表（适用于 A 包）
10. 商务要求响应表（适用于 A 包）
11. 采购需求响应表（适用于 B 包、C 包）
12. 类似项目业绩
13. 项目团队配置
14. 项目方案
15. 供应商认为需要提供的其他材料

注意事项

1. 供应商所提供的相关资料必须真实，一旦发现恶意提供虚假材料的，将视为无效响应，并通报给主管部门进行处罚。

3. 响应文件正本需每页加盖公章（并加盖封面和骑缝章），副本可以是已签字盖章好的正本复印件（并加盖封面和骑缝章）。

4. 电子版响应文件的要求：签字盖章好的正本扫描件（PDF 格式），内容须与纸质正本保持一致。

资格性审查页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第页)
1			
2			
.....			

符合性审查页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第页)
1			
2			
.....			

综合评分页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第页)
1			
2			
3			
.....			

1. 响应函

致：海南政通招投标有限公司

贵公司儋州市司法局“智慧矫正”项目（项目编号：HNZT2023-132，标包编号：）的磋商文件（包括更正公告，如有）我方已收悉，我方经详细审阅和研究，现决定参加本次磋商活动。我方正式授权（授权代表全名，职务，身份证号）代表我方进行有关本磋商活动的一切事宜。

在此提交的磋商响应文件，正本份，副本份，电子份，磋商响应文件包括并不限于磋商文件要求的内容。我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（1）我方满足《政府采购法》第二十二款的规定，在法律、财务和运作上符合磋商文件对供应商的资格要求，不存在禁止参加政府采购活动的情形，我方承诺提供满足“采购需求”的相应实质性要求，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（2）我们接受磋商文件中的所有的条款和规定。

（3）已按要求缴纳磋商保证金。

（4）我们同意按照磋商文件第三章“供应商须知前附表”有关有效期的规定，**本磋商响应文件的有效期为自提交响应文件的截止之日起 60 天**，在此期间，本磋商响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本磋商响应文件在此期间之后将继续保持有效。

（5）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

（6）我们理解，你们无义务必须接受最低报价，并有权拒绝所有的报价。同时也理解你们不承担我们本次磋商的费用。

（7）如果我们成交，我们保证在领取成交通知书的同时按竞争性磋商文件的规定，以支票、汇票等形式，向贵公司一次性支付应由我们交纳的成交服务费用。

（8）如果我们成交，为执行合同，我们将按采购人的有关要求提供必要的履约保证金。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 传真：

电话： 电子函件：

供应商授权代表签字：

供应商名称（全称并加盖公章）：

供应商开户银行（全称）：

供应商银行帐号：

日 期：

2. 报价一览表

项目名称：儋州市司法局“智慧矫正”项目

项目编号：HNZT2023-132 标包编号：

1	投标总报价	大写：人民币 小写：¥元
2	工期 (合同履行期限)	
3	建设/交货地点	用户指定
4	政策性优惠政策响应情况	<input type="checkbox"/> 无。 <input type="checkbox"/> 有。符合磋商文件第五章 评审办法和程序“五、关于政策性优惠政策”中规定的_____优惠条件，相应的证明材料见磋商响应文件第_____页。

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日期：年月日

3. 报价明细表

关于各包《报价明细表》的要求：

1、A包按照下面附的“A包-报价明细表”的格式要求进行明细报价；2、B包、C包报价明细表的格式自拟，根据各包的招标内容进行测算报价。

A包-报价明细表

项目名称： 项目编号： 标包编号：

序号	采购品 目名称	品 牌	型号规 格	原产地及制 造厂名	单位	数量	单价	总价	交货期
报价总计：（小写）¥元； （大写）人民币。									

供应商名称：（公章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

注：(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2) 本项目投标总报价包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。请对照竞争性磋商文件 A 包（项目建设）采购需求中的“2. 采购清单及技术参数等要求”进行明细报价，其他相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列。

(3) 总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列；

(4) 本表中“报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标总报价”数。

4. 法定代表人证明书、授权委托书

说明 法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人到现场进行磋商并签署磋商响应文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。

法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月__日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： _ 职务： _

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人：（签字或盖章）

供应商名称：（公章）

年 月 日

授权委托书

致：海南政通招投标有限公司：

本授权书声明：

委托人：

地址： 法定代表人：

受托人： 姓名： 性别： 出生日期：年月日

所在单位： 职务：

身份证： 联系方式：

兹委托受托人代表我方参加海南政通招投标有限公司组织的儋州市司法局“智慧矫正”项目（项目编号为：HNZT2023-132，标包编号：）的政府采购活动，以我方名义全权处理该项目有关磋商采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。

受托人无转委托权。委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人身份证正反面复印件

法定代表人：（签字或盖章）

受托人（授权代理）：（签字）

供应商名称：（公章）

年月日

5. 非联合体投标声明

格式自拟

6. 磋商保证金证明单据

缴纳保证金的凭证复印件（加盖公章）

7. 供应商诚信承诺书、廉洁自律承诺书

供应商诚信承诺书

儋州市司法局：

我单位在参加_____（项目名称）_____（项目编号：，标包编号：）的招标采购活动中，郑重承诺如下：

1、我方在此声明，本次采购活动中提交的所有资料都是真实、准确的，不存在违反“《政府采购法实施条例》第十八条 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”所规定的有关情形，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致报价（投标）无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2、我方承诺无围标、串标、行贿、资质挂靠、资质造假、违法转包违规分包等违法违纪行为，如经发现有上述违法违纪行为的，立即取消我方的供应商资格，我方承担相应的法律责任及所造成的损失赔偿，接受采购人或有关主管部门的处罚；

3、我方在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；

4、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

5、我方一旦成交，将严格按照我方所承诺的报价、质量、工期、措施、人员配备等内容组织实施；

6、我方一旦成交，将按规定及时与采购单位签订合同。

若我单位以上承诺不实，我单位愿意承担一切法律责任或负面后果。

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：年月日

廉洁自律承诺书

儋州市司法局：

为规范项目建设过程中我方各项活动，防止各种谋取不正当利益的违纪违法行为发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，确保将项目建设成为优质工程、廉洁工程，作为儋州市司法局信息化项目的供应商，特向贵单位作出如下承诺：

一、严格遵守市场准入、招投标、财政、行业规定和项目建设管理的各项规章制度，将廉洁从业的各项要求贯彻始终。

二、严格遵守职业道德，业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不获取不正当利益，更不为获取不当得利而损害国家、集体和业主单位利益。

三、加强对本单位工作人员职务行为的监督和管理，不断增强其廉洁意识、守法意识和守约意识。

四、不得以任何理由向业主、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品、回扣、好处费、感谢费及基金等。

五、不得以任何理由为业主、相关单位及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

六、不得以任何理由为业主、相关单位及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

七、不得以任何理由为业主、相关单位及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

八、不得以任何理由为业主、相关单位及其工作人员提供用车、借车等服务。

九、发现业主、相关单位及其工作人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

九、遵守财经法规，厉行节约，杜绝铺张浪费，严格控制开支，节约资金。

十、定期不定期地对项目建设过程中的廉政建设和廉洁从业情况进行内部监督检查，

并主动接受外部有关部门依法依规的监督检查，及时发现和整改存在的各种问题。

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：年月日

8. 资格要求证明文件

说明：

- (1) 按照“第一章 磋商公告”中“二、申请人的资格要求”，提供相应的证明材料。
- (2) 无重大违法记录声明函格式要求如下：

无重大违法记录声明函

致：海南政通招投标有限公司

为响应贵公司组织的儋州市司法局“智慧矫正”项目（项目编号为：HNZT2023-132，标包编号： ）的招标采购活动，我司声明如下：

我公司在参加本次采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

如有虚假，我司愿意接受相关处罚。

特此声明。

供应商名称：（公章）

日期：年月日

较大数额罚款的说明：根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》有关规定，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

9. 技术参数响应表（适用于 A 包）

A 包-技术参数响应表

项目名称：

项目编号：

标包编号：

说明：供应商必须仔细阅读本项目《竞争性磋商文件》第三章 采购需求 第一部分 A 包（项目建设）“2. 采购清单及技术参数等要求”中各品目所有的技术参数要求，并将所有条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应；带*、▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留*、▲或★。投标人必须根据所投产品/服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作无效处理。

序号	采购品 目名称	磋商文件中 第一部分 A 包 (项目建设)“2. 采购清单及技术 参数等要求”	所投产品的响 应情况	偏离情况 (正偏离/完全 响应/负偏离)	说明或相关证 明材料的页码 索引(如有)

供应商名称（全称并加盖公章）：

日期： 年 月 日

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应，未列入表格的视作“负偏离”。

10. 商务要求响应表（适用于 A 包）

A 包-商务要求响应表

项目名称：

项目编号：

标包编号：

说明：供应商必须仔细阅读本项目磋商文件第三章 采购需求 第一部分 A 包（项目建设）“三、商务要求”的所有要求，并将所有条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应；带*、▲或★的指标列入下表时，必须在指标前面保留*、▲或★。投标人必须根据所投产品/服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作无效处理。

序号	商务条款	原 A 包(项目建设)“三、商务要求”中商务条款描述	供应商的商务要求描述 (逐条对应编写)	偏离情况说明 (+/-/=)	相关证明材料的页码索引 (如有)
1					
2					
3					

供应商名称（全称并加盖公章）：

日期： 年 月 日

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应，未列入表格的视作“负偏离”。

11 采购需求响应表（适用于 B 包、C 包）

B 包、C 包-采购需求响应表

项目名称：

项目编号：

标包编号：

说明：请供应商认真阅读本项目磋商文件第三章 采购需求中的所有要求，在下表列明有偏离的技术条款，除下表中列明的偏离外，未声明部分将被视为已接受磋商文件的要求，签约时未经采购人同意不得改变。供应商必须根据自身情况如实填写，如磋商小组认定供应商的响应情况实际上是不能满足磋商文件要求的，则该项条款将被视作“负偏离”。

序号	内容	用户需求中的要求	投标人的响应 (逐条对应编写)	偏离情况	相关证明材料的页码索引(如有)
1					
2					
3					

供应商名称（全称并加盖公章）：

日期： 年 月 日

填表说明：

- 1、有偏离的技术条款必须在该表中逐列明，并在“供应商的应答”栏填写具体应答内容，在“偏离情况”栏中填写正/负偏离或完全响应情况，即有“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”的必须列入该表；如有▲、*、※或★的指标列入该表时，应保留▲、*、※或★。
- 2、此表为样表，行数可自行添加，供应商可根据其响应内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确响应内容。如磋商文件的技术条款要求提供佐证材料的，应附相应的佐证材料，并注明佐证材料在响应文件的具体页码。

12. 类似项目业绩

序号	项目名称	业主名称	完成情况	合同金额	签订日期	备注

- 注 1. 供应商应按所列的类似项目业绩，提供相应的书面证明材料，如提供合同复印件等。
2. 表格长度和内容可根据需要自行调整，供应商根据采购文件要求结合实际情况和自身状况进行填写；供应商无类似项目业绩的，表中可填写“无”。

供应商名称：（盖公章）

日期：年月日

13. 项目团队配置

序号	姓名	性别	身份证号	职称（证书名称、证书编号）	拟派承担本项目的工作内容	备注

注：1、供应商应按所列的人员信息，提供相应人员的身份证等证明材料。
2、表格长度和内容可根据需要自行调整，供应商根据采购文件要求结合实际情况和自身状况进行填写。

供应商名称：（盖公章）

日期： 年 月 日

14. 项目方案

（内容、格式自拟。供应商应充分了解本项目的采购需求，结合自身实际情况提供具体的方案；可参考综合评分表中的相关方案评审标准进行编写）

15. 供应商认为需要提供的其他材料

【末页】