


三、技术响应文件

1、货物(产品)规格一览表

序号	设备或配置名称	品牌	规格参数	制造厂商	原产地(国家)
1	单元板	强力巨彩户外 Q5-E	像数点间距: 5.0mm 像素密度: 40000Dots/m ² 像素构成: 1R1G1B 灯管封装: SMD2525 尺寸(长*宽*厚): 320*160*18.5mm 重量: 0.45kg 驱动方式: 1/8 恒流驱动 模组分辨率: 64*32=2048Dots 最佳视距: ≥5m 结构特点: 灯驱合一 套件材料: 采用聚碳和玻璃纤维材质 输入电压(直流): 4.5V 亮度: ≥5600cd/m ² 亮度均匀性: >0.95 屏幕水平视角: ≥140 度 屏幕垂直视角: ≥130 度 使用环境要求: 户外 每平方模组最大功率: =830W/m ² 灰度等级: 红、绿、蓝各 16bits 低亮高灰: 亮度为 20%时信号处理深度(灰度等级)达到 14bit 换帧频率: ≥60 帧/秒 刷新频率: ≥1920Hz 色温: 3000K-18000K 可调 单元板带有数据自动校正功能, 数据采集自动共享到网上, 满足用户自行下载校正数据, 进行校正和优化的需求 亮度调节: 256 级手动/自动 色度均匀性: -0.003<C _x <0.003, -0.003<C _y <0.003 衰减率(工作 3 年): =15% 像素失控率: <0.01%, 出厂时为 0 工作温度范围要求: -20-50℃条件下能正常工作 工作湿度范围要求: 10%-65%RH(无结露) 屏幕平整度: ≤0.3mm	 厦门强力巨彩光电科技有限公司	中国

2	箱体	强力巨彩 960*960 铁 箱体	一体成型免焊处理, 单箱尺寸: 960mm*960mm*150mm 单屏箱体结构: 49 平方, 合计: 98 平方 拼接自动对位设计, 具有拼缝微调功能适用, 以提升 整屏平整度, 提高屏体显示屏显示效果 具有防潮、防腐蚀作用。	厦门强力 巨彩光电 科技有限 公司	中国
控制系统					
1	发送设备	卡莱特专业 主控 X7	最大带载: 520 万像素, 最宽: 8192 像素, 最高: 4096 像素 HDMI×1、DVI×2、SDI×1 3 画面显示, 位置、大小自由调节, 最大输入分辨率: 1920*1200@60Hz, 支持分辨率任意 设置, 支持串口控制, 支持双 USB2.0 控制和级联 8 路千兆网口输出	卡莱特云 科技股份 有限公司	中国
2	接收卡	卡莱特 5A-75E	支持高精度色度、亮度一体化逐点校正 支持所有常规芯片、PWM 芯片 自带 16 个 HUB75 接口, 支持所有 75 口 1-64 扫任意模 组 数据组数: 32 组 最大带载: 长度 128 点, 高度 1024 点 打折带载: 长度 256 点, 高度: 512 点	卡莱特云 科技股份 有限公司	中国
3	电源	铂强电源 Q-200-4.5- H(4.5, 40A) 200*110*50 mm	显示屏开关电源: 工作温度 -25°C~+70°C 低温启动特性: @-40°C-25°C, 220Vac 输入, 热机 5 分钟, 带载 40A 储存温度: -40°C-85°C 工作湿度: 20%RH-90%RH 储存湿度: 10%RH-95%RH 短路保护: 可长期短路, 消除短路后自动恢复工作 过流保护: 48-76A 故障消除后自动恢复 工作额定输出电压: V1: +4.5Vdc 额定输出电流范围: 0~40.0A 稳压精度: ±2% 负载调整率: ±2% 电压过冲: <5.0% 启动时间: 3Sec. 纹波噪声: <200mV 容性负载至少: 5000uF	厦门强力 巨彩光电 科技有限 公司	中国
4	排线	强力巨彩 16P (镀锡 铜) 排线	模组信号连接线: 30cm-1m	厦门强力 巨彩光电 科技有限 公司	中国
5	网线 (接收卡)	卡莱特超五 类	八芯超五类达标工程网线(0.5M)	卡莱特云 科技股份	中国

	用)			有限公司	
6	空调	科龙 KFR-35GW/Q QA1	空调匹数: 1.5P 能效等级: 一级能效 制冷量: 3500W 制冷功率: 836W 制热量: 5000W 制热功率: 1380W 循环风量: 700m3/h	海信科龙 电器股份 有限公司	中国
7	电脑	联想 T4900KS	配置: 十代处理器 i5-10400/8G/1T+128G/集显/无驱/23.8寸显示器/ win10 操作系统	联想集团	中国
8	功放	YUEPHOON/A M5002	1、具有立体声、并联、桥接三种模式选择 2、具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、 压限保护、软启动保护 3、采用大量高精度的SMD器件 4、采用高效率的铜线环形变压器,具备磁屏蔽层,能 有效抗干扰 5、采用三级H类线路设计 6、采用自动变速风扇,在冷机时风扇能够低速运转以 降低产生环境噪声,须具备散热系统,以便机器性能 更稳定 额定功率: 1KHz, 0.5% THD+N 立体声 8Ω: 2×300W, 2×400W, 2×500W, 2×600W, 2×800W, 2×900W, 2×1000W 立体声 4Ω: 2×450W, 2×650W, 2×800W, 2×1150W, 2×1450W, 2×1650W 桥接单声道模式 8Ω: 900W, 1200W, 1600W, 2300W, 2900W, 3300W ; 频率响应 (1W/8Ω): 20Hz-20kHz, +1/-1dB 总谐波失真 (THD+N, 1KHz/8Ω): ≤0.01%?Power@8 Ω?1KHZ 阻尼系数: ≥200:1 ≥220:1 ≥250:1 ≥280:1 ≥ 320:1 ≥360:1 转换速率: 60V/us 电压放大倍数 (1V): 53、67、80、90、102、124 信噪比 (A 加权): ≥105dB 输入灵敏度 (额定功率 8ohms): 0.775v or 1V or 1.5V 输入阻抗: 14k ohms (平衡) /7k ohms (非平衡) 分离度: ≥-70dB 输入共模抑制比: ≥75dB 输入连接器: 每通道一路平衡 XLR	悦峰电子 科技有限 公司	中国
9	音柱	3UNM/NM-40	材料: 铝壳铝网塑盖,号角高音,6.5寸喇叭单元高质	佛山市南	中国

		2	大型室外音柱 灵敏度: 93dB 额定/最大功率: 60-120W 输入电压: 70/100V	海区唯珍 音响有限公司	
10	轴流风机	万屏安 WPA-12	风机尺寸: 12 风量: 3800M3/HR 耗气量: 0.83M3/min 外径: 340mm 厚度: 240mm 高度: 375mm 叶片材质: 铝合金铸造	深圳市万 屏安光电 科技有限 公司	中国
其他部分					
1	原有箱体 拆除、清 理、安装 调试、运 输等	海口韩嘉 网络工程 有限公司	原有箱体拆除、清理、安装调试、运输等	海口韩嘉 网络工程 有限公司	中国
2	履行本合 同所需的 其他事项 等	海口韩嘉 网络工程 有限公司	履行本合同所需的其他事项等	海口韩嘉 网络工程 有限公司	中国