

四、报价一览表及分项报价明细

(独立信封另密封一份)

4.1 开标一览表

| | |
|------------|--|
| 项目名称 | 自然灾害应急救援物资采购项目 |
| 项目编号 | HNHB-2022-029 |
| 预算金额(最高限价) | 1300000.00 元 |
| 报价 | (小写): 1295190.00 元 (大写): 壹佰贰拾玖万伍仟壹佰玖拾元整 |
| 合同履行期限 | 交付时间为签订合同生效之日起 30 天内 |
| 交付地点 | 甲方指定地点 |

供应商名称: 海南盛之信商贸有限公司(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: 陈成博(签字或盖章)

日期: 2022 年 11 月 21 日

注: 报价总额包括本采购文件中要求的所有工程、货物、服务、税等一切费用, 视为对本项目所有的内容投标。

4.2 分项报价明细表

项目名称：自然灾害应急救援物资采购项目

项目编码：HNHB-2022-029

| 序号 | 产品名称 | 规格型号和配置技术参数 | 产地/制造厂商 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
|----|------------|--|--|------|----|-------|-------|
| 1 | 强力型抗老化涂塑软管 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：PVC 2. 颜色：蓝色/红色 3. 厚度：2mm 4. 内径：75mm 5. 米重：650g | 国内/乐哈哈管业 PVC | 2000 | 米 | 11.5 | 23000 |
| 2 | 钢丝软管 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：pvc 树脂粉 2. 耐温：-10~65度 3. 内径：75mm 4. 厚度：4mm 5. 米重：1.6kg | 国内/乐哈哈管业 PVC | 800 | 米 | 39 | 31200 |
| 3 | 冲锋舟拖车 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：Q355（汽车底盘定制钢材） 2. 净重：195公斤 3. 载重：400公斤 4. 尺寸：4.05m*1.55m 5. 轮胎：155R12LT*2（钢丝真空胎） | 国内/鲁舶LBR1B420QR | 4 | 台 | 8600 | 34400 |
| 4 | 橡皮艇（含外挂机） | <p>橡皮艇部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸：外长≥380cm，外宽≥170cm，舷直径≥45cm； 2. 颜色：消防橙色，名称：HSP380 橡皮艇； 3. 独立气室：≥3+1个； 4. 承员：6-8人； 5. 总重：≤78kg； 6. 安全载重：≥950kg； 7. 全体周围有安全拉绳； <p>艇身材质：橡皮舟主体材料 PVC 夹网聚氯乙烯橡胶，1.2MM 橡胶涂覆织物：径向拉伸强度≥3450/N/50mm、纬向拉伸强度≥3900/N/50mm、经向撕裂强度≥280N、经向纬向撕裂强度≥280N，剥离强力≥168/N/50mm；</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. 底板材质：防滑铝合金材质，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固。 9. 艇底结构：船底深 V 型设计，水阻小； 10. 艇体工艺：热融合双侧热压技术； 11. 船体底部带有 3 条 15CM 装甲。 12. 浮筒设计有间隔膜，采用完全独立设计，不仅能保护各个气室安全完全的密封，并且也可以灵活的调节各个气室部分的压力平衡，提高艇体安全系数。 13. 配件粘接采用 PVC 专用聚氨酯胶，高持久力并耐热、耐寒、耐盐水的性能，配件周边并做加固处理。 14. 在气囊与挂机艉板结合处做加固，并用专用螺栓加强；全包围的橡胶条加固龙骨有靠岸防擦板。 15. 配置要求：配置铝合金划桨一对。脚踏气泵一个。船包一个，铝合金底板一套，铝合金坐板 2 块，修补工具一套，说明书一本。 16. 生产厂家需要通过 ISO9001:2015, ISO45001:2018, ISO14001:2015 三大体系认证。 <p>发动机部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 型号：18F 2. 最大输出功率：13.2kw 3. 发动机类型：两冲程 4. 排气量：246cc |  <p>国内/广州 海上漂， 橡皮艇 HSP380 发动机 HSP18F</p> | 4 | 台 | 17800 | 71200 |

| | | | | | | | |
|---|---------|---|--|----|---|-------|-------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 5. 3缸径*行程: 56X50.mm 6. 最大转速区域: 4500~5500rpm 7. 启动方式: 手柄机油供给: 预混螺旋桨距 8. 操纵方式: 后操 9. 冷却系统: 水冷式 10. 燃油进气系统: 化油器 11. 供油方式: 预混 12. 汽油机油比例: 50: 1 13. 油箱容量: 24L 14. 最大油耗: 7.3L/H 15. 尾板高度: 442mm 16. 重量: 36kg | | | | | |
| 5 | 智能遥控救生器 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 应具有双面航行功能: 在水中发生翻转时, 应可正常航行; 2. 自定义返航点功能: 在实施救援时, 应具有自定义返航点设置功能 (不少于两种可选设置方式, 能通过机器人的位置设置或选择拓展手机 AAP 设置返航点); 3. 遥控器可拓展语音播报功能: 在遥控器操作机器人工作过程中, 应能实现语音播报功能; 4. 可拓展自动航行行驶功能: 应能自定义设置行驶路线, 完成自动行驶功能; 5. 救援最大负载能力>360KG; 6. 最大空载速度≥6.7m/s, 载人速度≥2.2m/s; 7. 续航能力>80分钟, 需具有低电压报警功能; 8. 为保证紧急救援时产品正常工作, 需具有自检蜂鸣报警功能, 自检时间≤3s; 9. 遥控距离≥1500m; 10. 支持20米高空抛投; 11. 支持一键自动返航, 包括受控自动返航、失联自动返航, 自动返航精度<1米; 12. 产品规格: 重量<13KG, 长度≤1m, 宽度≤0.8m, 高度≤0.3m。 | 国内/ 北京智敏 RXRSMU24-2 00-SAS-01- L | 2 | 台 | 34800 | 69600 |
| 6 | 对讲机 | <ul style="list-style-type: none"> 1. 频道范围:136-174MHz、400-480MHz、350-390MHz (只接收)、87-108MHz (只接收) 2. 信道数: 255 3. 信道间隔: 25KHz/12.5KHz 4. 工作温度: -20℃~+60℃ 5. 防尘防水: IP54 6. 天线阻抗: 50Ω 7. 工作电压: DC7.4V (±20%) 8. 电池容量: 2600mAh 9. 频率稳定度: ≤±2.5ppm 10. 外形尺寸: 59 (L) *36 (W) *124 (H) mm 11. 重量: 270g (含电池) 12. 射频输出功率: 低1W中3W高5W 13. 调制方式: 16K0F3E/8K50F3E 14. 杂波与谐波: ≤-36dBm 15. 调频噪声: ≤-40dBm 16. 音频失真: ≤5% 17. 邻道功率: 70dB (宽) /65dB (窄) | 国内/北峰 Bfsc500uv | 80 | 部 | 730 | 58400 |

| | | | | | | | |
|----|------------|---|--|-----|---|------|--------|
| | | 18. 调制限制: $\leq \pm 5\text{kHz}$ (宽) / $\pm 2.5\text{kHz}$ (窄) 19. 灵敏度: $\leq 0.2\mu\text{v}$ (宽) / $0.2\mu\text{v}$ (窄) 20. 邻道选择性: 70dB (宽) / 60dB (窄) 21. 互调抗扰性: : 70dB (宽) / 65dB (窄) 22. 信噪比: $\geq 45\text{dB}$ (宽) / 40dB (窄) 23. 音频输出功率: 额定功率 500mW 24. 音频失真: $\leq 5\%$ 25. 接受声音: $\geq 40\text{dB}$ | | | | | |
| 7 | 移动照明灯 | 1. 灯具部件 该部件采用 4x100W LED 灯头集中固定在灯盘上, 可简单拆卸及手动调整上、下、左、右照射角度以实现全方位大面积现场照明, 主要参数如下: 工作电压: 220v 灯头功率: 4x100w 平均使用寿命: 30000h 光通量: 4*12000lm 重量: $\approx 10\text{kg}$ 2. 气动升降部件 该部件采用不锈钢升降杆, 由人力升起, 主要参数如下: 最小高度: 1.5m 最大升起高度: 2.8m 上升时间: $\leq 50\text{s}$ 下降时间: $\leq 50\text{s}$ 重量: $\approx 8\text{kg}$ 3. 发电机部件 该部件采用 3KW 科马汽油发电机, 一次充满燃油连续工作时间可达 13 小时, 在有市电的场合可直接使用市电满足长时间的照明需要, 主要参数如下: 额定输出电压/频率: 230/50V 油箱容量: 15L 外形尺寸: 430*590*440mm 重量: $\approx 45\text{kg}$ 启动方式: 手启动 型式: 四冲程空冷式 4. 行走支架部件 该部件采用万向轮, 可以在坑洼不平的碎石路面上方便移动, 也可根据用户需求选装铁轨轮, 满足在铁轨上的运行, 方便安全。 | 国内/隆业 SIW6110 | 20 | 台 | 7500 | 150000 |
| 8 | 高枝油锯 | 1. 发动机: 汽油四冲程 2. 排量: 37.7CC 3. 最大转速: 7500r/min 4. 启动方式: 手动启动 5. 功率: 2.1kw 6. 燃油标准: 92#/93#汽油 7. 机油标准: 四冲程机油 8. 邮箱容积: 650ML |  | 18 | 台 | 1800 | 32400 |
| 9 | 帐篷 (12 平米) | 1. 规格: 帐篷长 3.7m、宽 3.2 米、顶高 2.67m、边高 1.75m、使用面积约 12 m ² ; 2. 帐篷样式: 帐篷为长方形双披面直立墙建筑样式, 两侧墙各开方形窗户两个 (窗带防蚊纱窗) 整体帐篷通过拉绳拉起, 用三角柱加固。篷架为插接式框架结构, 柱底四周全部设有落地横杆, 能在自重和 8 级风力荷载作用下安全使用; 3. 面料为 600D 牛津布, 颜色为蓝色。 4. 通用杆、地杆、立杆采用 $\Phi 25\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 白色烤漆钢管。 5. 三通、四通等连接管件采用直径 $\Phi 28\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 白色烤漆管。 6. 框架材料均为防锈烤漆钢管 7. 用途: 供救援、救灾使用, 可容纳 4 人左右临时住用; 8. 静水压 $\geq 50\text{kpa}$ 9. 面料: 蓝色, 防雨, 防晒, 抗老化, 抗紫外线, 篷布与篷布链接为缝纫链接, 在缝纫针眼胡基础上用热核技术做防雨胶条, 做到顶布针眼都防雨, 窗口带有纱网。外部蓝色帐篷布遮盖。牛津布包装。 10. | 国内/京城 豪斯 (定制) | 60 | 顶 | 2300 | 138000 |
| 10 | 棉被 | 1. 颜色: 绿色 2. 规格: 被胎 $\geq 210\text{cm} \times 148\text{cm}$; 被套 $\geq 210\text{cm} \times 150\text{cm}$; 3. 规格尺寸偏差率: \leq 被套长度方向 $\pm 1.5\%$ 、宽度方向 $\pm 2\%$; \leq 被胎长度 4. 方向 $\pm 1\%$ 、宽度方向 $\pm 1.5\%$; 5. 甲醛含量: 无; 异味: 无; 危害性杂质: 无; 6. 纤维含量: 面料, 棉 100%; 填充物, 热熔棉 100%; 7. 可分解致癌芳香胺染料: 无; 8. 棉被 7、PH 值: 4-7.5; | 国内/天恒 宇诚 (棉花 被) | 690 | 件 | 185 | 127650 |

| | | | | | | | |
|----|-------|--|---------------------|-----|---|-----|--------|
| | | <p>9. 色差:≥4 级;</p> <p>10. 重量:2500g(±50g);</p> <p>11. 外观质量:产品整洁美观,面、胎吻合,四边平直、四角方正、线路顺直,缝合牢固,无开线、断线、出套等缺陷;</p> <p>12. 缝纫针距:棉被面、里结合及拼接≥10针/3cm,平缝≥10针/3cm;</p> <p>13. 《絮用纤维制品通用技术要求》(GB18383-2007);</p> <p>14. 《国家纺织产品基本安全技术要求》(GB18401-2010)。</p> | | | | | |
| 11 | 棉衣 | <p>1. 面料:100%聚酯纤维</p> <p>2. 填充物:聚酯纤维 100%</p> <p>3. PH 值(面料、里料)4.0-7.0</p> <p>4. 可分解致癌芳香胺染料:<20mg/kg</p> <p>5. 甲醛含量:<20mg/kg</p> <p>6. 耐皂洗色牢度:4-5 级;耐摩擦色牢度:4-5 级;耐酸汗渍色牢度:4-5 级;耐碱汗渍</p> <p>7. 鱼牢度:4-5 级;耐水色牢度 4-5 级</p> <p>8. 服装版型:直筒、带毛领</p> <p>9. 颜色:藏青色</p> | 国内/天恒 宇诚(棉大衣) | 800 | 件 | 195 | 156000 |
| 12 | 雨衣 | <p>1. 款式:分体式,穿脱方便、行动灵活,活动帽子,衣服上设置有反光材料,具有警示作用</p> <p>2. 上衣 颜色:黑色 面料:采用高耐磨防雨布,PVC 防雨涂层,符合 QB/T 4999-2016,防水性符合 GB/T4744-2013 标准,防水、透气、视觉警示作用好 内里:网格布内里,透气舒适 袖口:弹力绳松紧双层防渗水袖口 拉链:树脂拉链 帽子:连体有捆绳,更贴合头部防风防雨 门襟:设有按扣,全遮盖拉链,增加防水及防风性能 口袋:腰部两侧各有一个带盖口袋,采用按扣贴闭合,可放置多种物品,具有防水性 反光材料:前胸及后背部均设计有反光条;具有警示作用;</p> <p>3. 下衣 颜色:黑色 面料:采用高耐磨防雨布,PVC 防雨涂层,面料符合 QB/T4999-2016,防水性符合 GB/T 4744-2013 标准 里料:网格布内里,透气舒适 裤腰:设有经纶包芯绳</p> | 国内/威斯 安 8301 | 500 | 件 | 96 | 48000 |
| 13 | 雨鞋 | <p>1. 性能:耐油、耐碱、耐磨、防水、无味等</p> <p>2. 材质:橡塑 PVC;</p> <p>3. 颜色为黑色;</p> <p>4. 规格:高筒 37~39cm;</p> <p>5. 尺码:39~42 码;(具体规格数量签订合同时约定)</p> <p>6. 工艺:内里有薄棉内衬,鞋底防滑耐磨。</p> | 国内/劳登 堡 3517 款 | 500 | 双 | 48 | 24000 |
| 14 | 防汛救生衣 | <p>1. 规格:长:55CM、宽:40CM</p> <p>2. 重量:0.3 公斤左右</p> <p>3. 材质:聚乙烯泡沫</p> <p>4. 面料:400D 牛津布,泡沫填充材料</p> <p>5. 光片:4 片</p> <p>6. 口哨:1 只</p> <p>7. 浮力≥7.5kg</p> <p>8. 浮态:保持人体垂或后倾,头部高于水</p> <p>9. 特点:聚乙烯泡沫材料,能有效地防水,能增大救生衣在水中的浮力。</p> <p>10. 主要用途及适用范围:适用于沿海及内河各类人员工作使用。</p> | 国内/ 吕泰 CT-I 型 | 340 | 件 | 46 | 15640 |
| 15 | 强光手电 | <p>1. 光源:晶端 XG2</p> <p>2. 档位:强-中-弱-爆闪-SOS</p> | 国内/神火 | 250 | 把 | 96 | 24000 |

| | | | | | | | |
|----|---------|--|---|---|---|--------|--------|
| | | <p>3. 防水等级: IP46</p> <p>4. 尺寸: 160*45*35mm</p> <p>5. 续航: 5-6H</p> <p>6. 亮度: 强: 330Lm、中 169Lm、弱: 54Lm</p> <p>7. 射程: 强: 300m、中 207m、弱: 123m</p> <p>8. 功率: 5W</p> <p>9. 电池: 26650 锂电池*1 (3700mAh)</p> <p>10. 充电: 6H</p> <p>11. 批发配置: 手电+26650 锂电池+AC16+吊盒+绿绳</p> | 照明 L6-XPE | | | | |
| 16 | 无人防汛观察机 | <p>1. 对称电机轴距: 1400mm</p> <p>2. 外形尺寸: 1000mm x 1000 mm x 600mm(展开时) 620 mm x 620 mm x 600mm(折叠后) 长宽高</p> <p>3. 桨叶规格: 直径*螺距: 30 x7 inch</p> <p>4. 空机重量: 21kg 满载重量: 37kg</p> <p>5. 最大上升速度: 5 m/s 最大下降速度: 2 m/s 水平飞行速度: 10m/s</p> <p>6. 最大倾斜角度: 定位模式: 30° 运动模式: 30° 姿态模式: 30°</p> <p>7. 最大旋转角速度: 120° /s</p> <p>8. 最大可承受风速 ≤13.8m/s (风力 6 级)</p> <p>9. 最大负载: 10kg</p> <p>10. 标准飞行时间: 50min</p> <p>11. 充电时间: 50min</p> <p>12. 工作温度: -20°C-60°C</p> <p>13. 飞行海拔 ≤4000m 飞行湿度 <90% 飞行高度 ≤1000m</p> <p>14. 飞行模式: 手动、自动、定高、定点、姿态</p> <p>15. 卫星定位模块: GPS</p> <p>16. 悬停精度: 垂直: ±0.5m (GPS 定位正常工作时) 水平: ±2.5m (GPS 定位正常工作时)</p> <p>17. 防护等级: IP56 防尘防水, 可在中雨天气下飞行</p> <p>18. 机身材料: 碳纤维材料, 重量轻, 强度高, 具备防腐蚀性</p> <p>19. 操控方式: APP 地面站/遥控器</p> <p>20. 操作时间: 运输状态至飞行状态≤1 分钟 (2 人)</p> <p>21. 喊话器: 遥控距离: 5000m (空旷无干扰) 声压: 135 分贝穿透: 600m 功率: 60W</p> <p>22. 高亮照明灯: 功率: 20W, 类型: LED, 重量: 400g, 控制角度: ≥90°, 供电电压: 12-26V, 亮度: 5000 流明 6500K, AL6063 铝合金外壳 防水设计, 360° 多叶片散热凹槽设计, 进口灯珠 CREE, 使用寿命: 30000 小时, 尺寸: 76mm*61mm*61mm</p> <p>23. 双光相机: 主体尺寸 132*129*182mm, 主体重量 810g, 稳像轴数 三轴 Triaxial, 输入电压 12v/16v-52v (4s-12s), 控制信号 S.BUS, 串口 UART, 视频输出 网口 H.264/HDMI, 传感器 1/3 英寸 Progressive CMOS, 镜头 10x 变焦 zoom 4.7~47.0mm, 总像素 230 万 2.30 Million/1920×1080, 热像仪 640*512, 25mm lens, 12μm, 热灵敏度 ≤50/40mK@25°C, F#1.0</p> <p>24. 抛投器: 极限扭矩: 35kg\cm, 支架承受极限 15kg, 支架尺寸: 75*35*15mm, 挂钩重量 16.4g, 成品重量: 91.8g</p> <p>25. 飞行控制器: 支持航线规划, 一键起飞, 一键降落, 自主巡航, 低压返航, 失控返航, 电子围栏等。(意外情况如电压过低、振动过大、信号丢失、触发围栏等, 无人机均会自主返航并降落), 支持多地图切换 高德地图 谷歌中国 Google Map, 可预设航点, 航线任务, 并可实时编辑航线, 航点任务。</p> <p>26. APP 地面站: 可实时查看飞机飞行状态 图像 视频 电压 卫星坐标 高度 速度 距离 任务 航线, 支持原路返航, 就近降落, 原地悬停, 爬升返航等安全防护</p> <p>27. 地面端遥控器: 屏幕尺寸: 5.5 寸 高清高亮 (太阳下清晰可见) 具备触控功能, 分辨率/宽度: 1920*1080 1000nlts, 内存: RAM:4G;ROM:16G, 系统: Android 5.1, 工作频率: 2.4GHz</p> |  <p>国内/蜂鸟 智造 (山东) R410</p> | 1 | 架 | 185000 | 185000 |

| | | | | | | | |
|----|---------|---|-------------------|-------|---|------|-------|
| | | <p>双频,最大控制距离:15KM(空旷无干扰情况下),内置电池:7.4V10000mAh Lipo 2S,视频输出接口:HDMI 视频悬浮 支持 QGC 支持无线 RTSP 视频分享,其他接口:SDK 和协议文档,数据回传:预留 TX RX 回传飞行数据,发射天线:双天线,远距离链路.遥控类型:数图传一体,显示类型:支持多画面显示(视频窗口,地面站窗口同时显示)</p> <p>28. 智能动力电池:电池类型:高能量密度锂电池,电压:51.8V,容量:32000 mAh,放电倍率:15C,适应环境:-20℃至+60℃,适应海拔:≤4000m</p> <p>29. 智能充电器:交流输入:110-240V,充电电流(最大):25A(插入两块时),均衡电流(最大):550mA,静态功耗(最大):310mA,尺寸:315*147*153mm,充电通道:2,充电模式:快速充电、精准充电、电池存储</p> <p>30. 航空箱:尺寸 660 mm x680 mm x 640mm</p> | | | | | |
| 17 | 便携防汛打桩机 | <p>1. 发动机:风冷 单缸 四冲程</p> <p>2. 燃油:92#纯汽油</p> <p>3. 排量:68cc</p> <p>4. 最大功率:2400W</p> <p>5. 最大扭矩:3.5N.m</p> <p>6. 燃油消耗率:≤0.48L/h</p> <p>7. 冲击频率:2500BPM</p> <p>8. 油箱容积:1.2L</p> <p>9. 净重:21.5kg</p> <p>10. 毛重:27KG</p> <p>11. 机身高度:81cm</p> <p>12. 冲击能:30-85J</p> | 国内/家豪, JH-144 | 5 | 台 | 3900 | 19500 |
| 18 | 编织袋 | <p>1、规格型号:90*50cm,60g</p> <p>2、允许装载重量:30kg</p> <p>3、标称精密度:47根/10cm</p> <p>4、产品颜色:灰色/灰绿色</p> <p>5、产品克重:平方42-68克</p> <p>6、宽度误差:1-3cm</p> <p>7、产品材质:PP颗粒/聚丙烯</p> <p>8、长度误差:3-7cm</p> | 国内/领杰, 防老化型 | 10000 | 个 | 1.7 | 17000 |
| 19 | 防洪板 | <p>1. 展开尺寸:宽130cmX高90cmX深度70cm</p> <p>2. 缩小后尺寸:深度70cmX高90cmX宽15cm</p> <p>3. 包装尺寸:长83cmx宽93cmx高42cm</p> <p>4. 装箱数:一箱4个</p> <p>5. 挡水布面材质:聚氯乙烯材质</p> <p>6. 挡水布面材质特性:具有防水特性</p> <p>7. 防洪板框架材质:高强度钢管</p> <p>8. 钢管尺寸:直径19mm</p> <p>9. 钢管厚度:0.8-1mm</p> <p>10. 最大安全防洪高度:无水流情况下90cm,有水流的情况下75cm.</p> <p>11. 最大转弯半径:30度</p> <p>12. 防洪原理:L形书挡原理,水在防洪板上产生一个向下的重力固定住防洪板,能维持水平面的水压平衡,阻止水流击倒挡板,从而起到防洪的作用。</p> <p>13. 重量:5.6KG</p> <p>14. 设计使用年限:10年</p> <p>15. 设计功能:防洪、水流改道。</p> <p>16. 使用场景:地铁市政防洪,企事业单位防洪,水库防洪,乡村水流改道、围堵缺口。</p> | 国内/安尔雅,伸缩式 防洪板 | 50 | 个 | 460 | 23000 |

| | | | | | | | |
|------|-----|--|-------------------|----|---|------|-------|
| | | 17. 使用地形：适当平整的地面。 18. 使用方法：应急防洪一人可携带2个，打开固定扣，左右展开防洪板，链接固定扣即可。 19. 储存方法：干燥、通风、避免日晒。 | | | | | |
| 20 | 短油锯 | 1. 颜色：黑红 2. 排量：58CC 3. 链条口径：0.058in 4. 最大转速：4.0KW/13000r/min 5. 油箱：≥550ml 6. 润滑油油箱：≥260 7. 可自回弹启动 8. 发动机形式：二冲程单缸强制风冷汽油机五二气缸 9. 净质量4.65kg 10. 常温启动性能：9S 11. 发动机最低燃油消耗率535g/Kw.h 12. 主机质量比2.33kg/Kw 13. 锯切效率54cm ² /s 14. 锯片燃油消耗率63g/m ² 15. 耳旁噪声急速85dB (A) 16. 高速空转104 满负荷103 17. 导板长度：20寸 18. 油箱容积：550ml 19. 尺寸：86*25*24 (cm) 20. 燃料：93#汽油与专用二冲程机油混合 21. 化油器：膜片式 22. 火花塞：L7T 23. 加油系统：带有调节器的自动泵 24. 形式：手提式 25. 配件：齐全 26. 重量：7-8kg左右 | 国内/木安 MA-YJ205 | 40 | 台 | 1180 | 47200 |
| 报价总计 | | (小写)：1295190.00元 (大写)：壹佰贰拾玖万伍仟壹佰玖拾元整 | | | | | |

供应商名称： 海南盛之信商贸有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人： 邓成博 (签名)

日期： 2022 年 11 月 21 日

注：

- 1、投标人的投标报价应是包含全部项目建设、配套硬件设备、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、辅助材料、以及人工、机械、运输、仓储、运费、各种税费、劳保、培训、售后服务、专利技术等其他有关的一切费用的总报价，在项目实施过程中，如发现漏项，中标单位应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此影响交付采购人使用的时间。
- 2、本表格为参考格式，因各投标人技术特点、实际情况不尽相同，各投标人可对表格进行调整，但报价明细表中必须包括但不限于“产品名称”、“规格型号和配置技术参数”、“数量”、“单位”、“单价”、“合价”必备信息。
- 3、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。