


## 附件二 最后磋商报价

项目编号： HNBD-2022-007

项目名称： 澄迈县司法局“智慧矫正中心”设备采购项目

磋商总报价	小写：¥ <u>2791800.00</u> 大写： <u>贰佰柒拾玖万壹仟捌佰元整</u> 相关补充说明： <u>无</u>
磋商应答情况记录 (含商务、技术等方 面)	<u>无</u> <u>无更改</u>
供应商名称： <u>湖南云生活信息技术有限公司</u> 授权代理人（签名）： 	
竞争性磋商小组（签字）： <u>陈亮</u> <u>沈流序</u> <u>王敏</u> 2022年11月28日	

注：

1. 供应商报价应包括本竞争性磋商文件中要求的所有货物、服务、税金、利润、管理费等完成本项目相关的一切费用。对价格有相关的补充说明，需做出完整的补充，如无补充，则填写“无”
2. 磋商后最终商务、技术应答包含但不限于：付款、交货期、设备、方案及服务、其他商务条款等方面的内容，如磋商后无调整，则填写“无更改”，否则填写实际磋商内容。
3. 采购人确定成交供应商后，成交供应商须向采购代理机构提交最终的《分项报价明细表》。
4. 最后磋商报价由供应商单独准备，在最后磋商报价填写并提交。

### 三、分项报价明细表

项目名称：澄迈县司法局“智慧矫正中心”设备采购项目 项目编号：HNBD-2022-007

品目号	货物名称	规格型号	品牌/生产厂商名称及重要技术参数	数量 单位	投标价		备注
					单价	总价	
1	网络高清半球	DS-2CD234	海康威视 1、400万 1/1.8"CMOS 全彩半球型网络摄像机 2、最低照度:彩色: 0.0005 Lux@(F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light 3、镜头:2.8 mm, 水平视场角: 101.7°, 垂直视场角: 50.9°, 对角线视场角: 125.2° 4 mm, 水平视场角: 88.8°, 垂直视场角: 46.5°, 对角线视场角: 105° 6 mm, 水平视场角: 54.5°, 垂直视场角: 30°, 对角线视场角: 62° 8 mm, 水平视场角: 38.8°, 垂直视场角: 21.1°, 对角线视场角: 45.2° 4、宽动态范围:120 dB 5、景深范围: 2.8 mm: 3.1 m ~ ∞ 4 mm: 3.6 m ~ ∞ 6 mm: 4 m ~ ∞ 8 mm: 6 m ~ ∞	11台	1800	19800	\

2	高清网络视频服务器	DS-8664N-I1 6	<p>6、调节角度:水平:0~360°,垂直:0~75°,旋转:0~360°</p> <p>7、视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG</p> <p>8、最大图像尺寸:2560 × 1440</p> <p>9、存储功能:NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持)</p> <p>10、通讯接口:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口</p> <p>11、工作温度和湿度:-10 °C~40 °C,湿度小于95% (无凝结)</p> <p>12、电源供应:DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护</p> <p>13、电源接口类型:Φ5.5 mm 圆口</p> <p>14、功耗:DC: 12 V, 0.42 A, 5 W Max</p> <p>15、防护等级:IP67</p> <p>16、补光照射距离:暖光补光,最远可达30m</p>	1台	23800	23800	\
	海康威视	<p>1、3U标准机架式</p> <p>2、2个HDMI, 2个VGA, HDMI+VGA组内同源</p> <p>3、16盘位,可满配8T、10T硬盘</p> <p>4、2个千兆网口</p> <p>5、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口</p> <p>6、1个eSATA接口</p> <p>7、报警IO: 16进8出</p> <p>8、支持RAID0、1、5、10,支持全局热备盘</p>	1台	23800	23800	\	

				9、支持 H. 265、H. 264 解码 10、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高速回放/双系统备份					
3	企业级硬盘	HUS-724	日立 企业级硬盘：4T；7200 转；3.5 寸监控硬盘	8 块	980	7840	\		
4	操作台	ZH102S	纵横机柜 指挥中心电脑操作台，材料：冷轧钢板，防火面板；高度 750mm，宽度 1200mm，桌面深度 900mm，柜体深度 640mm。	1 个	3500	3500	\		
5	社区矫正管理终端	B520 PUBZ	华为 1、内存：16GB 2、硬盘：1T 3、USB 接口数：2 个 4、视频接口：VGA/HDMI 接口 5、CPU 频率：2.9GHz 核心数：六核 6、分辨率：1920*1080 7、屏幕尺寸：23.8 英寸	20 台	7800	156000		节能产品	
6	全彩高清 LED 显示屏	P1.86	富沐 1、显示屏尺寸：4.5m（宽）*2.5m（高） 2、点间距：1.53mm 3、模组分辨率：208*104 4、亮度：850mcD/m <sup>2</sup> 5、色温：9300k（红：蓝：绿 =0.44:1:0.28） 6、可视角度：水平 160° 垂直 160°	1 套	372000	372000		中小企业	

7	智能安防服务器	DS-VE22S	<p>海康威视</p> <p>1、2U 双路标准机架式服务器</p> <p>2、CPU: 核数 10 核, 主频 2.4GHz</p> <p>3、内存: 16G*2 DDR4, 16 根内存插槽, 最大支持扩展至 2TB 内存</p> <p>4、硬盘: 2 块 1.2T 10K 2.5 寸 SAS 硬盘</p> <p>5、阵列卡: 可选 SAS_HBA 卡, 支持 RAID 0/1/10; 可选 RAID 卡, 支持 0/1/5/6/10/50/60, 可选支持断电保护</p> <p>6、PCIe 扩展: 最大可支持 6 个 PCIe 扩展插槽</p>	1 台	87400	87400	\
			<p>7、帧频: 50/60Hz</p> <p>8、刷新频率: 3840Hz (软件可调)</p> <p>9、灰度: 14BIT</p> <p>10、支持输入: Composite Video, Component, VGA, HDMI, S-Video, DVI, SDI, HD_SDI</p> <p>11、控制距离: 国标网线传 100 米, 多膜光纤传输 300 米</p> <p>12、支持 VGA 模式: 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1280</p> <p>13、信号源兼容性: YPbPr, CVBS, S-Video, HDMI, VGA, HD_SDI</p> <p>14、盲点率: 0.00001</p> <p>15、像素密度: 422500/m<sup>2</sup></p> <p>16、刷新率: 3840Hz</p> <p>17、换帧频率: 60 帧/秒</p>				

			<p>7、网口：2 个千兆电口</p> <p>8、其他接口：1 个 RJ45 管理接口，后置 2 个 USB 3.0 接口，前置 2 个 USB2.0 接口，1 个 VGA 接口。</p> <p>服务器内嵌智能方案模块： 系统管理模块：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、系统最大安保区域数量：1000。</li> <li>2、系统最大组织数量：1000。</li> <li>3、系统最大用户数量：1000。</li> <li>4、系统最大同时在线用户数量：100。</li> <li>5、系统最大角色数量：100。</li> <li>6、系统最大人员数量：10000。</li> </ol> <p>视频监控模块：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、单个平台支持最大监控点数量：100</li> <li>2、视频播放路数（软解）：25 路（i5、720P）、9 路（i5、1080P）。</li> <li>3、视频播放路数（硬解）：36 路（i5、720P）、16 路（i5、1080P）。</li> <li>4、最大回放倍速：16 倍。</li> <li>5、电视墙管理数量：12。</li> <li>6、解码设备管理数量：128。</li> <li>7、单个电视墙屏幕数量：25X25。</li> </ol> <p>视频联网网关模块：</p> <p>视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011, GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>下级平台视频资源点位的操作控制。</p> <p>1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；</p> <p>2、支持资源同步能力；</p> <p>3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力；</p> <p>4、支持级联视频点位设备操作控制能力；</p> <p>5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制；</p> <p>其中第 3、4 点需要基于视频监控应用特性提供业务应用。</p>	1 台	3000	3000		
8	接入交换机	S1850V2-28P	<p>H3C</p> <p>固定端口:24*10/100/1000Base-T 以太网端口,4*100/1000 Base-X SFP 光口,包转发率:42Mpps</p>	1 台	3000	3000	3000	\
9	汇聚交换机	s5560	<p>H3C</p> <p>包转发率:108Mpps,下行端口:24*10/100/1000Base-T 以太网端口,上行端口:4 个万兆 SFP+光口</p>	1 台	5200	5200	5200	\
10	服务器网络机柜	K36642	<p>大唐保镖</p> <p>1、高度 2000mm</p> <p>2、宽度 600mm</p> <p>3、深度 1000mm</p> <p>4、立柱孔距 470mm</p> <p>5、立柱厚度 2.0mm</p> <p>6、配置: 风扇 4, 托盘 3, 电源 1, 螺</p>	2 台	3000	3000	6000	\

11	专业调音台	epm6	<p>丝 50</p> <p>7、材质：冷轧钢材质</p> <p>声艺</p> <p>1、6 通道调音台，4 路麦克风/线路单声道输入、3 路立体声输入（2 对 TRS 和 1 对 RCA）以及 6 个断点插入接口</p> <p>2、用于 Mac/PC 的 2x2 音频接口</p> <p>3、直接播放 USB 闪存盘中的音频或直录制到 USB 闪存盘中</p> <p>4、蓝牙连接支持移动设备、Mac 或 PC 无线播放音频</p> <p>5、侧面 LED 音量电平显示调音台两侧的信号电平，使用户可以不用靠近调音台即可监测电平</p> <p>6、4 个用于麦克风/线路通道的内置压缩器提供卓越音质</p> <p>7、内置处理器提供回声、人声、混响等声效，增强声乐表演</p>	2 台	3000	6000	\
12	全频主音箱	HM-808	<p>楠思</p> <p>1、系统类型：8" 两分频低频反射式音箱</p> <p>2、频率范围(-10dB)：65Hz - 18 kHz</p> <p>3、频率响应(±3dB)：75Hz - 15 kHz</p> <p>4、灵敏度(1w@1m)：90 dB</p> <p>5、额定阻抗：8Ω (8Ω 档位时)</p> <p>6、最大声压级输出 (1m)：114dB 长期最大功率(120dB 峰值)(8Ω 档位时)</p>	2 对	2000	4000	\



13	数字专业功放	SA9019	<p>7、额定功率 (连续 / 音乐信号 / 峰值) : 200W / 400W / 800W (8Ω档位时)</p> <p>8、覆盖角: 150° x 120° (H x V)</p> <p>9、变压器档位: 8 Ohms, OFF, 70V (12.5W / 25W / 50W / 100W)</p> <p>100V (25W / 50W / 100W)</p> <p>10、插入损耗: &lt;1.0dB 任意档位设定</p> <p>时</p> <p>11、低音单元: 1 x 10"低音单元</p> <p>12、高音单元: 2 x 3"纸锥高音单元</p> <p>先科</p> <p>1、功率: 4-ohm 立体声: 250W</p> <p>2、8-ohm 立体声: 150W</p> <p>3、8-ohm 桥接单声道: 300W</p> <p>4、通道: 2</p> <p>5、灵敏度(额定功率 8 欧姆): 0.775V or 1.4V</p> <p>6、信噪比(低于额定功率 20Hz 至 20kHz, A 加权): &gt; 100 dB</p> <p>7、谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz): &lt; 0.5%</p> <p>8、互调失真(60Hz 和 7kHz 为 4:1 满额定输出至 -30dB): = / &lt; 0.35%</p> <p>9、频率响应(1W, 20Hz - 20kHz): 0 dB, -1 dB</p> <p>10、串音(额定功率): 1kHz: -75 dB; at 20kHz: - 59 dB</p>	2 台	2600	5200	
----	--------	--------	--	-----	------	------	--

14	无线手持话筒	OK-102A	<p>11、阻尼系数(10Hz 至 400Hz, 8 欧姆): &gt; 200</p> <p>12、电压增益: 33dB</p> <p>13、转换速率: &gt; 10V/us</p> <p>先科</p> <p>1、载波频段: UHF 620~934MHz</p> <p>2、接收天线: 后置分离式设计</p> <p>3、接收频道: 双频道</p> <p>4、预设频率数: 第 1~6 群组各预设 8 个无条件限制的互不干扰频率, 第 7~8 群组各预设 12 个及第 9~10 群组各预设 15 个互不干扰频率, 共预设 102 个精挑的频率组合</p> <p>5、接收方式: CPU 控制自动选讯接收</p> <p>6、振荡模式: PLL 相位锁定频率合成</p> <p>7、射频频稳定度: <math>\pm 0.005\%</math> (<math>-10\sim 50^{\circ}\text{C}</math>)</p> <p>8、实用灵敏度: 输入 10dB <math>\mu\text{V}</math> 时, S/N &gt; 80dB</p> <p>9、最大偏移度: <math>\pm 68\text{KHz}</math></p> <p>10 综合 S/N 比: &gt; 110dB (A)</p> <p>11、综合 T. H. D. : &lt; 0.5% @ 1KHz</p> <p>12、综合频率响应: 50Hz ~ 18KHz</p> <p>13、静音控制模式: 『音码及噪声锁定』双重静音控制</p> <p>14、音量输出: 预设等于音头灵敏度, 使用者不必调整音量输出</p> <p>15、最大输出电压三段式切换: +10dBV / 0dBV / -6dBV</p>	4 个	2600	10400	
----	--------	---------	--	-----	------	-------	--

15	鹅颈式无线话筒	OK-90	16、电源供应:外加 AC 电源供应器, 12~15VDC, 1A 先科 1、灵敏度: -43±3dB@1KHz 2、拾音咪头: 电容式、单一指向 3、频率响应: 40Hz-16KHz 4、发射功率: 10mW 5、频偏: ±45KHz 6、耗电量: 130mA 7、鹅颈杆长度: 410mm 8、底座尺寸: 190×122mm	10个	1760	17600	\
16	电源时序器	NS-S12	楠思 1、额定输出电压: 220V 2、可控制电源: 8路2路直接输出 3、每路动作延长时间: 1秒 4、供电电源: 220V 5、每路输出带指示灯单路40A 优质继电器 6、带液晶显示实时电压	1台	1500	1500	\
17	一体化电视墙	定制	湖南云生活 根据现场装修定制铝合金骨架以及墙面整体外包装装饰。(材料: 铝合金骨架, 石膏板, 面积5平方, 包喷涂)	1套	15000	15000	中小企业
18	语音识别智能管理终端(连屏版)	Y-L1-R	湖南云生活 1、大小: 宽15cm*高25cm 2、网络: 4G版, WiFi版 3、显示屏分辨率: 1080*720	1台	13600	13600	中小企业

19	语音识别智能管理终端盒	Y-Z1	<p>4、主要功能：智能语音交互</p> <p>5、可连大屏</p> <p>6、包括：社区矫正相关问题回答功能，以及日常天气，笑话，歌曲点播功能。</p> <p>湖南云生活</p> <p>1、CPU核心数：四核心</p> <p>2、运行内存RAM：2GB</p> <p>3、接口类型：网络接口 WIFI HDMI 光纤，实现智慧社区矫正机器人控制指挥中心大屏幕。定制接口，可与智慧矫正指挥中心大屏连接，可视化呈现业务平台查询数据；省平台接口数据加载；语音访问算法；屏幕控制</p>	1 个	27200	27200	43000	中小企业
20	视频拼接服务器	H2	<p>西安诺瓦星云科技股份有限公司</p> <p>1、设备正常工作，噪声 45dB(A)（距离设备 1m 处）。</p> <p>2、卓越的散热系统设计，采用左进右出的强制风冷循环模式，在环境温度 45℃下，可保证设备长期稳定运转。</p> <p>3、设备支持将预监板卡槽位复用为输入板卡槽位，可自动自适应识别板卡类型。</p> <p>4、单台设备支持同时接入 4 个输入卡和 2 个输出卡。</p> <p>5、单路光纤最大支持传输 8 路网口数据，可同时支持网口传输和光口传输，板卡支持光口和网口之间的复制/热备。</p>	1 台	43000	43000	43000	\

			<p>6、设备可智能识别板卡接口组合，且支持板卡和接口状态监测，输入源信号丢失实现主动上报预警。</p> <p>7、设备输入板卡支持输入输出组合的母子卡结构，支持 HDMI/DVI/VGA/CVBS 两接口任意组合。</p> <p>8、支持自检功能，包括：运行情况、CPU、EMMC、交叉点通信、内存、电压、温度等状态。</p> <p>9、单个二合一网口输出卡最大输出视频分辨率 10240 x 1016 或 1016 x 10240，整卡带载最高可 1040 万像素点。</p> <p>10、单个 16 网口二合一输出卡的带载宽度和高度最大可 10240；单个 20 网口二合一输出卡最大输出视频分辨率 10752 x 1220 或 1220 x 10752，带载宽度和高度最大可 10752，输出帧频为 60Hz 时，最大可 1300 万像素点带载。</p> <p>11、IPC 输入卡支持 4K 视频接入，单卡支持 16 路视频解码输出。</p> <p>12、DVI 输入卡、HDMI 输入卡可实现单链路和双链路输入模式切换，支持 4 路 2560x972@60Hz 或 2 路 3840x1080@60Hz 的视频同时接入，支持 10bit 视频源接入。</p> <p>13、DVI 和 HDMI 输出卡 2K 视频输出接口输出视频宽度或高度最大支持 2560 像素，单张 DVI 和 HDMI 输出卡支持最</p>			
--	--	--	--	--	--	--

大分辨率 10240x972@60Hz 或

884x1024@60Hz。

14、DVI 和 HDMI 输出卡最大支持创建 4 个屏幕，单台设备最大支持创建 8 个屏幕；支持非规则建屏，可单卡单接口建屏。

15、单个输出板卡最大支持 16 个图层，每个图层可放大到 4K 显示，支持图层在输出接口间漫游。

16、单拼接屏幕支持 1 个背景图叠加显示，背景图不占图层资源，支持重命名设置，且可全屏缩放，单张背景图最大支持 15360x4096 显示。

17、单拼接屏幕支持 1 个 OSD 叠加显示，OSD 可为文字或图片，最大尺寸 19200x3240，且透明度和位置可调，支持对字体间距、颜色、位置、透明度、运动特效等参数设置，支持任意比例缩放。

18、屏幕画质调节支持 4 种调节模式：标准模式、文档模式、会议模式、视频模式，每种模式下均支持护眼模式开关设置，护眼模式关闭时，可对亮度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma 进行自定义调节。

19、输出接口画质调节支持亮度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma 调剂，可添加 22 种测试画面图像，支持间距、

			<p>速度、亮度调节。</p> <p>20、支持设置 2000 个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景切换支持淡入淡出、直切效果，场景调取响应时间 60ms，支持多场景分组和场景一键轮巡。</p> <p>21、支持对所有输入源同时预览，输出支持对所有输出进行回显（包含 IP 流回显）。</p> <p>22、4K 输入卡 DP 接口和 HDMI 接口支持 4096x2160@60Hz、RGB4:4:4、YCbCr4:4:4、YCbCr4:2:2 格式视频图像；DP 接口支持 10bit 视频接入。</p> <p>23、支持输入、输出分辨率自定义设置，可保存为 EDID 模板，并可导入导出，多种分辨率设置模式可选，包括：预设分辨率、自定义分辨率、EDID 模板，自定义分辨率最大支持 8Kx1K；支持高级时序设置。</p> <p>24、可通过 genlock 接口设置所有接口视频图像同步输出。</p> <p>25、内嵌 B/S 拼接器配置软件，支持 windows、麒麟 (Kylin)、IOS、Android、Linux 等操作系统访问设备及交互操作。</p> <p>26、支持通过内嵌 B/S 拼接器配置软件，可在线完成固件升级，固件版本智能向前兼容，升级过程安全、稳定、快速，且可实时刷新显示设备及各板卡的固</p>			
--	--	--	--	--	--	--

21	声光报警器	YS-1502	<p>件版本信息，便于现场快速确认升级结果。</p> <p>27、支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示；预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示。</p> <p>28、视频输入源为 60Hz 时，从视频源输入到 LED 屏显示的图像延迟时间 16ms。</p> <p>29、支持有线和无线方式访问设备，客户端通过有线方式操作时，操作响应时间 60ms。</p> <p>30、支持搭配二合一网口输出卡，可配合使用 3D 眼镜和外置发射器（内置 3D 片源），可在外接普通 LED 显示屏上显示 3D 效果。</p> <p>31、支持通过菜单一键开启 HDR 并进行视频播放。</p> <p>32、支持搭配二合一网口输出卡，可一键调节 LED 显示屏亮度、调节 LED 显示屏黑屏和冻结。</p> <p>杭亚</p> <p>1、声光报警器(红/白双色外观)</p> <p>2、ABS 阻燃外壳材料，质量可靠。</p> <p>3、可联网报警，超大报警音量、威力强的有线声光警号</p> <p>4、额定工作电压(V/DC):12V</p> <p>5、工作电压范围(V):9-15V</p>	1 个	350	350	\
----	-------	---------	---	-----	-----	-----	---



22	网络报警模块	YS	杭亚 1RJ45 输入口, 1 输出口, 12V 杉贝 1、紧急按钮, 采用 ABS 材质, 性能稳定, 经久耐用, 操作安装简单, 实用性强。 2、外壳材料: ABS 3、工作电压(V/DC): 250 工作电流(mA): 300 4、触点模式(NC\NO): 常开/常闭 5、作突发情况紧急上报监控指挥室	1 个	1500	1500	1500	\
23	报警按钮	PB-28	中科南方 1、定位功能: 支持 GPS/北斗、WiFi 定位等多种模式; 2、报警功能: 支持暴力拆卸报警、低电报警、关机报警、越界报警等; 3、防拆功能: 防止佩戴者随意拆卸, 且在暴力拆卸后及时报警; 4、支持盲区补报; 5、具备防拆防爆、防尘防水、违规报警、实时定位监管等功能。	7 个	100	700	700	\
24	电子腕带	HY-717		5 个	3800	19000	19000	
25	打印机	MC250FWB	理光 1、单面支持纸张尺寸: A4; A5; B5	1 台	8800	8800	8800	节能产品

26	高速扫描仪	Q5646	<p>2、能效等级：一级能效</p> <p>3、端口：USB；以太网</p> <p>4、彩色模式最佳打印分辨率：600*600dpi</p> <p>5、黑白模式最佳打印分辨率：600*600dpi</p> <p>6、支持双面打印</p> <p>紫光</p> <p>1、分辨率：600dpi</p> <p>2、接口：usb2.0</p> <p>3、扫描介质：证件，票据，文档等</p> <p>4、扫描速度：40页80面/分钟</p> <p>5、扫描范围：A4</p>	1台	5800	5800	节能产品
27	催泪瓦斯	psq-cs	<p>星际</p> <p>1、结构组成：喷射器总体结构为二元灌装结构，主要由罐体、阀体、溶剂袋、喷嘴、喷射剂、保险帽、保险盖等部分组成。</p> <p>2、喷射器全长：150mm</p> <p>3、喷射器外径：35mm</p> <p>4、装剂量：110ml</p> <p>5、喷射剂喷出时为雾状，喷射距离5m</p> <p>6、作用效果：刺激效果不低于不可耐浓度</p> <p>7、喷射可靠性：98%</p> <p>8、使用温度范围：-30℃ — +45℃</p> <p>9、有效期：3年</p> <p>10、执行标准：《GA 884-2010 公安单</p>	1瓶	280	280	\

28	强光手电	sd-b-sk01	警装备 警用催泪喷射器 星际 1、材质：航空铝材 6061-T6。 2、表面处理：硬质阳极氧化。 3、电源：一节 18650 可充电锂离子电 池。 4、光源：CREE XR-E Q5LED。 5、持续照明时间：5%弱光使用时间： 6540 分钟。100%强光使用时间：450 分 钟。10HZ 爆闪使用时间：516 分钟。 6、外形尺寸：长 150mm±2mm×握柄Φ 27mm±1mm（灯头直径：Φ35mm±1mm）。 7、重量：160g（不包含电池）。 8、IP 等级 IP68 9、执行标准：GA 883-2010 公安单警装 备 警用强光手电产品技术标准。	1 个	870	870	\
29	急救包	j-sk06	星际 一、技术参数： 1、材质：黑色移膜皮革 2、尺寸：125×100×25cm 3、配置： 1 硝酸甘油片 4 片/袋 0.5mg/片，用 于冠心病、心绞痛、舌下含服 2 创可贴(大片) 2 片 4.5×6cm、止 血、消炎、愈创 3 创可贴(小片) 6 片 1.5×2.3cm、 止血、消炎、愈创 4 橡胶止血带 1 根 46cm×2.5cm	1 个	270	270	\

				<p>5 无菌纱布片 1片 40S 密度: 26×18, 7.5cm×7.5cm-8p</p> <p>6 带垫急救绷带 1条 绷带: 7.5cm×2m, 不沾垫: 5cm×7.5cm, 用于止血绷扎</p> <p>7 口对口呼吸膜 1片 29.5cm×19cm</p> <p>8 酒精消毒片 2片 外包装: 5cm×5cm 内芯: 6cm×6cm</p> <p>9 抗菌湿纸巾 1袋 内芯: 20cm×12cm</p> <p>10 小剪刀 1把 长度: 10.5cm</p> <p>11 别针 3枚 1#别针</p> <p>二、执行标准: 《GA891-2010 公安单警装备警用急救包》</p>				
30	对讲机	gp6		<p>摩托罗拉</p> <p>1、频率范围: 400-470MHz (UHF段)</p> <p>2、射频功率: &lt; 5W</p> <p>3、信道数量: 16个信道</p> <p>4、电源: 3.7V(锂电)</p> <p>5、外形尺寸: 112*60*33mm</p> <p>6、重量: 180G (包含电池组)</p>	1套	1280	1280	\
31	防暴头盔	fbk-sk02		<p>星际</p> <p>1、构成: 由壳体、缓冲层、佩戴装置、面罩、护颈等组成。</p> <p>2、材质: 头盔壳体使用高抗冲ABS工程塑料制成, 面罩选用PC树脂材料。</p> <p>3、颜色: 99式警服颜色(藏蓝色)</p> <p>4、壳体表面不应有凹痕、碎裂、尖锐</p>	1个	390	390	\

32	防刺背心	fcf-j-sk02	<p>角刺等缺陷,护目镜连接件不得超过壳体外表面积10mm,系带等其它连接件不得超过壳体内外表面积3mm,连接件不得有毛边;边沿镶嵌软质圆钝的缘圈。</p> <p>5、佩戴装置:佩戴牢靠舒适,解脱方便,可承受90kg的拉力,系带宽度20mm,系带最大伸长量19mm,没有撕裂、连接件脱落及搭扣松脱的现象。</p> <p>6、头盔面罩可见光透过率90%,并且面罩表面防雾硬化处理。</p> <p>7、头盔视野左右水平120度,上视野70度,下视野60度。</p> <p>8、具有一定的抗撞击和抗冲击防护性能。</p> <p>9、耐穿透性能:按GB811-1998的6、8、3要求进行试验,钢锥不穿透头盔与头型产生接触。</p> <p>10、护颈与盔体的连接为可拆卸式,护颈宽度125mm。</p> <p>11、重量1.57kg</p> <p>星际</p> <p>1、材料:外套为抗静电华达呢,防刺芯片为2mm厚2A12采用高分子量聚乙烯纤维无纺布材料,防刺层外罩为PVC涂层涤纶牛津布,具有防水,防紫外线,耐磨等特点</p> <p>2、防刺层面积应覆盖人体主要胸背部器官(包括前、后及侧面防护),</p>	1件	1080	1080	\
----	------	------------	---	----	------	------	---

33	防刺手套	st-d01	<p>防护面积为 0.30 m<sup>2</sup>。</p> <p>3、防刺服(金属芯片)总重量:3.0kg。</p> <p>防刺性能:在环境温度-20℃、55℃条件下用标准试验刀具加配重达 2.4kg 以 24 动能,按 0°、45° 刺入角刺入产品,刀尖不穿透产品。◎穿着灵活性:穿着后两臂能自由运动,跪、跳、蹲、跑、俯仰、转体等动作灵活自如◎颜色:面料为藏蓝色,图案和文字为白色。◎标志:产品后身印有中文“警察”、英文 POLICE</p> <p>星际</p> <p>1、包防刺手套</p> <p>2、颜色:白色和黑色,分指式。</p> <p>3、规格:L号。总长/掌宽/掌长 245/105/95mm</p> <p>4、净重:80±5g 付。</p> <p>5、主要原材料:芳纶包覆不锈钢丝的包芯纱织成 使用环境:-20℃~+55℃</p> <p>防刺性能:可防止各类匕首和普通刀具的划割,防割性能符合《公安单警装备防刺手套性能试验方法》中规定的耐切割系数≥2.5。◎本产品易于戴、脱,触感好,不影响关节活动。◎整体重量轻,佩戴舒适◎防刺手套只能防止刀具或相利器对手部的割伤,不能防止刀尖或锥等尖锐物穿刺◎产品符合《GA614-2006 警用防刺手套》的标准要</p>	1 副	200	200	\
----	------	--------	--	-----	-----	-----	---

34	密集档案柜	MJJ-31512	求。 中伟 1、手摇型 2、列型：一列三组，三列 3、单个规格：2400*900*580mm 4、层数：双面6层 5、层高：340mm 6、材质：冷轧钢板	10组	3200	32000	\		
35	脚叉	z bq-200	星际 1. 主要材料：不锈钢管和ABS高强度工程塑料 2. 产品规格：收缩120cm 伸展200.5cm 重量1.6kg 3. 功能特点：具有硬度好、重量轻、可伸缩、携带方便、使用灵活等特点。	1个	470	470	\		
36	腰叉	g cg-sk05	星际 1、不锈钢管和高强度尼龙塑料 2、主要材料：不锈钢管和ABS高强度工程塑料 3、产品规格：收缩102cm 伸展203cm 重量1.6kg 4、功能特点：具有硬度好、重量轻、可伸缩、携带方便、使用灵活等特点。	1个	1390	1390	\		
37	声波盾牌	f bd-sk01	星际 1、声波驱赶装置：可在10米内发出高分贝、特殊频率的声波，声波指向性强，在这种强大的声波中，人员无法停留，被迫逃离，可以有效抑制肢体冲突。	1个	18800	18800	\		

	<p>2、强光：使用高亮度 LED 灯，发出耀眼的频闪白光，如果直视可让人的眼睛在瞬间看不清，有利用协助执法人员控制人体。</p> <p>3、超强待机：声波装置可连续使用 150 分钟，强光部分最低可达到 180 分钟，同时在不使用的情况下可以待机 10 天以上；</p> <p>4、高强度材质：声波盾牌采用航空铝材，抗打击性强，改变了传统 PC 盾牌使用寿命短，低温易碎，防护能力弱的缺陷。</p>			
38	<p>东芝 存储容量 2t 移动硬盘，接口类型： usb3.0 接口</p>	HDTB120A	1 个	1000 1000 1000
39	<p>理光 1、纸张尺寸 标配纸盘 1 A3, A4, A5, A6SEF, B4SEF, B5, B6SEF, DLT SEF, 信封 手送纸盘 A3, A4, A5, A6SEF, B4SEF, B5, B6SEF, DLT SEF, 信封 纸张重量 标配纸盘 1 60-300 g/m2 手送纸盘 52-300 g/m2 2、复印速度（黑白彩色同速）20 页/ 分钟 首份复印时间 6.5 秒（黑白） 10.8 秒（彩色）</p>	MC2000ew	1 台	42000 42000 42000 节能产品



40	社区矫正管 理终端（便携 式）	MateBook D 15 BOB	华为 1、内存：16GB 2、USB接口数：2个 3、视频接口：HDMI接口	1台	8800	8800	节能产品
<p>预热时间 30 秒 从睡眠模式恢复的时间 7.4 秒 3、连续复印 1 - 999 页 4、内存容量 标配：2GB 内存 5、缩放范围 25%—400%（1%微调） 6、放大比率 115%、122%、141%、200%、400%等 缩小比率 93%、82%、71%、50%、25%等 7、供纸容量 1000 张 8、体积（宽 x 深 x 高） 587x685x884.5mm（主机含送稿器） 9、重量 82.5kg 10、电源 220-240V 50/60Hz 11、电耗 1.70 KW 12、打印速度（黑白彩色同速）20 页/分钟 13、打印分辨率 1,200 x 1,200 dpi, 14、扫描速度 黑白 17 页/分钟（A4LEF, 200 dpi）, 彩色 16 页/分钟（A4LEF, 200 dpi）扫描发送方法 扫描到 USB、扫描到电子邮件、扫描到文件夹（SMB） 15、扫描分辨率 100 x 100 dpi、150 x 150 dpi、200 x 200 dpi、300 x 300 dpi、600 x 600 dpi</p>							

41	高拍仪	Z6900	<p>4、CPU 频率: 4.4GHz 核心数: 八核 高速缓存: 12 MB</p> <p>5、分辨率: 1920*1080</p> <p>6、屏幕尺寸: 15.6 英寸</p> <p>枫林</p> <p>1、最大幅面: A4</p> <p>2、扫描元件: CMOS 1/3.2 英寸</p> <p>3、光学分辨率: 主镜头 4096×3072 (1300 万) 辅助镜头 2592×1944 (500 万)</p> <p>辅头结构: 水平全 360 度旋转, 垂直 180 度调节</p> <p>4、扫描速度: 约一秒</p> <p>5、结构方式: 金属直立</p> <p>6、色彩位数: 24 位</p> <p>7、接口类型: USB 连接与供电, 可扩展不小于 4 个 UBS 接口, 一个外置电源接口</p> <p>8、扫描光源: 自然光+触控 LED 补光</p> <p>9、扫描介质: 办公文稿、单据、身份证、笔记、图片、照片、杂志书籍、立体实物等</p> <p>10、其他性能: 智能裁边纠偏、OCR 文字识别、数码变焦、正反合并、条码识别、二维码读取、图章工具(电子签名)、水印、PDF 功能、视频功能等</p> <p>11、像素: 1300 万(主) /500 万(辅)</p>	2 台	5200	10400	/
----	-----	-------	---	-----	------	-------	---

42	自助矫正终端 (台式双屏)	Z21A	<p>12、图片格式: JPG、GIF、BMP、TIF、PDF等</p> <p>13、文档格式: PDF、WORD、Excel、TXT</p> <p>14、录像格式: AVI</p> <p>15、电源类型: USB5V 供电</p> <p>16、图像控制: 亮度调整、饱和度调整、曝光值调整、锐度调整、色彩调整、增益控制等</p> <p>17、聚焦方式: 固定精确自动聚焦</p> <p>18、变焦方式: 100 倍自动变焦</p> <p>19、扫描模式: 彩色、灰阶、黑白</p> <p>20、识别功能: 底座带身份证阅读器识别功能</p> <p>21、驱动程序: 无驱 USB 视频设备</p> <p>22、软件接口: C#, JAVA、OCX、TWAIN 等接口, 可根据客户要求定制软件接口</p> <p>福建捷宇电脑科技有限公司</p> <p>1、系统: 安卓</p> <p>2、CPU: 核心数量 4 核, 主频 1.8G</p> <p>3、内存: 2G</p> <p>4、双屏 15.6 寸, 分辨率 1920*1080, 可实现异显异触和同显同触, 内屏为电容显示屏、外屏为电容电磁双控屏。</p> <p>5、手写笔为无线无源, 笔尖可更换, 最大握笔倾角±45, 坐标精度±0.5mm, 边缘区±2mm, 感应高度 5mm-15mm。</p> <p>6、设备集成双目活体摄像头; 彩色摄</p>	12 台	36000	432000	中小企业
----	------------------	------	--	------	-------	--------	------

43	身 高 体 重 测 量 仪	SH-200	<p>像素500万，黑白摄像头像素500万。</p> <p>7、设备集成高拍仪：高拍仪像素1300W，分辨率4160*3120；光源：自然光、LED辅助光源，可拍物件类型：证件、文档、各类凭证、立体实物等；可拍摄A4、A5等幅面，具备自动寻边、自动纠偏、水印等功能。</p> <p>8、指纹识别模块：采用公安部标准，半导体电容式。</p> <p>9、内置身份证阅读器模块，支持二代证信息读取，符合公安部GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求，阅读距离：0-30mm，读卡响应速度&lt;1s。</p> <p>10、语音模块：扬声器2个，功率2W；麦克风*1，信噪比74dB。</p> <p>11、时钟功能：内置时钟芯片，带纽扣电池，保证系统时间的准确性。</p> <p>12、通信模式：支持10/100/1000M自适应以太网；支持WiFi/ BT。</p> <p>13、接口：USB HOST2个；HDMI1个；RJ45 1个；USB Device1个；防盗锁孔1。</p> <p>上禾</p> <p>1、测高范围：20-205cm，分度值：0.1cm或者0.5cm</p> <p>2、称重范围：2-500kg，分度值：0.1kg或者0.01kg</p>	1台	2600	2600	\
----	---------------------------------	--------	---	----	------	------	---

44	照相机	EOS 850D	<p>3、数据通信：RS232</p> <p>4、测量速度：测量 480 次/小时</p> <p>5、消耗功率：14W, 约 100 小时 1 度电</p> <p>6、设备高度：整机高度 230cm</p> <p>7、设备重量：16kg</p> <p>佳能</p> <p>1、传感器类型：CMOS</p> <p>2、高清摄像：支持 4K 超高清视频</p> <p>3、电池类型：可充电锂离子电池</p> <p>4、外接电源：支持外接电源</p> <p>5、有效像素：2410 万</p> <p>6、存储介质：SD 卡；SDHC 卡；SDXC 卡</p> <p>7、接口：HDMI；Wi-Fi；蓝牙</p> <p>8、液晶屏类型：旋转屏；触摸屏</p> <p>9、液晶屏尺寸：3.0 寸</p> <p>10、取景器类型：光学取景器</p> <p>11、含内存卡：128G</p>	1 台	8000	8000	\
45	相机支架	S292	<p>芙逸儿</p> <p>合金材质：最高高度 150CM</p> <p>爱镭仕</p>	1 台	500	500	\
46	智能宣告机	A1	<p>1、入/出轿电子宣誓系统，可同步音视频，拍照，签名留存，可翻阅历史记录，配 50 寸一体式落地触控系统，加密狗 1 套。</p> <p>2、显示参数：显示屏尺寸 50 英寸(16:9)，显示屏类型 LED 液晶显示屏，画面显示尺寸 1074 x 605mm 【HxV】，物理</p>	1 台	32000	32000	\

			<p>分辨率 1920 (H) × 1080 (V), 显示色彩 10bit, 1.07B, 刷新率 60HZ, 亮度 350cd/m2, 对比度 5000: 1, 视角 (度) 178°, 显示屏防护 4mm 钢化高防爆-白玻璃, 背光灯寿命 50000 小时</p> <p>3、触摸参数: 触摸嵌入方式内置一体式, 非外挂式, 触摸感应技术, 红外感应识别触摸技术 (10 点), 书写方式手指、触摸笔 或其它直径不小于 5mm 非透明物体 (多点 8mm), 光标速度 120 点/s, 定位精度 90% 以上, 触摸区域为 ±2mm, 通讯接 B 型 USB 公头, 触摸分辨率 32767*32767, 触摸次数理论无限次, 计算机响应系统自动识别 15ms, 驱动程序免驱, 触摸功能支持 10 点电脑触摸操作, 支持图像放大、缩小、旋转, 支持各信号源通道下触摸。</p> <p>4、交互式电视参数: 图像制式 PAL/SECAM/NTSC (Option), 声音制式 BG 7DK I/I, 频道储存 200 个, 解码 3D 数字梳状滤波器、3D 图像运动降噪、3D 运动自适应梳状滤波器等, 喇叭规格 510W /8 欧 × 2 扬声器, 音频特性平衡, 自动音量控制, 环绕声, 均衡器, 输入端口, AV 端口: 2 组 (三合一端口 1 组), RF 端口: 1 组, VGA 端口: 1 组, 音频端口: 1 组, 色差端子: 1 组 (三合一端口), HDMI 端口: 2 组, USB2.0 端</p>			
--	--	--	--	--	--	--

47	电子笔录管理终端	MateBook D 14 NBZ	华为 1、电子笔录专用终端设备, 可实现移动笔录登记, 语音转写, 笔录文件上传。 2、处理器基准频率 2.4GHz, 核心数四核, 线程 8 线程, 内存 8G, 固态硬盘 256G	1 台	7800	7800	节能产品
48	专业麦克风	CM379	绿联 供电方式: 外接供电, 指向性: 全方向指向, 采样率: 16bit/48KHz, 频率响应: 100~15000Hz, 信噪比: >70dB。	1 个	280	280	\
49	便携式身份证读卡器	KT8003	湖南云生活 产品重量: 45g, 读卡类型: 符合 ICS14443TypeB 标准, 充电时间: 4 小时, 响应时间: 大约 3 秒, 有效距离: 0~30mm。	1 个	580	580	中小企业
50	USB 集线器	10915	绿联 材质: 环保 ABS 胶壳, 线身采用加厚 PVC 等材料 功能: 内置 FE1.1S 核心芯片, 支持 4 口同时使用, 扩展电脑 USB	1 个	100	100	\
51	加密笔录 U 盘	v1.0	湖南云生活 1、尺寸: 70mm*21mm*6mm 2、容量: 64GB SSD 存储。采用 MLC 制	1 个	9880	9880	中小企业

52	电子笔录专用指纹签名采集终端	SF0504	<p>式 EMMC 颗粒, 速度快, 稳定可靠。</p> <p>3、 读速度: 500MB/s(与容量有关)</p> <p>4、 写速度: 400MB/s(与容量有关)</p> <p>5、 使用加密芯片进行加密, 支持国密算法 SM2, SM3, SM4, 以及国际标准 AES 加密算法。</p> <p>6、 搭载社区矫正专用笔录模板软件, 具有云端下载模板, 高拍仪转 PDF 功能。</p> <p>湖南云生活</p> <p>1、 屏幕尺寸 5 寸</p> <p>2、 显示分辨率 800*480 (16:9)</p> <p>3、 液晶模式 LCD</p> <p>4、 显示区域 108.0 (H) x 64.8 (V) mm</p> <p>5、 对比度 800: 1</p> <p>6、 亮度 500 cd/m2</p> <p>7、 响应时间 20ms</p> <p>8、 可视视角 70° /70° (H) /60° /60° (V) (Typ.) (CR10)</p> <p>9、 指纹识别 电容型</p>	1 个	4500	4500	中小企业
53	智慧屏	BH86ER	<p>希沃 (seewo)</p> <p>86 寸, 4201*1290.5*99MM, CPU 四核</p> <p>2. 66GHz, 4G 内存, 128G 固态硬盘, 手写触摸; 支持手写触摸, 接口: VGA; HDMI; USB2.0, 带音响, 带触控笔</p> <p>智心心理</p>	1 台	46000	46000	节能产品
54	沙盘	XZX-SP-600	<p>1、 沙盘 600 件(沙具类型包含: 宗教类、人物、建筑、交通等类型)</p> <p>2、 实木标准沙盘 1 个(尺寸</p>	1 套	12000	12000	\



55	音乐放松椅	XZX-FSY-600	<p>72*57*7cm)</p> <p>3、标准沙盘支架 1套</p> <p>4、实木沙盘陈列架 1个 (尺寸150*100*30cm)</p> <p>5、精选白色石英砂 10公斤</p> <p>6、沙盘游戏指导说明书 1本</p> <p>7、沙盘游戏视频剪辑 1套</p> <p>8、沙盘辅助设备 1套</p> <p>智心心理</p> <p>1、额定电压: 220V</p> <p>2、额定功率: 150W</p> <p>3、直立尺寸: 160×72×115CM</p> <p>4、躺倒尺寸: 182×72×83CM</p> <p>5、按摩部位: 颈部、背部、臀部、大腿、小腿、足部</p>	1台	36000	36000	\
56	互动投影系统	X Pro Plus	<p>云趣新芽</p> <p>1、支持画面比例: 16:9</p> <p>2、变焦倍数: 定焦</p> <p>3、动态对比度: 1000:1</p> <p>4、光源类型: LED光源</p> <p>5、系统: 安卓</p> <p>6、适用场景: 移动便携</p> <p>7、内置电池, 支持WIFI</p> <p>8、灯泡寿命: 30000小时</p> <p>9、投射比: 1.2:1</p> <p>10、投影机亮度: 200ANSI</p> <p>11、显示技术: DLP</p> <p>12、机体尺寸 (mm): 180x90x65mm</p>	1套	12000	12000	\

			<p>13、支持投放画面范围：14-150 英寸  14、光源功率：8W  15、光学分辨率：1920x1080dpi  16、投影焦距类型：长焦  17、支持 3D 播放</p>				
57	<p>个性化矫正  方案系统终  端（自助心理  测评）</p>	<p>湖南云生活  Y-G3-HN</p>	<p>1、双屏：21.5 寸*2 多点电容触控屏  2、系统：安卓  3、CPU：四核 1.8GHz  4、电源：直流 12V 电源  5、USB 接口  6、具备扬声器、耳机插口  7、集成人证比对算法  8、二代身份证读卡器  9、支持心理测评、人格特征测评、职业测评和社会适应性评估，自动生成肖像刻画，根据矫正阶段自动生成入矫、矫中、解矫前个性化矫正方案，具备再犯罪风险评估、监管风险动态评估、智能分析预警及社会适应性评估等。可支持刷身份证登陆，无缝接入业务平台，实现个性化矫正方案与矫正质量评估。提供产品彩页或规格说明书，提供平台自动生成各阶段矫正方案及各项心理测评结果界面截图。</p>	12 台	25800	309600	中小企业
58	<p>远程心理辅  导视讯终端</p>	<p>亿联  VP59</p>	<p>1、8 英寸 1280×800 像素电容式可旋转触摸屏</p>	2 台	7800	15600	\

59	远程心理辅导管理终端	擎云 W515	<p>系统：安卓</p> <p>2、1080p@30 全高清视频</p> <p>3、内置蓝牙 4.2 模块</p> <p>4、内置双频 2.4G/5G Wi-Fi 模块 (802.11a/b/g/n/ac)</p> <p>5、USB2.0 接口</p> <p>6、双系统功能</p> <p>7、支持 HDMI 双屏显示</p> <p>8、支持 16 个 VoIP 账号</p> <p>9、支持 3 方视频会议</p> <p>10、支持 10 方音视频混合会议 (最多可支持 2 方视频通话)</p> <p>11、支持 PoE</p>	1 台	19800	19800	节能产品
60	心理宣泄墙	海绵材质	<p>华为</p> <p>1、内存：8GB</p> <p>2、USB 接口数：2 个</p> <p>3、视频接口：VGA\HDMI 接口</p> <p>4、CPU 频率：2.9GHz 核心数：六核</p> <p>5、分辨率：1920*1080</p> <p>6、屏幕尺寸：23.8 英寸</p> <p>7、社区矫正远程心理辅导专用管理终端，具备线上预约管理、来访管理、咨询过程音视频记录管理等功能。</p> <p>舒心心理</p> <p>1、规格：50cm*50cm*5cm</p> <p>2、规格：高 2 米，厚 5cm</p> <p>3、高密度高回弹海绵材质或其他适宜材质</p>	1 项	12000	12000	\

61	心理宣泄地板	宣泄地板	4、表面材质：人造革或其他适宜材质 舒心心理 100cm*100cm*2cm 环保无毒、隔音缓冲、防摔防滑，优质pu面料，2cm厚材底板，面积6平方	1套	2000	2000	2000	\
62	心理宣泄器材	专业版	舒心心理 含硅胶宣泄人×2，宣泄挂画1套、沙袋2个。人体材质：硅胶，底座材质PVC，可调高度155-185cm。沙袋为pu材质，软性填充材料。	1套	11000	11000	11000	\
63	VR智慧矫正一体化终端	55寸触控板/DRE系列	小鸟看看 1、上下分体式设计，55寸触控显示； 2、前置VR充电柜，10个VR头显充电位，定制L形type-c充电口，臭氧消毒； 3、机身与PC一体化设计，四天线设计，支持4/5G Hz wifi 和 路由器； 4、标配两个VR一体眼镜； 5、内置VR教育软件：1.毒品认知、个人危害、家庭危害、社会危害、法律知识，让社区矫正对象感受到吸毒对人体 的伤害。2.监狱牢房生活、监狱车间劳作、监狱学习室、监狱探监制度。3.模拟酒后开车第一人称视角、模糊、眩晕、事故发生现场第三人称展示、相关法律法规学习。	1台	83600	83600	83600	\
64	VR一体眼镜	A7	小鸟看看 1、CPU 八核 2.45GHz, 64位。	8副	9600	9600	76800	\

65	户外自助矫正亭	一体式自助矫正室	<p>湖南云生活 尺寸: 1.6m*1.6m*2.4m 材质: 型钢 双面油漆 8mm 磨砂钢化玻璃 12mm 磨砂钢</p>	1 套	30000	30000	中小企业
<p>2、屏幕: 3840x2160 5.5 寸显示屏, 75Hz 刷新率, Fast-Switch 快速响应技术。 3、镜片: 菲涅尔镜片, 视场角: 101°, 可佩戴眼镜设计, 无需视力调节, 自适应瞳距。 4、内置“护眼模式”, 可在系统中开启。 5、内存: 4GB LPDDR4X 1866MHz。闪存: 32GB UFS2.1。最高支持 256GB Micro-SD 卡扩展。 6、高精度九轴传感器。 7、头盔: 轻质聚合物机身, 薄壁注塑工艺, 航空级轻金属, 织物质前面板。 8、面罩: 高透气性泡棉, 轻质复合支撑结构。 9、佩戴: T 型佩戴结构, 自适应顶部绑带, 机身电池后置设计。 内置 VR 教育软件: 1. 毒品认知、个人危害、家庭危害、社会危害、法律知识, 让社区矫正对象感受到吸毒对人体的伤害。2. 监狱牢房生活、监狱车间劳作、监狱学习室、监狱探监制度。3. 模拟酒后开车第一人称视角、模糊、眩晕、事故发生现场第三人称展示、相关法律法规学习。</p>							

66	人脸指纹门禁设备	Xface600	化玻璃 熵基科技 显示屏 5 寸 TCP/IP、选配 WIFI 用户数 10000 人指纹容量 10000 枚面部容量 10000 张记录容量 10 万条基础功能 记录查询、Photo ID、带摄像头使用温度 0℃~45℃使用湿度 20%RH~80%RH 电源规格 DC12V 3A	1 套	5800	5800	\
67	门禁配件套装	Xface600-01	熵基科技 门禁电源*1；磁力锁*1，采用电控磁力开启，关门自动上锁，开/关灵敏低功耗；出门开关*1；支架*1	1 套	1800	1800	\
68	自助矫正终端（立式单屏）	Y-JZ1-HN	湖南云生活 1、系统：安卓 2、CPU：四核 1.8GHz 3、电源：直流 12V 电源 4、交互主屏 21.5 寸 1920*1080 5、双目 1080P 活体检测人证比对算法 6、二代身份证读卡器 7、1000 万高拍仪模组 8、高速指纹识别模块 9、具备打印功能 10、具备扬声器、耳机插口 11、社区矫正自助矫正终端内置自助矫正系统，具备人证对比、人脸录入、指纹录入、声纹录入、身份证读取、报到登记、业务办理、法律文书采集、文档打印等功能，可与业务平台对接。以上	1 台	75000	75000	中小企业

69	移动执法车载设备	DS-MI9605	<p>功能应用需提供功能界面截图。</p> <p>海康威视</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、能够实现车载监控，语音对讲和具有车载摄像回传功能，带车载摄像头。</li> <li>2、视频通道：1路1080P TVI云台一体机+4路1080P TVI相机；</li> <li>3、存储容量：1T硬盘(支持2块2.5英寸SATA接口的HDD/SSD硬盘，每个接口支持容量最大2TB的硬盘)</li> <li>4、通信模块：全网通(支持移动、联通、电信)；</li> <li>5、定位模块：标配GPS&amp;北斗；</li> <li>6、电源输入：DC+8V~+36V；</li> <li>7、云台参数：1080P分辨率,30倍光学变焦,IP66防护等级；</li> <li>8、显示屏：7寸LED显示屏,分辨率800X480 RGB</li> <li>9、主机尺寸：202mm(宽)X85.5mm(高)X256mm(深)</li> </ol>	1套	45000	45000	\	
70	移动执法车载平板	Y-CZ1	<p>湖南云生活</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、系统：安卓</li> <li>2、内存：4G</li> <li>3、屏幕尺寸：10.1" 分辨率：1280*800</li> <li>4、宽动态人脸识别摄像头</li> <li>5、支持指纹识别</li> <li>6、支持身份证识别</li> <li>7、支持wifi/蓝牙/GPS</li> </ol> <p>移动执法车载平板内置自助矫正系统，</p>	1台	22800	22800		中小企业

			<p>可自助办理报到、点验、信息采集和查询等。针对社区矫正对象在入矫及矫正期间自助业务办理,社区矫正机构工作人员日常移动执法办公的综合性服务终端。以上功能应用需提供功能界面截图。</p> <p>海康威视</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、机身重量 机身 190g (含电池、背夹, 外接设备除外)</li> <li>2、显示屏: 2.4 英寸</li> <li>3、外形尺寸 95*60*29 (mm)</li> <li>4、防护级别 IP66</li> <li>5、镜头 背面摄像头 3000 像素, 正面摄像头 500 万像素</li> <li>6、图片格式 JPG</li> <li>7、摄像格式 1920*1080 (30fps); 1280*720 (30fps);</li> <li>8、接口类型 Mini USB 接口;</li> <li>9、存储介质 标配 32G, 可根据需求扩展至最大 128G</li> <li>10、红外夜视 5m 70%覆盖, 10m 可辨别</li> <li>11、畸变修复 在所有分辨率条件下的图像几何失真率小于 20%</li> <li>12、续航时间 内置 3300mAh 大容量可更换电池, 支持更换电池时 6 分钟正常使用不断电; 连续录制可达到 8 小时以上, 视频传输时长 4.5 小时以上, 超长待机。</li> </ol>	13 台	3980	51740	
71	单兵移动执法记录仪	DSJ-HIKNIAI					



72	5G 网络环境改造	5G 网络环境	<p>13、定位 支持北斗/GPS 双模定位</p> <p>14、蓝牙 支持蓝牙 4.0, 支持蓝牙对讲</p> <p>15、支持 wifi 传输功能, 使用者可通过 wifi 传输文件或视频流。</p> <p>16、NFC 内置 NFC 模块支持卡、读卡器两种模式</p> <p>17、拓展应用 支持人脸识别、车牌识别、人证比对、巡更巡检等应用软件适配。</p> <p>中国联通</p> <p>1、基于物联网专用和专用网元设备, 采用物联网专用号段, 在现有网络制式及设施覆盖范围内提供数据通信服务, 网络制式包括但不限于 TD-LTE、LTE-FDD、NB-IoT、5G-NR 等。</p> <p>2、连接管理平台满足物联网卡便捷管理、业务监测、智能诊断等需求所提供蜂窝连接管理服务的平台。配置一台硬件终端, 提供场所及移动执法 5G 网络环境。</p> <p>3、硬件采用 5G modem4 个千兆 LAN 口, 1 个 SIM 卡安装槽 (Micro SIM)、1 个 Type-C 口 理论下行速率达到 2.3Gbps; 理论上行速率达到 1.15Gbps</p> <p>4、内置: 2.4GHz+5GHz 双频天线;</p> <p>5、支持频宽: 20MHz, 40MHz, 80MHz (ac)</p> <p>6、最大支持 64 个用户</p>	1 项	26800	26800	
----	-----------	---------	--	-----	-------	-------	--

73	移动执法终端 (手持式)	Y-SC1-HN	<p>7、支持 web 页面管理</p> <p>8、支持大功率上行双发，提升 5G 覆盖范围和体验速率</p> <p>湖南云生活</p> <p>1、系统：安卓</p> <p>2、CPU：四核 2.0GHz</p> <p>3、内存：2G</p> <p>4、屏幕尺寸：5" 分辨率：720×1280</p> <p>5、后置摄像头：800W</p> <p>6、支持指纹识别</p> <p>7、支持身份证识别</p> <p>8、支持 wifi/蓝牙/GPS</p> <p>9、具备人证比对，人脸指纹签到，人员档案查询，信息化核查，实地查访等功能。移动执法终端数据可与业务平台无缝对接。</p>	12 台	8000	96000	中小企业
74	远程视频教育终端	VC800	<p>亿联</p> <p>1、支持内置 MCU 功能，15 路视频会场同时接入；</p> <p>2、支持 H323、SIP 双协议；</p> <p>3、抗 30% 视频丢包，70% 抗音频丢包</p> <p>4、支持 1080P60 帧高清视频，支持双流协议 H.239/BFCP；12 倍光学变焦；</p> <p>5、支持 H.265/HEVC, H.264 High Profile, H.264, H.263 等视频编解码码；</p> <p>6、支持 Opus, G.722.1C, G.722.1, G.711 (PCMA/PCMU) 等音频编解码码；</p> <p>7、支持多摄像机方案；</p>	2 台	32200	64400	\

			<p>8、支持双屏输出。</p> <p>9、▲终端最多可支持同时连接 4 个同品牌摄像机，在不需要额外矩阵的情况下，终端可以对多摄像机画面进行画面拼接、布局切换等操作，提供第三方权威机构检测报告证明；</p> <p>10、支持外接视频会议电话机，视频会议电话机支持全向麦至少 6 米拾音距离，支持 2 个拓展麦克风，集成 4 寸电容触摸屏；</p> <p>11、支持外接会议触控平板，平板集成 12 寸电容触摸屏，支持触控平板对终端完成发起白板、批注、控制摄像机、拨号等操作；</p> <p>12、▲支持通过 USB 接口录制，图像分辨率不低于 720P，支持在终端上播放 USB 存储设备中已录制的视频；提供第三方权威机构检测报告证明</p>			
75	远程视频会议教学辅助流盒	VCH51	<p>亿联</p> <p>支持 RJ45 接口，支持 HDMI、Type-C，支持 USB2.0；可实现视频页面和电脑页面同步显示在大屏上。</p>	1 个	2800	\
76	远程视频会议服务器 (MCU)	YMS1000	<p>亿联</p> <p>1、采用专用标准机架式设计，适用于标准 19 寸机柜；非 Windows 操作系统。</p> <p>2、集成 MCU 模块、注册服务模块、穿透服务模块、企业地址簿服务模块、会议管控服务模块、SIP 中继服务模块、</p>	1 台	100000	100000 \

--	--	--	--	--	--	--	--	--

GK&H. 460 服务模块、协作服务模块、WebRTC 服务模块等服务模块于一体；

3、服务器设备支持 15 路高清 1080P@30fps

4、支持 H. 323、SIP、RTMP，支持 H. 323、SIP 终端同时入会；

5、支持 H. 239、BFCP 双流标准；

6、支持 H. 265、H. 264 SVC、H. 264HP、H. 264、H. 263、等多种国际通用视频编解码协议；

7、支持 4K、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps、360p30fps 等多种视频格式的编解码

8、支持 OPUS、G. 711、G. 722、G722. 1、G722. 1C、G. 729、MPEG-4、AAC-LC、AAC-LD 等音频编解码协议；

9、支持禁言/解除禁言、闭音/开音、关闭视频/开启视频、邀请参会者、移除参会者、锁定会议结束会议；

10、支持第三方设备 GK 注册和 SIP 注册，支持添加第三方设备的 IP/URI 为第三方联系人，并同步至已注册同品牌终端的企业联系人中；

11、▲支持会议中为单个会场设置分屏模式、分屏画面，单会议中支持不少于 10 个显示不同画面布局的会场；支持在单个分屏模式中，小画面中将某个或多个成员设置为布局的视频源，支持设置

			<p>视频轮巡, 支持设置视频源为自动轮询; 提供第三方权威机构检测报告证明</p> <p>12、▲支持服务器集群技术, 可实现三台及以上服务器互为热备, 当某台服务器发生故障重启时, 管理平台自动将会议调度在其他服务器, 无需断会及手动更改配置。备份切换时, 会议不中断, 音视频恢复时间&lt;5秒; 提供第三方权威机构检测报告证明</p>			
77	远程视频会议终端	VC210	<p>亿联</p> <p>1、采用一体化结构设计, 集成编解码器、麦克风、摄像头、蓝牙和 Wi-Fi 模块, 方便安装部署</p> <p>2、支持 H. 323、SIP 国际标准通信协议;</p> <p>3、支持视频会议终端、纯语音终端同时入会;</p> <p>4、会议速率支持 6Mb/s;</p> <p>5、支持 H. 265、HEVC、H. 264HP、H. 264、H. 263、H263+ 等多种国际通用视频编解码协议;</p> <p>6、支持 4K30fps、1080p30fps、720p30fps 等多种视频格式的编解码</p> <p>7、2Mb/s 会议带宽下, 实现 4K30 帧图格式编解码; 512Kbps 会议带宽下, 实现 1080P30 帧图格式编解码; 384Kbps 会议带宽下, 实现 720P30 帧图格式编解码;</p>	11 台	21000	231000 \

			<p>8、支持 OPUS、G729、G.711、G.722、G722.1、G722.1C 等音频编解码协议</p> <p>9、整套系统支持 1 个会议触控平板，平板集成 12 寸电容触摸屏，支持触控平板对终端完成发起白板、批注、控制摄像机、拨号等操作；</p> <p>10、▲内置数字阵列麦克风，支持至少 6 个内置麦克风，支持 100° 对角线视角，支持 POE 供电；提供第三方权威机构检测报告证明</p> <p>11、▲支持会议白名单及黑名单；支持 OpenVPN 功能；提供第三方权威机构检测报告证明</p> <p>12、支持通过 USB 接口录制，图像分辨率 720P，支持在终端上播放 USB 存储设备中已录制的视频；</p> <p>13、具备先进的网络丢包恢复机制，视频会议时：30%丢包下，图像较流畅；音频通信时：70%丢包下，声音基本连贯，语义可理解</p>			
78	无线麦克风	TS-K20i	<p>得胜 (TAKSTAR) 会议专用高清麦克风，频率范围 630-698MHz，单通道，FM 调制，电池供电，发射功率 10MW，使用距离 25 米。 漫步者</p>	11 个	900	9900
79	带功放音箱	R1700BT	<p>漫步者 木质多媒体有源音箱，箱体材质：木质。双声道输入，220v 供电，带音量和均衡调节。</p>	11 台	1000	11000

80	人脸识别服务器	R630	戴尔 1、CPU:12线程; 2、内存:32G; 3、硬盘:1T; 4、AI模块:视频智能分析模块,人脸识别。内嵌人脸识别智能识别模块,抓取摄像机画面,进行画面分帧,抓取人脸数据库,进行人脸建模和比对。 5、支持6路接入。比对结果同步展示,签到记录同步展示。	1台	96000	96000	/
81	泛智能抓拍机	DS-2cd7A4X	海康威视 1、400万人脸抓拍摄像机 2、专业智能功能 采用深度学习算法,以海量图片及视频资源为路基,通过机器自身提取目标特征,形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。 支持三种智能资源切换:人脸抓拍(默认)、道路监控、Smart事件 3、人脸抓拍:支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出最优的人脸抓拍图,同时检测30张人脸。 4、道路监控:支持车牌、车型、车身颜色。支持行人、非机动车、机动车的混合检测 smart事件:越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品	2台	3100	6200	/

				<p>遗留/拿取侦测</p> <p>5、通用功能</p> <p>Smart 录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合 Smart NVR/SD 卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放</p> <p>Smart 编码：支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC 自适应编码技术，支持 smart265/264 编码</p> <p>6、图像相关</p> <p>分辨率 600 万像素 (3072×2048)，并在此分辨率下可输出 30fps 实时图像</p> <p>支持透雾、电子防抖</p> <p>支持宽动态 120dB</p> <p>7、系统功能</p> <p>支持 ONVIF (PROFILE S, PROFILE G)，ISAPI, GB28181, E-HOME 接入</p> <p>支持五码流技术，双路高清，支持同时 20 路取流</p> <p>8、接口功能</p> <p>支持标准的 128G Micro SD/SDHC/SDXC 卡存储</p> <p>支持 10M/100M/1000M 自适应网口</p> <p>支持 1 对音频输入/输出</p> <p>支持 1 对报警输入/输出</p> <p>9、▲在浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料，提供第三方权威机构检测报告证明；</p>				



82	千兆 poe 交换机	TL-SL1210P	<p>10、▲支持数据感知功能,在浏览器下,重启事件记录可包括正常重启和异常重启 2 种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息;异常重启可记录重启时间、异常类型信息。提供第三方权威机构检测报告证明;</p> <p>11、▲支持数据感知功能,可同时支持 3 路 web 监听通道,设备响应 web 端发送的查询请求,并返回对应的感知数据;断网重连后,报警信息可继续上传。提供第三方权威机构检测报告证明。</p> <p>TP-LINK 1、8 个 10/100M 自适应 RJ45 端口 2、传输模式:全双工/半双工 3、交换机网络标准:IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u 4、输入电源:100—240V~ 50/60Hz</p>	1 台	900	900	100	4500	1 台	4500	节能产品
83	高清线	P01	<p>中视讯 材质:无氧铜 接口类型:HDMI 长度 3 米</p>	1 根	100	100	100	100	1 根	100	
84	液晶电视	55P53	<p>深圳创维-RGB 电子有限公司 1、单屏尺寸:宽 1226mm;高 713mm;厚 74.8mm 2、屏幕尺寸:55 英寸 3、是否触摸屏:非触摸屏 4、显示类型:LED 显示 5、分辨率 1920*1080</p>	1 台	4500	4500	4500	4500	1 台	4500	节能产品

合计	2999800	/
----	---------	---



注：

1、供应商报价应包括本竞争性磋商文件中要求的所有货物、服务、税金、利润、管理费等完成本项目相关的一切费用。

供应商名称（单位公章）：湖南云生活信息技术有限公司

法定代表人（或委托代理人）签字或盖章：

日期：2022年11月22日

