

2. 分项报价明细表

项目名称：海口市美仁坡幼儿园设备采购项目(第三次采购)

项目编号：HYZB2022-020RR

序号	采购品目名称	品牌	型号规格	原产地及制造厂名	单位	数量	单价	总价
一、教室配套设备								
1	65 吋幼儿教学一体机	希沃	型号：Y365SA 规格：1、屏幕显示尺寸 65 英寸，显示比例为 16:9，具备防眩光效果。为确保使用安全，屏幕采用钢化玻璃可抵抗 1.03KG 钢球在不低于 1.9m 处自由落体撞击而屏幕显示及触控无异常。 2、产品不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都应经倒圆或者倒角处理，且倒圆弧长超过 15mm，符合幼儿园家具设备技术条件要求。	广州/广州视睿电子技术有限公司			18700.00	168300.00

		<p>3、▲前置物理按键，具备智能电子产品一键式自主融合：1) 长按该按键可同时开启/关闭整机系统和内置电脑；2) 短按该按键，可以实现节能熄屏/唤醒屏幕。</p> <p>4、▲AI 语音控制：①整机内置 AI 语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、传屏互动工具、幼儿相机、幼教软件，操控电脑关机、待机及待机唤醒。语义词库支持离线使用，在无网络环境下仍可进行语音交互。方便教师快速上手使用；②整机内置幼教专用相机以实现拍照和录像功能；拍照支持延时拍摄，可自由设置延时期限。拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>控，快速记录课堂瞬间和活动视频。</p> <p>5、★音视频功能：整机内置 2.1 声道音响，额定总功率 30W，音质更加清晰和有质感。</p> <p>6、整机采用红外触控技术，可支持二十点触控，便于多名幼儿同时操作书写。</p> <p>7、触摸框免驱：支持 Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows10、Linux、Mac Os 系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。</p> <p>8、▲用户可选择打开护眼模式，使用暖色色温，降低背光亮度，使显示更柔和，避免刺眼。</p>				
--	--	--	--	--	--	--




			9、整机内置无线传输模块，PC 模块无任何外接或转接天线，网卡，即可实现 Wi-Fi 无线上网连接，AP 无线热点发射，WIFI 支持 2.4G/5G 频段，满足 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 标准。					
2	幼儿教学资源	锦程	<p>型号：JC1</p> <p>规格：1、系统资源严格依据《3-6 岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园指导纲要》编制而成，资源内容涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域。</p> <p>2、▲系统主要分为资源和应用两大特色教学功能：</p> <p>1) 资源包括：儿童普通读物动画和视频列表（300 个以上）和动画视频资源列表（2600 个以上）；</p> <p>2) 应用包括：“主题课程、特色课堂、</p>	四川/四川锦程文化传播有限公司	项	9	998.00	8982.00

		<p>电子白板、工具”等。</p> <p>3、系统提供相对成体系的课程，不仅 仅是课件，老师授课一键调用资源方便 简单。</p> <p>4、系统提供的主题课程，可支持动漫 课堂，并具有活动目标、活动建议、快 乐课堂和主题拓展。</p> <p>5、系统提供的特色课堂，可支持动漫 课堂，并具有活动目标、活动建议、表 演、诵读和拓展。</p> <p>6、系统提供的电子白板支持白板软件 教学，可调整笔的粗细和九种以上字体 颜色自定义，且可保存、撤销白板教学 内容和发布到班级。</p> <p>7、▲系统提供：主题礼仪与安全，国 学经典，幼儿才艺，剑桥主题英语，剑</p>				
--	--	---	--	--	--	--



		<p>桥互动英语，经典童话故事，行为习惯故事，多元主题活动，潜能互动课程，手指操，蒙氏快乐阅读 12 类五大领域教育资源。</p> <p>8、系统资源涉及到 flash、swf、jpg、png、mp3、mp4，6 种媒体类型。幼教系统包含 2900 条以上 1080P 高清视频和高清动画资源，资源大小在 45GB 以上。</p> <p>9、软件具有白板软件功能，可以进行书写、擦除、重点标注等，且在重要知识点配备教参指导功能，方便老师教学，软件应为单机安装版本，在无网情况下能正常使用，软件安装便捷，可以一键式安装，用户完全可以实现自行安装。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

3	幼教智能笔	<p>型号: SPY1</p> <p>规格: 1、整体功能-配置不少于 5 个物理功能按键, 支持上下翻页, 音量调节, 播放暂停, 录音, 语音操控, 点读教学等功能。</p> <p>2、扫书点读:</p> <p>2) 支持扫书点读操控, 可通过配套的</p> <p>主题课程教材进行点读操控, 自动打开交互智能平板上里安装的数字教学课程内容应用, 无需单独登录或者启动程序;</p> <p>2) 支持点击 OK 键在 flash 视频动画播放/暂停, 教学精彩一触即达。</p> <p>3、语音操控-支持语音识别操控, 可直接通过语音打开 PC 内已安装的应用、音量大小调整、打开关闭应用软件等系</p>	 <p>广州/广州视睿电子科技有限公司</p>	只	9	1530.00	13770.00
---	-------	--	---	---	---	---------	----------

			<p>统操作；可直接通过语音调用搜索课件内容，检索对应课程等，轻松掌控课堂教学活动。</p> <p>4、录音转写-提供录音转写工具软件，用户可以将录音文件上传云端进行转写，云端支持语音及转写后文档保存，转写成功后笔内部录音文件自动删除，避免文件冗余。</p>					
4	教学音响	希沃	<p>型号：SS23B</p> <p>规格：1、采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能，双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。</p> <p>2、输出额定功率：2*15W，喇叭单元尺寸5寸。</p>	广州/广州视睿电子科技有限公司	套	9	900.00	8100.00

			3、端口：220V 电源接口*1、Line in*1、USB*1。					
5	无线麦克风	希沃	<p>型号：MC03</p> <p>规格：1、无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。</p> <p>2、麦克风和功放音箱之间采用数字 U 段传输技术，有效避免环境中 2.4G 信号干扰，例如蓝牙及 WIFI 设备。</p> <p>3、支持智能红外对码及 UHF 对码，可在 2s 内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。可与移动音箱或录播主机对码连接。</p>	广州/广州视睿电子科技有限公司	支	9	485.00	4365.00
6	幼儿口杯 (不锈钢)	宜乐舒	<p>型号：Y-7</p> <p>规格：1、尺寸：高 70mm 宽 70mm，</p>	天津/天津炽翎贸易有限公司	个	330	10.00	3300.00

			带手柄, 不锈钢材质, 钢材厚度 1mm。					
7	幼儿餐具	宜乐舒	型号: Y-15 规格: 1、幼儿餐具四件套, 不锈钢材质, 钢材厚度 1mm, 无毒无害, 耐热, 防滑耐摔; 规格: 筷子 (长*宽) 150*2mm; 勺子 80mm; 叉子 80mm: 碗内径 50mm。	天津/天津焯翎贸易有限公司	套	330	35.00	11550.00
8	移动小黑板	得力	型号: H3375 规格: 1、长方形面板规格: 宽 750mm* 高 1400mm, 材质: 板面金属及塑料材质, 双面, 易擦易写, 铁质支架, 高度可调节, 带刹滑轮 30mm。	上海/上海得力文具有限公司	个	9	430.00	3870.00
9	钢琴	珠江钢琴	型号: UP118M+ 规格: 1、规格: 立式钢琴, 外观尺寸: 长 150cm, 宽 60cm, 高 118.5cm。 2、声学品质: 标准音 440-444Hz 范围	广州/广州珠江钢琴集团股份有限公司	台	9	22280.00	200520.00

		<p>内，五金件：钢琴外观可见的五金件采用不易氧化的金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖；外壳：板面需粘贴防火板；油漆表面平整光亮；键盖商标使用镍片材质材料并封在油漆里。</p> <p>3、上门：上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非塑料材质弹簧结构），结构牢固，安全耐用；</p> <p>上门板内侧安装金属长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装；下门：采用下门边框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞。</p> <p>4、谱架：采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--



			<p>插销固定，防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧，从而影响键盘盖关闭受阻；琴弦：圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；最大有效弦长 118cm。</p> <p>5、音板：鱼鳞松材质音板；肋木：使用与音板相同材质木材，数量 10 根；弦轴板：榉木材质；弦轴直径在 6.75-7.00mm 范围内；弦码：采用多层榉木制作；背柱：实木制作。</p> <p>6、键盘：杨木层积材制作；中盘：木材制作；弦槌：鹅耳枥木制作；击弦机木制部件：转击器、联动杆、制音杆采用鹅耳枥木制作；击弦机顶杆：使用 ABS 材质的顶杆；踏瓣系统：使用拉杆结构。</p>					
10	椅子	大森	型号：DS-31	广东/广东大森家	把	300	95.00	28500.00

			规格: 1、尺寸: 长 31cm*宽 28cm*高 52cm。 2、材质: 橡木材质, 板材厚度 1.2cm, 承重 100kg, 环保油漆, 圆角光滑无毛刺, 带靠背, 靠背厚度 5mm, 耐磨耐腐蚀。	具有限公司				
11	桌子	大森	 型号: DS-12 规格: 1、尺寸: 长 120cm*宽 60cm*高 46cm。 2、材质: 四脚方桌, 桌面橡木材质, 板材厚度 1.2cm, 底部由四条桌腿支撑, 桌腿厚度 2cm, 整体可承重 100kg, 整体无抽屉, 选用环保油漆, 无异味, 边缘采用圆角设计, 避免磕碰。	广东/广东大森家具有限公司	张	60	462.00	27720.00
12	玩具柜	大森	型号: DS-38 规格: 1、尺寸: 长 120cm*宽 30cm*	广东/广东大森家具有限公司	个	20	1165.00	23300.00

			高 80cm, 柜子 3 层, 无柜门。 2、橡木材质, 板材厚度 1.5cm, 背面采用 0.5cm 板材, 承重 100kg, 环保油漆, 圆角光滑无毛刺。					
13	美工柜	大森	 型号: DS-90 规格: 1、尺寸: 长 90cm*宽 40cm*高 80cm, 柜子 3 层, 无柜门。 2、橡木材质, 板材厚度 1.5cm, 背面采用 0.5cm 板材, 承重 100kg, 环保油漆, 圆角光滑无毛刺。	广东/广东大森家具有限公司	个	10	500.00	5000.00
14	自然角植物架	大森	型号: DS-35 规格: 1、尺寸: 长 120*宽 35*高 110cm, 植物架 3 层。 2、材质: 橡木材质, 板材厚度 1.5cm, 背面采用约 0.5cm 板材, 承重 100kg, 环保油漆, 圆角光滑无毛刺。	广东/广东大森家具有限公司	个	40	1000.00	40000.00

15	书柜	大森	型号: DS-40 规格: 1、尺寸: 长 90cm*宽 40cm*高 90cm, 3层。 2、材质: 无柜门, 橡木材质, 板材厚度 1.5cm, 背面采用 0.5cm 板材, 承重 100kg, 环保油漆, 圆角光滑无毛刺。	广东/广东大森家具有限公司	个	20	500.00	10000.00
16	幼儿睡床	大森	型号: DS-138 规格: 1、尺寸: 长 138cm*宽 60cm*高 20cm。 2、材质: 橡木材质, 床板厚度 1.5cm, 加高护栏, 护栏尺寸 10cm, 承重 100kg, 环保油漆, 圆角光面无毛刺, 配件采用不锈钢材质。	广东/广东大森家具有限公司	张	300	400.00	120000.00
17	书包柜(12格)	大森	型号: DS-14 规格: 1、尺寸: 长 140cm*宽 30cm*高 120cm。	广东/广东大森家具有限公司	个	30	1200.00	36000.00

			2、材质：无柜门，橡木材质，板材厚度 1cm，背面采用 0.5cm 板材，格子长 32*宽 30*高 35cm，承重 100kg，防腐及防变形处理，环保油漆，无青环保。					
18	材料柜 (6 格)	大森	型号：DS-06 规格：1、尺寸：长 60cm*宽 30cm*高 40cm。 2、材质：无柜门，橡木材质，板材厚度 1cm，背面采用 0.5cm 板材，格子长 60cm*宽 30cm*高 40cm .承重 50kg，环保油漆，圆角光滑无毛刺 。	广东/广东大森家具有限公司	个	100	510.00	51000.00
19	小方桌	大森	型号：DS-60 规格：1、尺寸：长 60cm*宽 60cm*高 46cm。 2、材质：橡木材质，板材厚度 1.2cm，	广东/广东大森家具有限公司	张	40	210.00	8400.00

			承重 100kg, 环保油漆, 圆角光滑无毛刺。					
20	小沙发	大森	型号: DS-50 规格: 1、规格: 长 50cm*宽 46cm*高 52cm 2、沙发构造: 木架+海绵+皮艺, 承重 100kg, 耐水耐脏、不褪色、无异味。	广东/广东大森家具有限公司	张	40	385.00	15400.00
21	鞋柜	大森	型号: DS-23 规格: 1、尺寸: 长 120cm*宽 22cm*高 30cm, 柜子 12 格, 格子尺寸长 18cm*宽 9cm*高 30cm, 无柜门。 2、材质: 橡木材质, 板材厚度 1cm, 背面采用 0.5cm 板材, 承重 30kg, 木材料经过防虫, 防腐及防变形处理, 表面采用环保油漆, 无毒环保。	广东/广东大森家具有限公司	张	30	357.00	10710.00
22	学生毛巾架	大森	型号: DS-09	广东/广东大森家	个	10	280.00	2800.00

			规格: 1、尺寸: 长 90cm*宽 90cm*高 35cm。 2、材质: 橡木材质, 承重 30kg, 光亮环保漆面、防潮防腐; 边角圆滑防护, 无毛刺, 边角衔接自然。	具有限公司				
23	学生毛巾	洁丽雅	型号: w0297 规格: 1、规格: 宽 34cm*长 72cm, 棉花制品。	浙江/浙江洁丽雅 针纺织品销售有限 公司	条	300	12.00	3600.00
24	镜子	五福星	型号: W120 规格: 1、壁挂式, 方形镜 (尺寸长 120cm*高 30cm), 边角圆滑防护, 安全牢固不易脱落。	浙江/嘉兴市大树 镜业有限公司	块	9	240.00	2160.00
25	茶杯箱	大森	型号: DS-16 规格: 1、尺寸: 长 60cm*宽 60cm*高 30cm。 2、材质: 橡木材质, 板材厚度 1.2cm,	广东/广东大森家 具有限公司	个	9	480.00	4320.00

			承重 50kg, 光亮环保漆面、防潮防腐; 边角圆滑防护, 无毛刺、五金件, 牢固 结实, 对开式。					
26	学生茶杯	宜乐舒	型号: Y-8 规格: 1、尺寸: 高 8cm*宽 7cm。 2、带手柄, 不锈钢材质, 钢材厚度 1mm, 防烫防摔、清洗方便。	天津/天津联创贸 易有限公司	个	300	28.00	8400.00
27	净化器	格力	型号: KJ350G-B01 规格: 1、尺寸: 长 360mm*宽 360mm* 高 710mm。 2、功率 45W, 噪音低至 33-63dB(A), 强效除醛抗菌, 大面积高精滤材、高吸 附率活性炭, 吸附异味, 滤除 PM2.5、 宠物泡发、花粉过敏等多种污染物。	珠海/珠海格力电 器股份有限公司	台	1	1250.00	1250.00
28	检查床	礼达康	型号: LDK-03 规格: 1、尺寸: 长 1200mm*宽 600mm*	河北/衡水九泽商 贸有限公司	张	1	300.00	300.00

			高 705mm。 2、床框采用 1.2mm 厚的矩管焊接；床腿采用 1.0mm 的矩管焊接；床面采用橡木材质的木板包覆以海绵和人造革制成，承重 100kg。					
29	格层药品柜	大森	型号: DS-180 规格:1、尺寸:长 900mm*宽 400mm*高 1800mm。 2、材质:不锈钢材质, 厚度 1mm, 双柜门; 格层 4 层, 承重 50kg。	广东/广东大森家具有限公司	张	1	850.00	850.00
30	身高体重计	香山	型号: WEB211 规格:1、最大秤量:2kg-180kg,LCD 屏显示, 可 USB 充电; 身長器测量范围:80-190cm。 2、承重板面积:42cm×30cm; 尺寸:长 42cm×宽 30cm×高 83cm。	广东/广东香山衡器集团股份有限公司	台	1	215.00	215.00

31	紫外线灯	可孚	型号: Y-38 规格: 1、尺寸: 长度 900mm, 直径 19mm。 2、采用石英玻璃灯管; 使用寿命 800h, 不易老化, 散热性强, 功率 20W。	湖南/可孚医疗科技股份有限公司	台	1	320.00	320.00
32	资料柜	大森	型号: DS-18 规格: 1、规格: 长 1800mm*宽 850mm*高 3900mm; 2、板材厚度 0.5mm, 外开四门, 上下两层, 有独立抽屉, 表面喷塑、隔板可调节, 自带防盗锁具, 承重 100kg。 3、采用 1mm 冷轧钢板, 经过酸洗、磷化、静电喷涂, 环保无毒害, 无异味, 表面平整光滑。	广东/广东大森家具有限公司	个	1	600.00	600.00
33	污物桶	朴厨	型号: PUCHU-40L 规格: 1、脚踏式不锈钢制, 手提内胆,	福建/福建朴朴保洁服务有限公司	个	1	60.00	60.00

			<p>外桶应是脚踏开盖，脚踏开盖关盖灵活，内外桶应有较好的强度。</p> <p>2、容量：40L，壁厚1mm，尺寸：长39cm*宽36cm*高46cm。</p>					
34	医用平推车	礼达康	<p>型号：LDK-65</p> <p>规格：1、尺寸：长65cm*宽45cm*高85cm,2层，侧边可挂污物桶。</p> <p>2、材质：不锈钢材质，高强度耐压耐腐蚀，不变形不易折断，低碳环保，承重100kg。</p>	 <p>河北/衡水九泽商贸有限公司</p>	个	1	200.00	200.00
35	带盖方盘	礼达康	<p>型号：LDK-16</p> <p>规格：1、尺寸：长24cm*宽16cm*高5cm，钢材厚度1mm。</p> <p>2、不锈钢材质，边角圆滑，炫亮抛光，不划手，盘盖配有提手，易拿取，防碘伏，耐腐蚀，不易生锈，经久耐用。</p>	<p>河北/衡水九泽商贸有限公司</p>	套	1	60.00	60.00

36	医用镊子	礼达康	型号: LDK-120 规格: 1、尺寸: 长 120mm*宽 1.2mm。 2、不锈钢材质, 精细打磨, 坚韧耐用, 防滑纹路, 易夹取不易脱落, 弯尖头。	河北/衡水九泽商 贸有限公司	套	1	25.00	25.00
37	医用剪刀	礼达康	型号: LDK-14 规格: 1、尺寸: 长 14cm。 2、不锈钢材质、精细打磨, 坚韧耐用, 刀口锋利, 耐磨防锈, 直尖头。	河北/衡水九泽商 贸有限公司	个	1	25.00	25.00
38	电子手臂血压 计	可孚	型号: KF-65B 规格: 1、尺寸: 高 135mm*长 45mm* 宽 21mm。 2、测量范围 0~280mmHg, 存储容量: 99 组数据, 液晶屏幕, 智能加压, 自动 测量, 智能语音播报。	湖南/可孚医疗科 技股份有限公司	个	1	300.00	300.00
39	叩诊锤	可孚	型号: KF-KZC-01 规格: 1、尺寸: 长 17cm*宽 6cm, 不	湖南/可孚医疗科 技股份有限公司	个	1	43.00	43.00

			锈钢材质，耐腐蚀，不易损坏，边角圆润，不易变形。					
40	视力表	礼达康	型号: LDK-25 规格: 1、规格:视力表灯箱: 长 30cm*宽 5cm*高 60cm 2、材质: 铝合金材质, 测试距离 2.5m, 视力表图案清晰, 灯效柔和不伤眼。	河北/衡水九泽商贸有限公司	个	1	15.00	15.00
41	辨色图谱	人民卫生出版社	型号: 第六版 规格: 1、采用可倒读的数字, 几何图形、简单图画等多种组图, 具有普遍性 严格按照 CIE 国际标准色度系统, 计算机软件绘制, 色调精确。	北京/人民卫生出版社	册	1	48.00	48.00
42	酒精灯	比克曼生物	型号: BKMAM150 规格: 1、规格: 直径 50mm; 高度 105mm。容积 150ml, 经久耐用, 透明度高, 灯低圆润, 宽大, 摆放平稳美	湖南/常德比克曼生物科技有限公司	套	1	8.00	8.00

			观。					
43	冲眼壶	双鹿	型号: SL300 规格: 1、容量 300ml, 无死角设计, 清洗更方便, 耐摔防滑, 防尘防漏。 喷头式	河北/衡水瑞福商贸有限公司	个	1	33.00	33.00
44	受水器	九道艾	型号: JDY148 规格: 1、尺寸: 直径 14cm*高 8cm, 环保, 塑料材质。	深圳/深圳市中源大药房连锁有限公司	个	1	6.00	6.00
45	胸围尺	绍希	型号: SX06 规格: 1、规格: 长 1500mm*宽 14mm, 玻璃纤维材质, 加宽拉头, 刻度不掉色。	南京/南京羽之庆商贸有限公司	把	1	5.00	5.00
46	手电筒	京安通	型号: jat-115 规格: 1、尺寸: 长 100mm*宽 15mm, 无蓝光, 直视不伤眼, 可充电; 3000 毫安双锂电池, 续航 5 小时。	江苏/江苏京杰安通机械科技有限公司	个	1	28.00	28.00
47	止血钳	可孚	型号: KF-121	湖南/可孚医疗科	把	1	23.00	23.00

			规格: 1、尺寸: 12.5cm, 医用不锈钢, 耐磨防腐蚀, 不易生锈。锯齿防滑设计, 内有防滑槽, 紧密贴合, 弯嘴钳。	技股份有限公司				
48	诊查桌	汉魏康	型号: HWK167 规格: 1、尺寸: 长 100cm*宽 60cm*高 70cm, 橡木材质, 板材厚度 1.5cm, 圆角光滑无毛刺, 承重 100kg。	河北/衡水科沣商贸有限公司	张	1	268.00	268.00
49	诊查凳	汉魏康	型号: HWK42 规格: 1、尺寸: 长 42cm*宽 40cm*高 85cm, 橡木材质, 板材厚度 1.2cm, 圆角光滑无毛刺, 承重 100kg。	河北/衡水科沣商贸有限公司	张	3	250.00	750.00
50	医用胶布	可孚	型号: KF10002694 规格: 1、尺寸: 宽度 9mm, 长度 5m, 无纺布材质, 舒适透气, 贴合皮肤。	湖南/可孚医疗科技股份有限公司	扎	1	48.00	48.00
51	额温枪	修正	型号: NT61 规格: 1、尺寸: 长 40mm *宽 35*高	吉林/修正药业集团股份有限公司	个	1	33.00	33.00

			140mm, 电子红外测温, 灵敏探头, 发烧警示, 快速测量。					
52	压舌板	海氏海诺	型号: HN100705 规格: 1、尺寸: 长 150mm*宽 18mm, 木质材质, 柔韧性好, 圆弧打磨, 光滑无毛刺, 厚度适中, 独立包装。	青岛/海氏海诺倍适威医疗用品(青岛)有限公司	盒	1	15.00	15.00
53	体温计	修正	型号: NT60 规格: 1、尺寸: 长 75mm*宽 35mm*高 130mm, 电子体温计, 不含水银, 高性能热敏电阻, 防水探头。	吉林/修正药业集团股份有限公司	个	10	10.00	100.00
54	冰袋	可孚	型号: : KF-3154 规格: 1、尺寸: 长 40cm*宽 15cm, 物理退热, 瞬间制冰, 可重复使用。	湖南/可孚医疗科技股份有限公司	支	1	28.00	28.00
55	医用碘伏	可孚	型号: KF-60ML 规格: 1、60 毫升/瓶, 5 瓶/盒。	湖南/可孚医疗科技股份有限公司	盒	1	15.00	15.00
56	高压消毒锅	力辰	型号: LSH-18B	上海/上海力辰仪	个	1	630.00	630.00

			规格: 1、尺寸: 宽 34cm*长 37cm, 不锈钢内筒, 防干烧, 断水自动保护, 防爆放气阀。	器科技有限公司				
57	医用棉签	可孚	型号: KF-10001 规格: 1、单头棉签, 无异味不掉絮, 不易折断, 结实光滑无倒刺。每包分 20 个小袋, 3000 支。棉签长度 100mm。	湖南/可孚医疗科技股份有限公司	套	1	40.00	40.00
58	医用创可贴	可孚	型号: KF-697084 规格: 1、粘性持久, 灭菌处理, 防水透气。每盒 100 片。	湖南/可孚医疗科技股份有限公司	盒	1	45.00	45.00
59	防爆钢叉	京安通	型号: jat-0019 规格: 1、尺寸: 下臂管径 35mm, 上臂管径 28mm, 可收缩 1.35-2.16m。 2、材质: 不锈钢, 采用一体式焊接设计, 整体坚固耐劳。	江苏/江苏京杰安通机械科技有限公司	套	3	55.00	165.00
60	防爆头盔	京安通	型号: jat-0022	江苏/江苏京杰安	套	3	45.00	135.00

			规格: 1、尺寸: 均码可调节, 头盔厚度 3mm, 材质: PC 材质, 采用高温烤漆工艺, 防晒耐磨, 头盔具备按滑式系带扣, 方便穿戴。	通机械科技有限公 司				
61	防爆盾牌	京安通	型号: jat-0016 规格: 1、尺寸: 长 900mm*宽 500mm, 材质: PC 材质, 手柄处采用工程学设计配有腕带, 盾牌不易脱落, 盾牌韧性强, 耐撞耐敲击, 耐腐蚀, 整体透光性强, 视野不受阻。	江苏/江苏京杰安 通机械科技有限公 司	套	3	120.00	360.00
62	防刺背心	京安通	型号: jat-0017 规格: 1、尺寸: 均码可自由调节, 锰钢板无缝排列, 棉质内胆, 舒适轻盈, 防护等级: 24 焦耳功能, 不露刀尖, 防护面积: 0.3 平方米 (覆盖主要器官)。	江苏/江苏京杰安 通机械科技有限公 司	套	3	110.00	330.00
63	强光手电	京安通	型号: jat-0023	江苏/江苏京杰安	套	3	45.00	135.00

			规格: 1、尺寸: 长度 12cm, 外壳材料: 铝合金, LED 光源, 射程: 100m-200m, 灯光可调节, 防水耐磨抗压, 可充电锂电池, 续航时长 8 小时。	通机械科技有限公 司				
64	防割手套	京安通	型号: jat-0018 规格: 1、尺寸: 均码具有弹性, 涤纶纤维包裹不锈钢丝, 防割耐磨。	江苏/江苏京杰安 通机械科技有限公 司	套	3	20.00	60.00
65	催泪喷射器	佐罗	型号: ZORRORY-50 规格: 1、规格: 喷射距离: 4m, 有效喷射时间: 5s, 采用指压式喷射, 方便快捷, 更易操作, 能迅速使人出现眼泪, 眼睛睁不开, 导致暂时失去反抗能力。	江苏/江苏京杰安 通机械科技有限公 司	套	3	130.00	390.00
66	防爆橡胶棍	京安通	型号: jat-0021 规格: 1、尺寸: 长度 63 cm, 材质: PC 材质, 表面光滑无异味。带有挂扣,	江苏/江苏京杰安 通机械科技有限公 司	套	3	26.00	78.00

			携带方便。手柄处采用螺旋纹设计具有防滑功能。					
67	多功能脚叉	京安通	型号: JAT-SMTHZ 规格: 1、可伸缩 110cm-180cm, 叉口大小 25cm, 不锈钢材质, 具有锁脚功能, 采用按钮式伸缩方式, 使用方便利于操作。	江苏/江苏京杰安通机械科技有限公司	套	3	88.00	264.00
68	不锈钢防爆柜 (304 不锈钢)	京安通	型号: JAT-SMTHZ 规格: 1、尺寸: 长 900mm*宽 390mm*高 1800mm, 冷轧钢板不易变形, 防爆钢化玻璃, 层板可调节, 无磷静电喷涂, 防潮。	江苏/江苏京杰安通机械科技有限公司	套	1	1350.00	1350.00
69	八大件套 (防刺背心+防爆盾牌+防爆钢叉+防爆头盔)	京安通	型号: jat-0020 规格: 1、防刺背心: 尺寸: 均码可自由调节。锰钢板无缝排列, 棉质内胆, 舒适轻盈, 防护等级: 24 焦耳功能, 不	江苏/江苏京杰安通机械科技有限公司	套	3	500.00	1500.00

	<p>+强光手电+ 防爆橡胶棍+ 多功能脚叉+ 防割手套)</p>	<p>露刀尖, 防护面积: 0.3 平方米 (覆盖主要器官)。</p> <p>2、防爆盾牌: 尺寸: 长 900mm*宽 500mm。材质: PC 材质, 手柄处采用工程学设计配有腕带, 盾牌不易脱落, 盾牌韧性强, 耐撞耐敲击, 耐腐蚀, 整体透光性强, 视野不受阻。</p> <p>3、防爆钢叉: 尺寸: 下臂管径 35mm, 上臂管径 28mm, 可收缩 1.35-2.16m; 材质: 不锈钢, 采用一体式焊接设计, 整体坚固耐劳。</p> <p>4、防爆头盔: 尺寸: 均码可调节, 头盔厚度 3mm。材质: PC 材质, 采用高温烤漆工艺, 防晒耐磨, 头盔具备按滑式系带扣, 方便穿戴。</p> <p>5、强光手电: 尺寸: 长度 12cm。外壳</p>					
--	---	--	--	--	--	--	--


			<p>材料：铝合金，LED光源；射程：100m-200m，灯光可调节，防水耐磨抗压，可充电锂电池，续航时长8小时。</p> <p>6、防爆橡胶棍：尺寸：长度63cm，材质：PC材质，表面光滑无异味，带有挂扣，携带方便。手柄处采用螺旋纹设计具有防滑功能。</p> <p>7、多功能脚叉：可伸缩110cm-180cm，叉口大小25cm，不锈钢材质，具有锁脚功能，采用按钮式伸缩方式，使用方便利于操作。</p> <p>8、防割手套：尺寸：均码具有弹性，涤纶纤维包裹不锈钢丝，防割耐磨。</p>					
70	防爆长棍	京安通	<p>型号：jat-0025</p> <p>规格：1、尺寸：1.6m，PC材质，防滑花纹设计，耐击打，不易变形。</p>	江苏/江苏京杰安通机械科技有限公司	套	3	28.00	84.00

71	伸缩棍	京安通	型号: jat-0011 规格: 1、尺寸: 长度可伸缩 24-63cm 2、材质: 不锈钢材质, 防腐耐磨, 坚固耐用, 可自由伸缩, 操作简便。	江苏/江苏京杰安通机械科技有限公司	套	3	35.00	105.00
72	安装	乐联科	型号: 根据现场安装要求定制 规格: 1、含安装、运输、搬运、调试、培训。	海口/海南乐联科智能科技有限公司	项	1	21000.00	21000.00
二、监控设备配置								
1	录像机	海康威视	型号: DS-8632N-I8/RTA 规格: 1、规格: 2U 标准机架式, 2 个 HDMI, 2 个 VGA, HDMI+VGA 组内同源, 8 盘位, 已内置 8 块 8TB AI 硬盘, 2 个千兆网口, 2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口, 1 个 eSATA 接口; 支持 RAID0、1、5、10, 支持全局热备盘。 2、报警 IO: 16 进 4 出 (可选配 8 出);	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	3330.00	6660.00

			软件性能: 输入带宽: 320M; 32 路 H.264、H.265 混合接入; 最大支持 16 × 1080P 解码; 支持 H.265、H.264 解码; Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。					
2	监视器	海康威视	型号: DS-D50UK50 规格: 1、支持 7x18 小时工作模式, 3840*2160 UHD 分辨率; 1.07B 真色彩, 超窄边框, 三等边设计, 持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放。	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	4500.00	9000.00
3	录像机硬盘	希捷	型号: WD8001PURA-64B6VY0 规格: 1、SATA 6 Gb/s 接口, 缓存 64MB, 转速 5400 ~ 7200 智能调节,	苏州/希捷科技(苏州)有限公司	个	16	1200.00	19200.00

			8TB 容量。					
4	枪式摄像头	海康威 视	<p>型号: DS-2CD2T4EYZUV-LZX</p> <p>规格: 1、400万 1/3" cmOS 红外筒型网络摄像机, 支持 Smart 侦测: 10 项事件检测, 1 项异常检测; 最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; 、宽动态: 120 dB; 焦距&视场角: 2.8 mm, 水平视场角: 97°, 垂直视场角: 52.3°, 对角视场角: 114.3°。</p> <p>2、4 mm, 水平视场角: 78.8°, 垂直视场角: 40.5°, 对角视场角: 93.9°。</p> <p>3、6 mm, 水平视场角: 49.1°, 垂直视场角: 26.3°, 对角视场角: 57.2°。</p> <p>4、8 mm, 水平视场角: 37.5°, 垂直视场角约 20.7°, 对角视场角: 43.3°。</p>	杭州/杭州海康威 视数字技术股份有 限公司	个	52	580.00	30160.00

		<p>5、12 mm, 水平视场角: 23.4°, 垂直视场角: 13.3°, 对角视场角: 26.88°。</p> <p>5、补光灯类型: 红外灯; 补光距离: 50m; 红外波长范围: 850nm; 防补光过曝: 支持; 图像尺寸: 2560× 1440; 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264; 网络存储: 支持 NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持); 音频: 1 个内置麦克风; 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口。</p> <p>6、启动和工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结); 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护; PoE: 802.3af, Class 3; 电流及功耗: DC: 12 V, 0.50 A, 最大功耗: 6 W; PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.19</p>				
--	--	--	--	--	--	--



			A~0.12 A, 最大功耗: 7.0 W; 电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口。 7、尺寸: 长 87.6 × 宽 92.7 × 高 186.6mm; 、防护: IP66。					
5	POE24 口全千兆交换机	海康威视	型号: DS-3E0526P-S 规格: 1、提供 24 个千兆 PoE 电口, 1 个千兆电口, 1 个千兆光口; 支持 IEEE 802.3at/af; 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z; 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口); 支持 PoE 输出功率管理; 千兆网络接入设计; 线速转发、无阻塞设计, 存储转发交换方式。	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	1550.00	1550.00
6	POE16 口全千兆交换机	海康威视	型号: DS-3E0518P-S 规格: 1、提供 16 个千兆 PoE 电口, 1 个千兆电口, 1 个千兆光口; 支持 IEEE	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	1000.00	2000.00

			802.3at/af; 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x; 支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口); 支持 PoE 输出功率管理; 千兆网络接入设计; 线速转发、无阻塞					
7	POE8 口全千兆交换机	海康威视	 型号: DS-3E0510P-S 规格: 1、提供 8 个千兆 PoE 电口, 1 个千兆电口, 1 个千兆光口。 2、支持 IEEE 802.3at/af; 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z; 支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口); 支持 PoE 输出功率管理。 3、千兆网络接入设计; 线速转发、无阻塞设计; 存储转发交换方式。	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	455.00	910.00
8	POE4 口全千	海康威	型号: DS-3E0505P-S	杭州/杭州海康威	台	2	230.00	460.00

	兆交换机	视	<p>规格：1、提供 4 个千兆 PoE 电口，1 个千兆网络电口。</p> <p>2、支持 IEEE 802.3at/af；支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z。</p> <p>3、支持 6KV 防浪涌（PoE 口）；支持 PoE 输出功率管理。</p> <p>4、千兆网络接入设计；线速转发、无阻塞设计。</p> <p>5、存储转发交换方式。</p>	视数字技术股份有限公司				
9	网络收发器	海康威视	<p>型号：DS-3D201R-A 接收 DS-3D201T-A 发送</p> <p>规格：1、1 口千兆光纤收发器。</p> <p>2、光口：1 个千兆光口。</p> <p>3、距离 20 公里。</p> <p>4、SC 口。</p>	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	对	2	260.00	520.00

			5、单模单纤；电口：1个千兆网口；安装方式：工业导轨式；1口千兆光纤收发器工业导轨式发送机。					
10	UPS	 商宇	型号：HP1106H 规格：1、输入频率：40-70Hz。 2、输出电压：220V。 3、过载能力：负载 200%，可持续 200ms。 4、电池回充时间 5 小时回充至 90%。	深圳/商宇（深圳） 科技有限公司	套	1	37597.00	37597.00
11	摄像头支架	海康威 视	型号：DS-1292ZJ 规格：1、尺寸：φ75*186mm，材质：铝合金	杭州/杭州海康威 视数字技术股份有 限公司	个	52	18.00	936.00
12	线材、辅料	联塑	型号：DN20 规格：1、项目配套 PVC 线管、PVC 线槽、PVC 直接头、PVC 波纹管、管卡、超五类网线、光纤线、电源线、电缆、	广东/广东联塑科 技实业有限公司	批	1	31000.00	31000.00

			插座及相关配件。					
13	机柜	红梅	<p>型号: 32U</p> <p>规格: 1、32U, 长 600*宽 600mm*高 1600, 厚度 1mm。</p> <p>2、选用冷轧钢板制作, 结构坚固, 承载负荷大, 板材经过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后, 静电喷塑。</p> <p>3、材料: 采用 1.0mm 厚高强度冷轧钢板及 5mm 厚高强度安全钢化防爆玻璃, 可有效防震, 更加安全可靠。</p> <p>4、散热: 配备有专业的散热系统, 内置冷却风扇, 可有效解决机柜内部散热, 保护设备安全, 使设备稳定在正常状态下工作。</p>	深圳/深圳红梅网络通讯有限公司	个	1	1250.00	1250.00
14	壁挂机柜	红梅	<p>型号: 6U</p> <p>规格: 1、6U, 长 450*宽 550*高</p>	深圳/深圳红梅网络通讯有限公司	个	3	350.00	1050.00

			350mm,采用1.0mm厚高强度冷轧钢板及2mm厚高强度钢化防爆玻璃,可有效防震,更加安全可靠,冷轧钢板、五金件、环保静电喷涂。 2. 散热: 配备有专业的散热系统,内置冷却风扇,可有效解决机柜内部散热,保护设备安全,使设备稳定在正常工作状态下工作。					
15	安装调试	乐联科	型号: 根据现场安装调试要求定制 规格: 1、设备安装与调试。	海口/海南乐联科智能科技有限公司	项	1	33000.00	33000.00
三、校园广播系统配置								
(一)、机房设备								
1	纯后级广播功放	AISP(安思柏)	型号: AC-2000C 规格: 1、200V、100V 定压输出和 P1 输出(不接地)。 2、5 单位 LED 显示器, 作状态显示。	广州/广州市安思柏科技有限公司	台	2	17800.00	35600.00

			<p>3、6.35mm 插口和 XLR 插口供方便地实现环接，输出短路保护并示警。</p> <p>4、额定输出功率：2000W。</p> <p>5、最小源电动势 1100mV。</p> <p>6、额定输出电压 P1, 100V, 200V。</p> <p>7、信噪比：82dB。</p> <p>8、频率响应：80Hz-15KHz (± 3dB)。</p> <p>9、总谐波失真：1% (1KHz, 正常工作条件)。</p> <p>10、指示灯 “电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温”保护功能 高温，直流，短路。</p> <p>11、额定功耗：3500W。</p> <p>12、额定电源电压：AC220V/50Hz。</p>					
(二)、室外操场								
2	室外音柱	AISP(型号：AD-8120	广州/广州市安思	只	8	1200.00	9600.00

		安思 柏)	规格: 1、采用铝质面网, 不易生锈, 二分频结构, 频带较宽。 2、频响范围: 80Hz-16kHz。 3、灵敏度: 93dB。 4、最大声压级: 114dB。 5、额定功率: 120W。 6、尺寸: 长 250mm×宽 230mm×高 905mm。	柏科技有限公司				
(三)、辅材								
3	电源线	正泰	型号: BV1.5-R 规格: 1、国标 2*1.5m ² 。	浙江/浙江正泰民 用电器有限公司	米	300	3.00	900.00
4	线管	联塑	型号: PVC2 规格: 1、PVC 材质、耐磨耐腐蚀。Φ 2cm	广东/广东联塑科 技实业有限公司	米	300	3.50	1050.00
5	线管配件	联塑	型号: PVC16 规格: 1、PVC 材质, 直接头、三通头、	广东/广东联塑科 技实业有限公司	批	1	1200.00	1200.00

			弯头。					
6	立杆	海康威 视	型号: DS-L3000 规格: 1、杆材坚固耐用, 高度 3 米。	杭州/杭州海康威 视数字技术股份有 限公司	根	4	1350.00	5400.00
7	插座	正泰	型号: CHNTSA 规格: 1、五孔, 高温阻燃 PC 材质。	浙江/浙江正泰民 用电器有限公司	个	20	35.00	700.00
8	安装调试	AISP(安思 柏)	型号: 根据现场安装调试要求定制 规格: 1、设备安装与调试。	广州/广州市安思 柏科技有限公司	项	1	8000.00	8000.00
四、室内全彩大屏及室内环境建设配置								
1	室内全彩 LED 显示屏	高科光 电	型号: PH2 规格: 1、像素点间距: 2.0mm。 2、驱动方式: 恒流驱动。 3、扫描方式: 1/40 扫。 4、模组尺寸(长*宽*厚): 320*160*14.5mm。	山西/山西高科华 杰光电科技有限公 司	平方	10	17433.00	174330.00

		<p>5、模组分辨率(点)：160*80。</p> <p>6、像素密度：250000点/m²。</p> <p>7、亮度：450CD/m²。</p> <p>8、模组重量：0.44kg±0.01kg。</p> <p>9、最大电流：5A。</p> <p>10、每平方单元板最大功率：439W/m²。</p> <p>11、最佳视距：2m。</p> <p>12、灯管类型：SMD1515。</p> <p>13、刷新率：1920HZ。</p> <p>14、衰减率：15% (工作三年)。</p> <p>15、平均无故障时间：1万小时。</p> <p>16、盲点率：0.0003，出厂时为0。</p> <p>17、可视角度：水平140±10°，垂直130±10°。</p> <p>18、换帧频率：60帧/秒。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			19、工作温度范围：-20-40℃。 20、工作湿度范围：10%-65%（无结露）。					
2	视频处理器	海康威 视	<p>型号：DS-D43V04</p> <p>规格：1、具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI。最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置。</p> <p>2、最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点，支持视频源任意切换，缩放和裁剪，支持画面偏移。</p> <p>3、双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联，支持亮度和色温调节，支持低亮高灰，支持 HDCP 1.4。</p>	杭州/杭州海康威 视数字技术股份有 限公司	台	1	2800.00	2800.00

3	接收卡	<p>海康威视</p> <p>型号: DS-D43R08</p> <p>规格: 1、无需配转接板, 减少接插连接件, 减少故障点, 故障率更低, 支持常规芯片, 实现高刷新、高灰度、高亮度, 全新灰度引擎, 低灰度表现更佳, 细节处理更完美, 可消除单元板设计引起的某些偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。</p> <p>2、支持 14bit 精度逐点校正。</p> <p>3、支持所有常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片。</p> <p>4、支持静态屏、1/2~1/32 扫之间的任意扫描类型。</p> <p>5、支持任意抽点, 支持数据偏移, 可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏。</p> <p>6、单卡支持 32 组 RGB 信号输出。</p>	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	张	26	120.00	3120.00
---	-----	--	---------------------	---	----	--------	---------

			7、支持超大带载面积。					
4	外框装饰、铝塑板包边	高科光电	型号：按国标定制 规格：1、4*2 方管，喷涂黑色，正面宽4.5cm/厚度9cm边框长6米/条 厚款。	山西/山西高科华杰光电科技有限公司	平方	8	469.00	3752.00
5	主供电电缆	正泰	型号：RVV2.5 规格：1、国标2.5 m ² 。	浙江/浙江正泰民用电器有限公司	米	20	12.00	240.00
6	操作电脑	惠普	型号：HP 288 Pro G6 MT 规格：1、Corei3(3.6G/6M/4核)/4G(DDR4)/256G 固态+1TB 机械硬盘/2G 独立显卡/19.5 寸显示器。	北京/中国惠普有限公司	台	1	5350.00	5350.00
7	屏体钢结构	高科光电	型号：按国标定制 规格：1、国标铝型材及 4X2cm 镀锌方管。	山西/山西高科华杰光电科技有限公司	平方	8	300.00	2400.00
五、户外高清 P4 全彩 LED 显示屏配置								
1	P4 户外全彩 LED 显示屏	高科光电	型号：PM4 规格：1、像素点间距：4mm，像素间	山西/山西高科华杰光电科技有限公	m ²	27	9789.00	264303.00

	体		距 4mm, 模组分辨率 80×40, 模组尺寸 320 (W) ×160 (H), 水平/垂直视角 160°, 亮度 550, 对比度 4000:1, 换帧频率 60HZ, 刷新率 1920HZ (像素密度 62500 点/m²) 灯珠。 2、低转折电压恒流驱动 IC, V0 级材料套件, X 型加强筋设计, 纯铜镀金信号接触件, 带阻燃电源接触件。	司				
2	屏体备用件	高科光电	型号: PM4 规格: 1、像素间距 4mm, 模组分辨率 80×40, 模组尺寸 (mm) 320 (W) × 160 (H), 水平/垂直视角 160°, 亮度 550, 对比度 4000:1, 换帧频率 60HZ, 刷新率 1920HZ (像素密度 62500 点/m²)。	山西/山西高科华杰光电科技有限公司	套	10	300.00	3000.00
3	LED 屏箱体	高科光	型号: 按产品品牌定制	山西/山西高科华	m²	27	210.00	5670.00

		电	规格: 1、黑色前防雨箱体, 铁材质, 板材厚度 1.5mm。	杰光电科技有限公司				
4	开关电源	高科光电	<p>型号: KLF-H200V4.5-C3</p> <p>规格: 1、输出电压: 4.5V, 输出电流: 40A, 额定功率: 180W, 输入电压: 200~240VAC, 交流电流: 2.5A (230VAC), 浪涌电流: 60A/230VAC。</p> <p>2、工作温度: -20°C ~ +50°C (AC 230V)(参考负载温度降额曲线)。</p> <p>3、工作湿度: 20~90%RH 不凝固, 可靠性高, 负载能力强。</p>	山西/山西高科华杰光电科技有限公司	台	120	73.00	8760.00
5	视频处理器	海康威视	<p>型号: DS-D43V04</p> <p>规格: 1、集成发送卡、视频处理、U盘播放功能于一体; 支持 1 路 DVI/HDMI/VGA/CVBS 输入, 1 路 USB 播放; 支持 4 路网口输出, 260 万像素</p>	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	1	2800.00	2800.00

			<p>点带载。</p> <p>2、支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；</p> <p>3、支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能；支持6个预设场景。</p>					
6	多功能卡	诺瓦	<p>型号：MFN300</p> <p>规格：1、支持远程自动开关LED大屏。</p>	西安/西安诺瓦星云科技股份有限公司	套	1	1140.00	1140.00
7	全彩分控接收卡	海康威视	<p>型号：DS-D43R12</p> <p>规格：1、单卡可带载512×512像素，支持色彩管理、18Bit+、逐点亮色度校正、RGB独立Gamma调节、3D等功能，提高画面显示效果，提升用户体验。</p> <p>2、采用千兆网口，可以连接PC端，支持逐点亮色度校正，支持接收卡预存画面设置，支持温度、电压、网线通讯</p>	杭州/杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	22	200.00	4400.00

			和视频源信号状态检测，支持液晶模块。					
8	控制电脑	惠普	<p>型号：HP 288 Pro G6 MT</p> <p>规格：1、CPU：英特尔 i5 系列，主频 3.1Ghz，缓存 12M，核心数 4 个。</p> <p>2、显卡：集成显卡。</p> <p>3、内存：8G DDR4。</p> <p>4、接口：整机 USB 接口 4 个，RJ-45 网络接口 1 个；音频接口 1 组。</p> <p>5、硬盘：256G 固态硬盘及一个 1TB 机械硬盘。</p> <p>6、网卡：集成千兆网卡。</p> <p>7、显示器：19.5 寸显示器。</p>	北京/中国惠普有限公司	台	1	5350.00	5350.00
9	功放、防水音柱	AISP(安思柏)	<p>型号：AC-160H</p> <p>AD-740</p> <p>规格：1、功率：150W。</p>	广州/广州市安思柏科技有限公司	套	1	360.00	360.00

			<p>2、功率放大器输出电压：70V-110V。</p> <p>3、灵敏度：77.5MV、响应频率50Hz-18KHz±3dB。</p> <p>4、防雨音柱全天候防雨、采用长冲程线性位移设计、高性能铁氧化材料。</p>					
10	空调	格力	<p>型号： KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01-1</p> <p>规格：1、匹数：1.5匹挂机。</p> <p>2、制冷量(W)：3500。</p> <p>3、制冷功率(W)：950W。</p> <p>4、能效等级：2级能效。</p>	珠海/珠海格力电器股份有限公司	台	2	2850.00	5700.00
11	对流风机	承禾	<p>型号：CH-0.4KW</p> <p>规格：1、钢制外壳、耐腐蚀耐磨损。</p> <p>2、铝合金百叶，隔绝雨水等进入。</p> <p>3、风量：950m³/h。</p> <p>4、全压：40pa。</p>	西安/承禾（西安）实业发展有限公司	台	4	150.00	600.00

			5、功率：0.4KW。 6、转速：1450r/min。					
12	屏内线辅材	正泰	型号：按产品品牌定制 规格：1、国标4平方分项电缆线、屏体单元长信号线、连接网线及维护照明等辅材。	浙江/浙江正泰民 用电器有限公司	项	1	5350.00	5350.00
13	LED 大屏配电箱	福佑	型号：40KW 规格：1、40KW LED 电箱、铝型材、铝合金或铁材质，内部线材均采用4平方厘米国标纯铜导线。 2、双重开关控制 具备自动/手动控制设备供电的开启和关闭。 3、多组输出回路,每组可独立控制,如照明输出、风机/空调输出分路、显示屏输出分路分开控制。 4、上电保护功能,具有延时启动、浪涌	河北/沧州福佑电 子设备有限公司	台	1	410.00	410.00

			保护、防雷、过流、短路等保护功能。					
14	主供电电缆	正泰	型号: BV16-R 规格: 1、包括强电国标 16 平方三相五芯电缆线/弱电超 6 类网线、音频线及人工套管布设。	浙江/浙江正泰民用电器有限公司	项	1	7158.00	7158.00
15	定制屏体钢结构	高科光电	型号: 按国标定制 规格: 1、7.24m×高 4.04m, 厚度 0.8 米。 2、10X10、4X4、4X2 镀锌方钢制作。	山西/山西高科华杰光电科技有限公司	平米	29	1500.00	43500.00
16	屏体四周铝塑板外框防雨包边装饰	高科光电	型号: 按国标定制 规格: 1、4 厘 21 铝丝板材包边防雨装饰。	山西/山西高科华杰光电科技有限公司	平米	50	489.00	24450.00
17	固定双立柱圆管	联塑	型号: DN32 规格: 1、双支撑固定直径 0.325 米钢圆管、每条 3 米、含法兰盘。	广东/广东联塑科技实业有限公司	套	1	12250.00	12250.00
18	钢筋地笼/混凝	明磊	型号: 国产	海口-海南明磊混	立方	8	800.00	6400.00

	土基础		规格: 1、1.5m*1.5m*1.5m X2 块。	凝土有限公司				
19	人工	高科光电	型号: 按现场施工定制 规格: 1、屏体安装调试。	山西/山西高科华杰光电科技有限公司	m ²	27	835.00	22545.00
20	施工竹架、吊车、挖机、及其它辅材	/	型号: 按施工要求搭制 规格: 施工竹架	/	项	1	2000.00	2000.00
		国产	型号: 国产 规格: 1、屏体四周搭建施工脚手架、吊车、油漆及其它辅材。	国产			22820.00	22820.00
六、会议室设备配置								
1	无源全频音箱	AISP(安思柏)	型号: AB8663 规格: 1、倒相式低频辐射的二分频全频系统, 表面黑色水性油漆喷涂处理木箱, 有孔金属网背贴声学透声棉, 高质量单元配置, 多个吊挂孔设置, 可悬挂安装。	广州/广州市安思柏科技有限公司	只	4	1100.00	4400.00

			2、驱动单元: LF8"×1 HF1.35"×1。 3、频率响应: 65Hz-20kHz。 4、灵敏度: 95±2dB。 5、最大声压级: 120±2dB。 6、额定阻抗: 8Ω。 7、额定功率: 150W。 8、指向性 (H×V) 90°×40°。 9、尺寸: 高430mm×长240mm×宽235mm。					
2	支架	AISP(安思柏)	型号: AB83A 规格: 1、全金属音箱壁架, 材料: 钢材。 2、承重: 30公斤。 3、架子伸缩长度: 210mm~390mm。 4、音箱支柱直径: 35mm, 可左右调节角度, 中间杆子可伸缩调节, 架子稳	广州/广州市安思柏科技有限公司	只	4	78.00	312.00

			重扎实，稳定性强。					
3	立体声功放	AISP(安思柏)	<p>型号: AX8350</p> <p>规格: 1、双声道立体声功率放大器, 有双声道、单声道和 BTL 桥接三种输出方式供选择, 输出方式可切换, 每声道音量单独可调, 立体声工作最小负载阻抗为 4Ω, BTL 工作最小负载阻抗为 8Ω; 动态功率强劲, 可实现低阻抗驱动。</p> <p>2、备有 XLR 和 6.35mm 两种信号输入接口, 使用灵活方便, 内置温度补偿技术, 高温下仍然维持稳定的工作状态, 具备智能保护模式, 具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能, 内置先进的整机模拟限幅式保护, 即使在过载失真时也不会对扬声器系统造成损害, 各通道都配备 LED 工作状</p>	广州/广州市安思柏科技有限公司	台	2	2380.00	4760.00

		<p>态指示, 低噪声设计, 电源采用防冲击保护设计, 功率大也不会对交流电网电压及音响产生冲击。</p> <p>3、额定输出/每声道: 8Ω230W</p> <p>4、额定输出/每声道: 4Ω350W</p> <p>5、额定输出/桥接: 8Ω700W</p> <p>6、输入灵敏度: 1.2dBV</p> <p>7、信噪比: 100dB。</p> <p>8、阻尼系数: 8Ω,1kHz 200:1。</p> <p>9、输入共模抑制: 90dB。</p> <p>10、频率响应: 20Hz-20kHz(±0.5dB)。</p> <p>11、谐波失真系数: 4Ω/1kHz 0.1%。</p> <p>12、通道串音: -70dB。</p> <p>13、电压增益: 38dB。</p> <p>14、工作电源: AC220-240V/50Hz。</p> <p>15、保护电源通断, 直流输出, 负载短</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			路。 16、尺寸: 2U, 长 484mm×宽 446mm ×高 88mm。					
4	真分集无线话 筒	AISP(安思 柏)	 <p>型号: AB8651 规格: 1、波段范围(UHF): 632MHz~ 695MHz。 2、PLL 双频道锁相环回路设计 UHF200 频道 PLL 数字锁定自动通讯功 能, 显示屏显示功能(显示频率、频道、 静噪、电平等), 每通道有音量调节功能。 3、AF 输出(采用“XLR”型插座分别 输出, 混合输出)。 4、发射功率调节, 高功率 14dBm; 低 功率 6dBm。 5、发射机采用 2 节 5 号 1.5V 碱性电池。 6、动态范围: 88dB。</p>	广州/广州市安思 柏科技有限公司	套	2	1180.00	2360.00

			<p>7、最大频偏: ±45KHz。</p> <p>8、频率响应: 120Hz-16KHz(±3dB)。</p> <p>9、综合信噪比: 73dB。</p> <p>10、综合失真度: 1%。</p>					
5	电源时序器	AISP(安思柏)	<p>型号: AB8672</p> <p>规格: 1、八路大功率电源输出, 万能插座, 可满足多种极性的电源插座, 单路最大输出为 10A, 总输入电流容量 16A, 八路通道开关状态可由面板控制操作和显示。</p> <p>2、通过面板一键开关, 可时序关启通道, 实现时序功能, 开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备, 关机时由后级到前级逐个关闭各个设备, 有效的统一管理控制用电设备, 确保整个系统的稳定运行。</p>	广州/广州市安思柏科技有限公司	台	1	1760.00	1760.00

			<p>3、单路最大负荷：10A。</p> <p>4、控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动。</p> <p>5、电源容量：总容量220V/16A。</p> <p>6、输入电源：AC220/50Hz。</p> <p>7、时序间隔：0.4-0.5s。</p>					
6	模拟调音台	AISP(安思柏)	<p>型号：AT-12S</p> <p>规格：1、10路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入。</p> <p>2、每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60mm行程推子器，2编组输出+2组AUX输出(包括FX)，1组返回，1组监听耳机输出。</p> <p>3、内置48V幻象电源供电，24种DSP数字效果器，内置USB音频播放MP3，</p>	广州/广州市安思柏科技有限公司	台	1	4000.00	4000.00

			USB 录音、也可连电脑播放音乐。 4、LED 大显示屏清晰显示播放状态， 十段三色电平灯显示信号状态，XLR 平衡输入话放噪声极低。					
7	音频处理器	AISP(安思柏)	<p>型号: AB8742</p> <p>规格: 1、4 路模拟输入, 8 路模拟输出, 支持麦克风输入和线路输入自由切换, 每路输入带 48V 幻象电源, 通过网页开关控制, 输入电平设置、信号发生器、噪声门、延时、压限器、限幅器, 每路输入带反馈抑制功能开关。</p> <p>2、矩阵混音功能, TCP/IP, 网页端进行各种参数调节控制, RS-232、RS-485、GPIO 接口提供完善的控制功能, 输入 5 段 EQ 可调, 输出 31 段 EQ 可调, 多种模式场景快速切换。</p>	广州/广州市安思柏科技有限公司	台	1	3310.00	3310.00

			3、供电范围:AC100V---240V 50/60 Hz。					
8	自动反馈抑制器	AISP(安思柏)	<p>型号: AB8673</p> <p>规格: 1、64/128 取样 24-bit A/D 和 D/A 转换, 高解析度, 每个声道 12 个频道反馈自动搜寻, 智能处理, 及时方便的缺省处置, 完备的反馈抑制性能, 单点模式自动搜寻并处理和锁定陷波频点, 直到手动复位或重新设置, 手动模式可设置 $\geq 2 \times 12$ 个滤波器的所有参数, 包括频率、Q 值等。</p> <p>2、平衡输入和输出, XLR 和 TRS 端子, 每个滤波器均有单点、自动两种模式, 两个并行处理块, 左右声道可单独或并联调整。</p> <p>3、24-bit 高性能 DSP 处理器, 保证了</p>	广州/广州市安思柏科技有限公司	台	1	2100.00	2100.00

			信号的解析度和动态范围，开关软启动，无冲击声，噪声门功能。					
9	卡侬头 (母) - 卡侬 (公)	AISP(安思柏)	型号: AB8.2E 规格: 1、1.2M 卡侬头 (母) - 卡侬头 (公)。	广州/广州市安思柏科技有限公司	条	10	33.00	330.00
10	立式型机柜	红梅	型号: 22U 规格: 1、全包选用冷轧钢板制作，结构坚固，承载负荷大，板材经过脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，静电喷塑，良好的兼容性，良好的通风设计，配置有专业的散热系统和接地系统，安全可靠，能适应兼容更多的 IT 设备；同时安装了万向脚轮和支撑脚，移动方便，安置稳固，结构坚固，机柜并柜方便、快捷，配件齐全，质量可靠，上、下部走线孔配有分组盖板，前后门及侧	深圳/深圳红梅网络通讯有限公司	套	1	2230.00	2230.00

		<p>门可容易拆装，方便工作。</p> <p>2、外观：封闭焊接式设计，网格式设计利于机器散热。</p> <p>3、结构：模块化设计，内置有层板，拼装简易，并提供了多台机柜连接一体化快捷解决方案，机柜侧面、后面均可开门，可全方位进入查看，预留有上下线缆入口，方便线缆管理。</p> <p>4、材料：采用 1.0mm 厚高强度冷轧钢板及 5mm 厚高强度安全钢化防爆玻璃，可有效防震，更加安全可靠。</p> <p>5、散热：配备有专业的散热系统，内置冷却风扇，可有效解决机柜内部散热，保护设备安全，使设备稳定在正常状态下工作。</p> <p>6、地线：内置有专业的接地系统，可</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			有效保护设备安全。 7、尺寸：长 600mm×宽 600mm×高 1200mm。					
11	掀盖式多媒体桌插	AISP(安思柏)	型号：AB8693B 规格：1、一个电源口、一个VGA口、一个HDMI口、一个3.5音频口、一个网络口、一个USB口。	广州/广州市安思柏科技有限公司	只	1	179.00	179.00
12	3.5转双莲花	AISP(安思柏)	型号：AB8.2G 规格：1、3-5米，用于手机、电脑接调音台播放音乐。	广州/广州市安思柏科技有限公司	条	1	45.00	45.00
13	卡侬公母头	AISP(安思柏)	型号：AB8.2E 规格：1、1.2M卡侬头(母)-卡侬头(公)。	广州/广州市安思柏科技有限公司	对	2	30.00	60.00
14	音响金银线	金三角	型号：FD-A103 规格：1、单股300芯，双股600芯金银线。	江苏/常州新北区孟河金山角五金厂	米	150	4.50	675.00

15	音频线 (咪线)	金三角	型号: FD-A804 规格: 1、两芯带屏蔽音频线。	江苏/常州新北区 孟河金山角五金厂	米	150	6.00	900.00
16	电源线	金三角	型号: BV2 规格: 1、强电线 2 平方。	江苏/常州新北区 孟河金山角五金厂	米	150	13.00	1950.00
17	布线管	联塑	型号: DN16 规格: 1、布线整洁、保护线材,JDG/KBG 管。	广东/广东联塑科 技实业有限公司	米	200	15.00	3000.00
18	其他辅料	金三角	型号: T-322 规格: 1、大三芯、莲花头、3.5 耳机接 头、BNC 头、六类水晶头、焊锡、扎带、 线号、防水胶布、电工胶布、电源插头、 标签、插排等辅助材料。	广东/广东联塑科 技实业有限公司	批	1	2300.00	2300.00
19	设备安装调试	AISP(安思 柏)	型号: 根据现场设备安装调试要求定制 规格: 1、设备安装调试。	广州/广州市安思 柏科技有限公司	项	1	7000.00	7000.00
20	音响壁挂支架	AISP(安思 柏)	型号: AB83A	广州/广州市安思 柏科技有限公司	支	4	180.00	720.00

		安思柏)	规格: 1、壁挂式角度可调节。底板: 长 185mm*宽 75mm, 支架: 210mm。 2、材质: 冷轧钢板, 坚固耐劳, 承重强, 承重: 20kg	柏科技有限公司				
21	机柜	红梅	型号: 32U 规格: 1、尺寸: 32U, 长 1000mm*宽 600mm*高 600mm。 2、选用冷轧钢板制作, 结构坚固, 承载负荷大, 板材经过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后, 静电喷塑。 3、材料: 采用 1.0mm 厚高强度冷轧钢板及 5mm 厚高强度安全钢化防爆玻璃, 可有效防震, 更加安全可靠。 4、散热: 配备有专业的散热系统, 内置冷却风扇, 可有效解决机柜内部散热, 保护设备安全, 使设备稳定在正常	深圳/深圳红梅网络通讯有限公司	个	1	1300.00	1300.00

			状态下工作。					
22	综合布线	金三角	<p>型号：按产品品牌定制</p> <p>规格：1、含安装辅材：视频线、电源线、插座、音频线、吊架、紧固件、线槽等，以及运输、搬运、安装、调试。</p>	江苏/常州新北区 孟河金山角五金厂	套	1	22000.00	22000.00
23	会议桌	大森	<p>型号：DS-68</p> <p>规格：1、尺寸：长6800mm*宽1800mm*高700mm。</p> <p>2、材质：橡木材质，板材厚度1.2cm，承重500kg。</p> <p>3、面材：双面贴胡桃木皮。</p> <p>4、油漆：采用亚光透明油漆工艺，表面纹理清晰无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀。</p> <p>5、五金配件：五金配件。</p>	广东/广东大森家具有限公司	张	1	17000.00	17000.00
24	会议椅	大森	型号：DS-47	广东/广东大森家	张	22	600.00	13200.00

			<p>规格: 1、尺寸: 长 52cm*宽 47cm*高 108cm</p> <p>2、面料: 选用漆皮, 皮面光泽度好, 厚度适中。</p> <p>3、辅料: 采用高弹力聚氨酯阻燃海绵, 无污染、无刺激性气味, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形。</p> <p>4、配有弧形扶手, 和四腿框架支撑, 采用橡木材质, 厚度 1.2cm, 木纹清晰无明显木眼, 质地坚实, 结构牢固, 承重 150kg, 具有耐磨损, 触摸表面有着良好的质感。</p> <p>5、油漆: 环保油漆, 色泽美观, 不变色, 光滑耐磨。</p>	具有限公司				
25	会议椅	大森	<p>型号: DS-59</p> <p>规格: 1、规格: 长 45cm*宽 59cm*高</p>	广东/广东大森家具有限公司	张	20	276.00	5520.00

			<p>85cm。</p> <p>2、面料：仿皮包裹，舒适、透气性好，海绵：发泡一体成型泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，柔软性能好、回弹性高。</p> <p>3、四腿框架支撑，采用橡木材质，厚度 1.2cm，承重 150kg。油漆：环保油漆，色泽美观，不变色，光滑耐磨。</p>					
七、多功能厅设备配置								
1	无源全频音箱	AISP(安思柏)	<p>型号：AB8664</p> <p>规格：1、倒相式低频辐射的二分频全频系统，表面黑色水性油漆喷涂处理木箱，有孔金属网背贴声学透声棉，高效，高质量单元配置，多个吊挂孔设置，可悬挂安装。</p> <p>2、驱动单元：LF10"×1 HF1.35"×1。</p>	广州/广州市安思柏科技有限公司	只	4	1200.00	4800.00

			<p>3、频率响应：48Hz-18kHz。</p> <p>4、灵敏度：96±2dB。</p> <p>5、最大声压级：119±2dB。</p> <p>6、额定阻抗：8Ω。</p> <p>7、额定功率：250W。</p> <p>8、指向性 (H×V)：90°×40°。</p> <p>9、尺寸：长315mm×宽287mm×高515mm。</p>					
2	无源全频音箱	AISP(安思柏)	<p>型号：AB8665</p> <p>规格：1、倒相式低频辐射的二分频全频系统，表面黑色水性油漆喷涂处理木箱，有孔金属网背贴声学透声棉，高效，高质量单元配置，多个吊挂孔设置，可悬挂安装。</p> <p>2、驱动单元：LF12"×1 HF1.75"×1。</p> <p>3、频率响应：55Hz-18kHz。</p>	广州/广州市安思柏科技有限公司	只	2	1300.00	2600.00

			<p>4、灵敏度：98±2dB。</p> <p>5、最大声压级：123±2dB。</p> <p>6、额定阻抗：8Ω。</p> <p>7、额定功率：350W。</p> <p>8、指向性 (H×V)：90°×40°。</p> <p>9、尺寸：长385mm×宽364mm×高601mm。</p>					
3	无源超低频音箱	AISP(安思柏)	<p>型号：AB8668</p> <p>规格：1、18寸大功率、长冲程低音单元，高声压级，箱体采用夹板制作，有效防止谐振，低频速率高，具有弹性和力度。</p> <p>2、驱动单元：LF18"×1。</p> <p>3、频率响应：45Hz-200Hz。</p> <p>4、灵敏度：100±2dB。</p> <p>5、最大声压级：130±2dB。</p>	广州/广州市安思柏科技有限公司	只	2	1400.00	2800.00

			6、额定阻抗：8Ω。 7、额定功率：600W 8、尺寸：595mm×宽 561mm×高 690mm					
4	支架	AISP(安思柏)	型号：AB85A 规格：1、全金属音箱壁架 材料：钢材 承重 30 公斤。 2、对架子伸缩长度：210mm-390mm，可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节，架子稳重扎实，稳定性强。	广州/广州市安思柏科技有限公司	只	4	78.00	312.00
5	立体声功放	AISP(安思柏)	型号：AX8550 规格：1、双声道立体声功率放大器，有双声道、单声道和 BTL 桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择，每声道音量单独可调。 2、立体声工作最小负载阻抗为 4Ω，BTL	广州/广州市安思柏科技有限公司	台	2	2900.00	5800.00

		<p>工作最小负载阻抗为 8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动，备有 XLR 和 6.35mm 两种信号输入接口，使用灵活方便。</p> <p>3、内置温度补偿技术，高温下仍然维持稳定的工作状态，具备智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能，内置先进的整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对扬声器系统造成损害。</p> <p>4、各通道都配备 LED 工作状态指示，低噪声设计。</p> <p>5、电源采用防冲击保护设计，功率大也不会对交流电网电压及音响产生冲击。</p> <p>6、额定输出/每声道,8Ω400W。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>7、额定输出/每声道,4Ω700W。</p> <p>8、额定输出/桥接,8Ω1400W。</p> <p>9、输入灵敏度 1.2dBV。</p> <p>10、信噪比 100dB。</p> <p>11、阻尼系数/8Ω,1kHz 200:1。</p> <p>12、输入共模抑制 90dB。</p> <p>13、频率响应 20Hz-20kHz(±0.5dB)。</p> <p>14、谐波失真系数 4Ω/1kHz 0.1%。</p> <p>15、通道串音 -70dB。</p> <p>16、电压增益 38dB。</p> <p>17、显示 电源 “power”, 削顶 “clip”, 信号 “signal”, 直流保护 “DC”, 高温 “TEMP” 等 LEDs。</p> <p>18、工作电源 AC220-240V/50Hz。</p> <p>19、尺寸: 2U, 484mm×宽 446mm ×高 88mm。</p>				
--	--	--	--	--	--	--



6	立体声功放	型号: AX8700 规格: 1、双声道立体声功率放大器, 有双声道、单声道和 BTL 桥接三种输出方式供选择, 输出方式开关选择, 每声道音量单独可调。 2、立体声工作最小负载阻抗为 4Ω, BTL 工作最小负载阻抗为 8Ω, 动态功率强劲, 可实现低阻抗驱动。 3、备有 XLR 和 6.35mm 两种信号输入接口, 使用灵活方便。 4、内置温度补偿技术, 高温下仍然维持稳定的工作状态, 具备智能保护模式, 具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能, 内置先进的整机模拟限幅式保护, 即使在过载失真时也不会对扬声器系统造成损害, 各通道	广州/广州市安思柏科技有限公司	台	1	3100.00	3100.00
---	-------	--	-----------------	---	---	---------	---------

		<p>都配备 LED 工作状态指示, 低噪声设计; 电源采用防冲击保护设计, 功率大也不会对交流电网电压及音响产生冲击。</p> <p>5、额定输出/单声道, 8Ω: 650W;</p> <p>6、额定输出/单声道, 4Ω: 950W;</p> <p>7、额定输出/桥接, 8Ω: 1900W;</p> <p>8、输出接口: 2 个;</p> <p>9、输入灵敏度: 0.775V;</p> <p>10、信噪比: 98dB ;</p> <p>11、阻尼系数: 8Ω,1kHz: 230;</p> <p>12、频率响应: 20Hz-20kHz (±1dB) ;</p> <p>13、谐波失真系数/4Ω,1kHz: 0.1%;</p> <p>14、通道阻抗: 4-16Ω;</p> <p>15、通道串音: -62dB;</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			16、转换速率：15V/uS； 17、工作电源：AC220-240V/50Hz。 18、尺寸：长484mm×宽460.5mm ×高88mm。					
7	立体声功放	AISP(安思柏)	型号：AX9100 规格：1、双声道立体声功率放大器，有双声道、单声道和 BTL 桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择，每声道音量单独可调，立体声工作最小负载阻抗为 4Ω，BTL 工作最小负载阻抗为 8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。 2、备有 XLR 和 6.35mm 两种信号输入接口，使用灵活方便。 3、内置温度补偿技术，高温下仍然维持稳定的工作状态，具备智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通	广州/广州市安思柏科技有限公司	台	1	3890.00	3890.00

		<p>断多种保护和告警功能，内置先进的整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对扬声器系统造成损害，各通道都配备 LED 工作状态指示，低噪声设计，电源采用防冲击保护设计，功率大也不会对交流电网电压及音响产生冲击。</p> <p>4、额定输出/单声道，8Ω：1000W；</p> <p>5、额定输出/单声道，4Ω：500W；</p> <p>6、额定输出/桥接，8Ω：3000W；</p> <p>7、输出接口：2个；</p> <p>8、输入灵敏度：0.775V；</p> <p>9、信噪比：98dB 阻尼系数/8Ω,1kHz：230；</p> <p>10、频率响应：20Hz-20kHz (±1dB) ；</p> <p>11、谐波失真系数/4Ω,1kHz：0.1%；</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>12、通道阻抗：4-16Ω；</p> <p>13、通道串音：-62dB 转换速率：15V/uS；</p> <p>14、工作电源：AC220-240V/50Hz。</p> <p>15、尺寸：长 460.5mm×宽 88mm×高 484mm。</p>					
8	真分集无线话筒	AISP(安思柏)	<p>型号：AB8651</p> <p>规格：1、波段范围 (UHF)：163.2MHz~695MHz，频道锁相环回路设计，频道数字锁定自动通讯功能，显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平)，每通道有音量调节功能。</p> <p>2、AF 输出 (采用“XLR”型插座分别输出，混合输出)，发射功率调节，高功率 14dBm；低功率 6dBm。</p> <p>3、动态范围：88dB。</p>	广州/广州市安思柏科技有限公司	套	2	1180.00	2360.00

			<p>4、最大频偏: ±45KHz。</p> <p>5、频率响应: 120Hz-16KHz。</p> <p>6、综合信噪比: 73dB。</p> <p>7、综合失真度: 1%。</p>					
9	天线分配器	AISP(安思柏)	<p>型号: AB8656</p> <p>规格: 1、频率范围 687~820MHz RF 增益 -0.5~3dB。</p> <p>2、隔离度 25dB。</p> <p>3、阻抗 50Ω。</p> <p>4、输入直流电压 DC12V。</p> <p>5、尺寸: 长 480mm×宽 230mm×高 45mm。</p>	广州/广州市安思柏科技有限公司	套	1	1700.00	1700.00
10	无线麦克风增强型天线	AISP(安思柏)	<p>型号: 8656-Q</p> <p>规格: 1、全频段 500MHz~1GHz。</p> <p>2、有效角度 100 度。</p> <p>3、天线增益 6dB 典型 最大值 10dB。</p>	广州/广州市安思柏科技有限公司	套	1	1300.00	1300.00

			4、尺寸:长 350mm×宽 350mm×高 28mm。					
11	电源时序器	AISP(安思柏)	<p>型号: AB8672</p> <p>规格: 1、八路大功率电源输出, 万能插座, 可满足多种三极的电源插座, 单路最大输出为 10A, 总输入电流容量 16A, 路通道开关状态可在面板控制操作和显示, 通过面板一键开关, 可时序关闭通道, 实现时序功能。</p> <p>2、开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备, 关机时由后级到前级逐个关闭各个设备, 有效的统一管理控制用电设备, 确保整个系统的稳定运行。</p> <p>3、单路最大负荷: 10A。</p> <p>4、控制方式: 手动顺序启动、外接短路信号触发启动。</p>	广州/广州市安思柏科技有限公司	台	1	1760.00	1760.00

			<p>5、电源容量：总容量 220V, 16A。</p> <p>6、输入电源：AC220/50Hz。</p> <p>7、时序间隔：0.4-0.5s。</p>					
12	模拟调音台	<p>AISP(安思柏)</p>	<p>型号：AT-12S</p> <p>规格：1、10 路 XLR 平衡单声道输入 +2 路立体声输入，通道 3 段均衡调节，MUTE 静音开关，PFL 耳机开关，平滑 60mm 行程推子器。</p> <p>2、2 编组输出 +2 组 AUX 输出 (包括 FX)，1 组返回，1 组监听耳机输出，内置 48V 幻象电源供电。</p> <p>3、24 种 DSP 数字效果器，内置 USB 音频播放 MP3，USB 录音、也可连电脑播放音乐，LED 大显示屏清晰显示播放状态，十段三色电平灯显示信号状态，XLR 平衡输入话放噪声极低。</p>	<p>广州广州市安思柏科技有限公司</p>	台	1	4000.00	4000.00

13	数字音频处理器	AISP(安思柏) 型号: AB8861 规格: 1、8路平衡式话筒/线路输入,采用裸线接口端子。 2、8路平衡式输出,采用裸线接口端子。 3、120db的A/D与D/A转换,最高可达96kHz/48K采样率。 4、通道拷贝、粘贴、联控功能。 5、音频处理:输入每通道:前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动混音台、AFC、AEC、ANC。 每输出通道:音箱管理器(8段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器)。 6、 全功能矩阵混音功能: 内置自动混音台功能、自适应回声消除	 广州/广州市安思柏科技有限公司	台	1	7430.00	7430.00
----	---------	--	---	---	---	---------	---------

			<p>功能;</p> <p>使用稳定的双方同时讲话检测方法, 收敛速度和终端扬声器非线性失真时的回声抑制比高。</p> <p>7、自动适应噪音消除功能: 可以消除噪声环境下的附加噪声。</p> <p>8、多用途数据传输及控制端口。</p>					
14	自动反馈抑制器	AISP(安思柏)	<p>型号: AB8673</p> <p>规格: 1、64/128 取样 24-bit A/D 和 D/A 转换, 高解析度, 每个声道 12 个通道反馈自动搜寻, 智能处理, 及时方便的缺省处置, 完备的反馈抑制性能。</p> <p>2、单点模式自动搜寻并处理和锁定陷波频点, 直到手动复位或重新设置。</p> <p>3、手动模式可设置 2×12 个滤波器的所有参数, 包括频率、Q 值等。</p>	广州/广州市安思柏科技有限公司	台	1	2100.00	2100.00

			<p>4、平衡输入和输出, XLR 和 TRS 端子。</p> <p>5、每个滤波器均有单点、自动两种模式。</p> <p>6、两个并行处理块, 左右声道可单独或并联调整, 24-bit 高性能 DSP 处理器, 保证了信号的解析度和动态范围。</p> <p>7、开关软启动, 无冲击声, 噪声门功能。</p>					
15	卡侬头 (母) - 卡侬 (公)	AISP(安思柏)	<p>型号: AB8.2E</p> <p>规格: 1、1.2M 卡侬头 (母) - 卡侬头 (公)。</p>	广州/广州市安思柏科技有限公司	条	18	33.00	594.00
16	立式型机柜	红梅	<p>型号: 22U</p> <p>规格: 1、选用冷轧钢板制作, 结构坚固, 承载负荷大, 板材经过脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后, 静电喷塑, 良好的兼容性, 良好的通风设计, 配置有</p>	深圳/深圳红梅网络通讯有限公司	套	1	2230.00	2230.00

		<p>专业的散热系统和接地系统，安全可靠，能适应兼容更多的 IT 设备；同时安装了万向脚轮和支撑脚，移动方便，安置稳固，结构坚固，机柜并柜方便、快捷，配件齐全，质量可靠，上、下部走线孔配有分组盖板，前后门及侧门可容易拆装，方便工作。</p> <p>2、外观：封闭焊接式设计，网格式设计利于机器散热。</p> <p>3、结构：模块化设计，内置有层板，拼装简易，并提供了多台机柜连接一体化快捷解决方案，机柜侧面、后面均可开门，可全方位进入查看，预留有后上下线缆入口，方便线缆管理。</p> <p>4、材料：采用 1.0mm 厚高强度冷轧钢板及 5mm 厚高强度安全钢化防爆玻</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>璃, 可有效防震, 更加安全可靠。</p> <p>5、散热: 配备有专业的散热系统, 内置冷却风扇, 可有效解决机柜内部散热, 保护设备安全, 使设备稳定在正常状态下工作。</p> <p>6、地线: 内置有专业的接地系统, 可有效保护设备安全。</p> <p>7、尺寸: 长 600mm×宽 600mm×高 1200mm</p>					
17	掀盖式多媒体桌插	AISP(安思柏)	<p>型号: AB8693B</p> <p>规格: 1、一个电源口、一个 VGA 口、一个 HDMI 口、一个 3.5 音频口、一个网络口、一个 USB 口。</p>	广州/广州市安思柏科技有限公司	只	1	179.00	179.00
18	3.5 转双莲花	AISP(安思柏)	<p>型号: AB8.2G</p> <p>规格: 1、3-5 米, 用于手机、电脑接调音台播放音乐。</p>	广州/广州市安思柏科技有限公司	条	1	45.00	45.00

19	卡侬公母头	AISP(安思柏)	型号: AB8.2E 规格: 1、1.2M 卡侬头 (母) -卡侬头 (公)。	广州/广州市安思柏科技有限公司	对	4	30.00	120.00
20	音响金银线	金三角	型号: FD-A103 规格: 1、单股 300 芯, 双股 600 芯金银线。	江苏/常州新北区 孟河金山角五金厂	米	150	4.50	675.00
21	音频线 (咪线)	金三角	型号: FD-A804 规格: 1、两芯带屏蔽音频线。	江苏/常州新北区 孟河金山角五金厂	米	150	6.00	900.00
22	电源线	金三角	型号: BV2 规格: 1、强电线 2 平方。	江苏/常州新北区 孟河金山角五金厂	米	150	13.00	1950.00
23	布线管	联塑	型号: DN16 规格: 1、布线整洁、保护线材, JDG/KBG 管。	广东/广东联塑科技实业有限公司	米	200	15.00	3000.00
24	其他辅料	金三角	型号: T-322 规格: 1、大三芯、莲花头、3.5 耳机接头、BNC 头、六类水晶头、焊锡、扎带、	广东/广东联塑科技实业有限公司	批	1	2300.00	2300.00

			线号、防水胶布、电工胶布、电源插头、标签、插排等辅助材料。					
25	设备安装调试	AISP(安思柏)	型号: 根据现场设备安装调试要求定制 规格: 1、设备安装调试。	广州/广州市安思柏科技有限公司	项	1	15000.00	15000.00
26	音响壁挂支架	AISP(安思柏)	型号: AB85A 规格: 1、壁挂式角度可调节, 底板: 长 185mm*宽 75mm, 支撑: 210mm。 2、材质: 冷轧钢板, 坚固耐穿, 承重强, 承重: 20kg。	广州/广州市安思柏科技有限公司	支	4	180.00	720.00
27	机柜	红梅	型号: 32U 规格: 1、32U, 长 600mm*宽 600mm*高 1600mm, 选用冷轧钢板制作, 结构坚固, 承载负荷大, 板材经过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后, 静电喷塑。	深圳/深圳红梅网络通讯有限公司	个	1	1250.00	1250.00

			<p>2、材料：采用 1.0mm 厚高强度冷轧钢板及 2mm 厚高强度安全钢化防爆玻璃，可有效防震，更加安全可靠。</p> <p>3、散热：配备有专业的散热系统，内置冷却风扇，可有效解决机柜内部散热，保护设备安全，使设备稳定在正常状态下工作。</p>					
28	综合布线系统	乐联科	<p>型号：根据现场施工要求定制</p> <p>规格：1、含安装辅材：视频线、电源线、插座、音频线、吊架、紧固件、线槽等，以及运输、搬运、安装、调试。</p>	海口/海南乐联科智能科技有限公司	套	1	15460.00	15460.00
29	会议椅	大森	<p>型号：DS-59</p> <p>规格：1、规格：长 45cm*宽 59cm*高 85cm。</p> <p>2、面料：仿皮包裹，舒适、透气性好，</p> <p>海棉：发泡一体成型泡棉，曲度依照人</p>	广东/广东大森家具有限公司	张	20	275.00	5500.00

			<p>体工程学背部曲线设计, 力求高标准的舒适性, 柔软性能好、回弹性高。</p> <p>3、四腿框架支撑, 采用橡木材质, 厚度 1.2cm, 承重 150kg, 油漆: 环保油漆, 色泽美观, 不变色, 光滑耐磨。</p>					
30	舞台	乐联科	<p>型号: 按舞台结构设计定制</p> <p>规格: 1、整体为钢木结构, 钢骨架排列紧密, 板材和钢骨架用金属钉紧密结合, 使其成为整体, 不摇不晃, 多人踩踏稳固坚实。</p> <p>2、木地板铺面, 采用复合实木结构, 板材和钢骨架用金属钉紧密结合, 使其成为整体, 表面光滑无尘, 面板采用强化复合实木地板, 厚度 1cm, 结实耐用。</p> <p>3、铝合金弧形包边壁厚 1mm 左右, 尺寸: (长*宽*高)</p>	海口/海南乐联科智能科技有限公司	平方米	10	3050.00	30500.00

			400cm*220cm*20cm, 承重 1000kg。					
31	墙壁软包	乐联科	型号: 按现场规格设计定制 规格: 1、木龙骨支撑, 加厚环保海绵 打底, 仿皮包裹。	海口/海南乐联科 智能科技有限公司	平方 米	40	1388.00	55520.00
八、摄录一体机及照相设备								
1	摄录一体机	索尼	型号: HXR-NX100 规格: 1、采用 4K (QFHD) 1/3 英寸 成像器的专业摄录一体机, 高清形式传 输, 4:2:2 10bit 录制, 25 倍专业变焦 镜头, 带三个独立控制环和大焦距, 高 级人脸检测 AF, 无级可调 ND 滤镜, 双 MI 热靴 MI 热靴可提供信号连接。 2、提供四声道音频录制能力和两个分 控音量拨盘, 可精确控制外部音频输 出, 包括与 MI 热靴相连麦克风的音频 输出, 双 SD 介质卡槽; 含 64G sd 卡。	北京/索尼 (中国) 有限公司	台	1	20580.00	20580.00

2	三脚架套装	米泊	型号: MUFA-BK 规格: 1、含遥控手柄、工作高度1500mm、最低工作高度750mm、负荷5Kg、含脚轮。	深圳/深圳市米泊 科技有限公司	套	1	2000.00	2000.00
3	原装电池套装	索尼	型号: HXR-NX100 规格: 1、最大/标称电压: 16.4V DC/14.4 V DC。 2、容量: 56 Wh。 3、工作温度: -20 至 +45 °C (-4 至 +113 °F), 剩余电量显示。	北京索尼(中国) 有限公司	套	2	1700.00	3400.00
4	单反相机	佳能	型号: 6D 规格: 1、具有自动对焦/自动曝光的单镜头反光式数码相机。 2、 记录媒体 CF 卡 (I 型、兼容 UDMA 模式 7) SD 存储卡、SDHC 存储卡、	北京/佳能(中国) 有限公司	台	1	12500.00	12500.00

		<p>SDXC 存储卡※</p> <p>※兼容 UHS-I 。</p> <p>3、</p> <p>图像感应器尺寸 36×24 毫米，</p> <p>图像感应器</p> <p>类型：cmOS 图像感应器（支持全像素</p> <p>双核 cmOS AF）。</p> <p>4、</p> <p>有效像素 3040 万像素，</p> <p>长宽比 3:2。</p> <p>5、</p> <p>除尘功能：自动、手动、添加除尘数据。</p> <p>6、</p> <p>记录系统：</p> <p>图像类型 JPEG、RAW，</p> <p>可以同时记录 RAW+JPEG 。</p>				
--	--	--	--	--	--	--



			7、 记录像素 L (大) : 3010 万像素 (6720 ×4480) ; M (中) : 1330 万像素 (4464×2976); S1 (小 1) : 750 万像素 (3360×2240); S2 (小 2) : 250 万像素 (1920×1280); S3 (小 3) : 35 万像素 (720×480);					
九、办公及教学设备								
1	电脑办公桌、 椅	大森	型号: DS-10 规格: 1、规格: 桌子: 长120*宽 60* 高 75cm, 椅子: 长 50cm*宽 60*高 92。 2、桌子材质: 包括三聚氢氨面板, 板 材厚度: 1.2cm, 电脑桌自带 2 个抽屉, 抽屉带锁, 承重 100kg。 3、椅子材质: 包括网面靠背, 椅背可	广东/广东大森家 具有限公司	套	18	1368.00	24624.00

			调节, 带脚轮, 板材厚度 1.2cm 承重 100kg。					
2	一体机支架	希沃	<p>型号: ST01</p> <p>规格: 1、支架整体采用圆弧设计, 没有方形锋边。</p> <p>2、移动支架正负 10 度倾斜角度下不能翻倒。</p> <p>3、承挂 45kg; 净重 14kg, 方便搬运。</p> <p>4、支撑立杆采用 60mm 管径的冷轧钢圆管, 表面酸洗工艺静电喷涂。</p> <p>5、底座及立柱顶部套有管塞, 底座带支脚, 可调高度 20mm, 地面不平时支架稳定。</p>	广州/广州视睿电子科技有限公司	套	9	1680.00	15120.00
3	黑板	得力	<p>型号: H675</p> <p>规格: 1、尺寸: 长 60cm*宽 75cm*高 120cm, 易擦耐用、书写流畅、边框采</p>	上海/上海得力文具有限公司	架	9	839.00	7551.00

			用圆弧设计。					
4	办公桌	大森	<p>型号: DS-21</p> <p>规格: 1、办公桌尺寸: 长 180cm*宽 90cm*高 76cm。配套活动柜尺寸: 长 40cm*宽 50cm*高 60cm。侧柜: 长 120cm*宽 40cm*高 68cm。</p> <p>2、活动柜配有上下三层抽屉(抽屉带锁), 侧柜两侧配有平拉式柜子两个。</p> <p>3、采用橡木材质, 板材厚度: 1.2cm, 桌面平整光滑、品质线盒盖、皮质软垫、圆润边角、E1 级基材加厚桌面, 承重 100kg, 采用五金件。</p>	广东/广东大森家具有限公司	张	1	1335.00	1335.00
5	小茶几	大森	<p>型号: DS-02</p> <p>规格: 1、尺寸: 长 120cm*宽 60cm*高 45cm, 茶几 2 层。</p>	广东/广东大森家具有限公司	个	1	215.00	215.00

			2、材质：采用人造板材质，板材厚度：1.2cm。桌面平整光滑抗划痕，耐磨，易清理。 3、茶几四脚桌腿，厚度1cm，结构稳固。桌角圆弧设计。承重100kg。					
6	窗帘	伊莎莱	型号：根据现场规格设计定制 规格：1、卷拉式窗帘（含制作安装）；遮光面料、防水防油、耐潮耐磨、无异 味，涤纶、亚麻材质。	佛山/佛山市伊莎莱纺织装饰有限公司	m2	12	92.00	1104.00
7	窗帘	伊莎莱	型号：根据现场规格设计定制 规格：1、平开遮光窗帘（含制作安装）；遮光性好、隔热降噪、防水耐脏、无异 味，涤纶、亚麻材质。	佛山/佛山市伊莎莱纺织装饰有限公司	m2	500	66.50	33250.00
8	窗帘轨道	伊莎莱	型号：根据现场规格设计定制 规格：1、成品窗帘轨道，罗马杆，铝合金材质，含滑轮、堵头等配件。	佛山/佛山市伊莎莱纺织装饰有限公司	米	251	50.00	12550.00

9	饮水机	立升	型号: LZ1-2W02-UUCU 规格: 1、材质: 包括镀锌板喷漆及亚克力面板 2、尺寸: 长 550mm*宽 450mm*高 1030mm 3、出水口: 2 个 4、过滤方式: 超滤+活性炭+活性炭+超滤过滤 5、供水流量: 1.45 L/min 6、供水流量: 2 L/min 7、制热能力: 20L/h 8、热罐容量: 18L 9、温控范围: 35-100°C 10、供水温度: 可调 (机械式调温) 11、控制方式: 触摸按键电压 12、功率: AC220V, 50Hz、2000W	 海口海南立昇净 水科技实业有限公 司	台	4	8100.00	32400.00
---	-----	----	---	---	---	---	---------	----------

			13、功能：具有定时开关机、全管路杀菌功能					
10	台式电脑	惠普	型号：HP 288 Pro G6 MT 规格：1、CPU：英特尔 i5 系列，主频 3.1Ghz，缓存 12M，核心数 4 个。 2、显卡：集成显卡 3、内存：8G DDR4 4、接口：整机 USB 接口 4 个，RJ-45 网络接口 1 个 5、硬盘：256G 固态硬盘、一个 1TB 机械硬盘 6、网卡：集成千兆网卡 7、显示器：19.5 寸显示器	北京/中国惠普有限公司	台	9	5350.00	48150.00
11	手提电脑	惠普	型号：Probook440 G9 规格：1、处理器：Intel I5 系列 2、内存：8G DDR4	北京/中国惠普有限公司	台	2	4430.00	8860.00

			3、硬盘：256GB 固态 4、显示屏：14" LED (1920x1080)。 5、显卡：集显。 6、网卡：配置 802.11 AX 无线网卡 (集成蓝牙功能) 7、多点触控触摸板 8、摄像头：720P 高清摄像头 9、接口 2 USB3.2 Gen1; HDMI 接口 RJ45 接口					
12	碎纸机	金典	型号：GD-9210 规格：1、可碎介质：纸。 2、移动轮：有移动轮 3、单次碎纸张数：6-10 张 4、最大碎纸幅面：A4 5、噪音：50-60dB 6、保密等级：5 级	江苏/江苏金典高科数码有限公司	个	1	879.00	879.00

			<p>7、碎纸效果：米粒状</p> <p>8、纸箱容量：11-20L</p> <p>9、碎纸速度：2.1-3.0米/分钟</p> <p>10、连续碎纸机时间：0-10分钟</p>					
13	移动音响	山水	<p>型号：SA3</p> <p>规格：1、低音单元：10寸。</p> <p>2、中音单元：6.5寸。</p> <p>3、高音单元：高音。</p> <p>4、峰值功率：30W--880W</p> <p>5、话筒配置：U段自动追频话筒 2只。</p> <p>6、功能：直播伴奏输入，多种特效和卡功能，三分频设计，一键消原唱，蓝牙无线串联，高保真金属话筒，声音清晰洪亮，话筒混响、延时独立调节，支持有线话筒、乐器输入；自带话筒优先、录音功能；带音源输入、输出，可无限</p>	深圳/山水音响(深圳)有限公司	个	2	1835.00	3670.00

			串联。					
14	洗衣机	格力	型号: XQB80 规格: 1、类型: 波轮。 2、高度: 93cm。 3、宽度: 52cm。 4、深度: 55cm。 5、洗涤容量: 6.1-6.9kg。 6、排水类型: 下排水。	珠海/珠海格力电器股份有限公司	台	4	1350.00	5400.00
15	毛巾消毒柜	德玛仕	型号: ZTP60Y-1 规格: 1、额定电压: 220V。 2、消毒方式: 包括臭氧、紫外线、红外线。 3、额定功率: 110W。 4、承载重量: 8KG/层。 5、尺寸: 长 40cm*宽 30cm*高 70cm。	广东/广东德玛仕智能厨房设备有限公司	台	9	1150.00	10350.00
16	口杯消毒柜	德玛仕	型号: ZTP40Y-1	广东/广东德玛仕	台	9	989.00	8901.00

			规格：1、额定电压：220V。 2、功率：800W。 3、消毒温度：70度。 4、消毒时间：0-120分钟（可调）。 5、消毒方式：包括臭氧、紫外线、红外线。 6、尺寸：长40cm*宽30cm*高70cm。	智能厨房设备有限公司				
17	图书柜	大森	型号：DS-20 规格：1、尺寸：长2000mm*宽400mm*高1200mm。 2、材质：板式，橡树材质，采用环保E1级板材。 3、基材：选用高密度微粒板、纤维板，抗弯力强，不易变形；板材密度在730-780之间，甲醛释放量达E1级环保，防虫防腐处理。	广东/广东大森家具有限公司	张	1	2330.00	2330.00

			4、五金配件：采用防腐、防锈处理五金配件。					
18	资料柜	大森	<p>型号：DS-28</p> <p>规格：1、规格：长 3900mm*宽 850mm*高 1800mm。</p> <p>2、板材厚度 0.5mm，外开四门，上下两层，有独立抽屉，表面喷漆，隔板可调节，自带防盗锁具，承重 100kg。</p> <p>3、采用冷轧钢板，经过酸洗、磷化、静电喷涂，环保无毒害，无异味，表面平整光滑。</p>	广东/广东大森家具有限公司	个	15	900.00	13500.00
19	办公椅	大森	<p>型号：DS-51</p> <p>规格：1、尺寸：长 50cm*宽 59cm*高 85cm。</p> <p>2、面料：网布材质，舒适、透气性好。</p> <p>3、海棉：发泡一体成型泡棉，曲度依</p>	广东/广东大森家具有限公司	张	24	287.00	6888.00

			照人体工程学背部曲线设计,力求高标准的舒适性,柔软性能好、回弹性高。 4、脚架:不锈钢材质支撑,带脚轮,滚轮 3cm。					
20	储藏架	大森	型号: DS-2 规格: 1、尺寸: 长 2m*宽 0.6m*高 1.5m。 2、层板厚度 1mm, 主架承重 200KG, 轻型仓库货架 金钢材质、冷轧钢板、抗静电环保喷漆。	广东/广东大森家具有限公司	套	6	354.00	2124.00
21	保险柜	虎牌	型号: H45 规格: 1、开锁方式: 密码 + 钥匙。 2、结构坚固、耐磨防撞, 经过脱脂、酸洗、防锈磷化、静电喷塑。 3、规格尺寸: 外: 长 424mm*宽 360mm *高 641mm; 内: 长 404mm*	河北/河北虎牌集团柜业有限公司	个	1	3217.00	3217.00

			宽 279mm*高 564mm。					
22	彩色喷墨多功能一体机	爱普生	型号: L6558 规格: 1、涵盖功能 打印/复印/扫描/传真 最大处理幅面 A4。 2、耗材类型: 一体式墨盒。 3、耗材容量: 009.(黑色) 7500页 x3 4、009 (彩色) 6000页 x3。 5、双面功能: 自动。 6、网络功能: 支持无线网络打印。 7、黑白打印速度: 单面: 正常: 黑白 25ppm 草稿: 黑白 32ppm 双面: 黑白 16ppm。 8、彩色打印速度: 单面: 正常: 彩色 12ppm 草稿: 彩色 22ppm。 9、双面: 黑白: 彩色 9ppm。 10、打印分辨率: 4800×2400dpi。	北京/爱普生(中国)有限公司	台	3	5453.00	16359.00

			11、供纸盒容量：550页。					
23	彩色激光复合机	惠普	型号：78228DN 规格：1、幅面：A3、A4。 2、打印：黑彩同速：高达23页/分钟； 双面17ppm (A4)。 3、扫描：平板、100页ADF，双扫描 头A4：30-46面/分钟，600x600dpi。 4、显示屏5英寸。 5、内存：2GB。 6、纸盒1：100页。 7、纸盘2：500页。 8、纸盘3：500页。 9、输出容量500页。	北京/中国惠普有限公司	台	1	21379.00	21379.00
24	A4打印纸	晨鸣	型号：A4 规格：1、复印纸 (A4 80G 400张/10包)。	山东/山东晨鸣纸业集团股份有限公司	箱	24	275.00	6600.00

25	A3 打印纸	晨鸣	型号: A3 规格: 1、A3 打印纸 A3/80G/ 400 页 /5 包 复印纸) 。	山东/山东晨鸣纸业集团股份有限公司	箱	10	280.00	2800.00
26	运输	乐联科	型号: 根据现场规格设计定制 规格: 1、搬运	海口/海南乐联科智能科技有限公司	项	1	7200.00	7200.00
27	安装	大森	型号: 根据现场安装要求定制 规格: 1、安装、调试、培训	广东/广东大森家具有限公司	项	1	15000.00	15000.00
十、幼儿玩具配套设施								
1	凸面镜	京聪	型号: JINGCONG01 规格: 1、材质: 主体材质聚乙烯。 2、尺寸: 直径 10cm, 清晰视野、采用边缘圆弧设计。	福建/仙游紫埔贸易有限公司	套	4	6.00	24.00
2	三棱镜	京聪	型号: JINGCONG03 规格: 1、材质: 主体材质聚乙烯。 2、尺寸: 直径 10cm, 透明度高、折射性能好 。	福建/仙游紫埔贸易有限公司	套	4	8.00	32.00

3	凹面镜	京聪	型号: JINGCONG10 规格: 1、材质: 主体材质聚乙烯。 2、尺寸: 直径 10cm, 清晰视野、采用边缘圆弧设计。	福建/仙游紫埔贸易有限公司	套	4	6.00	24.00
4	牙保健模型	海氏海诺	型号: HN05 规格: 1、材质: 采用 PVC 材质, 轻便、牢固、不易变形。 2、尺寸: 1:1 口腔模型, 上颌与下颌部分, 可自由张开、闭合。	青岛/海氏海诺倍适威医疗用品(青岛)有限公司	个	2	50.00	100.00
5	方块创意积木	森宝积木	型号: SenB65 规格: 1、尺寸: 长 6.5cm 正方形积木。 2、材质: ABS, 质地坚硬、抗冲击力强、不易变形开裂; 表面光滑无毛刺。	广东/广东森宝文化实业有限公司	箱	8	105.00	840.00
6	旋转积木	森宝积木	型号: SenB02 规格: 1、尺寸: 长 3.5cm。 2、材质: ABS, 单块, 凹凸卡扣、紧扣	广东/广东森宝文化实业有限公司	箱	12	50.00	600.00

			不松散、边角光滑。					
7	水管积木	森宝积 木	型号: SenB13 规格: 1、尺寸(长*宽): 25cm*15cm。 2、材质: 采用 ABS 材料, 表面光滑, 无毛边不伤手, 耐用耐摔。	广东/广东森宝文 化实业有限公司	袋	12	30.00	360.00
8	益智积木(大 型)	森宝积 木	型号: SenB39 规格: 1、尺寸(长*宽*高): 37.5cm*12.5cm*7.5cm。 2、材质: 实木材料, 表面打磨光滑、 无毛刺。 3、规格: 300 块/套。	广东/广东森宝文 化实业有限公司	套	6	1175.00	7050.00
9	沙池工具	康迪拉	型号: KDL-44 规格: 1、尺寸(长): 小车: 18cm, 小铲: 12cm, 沙模工具: 10cm。 2、沙池规格: 42 件/套。 3、沙池工具材质: 环保塑料、无毒无	汕头/汕头市康迪 拉玩具有限公司	套	8	28.00	224.00

			味。					
10	五合一棋	森宝积木	型号: SenB303 规格: 1、尺寸(长*宽*高): 30cm*30cm 棋盘(五子棋、斗兽棋、象棋、跳棋、飞机棋)。 2、材质: 木质ABS, 耐磨抗摔、光滑打磨、圆润、无毛刺。	广东/广东森宝文化实业有限公司	套	4	40.00	160.00
11	手掌偶	森宝积木	型号: SenB45 规格: 1、尺寸: 长45cm/个, 30种/箱。 2、材质: 棉布料, 安全环保无异味, 触感柔软, 撕拉不变形。	广东/广东森宝文化实业有限公司	箱	6	160.00	960.00
12	大串珠	森宝积木	型号: SenB029 规格: 1、尺寸(长*宽*高): 2.9cm*2.9cm。 2、材质: 环保塑料, 表面抛光打磨,	广东/广东森宝文化实业有限公司	套	4	130.00	520.00

			光滑无毛刺，不伤手。					
13	精制可爱动物 游戏帽	森宝积 木	型号: SenB20 规格: 1、尺寸: 高 20cm。 2、材质: 棉制材质、动物图案, 无毒 无味。	广东/广东森宝文 化实业有限公司	套	12	68.00	816.00
14	形状分合台	森宝积 木	型号: SenB3 规格: 1、尺寸: 长 3cm 一块。 2、材质: 实木; 无棱角、表面光滑无 毛刺, 无毒无味, 适合幼儿分辨形状。	广东/广东森宝文 化实业有限公司	个	7	123.00	861.00
15	叠叠乐玩具	森宝积 木	型号: SenB175 规格: 1、尺寸 (长*宽*高): 1.5*2.5*7.5cm, 适合 3-6 岁儿童。 2、材质: 环保塑料, 表面光滑、无毛 刺。	广东/广东森宝文 化实业有限公司	个	7	100.00	700.00
16	购物车	贝恩施	型号: BNS24 规格: 1、规格 (长*宽*高):	惠州/惠州市贝恩 施科技有限公司	个	8	160.00	1280.00

			24*42*47cm, 适合儿童玩乐, 表面打磨光滑、无毛刺。 2、材质: 环保塑料等, 无毒无味, 用于儿童模拟真实场景。					
17	动物拼块游戏	森宝积木	型号: SenB15 规格: 1、尺寸(长*宽*高): 15cm*15cm 背板。 2、材质: 实木; 采用环保水性漆, 颜色鲜艳, 柔韧性好且耐磨耐老化。	广东/广东森宝文化实业有限公司	个	8	15.00	120.00
18	螺母组合	森宝积木	型号: SenB22 规格: 1、尺寸: 主板(长*宽*高): 22*9*6cm, 螺丝: 长3*直径1.5cm。 2、材质: 木质, 表面打磨光滑、无毛刺。	广东/广东森宝文化实业有限公司	套	8	123.00	984.00
19	车族系列	森宝积木	型号: SenB75 规格: 1、尺寸(长*宽*高): 2.5*7.5cm,	广东/广东森宝文化实业有限公司	套	8	170.00	1360.00

			汽车玩具系列。 2、材质：环保无毒无味塑料。					
20	经典系列	森宝积 木	型号：SenB06 规格：1、尺寸：长 6.5cm 正方形积木， 日常生活模拟积木。 2、材质：环保无毒无味塑料。	广东/广东森宝文 化实业有限公司	套	8	260.00	2080.00
21	恐龙系列	森宝积 木	型号：SenB17 规格：1、尺寸（长*宽*高）： 17*4.5*9.5cm，恐龙玩具系列。 2、材质：环保无毒无味塑料。	广东/广东森宝文 化实业有限公司	套	8	130.00	1040.00
22	魔幻系列	森宝积 木	型号：SenB09 规格：1、尺寸：长 6.5cm，自由组合 玩具系列。 2、材质：环保无毒无味塑料。	广东/广东森宝文 化实业有限公司	套	8	320.00	2560.00
23	软体创意集合 积木	森宝积 木	型号：SenB08 规格：1、尺寸（长*宽*高）：	广东/广东森宝文 化实业有限公司	套	8	40.00	320.00

			8mm*9.6mm。 2、材质：ABS，耐磨耐摔打，圆角设计光滑无毛刺。					
24	顶点珠构造棒	森宝积木	型号：SenB05 规格：1、尺寸：直径5mm。 2、材质：环保塑料，颜色：绿色、黄色、红色、蓝色。	广东/广东森宝文化实业有限公司	套	4	80.00	320.00
25	台式三轮车	脉驰	型号：NC-888 规格：1、尺寸（长*宽*高）： 85cm*58*65cm。 2、材质：高碳钢架车，环保塑料，免充气防滑轮胎，适合3-6岁幼儿，承重50kg，安全耐用。	成都/成都弘踏商贸有限公司	辆	10	138.00	1380.00
26	幼儿双人脚踏车	脉驰	型号：NC-120 规格：1、尺寸（长*宽*高）： 120*58*66cm。	成都/成都弘踏商贸有限公司	辆	10	351.00	3510.00

			2、材质：高碳钢架车，环保塑料，免充气防滑轮胎，适合3-6岁幼儿，承重50kg，安全耐用。					
27	两轮滑板车	贝恩施	型号：BNS21 规格：1、尺寸（长*宽*高）：26*59cm。 2、材质：高碳钢架车，环保塑料，免充气防滑轮胎，适合3-6岁幼儿，承重50kg，安全耐用。	惠州/惠州市贝恩施科技有限公司	辆	10	247.00	2470.00
28	幼儿货运车	脉驰	型号：NC-818 规格：1、尺寸（长*宽*高）：120*58*66cm。 2、材质：高碳钢架车，环保塑料，免充气防滑轮胎，适合3-6岁幼儿，承重50kg，安全耐用。	成都/成都弘踏商贸有限公司	辆	10	350.00	3500.00
29	篮球	猫乐鱼	型号：5号 规格：1、幼儿5号球，PU材质，弹性	广州/广州千象电子商务有限公司	个	30	20.00	600.00

			好, 防滑耐磨, 无毒无味。					
30	羊角球	贝琪雅	型号: BQY45 规格: 1、PVC 材质, 尺寸: 45cm, 防爆、高弹力、无毒无味。	温州/温州贝琪雅 游乐设备有限公司	个	10	15.00	150.00
31	踩踏石	贝琪雅	型号: BQY40 规格: 1、尺寸(长*高): 40cm*22.5cm、36cm*15.6cm、28cm*4.5cm。 2、材质: 环保塑料, 采用不同高度的踩踏石自由摆放, 可锻炼幼童的协调动作及平衡的时候, 锻炼胆量, 承重 50kg。	温州/温州贝琪雅 游乐设备有限公司	对	30	130.00	3900.00
32	平衡木	森宝积 木	型号: SenB150 规格: 1、尺寸(长*宽*高): 150cm*23cm*16cm。 2、材质: 实木、环保、水性漆, 表面光滑无毛刺, 结实牢固, 承重 200kg。	广东/广东森宝文 化实业有限公司	条	2	300.00	600.00
33	运输	森宝积	型号: 根据现场施工要求定制	广东/广东森宝文	项	1	12800.00	12800.00

		木	规格: 1、搬运。	化实业有限公司				
34	安装	森宝积木	型号: 根据现场安装要求定制 规格: 1、安装、调试、培训。	广东/广东森宝文化实业有限公司	项	1	21000.00	21000.00
十一、校门口电动升降防冲撞柱配置								
1	机电液压一体带灯升降柱	晶亿	型号: LZYZ-B1-JY818 规格: 1、采用液压驱动方式, 易于维护, 可靠性高, 使用寿命长, 采取综合控制, 系统运行性能稳定可靠。 2、具有开闸、关闸以及停闸的功能, 且具有开优先的特点。 3、应急释放, 防止断电情况下柱体不能下降。 4、驱动方式: 液压驱动。 5、应急方式: 后备电源控制电磁阀释放。 6、柱体壁厚: 6mm;	上海/上海晶亿机电科技有限公司	台	8	11720.00	93760.00

			<p>7、升降高度：600mm；</p> <p>8、升/降时间：3S±0.2；</p> <p>9、警示方式：LED 指示灯/3M 反光带；</p> <p>10、额定功率：350W（施工布线按1200W 进行）；</p> <p>11、湿度：5%~95% ；</p> <p>12、柱体材质：304 不锈钢；</p> <p>13、地基盒材质：Q235（电泳：黑色）</p> <p>14、控制方式：控制盒/遥控器</p> <p>15、动力电压：AC220V；</p> <p>16、防护等级：IP68；</p> <p>17、柱体直径：219±0.5mm；</p> <p>18、温度：-30℃~+55℃；</p> <p>19、外形尺寸： 299mm*1120mm。</p>					
2	控制系统	晶亿	<p>型号：LZYZ-B1.V1.0</p> <p>规格：1、工作电压220v；控制电压24V；</p>	上海/上海晶亿机电科技有限公司	套	1	1100.00	1100.00

			与地柱分体安装;含无线遥控器2个工作电源:AC220V。 2、工作温度:-20℃~+50℃。 3、遥控频率:433.92Mhz。 4、应急方式:后备电源控制电磁阀释放。 5、控制方式:手动、遥控					
3	自动排水水泵	启陆	型号:WQ12-25-1.5 规格:1、自动水泵尺寸:50cm*15cm 2、出水口径:25mm 3、扬程:5m 4、功率:1kw 5、流量:4m³/h	上海/上海启陆工贸有限公司	套	1	1000.00	1000.00
4	电源线	正泰	型号:BV2.5 规格:1、国标2.5平方。	浙江/浙江正泰民用电器有限公司	米	600	12.00	7200.00
5	控制线	正泰	型号:BV1.5	浙江/浙江正泰民	米	600	4.80	2880.00

			规格: 1、网线、信号线。	用电器有限公司				
6	排水井	晶亿	型号: A15 规格: 1、排水井深度 1120mm, 宽度 299mm, 井盖直径 300mm, 材质: 球墨铸铁, 耐酸碱, 耐腐蚀、抗压强。	上海/上海晶亿机电科技有限公司	套	1	1412.00	1412.00
7	排水管	联塑	型号: DN40 规格: 1、国标 PVC 材质 Φ 20-80。	广东/广东联塑科技实业有限公司	米	16	5.00	80.00
8	线管	联塑	型号: PVC2 规格: 1、PVC 材质、耐酸碱、耐腐蚀。 2cm	广东/广东联塑科技实业有限公司	米	600	3.50	2100.00
9	混凝土	明磊	型号: 国产 规格: 1、混凝土、小石子、沙子等。	海口-海南明磊混凝土有限公司	项	1	1810.00	1810.00
10	地坪漆	嘉宝莉	型号: 国标 规格: 1、4 平方, 黄色加黑色、环保油漆。	上海/上海嘉宝莉涂料有限公司	项	1	960.00	960.00
11	安装	晶亿	型号: 根据现场安装要求定制	上海/上海晶亿机	台	12	2350.00	28200.00

			规格: 1、安装、调试、培训。	电科技有限公司				
12	破路	晶亿	型号: 根据现场施工要求定制 规格: 1、挖沟、回填、修复。	上海/上海晶亿机电科技有限公司	米	14	265.00	3710.00
13	运费	晶亿	型号: 根据现场施工要求定制 规格: 1、送货到安装地点。	上海/上海晶亿机电科技有限公司	项	1	5000.00	5000.00
14	垃圾清理	乐联科	型号: 根据现场施工要求定制 规格: 1、现场垃圾清运及打扫。	海口/海南乐联科智能科技有限公司	项	1	3500.00	3500.00
十二、空调设备配置								
1	空调器	格力	型号: KFR-50GW/(50563)FNhAf-B2JY01 规格: 1、匹数: 2匹挂机。 2、制冷量(W): 5000。 3、制冷功率(W): 1340W。 4、制热功率(W): 1850W。 5、电源性能: 220V~50Hz。 6、能效等级: 2级能效。	珠海/珠海格力电器股份有限公司	套	8	5680.00	45440.00

			7、室内机噪音：28-44dB(A)。 8、室外机噪音：54dB(A)。					
2	空调器	格力	型号： KFR-72LW/(72536)FNhAc-B2JY01 规格：1、匹数：3匹柜机。 2、制冷量(W)：7250。 3、制冷功率(W)：2300W 4、制热功率(W)：2700W 5、电源性能：220V~50Hz 6、能效等级：2级能效。 7、室内机噪音：25-44dB(A)。 8、室外机噪音：56dB(A)。	珠海/珠海格力电器股份有限公司	套	18	6280.00	113040.00
3	空调器	格力	型号： KFR-50GW/(50563)FNhAf-B2JY01 规格：1、匹数：2匹挂机。 2、制冷量(W)：5000。	珠海/珠海格力电器股份有限公司	套	9	5680.00	51120.00

			3、制冷功率(W): 1340W。 4、制热功率(W): 1850W。 5、电源性能: 220V~50Hz。 6、能效等级: 2级能效。 7、室内机噪音: 28-44dB(A)。 8、室外机噪音: 54dB(A)。					
4	空调器	格力	型号: KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01 规格: 1、匹数: 1.5匹挂机。 2、制冷量(W): 3500。 3、制冷功率(W): 950W。 4、制热功率(W): 1280W。 5、能效等级: 2级能效。	珠海/珠海格力电器股份有限公司	套	7	2850.00	19950.00
5	绝缘电线	正泰	型号: BVRVV 规格: 1、RVV 护套电源线。	浙江/浙江正泰民用电器有限公司	m	330	6.00	1980.00
6	绝缘电线	正泰	型号: BVRVVP	浙江/浙江正泰民	m	330	12.00	3960.00

			规格: 1、RVVP 屏蔽信号线。	用电器有限公司				
7	PVC 线管	联塑	型号: PVC15B 规格: 1、国标Φ15-Φ20。	广东/广东联塑科技实业有限公司	m	330	4.50	1485.00
8	成套配电箱	正泰	型号: 32A 规格: 1、32A	浙江/浙江正泰民用电器有限公司	套	42	86.00	3612.00
9	PVC 管件	联塑	型号: DN50 规格: 1、弯头、三通。	广东/广东联塑科技实业有限公司	个	100	1.00	100.00
10	冷凝排水管	前锐	型号: QIANRUI15 规格: 1、PVC 塑料管、橡塑保温管。	石家庄/石家庄前锐环保科技有限公司	m	100	6.00	600.00
11	空调插座	正泰	型号: CHNT16A 规格: 1、16A 三孔插座。	浙江/浙江正泰民用电器有限公司	个	42	40.00	1680.00
12	户外作业费	格力	型号: 根据现场施工要求定制 规格: 1、室外机安装户外作业费。	珠海/珠海格力电器股份有限公司	台	42	150.00	6300.00
13	空调铜管	泰鹏	型号: TP108 规格: 1、冷媒铜管 壁厚 0.8mm。	山东/山东泰鹏环保材料股份有限公	m	119	50.00	5950.00

				司				
14	空调铜管	泰鹏	型号: TP100 规格: 1、冷媒铜管 壁厚 1.0mm。	山东/山东泰鹏环 保材料股份有限公 司	m	161	55.00	8855.00
15	运输费	格力	型号: 根据现场施工要求定制 规格: 1、设备及材料运输。	珠海/珠海格力电 器股份有限公司	项	1	6100.00	6100.00
16	墙体开孔	格力	型号: 根据现场施工要求定制 规格: 1、Φ83mm。	珠海/珠海格力电 器股份有限公司	个	42	52.00	2184.00
<p>注:</p> <p>报价总计: (小写) 2860965.00 元;</p> <p>(大写) 贰佰捌拾陆万零玖佰陆拾伍元整 人民币。</p>								

供应商全称: 海南乐联科智能科技有限公司 (盖章)

授权代表 (签字或盖章):



日期: 2023 年 4 月 11 日