

最终报价表

供应商名称：湖南云生活信息技术有限公司

项目名称：海口市琼山区司法局“智慧矫正中心”建设项目

供应商承诺（最终报价）如下：

人民币：大写：贰佰玖拾陆万陆仟捌佰元整

小写：¥：2966800.00

供应商承诺的其他条件：

无

报价单位：湖南云生活信息技术有限公司（盖章）

法人或授权代表：李强（签字或签章）

日期：2023年6月20日

注：此最终报价表仅用于最终报价，无须作为响应文件的组成部分装订在响应文件中，请将此最终报价表单独打印用于评标现场最终报价时填写递交。

3、分项报价明细

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
1	全彩高清 LED 显示屏	高科	PH1.25-1	<p>1、显示屏尺寸: 4.16m*2.24m</p> <p>2、点间距: 1.25mm</p> <p>3、模组分辨率: 256*128</p> <p>4、亮度: 1370.64cd/m²</p> <p>5、色温: 3000~18000K</p> <p>6、可视角度: 水平 140° 垂直 120°</p> <p>7、帧频: 60Hz</p> <p>8、刷新频率: 4300Hz</p> <p>9、度比对: 5267.6:1</p> <p>10、支持输入: Composite Video, Component, VGA, HDMI, S-Video, DVI, SDI, HD_SDI</p> <p>11、控制距离: 国标网线传 100 米, 光纤传输 10 公里</p> <p>12、支持 VGA 模式: 1024 x 768, 1280 x 1024,</p>	套	1	279388.00	279388.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
2	网络高清半球	海康威视	DS-2CD2146	<p>1600 x 1200, 1920 x 1280</p> <p>13、信号源兼容性: YPbPr, CVBS, S-Video, HDMI, VGA, HD_SDI</p> <p>14、盲点率: 0.00001</p> <p>15、像素密度: 640000/m²</p> <p>16、刷新率: 4300Hz</p> <p>17、换帧频率: 60 帧/秒</p> <p>1、400万 1/3" CMOS ICR 星光级半球型网络摄像机</p> <p>2、支持 Smart 侦测: 越界侦测, 区域入侵侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 场景变更侦测, 物品拿取侦测, 物品遗留侦测, 徘徊侦测, 快速移动侦测</p> <p>3、最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 黑白: 0 Lux with IR</p> <p>宽动态: 120 dB</p> <p>4、调节角度: 水平: 0° ~ 355°, 垂直: 0°</p>	个	16	1800.00	28800.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
				<p>~75°</p> <p>5、焦距&视场角： 4 mm，水平视场角： 79°，垂直视场角： 42.4°，对角线视场角： 93.3°</p> <p>6、补光灯类型： 红外灯，补光距离： 最远可达 30 m</p> <p>7、最大图像尺寸： 2688 × 1520</p> <p>8、视频压缩标准： 主码流： H. 265/H. 264</p> <p>9、网络存储： 支持 NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持)</p> <p>10、网络： 1 个 RJ45 10M/100 M 自适应以太网口</p> <p>11、SD 卡扩展： 内置 MicroSD(即 TF 卡)/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 256 GB</p> <p>12、音频： 1 个内置麦克风；1 路输入(Line in)，1 路输出 (Line out)</p> <p>13、报警： 1 路输入，1 路输出 (报警输出最</p>				

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
3	高清网络视频服务器	海康威视	DS-8664N	<p>大支持 DC12 V, 30 mA)</p> <p>14、复位: 支持</p> <p>15、启动和工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结)</p> <p>16、电流及功耗: DC: 12 V, 0.5 A, 最大功耗: 5 W</p> <p>17、供电方式: DC: 12V ± 25%</p> <p>18、电源接口类型: Ø5.5 圆口</p> <p>19、防护: IP66, IK10</p> <p>1、3U 标准机架式 16 盘位网络硬盘录像机, ATX 电源</p> <p>2、支持满配 12TB 硬盘 (总容量可达 192TB)</p> <p>3、2 个 HDMI 接口, 2 个 VGA 接口, 异源输出, 可支持 8K+1080P 或 双 4K 输出</p> <p>4、2 个 10M/100M/1000Mbps 网口</p> <p>5、2 个 USB2.0 接口, 2 个 USB3.0 接口</p> <p>6、1 个 eSATA 接口</p>	台	1	23800.00	23800.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
4	企业级 硬盘	日立	HUS-724	7、报警 I/O 接口：16 路报警输入，9 路报警输出 8、串行接口：1 路全双工 485 接口，1 路标准 RS-232 接口 9、输入带宽：384Mbps 10、输出带宽：256Mbps 11、接入能力：64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 12、解码能力：最大支持 24×1080P 13、RAID 模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 企业级硬盘：4T；7200 转；3.5 寸监控硬盘	块	8	980.00	7840.00
5	智能安 防服务 器	海康 威视	DS-VE22S	1、2U 双路标准机架式服务器 2、CPU：核数 10 核，主频 2.4GHz 3、内存：32G DDR4，16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存	套	1	87000.00	87000.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
				<p>4、硬盘：2块 1.2T 10K 2.5寸 SAS 硬盘</p> <p>5、阵列卡：配置 SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10</p> <p>6、PCI-E 扩展：支持 6 个 PCI-E 扩展插槽</p> <p>7、网口：2 个千兆电口</p> <p>8、其他接口：1 个 RJ45 管理接口，后置 2 个 USB 3.0 接口，前置 2 个 USB2.0 接口，1 个 VGA 接口。</p> <p>服务器内嵌智能方案模块： 系统管理模块： 1、系统最大安保区域数量：1000。 2、系统最大组织数量：1000。 3、系统最大用户数量：1000。 4、系统最大同时在线用户数量：100。 5、系统最大角色数量：100。 6、系统最大人员数量：10000。 视频监控模块： 1、单个平台支持最大监控点数量：100</p>				

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
				<p>2、视频播放路数（软解）：25路（i5、720P）、9路（i5、1080P）。</p> <p>3、视频播放路数（硬解）：36路（i5、720P）、16路（i5、1080P）。</p> <p>4、最大回放倍速：16倍。</p> <p>5、电视墙管理数量：12。</p> <p>6、解码设备管理数量：128。</p> <p>7、单个电视墙屏幕数量：25X25。</p> <p>视频联网网关模块： 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台级间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011, GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。</p> <p>1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；</p> <p>2、支持资源同步能力；</p>				

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
				<p>3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力；</p> <p>4、支持级联视频点位设备操作控制能力；</p> <p>5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制；其中第3、4点需要基于视频监控应用特性提供业务应用。</p>				
6	接入交换机	H3C	S1850	<p>固定端口:24*10/100/1000Base-T以太网端口, 4*100/1000 Base-X SFP-光口,包转发率:42Mpps</p>	台	1	3000.00	3000.00
7	汇聚交换机	H3C	s5560	<p>包转发率:108Mpps,下行端口:24*10/100/1000Base-T以太网端口,上行端口:4个万兆SFP-光口</p>	台	1	5200.00	5200.00
8	专业调音台	声艺	emp6	<p>1、8通道调音台, 4路麦克风/线路单声道输入、3路立体声输入(2对TRS和1对RCA)</p> <p>2、用于Mac/PC的2x2音频接口</p> <p>3、直接播放USB闪存盘中的音频或直接录制到USB闪存盘中</p>	台	1	3000.00	3000.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
9	全频主 音箱	楠思	HM-808	<p>产品技术参数</p> <p>4、蓝牙连接支持移动设备、Mac 或 PC 无线播放音频</p> <p>5、侧面 LED 音量电平显示调音台两侧的信号电平，使用户可以不用靠近调音台即可监测电平</p> <p>6、4 个用于麦克风/线路通道的内置压缩器提供卓越音质</p> <p>7、内置处理器提供回声、人声、混响等声效，增强声乐表演</p> <p>1、系统类型：8" 两分频低频反射式音箱</p> <p>2、频率范围 (-10dB)：65Hz - 18 kHz</p> <p>3、频率响应 (±3dB)：75Hz - 15 kHz</p> <p>4、灵敏度 (1w@1m)：90 dB</p> <p>5、额定阻抗：8 Ω (8 Ω 档位时)</p> <p>6、最大声压级输出 (1m)：114dB 长期最大功率 (120dB 峰值) (8 Ω 档位时)</p> <p>7、额定功率</p>	对	2	2000.00	4000.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
10	数字专业功放	JBL	皇冠 TX	<p>(连续 / 音乐信号 / 峰值) : 200W / 400W / 800W (8Ω 档位时)</p> <p>8、覆盖角: 150° x 120° (H x V)</p> <p>9、变压器档位: 8 Ohms, OFF, 70V (12.5W / 25W / 50W / 100W) 100V (25W / 50W / 100W)</p> <p>10、插入损耗: <1.0dB 任意档位设定时</p> <p>11、低音单元: 1 x 10" 低音单元</p> <p>12、高音单元: 2 x 3" 纸锥高音单元</p> <p>1、功率: 4-ohm 立体声: 750W</p> <p>2、8-ohm 立体声: 500W</p> <p>3、8-ohm 桥接单声道: 1500W</p> <p>4、通道: 2</p> <p>5、灵敏度(额定功率 8 欧姆): 0.775V or 1.4V</p> <p>6、信噪比(低于额定功率 20Hz 至 20kHz, A 加权): > 100 dB</p> <p>7、谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz): < 0.5%</p>	台	2	2600.00	5200.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
11	无线手持话筒	狮乐	SH-X	<p>8、互调失真(60Hz和7kHz为4:1满额额定输出至-30dB): = / < 0.35%</p> <p>9、频率响应(1W, 20Hz - 20kHz): 0 dB, -1 dB</p> <p>10、串音(额定功率): 1kHz: -75 dB; at 20kHz: - 59 dB</p> <p>11、阻尼系数(10Hz至400Hz, 8欧姆): > 200</p> <p>12、电压增益: 33dB</p> <p>13、转换速率: > 10V/us</p> <p>1、载波频段: UHF 620~934MHz</p> <p>2、接收天线: 后置分离式设计</p> <p>3、接收频道: 双频道</p> <p>4、预设频率数: 第1~6群组各预设8个无条件限制的互不干扰频率, 第7~8群组各预设12个及第9~10群组各预设15个互不干扰频率, 共预设102个精挑的频率组合</p> <p>5、接收方式: CPU控制自动选讯接收</p> <p>6、振荡模式: PLL相位锁定频率合成</p>	个	4	2300.00	9200.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	
				<p>7、射频稳定度: $\pm 0.005\%$ ($-10\sim 50^{\circ}\text{C}$)</p> <p>8、实用灵敏度: 输入 $10\text{dB}\mu\text{V}$ 时, $S/N > 80\text{dB}$</p> <p>9、最大偏移度: $\pm 68\text{KHz}$</p> <p>10、综合 S/N 比: $> 110\text{dB(A)}$</p> <p>11、综合 T. H. D.: $< 0.5\%$ @ 1KHz</p> <p>12、综合频率响应: $50\text{Hz}\sim 18\text{KHz}$</p> <p>13、静音控制模式: 『音码及噪声锁定』 双重静音控制</p> <p>14、音量输出: 预设等音量灵敏度, 使用者不必调整音量输出</p> <p>15、最大输出电压三段式切换: $+10\text{dBV} / 0\text{dBV} / -6\text{dBV}$</p> <p>16、电源供应: 外加 AC 电源供应器, $12\sim 15\text{VDC}$, 1A</p>					
12	鹅颈式 无线话 筒	狮乐	SH-X	<p>1、灵敏度: $-43\pm 3\text{dB@1KHz}$</p> <p>2、拾音咪头: 电容式、单一指向</p> <p>3、频率响应: $40\text{Hz}\sim 16\text{KHz}$</p>	个	4	1650.00	6600.00	

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
				4、发射功率: 10mW 5、频偏: ±45KHz 6、耗电量: 130mA 7、鹅颈杆长度: 410mm 8、底座尺寸: 190×122mm				
13	服务器 网络机 柜	三拓	ST. 6042	1、高度 2000mm 2、宽度 600mm 3、深度 1000mm 4、立柱孔距 485mm 5、立柱厚度 2.0mm 6、配置: 风扇 4, 托盘 3, 电源 1, 螺丝 50 7、材质: 冷轧钢材材质	台	1	2500.00	2500.00
14	语音识别智能管理终端(连屏版)	湖南云生活信息技术有限公司	Y-L1-R	1、大小: 宽 15cm*高 25cm 2、网络: 支持 WiFi 3、显示屏分辨率: 1080*720 4、主要功能: 智能语音交互 5、可连大屏	台	1	13600.00	13600.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
		限公司		6、包括：社区矫正相关问题回答功能。				
15	语音识别智能管理终端盒	湖南云生活信息技术有限公司	Y-Z1	1、CPU核心数：四核心 2、运行内存 RAM：2GB 3、接口类型：网络接口 WIFI HDMI 光纤，实现智慧社区矫正机器人控制中心大屏幕。定制接口，可与智慧矫正指挥中心大屏连接，可视化呈现业务平台查询数据；省平台接口数据加载；语音访问算法；屏幕控制	个	1	27200.00	27200.00
16	社区矫正管理终端	联想	T4900	1、内存：32GB 2、硬盘：1TB 固态硬盘 3、USB 接口数：6个 4、视频接口：VGA\HDMI 接口 5、CPU 核心数：六核 6、分辨率：1920*1080 7、屏幕尺寸：23.8 英寸	台	16	7000.00	112000.00
17	电子腕	杰赛	Z66	1、定位功能：支持 GPS/北斗、WiFi 定位等多	个	5	1800.00	9000.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
18	对讲系统控制软件	亿联	Y-PEACS	<p>种模；</p> <p>2、报警功能：支持暴力拆卸报警、低电报警、关机报警、越界报警等；</p> <p>3、防拆功能：防止佩戴者随意拆卸，且在暴力拆卸后及时报警；</p> <p>4、支持盲区补报；</p> <p>5、具备防拆防爆、防尘防水、违规告警、实时定位监管等功能。</p> <p>1、负责音频流点播、计划任务处理、工作站管理和权限管理等功能。</p> <p>2、为所有网络终端提供定时点播实时媒体服务，响应各网络终端请求，为各音频工作站提供数据接口服务。</p> <p>3、支撑系统内广播终端的运行，广播终端基本参数配置，负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。</p> <p>4、软件同步实现全部统一广播，延时<0.1M。</p>	套	1	29800.00	29800.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
19	指挥中心视讯终端	亿联	VP59	1、8英寸1280×800像素电容式可旋转触摸屏 2、系统：安卓 3、1080p@30全高清视频 4、内置蓝牙4.2模块 5、内置双频2.4G/5G Wi-Fi模块 (802.11a/b/g/n/ac) 6、USB2.0接口 7、双系统功能 8、支持HDMI双屏显示 9、16个VoIP账号 10、支持3方视频会议 11、支持10方音视频混合会议（最多可支持2方视频通话） 12、支持PoE	台	1	7800.00	7800.00
20	视频会议终端	科达	H700-B	1、体系标准：H.323、SIP 2、视频标准：H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264 High Profile、MPEG-4	台	1	30000.00	30000.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
				<p>3、音频标准: G. 711、G. 719、G. 722、 G. 722. 1 Annex C/Polycom®Siren14™、 G. 728 、 G. 729、 MP3、 MPEG4- AAC (LC/LD)</p> <p>4、网络协议: TCP/IP、 HTTP、 SNMP、 DHCP、 RTP/RTCP、 PPPoE、 NTP</p> <p>5、其他标准: H. 225、 H. 235、 H. 239、 H. 245、 H. 281 等</p> <p>6、会议速率: 64Kbps ~ 8Mbps</p> <p>7、高清接口: DVI- I (可扩展 HDMI、 YPbPr、 VGA) 、 VGA</p> <p>8、标清接口: 复合 C 端子</p> <p>9、音频接口: 数字音频、 HDMI、 专用数字音频; 模拟音频: 卡农 (48V 幻象供电)、 RCA、 6. 35mm; 支持双声道立体声</p> <p>10、网络接口: 双 10/100/1000M 以太网</p> <p>11、控制接口: RS232、 RS422、 红外遥控</p> <p>12、其他接口: USB</p>				

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
				<p>13、视频特性：支持视频本地回显；可调节亮度、饱和度、对比度等参数；支持 PAL/NTSC 两种制式</p> <p>14、双流特性：支持 H. 239 标准双流视频流协议支持单屏双显、双屏双显；支持动态双流 / 静态双流；支持带宽调整</p> <p>15、音频特性：AEC（自动回声消除）ANS（背景噪声抑制）AGC（自动增益控制）自动唇音同步，静音与哑音控制</p> <p>16、网络特性：内置代理客户端实现防火墙/NAT 穿越智能抗丢包；自动线路备份；动态速率调整；QoS 设置（DiffServ、IP Precedence）MTU 值可调；IP 地址冲突检测；PPPoE 自动拨号</p> <p>17、会议功能：可创建点对点会议和多点会议；支持入会、发言、主席、插话等申请功能支持 E. 164 号、别名、IP 地址等呼叫方式支持虚拟</p>				

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
21	视频会议 摄像机	中兴	V212AF	会议室 1、图像传感器：1/3 英寸高品质 CMOS 传感器 2、有效像素：212 万、16: 9 3、视频信号：1080P60/50/30/25; 1080I60/50; 720P60/50/30/25 4、镜头光学变焦：12 倍光学变焦 f = 3.9-46.1mm 5、视角：6.3°(窄角) ~ 72.5° (广角) 6、光圈系数：F1.8 ~ F2.4 7、数字变焦：10 倍 8、最低照度：0.5lux (F1.8, AGC ON) 9、数字降噪：2D & 3D 数字降噪 10、白平衡：手动 / 自动 / 一键白平衡 / 3000K/ 4000K/5000K/6500K 11、聚焦：自动 / 手动 12、信噪比：>55dB 13、视频接口：DVI (HDMI、YPBPR)、3G-SDI	台	1	5000.00	5000.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
22	报警主机	名焕	MH-G104	<p>1、24小时制时间显示，万年历功能，数据信息断电不丢失；</p> <p>2、通过无线遥控器、密码键盘或远程异地电话密码布/撤防，安全保密；</p> <p>3、两组定时布防、撤防时间，一周中可随上下班时间设置定时布、撤防；</p> <p>4、可配接各种有线对射、防火、防盗探测器及紧急开关；</p> <p>5、主机自带4*4键盘，大屏幕中文液晶，中英文菜单式编程；</p> <p>6、交流220V供电，7.4V0.8A(自带)断交流电工作8小时左右，交流停电后自动切换；</p> <p>7、具备外接警号和布防指示灯接口，可以直观提示主机布防状态；</p> <p>8、可以和警示牌联动：显示主机的状态，并且对盗贼有一定的威慑力；</p> <p>9、自动存储报警记录和布、撤防记录，便于查</p>	个	1	5000.00	5000.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
				阅； 10、具有留守、外出布防两种模式，方便外出或在家的布防选择； 11、电池低压告警，放电极限保护电路设计，避免过放电电池损坏； 12、GSM 报警模块语音、短信传输报警信息。				
23	无线中 转器	名焕	MH-L06	无线3公里，220V供电，2个有线防区，可以转发433频率配件。带一组联动输出接口，可以设置中继功能。	个	1	180.00	180.00
24	报警按 钮	名焕	MH-L51	1、紧急按钮，采用ABS材质，性能稳定，经久耐用，操作安装简单，实用性强。 2、外壳材料：ABS 3、工作电源：2节5号电池 4、通信距离：无障碍区约1000米 5、作用：无线呼叫器功能	个	9	150.00	1350.00
25	空调柜 机	奥克 斯	KFR-72LW/B pR3AQE1	1、冷暖类型：冷暖电辅 2、空调匹数：大3.0P	台	2	5000.00	10000.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
26	高拍仪	枫林	Z6900	<p>3、变频/定：变频</p> <p>4、面板材质：普通塑料</p> <p>1、最大幅面：A4</p> <p>2、扫描元件：CMOS 1/3.2 英寸</p> <p>3、光学分辨率：主镜头 4096×3072 (1300 万) 辅助镜头 2592×1944 (500 万)</p> <p>辅头结构：水平全 360 度旋转，垂直 180 度调 节</p> <p>4、扫描速度：约一秒</p> <p>5、结构方式：金属直立</p> <p>6、色彩位数：24 位</p> <p>7、接口类型：USB 连接与供电，可扩展 4 个 UBS 接口，一个外置电源接口</p> <p>8、扫描光源：自然光+触控 LED 补光</p> <p>9、扫描介质：办公文稿、单据、身份证、笔记、 图片、照片、杂志书籍、立体实物等</p> <p>10、其他性能：智能裁边纠偏、OCR 文字识别、</p>	台	12	3000.00	36000.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
				数码变焦、正反合并、条码识别、二维码读取、 图章工具(电子签名)、水印、PDF 功能、视频 功能等 11、像素：1300 万(主) /500 万(辅) 12、图片格式：JPG、GIF、BMP、TIF、PDF 等 13、文档格式：PDF、WORD、Excel、TXT 14、录像格式：AVI 15、电源类型：USB5V 供电 16、图像控制：亮度调整、饱和度调整、曝光 值调整、锐度调整、色彩调整、增益控制等 17、聚焦方式：固定精确自动聚焦 18、变焦方式：100 倍自动变焦 19、扫描模式：彩色、灰阶、黑白 20、识别功能：底座带身份证阅读器识别功能 21、驱动程序：无驱 USB 视频设备 22、软件接口：C#、JAVA、OCX、TWAIN 等接口， 可根据客户要求定制软件接口				

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
27	多功能 打印复 印机	理光	MC2000	<p>1、纸张尺寸 标配纸盘 1 A3, A4, A5, A6SEF, B4SEF, B5, B6SEF, DLT SEF, 信封 手送纸盘 A3, A4, A5, A6SEF, B4SEF, B5, B6SEF, DLT SEF, 信封 纸张重量 标配纸盘 1 60-300 g/m² 手送纸盘 52-300 g/m²</p> <p>2、复印速度(黑白彩色同速) 20 页/分钟 首份复印时间 6.5 秒(黑白) 10.8 秒(彩色) 预热时间 30 秒 从睡眠模式恢复的时间 7.4 秒</p> <p>3、连续复印 1-999 页</p> <p>4、内存容量 标配: 2GB 内存</p> <p>5、缩放范围 25%—400% (1%微调)</p> <p>6、放大比率 115%、122%、141%、200%、400% 等</p>	台	1	17760.00	17760.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	
				缩小比率 93%、82%、71%、50%、25%等 7、供纸容量 1750 张 8、体积(宽 x 深 x 高) 587x685x884.5mm(主机含送稿器) 9、电源 220-240V 50/60Hz 10、电耗 1.70 KW 11、打印速度(黑白彩色同速) 20 页/分钟 12、打印分辨率 1,200 x 1,200 dpi, 13、扫描速度 黑白 17 页/分钟 (A4LEF, 200 dpi), 彩色 16 页/分钟 (A4LEF, 200 dpi) 扫描发送方法 扫描到 USB、扫描到电子邮件、扫描到文件夹 (SMB) 14、扫描分辨率 100 x 100 dpi、150 x 150 dpi、200 x 200 dpi、300 x 300 dpi、600 x 600 dpi					
28	教育电视	小米	L85RA-RX	1、屏幕尺寸: 85 英寸 2、屏幕比例: 16: 9 3、是否触摸屏: 非触摸屏	台	1	6000.00	6000.00	

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
29	政务 开宣传 机	爱镭 仕	ALS-65	4、屏幕分辨率：超高清 4K 1、LCD: 65 英寸 16: 9 2、CPU: 四核 1.8GHz 3、内部缓存容量 (RAM): 2GB 4、内部存储容量 (ROM): 16GB 5、系统: 安卓 6、触摸方式: 红外触摸屏 7、外壳材质: 铝边框+钢化玻璃+钣金	台	1	10800.00	10800.00
30	挂装文 架	小米	80-86 英寸	材质: 铁质, 尺寸: 适合 80—86 寸电视挂墙	个	1	150.00	150.00
31	自助矫 正终端 (台式 双屏)	湖南 云生 活信 息技 术有 限公 司	Y-JZ2-HN	1、系统: 安卓 2、CPU: 四核 1.8GHz 3、硬盘: 16G 4、内存: 2G 5、双屏: 15.6 寸 分辨率: 1920*1080 反应时 间: 5ms 触摸精度: ±2mm, 支持多点触摸 对比 度: 1000: 1 (25000: 1 动态) 可视角度:	台	12	36000.00	432000.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
				<p>176/170°</p> <p>6、双目活体识别宽动态摄像头：感光类型：CMOS，像素 1080P</p> <p>7、支持高拍仪 A4 及以下幅面文档扫描，像素 1200 万</p> <p>8、具备扬声器、耳机插口</p> <p>9、集成人证比对算法</p> <p>10、▲集成二代身份证阅读器，提供产品质量检测报告。</p> <p>11、▲具有标准的指纹识别采集模块，可采集或识别人员信息，并进行身份比对，提供产品质量检测报告。</p> <p>12、▲自助矫正终端主要功能包括：自助入矫、日常报告、报到、教育学习、公益活动、执行地变更、请销假、云端查询、空中课堂等。提供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。</p> <p>13、▲具备人证对比、人脸录入、指纹录入、</p>				

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
				声纹录入、身份证读取、报到登记、业务办理、法律文书扫描上传等功能，可与智慧矫正一体化平台对接。以上功能应用需提供功能界面截图。				
32	身高体重测量仪	上禾	SH-200	1、分度值：0.1cm 或者 0.5cm 2、称重范围：2-500kg, 分度值：0.1kg 或者 0.01kg 3、数据通信：RS232 4、测量速度：测量 480 次/小时 5、消耗功率：14W, 约 100-小时 1 度电 6、设备高度：整机高度 230cm	台	1	2600.00	2600.00
33	照相机	佳能	EOS 90D	1、传感器类型：CMOS 2、高清摄像：支持 4K 超高清视频 3、电池类型：可充电锂离子电池 4、外接电源：支持外接电源 5、有效像素：3250 万 6、存储介质：SD 卡；SDHC 卡；SDXC 卡	台	1	12000.00	12000.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
34	相机支架	轻装时代	Q555P	7、接口：HDMI；Wi-Fi；蓝牙 8、液晶屏类型：旋转屏；触摸屏 9、液晶屏尺寸：3.0寸 10、取景器类型：光学取景器 11、带镜头 12、含内存卡：128G 合金材质；最高高度150CM	台	1	500.00	500.00
35	智能宣告机	爱镭仕	AI	1、入/出矫电子宣誓系统，可同步音视频，拍照，签名留存，可翻阅历史记录，配55寸一体式落地触控系统，加密狗1套（软加密）。 2、显示参数：显示屏尺寸55英寸（16:9），显示屏类型LED-液晶显示屏，画面显示尺寸1209 x 680mm【HxV】，物理分辨率1920（H）×1080（V），显示色彩10bit，1.07B，刷新率60HZ，亮度350cd/m2，对比度5000:1，视角（度）178°，显示屏防护4mm全钢化高防爆-白玻	台	1	32000.00	32000.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	
				<p>璃，背光灯寿命 50000 小时</p> <p>3、触摸参数：触摸嵌入方式内置一体式，非外挂式，触摸感应技术，红外感应识别触摸技术（20 点），书写方式手指、触摸笔 或其它直径 5mm 非透明物体（多点 8mm），光标速度 120 点/s，定位精度 90%以上，触摸区域为±2mm，通讯接 B 型 USB 公头，触摸分辨率 32767*32767，触摸次数理论无限次，计算机响应系统自动识别 15ms，驱动程序免驱，触摸功能支持 20 点电脑触摸操作，支持图像放大、缩小、旋转，支持各信号源通道下触摸。</p> <p>4、交互式电视参数：图像制式 PAL/SECAM/NTSC (Option)，声音制式 BG /DK /I/L，频道储存 200 个，解码 3D 数字梳状滤波器、3D 图像运动降噪、3D 运动自适应梳状滤波器等，喇叭规格 510W /8 欧× 2 扬声器，音频特性 平衡，自动音量控制，环绕声，均衡器，输入端口 AV 端口：</p>					

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
36	催泪瓦斯	星际	psq-cs	<p>2组（三合一端口1组），RF端口：1组，VGA端口：1组，音频端口：1组，色差端子：1组（三合一端口），HDMI端口：1组，USB2.0端口：1组，输出端口AV端口：1组（三合一端口），前置端子输入 TOUCH 外置电脑触摸：1组，PC-USB端口：1组，TV-USB端口：1组。</p> <p>1、结构组成：喷射器总体结构为二元灌装结构，主要由罐体、阀体、溶剂袋、喷嘴、喷射剂、保险帽、保险盖等主要部分组成。</p> <p>2、喷射器全长：150mm</p> <p>3、喷射器外径：35mm</p> <p>4、装剂量：110ml</p> <p>5、喷射剂喷出时为雾状，喷射距离5m</p> <p>6、作用效果：刺激效果不低于不可耐浓度</p> <p>7、喷射可靠性：98%</p> <p>8、使用温度范围：-30℃ — +45℃</p> <p>9、有效期：3年</p>	瓶	1	280.00	280.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
37	强光电	星际	sd-b-sk01	<p>1、材质：航空铝材 6061-T6。</p> <p>2、表面处理：硬质阳极氧化。</p> <p>3、电源：一节 18650 可充电锂离子电池。</p> <p>4、光源：CREE XR-E Q5LED。</p> <p>5、持续照明时间：5%弱光使用时间：6540 分钟。100%强光使用时间：450 分钟。10HZ 爆闪使用时间：516 分钟。</p> <p>6、外形尺寸：长 150mm±2mm×握柄Φ27mm±1mm（灯头直径：Φ35mm±1mm）。</p> <p>7、IP 等级 IP68</p>	个	1	870.00	870.00
38	急救包	星际	j-sk06	<p>1、材质：黑色移膜皮革</p> <p>2、尺寸：125×100×25cm</p> <p>3、配置：</p> <p>1 硝酸甘油片 4 片/袋 0.5mg/片，用于冠心病、心绞痛、舌下含服</p> <p>2 创可贴(大片) 2 片 4.5×6cm、止血、消炎、愈创</p>	个	1	270.00	270.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
39	对讲机	摩托	gp6	<p>1、频率范围：400-470MHz (UHF 段)</p> <p>2、射频功率：< 5W</p> <p>3、信道数量：16 个信道</p> <p>4、电源：3.7V(锂电)</p>	套	1	1280.00	1280.00
				<p>3 创可贴(小片) 6片 1.5×2.3cm、止血、消炎、愈创</p> <p>4 橡胶止血带 1根 46cm×2.5cm</p> <p>5 无菌纱布片 1片 40S 密度:26×18, 7.5cm×7.5cm-8p</p> <p>6 带垫急救绷带 1条 绷带: 7.5cm×2m, 不沾垫: 5cm×7.5cm, 用于止血绑扎</p> <p>7 口对口呼吸膜 1片 29.5cm×19cm</p> <p>8 酒精消毒片 2片 外包装: 5cm×5cm 内芯: 6cm×6cm</p> <p>9 抗菌湿纸巾 1袋 内芯: 20cm×12cm</p> <p>10 小剪刀 1把 长度: 10.5cm</p> <p>11 别针 3枚 1#别针</p>				

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
40	防暴头盔	星际	fbk-sk02	<p>5、外形尺寸：112*60*33mm</p> <p>1、构成：由壳体、缓冲层、佩戴装置、面罩、护颈等组成。</p> <p>2、材质：头盔壳体使用高抗冲 ABS 工程塑料制成，面罩选用 PC 树脂材料。</p> <p>3、颜色：99 式警服颜色（藏蓝色）</p> <p>4、壳体表面不应有凹痕、碎裂、尖锐角刺等缺陷，护目镜连接件不得超过壳体外表面 10mm，系带等其它连接件不得超过壳体内外表面 3mm，连接件不得有毛边；一边沿镶嵌软质圆钝的缘圈。</p> <p>5、佩戴装置：佩戴牢靠舒适，解脱方便，可承受 90kg 的拉力，系带宽度 20mm，系带最大伸长量 19mm，没有撕裂撕断、连接件脱落及搭扣松脱的现象。</p> <p>6、头盔面罩可见光透过率 90%，并且面罩表面防雾硬化处理。</p>	个	1	390.00	390.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
41	防刺背心	星际	fcf-j-sk02	<p>7、头盔视野左右水平 120 度，上视野 70 度，下视野 60 度。</p> <p>8、具有一定的抗撞击和抗冲击防护性能。</p> <p>9、耐穿透性能：按 GB811-1998 的 6、8、3 要求进行试验，钢锥不穿透头盔与头型产生接触。</p> <p>10、护颈与盔体的连接为可拆卸式，护颈宽度 125mm。</p> <p>1、材料：外套为抗静电华达呢，防刺芯片为 2mm 厚 2A12 采用高分子量聚乙烯纤维无纺布材料，防刺层外罩为 PVC 涂层涤纶牛津布，具有防水，防紫外线，耐磨等特点</p> <p>2、防刺层面积应覆盖人体主要胸背部器官(包括前、后及侧面防护)，防护面积为 0.30 m²。</p> <p>3、防刺性能：在环境温度-20℃、55℃条件下用标准试验刀具加配重达 2.4kg 以 24 动能，按</p>	件	1	1080.00	1080.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
42	防刺手套	星际	st-d01	<p>0°、45° 刺入角刺入产品,刀尖不穿透产品。 ◎穿着灵活性:穿着后两臂能自由运动,跪、跳、蹲、跑、俯仰、转体等动作灵活自如◎颜色:面料为藏蓝色,图案和文字为白色。◎标志:产品后身印有中文“警察”、英文 POLICE</p> <p>1、包防割手套 2、颜色:白色和黑色,分指式。 3、规格: L号。总长/掌宽/掌长 245/105/95mm 4、主要原材料: 芳纶包覆不锈钢丝的包芯纱织成 使用环境: -20℃~+55℃ 5、防割性能: 可防止各类匕首和普通刀具的划割,防割性能符合耐切割系数≥ 2.5。易于戴、脱,触感好,不影响关节活动。整体重量轻,佩戴舒适。</p>	副	1	200.00	200.00
43	防暴柜	星际	g 款	<p>1、规格: 双门,手动;带玻璃视窗 2、颜色: 蓝色 3、尺寸: 1600*1200*400MM (H*W*D)</p>	个	1	3200.00	3200.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
				<p>4、层板：3块层板</p> <p>5、采用0.85mm不同厚度的镀锌钢结构焊接而成，外喷环氧树脂；</p> <p>6、标准双开门，带有长视窗设计，便于辨认柜内所存放的装备；紧急时，可以砸碎玻璃直接提取柜内器材；</p> <p>7、T型隔物架结构，可存放如弹服之类的大件物品；</p> <p>8、柜体正上方有醒目提示标签。</p>				
44	脚叉	星际	zbq-200	<p>1. 主要材料：不锈钢管和ABS高强度工程塑料</p> <p>2. 产品规格：收缩120cm 伸展200.5cm</p> <p>3. 功能特点：具有硬度好、重量轻、可伸缩、携带方便、使用灵活等特点。</p>	个	1	470.00	470.00
45	腰叉	星际	gcg-sk05	<p>1、不锈钢管和高强度尼龙塑料</p> <p>2、主要材料：不锈钢管和ABS高强度工程塑料</p> <p>3、产品规格：收缩102cm 伸展203cm</p> <p>4、功能特点：具有硬度好、重量轻、可伸缩、</p>	个	1	1390.00	1390.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
				携带方便、使用灵活等特点。				
46	声波盾牌	星际	fbd-sk01	<p>1、声波驱赶装置：可在 10 米内发出高分贝、特殊频率的声波，声波指向性强，在这种强大的声波中，人员无法停留，被迫逃离，可以有效抑制肢体冲突。</p> <p>2、强光：使用高亮度 LED 灯，发出耀眼的频闪白光，如果直视可让人的眼睛在瞬间看不清，有利用协助执法人员控制人体。</p> <p>3、超强待机：声波装置可连续使用 150 分钟，强光部分最低可达到 180 分钟，同时在不使用的情况下可以待机 10 天以上。</p> <p>4、高强度材质：声波盾牌采用航空铝材，抗打击性强，改变了传统 PC 盾牌使用寿命短，低温易碎，防护能力弱的缺陷。</p>	个	1	18100.00	18100.00
47	移动硬盘	东芝	HDTB120A	存储容量：2t 移动硬盘，接口类型：usb3.0 接口	个	1	1000.00	1000.00
48	远程教学	亿联	MB86-0100	1、一体化结构，集成编解码器、摄像机、麦克风	台	1	63000.00	63000.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
49	育终端			风、扬声器、红外触摸显示屏。 2、屏幕尺寸 86 寸。 3、分辨率 3840*2160 4、多点触控：20 点 5、CPU：4 核 2.6GHz+4 核 1.8GHz 6、操作系统：安卓 7、通话协议：SIP/H.323 8、视频编码标准：H.265、H.264 SVC、H264、H.263 9、音频解码标准：ARES、Opus、G.722.1C、G.722.1、G.722、G.711 (PCMU/PCMA)、G.729 10、视频通话质量：最高支持 4Kp30 或 1080p60 11、内置 800W 像素摄像机，120° 视角 12、内置 16 麦阵列，8 米拾音 13、内置 6 单元立体声扬声器 14、AI 功能：智能取景、语音追踪 1、OPS 模组	台	1	5500.00	5500.00
	OPS 模	亿联	MCore-OPS-					

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
	块		NOLIC	2、CPU: 主频 2.4GHz, 核心数量四核心 3、存储: 128G SSD 4、内存: 8GB 内存 5、预装功能类似 Windows 操作系统				
50	传屏器	亿联	WPP30	1、硬件编码投影 2、支持 4k 无线投影 3、USB-C 接口, 带 USB-A 转接头	个	1	1600.00	1600.00
51	摄像头	亿联	MB-Camera-6X	1、可插拔光学变焦摄像机模组 2、4K/800 万像素 3、6 倍光学变焦 · 80° 对角线视角 4、无刷电机, 水平 ±100° 转动角度, 垂直 0° / -90° 转动角度 5、支持隐私保护, 不使用时自动垂直向下 6、支持与会议平板内置摄像机组成双摄方案 7、支持自动框人像、语音追踪功能	个	1	6500.00	6500.00
52	远程视频教育	亿联	YMS1000	1、采用专用标准机架式设计, 适用于标准 19 寸机柜; 非 Windows 操作系统。	台	1	100000.00	100000.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
	服务器 (MCU)			<p>2、集成 MCU 模块、注册服务模块、穿透服务模块、企业地址簿服务模块、会管会控服务模块、SIP 中继服务模块、GK&H. 460 服务模块、协作服务模块、WebRTC 服务模块等服务模块于一体；</p> <p>3、服务器设备支持 24 路高清 1080P@30fps</p> <p>4、支持 H. 323、SIP、RTMP，支持 H. 323、SIP 终端同时入会；</p> <p>5、支持 H. 239、BFCP 双流标准；</p> <p>6、支持 H. 265、H. 264 SVC、H. 264HP、H. 264、H. 263、等多种国际通用视频编解码协议；</p> <p>7、支持 4K、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps、360p30fps 等多种视频格式的编解码</p> <p>8、支持 OPUS、G. 711、G. 722、G722.1、G722.1C、G. 729、MPEG-4、AAC-LC、AAC-LD 等音频编解码协议；</p> <p>9、支持禁言/解除禁言、闭音/开音、关闭视频</p>				

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
53	社区矫	华为	MateBook D	<p>产品技术参数</p> <p>/开启视频、邀请参会者、移除参会者、锁定会议结束会议；</p> <p>10、支持第三方设备 GK 注册和 SIP 注册，支持添加第三方设备的 IP/URI 为第三方联系人，并同步至已注册同品牌终端的企业联系人中；</p> <p>11、支持会议中为单个会场设置分屏模式、分屏画面，单会议中支持不少于 10 个显示不同画面布局的会场；支持在每个分屏模式中，小画面中将某个或多个成员设置为布局的视频源，支持设置视频轮巡，支持设置视频源为自动轮询；</p> <p>12、支持服务器集群技术，可实现三台及以上服务器互为热备，当某台服务器发生故障重启时，管理平台自动将会议调度在其他服务器，无需断会及手动更改配置。备份切换时，会议不中断，音视频恢复时间<5 秒。</p>	台	1	7500.00	7500.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
	正管理终端 (便携式)		16	2、USB 接口数: 2 个 3、视频接口: HDMI 接口 4、CPU 频率: 4.4GHz 核心数: 八核 高速缓存: 12 MB 5、分辨率: 1920*1200 6、屏幕尺寸: 16 英寸				
54	服务器网络机柜	三拓	ST.6622	 1、高度 1200mm 2、宽度 600mm 3、深度 600mm 4、立柱孔距 485mm 5、立柱厚度 2.0mm 6、配置: 风扇 2, 托盘 3, 电源 1, 螺丝 30 7、材质: 冷轧钢材质	台	1	2000.00	2000.00
55	VR 智慧矫正一体化终端	小鸟看看	55 寸触控板/DRE 系列	1、上下分体式设计, 55 寸触控显示; 2、前置 VR 充电柜, 10 个 VR 头显充电位, 定制 L 形 type-c 充电口, 臭氧消毒; 3、机身与 PC 一体化设计, 四天线设计, 支持	台	1	83600.00	83600.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
56	VR一体 眼镜	小鸟 看看	A7	<p>4/5G Hz wifi 和 路由器; 4、标配两个 VR 一体眼镜; 5、内置 VR 教育软件: 1. 毒品认知、个人危害、家庭危害、社会危害、法律知识, 让社区矫正对象感受到吸毒对人体的伤害。2. 监狱牢房生活、监狱车间劳作、监狱学习室、监狱探监制度。3. 模拟酒后开车第一人称视角、模糊、眩晕、事故发生现场第三人称展示、相关法律法规学习。</p> <p>1、CPU 八核 2.45GHz, 64位。 2、屏幕: 3840x2160 5.5寸显示屏, 75Hz 刷新率, Fast-Switch 快速响应技术。 3、镜片: 菲涅尔镜片, 视场角: 101°, 可佩戴眼镜设计, 无需视力调节, 自适应瞳距。 4、内置“护眼模式”, 可在系统设置中开启。 5、内存: 4GB LPDDR4X 1866MHz。闪存: 32GB UFS2.1。最高支持 256GB Micro-SD 卡扩展。</p>	副	2	6800.00	13600.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	
				<p>6、高精度九轴传感器。</p> <p>7、头盔：轻质聚合物机身，薄壁注塑工艺，航空级轻金属，织物材质前面板。</p> <p>8、面罩：高透气性泡棉，轻质复合支撑结构。</p> <p>9、佩戴：T型佩戴结构，自适应顶部绑带，机身电池后置设计。</p> <p>10、内置VR教育软件：1.毒品认知、个人危害、家庭危害、社会危害、法律知识，让社区矫正对象感受到吸毒对人体的伤害。2.监狱牢房生活、监狱车间劳作、监狱学习室、监狱探监制度。3.模拟酒后开车第三人称视角、模糊、眩晕、事故发生现场第三人称展示、相关法律法规学习。</p>					
57	沙具沙盘	容大天成	SP-600	<p>1、沙具600件（沙具类型包含：人物、建筑、交通等各类型）</p> <p>2、实木标准沙盘1个（尺寸72*57*7cm）</p> <p>3、标准沙盘支架1套</p>	套	1	5000.00	5000.00	

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
58	音乐放松椅	容大 天成	FST180B	<p>4、实木沙具陈列架 1个 (尺寸 150*100*30cm)</p> <p>5、精选白色石英砂 10公斤</p> <p>6、沙盘游戏指导说明书 1本</p> <p>7、沙盘游戏视频剪辑 1套</p> <p>8、沙具辅助设备 1套</p> <p>1、额定电压: 220V</p> <p>2、额定功率: 120W</p> <p>3、直立尺寸: 92×116×100CM</p> <p>4、躺倒尺寸: 170×116×80CM</p> <p>5、采用体感音乐共振技术, 播放音乐时放松椅会同步产生随音乐旋律起伏而变化的振动效果。</p>	台	1	29500.00	29500.00
59	互动投影系统	心潜 心	XZX-AR	<p>1、产品配置: 100款互动游戏</p> <p>2、产品功能: 精准捕捉、多人互动、主题多变、生动有趣</p> <p>3、投影机特性: 短焦</p> <p>4、投影技术: 3LCD</p>	套	1	18200.00	18200.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
60	个性化 矫正方 案系统 终端 (自助 心理测 评)	湖南 云生 活信 息技 术有 限公 司	Y-G3-HN	<p>5、亮度：3200 流明</p> <p>6、对比度：16000:1</p> <p>7、标准分辨率：XGA (1024*768)</p> <p>8、投影距离：0.54-1.22m</p> <p>9、效果面积：2m*3m</p> <p>10、色彩数目：1677 万色</p> <p>11、画面调节 垂直：±15 度</p> <p>12、水平：±15 度</p> <p>13、扬声器：16W×1</p> <p>14、产品噪音：28dB</p> <p>1、双屏：21.5 寸*2 多点电容触控屏</p> <p>2、系统：安卓</p> <p>3、CPU：四核 1.8GHz</p> <p>4、电源：直流 12V 电源</p> <p>5、USB 接口</p> <p>6、具备扬声器、耳机插口</p> <p>7、集成人证比对算法</p>	台	12	25800.00	309600.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
61	远程心理辅导 视讯终端	亿联	VP59	<p>产品技术参数</p> <p>8、二代身份证读卡器</p> <p>9、支持心理测评、人格特征测评、职业测评和社会适应性评估，自动生成肖像刻画，根据矫正阶段自动生成入矫、矫中、解矫前个性化矫正方案，具备再犯罪风险评估、监管风险动态评估、智能分析预警及社会适应性评估等。可支持刷身份证登陆，可与智慧矫正一体化平台对接，实现个性化矫正方案与矫正质量评估。</p> <p>1、 8英寸 1280×800 像素电容式可旋转触摸屏</p> <p>2、 系统：安卓</p> <p>3、 1080p@30 全高清视频</p> <p>4、 内置蓝牙 4.2 模块</p> <p>5、 内置双频 2.4G/5G Wi-Fi 模块 (802.11a/b/g/n/ac)</p> <p>6、 USB2.0 接口</p> <p>7、 双系统功能</p>	台	2	7800.00	15600.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
62	远程心理辅导管理终端	华为	B520	<p>8、支持 HDMI 双屏显示</p> <p>9、16 个 VoIP 账号</p> <p>10、支持 3 方视频会议</p> <p>11、支持 10 方音视频混合会议（最多可支持 2 方视频通话）</p> <p>12、支持 PoE</p> <p>1、内存：8GB</p> <p>2、USB 接口数：6 个</p> <p>3、视频接口：VGA\HDMI 接口</p> <p>4、CPU 频率：2.9GHz 核心数：六核</p> <p>5、分辨率：1920*1080</p> <p>6、屏幕尺寸：23.8 英寸</p> <p>7、社区矫正远程心理辅导专用管理终端，具备线上预约管理、来访管理、咨询过程音视频记录管理等功能。</p>	台	1	19800.00	19800.00
63	心理宣泄墙	容大天成	RDTC-XXQ	<p>1、规格：50cm*50cm*5cm</p> <p>2、面积：10 平方米</p>	项	1	12000.00	12000.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
64	心理宣泄器材	同亨触控	TH-Ld-01	<p>3、材质：人造革表面和高密度高回弹海绵填充</p> <p>1、通过正向引导语用击打的方式，释放不满情绪、泄出怨气，有针对性进行正向性情绪疏导与鼓励。</p> <p>2、整机尺寸高 175 * 75 * 50cm，符合人体高度设计，方便用户使用， 宣泄</p> <p>3、机身表面金属喷塑工艺处理，美观耐用。机身四周大面积PU皮与高回弹海绵的台设备软包装设计，最大限度保护宣泄者的安全。</p> <p>4、七寸高清彩色触摸屏：点触反应灵敏，进行宣泄主题选择并显示实时宣泄强度以及最大宣泄强度。</p> <p>5、仿真宣泄靶：靶心直径 35CM，超纤皮面料包裹高弹性海绵，四组弹簧与精密轴承系统共同作用吸收击打力度，最大承受 250 公斤力。</p> <p>6、八大宣泄主题：疏导学习压力工作压力、缓</p>	套	1	11000.00	11000.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	
				<p>解人际关系社交障碍、克服紧张情绪焦虑情绪、调整环境适应应变能力、释放委屈情绪心理郁闷、消除心理压力低落情绪、战胜自卑情绪激发自信、脱离恋爱阴影情感挫折。通过不同的正向引导语契合常见的 8 种情绪问题进行宣泄。</p> <p>7、智能分析用户数据：16 位高精度击打传感器，500Hz 采样频率，精准记录击打力度数值，分析宣泄者击打公斤值、持续的时间、频率及其变化。</p> <p>8、高清语音智能引导：引导声男女可随意切换，音量大小自主调节。系统会自动记忆音量调节大小与男女声选择，做为下次开机时的默认设定。</p> <p>9、智能 4 位数码管与 16 级点阵式宣泄强度同步感应多色 LED 灯：良好的可视效果，随着宣泄的强度、频率不同，动态展现。</p>					

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
65	智能笔 录管理 终端	联想	小新 air14	<p>10、音乐放松模块：内置精力恢复、缓解压力、冥想调适想象助眠四个主题放松音乐。</p> <p>11、帮助提醒：点击帮助按钮，系统将通过语音介绍和画面呈现，帮助用户了解操作流程。</p> <p>12、智能训练结束提醒：当宣泄使用一定时间后语音提醒，防止过度宣泄。</p> <p>1、电子笔录专用终端设备，可实现笔录登记，笔录文件管理。</p> <p>2、具备语音转写功能，实现询问、讯问语音转写，辅助整理笔录。</p> <p>3、处理器基准频率 2.5GHz，核心数四核，内存 8G，固态硬盘 256G</p> <p>4、搭载社区矫正专用笔录模板，具备格式模板编辑管理功能。</p> <p>5、内置摄像头，可实现同步录音录像。</p> <p>6、内置麦克风，实现语音采集、语音转写。</p>	台	1	16800.00	16800.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
66	智能笔 录采集 终端	湖南 云生 活信 息技 术有 限公 司	Y-BC1-HN	<p>7、具备 Ukey, 实现人员加密登录, 安全管理。</p> <p>8、可同步高清预览专用指纹签名采集终端上的 签字与点按各种按钮或各种动态动作。</p> <p>1、屏幕尺寸 10.1 英寸</p> <p>2、显示分辨率 1280*800 (16: 9)</p> <p>3、液晶模式 LCD</p> <p>4、显示区域 216.96(W)mm×135.6(H)mm</p> <p>5、对比度 800: 1</p> <p>6、亮度: LED 背光亮度 300cd/m²</p> <p>7、可视角度: 170(85/85) / 170(85/85) (Typ)</p> <p>8、屏幕保护: 6H 钢化玻璃</p> <p>9、面板压感级数: 1024阶</p> <p>10、触控方式: 电磁感应式</p> <p>11、触控技术: 无线无源电磁感应技术</p> <p>12、功率消耗: <4W</p> <p>13、数位笔的精准度: ±0.5mm (中间区域) ± 2mm (距边缘 5mm 范围)</p>	台	1	6500.00	6500.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
				<p>14、数位笔感应高度：10mm</p> <p>15、读取速度：133 pps (points per second/每秒点数)</p> <p>16、笔倾斜角度：±45°</p> <p>17、指纹仪类型：电容式半导体传感器</p> <p>18、图像大小：256*360pixel</p> <p>19、图像分辨率：508dpi</p> <p>20、比对时间：I: 1<1s, 1: N<2s(2000 枚)</p> <p>21、匹配方式：1: 1, 1: N</p> <p>22、认假率 (FAR)：<0-0001%</p> <p>23、拒真率 (FRR)：<1%</p> <p>24、阅读器种类：支持二、三代身份证识别，支持港澳台通行证识别，支持外国人居住证识别，技术标准：符合《GA 450—2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求》</p> <p>25、可自动推送笔录管理终端中电子笔录文书到设备上显示，单击可选择签名，按压指纹后</p>				

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
67	智能录音笔	科大讯飞	SR502	<p>自动获取红色指纹图片加载在笔录指纹按捺处。</p> <p>1、录音格式: WAV AAC 2、录音距离: 0-15米 3、内存容量: 16GB 4、内置功能: 内置麦克风 内置扬声器 5、功能: 语音转文本, 即时传输, 翻译 6、屏幕类型: 触摸屏 7、摄像头: 后置单摄, 800万像素</p>	台	12	3300.00	39600.00
68	高速扫描仪	紫光	Q400	<p>1、分辨率: 600dpi 2、接口: usb2.0 3、扫描介质: 证件, 票据, 文档等 4、扫描速度: 40页80面/分钟 5、扫描范围: A4</p>	台	1	5800.00	5800.00
69	智能型档案密集柜	中伟	800*580*2000mm	<p>1、尺寸: 800*580*2000mm 2、材质: 采用优质冷轧钢板, 立柱1.3mm, 侧板, 顶板, 层板1.0mm, 底盘2.5mm, 每层层板</p>	组	30	2780.00	83400.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
70	无线报警模块	艾礼信	501	<p>平均受力 100 公斤左右，经开板-冲压-折弯-焊接-表面磷化，除油-除锈，静电环保喷漆，经 200 度高温吸附，环保无异味。</p> <p>3、控制柜体功能：手动、电动、电脑控制移动功能</p> <p>4、库区列控制功能：移动列 7 寸彩色液晶显示屏触摸控制；固定列 10 寸彩色液晶显示屏</p> <p>1、报警电流：45mA</p> <p>2、供电电源：2 节 5 号电池 软件版本： Ver1.0</p> <p>3、监视电流：12uA、相对湿度： 95%RH(40℃±2℃)</p> <p>4、执行标准： GB 20517-2006 输出形式： 声光报警</p> <p>5、工作温度： -10℃~+50℃</p>	个	2	800.00	1600.00
71	消防警铃	艾礼信	ALX-JL	<p>1、电压： dc12v</p> <p>2、待机电流： 21mA</p> <p>3、报警电流 500mA</p>	个	1	186.00	186.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
72	无线按钮	艾礼信	ALX-s01	4、适合温度 -20℃~+50℃ 1、电压: 3v 2、发射电流: 20mA 3、静态电流 1uA 4、频率 433MHz 5、发射功率 13dBm	个	1	286.00	286.00
73	户外自助矫正亭	国产	一体式自助矫正室	尺寸: 1.6m*1.6m*2.4m 材质: 型钢 双面油漆 箱体 8mm 磨砂钢化玻璃 门 12mm 磨砂钢化玻璃	套	1	30000.00	30000.00
74	人脸指纹门禁设备	枫林	FL560	显示屏 5 寸 TCP/IP、选配 WIFI 用户数 10000 人指纹容量 10000 枚面部容量 10000 张记录容量 10 万条基础功能 记录查询、Photo ID、带摄像头使用温度 0℃~45℃ 使用湿度 20%RH~80%RH 电源规格 DC12V 3A	套	1	5800.00	5800.00
75	门禁配件套装	枫林	FL5300	门禁电源*1; 磁力锁*1, 采用电控磁力开启, 关门自动上锁, 开/关灵敏低功耗; 出门开关*1; 支架*1	套	1	1800.00	1800.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
76	自助矫正终端 (立式单屏)	湖南云生活信息技术有限公司	Y-JZ1-HN	<p>1、系统：安卓</p> <p>2、CPU：六核 双核 2.0GHz+四核 1.5GHz</p> <p>3、内存：4G</p> <p>4、硬盘：64G</p> <p>5、电源：直流 12V 电源</p> <p>6、交互主屏 21.5 寸 分辨率 1920*1080</p> <p>7、双目 1080P 活体检测人证比对算法</p> <p>8、▲具备二代身份证读卡器，提供质量检测报告。</p> <p>9、1000 万高拍仪模组</p> <p>10、▲具备高速指纹识别模块，提供质量检测报告。</p> <p>11、具备打印功能</p> <p>12、具备扬声器、耳机插口</p> <p>13、▲自助矫正终端主要功能包括：自助入矫、日常报告、报到、教育学习、公益活动、执行地变更、请销假、云端查询、空中课堂等。提</p>	台	1	75000.00	75000.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
				供 CNAS 认可的检测机构出具的测试报告证明。 14、▲具备人证对比、人脸录入、指纹录入、声纹录入、身份证读取、报到登记、业务办理、法律文书扫描上传等功能，可与智慧矫正一体化平台对接。以上功能应用需提供功能界面截图。				
77	人脸识别服务器	戴尔	R630	1、CPU: 40 线程; 2、内存: 32G; 3、硬盘: 1T; 4、AI 模块: 视频智能分析模块, 人脸识别。 内嵌人脸识别智能识别模块, 抓取摄像机画面, 进行画面分帧, 抓取人脸数据库, 进行人脸建模和比对。 5、支持 6 路接入。比对结果同步展示, 签到记录同步展示。	台	1	96000.00	96000.00
78	泛智能抓拍机	海康威视	DS-2CD7A4	1、400 万像素 1/1.8" CMOS AI 抓拍筒型网络摄像机	台	2	3100.00	6200.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
				<p>2、人数统计模式: a) 人员统计 b) 行为分析 c) 区域关注度 d) 热度图</p> <p>3、最低照度: 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with Light; 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>4、焦距&视场角: 2.8~12 mm</p> <p>5、补光距离: 红外: 2.8~12 mm: 普通监控: 50 m, 人脸抓拍/识别: 7m</p> <p>6、网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>7、音频: 2 路输入 (Line in), 1 路输出 (Line out)</p> <p>8、电流及功耗: DC: 12 V, 1.33 A, 最大功率: 15.9 W; PoE: 802.3at, 42.5 V~57 V, 0.35 A~0.26 A, 最大功率: 14.8 W</p> <p>9. 供电方式: DC: 12V±20%, 支持防反接保护; PoE: 802.3at, Type 2 Class 4</p>				

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
				<p>10、防护： IP67</p> <p>11、▲在浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传（提供第三方检测报告证明）</p> <p>12、▲支持硬件微引导程序、uboot、0S、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、0S、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级（提供第三方检测报告证明）</p>				
79	千兆 poe 交换机	TP-LINK	TL-SL1210	<p>1、8个10/100M自适应RJ45端口</p> <p>2、传输模式：全双工/半双工</p> <p>3、交换机网络标准：IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u</p> <p>4、输入电源：100—240V~ 50/60Hz</p>	台	1	900.00	900.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
80	HDMI线	绿联	HD104	接口类型: HDMI 长度 1 米 高清车载取证系统: 1、主机: 支持 H.265 编码传输, 提升无线网络传输效率; 2、主机: 具备 1 路 HDMI 和 1 路 VGA (航空头接口) 同源输出接口, 最高分辨率可达 1920*1080;	根	1	100.00	100.00
81	移动执法车载设备	海康 威视	DS-MI9605	3、主机: IPC 通过 6 芯航空头接入, 连接稳固可靠; 4、主机: 能够同时接入 2 块 2.5 英寸 HDD/SSD 硬盘, 接入方式为可插拔式, 并采用具有新一代自主知识产权的航空气囊硬盘减振专利技术; 5、主机: 路名叠加, 有效记录取证录像地理信息; 6、主机: 单点和多点触控, 可实现触控菜单、触摸控球, 并支持触控配置;	套	1	45000.00	45000.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
				<p>7、主机：硬件设计上具备断电保护功能，在突然断电情况下可以启用超级电容，实现正常关机，有效避免数据丢失；</p> <p>8、主机：内置 3G 或 4G 无线模块，预留 WIFI 模块，提供灵活的无线传输方案；通讯模块可插拔，方便网络模块升级；可支持双卡传输；</p> <p>9、主机：硬盘盒自带智能温控模块，并具备 USB 数据导出接口；</p> <p>10、主机：内置 GPS&BD 高灵敏度卫星模块，同时支持全球 24 时区卫星同步校时，定位信息同步封装入录像码流中；</p> <p>11、主机：主要接口均采用车载专用的航空插头，确保信号连接稳定；</p> <p>12、主机：宽幅电源输入（DC +8 ~ +36V），满足汽车电气特性要求；</p> <p>13、主机：铝拉伸机箱，具备良好的车载工作环境适应性；</p>				

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
				<p>14、对讲：1个，（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）</p> <p>15、网络视频输入：目标通道1路：航空插头，对接云台</p> <p>16、其他通道4路：航空插头</p> <p>17、功耗：待机功耗：0.1W；满负荷功耗：80</p> <p>18、视频输出：CVBS输出：1路，航空插头（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）</p> <p>19、VGA输出：1路航空插头，分辨率：1920×1080\1280×800\1024×768</p> <p>20、HDMI输出：1路，标准HDMI接口，分辨率：1920×1080\1280×800\1024×768</p> <p>21、天线个数：3G/4G天线1个（可扩展双卡），罗森博格接口；WIFI天线1个（预留），SMA接口；定位天线1个（北斗&GPS双模定位），罗森博格接口</p> <p>22、码流类型：复合流/视频流</p>				

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
				<p>23、硬盘：插拔式硬盘盒，支持2块2.5英寸SATA接口的HDD/SSD硬盘，单块硬盘最大2T，支持硬盘USB备份</p> <p>24、3G/4G拨号：可插拔式模块，支持LTE-TDD、LTE-FDD、WCDMA、TD-SCDMA、EVDO、CDMA、GSM全部网络制式</p> <p>25、网络接口：前置1个RJ45千兆接口</p> <p>26、后置4个6芯航空头百兆网口（4芯为网口、2芯为DC 12V供电）</p> <p>27、报警输入：4+1路紧急按钮（预留）</p> <p>28、eSATA接口：1个，预留</p> <p>29、串行接口：RS232接口1个，支持报警终端接入</p> <p>30、报警输出：2路</p> <p>31、USB接口：前置2个A型USB 3.0，后置1个5芯航空头USB 2.0</p> <p>32、产品需支持两块硬盘，最大支持4T硬盘容</p>				

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
				<p>量。通过 eSata 可扩展至 6T</p> <p>33、设备需支持 8 路 IPC, 1 路 1080P 云台接入, 支持 4K 视频输入</p> <p>车载网络摄像机:</p> <p>34、传感器类型 1/2.8 "Progressive Scan CMOS</p> <p>35、最低照度 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>36、快门 1/3 秒至 1/1000000 秒</p> <p>37、镜头 2.8mm, 视场角: 水平 104°, 垂直 54.5°, 对角线 120°</p> <p>4mm, 视场角: 水平 84°, 垂直 42°, 对角线 98°</p> <p>6mm, 视场角: 水平 47°, 垂直 25°, 对角线 55°</p> <p>38、视频压缩码率 256 Kbps~8192Kbps</p> <p>39、通讯接口 六芯航空头网络接口</p>				

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
				40、TF卡槽 1个, MicroSD 41、电源供应 四芯航空头: DC 9~36V / PoE(802.3af) 芯航空头: DC 9~36V RJ45: DC 9~36V/ PoE(802.3af) 42、红外照射距离 10-30 米 43、防护等级 IP68 语音对讲: 44、产品类型: 车载外置语音对讲盒; 45、对讲方式: 全双工语音对讲; 46、配线长度: 6 米; 47、供电方式: 车载主机供电, 12V/30mA; 云台支架: 车载配件云台支架				
82	移动执法车载平板	湖南云生活信息技	Y-CZ1-HN	1、系统: 安卓 2、内存: 4G 3、屏幕尺寸: 10.1" 分辨率: 1280*800 4、宽动态人脸识别摄像头	台	1	22800.00	22800.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
		术有限公司		5、支持指纹识别 6、支持身份证识别 7、支持wifi/蓝牙/GPS 8、移动执法车载平板内置自助矫正系统，可自助办理报到、点验、信息采集和查询等。针对社区矫正对象在入矫及矫正期间自助业务办理，社区矫正机构工作人员日常移动执法办公的综合性服务终端。				
83	单兵移动执法记录仪	海康威视	DSJ-HIKN1A 1	1、系统：安卓 2、传输：支持4G传输 3、显示屏：2.4英寸TFT LCD，240*320，电容触摸屏； 4、CPU：8核64位处理器； 5、内存：2GB； 6、视频输入：主机内置摄像机录像分辨率1920*1080； 7、视频录像：视频分辨率最高为1080P/30帧，	台	13	3680.00	47840.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
				<p>1280×720、720x576 可选；</p> <p>8、双流流：录像 1080P30，同时网传 1080P30；</p> <p>9、视频编码格式：H.264/H265；</p> <p>10、拍照：主相机支持 3000 万像素；</p> <p>11、快门：电子快门；</p> <p>12、红外夜视：自动红外夜视灯开/关，滤光片自动切换；</p> <p>13、白平衡：自动；</p> <p>14、闪光灯：支持；</p> <p>15、存储容量：内置存储，不可拆卸，存储芯片容量 32GB；</p> <p>16、卫星定位：内置 GPS 和北斗二代组合定位功能；</p> <p>17、网络传输：支持 4G 全网通；</p> <p>18、WIFI：支持 WIFI 功能，802.11b/g/n；</p> <p>19、蓝牙：BT4.2；</p> <p>20、传感器：加速度；</p>				

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
84	5G网络环境改造	联通	5G网络环境	<p>产品技术参数</p> <p>21、电池：可拆卸，3300mAh，录像时长9h+；</p> <p>22、适用环境：适用于-20℃至55℃、湿度小于90%的工作环境；</p> <p>23、按键：侧边实体键：开关机、拍照、录像、录音、SOS、PTT；</p> <p>24、充电方式：Mini USB接口；触点式USB接口。</p> <p>25、执法记录仪应在回放模式显示全场白测试信号。显示全场白测试信号时的最大亮度523cd/m²</p> <p>26、执法记录仪可支持wifi接入无线相机，可实现人脸比对，执法记录仪设备人脸库十万张</p> <p>1、基于物联网专网和专用网元设备，采用物联网专用号段，在既有网络制式及设施覆盖范围内提供数据通信服务，网络制式包括但不限于TD-LTE、LTE-FDD、NB-IoT、5G-NR等。</p> <p>2、连接管理平台满足物联网卡便捷管理、业</p>	项	1	26800.00	26800.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
				<p>务监测、智能诊断等需求所提供蜂窝连接管理服务的平台。配置一台硬件终端，提供场所及移动执法 5G 网络环境。</p> <p>3、硬件采用 5G modem4 个千兆 LAN 口、1 个 SIM 卡安装槽 (Micro SIM)、1 个 Type-C 口 理论下行速率达到 2.3Gbps；理论上行速率达到 1.15Gbps</p> <p>4、内置：2.4GHz+5GHz 双频天线；</p> <p>5、支持频宽：20MHz，40MHz，80MHz (ac)</p> <p>6、最大支持 64 个用户</p> <p>7、支持 web 页面管理</p> <p>8、支持大功率上行双发，提升 5G 覆盖范围和体验速率</p>				
85	移动执法终端 (手持式)	湖南云生活信息技	Y-SC1-HN	<p>1、系统：安卓</p> <p>2、CPU：四核 2.0GHz</p> <p>3、内存：2G</p> <p>4、屏幕尺寸：5" 分辨率：720×1280</p>	台	12	8000.00	96000.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
		术有限公司		5、后置摄像头：800W 6、支持指纹识别 7、支持身份识别 8、支持wifi/蓝牙/GPS 9、具备人证比对，人脸指纹签到，人员档案查询，信息化核查，实地查访等功能。				
86	远程视频会议教育终端	亿联	VC210	1、采用一体化结构设计，集成编解码器、麦克风、摄像头、蓝牙和Wi-Fi 模块，方便安装部署 2、支持 H.323、SIP 国际标准通信协议； 3、支持视频会议终端、纯语音终端同时入会； 4、会议速率支持 6Mb/s； 5、支持 H.265、HEVC、H.264HP、H.264、H.263、H263+等多种国际通用视频编解码协议； 6、支持 4K30fps、1080p30fps、720p30fps 等多种视频格式的编解码 7、2Mb/s 会议带宽下，实现 4K30 帧图像格式	台	11	21000.00	231000.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
				<p>编解码; 512Kbps 会议带宽下, 实现 1080P30 帧图像格式编解码; 384Kbps 会议带宽下, 实现 720P30 帧图像格式编解码;</p> <p>8、支持 OPUS、G729、G. 711、G. 722、G722.1、G722.1C 等音频编解码协议</p> <p>9、整套系统支持 1 个会议触控平板, 平板集成 12 寸电容触摸屏, 支持触控平板对终端完成发起白板、批注、控制摄像机、拨号等操作;</p> <p>10、内置数字阵列麦克风, 支持至少 6 个内置麦克风, 支持 120° 对角线视角, 支持 POE 供电;</p> <p>11、支持会议白名单及黑名单; 支持 OpenVPN 功能;</p> <p>12、支持通过 USB 接口录制, 图像分辨率 720P, 支持在终端上播放 USB 存储设备中已录制的视频;</p> <p>13、具备先进的网络丢包恢复机制, 视频会议</p>				

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
87	无线麦克风	得胜	TS-K201	会议专用高清麦克风，频率范围 630-698MHz，单通道，FM 调制，电池供电，发射功率 10mW，使用距离 25 米。	个	11	900.00	9900.00
88	带功放音箱	漫步者	R1700BT	木质多媒体有源音箱，箱体材质：木质。双声道输入，220V 供电，带音量和均衡调节。	对	11	1000.00	11000.00
89	司法所视讯终端	亿联	VP59	1、8 英寸 1280×800 像素电容式可旋转触摸屏 2、系统：安卓 3、1080p@30 全高清视频 4、内置蓝牙 4.2 模块 5、内置双频 2.4G/5G Wi-Fi 模块 (802.11a/b/g/n/ac) 6、USB2.0 接口 7、双系统功能 8、支持 HDMI 双屏显示 9、16 个 VoIP 账号	台	11	7800.00	85800.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
				10、支持 3 方视频会议 11、支持 10 方音视频混合会议（最多可支持 2 方视频通话） 12、支持 PoE				
90	UPS 不间断电源	山埔	3C15KS	 1、容量：15KVA/12000W 2、直流电压：192V 3、输入电压：190~520VAC（三相） 4、充电时间：5 小时充至 90% 5、输出插座：国际插座 10A0*3 6、输出电压：220VAC±2% 7、运行噪音：小于 40 分贝 8、输出频率：50HZ/60HZ±0.2HZ 9、运行环境：温度 0℃-50℃，湿度 0-95（不结露）	台	1	12000.00	12000.00
91	蓄电池	山埔	12V100AH	1、类别：铅酸电池 2、容量：100ah 3、输出电压：12V	个	16	1000.00	16000.00

序号	产品名称	品牌	型号	产品技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
92	空调挂机	奥克斯	KFR-35GW/BpR3AQJ18(B1)	壁挂式, 冷暖类型: 冷暖电辅, 空调匹数: 1.5P, 变频/定: 变频适用面积: 15 m², 制热功率: 1260W, 制冷功率: 810W, 面板材质: 普通塑料, 能效: 一级	台	1	3000.00	3000.00
93	防火门	腾飞	860*1970	1、尺寸: 宽 860mm, 高 1970mm 2、材质: 镀锌钢板 3、表面处理: 木纹转印 4、填充: 防火珍珠岩	个	1	690.00	690.00
合计							(小写) ¥2976600.00 元 (大写) 人民币贰佰玖拾柒万陆仟陆佰元整	

供应商名称: (盖章) 湖南云生活信息技术有限公司

供应商授权代表: (签字或盖章)

日期: 2023年06月13日