


五、投标分项报价

项目名称：海南省旅游学校烹饪实训室设备采购项目（二次采购） 货币单位：元

序号	采购品目名称	参考规格和配置技术参数	数量	单位	单价	总价	备注
1	双层平板工作台（一）	规格：1200*600*800+150mm（±5mm）； 1>材质：不锈钢材料用 304#不锈钢板； 2>不锈钢台面钢板厚 1.5mm，Φ 38 不锈钢可调脚，层板采用 1.0mm 不锈钢； 3>采用不锈钢承重可调子弹脚； 4>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材。	4	台	1890.00	7560.00	品牌/型号：金佰特 /CGT2126
2	双层平板工作台（二）	规格：1650*600*800+150mm（±5mm）； 1>材质：不锈钢材料用 304#不锈钢板； 2>不锈钢台面钢板厚 1.5mm，Φ 38 不锈钢可调脚，层板采用 1.0mm 不锈钢； 3>采用不锈钢承重可调子弹脚； 4>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材。	8	台	2160.00	17280.00	品牌/型号：金佰特 /GT2168

3	炉拼台 (一)	<p>规格: 350*900*800mm (±5mm);</p> <p>1>材质: 不锈钢材料用 304#不锈钢板;</p> <p>2>不锈钢台面钢板厚 1.2mm, Φ 38 不锈钢可调脚;</p> <p>3>采用不锈钢承重可调子弹脚;</p> <p>4>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材。</p>	1	台	760.00	760.00	品牌/型号: 永高/LPG135
4	炉拼台 (二)	<p>规格: 300*900*800+350mm (±5mm);</p> <p>1>材质: 不锈钢材料用 304#不锈钢板;</p> <p>2>不锈钢台面钢板厚 1.2mm, Φ 38 不锈钢可调脚;</p> <p>3>采用不锈钢承重可调子弹脚;</p> <p>4>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材。</p>	16	台	780.00	12480.00	品牌/型号: 永高/LPG139
5	炉拼台连水池	<p>规格: 400*900*800+350mm (±5mm);</p> <p>1>材质: 不锈钢材料用 304#不锈钢板;</p> <p>2>不锈钢台面钢板厚 1.5mm, 星盆钢板厚 1.2mm, 1.5 寸带隔渣去水器, Φ 38 不锈钢可调脚, 配铜</p>	1	台	1160.00	1160.00	品牌/型号: 金佰特/TLT1498



6	炉拼台 (三)	制鹅颈龙头; 星盆斗用 1.0mm 不锈钢; 3>支架、通脚 38X38 X 1.0mm; 4>不锈钢可调子弹脚; 5>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材。 规格: 450*850*800mm (±5mm); 1>材质: 不锈钢材料用 304#不锈钢板; 2>不锈钢台面钢板厚 1.2mm, Φ 38 不锈钢可调脚; 3>采用不锈钢承重可调子弹脚; 4>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材。	1	台	960.00	960.00	960.00		品牌/型号: 永高 /LPG1488
7	拼板 (一)	规格: 465*490*40mm (±5mm); 1>材质: 不锈钢材料用 304#不锈钢板; 2>拼板钢板厚 1.2mm, 防锈抗污, 好打理, 耐用。							品牌/型号: 永高 /PQB0440
8	拼板 (二)	规格: 503*490*40mm (±5mm); 1>材质: 不锈钢材料用 304#不锈钢板;							品牌/型号: 永高 /PQB0544



	<p>3>采用不锈钢承重可调子弹脚; 4>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材; 5>双层不锈钢门, 门板厚 1.0mm; 配置:星盆一个, 下水器一套, 水龙头一个, 五孔防水插座两个, 双层不锈钢门。</p>				
12	<p>多功能工作柜 (二)</p> <p>规格: 2100*800*800mm (±5mm); 1>材质: 不锈钢材料用 304#不锈钢板; 2>不锈钢台面钢板厚 1.5mm, 侧面钢板厚 1.2mm, 门板厚 1.0mm, 晾干架采用 1.0mm 不锈钢; 3>采用不锈钢承重可调子弹脚; 4>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材; 5>双层不锈钢门, 门板厚 1.0mm; 配置:五孔防水插座两个, 晾干架一个, 双层不锈钢门。</p>	17	台	8880.00	150960.00 品牌/型号: 金佰特/DYG2288
13	<p>工作台连柜 (一)</p> <p>规格: 1200*900*930mm (±5mm); 1>材质: 不锈钢材料用 304#不锈钢板;</p>	2	台	4550.00	9100.00 品牌/型号: 金佰特/SGT1199



			<p>2>不锈钢台面钢板厚 1.5mm，侧面钢板厚 1.2mm，门板厚 1.0mm，采用不锈钢承重可调子弹脚；</p> <p>3>采用不锈钢承重可调子弹脚；</p> <p>4>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材；</p> <p>5>双层不锈钢门，门板厚 1.0mm；</p> <p>配置：五孔防水插座两个，晾衣架一个，双层不锈钢门。</p>			
14	工作台连柜 (二)	1 台	<p>规格：1100*900*930mm (±5mm)；</p> <p>1>材质：不锈钢材料用 304#不锈钢板；</p> <p>2>不锈钢台面钢板厚 1.5mm，侧面钢板厚 1.2mm，门板厚 1.0mm，采用不锈钢承重可调子弹脚；</p> <p>3>采用不锈钢承重可调子弹脚；</p> <p>4>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材；</p> <p>5>双层不锈钢门，门板厚 1.0mm；</p> <p>工艺：双层不锈钢门，一体折弯把手，外形弧度和并排设备要形成一个整体，内置 GN 盆架。</p>	4360.00	4360.00	品牌/型号：金佰特 /SGT11992




15	西餐炉间柜	<p>规格：400*900*920mm（±5mm）；</p> <p>1>材质：不锈钢材料用 304#不锈钢板；</p> <p>2>不锈钢台面钢板厚 1.2mm，侧面钢板厚 1.0mm，门板厚 1.0mm，采用不锈钢承重可调子弹脚；</p> <p>3>采用不锈钢承重可调子弹脚；</p> <p>4>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材；</p> <p>5>双层不锈钢门，门板厚 1.0mm；</p> <p>工艺：钢片材料用 304#不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm，外型弧度和煲仔炉一致。</p> <p>（投标供应商需提供此实物样品送到开评标现场）</p>	25	台	1335.00	33375.00	品牌/型号：金佰特 /LJG3499
16	炉间柜	<p>规格：460*850*800mm（±5mm）；</p> <p>1>材质：不锈钢材料用 304#不锈钢板；</p> <p>2>不锈钢板厚 1.2mm，层板厚 1.0mm，Φ38 不锈钢可调脚；</p> <p>3>采用不锈钢承重可调子弹脚；</p>		1290.00	1290.00	品牌/型号：永高 /PTG0488	

		<p>4>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材; 5>双层不锈钢门, 门板厚 1.0mm; 工艺: 双层不锈钢门, 一体折弯把手, 外形弧度和并排设备要形成一个整体。</p>						
17	拖把池柜	<p>规格: 1000*600*1800mm (±5mm); 1>材质: 不锈钢材料用 304#不锈钢板; 2>不锈钢面钢板厚 1.2mm, 余 1.0mm, 采用不锈钢承重可调子弹脚; 3>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材。</p>	2	台	2418.00	4836.00	品牌/型号: 永高/XCC1161	
18	四门高身雪柜	<p>规格: 1200*700*1975mm (±5mm); 制冷模式: 风冷, 材质 201 不锈钢, 厚度 1.0mm; 温度范围: 冷冻-10℃~-18℃, 冷藏 0℃~10℃, 实时温度显示; 1>功率: 395W, 有效容积 901L, 采用柔性折弯机压弯成形, 从而使产品精确度达到 0.5mm 以内, 201 不锈钢, 面板厚达 1.0mm, 其余 1.0mm;</p>	3		12380.00	37140.00	品牌/型号: 金佰特/RF4	

19	四门碗柜	<p>等于 54.6, 提供按 GB 26920.2-2015 规定的检测方法检测自携冷机组商用冷柜能源效率检测报告复印件;</p> <p>★产品标准和技术要求符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C07-01:2017 的要求, 提供国家强制性产品认证证书复印件及网站查询截图;</p> <p>★产品符合 CVC02043-2015 认证规则的要求, 提供中国节能产品认证证书复印件及网站查询截图;</p> <p>★符合食品接触部件材质执行的国家标准为 GB 4806.9-2016 其中与食品直接接触的不锈钢制品铅含量小于等于 0.05mg/kg, 镉含量小于 0.02mg/kg, 砷含量小于 0.04mg/kg, 铬含量小于等于 2.0mg/kg, 镍含量小于等于 0.5mg/kg, 提供相关证明材料复印件。</p>	2	台	5270.00	10540.00	品牌/型号: 金佰特
----	------	---	---	---	---------	----------	------------



	<p>(一)</p> <p>1>材质: 不锈钢材料用 304#不锈钢板; 2>不锈钢台面钢板厚 1.5mm, 层板厚 1.2mm, 门板厚 1.0mm; 2>采用不锈钢承重可调子弹脚; 3>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材。</p>				/SMG51361
20	<p>(二)</p> <p>四门碗柜</p> <p>规格: 1200*600*1800mm (±5mm); 1>材质: 不锈钢材料用 304#不锈钢板; 2>不锈钢台面钢板厚 1.5mm, 层板厚 1.2mm, 门板厚 1.0mm; 2>采用不锈钢承重可调子弹脚; 3>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材。</p>	2	台	4960.00	9920.00 品牌/型号: 金佰特 /SMG51261
21	<p>交互平板液晶一体机</p> <p>1. 要求采用一体化设计, 液晶屏尺寸≥86 英寸; 2. 整机显示分辨率≥3840*2160, 采用防眩光、防划伤钢化玻璃; 3. 液晶显示屏对比度不低于 4000:1, 亮度不低于 350cd/m², 可视角度不低于 178°, 响应速度≤</p>		台	26820.00	80460.00 品牌/型号: 希沃 /FF86EA



8ms;				4. 支持不少于 20 点的触控互动;				5. 整机支持环境感光功能, 能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果, 此功能可自行开启或关闭, 并可进行色温调节、色彩空间选择、护眼模式开启和关闭;				6. 整机具有前置物理按键, 数量不少于 5 个, 至少包含三合一电源键 (开机、关机、熄屏)、自定义设置、音量、一键录屏等, 按键具备明显标识;				7. 整机支持 Android、Windows 双系统, 可通过触摸操作一键切换, 安卓系统版本不低于 Android11.0, 内存不低于 2G, 存储不低于 8G;				8. 产品内置中控触摸菜单, 中控触摸菜单可以将信号源通道切换、护眼模式、声音调节等整合到同一菜单下, 无需物理按键, 且在任意显示通道																																																																																																																										



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


炒灶	<p>材质：304 不锈钢，面板厚 1.5mm 其余厚 1.2mm；</p> <p>技术要求：</p> <p>1>炉面炮台一次性冲压成型，无死角，方便清理；</p> <p>台面前沿带溢水排污槽，配挡冲孔渣板；</p> <p>2>侧板、前饰板、背板采用 δ 1.2mm 不锈钢板，背板配摇摆水龙头；</p> <p>3>炉体骨架 3.5 mm × 40 mm × 40 mm 角铁架焊接而成，并附着黑色防锈漆. 采用定制镀铬亮色把手，实用与美观并存；</p> <p>4>炉头为鼓风预混式炉头，独立带侧出长明火种配置，风气联动装置为铝合金精密压铸成型，精确控制风气比，使火焰打到最佳状态，火种阀和点火开关一体，配置燃气燃烧器自动控制器，方便安全操作。</p> <p>5>炉膛采用高级耐火水泥砌结而成的整体炉膛，整体性、保温性好；</p>				/DTW19805
----	--	--	--	--	-----------




23	单星工作台 柜（一）	<p>6>炉脚采用不锈钢管内含钢柱，配可调节不锈钢载重子弹脚。</p> <p>规格：1500*900*800+150mm（±5mm）；</p> <p>1>材质：不锈钢材料用 304#不锈钢板；</p> <p>2>不锈钢台面钢板厚 1.5mm，星盆钢板厚 1.0mm；</p> <p>2>星盆斗 400*400*280 用 1.0mm 不锈钢</p> <p>3>采用不锈钢 Φ38 承重可调子弹脚；</p> <p>4>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材；</p> <p>5>配置 1.5 寸带隔渣去水器，配铜制鹅颈龙头。</p>	1	台	4340.00	4340.00	品牌/型号：金佰特 /DXT11985
24	单星工作台 柜（二）	<p>规格：2100*900*800+150mm（±5mm）；</p> <p>1>材质：不锈钢材料用 304#不锈钢板；</p> <p>2>不锈钢台面钢板厚 1.5mm，星盆钢板厚 1.0mm；</p> <p>2>星盆斗 400*400*280 用 1.0mm 不锈钢</p> <p>3>采用不锈钢 Φ38 承重可调子弹脚；</p> <p>4>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材；</p> <p>5>配置 1.5 寸带隔渣去水器，配铜制鹅颈龙头。</p>	1	台	4960.00	4960.00	品牌/型号：金佰特 /DXT129815




25	二层台面立架 (一)	规格: 1200*300*700mm (±5mm); 1>材质: 不锈钢材料用 304#不锈钢板; 2>不锈钢台面钢板厚 1.2mm; 3>防生锈、抗氧化、抗耐刮、抗烟熏; 4>耐磨光滑边角, 一体成型精细表面处理。	4	台	1318.00	5272.00	品牌/型号: 永高 /CTJ1137
26	二层台面立架 (二)	规格: 1650*300*700mm (±5mm); 1>材质: 不锈钢材料用 304#不锈钢板; 2>不锈钢台面钢板厚 1.2mm; 3>防生锈、抗氧化、抗耐刮、抗烟熏; 4>耐磨光滑边角, 一体成型精细表面处理。	8	台	1440.00	11520.00	品牌/型号: 永高 /CTJ11375
27	二层台面立架 (三)	规格: 2600*300*700mm (±5mm); 1>材质: 不锈钢材料用 304#不锈钢板; 2>不锈钢台面钢板厚 1.2mm; 3>防生锈、抗氧化、抗耐刮、抗烟熏; 4>耐磨光滑边角, 一体成型精细表面处理。	3	台	2155.00	6465.00	品牌/型号: 永高 /CTJ1237
28	单星盆水池	规格: 600*600*800+150mm (±5mm);	8	台	1480.00	11840.00	品牌/型号: 金佰特



		<p>1>材质: 不锈钢材料用 304#不锈钢板;</p> <p>2>不锈钢台面钢板厚 1.5mm, 星盆钢板厚 1.2mm;</p> <p>2>星盆斗 450*450*280 用 1.0mm 不锈钢;</p> <p>3>支架、通脚 38X38 X 1.0mm;</p> <p>4>采用不锈钢 Φ38 承重可调子弹脚;</p> <p>5>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材;</p> <p>6>配置 1.5 寸带隔渣去水器, 配铜制鹅颈龙头。</p>					/XSCI668
29	单星盆水池 柜(一)	<p>规格: 700*800*800mm (±5mm);</p> <p>1>材质: 不锈钢材料用 304#不锈钢板;</p> <p>2>不锈钢台面钢板厚 1.5mm, 星盆钢板厚 1.2mm;</p> <p>2>星盆斗 450*450*280 用 1.0mm 不锈钢;</p> <p>3>支架、通脚 38X38 X 1.0mm;</p> <p>4>采用不锈钢 Φ38 承重可调子弹脚;</p> <p>5>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材;</p> <p>6>配置 1.5 寸带隔渣去水器, 配铜制鹅颈龙头。</p>	9	台	2990.00	26910.00	品牌/型号: 金佰特 /XSCI788
30	单星盆水池	<p>规格: 700*700*800+150mm (±5mm);</p>	2	台	2759.00	5518.00	品牌/型号: 金佰特




	柜 (二)	<p>1>材质: 不锈钢材料用 304#不锈钢板; 2>不锈钢台面钢板厚 1.5mm, 星盆钢板厚 1.2mm; 2>星盆斗 450*450*280 用 1.0mm 不锈钢; 3>支架、通脚 38X38 X 1.0mm; 4>采用不锈钢 Φ 38 承重可调子弹脚; 5>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材; 6>配置 1.5 寸带隔渣去水器, 配铜制鹅颈龙头。</p>				/XSC17785	
31	单星盆水池 柜 (三)	<p>规格: 650*800*800+150mm (±5mm) ; 1>材质: 不锈钢材料用 304#不锈钢板; 2>不锈钢台面钢板厚 1.5mm, 星盆钢板厚 1.2mm; 2>星盆斗 450*450*280 用 1.0mm 不锈钢; 3>支架、通脚 38X38 X 1.0mm; 4>采用不锈钢 Φ 38 承重可调子弹脚; 5>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材; 6>配置 1.5 寸带隔渣去水器, 配铜制鹅颈龙头。</p>	1	台	2660.00	2660.00	品牌/型号: 金佰特 /XSC1688
32	双头单尾小	<p>规格: 1800*900*800+350mm (±5mm) ;</p>	1	台	11590.00	150670.00	品牌/型号: 金佰特



	炒灶	<p>材质：304 不锈钢，面板厚 1.5mm 其余厚 1.2mm；</p> <p>技术要求：</p> <p>1>炉面炮台一次性冲压成型，无死角，方便清理；</p> <p>台面前沿带溢水排污槽，配挡冲孔渣板；</p> <p>2>侧板、前饰板、背板采用 δ 1.2mm 不锈钢板，背板配摇摆水龙头；</p> <p>3>炉体骨架 3.5 mm × 40 mm × 40 mm 角铁架焊接而成，并附着黑色防锈漆.采用定制镀铬亮色把手，实用与美观并存；</p> <p>4>炉头为鼓风预混式炉头，独立带侧出长明火种配置，风气联动装置为铝合金精密压铸成型，精确控制风气比，使火焰打到最佳状态，火种阀和点火开关一体，配置燃气燃烧器自动控制器，方便安全操作；</p> <p>5>炉膛采用高级耐火泥砌筑而成的整体炉膛，整体性、保温性好；</p>			/RQST119835
--	----	--	--	--	-------------




	<p>品认证证书》；</p> <p>★具有质量认证机构出具的《中国节能产品认证证书》。</p>			
33	<p>步进式开水器带底座</p>	<p>材质：304 材质，整体发泡保温；</p> <p>规格：420*280*760mm（±5mm）；</p> <p>底座规格：510*430*490mm（±5mm）；</p> <p>功率：≥6KW；</p> <p>1>全 304 不锈钢材料制作；</p> <p>2>全自动机械延时进水控制，保障使用 100% 开水；</p> <p>3>整体灌注聚氨酯发泡保温；</p> <p>4>高频不锈钢连接件焊接；</p> <p>5>全自动控制，缺水断电，防干烧保护系统。</p>	3	<p>台</p> <p>3380.00</p> <p>10140.00</p> <p>品牌/型号：裕豪 /HZK-60A3</p>
34	<p>三门海鲜蒸柜</p>	<p>规格：900*900*1880mm（±5mm）；</p> <p>1>材质：不锈钢材料用 304# 不锈钢板；</p> <p>2>不锈钢面框厚 1.2mm，余板厚 1.0mm；</p>	1	<p>台</p> <p>19830.00</p> <p>19830.00</p> <p>品牌/型号：金佰特 /ZG2991</p>



	<p>3>微电脑控制，一键式启动；</p> <p>4>带熄火保护、火焰检测指示；</p> <p>5>带缺水保护、水垢堆积检测；</p> <p>6>上蒸汽时间小于5分钟，热效率达到95%以上；</p> <p>7>炉体骨架结构40*4的不锈钢角铁；</p> <p>8>蒸气炉膛炉腰4mm厚不锈钢板；</p> <p>9>配国产优质炉头及安全掣。</p>								<p>品牌/型号：金佰特 /ZZL69983</p>
35	<p>六头煲仔炉</p>	<p>规格：900*900*800+350mm（±5mm）；</p> <p>1>材质：不锈钢材料用304#不锈钢板；</p> <p>2>不锈钢台面采用1.5mm厚不锈钢，一体拉伸成型，侧板，围板，背板采用1.2mm厚不锈钢；</p> <p>3>炉体骨架40*40*4.5mm的角铁及2.0mm黑铁板焊接而成；</p> <p>4>铁炉花采用铸件或加厚扁钢制成；</p> <p>5>炉通脚（内含子弹脚）Φ38mm不锈钢管；</p> <p>6>优质梅花炉头。</p>	2	台	7550.00	15100.00			

36	阶梯座椅	<p>规格：宽 520*高 930mm (±5mm)；</p> <p>材质和工艺：</p> <p>1>座：采用多层板经模具热压弯曲成型，符合人体工程学的形状设计，面粘防火板，厚度为 16mm，精制而成，牢固耐用，不褪色；</p> <p>2>站脚架：采用优质铝合金经模具压注成型，经防氧化处理，宽为 50mm，壁度为 5mm；</p> <p>3>座架结构：祥聚专用铝合金座挂码，经模具压注成型，经磷化、静电喷粉、高温铜炉等工序、防氧化处理永不生锈，经久耐用、比传统外扣式更加稳固耐用；</p> <p>4>座回位方式：采用重力回复结构，有效降低噪音，永不失效。</p>	160	位	290.00	46400.00	品牌/型号：祥山 /ZY035
37	两头煲仔炉	<p>规格：400*900*800mm (±5mm)；</p> <p>1>材质：不锈钢材料用 304# 不锈钢板；</p> <p>2>不锈钢台面采用 1.5mm 厚不锈钢，一体拉伸成</p>	1	台	3565.00	3565.00	品牌/型号：金佰特 /BZL0498




		20cm	<p>2>采用食品级不锈钢材质;高端机电,性能稳定,噪音低,简化操作;</p> <p>3>适用于搅拌蛋糕、奶油、馅料等;</p> <p>4>易于清洁,无尘烤漆表面,与食品接触到的金属采用食品级不锈钢材质制造,耐易于清洁;</p> <p>5>良好的稳定,性底座配备防滑橡胶圈,使设备在运行过程中保持稳定。</p>						
40	台式电饼铛		<p>规格: 650*490*320mm (±5mm);</p> <p>1>材质: 201 材质不锈钢炉身, 厚度 0.8mm, 铝合金发热盘;</p> <p>2>温度范围: 50-300℃, 铝锅直径: φ380mm;</p> <p>3>外表面板材: 选用优质不锈钢材料制作, 美观实用, 干净卫生, 符合卫生标准。</p>	1	台	2290.00	2290.00		品牌/型号: 普顺/PS-38
41	台式电磁炉		<p>规格: 340*340*132mm (±5mm);</p> <p>1>功率:3.3kW;电压: 220V, 材质 304 不锈钢, 台</p>			2560.00	2560.00		品牌/型号: 名厨/ZT-C333A



42	台式单缸单筛电炸炉	<p>面厚达 1.2mm, 其余 1.0mm;</p> <p>2>电磁感应加热, 聚能线圈盘设计, 火力均匀强劲</p> <p>4. 特有锅具干烧保护系统, 防止锅具干烧着火并保护设备可靠运行;</p> <p>3>面板: 高强度一体微晶面板, 耐冷热冲, , 耐磨损, 耐撞击; 6. 开关: 按键式火力精准调节, 操作简单方便, 火候掌控更精确;</p> <p>4>超灵敏多重用电保护设计, 确保用户使用安全</p> <p>8. 单相电输入宽电压工作, 电网适应性强, 适应多种用电环境;</p> <p>5>采用 TOP 开关电源供电, 功率低输出功率大, 功率输出持续稳定。</p>	 <p>台</p>	2052.00	2052.00	品牌/型号: 佳斯特/EF-12L
----	-----------	---	--	---------	---------	-------------------


		节能安全。		
43	电磁支撑炉	规格：800*900*(810+120)mm (±5mm)； 1>功率：≥380V/18KW； 2>材质：304#不锈钢，台面厚度1.2mm，其余1.0mm； 3>电磁感应加热； 4>一体成型台面设计； 5>IPX4 标准防水设计； 6>CKC 低水位保护系统； 7>脚踏机械式排水； 8>可清洁式主副水箱功能。	1 台	8260.00 8260.00 品牌/型号：摩力斯 /DZ-ZZL-15D
44	十二盆饼车	规格：455*630*1600mm (±5mm)； 1>材质：不锈钢材料用304#不锈钢板； 2>采用1.0mm 不锈钢板制作； 3>可放置600*400*50mm 烤盘15个； 4>配置四个全钢静音活动脚。	1 台	1785.00 5355.00 品牌/型号：金佰特 /BP1461



45	四层栅格层架	规格: 1000*500*1550mm (±5mm); 1>材质: 不锈钢材料用 304# 不锈钢板; 2>四条立柱采用圆通Φ38 不锈钢可调脚; 3>四层存放板采用 1.2mm 不锈钢方通焊接; 4>采用不锈钢可调子弹脚。	2	台	2090.00	4180.00	品牌/型号: 金佰特/CJ1151
46	速冻柜	规格: 820*900*1950mm (±5mm); 1>制冷方式: 风冷无霜型; 2>温度范围: -40℃~+3℃; 3>功率: ≥1.8KW; 4>单次最高产能: 15 盘 600*400mm; 5>材质: 304 不锈钢, 外壳厚达 1.2mm, 其余 1.0mm; 6>90 分钟急速冷却, 食品中心温度从 90℃降至 3℃; 7>240 分钟急速冷冻, 食品中心温度从 90℃降至 -18℃; 8>2.8 英寸彩色图像液晶显示屏, 电容触摸按键。	1	台	19310.00	19310.00	品牌/型号: 泽恩科/YSB-BCF68




47	和面机	<p>规格：800*445*790mm（±5mm）；</p> <p>1>功率：1.1kw 电压：380v50Hz；</p> <p>2>和面容量：12kg 搅拌钩转速：115/230（r/min）</p> <p>料桶转速：10/20（r/min） 整机重量：91（kg） 料桶容积量：35；L</p> <p>3>通过两个编程计时器手动或自动工作，正反向旋转，搅拌器可移动，可调快慢档；</p> <p>4>和面钩与料桶可同时转动，所有接触食物的零部件，核心部件、螺旋臂、防护网、料桶均采用优质不锈钢材质，铜芯电机；</p> <p>5>整体机身加厚板材，真材实料；超长行程的搅拌钩，大大提高和面的速度与扭力；</p> <p>6>加厚实心材料桶底盘，使和面工作时，底盘稳；</p> <p>7>保护网罩，安全烘焙，提起网罩，自动断电。</p>	1	台	9800.00	9800.00	品牌/型号：泓锋/HF30A
48	搅拌机	规格：545*440*882mm（±5mm）；	1	台	4750.00	4750.00	品牌/型号：泓锋




	<p>1>功率: 1.3kW 电压: 220/380V;</p> <p>2>与食品接触到的金属, 均采用不锈钢材料制造;</p> <p>3>三速变档, 硬齿轮传动, 电机过载保护, 高效耐用;</p> <p>4>机身外形美观、操作方便、工作效率高, 即适合宾馆、酒楼、餐馆、食品加工厂及单位食堂制作食品;</p> <p>5>电机性能稳定, 噪音低, 电机过载保护开关, 效率高, 故障率低: 标配 304 不锈钢打蛋器;</p> <p>6>a. 蛇形搅拌机: 适用于和面及拌和粘性较大的固体食物, 和面按铭牌额定量, 加水量为面粉重量的 47%~50%, 宜选用低速。 b. 拍型搅拌机: 适用于拌和碎状、粉状、糊状食物, 如馅料, 宜选用中速。 c. 花蕾型搅拌机: 适用于拌和液体状食物, 如奶油、打蛋等, 宜选用高速;</p>				/B30M
--	--	--	--	--	-------




49	单头蒸炉	<p>7>停机后变速，禁止用中速和高速和面。</p> <p>规格：900*900*800+450mm（±5mm）；</p> <p>技术要求：</p> <p>1>采用304不锈钢板制作，面板厚1.5mm，余板厚1.2mm；</p> <p>2 微电脑控制，一键式启动；</p> <p>3>带熄火保护、火焰检测指示；</p> <p>4>带缺水保护、水垢堆积检测；</p> <p>5>上蒸汽时间小于5分钟，热效率达到95%以上。</p>	3	台	7595.00	22785.00		品牌/型号：金佰特/DTZL-990	
50	冷藏醒发箱	<p>规格：880*1015*2115mm（±5mm）；</p> <p>1>电压：220-230V；</p> <p>2>功率：≥2.2KW；</p> <p>3>单次最高产能：16层32盘600x400mm（±5mm）；</p> <p>4>内外板为201不锈钢材质，外壳厚达1.2mm，其余1.0mm；</p> <p>5>箱体保温层：60mmPU；</p>		台	24500.00	24500.00		品牌/型号：泓锋/WFF-36LC	




		<p>6>温控范围: +3° C to 50° C; 7>分段式冷藏和发酵, 更好地保护面团; 8>双系统控制, 每层独立控制; 9>PCB 面板; 可手动和设程序自动控制, 更精确地控制温、湿度; 10>24 小时程序设置; 11>大玻璃门设计。</p>				
51	层炉	<p>规格: 1155*1600*2077mm (±5mm); 1>电压: 380-400V; 2>功率: 18KW; 3>单次最高产能: 3 层 6 盘 600x400mm; 4>可预设 30 个程序结合手工操作“2 合 1”的控制面板; 5>每层内置预热时间控制器和烘烤时间控制; 6>烤箱每层单独控制, 上下加热分开控制; 7>独立蒸汽系统, 确保充足的蒸汽随时供应;</p>	1	台	45800.00	45800.00 品牌/型号: 泓锋/WFC-306DF-001



	<p>8>带热反射膜大型玻璃门方便烘烤过程中的观察，可拆卸进行清洁；</p> <p>9>带有两个带锁脚轮和刹车的底座；</p> <p>10>带 304 不锈钢材质烟罩，厚度 1.2mm；</p> <p>11>内外板为 201 不锈钢材质，外壳厚度 1.2mm，其余 1.0mm。</p>														
52	热风炉组合				1	台	36658.00	36658.00	36658.00						品牌/型号：泓锋 /WFC-8DH-D




	<p>4>柜式设计，超大空间；</p> <p>5>全新防水、防油烟、防虫设计；</p> <p>6>旋转式档位开关，便于厨师操作；</p> <p>7>多段火力细分调节，确保温度均匀和食物美味；</p> <p>8>智能显示，时间，火力，温度一目了然；</p> <p>9>智能数字化机芯，优质优质元器件，工作稳定可靠；</p> <p>10>18 重安全保护设置，防止意外事故发生；</p> <p>11>软启动技术，延长设备使用寿命；</p> <p>12>保温温度可调。</p>					
55	<p>规格：400*900*（810+120）mm（±5mm）；</p> <p>1>功率：9KW；</p> <p>2>材质：304#不锈钢炉身，外壳厚度1.2mm，其余1.0mm，一体成型台面，IPX4 标准防水设计，四面可直接喷淋；</p> <p>3>不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计；</p>	4960.00	4960.00	台	品牌/型号：金佰特/M-BWGL9	



56	保温炉连柜	<p>4>柜式设计，超大空间；</p> <p>5>全新防水、防油烟、防虫设计；</p> <p>6>旋转式档位开关，便于厨师操作；</p> <p>7>多段火力细分调节，确保温度均匀和食物美味；</p> <p>8>智能显示，时间，火力，温度一目了然；</p> <p>9>智能数字化机芯，优质优质元器件，工作稳定可靠；</p> <p>10>18重安全保护设置，防止意外事故发生；</p> <p>11>软启动技术，延长设备使用寿命；</p> <p>12>保温温度可调。</p>				
		<p>规格：800*900*（810+120）mm（±5mm）；</p> <p>1>功率：≥6KW；</p> <p>2>材质：304#不锈钢炉身，外壳厚度1.2mm，其余1.0mm，一体成型台面，IPX4标准防水设计；四面可直接喷淋；</p> <p>3>不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计；</p>	台	12350.00	12350.00	品牌/型号：金佰特/BW-80D




		<p>4>柜式设计, 超大空间;</p> <p>5>全新防水、防油烟、防虫设计;</p> <p>6>旋转式档位开关, 便于厨师操作;</p> <p>7>多段火力细分调节, 确保温度均匀和食物美味;</p> <p>8>智能显示, 时间, 火力, 温度一目了然;</p> <p>9>智能数字化机芯, 优质优质元器件, 工作稳定可靠;</p> <p>10>18 重安全保护设置, 防止意外事故发生;</p> <p>11>软启动技术, 延长设备使用寿命;</p> <p>12>保温温度可调。</p>				
57	单缸炸炉连柜	<p>规格: 800*900* (810+120) mm (±5mm);</p> <p>1>功率: ≥12KW;</p> <p>2>材质: 304# 不锈钢炉身, 外壳厚度 1.2mm, 其余 1.0mm; 一体成型台面, IPX4 标准防水设计, 四面可直接喷淋;</p> <p>3>不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计;</p>		6278.00	6278.00	品牌/型号: 金佰特/ZLD-80D


58	扒炉连柜	<p>4>柜式设计，超大空间；</p> <p>5>全新防水、防油烟、防虫设计；</p> <p>6>旋转式档位开关，便于厨师操作；</p> <p>7>多段火力细分调节，确保温度均匀和食物美味；</p> <p>8>智能显示，时间，火力，温度一目了然；</p> <p>9>智能数字化机芯，优质优质元器件，工作稳定可靠；</p> <p>10>18重安全保护设置，防止意外事故发生；</p> <p>11>软启动技术，延长设备使用寿命；</p> <p>12>保温温度可调。</p> <p>规格：800*900*（810+120）mm（±5mm）；</p> <p>1>功率：≥12KW；</p> <p>2>材质：304#不锈钢炉身，外壳厚度1.2mm，其余1.0mm；一体成型台面，IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋；</p> <p>3>不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计；</p>					品牌/型号：金佰特/XKE-DP-900
				12950.00	12950.00	12950.00	台



	<p>4>柜式设计，超大空间；</p> <p>5>全新防水、防油烟、防虫设计；</p> <p>6>旋转式档位开关，便于厨师操作；</p> <p>7>多段火力细分调节，确保温度均匀和食物美味；</p> <p>8>智能显示，时间，火力，温度一目了然；</p> <p>9>智能数字化机芯，优质优质元器件，工作稳定可靠；</p> <p>10>18 重安全保护设置，防止意外事故发生；</p> <p>11>软启动技术，延长设备使用寿命；</p> <p>12>保温温度可调。</p>					
59	<p>升降面电火炉</p> <p>规格：450*450*500mm（±5mm）；</p> <p>1>功率：≥2.8KW；</p> <p>2>材质：304#不锈钢炉身，厚度1.0mm，一体成型台面，IPX4 标准防水设计；</p> <p>3>不锈钢立体三防保护、防辐射机壳设计；</p> <p>4>多段火力细分调节，确保温度均匀和食物美味。</p>		3565.00	台	7130.00	品牌/型号：金佰特/ E-EB-450A



60	<p>四头燃气煲仔炉连焗炉</p>	<p>规格: 800*900*(850+70)mm (±5mm) ;</p> <p>1>材质: 壳体全部采用 304 不锈钢材质, 台面厚度达 1.2mm, 其余 1.0mm;</p> <p>2>天然气 压力 2000pa 27.8KW;</p> <p>3>液化气 压力 28000pa 27.8KW;</p> <p>4>弧面倾斜式面板设计;</p> <p>5>可调不锈钢脚, 放置平稳;</p> <p>6>优质电器元件;</p> <p>7>配置抽拉式活动盛油盆, 易于油脂收集及清洁;</p> <p>8>耐火不锈钢反烦热板加热, 加热速度快, 火力调节反应快;</p> <p>9>火力调节方便, 表面温度分布均匀, 升温快;</p> <p>10>内置隔热板和挡火板, 提高热效率, 防止外部过热;</p> <p>11>采用与安全制联动, 自动脉冲电子打火;</p> <p>12>整体的彩色面板, 美观大方。</p>	5	台	15300.00	76500.00	<p>品牌/型号: 金佰特 /XKE-RQB-900</p>
----	-------------------	--	---	---	----------	----------	--------------------------------



61	<p>规格：800*900*(850+70)mm (±5mm)；</p> <p>1>材质：壳体全部采用304不锈钢材质，台面厚度达1.2mm，其余1.0mm；</p> <p>2>天然气 压力2000pa 27.8KW</p> <p>3>液化气 压力28000pa 27.8KW</p> <p>4>弧面倾斜式面板设计；</p> <p>5>可调不锈钢脚，放置平稳；</p> <p>6>优质电器元件；</p> <p>7>配置抽拉式活动盛油盆，易于油脂收集及清洁；</p> <p>8>耐火不锈钢反倾热板加热，加热速度快，火力调节反应快；</p> <p>9>火力调节方便，表面温度分布均匀，升温快；</p> <p>10>内置隔热板和挡火板，提高热效率，防止外部过热；</p> <p>11>采用与安全制联动，自动脉冲电子打火；</p> <p>12>整体的彩色面板，美观大方。</p>	15	台	13580.00	203700.00	品牌/型号：金佰特/XKE-RQB-900-4G
----	---	----	---	----------	-----------	--------------------------




62	伸缩食物暖灯	规格: $\phi 195\text{mm}$ ($\pm 5\text{mm}$); 1>201 材质不锈钢材质, 厚度 0.6mm; 2>伸缩范围: 600-1800mm; 3>功率: $\geq 250\text{W}$ 。	10	台	930.00	9300.00	品牌/型号: 海克 /FEHWD741
63	调料车	规格: 400*660*600mm ($\pm 5\text{mm}$); 1) 材质: 钢片材料用 304# 不锈钢板, 厚 1.2mm; 2) 32 管通不锈钢 201, 厚 1.0mm; 3) 防撞胶无毒黑色软胶; 4) 前车轮承重型 4 寸定向轮; 5) 后车轮承重型 4 寸万向轮, 单边两个带制。	1	台	1100.00	1100.00	品牌/型号: 永高 /XTC46
64	西式一体炉 (两头平头 炉/半坑半扒 炉/单缸炸炉 /面火炉)	规格: 4000*900*800mm ($\pm 5\text{mm}$); 1) 功率: $\geq 34.8\text{KW}$; 2) 材质和工艺: 整体台面使用 304#3.0mm 厚不锈钢, 表面不锈钢拉丝处理, 台面刨坑处理控制折弯圆角过大, 控制面板、柜身、门面表面拉丝一致, 圆角柜内胆, 方便清洁;		台	90730.00	90730.00	品牌/型号: 埃科菲 /A-KF-ZH9




	<p>3) 内部通架:304#1.8mm*40*40mm 不锈钢方通;</p> <p>4) 可见面刨 V 处理、炉身下柜内胆圆角;</p> <p>5) 用电设备配有漏电保护开关;</p> <p>6) 设备预留 1 组去水接口, 1 组来水接口;</p> <p>7) 设备预留 1 组来电接口, 1 组来气接口;</p> <p>8) 燃气配置燃气制动截止阀, 熄火保护装置。</p>					
65	<p>规格: 宽 1000*高 400mm (±5mm);</p> <p>1) 材质与工艺: 钢片材料用 304#不锈钢板, 面板厚; 1.2mm, 配 LED 照明;</p> <p>2) 不锈钢板工艺防锈抗污, 好打理, 持久耐用。</p>	30	米	1785.00	53550.00	品牌/型号: 永高/PYZ100
66	<p>规格: 宽 1400*高 500mm (±5mm);</p> <p>1) 材质与工艺: 钢片材料用 304#不锈钢板, 面板厚 1.2mm;</p> <p>2) 前端连鲜风系统, 出风方式: 蜂窝状可调节出风;</p> <p>3) 内置 LED 节能防爆灯组。</p>		米	1630.00	19234.00	品牌/型号: 永高/XFYZ140



67	明档烟罩 (一)	规格: 5200*1000*500mm (±5mm); 1) 材质与工艺: 钢片材料用 304#不锈钢板, 面钢板厚 1.2mm; 2) 立面为 10mm 厚钢化玻璃, 配油烟网; 3) 内置 LED 节能防爆灯组。	1	组	13650.00	13650.00	13650.00	品牌/型号: 永高 /YZ520M
68	明档烟罩 (二)	规格: 5200*2200*500mm (±5mm); 1) 材质与工艺: 钢片材料用 304#不锈钢板, 面钢板厚 1.2mm; 2) 立面为 10mm 厚钢化玻璃, 配油烟网; 3) 内置 LED 节能防爆灯组。	2	组	23590.00	47180.00	47180.00	品牌/型号: 永高 /YZ520M
69	明档烟罩 (三)	规格: 4000*1100*500mm (±5mm); 1) 材质与工艺: 钢片材料用 304#不锈钢板, 面钢板厚 1.2mm; 2) 立面为 10mm 厚钢化玻璃, 配油烟网; 3) 内置 LED 节能防爆灯组。		组	11810.00	11810.00	11810.00	品牌/型号: 永高 /YZ400M
70	明档烟罩	规格: 4300*1100*500mm (±5mm);	1	组	12680.00	12680.00	12680.00	品牌/型号: 永高




	(四)	<p>1) 材质与工艺: 钢片材料用 304#不锈钢板, 面钢板厚 1.2mm;</p> <p>2) 立面为 10mm 厚钢化玻璃, 配油烟网;</p> <p>3) 内置 LED 节能防爆灯组。</p>	/YZ430M
71	<p>不锈钢拼墙 板</p>	<p>规格: 1170*1170*10mm (±5mm);</p> <p>1) 材质与工艺: 钢片材料用 304#不锈钢板, 面钢板厚 1.2mm;</p> <p>2) 不锈钢板工艺防锈抗污, 好打理, 持久耐用。</p>	<p>品牌/型号: 永高 /QB117</p>
72	<p>不锈钢油烟 网</p>	<p>规格: 500*500*40mm (±5mm);</p> <p>1) 材质与工艺: 钢片材料用 304#不锈钢板, 0.6mm 厚。</p>	<p>品牌/型号: 永高 /W55Y</p>
73	<p>加强型离心 风柜</p>	<p>规格: 1680*1180*1610mm (±5mm);</p> <p>1) 流量 m³/h: ≥27100m³/h;</p> <p>2) 全压 Pa: 890 转速 r/min: 800;</p> <p>3) 产品用途: 企业、办公大楼、医院、宾馆、酒楼等场所所通风换气及抽油烟机, 及空调制冷行业</p>	<p>品牌/型号: 永嘉 /#20"</p>



	<p>送风等；</p> <p>4) 设备采用新款电机底座，可以前后左右任意调节便于电机功率大小的更换；</p> <p>5) 产品两侧配备新款进出口法兰，使用方便进风流程；</p> <p>6) 采用流体力学设计，高压高效叶轮、轮毂采用锁紧套式，确保轮毂与轴连接的牢固性增加叶轮的扭力；</p> <p>7) 风柜轴做防锈处理保证不生锈，轴承支架采用加重扁钢，保证产品平稳运行；</p> <p>8) 风柜框架采用国际角钢焊接工艺，双框架模式，更加牢固可靠，保证产品平稳运行；</p> <p>9) 优质电机轮与皮带采用锁紧套式并经过平滑处理，便于更换；</p> <p>10) 风机箱体全部采用 1.2 厚-1.5 厚，88g 锌层镀锌板；</p>				
--	---	--	--	--	--



74	低噪音离心 风柜	11) 电机功率: $\geq 11\text{KW}$ 。 规格: $1500*1080*1510\text{mm}$ ($\pm 5\text{mm}$) ; 1) 流量 m^3/h : $\geq 18600\text{m}^3/\text{h}$; 2) 全压 Pa: 860 转速 r/min : 930; 3) 产品用途: 企业、办公大楼、医院、宾馆、酒楼等场所通风换气及抽油烟机, 及空调制冷行业送风等; 4) 设备采用新款电机底座, 可以前后左右任意调节便于电机功率大小的更换; 5) 产品两侧配备新款进出口法兰, 使用方便进风流程; 6) 采用流体力学设计, 高压高效叶轮、轮毂采用锁紧套式, 确保轮毂与轴连接的牢固性增加叶轮的扭力; 7) 风柜轴做防锈处理保证不生锈, 轴承支架采用加重扁钢, 保证产品平稳运行;	2	台	12680.00	25360.00	品牌/型号: 永嘉 /#18"



75	低噪音离心风柜（一）	<p>8) 风柜框架采用国际角钢焊接拼工艺，双框架模式，更加牢固可靠，保证产品平稳运行；</p> <p>9) 优质电机轮与皮带采用锁紧套式并经过平滑处理，便于更换；</p> <p>10) 风机箱体全部采用 1.2 厚-1.5 厚，86g 锌层镀锌板；</p> <p>11) 电机功率：≥5.5KW。</p> <p>规格：1500*1080*1510mm（±5mm）；</p> <p>1) 流量 m³/h：≥18600m³/h；</p> <p>2) 全压 Pa：860 转速 r/min：930；</p> <p>3) 产品用途：企业、办公大楼、医院、宾馆、酒楼等场所所通风换气及抽油烟机，及空调制冷行业送风等；</p> <p>4) 设备采用新款电机底座，可以前后左右任意调节便于电机功率大小的更换；</p> <p>5) 产品两侧配备新款进出口法兰，使用方便进风</p>	4	台	12680.00	50720.00	品牌/型号：永嘉/#18"
----	------------	---	---	---	----------	----------	---------------




76	低噪音离心 风柜（二）	<p>流程：</p> <p>6) 采用流体力学设计，高压高效叶轮、轮毂采用锁紧套式，确保轮毂与轴连接的牢固性增加叶轮的扭力；</p> <p>7) 风柜轴做防锈处理保证不生锈，轴承支架采用加重扁钢，保证产品平稳运行；</p> <p>8) 风柜框架采用国际角钢焊接拼接工艺，双框架模式，更加牢固可靠，保证产品平稳运行；</p> <p>9) 优质电机轮与皮带采用锁紧套式并经过平滑处理，便于更换；</p> <p>10) 风机箱体全部采用 1.2 厚-1.5 厚，86g 锌层镀锌板；</p> <p>11) 电机功率：≥5.5KW。</p> <p>规格：1400*980*1310mm（±5mm）；</p> <p>1) 流量 m³/h：≥11500m³/h；</p> <p>2) 全压 Pa：850 转速 r/min：1000；</p>	4	台	7210.00	28840.00	品牌/型号：永嘉 /#16"
----	----------------	--	---	---	---------	----------	-------------------



	<p>3) 产品用途: 企业、办公大楼、医院、缤购、酒楼等场所通风换气及抽油烟机, 及空调制冷行业送风等;</p> <p>4) 设备采用新款电机底座, 可以前后左右任意调节便于电机功率大小的更换;</p> <p>5) 产品两侧配备新款进出口法兰, 使用方便进风流程;</p> <p>6) 采用流体力学设计, 高压高效叶轮、轮毂采用锁紧套式, 确保轮毂与轴连接的牢固性增加叶轮的扭力;</p> <p>7) 风柜轴做防锈处理保证不生锈, 轴承支架采用加重扁钢, 保证产品平稳运行;</p> <p>8) 风柜框架采用国际角钢焊接拼接工艺, 双框架模式, 更加牢固可靠, 保证产品平稳运行;</p> <p>9) 优质电机轮与皮带采用锁紧套式并经过平滑处理, 便于更换;</p>				
--	--	--	--	--	--



	10) 风机箱体全部采用 1.2 厚-1.5 厚, 85g 锌层镀锌板; 11) 电机功率: $\geq 4\text{KW}$ 。				
77	轴流风机 规格: $\phi 400\text{mm}$ ($\pm 5\text{mm}$); 1) 电机功率: $\geq 0.55\text{KW}$; 2) 材质: 优质碳钢材, 碳钢扇叶, 加密网罩, 纯铜电机机芯。	4	台	1350.00	5400.00 品牌/型号: 永嘉/YCBP-5#
78	轴流风机支架 规格: $\geq \phi 400\text{mm}$ ($\pm 5\text{mm}$); 1) 材质与工艺: $40 \times 40\text{mm}$ 角钢, 刷防锈漆; 2) 定制产品, 现场采用多点焊接。	4	个	1160.00	4640.00 品牌/型号: 永高/ZLJ40
79	静电式餐饮油烟净化设备 (一)			17860.00	35720.00 品牌/型号: 永嘉/PF-JD30



		<p>放达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的排放要求, 也有可以因油烟扰民被投诉, 因此对油烟净化器的净化效率要求比较高, 额定风量下, 净化效率需达90%以上。</p>			
80	<p>静电式餐饮油烟净化设备(二)</p>	<p>处理风量: $\geq 20000\text{m}^3/\text{h}$; 1) 油烟去除效率: $\geq 90\%$; 2) 工艺: 碳钢板烤漆外壳, 厚度1.0mm, 通过国家CEP环保认证, 电厂采用不锈钢阴极; 3) 一般对餐饮油烟的排放要求比较苛刻, 建筑物外墙不能安装风管, 只能低空排放。即使油烟排放达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的排放要求, 也有可以因油烟扰民被投诉, 因此对油烟净化器的净化效率要求比较高, 额定风量下, 净化效率需达90%以上。</p>	4	台	<p>14500.00 58000.00</p> <p>品牌/型号: 永嘉/PF-JD20</p>
81	<p>风机电机保护器(一)</p>	<p>规格: $380*250*150\text{mm}(\pm 5\text{mm})$; 1) 启动方式: 降压启动;</p>	2	台	<p>2235.00 4470.00</p> <p>品牌/型号: 永嘉/W-BH35</p>



		2) 材质: 冷轧板外壳, 厚度 1.0mm, 内置过载保护装置。							
82	风机电机保护器 (二)	规格: 380*250*150mm (±5mm); 1) 启动方式: 降压启动; 2) 材质: 冷轧板外壳, 厚度 1.0mm, 内置过载保护装置。	6	台	2450.00	14700.00	品牌/型号: 永嘉 /W-BH50		
83	风机电机保护器 (三)	规格: 380*250*150mm (±5mm); 1) 启动方式: 降压启动; 2) 材质: 冷轧板外壳, 厚度 1.0mm, 内置过载保护装置。	4	台	1980.00	7920.00	品牌/型号: 永嘉 /W-BH30		
84	风机减震器	规格: 配离心风柜, 一套 4 个, 承重范围: 150-220KG; 1) 安装方式: 座装式; 2) 材质: 优质钢材+液压减震。	12	套	1380.00	16560.00	品牌/型号: 永高 /J-220KG		
85	离心风柜底座支架	规格: 配离心风柜; 1) 材质: 6*6 号槽钢;	12	个	1690.00	20280.00	品牌/型号: 永高 /FGJ60		

86	油烟净化设备支架	<p>2) 定制产品, 现场采用多点焊接, 刷三遍防锈漆。</p> <p>规格: 配油烟净化设备;</p> <p>1) 材质: 6*6 号槽钢;</p> <p>2) 定制产品, 现场采用多点焊接, 刷三遍防锈漆。</p>	6	个	1520.00	9120.00	品牌/型号: 永高/JHJ60
87	排烟管道 (一)	<p>规格: 宽 1000*高 500mm (±5mm);</p> <p>材质: 1.2mm 厚镀锌板;</p> <p>1) 特点: 镀锌钢板管道, 是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制作方便, 与土建工程配合紧密, 能适合非常复杂的通风工程;</p> <p>2) 制作工艺: 角铁法兰风管, 共板法兰风管;</p> <p>3) 连接工艺: 管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合, 防油防水。</p>	200	平方米	279.00	55800.00	品牌/型号: 永高/YGD10
88	排烟管道 (二)	<p>规格: 宽 400*高 300mm (±5mm);</p> <p>材质: 1.2mm 厚镀锌板;</p>	10	平方米	279.00	2790.00	品牌/型号: 永高/YGD040



		<p>1) 特点: 镀锌钢板管道, 是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制作方便, 与土建工程配合紧密, 能适合非常复杂的通风工程;</p> <p>2) 制作工艺: 角铁法兰风管, 共板法兰风管;</p> <p>3) 连接工艺: 管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合, 防油防水。</p>				
89	<p>排烟管道 (三)</p>	<p>规格: 宽 600*高 600mm (±5mm);</p> <p>材质: 1.2mm 厚镀锌板;</p> <p>1) 特点: 镀锌钢板管道, 是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制作方便, 与土建工程配合紧密, 能适合非常复杂的通风工程;</p> <p>2) 制作工艺: 角铁法兰风管, 共板法兰风管;</p>	平方米	279.00	39060.00	<p>品牌/型号: 永高 /YGD060</p>



		<p>3) 连接工艺: 管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合, 防油防水。</p>						
90	<p>排烟管道 (一)</p>	<p>规格: 宽 400*高 400mm (±5mm); 材质: 1.2mm 厚镀锌板; 1) 特点: 镀锌钢板管道, 是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制作方便, 与土建工程配合紧密, 能适合非常复杂的通风工程;</p> <p>2) 制作工艺: 角铁法兰风管, 共板法兰风管;</p> <p>3) 连接工艺: 管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合, 防油防水。</p>	30	平方米	279.00	8370.00	品牌/型号: 永高/YGD044	
91	<p>排烟管道 (二)</p>	<p>规格: 宽 700*高 500mm (±5mm); 材质: 1.0mm 厚镀锌板; 1) 特点: 镀锌钢板管道, 是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢板风管内壁光滑、</p>	266	平方米	265.00	68900.00	品牌/型号: 永高/YGD070	



	<p>阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程；</p> <p>2) 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管；</p> <p>3) 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。</p>								
92	<p>规格：宽 500*高 500mm (±5mm)；</p> <p>材质：1.0mm 厚镀锌板；</p> <p>1) 特点：镀锌钢板管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程；</p> <p>2) 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管；</p> <p>3) 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。</p>	45	平方 米	265.00	11925.00	品牌/型号：永高 /YGD055			




93	鲜风管道 (一)	<p>规格：宽 900*高 500mm (±5mm)； 材质：1.0mm 厚镀锌板； 1) 特点：镀锌钢板管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制作方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程； 2) 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管； 3) 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。</p>	130	平方米	265.00	34450.00	品牌/型号：永高 /XFD090
94	鲜风管道 (二)	<p>规格：宽 600*高 400mm (±5mm)； 材质：1.0mm 厚镀锌板； 1) 特点：镀锌钢板管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制作方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复</p>	45	平方米	265.00	11925.00	品牌/型号：永高 /XFD060

	<p>杂的通风工程；</p> <p>2) 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管；</p> <p>3) 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。</p>				
95	<p>规格：宽 400*高 400mm (±5mm)；</p> <p>材质：1.0mm 厚镀锌板；</p> <p>1) 特点：镀锌钢板管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制作方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程；</p>	115	265.00	30475.00	品牌/型号：永高 /XFD040
96	<p>2) 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管；</p> <p>3) 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。</p>	340	265.00	90100.00	品牌/型号：永高 /XFD065



		<p>1) 特点: 镀锌钢板管道, 是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制作方便, 与土建工程配合紧密, 能适合非常复杂的通风工程;</p> <p>2) 制作工艺: 角铁法兰风管, 共板法兰风管;</p> <p>3) 连接工艺: 管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合, 防油防水。</p>			
97	<p>鲜风管道 (五)</p>	<p>规格: 宽 500*高 400mm (±5mm);</p> <p>材质: 1.0mm 厚镀锌板;</p> <p>1) 特点: 镀锌钢板管道, 是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制作方便, 与土建工程配合紧密, 能适合非常复杂的通风工程;</p> <p>2) 制作工艺: 角铁法兰风管, 共板法兰风管;</p>	35	265.00	9275.00 品牌/型号: 永高 /XFD054



	3) 连接工艺: 管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合, 防油防水。			
98	<p>规格: 宽 400*高 300mm (±5mm);</p> <p>材质: 1.0mm 厚镀锌板;</p> <p>1) 特点: 镀锌钢板管道, 是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制作方便, 与土建工程配合紧密, 能适合非常复杂的通风工程;</p> <p>2) 制作工艺: 角铁法兰风管, 共板法兰风管;</p> <p>3) 连接工艺: 管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合, 防油防水。</p>	35	平方 米	<p>265.00</p> <p>9275.00</p> <p>品牌/型号: 永高 /XFD054</p>
99	<p>规格: 配风机;</p> <p>1) 材质: 防火布;</p> <p>2) 材质: 帆布, 硅胶玻纤布, 蒙皮防火软接、耐磨、减震、抗腐蚀、材料厚实, 耐高低温, 密封</p>		个	<p>410.00</p> <p>6560.00</p> <p>品牌/型号: 永高 /FBJK60</p>

		性好，外形坚挺，可法兰连接，可领口连接，可随意弯曲。						
100	调风嘴（一）	规格：φ210mm（±5mm）； 1）材质：铝合金； 2）铝合金外壳，厚度1.0mm。	77	个	198.00	15246.00	品牌/型号：永高/WXFZ20	
101	调风嘴（二）	规格：φ350*250mm（±5mm）； 1）材质：铝合金； 2）铝合金外壳，厚度1.0mm。	31	个	198.00	6138.00	品牌/型号：永高/WXFZ35	
合计总价							2529960.00	

投标总报价（小写）：2529960.00 元

投标总报价（大写）：贰佰伍拾贰万玖仟玖佰陆拾元整



投标人（盖章）：江西永高工贸有限公司

法定代表人或授权委托代理人（签字）：尹彦

日期：2023 年 6 月 21 日

注:

- 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
- 2、本项目投标总价包括全部采购货物的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、售后服务等其他有关的所有费用；由投标人自行计算填列。
- 3、总价=单价*数量，由投标人自行根据招标文件采购需求内容填列。
- 4、本表中“合计总价”应与“开标一览表”中“投标总价”一致。
- 5、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

