

四、报价一览表

项目名称	2023年白沙县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目-计算机及安防监控设施设备
项目编号	HNJC2023-070
报价总计	(小写): ¥2638197.50 (大写): 人民币贰佰陆拾叁万捌仟壹佰玖拾柒元伍角整
合同履行期限	合同签订生效之日起 90 天内
交付地点	用户指定地点
备注	质保期: 自验收合格之日起 1 年

供应商名称: 海南肇彤实业有限公司 (公章)

法定代表人或被授权人: 文钦 (亲笔签名)

响应报价日期: 2023年08月29日

注:

1. 报价一览表应准确填写, 若报价一览表与响应文件不符时, 以报价一览表为准;
2. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。


五、分项报价明细表

项目名称：2023年白沙县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目-计算机及安防监控设施设备

项目编号：HNJC2023-070

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
学校名称：白沙县民族中学							
1	教师（办公）计算机	联想 开天 M540Z 台式微型计算机 CPU：4核,主频 2.3GHz 内存：8G DDR4 硬盘：256GB SSD 显卡：2GB 独立显卡 显示器 MT524 G1e：23.8英寸 分辨率 1920×1080 所投教师（办公）计算机具备节能产品认证证书	15	台	5,800.00	87,000.00	核心产品
2	桌面操作系统	统信操作系统 操作系统激活码（PC版），三年使用授权	15	套	550.00	8,250.00	
学校名称：白沙县邦溪初级中学							
1	教师（办公）计算机	联想 开天 M540Z 台式微型计算机 CPU：4核,主频 2.3GHz 内存：8G DDR4 硬盘：256GB SSD 显卡：2GB 独立显卡 显示器 MT524 G1e：23.8英寸 分辨率 1920×1080 所投教师（办公）计算机具备节能产品认证证书	13	台	5,800.00	75,400.00	核心产品
2	桌面操作系统	统信操作系统 操作系统激活码（PC版），三年使用授权	13	套	550.00	7,150.00	
学校名称：海南白沙思源实验学校							
一、安防监控设施设备							
1、前端设备							
1	球机	海康威视 iDS-2DE7423IW-HT/B 400万像素星光级网络高清球机 内置 GPU 芯片（提供检测报告复	2	台	5,800.00	11,600.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
		印件并加盖厂家公章) 视频输出支持 2560× 1440@25fps, 分辨力不小于 1400TVL, 红外距离可达 150 米 焦距: 4.8-110 mm, 23 倍光学变倍 对人或车辆进入警戒区域后, 设 备可发出白光警示、声音警示, 并启动智能跟踪功能(提供检测 报告复印件并加盖厂家公章) 支持最低照度可达彩色 0.0003Lux, 黑白 0.0001Lux 支持水平手控速度不小于 160° /S, 垂直速度不小于 120° /S, 云 台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为 360° 连续旋转, 垂直旋转范围为-15°~90°。 需具备智能分析抗干扰功能, 当 篮球、小狗、树叶等非人或车辆 目标经过检测区域时, 不会触发 报警。(提供检测报告复印件并 加盖厂家公章) 支持像素显示功能, 可实时显示 监控画面上选定区域的水平像素 大小和垂直像素大小。 球机应具备本机存储功能, 支持 SD 卡热插拔, 最大支持 512GB (提供检测报告复印件并加盖厂 家公章) 支持采用 H.265、H.264 视频编码 标准, H.264 编码支持 Baseline/Main/High Profile, 音频编码支持 G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.7 22.1 具备较好的防护性能环境适应 性, 支持 IP67, 6kV 防浪涌, 工 作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性, 电压在 AC24V±30%范围内变化时, 设备 可正常工作					
2	枪机	海康威视 DS-2CD2245CV4-HT/B 具有 400 万像素 CMOS 传感器	55	台	693.00	38,115.00	核心




序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
		彩色不大于彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 补光距离不小于 30 米 音频: 1 个内置麦克风 需支持 IP67 防尘防水。 供电方式: DC12V/PoE					产 品
3	枪机支架	海康威视 配套 枪机壁装支架	55	台	39.00	2,145.00	
4	球机支架	海康威视 配套 球机壁装支架	2	台	150.00	300.00	
2、传输设备							
1	8 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0109P-S 可用百兆 POE 电口数 8, 百兆电口 1 交换容量 1.8 Gbps 转发性能 1.34 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标 准, 整机最大输出功率 115 W 支持 8 芯供电, 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x	17	台	780.00	13,260.00	
2	4 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0105P-S 可用百兆 POE 电口数 4, 百兆电口 1 交换容量 1Gbps 转发性能 0.75 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标 准, 整机最大输出功率 60 W 支持 8 芯供电, 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x	3	台	350.00	1,050.00	
3	光端机	海康威视 DS-3D01T-A/DS-3D01R- A 1 口百兆光纤收发器工业导轨式发 送机;光口: 1 个百兆光口	3	对	450.00	1,350.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
		距离 20 公里 FC 口 单模单纤;电口: 1 个百兆网口; 安装方式: 工业导轨式;					
3、后端设备							
1	硬盘录像机	海康威视 DS-96128N-H24R 接入能力: 128 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 具有 2 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接 口、4 个 RJ45 2.5Gbps 网络接 口; 2 个 USB2.0 接口、4 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口(可接入 RS485 键 盘)、1 个 eSata 接口; 1+1 冗余 电源, 1+1 冗余风扇; 具有 1 路音 频输入接口、1 路音频输出接口、 16 路报警输入接口、8 路报警输 出接口、可内置 24 块 SATA3.0 接 口硬盘。 可插拔式安装主板、风扇、电源 模块, 并且风扇、冗余电源模块 可热插拔 支持最大接入带宽 1024Mbps, 最 大存储带宽 1024Mbps, 最大转发 带宽 1024Mbps 可同时显示输出 100 路 2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像(提供检测报告 复印件并加盖厂家公章) 最大支持 128 个分屏预览; 用户 可自定义画面分屏 接入警戒摄像机, 支持对 IPC 的 声音和闪光参数进行配置, 支持 通过移动侦测、区域入侵、越界 侦测、进入区域和离开区域事件 联动一个或多个 IPC 的声光报 警, 可以对声光联动一键撤防 (提供检测报告复印件并加盖厂 家公章)	1	台	20,000.00	20,000.00	
2	硬盘	海康威视 定制 8TB 容量, 3.5 英寸 SATA 3.0 接 口, 7200RPM	23	块	1,250.00	28,750.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
3	监视器	海康威视 DS-D50UK55 55 寸监控显示器 支持 3840*2160@60Hz 超高清显示 采用超宽视角屏幕 (上下左右) 178° 3D 数字图象降噪处理技术, 画质更真实更清晰 显示单元支持软关机记忆功能, 若屏幕在断电前处于待机状态, 下一次上电后, 仍然处于待机状态。(提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 显示单元支持 4: 3、16: 9、点对点等比例显示。(提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 所投监视器具备节能产品认证证书	3	台	6,500.00	19,500.00	
4	壁挂支架	海康威视 配套 55 寸显示器壁挂支架	3	台	220.00	660.00	
4、辅材设备							
1	机柜	国产 定制 1. 42U 机柜 2. 2000*800*600 3. 箱体 1.0, 立梁镀锌 2.0 4. 配置新国标 PDU 排插	1	台	3,600.00	3,600.00	
2	设备箱	国产 定制 室外防雨设备箱, 500*400*300, 含空气开关带漏电保护器	2	个	320.00	640.00	
3	电源线材	国产 定制 RVV3*1.5	200	米	9.00	1,800.00	
4	光纤线材	国产 定制 室外单模 8 芯光纤	600	米	9.50	5,700.00	
5	网线线材	国产 定制 室外超五类 4 对非屏蔽线	2280	米	5.00	11,400.00	
6	插座	国产 定制 6 位插座, 带线、带总控开关	2	个	62.00	124.00	
7	光纤跳线	国产 定制 单模光纤跳线(电信级)	6	条	16.50	99.00	
8	光纤尾纤	国产 定制 光纤尾纤	36	条	11.00	396.00	
9	20 线管	联塑 线管 20 线管	1350	米	5.80	7,830.00	


序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
10	25 线管	联塑 线管 25 线管	220 0	米	7.10	15,620.00	
11	扎带	国产 定制 扎带	20	包	16.00	320.00	
12	网络水晶头	国产 定制 超五类水晶头	10	盒	65.00	650.00	
13	胶布	国产 定制 电工胶布	10	卷	4.50	45.00	
14	光纤熔接盒	国产 定制 8 芯满配熔接盒	2	个	85.00	170.00	
15	ODF 光纤配 线架	国产 定制 24 芯 ODF 光纤配线架, 电信级尾 纤满配	1	个	495.00	495.00	
16	线管弯头和 直通	联塑 20、25 线管弯头和直通	100 0	个	1.20	1,200.00	
17	胶水	国产 定制 pvc 线管胶水	10	瓶	15.00	150.00	
18	线管扣	国产 定制 20、25 线管扣	200 0	个	1.00	2,000.00	
19	标签	国产 定制 标签	20	卷	85.00	1,700.00	
学校名称：白沙县牙叉实验学校							
1	教师（办 公）计算机	联想 开天 M540Z 台式微型计算机 CPU: 4 核, 主频 2.3GHz 内存: 8G DDR4 硬盘: 256GB SSD 显卡: 2GB 独立显卡 显示器 MT524 G1e: 23.8 英寸 分 辨率 1920×1080 所投教师（办公）计算机具备节 能产品认证证书	20	台	5,800.00	116,000.00	核 心 产 品
2	桌面操作系 统	统信操作系统 操作系统激活码（PC 版），三年 使用授权	20	套	550.00	11,000.00	
学校名称：白沙县金波实验学校							
一、安防监控设施设备							
1、前端设备							
1	球机	海康威视 iDS-2DE7423IW-HT/B 400 万像素星光级网络高清球机 内置 GPU 芯片（提供检测报告复	6	台	5,800.00	34,800.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
		印件并加盖厂家公章) 视频输出支持 2560× 1440@25fps, 分辨力不小于 1400TVL, 红外距离可达 150 米 焦距: 4.8-110 mm, 23 倍光学变倍 对人或车辆进入警戒区域后, 设 备可发出白光警示、声音警示, 并启动智能跟踪功能(提供检测 报告复印件并加盖厂家公章) 支持最低照度可达彩色 0.0003Lux, 黑白 0.0001Lux 支持水平手控速度不小于 160° /S, 垂直速度不小于 120° /S, 云 台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为 360° 连续旋转, 垂直旋转范围为-15°~90°。 需具备智能分析抗干扰功能, 当 篮球、小狗、树叶等非人或车辆 目标经过检测区域时, 不会触发 报警。(提供检测报告复印件并 加盖厂家公章) 支持像素显示功能, 可实时显示 监控画面上选定区域的水平像素 大小和垂直像素大小。 球机应具备本机存储功能, 支持 SD 卡热插拔, 最大支持 512GB (提供检测报告复印件并加盖厂 家公章) 支持采用 H.265、H.264 视频编码 标准, H.264 编码支持 Baseline/Main/High Profile, 音频编码支持 G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.7 22.1 具备较好的防护性能环境适应 性, 支持 IP67, 6kV 防浪涌, 工 作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性, 电压在 AC24V±30%范围内变化时, 设备 可正常工作					
2	枪机	海康威视 DS-2CD2245CV4-HT/B 具有 400 万像素 CMOS 传感器	62	台	693.00	42,966.00	核心



序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		彩色不大于彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 补光距离不小于 30 米 音频: 1 个内置麦克风 需支持 IP67 防尘防水。 供电方式: DC12V/PoE					产品
3	枪机支架	海康威视 配套 枪机壁装支架	62	台	39.00	2,418.00	
4	球机支架	海康威视 配套 球机壁装支架	6	台	150.00	900.00	
2、传输设备							
1	8 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0109P-S 可用百兆 POE 电口数 8, 百兆电口 1 交换容量 1.8 Gbps 转发性能 1.34 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标准, 整机最大输出功率 115 W 支持 8 芯供电, 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	10	台	780.00	7,800.00	
2	4 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0105P-S 可用百兆 POE 电口数 4, 百兆电口 1 交换容量 1Gbps 转发性能 0.75 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标准, 整机最大输出功率 60 W 支持 8 芯供电, 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	5	台	350.00	1,750.00	
3	光端机	海康威视 DS-3D01T-A/DS-3D01R-A 1 口百兆光纤收发器工业导轨式发送机; 光口: 1 个百兆光口	5	对	450.00	2,250.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
		距离 20 公里 FC 口 单模单纤;电口: 1 个百兆网口; 安装方式: 工业导轨式;					
3、后端设备							
1	硬盘录像机	海康威视 DS-96128N-H24R 接入能力: 128 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 具有 2 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接 口、4 个 RJ45 2.5Gbps 网络接 口; 2 个 USB2.0 接口、4 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口(可接入 RS485 键 盘)、1 个 eSata 接口; 1+1 冗余 电源, 1+1 冗余风扇; 具有 1 路音 频输入接口、1 路音频输出接口、 16 路报警输入接口、8 路报警输 出接口、可内置 24 块 SATA3.0 接 口硬盘。 可插拔式安装主板、风扇、电源 模块, 并且风扇、冗余电源模块 可热插拔 支持最大接入带宽 1024Mbps, 最 大存储带宽 1024Mbps, 最大转发 带宽 1024Mbps 可同时显示输出 100 路 2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像(提供检测报告 复印件并加盖厂家公章) 最大支持 128 个分屏预览; 用户 可自定义画面分屏 接入警戒摄像机, 支持对 IPC 的 声音和闪光参数进行配置, 支持 通过移动侦测、区域入侵、越界 侦测、进入区域和离开区域事件 联动一个或多个 IPC 的声光报 警, 可以对声光联动一键撤防 (提供检测报告复印件并加盖厂 家公章)	1	台	20,000.00	20,000.00	
2	硬盘	海康威视 定制 8TB 容量, 3.5 英寸 SATA 3.0 接 口, 7200RPM	17	块	1,250.00	21,250.00	



序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
4、辅材设备							
1	设备箱	国产 定制 室外防雨设备箱, 500*400*300, 含空气开关带漏电保护器	5	个	320.00	1,600.00	
2	电源线材	国产 定制 RVV3*1.5	700	米	9.00	6,300.00	
3	光纤线材	国产 定制 室外单模 8 芯光纤	150 0	米	9.50	14,250.00	
4	网线线材	国产 定制 室外超五类 4 对非屏蔽线	272 0	米	5.00	13,600.00	
5	插座	国产 定制 6 位插座, 带线、带总控开关	5	个	62.00	310.00	
6	光纤跳线	国产 定制 单模光纤跳线(电信级)	28	条	16.50	462.00	
7	光纤尾纤	国产 定制 光纤尾纤	128	条	11.00	1,408.00	
8	20 线管	联塑 线管 20 线管	150 0	米	5.80	8,700.00	
9	25 线管	联塑 线管 25 线管	272 0	米	7.10	19,312.00	
10	扎带	国产 定制 扎带	50	包	16.00	800.00	
11	网络水晶头	国产 定制 超五类水晶头	20	盒	65.00	1,300.00	
12	胶布	国产 定制 电工胶布	20	卷	4.50	90.00	
13	光纤熔接盒	国产 定制 8 芯满配熔接盒	9	个	85.00	765.00	
14	ODF 光纤配 线架	国产 定制 48 芯 ODF 光纤配线架, 电信级尾 纤满配	1	个	800.00	800.00	
15	线管弯头和 直通	联塑 20、25 线管弯头和直通	200 0	个	1.20	2,400.00	
16	胶水	国产 定制 pvc 线管胶水	20	瓶	15.00	300.00	
17	线管扣	国产 定制 20、25 线管扣	200 0	个	1.00	2,000.00	
18	标签	国产 定制 标签	10	卷	85.00	850.00	
二、教师计算机							

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	教师 (办公) 计算机	联想 开天 M540Z 台式微型计算机 CPU: 4 核, 主频 2.3GHz 内存: 8G DDR4 硬盘: 256GB SSD 显卡: 2GB 独立显卡 显示器 MT524 G1e: 23.8 英寸 分辨率 1920×1080 所投教师 (办公) 计算机具备节能产品认证证书	10	台	5,800.00	58,000.00	核心产品
2	桌面操作系统	统信操作系统 操作系统激活码 (PC 版), 三年使用授权	10	套	550.00	5,500.00	

学校名称: 白沙县卫星学校


一、安防监控设施设备

1、前端设备

1	球机	海康威视 iDS-2DE7423IW-HT/B 400 万像素星光级网络高清球机 内置 GPU 芯片 (提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 视频输出支持 2560×1440@25fps, 分辨力不小于 1400TVL, 红外距离可达 150 米 焦距: 4.8-110 mm, 23 倍光学变倍 对人或车辆进入警戒区域后, 设备可发出白光警示、声音警示, 并启动智能跟踪功能 (提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 支持最低照度可达彩色 0.0003Lux, 黑白 0.0001Lux 支持水平手控速度不小于 160°/S, 垂直速度不小于 120°/S, 云台定位精度为 ±0.1° 水平旋转范围为 360° 连续旋转, 垂直旋转范围为 -15°~90°。 需具备智能分析抗干扰功能, 当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时, 不会触发报警。 (提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 支持像素显示功能, 可实时显示	1	台	5,800.00	5,800.00	
---	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	----------	----------	--

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 球机应具备本机存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 512GB （提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持采用 H. 265、H. 264 视频编码标准，H. 264 编码支持 Baseline/Main/High Profile，音频编码支持 G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 726/G. 722. 1 具备较好的防护性能环境适应性，支持 IP67，6kV 防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在 AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作					
2	枪机	海康威视 DS-2CD2245CV4-HT/B 具有 400 万像素 CMOS 传感器 彩色不大于彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 补光距离不小于 30 米 音频：1 个内置麦克风 需支持 IP67 防尘防水。 供电方式：DC12V/PoE	19	台	693.00	13,167.00	核心产品
3	枪机支架	海康威视 配套枪机壁装支架	13	台	39.00	507.00	
4	球机支架	海康威视 配套球机壁装支架	1	台	150.00	150.00	
5	外围监控支架	国产 定制 高度 1.0m-1.4m，可安装 2 个摄像头	3	根	650.00	1,950.00	
2、传输设备							
1	8 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0109P-S 可用百兆 POE 电口数 8，百兆电口 1 交换容量 1.8 Gbps 转发性能 1.34 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标准，整机最大输出功率 115 W	6	台	780.00	4,680.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
		支持 8 芯供电, 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x					
2	4 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0105P-S 可用百兆 POE 电口数 4, 百兆电口 1 交换容量 1Gbps 转发性能 0.75 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标准, 整机最大输出功率 60 W 支持 8 芯供电, 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	2	台	350.00	700.00	
3	光端机	海康威视 DS-3D01T-A/DS-3D01R-A 1 口百兆光纤收发器工业导轨式发送机;光口: 1 个百兆光口 距离 20 公里 FC 口 单模单纤;电口: 1 个百兆网口; 安装方式: 工业导轨式;	4	对	450.00	1,800.00	
3、后端设备							
1	硬盘录像机	海康威视 DS-8664N-K8-V2 接入能力: 64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 支持满配 8TB 硬盘, 8 盘位 (总容量可达 64TB) 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 网络接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口、1 个 eSata 接口; 具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口, 16 路报警输入接口、9 路报警输出接口, 1 个 DC 12V 输出接口; 可内置 8 个 SATA 接口硬盘	1	台	4,800.00	4,800.00	




序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
		<p>可接入 64 路分辨率为 1920×1080 的视频图像；支持最大接入带宽 320Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽 160Mbps，最大回放带宽 160Mbps 可同时正放或倒放 4 路 H. 265/H. 264 编码、2560×1440 格式的视频图像，或者 3 路 H. 264 编码、4096×2160 格式的视频图像</p> <p>具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储</p> <p>支持网络状态检测，支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份</p> <p>支持本地和远程进行 IPv6 配置，IPv6 支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置</p> <p>接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防（已提供检测报告复印件并加盖厂家公章）</p>					
2	硬盘	海康威视 定制 8TB 容量，3.5 英寸 SATA 3.0 接口，7200RPM	5	块	1,250.00	6,250.00	
3	监视器	海康威视 DS-D50UK55 55 寸监控显示器 支持 3840*2160@60Hz 超高清显示采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 3D 数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 显示单元支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。（提供检测报告复印件并加盖厂家公章）	1	台	6,500.00	6,500.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
		显示单元支持 4: 3、 16: 9、 点对点等比例显示。(提供检测 报告复印件并加盖厂家公章) 所投监视器具备节能产品认证证 书					
4	壁挂支架	海康威视 配套 55 寸显示器壁挂支架	1	台	220.00	220.00	
4、辅材设备							
1	设备箱	国产 定制 室外防雨设备箱, 500*400*300, 含空气开关带漏电保护器	2	个	320.00	640.00	
2	电源线材	国产 定制 RVV3*1.5	260	米	9.00	2,340.00	
3	光纤线材	国产 定制 室外单模 8 芯光纤	150	米	9.50	1,425.00	
4	网线线材	国产 定制 室外超五类 4 对非屏蔽线	800	米	5.00	4,000.00	
5	插座	国产 定制 6 位插座, 带线、带总控开关	6	个	62.00	372.00	
6	光纤跳线	国产 定制 单模光纤跳线(电信级)	6	条	16.50	99.00	
7	光纤尾纤	国产 定制 光纤尾纤	6	条	11.00	66.00	
8	20 线管	联塑 线管 20 线管	300	米	5.80	1,740.00	
9	25 线管	联塑 线管 25 线管	800	米	7.10	5,680.00	
10	扎带	国产 定制 扎带	5	包	16.00	80.00	
11	网络水晶头	国产 定制 超五类水晶头	3	盒	65.00	195.00	
12	胶布	国产 定制 电工胶布	5	卷	4.50	22.50	
13	光纤熔接盒	国产 定制 8 芯满配熔接盒	2	个	85.00	170.00	
14	线管弯头和 直通	联塑 20、25 线管弯头和直通	400	个	1.20	480.00	
15	胶水	国产 定制 pvc 线管胶水	6	瓶	15.00	90.00	
16	线管扣	国产 定制 20、25 线管扣	700	个	1.00	700.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
17	标签	国产 定制 标签	4	卷	85.00	340.00	
二、教师计算机							
1	教师(办公)计算机	联想 开天 M540Z 台式微型计算机 CPU: 4核, 主频 2.3GHz 内存: 8G DDR4 硬盘: 256GB SSD 显卡: 2GB 独立显卡 显示器 MT524 G1e: 23.8英寸 分辨率 1920×1080 所投教师(办公)计算机具备节能产品认证证书	13	台	5,800.00	75,400.00	核心产品
2	桌面操作系统	统信操作系统 操作系统激活码(PC版), 三年使用授权	13	套	550.00	7,150.00	
学校名称: 白沙县芙蓉田学校							
一、安防监控设施设备							
1、前端设备							
1	球机	海康威视 iDS-2DE7423IW-HT/B 400万像素星光级网络高清球机 内置GPU芯片(提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 视频输出支持 2560×1440@25fps, 分辨力不小于1400TVL, 红外距离可达150米 焦距: 4.8-110mm, 23倍光学变焦 对人或车辆进入警戒区域后, 设备可发出白光警示、声音警示, 并启动智能跟踪功能(提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 支持最低照度可达彩色0.0003Lux, 黑白0.0001Lux 支持水平手控速度不小于160°/S, 垂直速度不小于120°/S, 云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转, 垂直旋转范围为-15°~90°。 需具备智能分析抗干扰功能, 当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时, 不会触发	2	台	5,800.00	11,600.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		报警。(提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 支持像素显示功能,可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 球机应具备本机存储功能,支持SD卡热插拔,最大支持512GB (提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 支持采用H.265、H.264视频编码标准,H.264编码支持Baseline/Main/High Profile,音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 具备较好的防护性能环境适应性,支持IP67,6kV防浪涌,工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性,电压在AC24V±30%范围内变化时,设备可正常工作					
2	枪机	海康威视 DS-2CD2245CV4-HT/B 具有400万像素CMOS传感器 彩色不大于彩色:0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 补光距离不小于30米 音频:1个内置麦克风 需支持IP67防尘防水。 供电方式:DC12V/PoE	40	台	693.00	27,720.00	核心产品
3	枪机支架	海康威视 配套 枪机壁装支架	40	台	39.00	1,560.00	
4	球机支架	海康威视 配套 球机壁装支架	2	台	150.00	300.00	
2、传输设备							
1	8口POE交换机	海康威视 DS-3E0109P-S 可用百兆POE电口数8,百兆电口1 交换容量1.8Gbps 转发性能1.34Mpps 支持自适应802.3af/at供电标准,整机最大输出功率115W	6	台	780.00	4,680.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		支持 8 芯供电, 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x					
2	4 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0105P-S 可用百兆 POE 电口数 4, 百兆电口 1 交换容量 1Gbps 转发性能 0.75 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标准, 整机最大输出功率 60 W 支持 8 芯供电, 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	3	台	350.00	1,050.00	
3	光端机	海康威视 DS-3D01T-A/DS-3D01R-A 1 口百兆光纤收发器工业导轨式发送机;光口: 1 个百兆光口 距离 20 公里 FC 口 单模单纤;电口: 1 个百兆网口; 安装方式: 工业导轨式;	5	对	450.00	2,250.00	
3、后端设备							
1	硬盘录像机	海康威视 DS-8664N-K8-V2 接入能力: 64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 支持满配 8TB 硬盘, 8 盘位 (总容量可达 64TB) 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 网络接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口、1 个 eSata 接口; 具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口, 16 路报警输入接口、9 路报警输出接口, 1 个 DC 12V 输出接口; 可内置 8 个 SATA 接口硬盘	1	台	4,800.00	4,800.00	



序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
		<p>可接入 64 路分辨率为 1920×1080 的视频图像；支持最大接入带宽 320Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽 160Mbps，最大回放带宽 160Mbps 可同时正放或倒放 4 路 H. 265/H. 264 编码、2560×1440 格式的视频图像，或者 3 路 H. 264 编码、4096×2160 格式的视频图像</p> <p>具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储</p> <p>支持网络状态检测，支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份</p> <p>支持本地和远程进行 IPv6 配置，IPv6 支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置</p> <p>接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防（已提供检测报告复印件并加盖厂家公章）</p>					
2	硬盘	海康威视 定制 8TB 容量，3.5 英寸 SATA 3.0 接口，7200RPM	10	块	1,250.00	12,500.00	
4、辅材设备							
1	设备箱	国产 定制 室外防雨设备箱，500*400*300，含空气开关带漏电保护器	2	个	320.00	640.00	
2	电源线材	国产 定制 RVV3*1.5	700	米	9.00	6,300.00	
3	光纤线材	国产 定制 室外单模 16 芯光纤	140	米	11.00	1,540.00	
4	光纤线材	国产 定制 室外单模 8 芯光纤	800	米	9.50	7,600.00	
5	网线线材	国产 定制 室外超五类 4 对非屏蔽线	1680	米	5.00	8,400.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
6	插座	国产 定制 6 位插座, 带线、带总控开关	5	个	62.00	310.00	
7	光纤跳线	国产 定制 单模光纤跳线(电信级)	10	条	16.50	165.00	
8	光纤尾纤	国产 定制 光纤尾纤	64	条	11.00	704.00	
9	20 线管	联塑 线管 20 线管	800	米	5.80	4,640.00	
10	25 线管	联塑 线管 25 线管	1560	米	7.10	11,076.00	
11	扎带	国产 定制 扎带	50	包	16.00	800.00	
12	网络水晶头	国产 定制 超五类水晶头	8	盒	65.00	520.00	
13	胶布	国产 定制 电工胶布	8	卷	4.50	36.00	
14	光纤熔接盒	国产 定制 8 芯满配熔接盒	5	个	85.00	425.00	
15	ODF 光纤配线架	国产 定制 24 芯 ODF 光纤配线架, 电信级尾纤满配	3	个	495.00	1,485.00	
16	线管弯头和直通	联塑 20、25 线管弯头和直通	800	个	1.20	960.00	
17	胶水	国产 定制 pvc 线管胶水	5	瓶	15.00	75.00	
18	线管扣	国产 定制 20、25 线管扣	1200	个	1.00	1,200.00	
19	标签	国产 定制 标签	8	卷	85.00	680.00	

学校名称: 白沙县邦溪镇中心学校

一、安防监控设施设备

1、前端设备

1	枪机	海康威视 DS-2CD2245CV4-HT/B 具有 400 万像素 CMOS 传感器 彩色不大于彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 补光距离不小于 30 米 音频: 1 个内置麦克风 需支持 IP67 防尘防水。 供电方式: DC12V/PoE	19	台	693.00	13,167.00	核心产品
---	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	--------	-----------	------

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
2	枪机支架	海康威视 配套 枪机壁装支架	19	台	39.00	741.00	
2、传输设备							
1	8口POE交换机	海康威视 DS-3E0109P-S 可用百兆POE电口数8,百兆电口1 交换容量1.8Gbps 转发性能1.34Mpps 支持自适应802.3af/at供电标准,整机最大输出功率115W 支持8芯供电,支持6KV防浪涌(PoE口) 支持高优先级端口数量2 支持最远250m传输 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	2	台	780.00	1,560.00	
2	4口POE交换机	海康威视 DS-3E0105P-S 可用百兆POE电口数4,百兆电口1 交换容量1Gbps 转发性能0.75Mpps 支持自适应802.3af/at供电标准,整机最大输出功率60W 支持8芯供电,支持6KV防浪涌(PoE口) 支持高优先级端口数量2 支持最远250m传输 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	1	台	350.00	350.00	
3	光端机	海康威视 DS-3D01T-A/DS-3D01R-A 1口百兆光纤收发器工业导轨式发送机;光口:1个百兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤;电口:1个百兆网口; 安装方式:工业导轨式;	2	对	450.00	900.00	
3、后端设备							
1	硬盘录像机	海康威视 DS-8664N-K8-V2 接入能力:64路H.264、H.265格式 高清码流接入	1	台	4,800.00	4,800.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		<p>支持满配 8TB 硬盘，8 盘位（总容量可达 64TB）</p> <p>具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 网络接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口，16 路报警输入接口、9 路报警输出接口，1 个 DC 12V 输出接口；可内置 8 个 SATA 接口硬盘</p> <p>可接入 64 路分辨率为 1920×1080 的视频图像；支持最大接入带宽 320Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽 160Mbps，最大回放带宽 160Mbps</p> <p>可同时正放或倒放 4 路 H. 265/H. 264 编码、2560×1440 格式的视频图像，或者 3 路 H. 264 编码、4096×2160 格式的视频图像</p> <p>具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储</p> <p>支持网络状态检测，支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份</p> <p>支持本地和远程进行 IPv6 配置，IPv6 支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置</p> <p>接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防（已提供检测报告复印件并加盖厂家公章）</p>					
2	硬盘	海康威视 定制 8TB 容量，3.5 英寸 SATA 3.0 接口，7200RPM	6	块	1,250.00	7,500.00	
4、辅材设备							



序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
1	设备箱	国产 定制 室外防雨设备箱, 500*400*300, 含空气开关带漏电保护器	3	个	320.00	960.00	
2	电源线材	国产 定制 RVV3*1.5	350	米	9.00	3,150.00	
3	光纤线材	国产 定制 室外单模 8 芯光纤	350	米	9.50	3,325.00	
4	网线线材	国产 定制 室外超五类 4 对非屏蔽线	760	米	5.00	3,800.00	
5	插座	国产 定制 6 位插座, 带线、带总控开关	3	个	62.00	186.00	
6	光纤跳线	国产 定制 单模光纤跳线(电信级)	4	条	16.50	66.00	
7	光纤尾纤	国产 定制 光纤尾纤	32	条	11.00	352.00	
8	20 线管	联塑 线管 20 线管	760	米	5.80	4,408.00	
9	扎带	国产 定制 扎带	10	包	16.00	160.00	
10	网络水晶头	国产 定制 超五类水晶头	2	盒	65.00	130.00	
11	胶布	国产 定制 电工胶布	2	卷	4.50	9.00	
12	光纤熔接盒	国产 定制 8 芯满配熔接盒	4	个	85.00	340.00	
13	线管弯头和直通	联塑 20 线管弯头和直通	200	个	1.20	240.00	
14	胶水	国产 定制 pvc 线管胶水	5	瓶	15.00	75.00	
15	线管扣	联塑 线管 20 线管扣	300	个	1.00	300.00	
16	标签	国产 定制 标签	4	卷	85.00	340.00	

学校名称：白沙县大岭学校

一、安防监控设施设备

1、前端设备

1	球机	海康威视 iDS-2DE7423IW-HT/B 400 万像素星光级网络高清球机 内置 GPU 芯片（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 视频输出支持 2560×	1	台	5,800.00	5,800.00	
---	----	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	----------	----------	--

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
		<p>1440@25fps, 分辨力不小于1400TVL, 红外距离可达150米 焦距: 4.8-110 mm, 23倍光学变倍 对人或车辆进入警戒区域后, 设备可发出白光警示、声音警示, 并启动智能跟踪功能(提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 支持最低照度可达彩色0.0003Lux, 黑白0.0001Lux 支持水平手控速度不小于160°/S, 垂直速度不小于120°/S, 云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转, 垂直旋转范围为-15°~90°。 需具备智能分析抗干扰功能, 当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时, 不会触发报警。(提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 支持像素显示功能, 可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 球机应具备本机存储功能, 支持SD卡热插拔, 最大支持512GB (提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 支持采用H.265、H.264视频编码标准, H.264编码支持Baseline/Main/High Profile, 音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 具备较好的防护性能环境适应性, 支持IP67, 6kV防浪涌, 工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性, 电压在AC24V±30%范围内变化时, 设备可正常工作</p>					
2	枪机	<p>海康威视 DS-2CD2245CV4-HT/B 具有400万像素 CMOS 传感器 彩色不大于彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with</p>	11	台	693.00	7,623.00	核心产品



序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		IR 补光距离不小于 30 米 音频: 1 个内置麦克风 需支持 IP67 防尘防水。 供电方式: DC12V/PoE					
3	枪机支架	海康威视 配套 枪机壁装支架	11	台	39.00	429.00	
4	球机支架	海康威视 配套 球机壁装支架	1	台	150.00	150.00	
2、传输设备							
1	4 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0105P-S 可用百兆 POE 电口数 4, 百兆电口 1 交换容量 1Gbps 转发性能 0.75 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标准, 整机最大输出功率 60 W 支持 8 芯供电, 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	3	台	350.00	1,050.00	
2	光端机	海康威视 DS-3D01T-A/DS-3D01R-A 1 口百兆光纤收发器工业导轨式发送机;光口: 1 个百兆光口; 距离 20 公里 FC 口 单模单纤;电口: 1 个百兆网口; 安装方式: 工业导轨式;	4	对	450.00	1,800.00	
3、后端设备							
1	硬盘录像机	海康威视 DS-8664N-K8-V2 接入能力: 64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 支持满配 8TB 硬盘, 8 盘位 (总容量可达 64TB) 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 网络接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接	1	台	4,800.00	4,800.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
		<p>口、1个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口，16 路报警输入接口、9 路报警输出接口，1 个 DC 12V 输出接口；可内置 8 个 SATA 接口硬盘</p> <p>可接入 64 路分辨率为 1920×1080 的视频图像；支持最大接入带宽 320Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽 160Mbps，最大回放带宽 160Mbps 可同时正放或倒放 4 路 H. 265/H. 264 编码、2560×1440 格式的视频图像，或者 3 路 H. 264 编码、4096×2160 格式的视频图像</p> <p>具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储</p> <p>支持网络状态检测，支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份</p> <p>支持本地和远程进行 IPv6 配置，IPv6 支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置</p> <p>接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防（已提供检测报告复印件并加盖厂家公章）</p>					
2	硬盘	海康威视 定制 8TB 容量，3.5 英寸 SATA 3.0 接口，7200RPM	3	块	1,250.00	3,750.00	
3	监视器	海康威视 DS-D50FK43 43 寸监视器 高清晰画质，高对比度，拥有 1920*1080 全高清显示 显示单元支持 4: 3、16: 9、点对点等比例显示 显示单元支持软关机记忆功能，	1	台	4,800.00	4,800.00	



序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 所投监视器具备节能产品认证证书					
4	壁挂支架	海康威视 配套 43寸显示器壁挂支架	1	台	85.00	85.00	
4、辅材设备							
1	设备箱	国产 定制 室外防雨设备箱，500*400*300，含空气开关带漏电保护器	2	个	320.00	640.00	
2	电源线材	国产 定制 RVV3*1.5	390	米	9.00	3,510.00	
3	光纤线材	国产 定制 室外单模8芯光纤	540	米	9.50	5,130.00	
4	网线线材	国产 定制 室外超五类4对非屏蔽线	480	米	5.00	2,400.00	
5	插座	国产 定制 6位插座，带线、带总控开关	2	个	62.00	124.00	
6	光纤跳线	国产 定制 单模光纤跳线(电信级)	8	条	16.50	132.00	
7	光纤尾纤	国产 定制 光纤尾纤	20	条	11.00	220.00	
8	20线管	联塑 线管 20线管	370	米	5.80	2,146.00	
9	25线管	联塑 线管 25线管	480	米	7.10	3,408.00	
10	扎带	国产 定制 扎带	5	包	16.00	80.00	
11	网络水晶头	国产 定制 超五类水晶头	2	盒	65.00	130.00	
12	胶布	国产 定制 电工胶布	3	卷	4.50	13.50	
13	光纤熔接盒	国产 定制 8芯满配熔接盒	3	个	85.00	255.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
14	线管弯头和直通	联塑 20、25 线管弯头和直通	300	个	1.20	360.00	
15	胶水	国产 定制 pvc 线管胶水	2	瓶	15.00	30.00	
16	线管扣	国产 定制 20、25 线管扣	250	个	1.00	250.00	
17	标签	国产 定制 标签	2	卷	85.00	170.00	
二、教师计算机							
1	教师(办公)计算机	联想 开天 M540Z 台式微型计算机 CPU: 4 核, 主频 2.3GHz 内存: 8G DDR4 硬盘: 256GB SSD 显卡: 2GB 独立显卡 显示器 MT524 G1e: 23.8 英寸 分辨率 1920×1080 所投教师(办公)计算机具备节能产品认证证书	5	台	5,800.00	29,000.00	核心产品
2	桌面操作系统	统信操作系统 操作系统激活码(PC版), 三年使用授权	5	套	550.00	2,750.00	
学校名称: 白沙县阜龙乡中心学校							
1	教师(办公)计算机	联想 开天 M540Z 台式微型计算机 CPU: 4 核, 主频 2.3GHz 内存: 8G DDR4 硬盘: 256GB SSD 显卡: 2GB 独立显卡 显示器 MT524 G1e: 23.8 英寸 分辨率 1920×1080 所投教师(办公)计算机具备节能产品认证证书	5	台	5,800.00	29,000.00	核心产品
2	桌面操作系统	统信操作系统 操作系统激活码(PC版), 三年使用授权	5	套	550.00	2,750.00	
学校名称: 白沙县珠碧江学校							
一、安防监控设施设备							
1、前端设备							

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
1	球机	<p>海康威视 iDS-2DE7423IW-HT/B 400 万像素星光级网络高清球机 内置 GPU 芯片（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 视频输出支持 2560×1440@25fps，分辨力不小于 1400TVL，红外距离可达 150 米 焦距：4.8-110 mm, 23 倍光学变倍 对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持最低照度可达彩色 0.0003Lux，黑白 0.0001Lux 支持水平手控速度不小于 160°/S，垂直速度不小于 120°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 球机应具备本机存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 512GB （提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持采用 H.265、H.264 视频编码标准，H.264 编码支持 Baseline/Main/High Profile，音频编码支持 G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 具备较好的防护性能环境适应性，支持 IP67，6kV 防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在</p>	1	台	5,800.00	5,800.00	



序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作					
2	枪机	海康威视 DS-2CD2245CV4-HT/B 具有 400 万像素 CMOS 传感器 彩色不大于彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 补光距离不小于 30 米 音频：1 个内置麦克风 需支持 IP67 防尘防水。 供电方式：DC12V/PoE	30	台	693.00	20,790.00	核心产品
3	枪机支架	海康威视 配套 枪机壁装支架	21	台	39.00	819.00	
4	球机支架	海康威视 配套 球机壁装支架	1	台	150.00	150.00	
5	外围监控支架	国产 定制 高度 1.0m-1.4m，可安装 2 个摄像头	4	根	650.00	2,600.00	
6	立杆	国产 定制 4 米高，含地笼预埋件	1	根	790.00	790.00	
2、传输设备							
1	8 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0109P-S 可用百兆 POE 电口数 8，百兆电口 1 交换容量 1.8 Gbps 转发性能 1.34 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标准，整机最大输出功率 115 W 支持 8 芯供电，支持 6KV 防浪涌（PoE 口） 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	4	台	780.00	3,120.00	
2	4 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0105P-S 可用百兆 POE 电口数 4，百兆电口 1 交换容量 1Gbps 转发性能 0.75 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标准，整机最大输出功率 60 W 支持 8 芯供电，支持 6KV 防浪涌	2	台	350.00	700.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		(PoE 口) 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x					
3	光端机	海康威视 DS-3D01T-A/DS-3D01R-A 1 口百兆光纤收发器工业导轨式发送机;光口: 1 个百兆光口 距离 20 公里 FC 口 单模单纤;电口: 1 个百兆网口; 安装方式: 工业导轨式;	2	对	450.00	900.00	
3、后端设备							
1	硬盘录像机	海康威视 DS-8664N-K8-V2 接入能力: 64 路 H.264、H.265 格式 高清码流接入 支持满配 8TB 硬盘, 8 盘位 (总容量 可达 64TB) 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接 口、2 个 RJ45 网络接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、 1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接 口、1 个 eSata 接口; 具有 1 路音 频输入接口、2 路音频输出接口, 16 路报警输入接口、9 路报警输 出接口, 1 个 DC 12V 输出接口; 可内置 8 个 SATA 接口硬盘 可接入 64 路分辨率为 1920×1080 的视频图像; 支持最大接入带宽 320Mbps, 最大存储带宽 256Mbps, 最大转发带宽 160Mbps, 最大回放带宽 160Mbps 可同时正放或倒放 4 路 H.265/H.264 编码、2560×1440 格式的视频图像, 或者 3 路 H.264 编码、4096×2160 格式的视频图 像 具有存储安全保障功能, 当存储 压力过高或硬盘出现性能不足 时, 可优先录像业务存储 支持网络状态检测, 支持网络延	1	台	4,800.00	4,800.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		时、丢包测试，支持网络抓包备份 支持本地和远程进行 IPv6 配置，IPv6 支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置 接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防 (已提供检测报告复印件并加盖厂家公章)					
2	硬盘	海康威视 定制 8TB 容量，3.5 英寸 SATA 3.0 接口，7200RPM	8	块	1,250.00	10,000.00	
3	监视器	海康威视 DS-D50FK43 43 寸监视器 高清晰画质，高对比度，拥有 1920*1080 全高清显示 显示单元支持 4: 3、16: 9、点对点等比例显示 显示单元支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。(提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度(提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 所投监视器具备节能产品认证证书	1	台	4,800.00	4,800.00	
4	壁挂支架	海康威视 配套 43 寸显示器壁挂支架	1	台	85.00	85.00	
4、辅材设备							
1	设备箱	国产 定制 室外防雨设备箱，500*400*300，含空气开关带漏电保护器	3	个	320.00	960.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
2	设备箱	国产 定制 室外防雨设备箱, 300*250*160, 含空气开关带漏电保护器	2	个	165.00	330.00	
3	电源线材	国产 定制 RVV3*1.5	270	米	9.00	2,430.00	
4	光纤线材	国产 定制 室外单模 8 芯光纤	270	米	9.50	2,565.00	
5	网线线材	国产 定制 室外超五类 4 对非屏蔽线	1240	米	5.00	6,200.00	
6	切割马路	国产 定制 包含水泥、沙子恢复	6	米	150.00	900.00	
7	开挖人行道、绿化带	国产 定制 包含回填、恢复	70	米	75.00	5,250.00	
8	插座	国产 定制 6 位插座, 带线、带总控开关	7	个	62.00	434.00	
9	光纤跳线	国产 定制 单模光纤跳线(电信级)	12	条	16.50	198.00	
10	光纤尾纤	国产 定制 光纤尾纤	12	条	11.00	132.00	
11	20 线管	联塑 线管 20 线管	300	米	5.80	1,740.00	
12	25 线管	联塑 线管 25 线管	1300	米	7.10	9,230.00	
13	扎带	国产 定制 扎带	5	包	16.00	80.00	
14	网络水晶头	国产 定制 超五类水晶头	3	盒	65.00	195.00	
15	胶布	国产 定制 电工胶布	5	卷	4.50	22.50	
16	光纤熔接盒	国产 定制 8 芯满配熔接盒	4	个	85.00	340.00	
17	线管弯头和直通	联塑 20、25 线管弯头和直通	1200	个	1.20	1,440.00	
18	胶水	国产 定制 pvc 线管胶水	5	瓶	15.00	75.00	
19	线管扣	国产 定制 20、25 线管扣	1200	个	1.00	1,200.00	
20	标签	国产 定制 标签	5	卷	85.00	425.00	

学校名称：白沙县七坊镇尖兵小学

一、安防监控设施设备

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
1、前端设备							
1	球机	<p>海康威视 iDS-2DE7423IW-HT/B 400 万像素星光级网络高清球机 内置 GPU 芯片（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 视频输出支持 2560×1440@25fps，分辨力不小于 1400TVL，红外距离可达 150 米 焦距：4.8-110 mm, 23 倍光学变倍 对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持最低照度可达彩色 0.0003Lux，黑白 0.0001Lux 支持水平手控速度不小于 160°/S，垂直速度不小于 120°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 球机应具备本机存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 512GB （提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持采用 H. 265、H. 264 视频编码标准，H. 264 编码支持 Baseline/Main/High Profile，音频编码支持 G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 726/G. 722.1 具备较好的防护性能环境适应性，支持 IP67，6kV 防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在</p>	1	台	5,800.00	5,800.00	



序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作					
2	枪机	海康威视 DS-2CD2245CV4-HT/B 具有 400 万像素 CMOS 传感器 彩色不大于彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 补光距离不小于 30 米 音频：1 个内置麦克风 需支持 IP67 防尘防水。 供电方式：DC12V/PoE	15	台	693.00	10,395.00	核心产品
3	枪机支架	海康威视 配套 枪机壁装支架	15	台	39.00	585.00	
4	球机支架	海康威视 配套 球机壁装支架	1	台	150.00	150.00	
2、传输设备							
1	8 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0109P-S 可用百兆 POE 电口数 8，百兆电口 1 交换容量 1.8 Gbps 转发性能 1.34 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标准，整机最大输出功率 115 W 支持 8 芯供电，支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	5	台	780.00	3,900.00	
2	4 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0105P-S 可用百兆 POE 电口数 4，百兆电口 1 交换容量 1Gbps 转发性能 0.75 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标准，整机最大输出功率 60 W 支持 8 芯供电，支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	1	台	350.00	350.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
3	光端机	海康威视 DS-3D01T-A/DS-3D01R-A 1口百兆光纤收发器工业导轨式发送机;光口:1个百兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤;电口:1个百兆网口; 安装方式:工业导轨式;	4	对	450.00	1,800.00	
3、后端设备							
1	硬盘录像机	海康威视 DS-8664N-K8-V2 接入能力:64路H.264、H.265格式高清码流接入 支持满配8TB硬盘,8盘位(总容量可达64TB) 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口;具有1路音频输入接口、2路音频输出接口,16路报警输入接口、9路报警输出接口,1个DC12V输出接口; 可内置8个SATA接口硬盘 可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像;支持最大接入带宽320Mbps,最大存储带宽256Mbps,最大转发带宽160Mbps,最大回放带宽160Mbps 可同时正放或倒放4路H.265/H.264编码、2560×1440格式的视频图像,或者3路H.264编码、4096×2160格式的视频图像 具有存储安全保障功能,当存储压力过高或硬盘出现性能不足时,可优先录像业务存储 支持网络状态检测,支持网络延时、丢包测试,支持网络抓包备份 支持本地和远程进行IPv6配置,IPv6支持设置多种模式:路由公告、自动获取、手动配置			4,800.00	4,800.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		接入警戒摄像机, 支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置, 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警, 可以对声光联动一键撤防 (已提供检测报告复印件并加盖厂家公章)					
2	硬盘	海康威视 定制 8TB 容量, 3.5 英寸 SATA 3.0 接口, 7200RPM	4	块	1,250.00	5,000.00	
4、辅材设备							
1	设备箱	国产 定制 室外防雨设备箱, 500*400*300, 含空气开关带漏电保护器	1	个	320.00	320.00	
2	设备箱	国产 定制 室外防雨设备箱, 300*250*160, 含空气开关带漏电保护器	2	个	165.00	330.00	
3	电源线材	国产 定制 RVV3*1.5	100	米	9.00	900.00	
4	光纤线材	国产 定制 室外单模 8 芯光纤	160	米	9.50	1,520.00	
5	网线线材	国产 定制 室外超五类 4 对非屏蔽线	640	米	5.00	3,200.00	
6	插座	国产 定制 6 位插座, 带线、带总控开关	4	个	62.00	248.00	
7	光纤跳线	国产 定制 单模光纤跳线(电信级)	6	条	16.50	99.00	
8	光纤尾纤	国产 定制 光纤尾纤	6	条	11.00	66.00	
9	20 线管	联塑 线管 20 线管	260	米	5.80	1,508.00	
10	25 线管	联塑 线管 25 线管	400	米	7.10	2,840.00	
11	扎带	国产 定制 扎带	2	包	16.00	32.00	
12	网络水晶头	国产 定制 超五类水晶头	1	盒	65.00	65.00	
13	胶布	国产 定制 电工胶布	3	卷	4.50	13.50	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
14	光纤熔接盒	国产 定制 8 芯满配熔接盒	2	个	85.00	170.00	
15	线管弯头和直通	联塑 20、25 线管弯头和直通	300	个	1.20	360.00	
16	胶水	国产 定制 pvc 线管胶水	5	瓶	15.00	75.00	
17	线管扣	国产 定制 20、25 线管扣	500	个	1.00	500.00	
18	标签	国产 定制 标签	5	卷	85.00	425.00	

学校名称：白沙县元门乡中心学校

一、安防监控设施设备

1、前端设备

1	球机	<p>海康威视 iDS-2DE7423IW-HT/B 400 万像素星光级网络高清球机 内置 GPU 芯片（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 视频输出支持 2560×1440@25fps，分辨力不小于 1400TVL，红外距离可达 150 米 焦距：4.8-110 mm，23 倍光学变倍 对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持最低照度可达彩色 0.0003Lux，黑白 0.0001Lux 支持水平手控速度不小于 160°/S，垂直速度不小于 120°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 球机应具备本机存储功能，支持</p>	1	台	5,800.00	5,800.00	
---	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	----------	----------	--

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		SD 卡热插拔，最大支持 512GB (提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 支持采用 H. 265、H. 264 视频编码标准，H. 264 编码支持 Baseline/Main/High Profile， 音频编码支持 G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 726/G. 722. 1 具备较好的防护性能环境适应性，支持 IP67，6kV 防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在 AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作					
2	枪机	海康威视 DS-2CD2245CV4-HT/B 具有 400 万像素 CMOS 传感器 彩色不大于彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 补光距离不小于 30 米 音频：1 个内置麦克风 需支持 IP67 防尘防水。 供电方式：DC12V/PoE	20	台	693.00	13,860.00	核心产品
3	枪机支架	海康威视 配套 枪机壁装支架	14	台	39.00	546.00	
4	球机支架	海康威视 配套 球机壁装支架	1	台	150.00	150.00	
5	外围监控支架	国产 定制 高度 1.0m-1.4m，可安装 2 个摄像头	4	根	650.00	2,600.00	
2、传输设备							
1	8 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0109P-S 可用百兆 POE 电口数 8，百兆电口 1 交换容量 1.8 Gbps 转发性能 1.34 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标准，整机最大输出功率 115 W 支持 8 芯供电，支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2	2	台	780.00	1,560.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
		支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x					
2	4 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0105P-S 可用百兆 POE 电口数 4，百兆电口 1 交换容量 1Gbps 转发性能 0.75 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标 准，整机最大输出功率 60 W 支持 8 芯供电，支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x	2	台	350.00	700.00	
3	光端机	海康威视 DS-3D01T-A/DS-3D01R- A 1 口百兆光纤收发器工业导轨式发 送机；光口：1 个百兆光口 距离 20 公里 FC 口 单模单纤；电口：1 个百兆网口； 安装方式：工业导轨式；	8	对	450.00	3,600.00	
3、后端设备							
1	硬盘录像机	海康威视 DS-8664N-K8-V2 接入能力：64 路 H.264、H.265 格 式高清码流接入 支持满配 8TB 硬盘，8 盘位（总容 量可达 64TB） 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接 口、2 个 RJ45 网络接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、 1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接 口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音 频输入接口、2 路音频输出接口， 16 路报警输入接口、9 路报警输 出接口，1 个 DC 12V 输出接口； 可内置 8 个 SATA 接口硬盘 可接入 64 路分辨率为 1920×1080 的视频图像；支持最大接入带宽 320Mbps，最大存储带宽	1	台	4,800.00	4,800.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
		256Mbps, 最大转发带宽 160Mbps, 最大回放带宽 160Mbps 可同时正放或倒放 4 路 H. 265/H. 264 编码、2560×1440 格式的视频图像, 或者 3 路 H. 264 编码、4096×2160 格式的视频图 像 具有存储安全保障功能, 当存储 压力过高或硬盘出现性能不足 时, 可优先录像业务存储 支持网络状态检测, 支持网络延 时、丢包测试, 支持网络抓包备 份 支持本地和远程进行 IPv6 配置, IPv6 支持设置多种模式: 路由公 告、自动获取、手动配置 接入警戒摄像机, 支持对 IPC 的 声音和闪光参数进行配置, 支持 通过移动侦测、区域入侵、越界 侦测、进入区域和离开区域事件 联动一个或多个 IPC 的声光报 警, 可以对声光联动一键撤防 (已提供检测报告复印件并加盖 厂家公章)					
2	硬盘	海康威视 定制 8TB 容量, 3.5 英寸 SATA 3.0 接 口, 7200RPM	6	块	1,250.00	7,500.00	
4、辅材设备							
1	设备箱	国产 定制 室外防雨设备箱, 500*400*300, 含空气开关带漏电保护器	3	个	320.00	960.00	
2	设备箱	国产 定制 室外防雨设备箱, 300*250*160, 含空气开关带漏电保护器	3	个	165.00	495.00	
3	电源线材	国产 定制 RVV3*1.5	400	米	9.00	3,600.00	
4	光纤线材	国产 定制 室外单模 8 芯光纤	144 0	米	9.50	13,680.00	
5	网线线材	国产 定制 室外超五类 4 对非屏蔽线	840	米	5.00	4,200.00	
6	插座	国产 定制 6 位插座, 带线、带总控开关	10	个	62.00	620.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
7	ODF 光纤配线架	国产 定制 24 芯 ODF 光纤配线架, 电信级尾纤满配	1	个	495.00	495.00	
8	光纤跳线	国产 定制 单模光纤跳线(电信级)	36	条	16.50	594.00	
9	光纤尾纤	国产 定制 光纤尾纤	36	条	11.00	396.00	
10	20 线管	联塑 线管 20 线管	400	米	5.80	2,320.00	
11	25 线管	联塑 线管 25 线管	180 0	米	7.10	12,780.00	
12	扎带	国产 定制 扎带	10	包	16.00	160.00	
13	网络水晶头	国产 定制 超五类水晶头	3	盒	65.00	195.00	
14	胶布	国产 定制 电工胶布	8	卷	4.50	36.00	
15	光纤熔接盒	国产 定制 8 芯满配熔接盒	10	个	85.00	850.00	
16	线管弯头和直通	联塑 20、25 线管弯头和直通	100 0	个	1.20	1,200.00	
17	胶水	国产 定制 pvc 线管胶水	12	瓶	15.00	180.00	
18	线管扣	国产 定制 20、25 线管扣	100 0	个	1.00	1,000.00	
19	标签	国产 定制 标签	5	卷	85.00	425.00	
二、教师计算机							
1	教师 (办公) 计算机	联想 开天 M540Z 台式微型计算机 CPU: 4 核, 主频 2.3GHz 内存: 8G DDR4 硬盘: 256GB SSD 显卡: 2GB 独立显卡 显示器 MT524 G1e: 23.8 英寸 分辨率 1920×1080 所投教师 (办公) 计算机具备节能产品认证证书	5	台	5,800.00	29,000.00	核心产品
2	桌面操作系统	统信操作系统 操作系统激活码 (PC 版), 三年使用授权	5	套	550.00	2,750.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
学校名称：白沙县荣邦乡中心学校							
一、安防监控设施设备							
1、前端设备							
1	球机	<p>海康威视 iDS-2DE7423IW-HT/B 400 万像素星光级网络高清球机 内置 GPU 芯片（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 视频输出支持 2560×1440@25fps，分辨力不小于 1400TVL，红外距离可达 150 米 焦距：4.8-110 mm, 23 倍光学变倍 对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持最低照度可达彩色 0.0003Lux，黑白 0.0001Lux 支持水平手控速度不小于 160°/S，垂直速度不小于 120°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 球机应具备本机存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 512GB （提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持采用 H.265、H.264 视频编码标准，H.264 编码支持 Baseline/Main/High Profile，音频编码支持 G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 具备较好的防护性能环境适应</p>	1	台	5,800.00	5,800.00	



序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		性, 支持 IP67, 6kV 防浪涌, 工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性, 电压在 AC24V±30%范围内变化时, 设备可正常工作					
2	枪机	海康威视 DS-2CD2245CV4-HT/B 具有 400 万像素 CMOS 传感器 彩色不大于彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 补光距离不小于 30 米 音频: 1 个内置麦克风 需支持 IP67 防尘防水。 供电方式: DC12V/PoE	14	台	693.00	9,702.00	核心产品
3	枪机支架	海康威视 配套 枪机壁装支架	14	台	39.00	546.00	
4	球机支架	海康威视 配套 球机壁装支架	1	台	150.00	150.00	
2、传输设备							
1	8 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0109P-S 可用百兆 POE 电口数 8, 百兆电口 1 交换容量 1.8 Gbps 转发性能 1.34 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标准, 整机最大输出功率 115 W 支持 8 芯供电, 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	8	台	780.00	6,240.00	
2	4 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0105P-S 可用百兆 POE 电口数 4, 百兆电口 1 交换容量 1Gbps 转发性能 0.75 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标准, 整机最大输出功率 60 W 支持 8 芯供电, 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2	2	台	350.00	700.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x					
3	光端机	海康威视 DS-3D01T-A/DS-3D01R-A 1 口百兆光纤收发器工业导轨式发送机;光口: 1 个百兆光口 距离 20 公里 FC 口 单模单纤;电口: 1 个百兆网口; 安装方式: 工业导轨式;	4	对	450.00	1,800.00	
3、后端设备							
1	硬盘录像机	海康威视 DS-8664N-K16-V2 接入能力: 64 路 H.264、H.265 格式 高清码流接入 支持满配 8TB 硬盘, 16 盘位 (总 容量可达 128TB) 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接 口、2 个 RJ45 千兆网络接口; 2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接 口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口 (可接入 RS485 键盘); 支持最大接入带宽 384Mbps, 最 大存储带宽 384Mbps, 最大转发 带宽 384Mbps 可同时显示输出 24 路 2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像 支持报警事件、异常事件计数提 醒功能, 以图标形式在监控界面 上提醒用户, 异常事件包括硬盘 满、硬盘错误、网络断开、IP 冲 突、非法访问、视频信号丢失、 录像/抓图异常、IP 通道冲突、 热备异常、子码流分辨率/码率超 限、配件板异常、硬盘高温异 常、硬盘低温异常、硬盘坏块异 常、硬盘撞击异常、硬盘严重故 障异常、无码流异常等 可接入带有温度报警、烟雾报 警、障碍物遮挡报警、移动报 警、防拆报警、紧急报警的智慧	1	台	7,900.00	7,900.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
		消防摄像机进行报警联动 支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息（已提供检测报告复印件并加盖厂家公章）					
2	硬盘	海康威视 定制 8TB 容量，3.5 英寸 SATA 3.0 接口，7200RPM	12	块	1,250.00	15,000.00	
3	监视器	海康威视 DS-D50FK43 43 寸监视器 高清晰画质，高对比度，拥有 1920*1080 全高清显示 显示单元支持 4: 3、16: 9、点对点等比例显示 显示单元支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 所投监视器具备节能产品认证证书	1	台	4,800.00	4,800.00	
4	壁挂支架	海康威视 配套 43 寸显示器壁挂支架	1	台	85.00	85.00	
4、辅材设备							
1	设备箱	国产 定制 室外防雨设备箱，500*400*300，含空气开关带漏电保护器	3	个	320.00	960.00	
2	电源线材	国产 定制 RVV3*1.5	550	米	9.00	4,950.00	
3	光纤线材	国产 定制 室外单模 8 芯光纤	550	米	9.50	5,225.00	
4	网线线材	国产 定制 室外超五类 4 对非屏蔽线	600	米	5.00	3,000.00	
5	插座	国产 定制 6 位插座，带线、带总控开关	3	个	62.00	186.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
6	光纤跳线	国产 定制 单模光纤跳线(电信级)	8	条	16.50	132.00	
7	光纤尾纤	国产 定制 光纤尾纤	20	条	11.00	220.00	
8	20 线管	联塑 线管 20 线管	200	米	5.80	1,160.00	
9	25 线管	联塑 线管 25 线管	750	米	7.10	5,325.00	
10	扎带	国产 定制 扎带	10	包	16.00	160.00	
11	网络水晶头	国产 定制 超五类水晶头	3	盒	65.00	195.00	
12	胶布	国产 定制 电工胶布	5	卷	4.50	22.50	
13	光纤熔接盒	国产 定制 8 芯满配熔接盒	3	个	85.00	255.00	
14	线管弯头和直通	联塑 20、25 线管弯头和直通	800	个	1.20	960.00	
15	胶水	国产 定制 pvc 线管胶水	3	瓶	15.00	45.00	
16	线管扣	国产 定制 20、25 线管扣	500	个	1.00	500.00	
17	标签	国产 定制 标签	5	卷	85.00	425.00	
二、教师计算机							
1	教师(办公)计算机	联想 开天 M540Z 台式微型计算机 CPU: 4 核, 主频 2.3GHz 内存: 8G DDR4 硬盘: 256GB SSD 显卡: 2GB 独立显卡 显示器 MT524 G1e: 23.8 英寸 分辨率 1920×1080 所投教师(办公)计算机具备节能产品认证证书	12	台	5,800.00	69,600.00	核心产品
2	桌面操作系统	统信操作系统 操作系统激活码(PC版), 三年使用授权	12	套	550.00	6,600.00	
学校名称: 白沙县七坊镇英歌小学							
一、安防监控设施设备							

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
1、前端设备							
1	球机	<p>海康威视 iDS-2DE7423IW-HT/B 400 万像素星光级网络高清球机 内置 GPU 芯片（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 视频输出支持 2560× 1440@25fps，分辨力不小于 1400TVL，红外距离可达 150 米 焦距：4.8-110 mm, 23 倍光学变倍 对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持最低照度可达彩色 0.0003Lux，黑白 0.0001Lux 支持水平手控速度不小于 160°/S，垂直速度不小于 120°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 球机应具备本机存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 512GB （提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持采用 H. 265、H. 264 视频编码标准，H. 264 编码支持 Baseline/Main/High Profile， 音频编码支持 G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 726/G. 722.1 具备较好的防护性能环境适应性，支持 IP67，6kV 防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在</p>	4	台	5,800.00	23,200.00	



序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作					
2	枪机	海康威视 DS-2CD2245CV4-HT/B 具有 400 万像素 CMOS 传感器 彩色不大于彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 补光距离不小于 30 米 音频：1 个内置麦克风 需支持 IP67 防尘防水。 供电方式：DC12V/PoE	36	台	693.00	24,948.00	核心产品
3	枪机支架	海康威视 配套 枪机壁装支架	36	台	39.00	1,404.00	
4	球机支架	海康威视 配套 球机壁装支架	4	台	150.00	600.00	
2、传输设备							
1	8 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0109P-S 可用百兆 POE 电口数 8，百兆电口 1 交换容量 1.8 Gbps 转发性能 1.34 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标准，整机最大输出功率 115 W 支持 8 芯供电，支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	4	台	780.00	3,120.00	
2	4 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0105P-S 可用百兆 POE 电口数 4，百兆电口 1 交换容量 1Gbps 转发性能 0.75 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标准，整机最大输出功率 60 W 支持 8 芯供电，支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	2	台	350.00	700.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
3	光端机	海康威视 DS-3D01T-A/DS-3D01R-A 1口百兆光纤收发器工业导轨式发送机;光口:1个百兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤;电口:1个百兆网口; 安装方式:工业导轨式;	3	对	450.00	1,350.00	
3、后端设备							
1	硬盘录像机	海康威视 DS-8664N-K16-V2 接入能力:64路H.264、H.265格式高清码流接入 支持满配8TB硬盘,16盘位(总容量可达128TB) 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口;2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口(可接入RS485键盘); 支持最大接入带宽384Mbps,最大存储带宽384Mbps,最大转发带宽384Mbps 可同时显示输出24路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像 支持报警事件、异常事件计数提醒功能,以图标形式在监控界面上提醒用户,异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等 可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动 支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机,移动侦测报警能够			7,900.00	7,900.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息（已提供检测报告复印件并加盖厂家公章）					
2	硬盘	海康威视 定制 8TB 容量，3.5 英寸 SATA 3.0 接口，7200RPM	10	块	1,250.00	12,500.00	
3	监视器	海康威视 DS-D50FK43 43 寸监视器 高清晰画质，高对比度，拥有 1920*1080 全高清显示 显示单元支持 4: 3、16: 9、点对点等比例显示 显示单元支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 所投监视器具备节能产品认证证书	1	台	4,800.00	4,800.00	
4	壁挂支架	海康威视 配套 43 寸显示器壁挂支架	1	台	85.00	85.00	
4、辅材设备							
1	设备箱	国产 定制 室外防雨设备箱，500*400*300，含空气开关带漏电保护器	3	个	320.00	960.00	
2	电源线材	国产 定制 RVV3*1.5	100	米	9.00	900.00	
3	光纤线材	国产 定制 室外单模 8 芯光纤	200	米	9.50	1,900.00	
4	网线线材	国产 定制 室外超五类 4 对非屏蔽线	1600	米	5.00	8,000.00	
5	插座	国产 定制 6 位插座，带线、带总控开关	3	个	62.00	186.00	
6	光纤跳线	国产 定制 单模光纤跳线(电信级)	6	条	16.50	99.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
7	光纤尾纤	国产 定制 光纤尾纤	16	条	11.00	176.00	
8	20 线管	联塑 线管 20 线管	100	米	5.80	580.00	
9	25 线管	联塑 线管 25 线管	150 0	米	7.10	10,650.00	
10	扎带	国产 定制 扎带	10	包	16.00	160.00	
11	网络水晶头	国产 定制 超五类水晶头	5	盒	65.00	325.00	
12	胶布	国产 定制 电工胶布	8	卷	4.50	36.00	
13	光纤熔接盒	国产 定制 8 芯满配熔接盒	3	个	85.00	255.00	
14	线管弯头和直通	联塑 20、25 线管弯头和直通	100 0	个	1.20	1,200.00	
15	胶水	国产 定制 pvc 线管胶水	5	瓶	15.00	75.00	
16	线管扣	国产 定制 20、25 线管扣	850	个	1.00	850.00	
17	标签	国产 定制 标签	5	卷	85.00	425.00	

学校名称：白沙县七坊镇长龙小学

一、安防监控设施设备

1、前端设备

1	球机	海康威视 iDS-2DE7423IW-HT/B 400 万像素星光级网络高清球机 内置 GPU 芯片（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 视频输出支持 2560× 1440@25fps，分辨力不小于 1400TVL，红外距离可达 150 米 焦距：4.8-110 mm，23 倍光学变倍 对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持最低照度可达彩色 0.0003Lux，黑白 0.0001Lux 支持水平手控速度不小于 160° /S，垂直速度不小于 120° /S，云	2	台	5,800.00	11,600.00	
---	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	----------	-----------	--



序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
		台定位精度为 $\pm 0.1^{\circ}$ 水平旋转范围为 360° 连续旋转， 垂直旋转范围为 $-15^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 。 需具备智能分析抗干扰功能，当 篮球、小狗、树叶等非人或车辆 目标经过检测区域时，不会触发 报警。（提供检测报告复印件并 加盖厂家公章） 支持像素显示功能，可实时显示 监控画面上选定区域的水平像素 大小和垂直像素大小。 球机应具备本机存储功能，支持 SD卡热插拔，最大支持512GB （提供检测报告复印件并加盖厂 家公章） 支持采用H.265、H.264视频编码 标准，H.264编码支持 Baseline/Main/High Profile， 音频编码支持 G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.7 22.1 具备较好的防护性能环境适应 性，支持IP67，6kV防浪涌，工 作温度范围可达 $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ 具备较好的电源适应性，电压在 AC24V $\pm 30\%$ 范围内变化时，设备 可正常工作					
2	枪机	海康威视 DS-2CD2245CV4-HT/B 具有400万像素 CMOS传感器 彩色不大于彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 补光距离不小于30米 音频：1个内置麦克风 需支持IP67防尘防水。 供电方式：DC12V/PoE	34	台	693.00	23,562.00	核心产品
3	枪机支架	海康威视 配套 枪机壁装支架	34	台	39.00	1,326.00	
4	球机支架	海康威视 配套 球机壁装支架	2	台	150.00	300.00	
2、传输设备							

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
1	8口POE交换机	海康威视 DS-3E0109P-S 可用百兆POE电口数8,百兆电口1 交换容量1.8Gbps 转发性能1.34Mpps 支持自适应802.3af/at供电标准,整机最大输出功率115W 支持8芯供电,支持6KV防浪涌(PoE口) 支持高优先级端口数量2 支持最远250m传输 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	8	台	780.00	6,240.00	
2	4口POE交换机	海康威视 DS-3E0105P-S 可用百兆POE电口数4,百兆电口1 交换容量1Gbps 转发性能0.75Mpps 支持自适应802.3af/at供电标准,整机最大输出功率60W 支持8芯供电,支持6KV防浪涌(PoE口) 支持高优先级端口数量2 支持最远250m传输 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	2	台	350.00	700.00	
3	光端机	海康威视 DS-3D01T-A/DS-3D01R-A 1口百兆光纤收发器工业导轨式发送机;光口:1个百兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤;电口:1个百兆网口; 安装方式:工业导轨式;	3	对	450.00	1,350.00	
3、后端设备							
1	硬盘录像机	海康威视 DS-8664N-K16-V2 接入能力:64路H.264、H.265格式高清码流接入 支持满配8TB硬盘,16盘位(总容量可达128TB) 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口;2	1	台	7,900.00	7,900.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）； 支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽 384Mbps，最大转发带宽 384Mbps 可同时显示输出 24 路 2MP、H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像 支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等 可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动 支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息（已提供检测报告复印件并加盖厂家公章）					
2	硬盘	海康威视 定制 8TB 容量，3.5 英寸 SATA 3.0 接口，7200RPM	9	块	1,250.00	11,250.00	
3	监视器	海康威视 DS-D50FK43 43 寸监视器 高清晰画质，高对比度，拥有 1920*1080 全高清显示 显示单元支持 4: 3、16: 9、点对点等比例显示 显示单元支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状	1	台	4,800.00	4,800.00	



序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
		态。(提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 具备智能光感护眼功能,显示单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度(提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 所投监视器具备节能产品认证证书					
4	壁挂支架	海康威视 配套 43寸显示器壁挂支架	1	台	85.00	85.00	
4、辅材设备							
1	设备箱	国产 定制 室外防雨设备箱,500*400*300,含空气开关带漏电保护器	3	个	320.00	960.00	
2	电源线材	国产 定制 RVV3*1.5	200	米	9.00	1,800.00	
3	光纤线材	国产 定制 室外单模8芯光纤	200	米	9.50	1,900.00	
4	网线线材	国产 定制 室外超五类4对非屏蔽线	1440	米	5.00	7,200.00	
5	插座	国产 定制 6位插座,带线、带总控开关	3	个	62.00	186.00	
6	光纤跳线	国产 定制 单模光纤跳线(电信级)	6	条	16.50	99.00	
7	光纤尾纤	国产 定制 光纤尾纤	16	条	11.00	176.00	
8	20线管	联塑 线管 20线管	100	米	5.80	580.00	
9	25线管	联塑 线管 25线管	1400	米	7.10	9,940.00	
10	扎带	国产 定制 扎带	10	包	16.00	160.00	
11	网络水晶头	国产 定制 超五类水晶头	5	盒	65.00	325.00	
12	胶布	国产 定制 电工胶布	8	卷	4.50	36.00	
13	光纤熔接盒	国产 定制 8芯满配熔接盒	3	个	85.00	255.00	
14	线管弯头和直通	联塑 20、25线管弯头和直通	1000	个	1.20	1,200.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
15	胶水	国产 定制 pvc 线管胶水	5	瓶	15.00	75.00	
16	线管扣	国产 定制 20、25 线管扣	850	个	1.00	850.00	
17	标签	国产 定制 标签	5	卷	85.00	425.00	
学校名称：白沙县牙叉镇中心学校							
一、安防监控设施设备							
1、前端设备							
1	枪机	海康威视 DS-2CD2245CV4-HT/B 具有 400 万像素 CMOS 传感器 彩色不大于彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 补光距离不小于 30 米 音频：1 个内置麦克风 需支持 IP67 防尘防水。 供电方式：DC12V/PoE	19	台	693.00	13,167.00	核心产品
2	枪机支架	海康威视 配套 枪机壁装支架	19	台	39.00	741.00	
2、传输设备							
1	8 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0109P-S 可用百兆 POE 电口数 8，百兆电口 1 交换容量 1.8 Gbps 转发性能 1.34 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标 准，整机最大输出功率 115 W 支持 8 芯供电，支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x	3	台	780.00	2,340.00	
2	4 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0105P-S 可用百兆 POE 电口数 4，百兆电口 1 交换容量 1Gbps 转发性能 0.75 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标 准，整机最大输出功率 60 W	2	台	350.00	700.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
		支持 8 芯供电, 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x					
3	光端机	海康威视 DS-3D01T-A/DS-3D01R-A 1 口百兆光纤收发器工业导轨式发送机;光口: 1 个百兆光口 距离 20 公里 FC 口 单模单纤;电口: 1 个百兆网口; 安装方式: 工业导轨式;	4	对	450.00	1,800.00	
3、后端设备							
1	硬盘录像机	海康威视 DS-8664N-K16-V2 接入能力: 64 路 H.264、H.265 格式 高清码流接入 支持满配 8TB 硬盘, 16 盘位 (总 容量可达 128TB) 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接 口、2 个 RJ45 千兆网络接口; 2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接 口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口 (可接入 RS485 键盘); 支持最大接入带宽 384Mbps, 最 大存储带宽 384Mbps, 最大转发 带宽 384Mbps 可同时显示输出 24 路 2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像 支持报警事件、异常事件计数提 醒功能, 以图标形式在监控界面 上提醒用户, 异常事件包括硬盘 满、硬盘错误、网络断开、IP 冲 突、非法访问、视频信号丢失、 录像/抓图异常、IP 通道冲突、 热备异常、子码流分辨率/码率超 限、配件板异常、硬盘高温异 常、硬盘低温异常、硬盘坏块异 常、硬盘撞击异常、硬盘严重故 障异常、无码流异常等	1	台	7,900.00	7,900.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
		可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动 支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息（已提供检测报告复印件并加盖厂家公章）					
2	硬盘	海康威视 定制 8TB 容量，3.5 英寸 SATA 3.0 接口，7200RPM	6	块	1,250.00	7,500.00	
4、辅材设备							
1	设备箱	国产 定制 室外防雨设备箱，500*400*300，含空气开关带漏电保护器	1	个	320.00	320.00	
2	电源线材	国产 定制 RVV3*1.5	50	米	9.00	450.00	
3	光纤线材	国产 定制 室外单模 8 芯光纤	630	米	9.50	5,985.00	
4	网线线材	国产 定制 室外超五类 4 对非屏蔽线	760	米	5.00	3,800.00	
5	插座	国产 定制 6 位插座，带线、带总控开关	1	个	62.00	62.00	
6	光纤跳线	国产 定制 单模光纤跳线(电信级)	8	条	16.50	132.00	
7	光纤尾纤	国产 定制 光纤尾纤	30	条	11.00	330.00	
8	切割马路	国产 定制 包含水泥沙子恢复	6	米	150.00	900.00	
9	开挖绿化带	国产 定制 包含回填恢复	40	米	75.00	3,000.00	
10	20 线管	联塑 线管 20 线管	630	米	5.80	3,654.00	
11	25 线管	联塑 线管 25 线管	760	米	7.10	5,396.00	
12	扎带	国产 定制 扎带	10	包	16.00	160.00	
13	网络水晶头	国产 定制 超五类水晶头	5	盒	65.00	325.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
14	胶布	国产 定制 电工胶布	8	卷	4.50	36.00	
15	光纤熔接盒	国产 定制 8 芯满配熔接盒	3	个	85.00	255.00	
16	线管弯头和直通	联塑 20、25 线管弯头和直通	400	个	1.20	480.00	
17	胶水	国产 定制 pvc 线管胶水	5	瓶	15.00	75.00	
18	线管扣	国产 定制 20、25 线管扣	350	个	1.00	350.00	
19	标签	国产 定制 标签	5	卷	85.00	425.00	

学校名称：白沙县龙江中心学校

一、安防监控设施设备


1、前端设备

1	球机	<p>海康威视 iDS-2DE7423IW-HT/B 400 万像素星光级网络高清球机 内置 GPU 芯片（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 视频输出支持 2560×1440@25fps，分辨力不小于 1400TVL，红外距离可达 150 米 焦距：4.8-110 mm, 23 倍光学变倍 对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持最低照度可达彩色 0.0003Lux，黑白 0.0001Lux 支持水平手控速度不小于 160°/S，垂直速度不小于 120°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素</p>	1	台	5,800.00	5,800.00	
---	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	----------	----------	--

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		大小和垂直像素大小。 球机应具备本机存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 512GB (提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 支持采用 H. 265、H. 264 视频编码标准，H. 264 编码支持 Baseline/Main/High Profile，音频编码支持 G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 726/G. 722. 1 具备较好的防护性能环境适应性，支持 IP67，6kV 防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在 AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作					
2	枪机	海康威视 DS-2CD2245CV4-HT/B 具有 400 万像素 CMOS 传感器 彩色不大于彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 补光距离不小于 30 米 音频：1 个内置麦克风 需支持 IP67 防尘防水。 供电方式：DC12V/PoE	13	台	693.00	9,009.00	核心产品
3	枪机支架	海康威视 配套 枪机壁装支架	1	台	429.00	429.00	
4	球机支架	海康威视 配套 球机壁装支架	1	台	150.00	150.00	
5	半球	海康威视 DS-2CD2345CV4-HT/B 具有 400 万像素 CMOS 传感器 彩色不大于彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 补光距离不小于 30 米 音频：1 个内置麦克风 需支持 IP67 防尘防水 供电方式：DC12V/PoE	18	台	580.00	10,440.00	
6	立杆	国产 定制 4 米高，含地笼预埋件	2	根	790.00	1,580.00	
2、传输设备							

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	8 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0109P-S 可用百兆 POE 电口数 8, 百兆电口 1 交换容量 1.8 Gbps 转发性能 1.34 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标准, 整机最大输出功率 115 W 支持 8 芯供电, 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	4	台	780.00	3,120.00	
2	4 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0105P-S 可用百兆 POE 电口数 4, 百兆电口 1 交换容量 1Gbps 转发性能 0.75 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标准, 整机最大输出功率 60 W 支持 8 芯供电, 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	3	台	350.00	1,050.00	
3	光端机	海康威视 DS-3D01T-A/DS-3D01R-A 1 口百兆光纤收发器工业导轨式发送机; 光口: 1 个百兆光口 距离 20 公里 FC 口 单模单纤; 电口: 1 个百兆网口; 安装方式: 工业导轨式;	2	对	450.00	900.00	
3、后端设备							
1	硬盘录像机	海康威视 DS-8664N-K8-V2 接入能力: 64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 支持满配 8TB 硬盘, 8 盘位 (总容量可达 64TB) 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 网络接口、2 个	1	台	4,800.00	4,800.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
		USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、 1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接 口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音 频输入接口、2 路音频输出接口， 16 路报警输入接口、9 路报警输 出接口，1 个 DC 12V 输出接口； 可内置 8 个 SATA 接口硬盘 可接入 64 路分辨率为 1920×1080 的视频图像；支持最大接入带宽 320Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽 160Mbps，最大回放带宽 160Mbps 可同时正放或倒放 4 路 H. 265/H. 264 编码、2560×1440 格式的视频图像，或者 3 路 H. 264 编码、4096×2160 格式的视频图 像 具有存储安全保障功能，当存储 压力过高或硬盘出现性能不足 时，可优先录像业务存储 支持网络状态检测，支持网络延 时、丢包测试，支持网络抓包备 份 支持本地和远程进行 IPv6 配置， IPv6 支持设置多种模式：路由公 告、自动获取、手动配置 接入警戒摄像机，支持对 IPC 的 声音和闪光参数进行配置，支持 通过移动侦测、区域入侵、越界 侦测、进入区域和离开区域事件 联动一个或多个 IPC 的声光报 警，可以对声光联动一键撤防 （已提供检测报告复印件并加盖 厂家公章）					
2	硬盘	海康威视 定制 8TB 容量，3.5 英寸 SATA 3.0 接 口，7200RPM	4	块	1,250.00	5,000.00	
3	监视器	海康威视 DS-D50UK55 55 寸监控显示器 支持 3840*2160@60Hz 超高清显示 采用超宽视角屏幕（上下左右） 178°	1	台	6,500.00	6,500.00	



序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		3D 数字图象降噪处理技术, 画质更真实更清晰 显示单元支持软关机记忆功能, 若屏幕在断电前处于待机状态, 下一次上电后, 仍然处于待机状态。(提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 显示单元支持 4: 3、 16: 9、 点对点等比例显示。(提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 所投监视器具具备节能产品认证证书					
4	壁挂支架	海康威视 配套 55 寸显示器壁挂支架	1	台	220.00	220.00	
4、辅材设备							
1	设备箱	国产 定制 室外防雨设备箱, 500*400*300, 含空气开关带漏电保护器	2	个	320.00	640.00	
2	设备箱	国产 定制 室外防雨设备箱, 300*250*160, 含空气开关带漏电保护器	3	个	165.00	495.00	
3	电源线材	国产 定制 RVV3*1.5	160	米	9.00	1,440.00	
4	光纤线材	国产 定制 室外单模 8 芯光纤	160	米	9.50	1,520.00	
5	网线线材	国产 定制 室外超五类 4 对非屏蔽线	1280	米	5.00	6,400.00	
6	开挖人行道、绿化带	国产 定制 包含回填、恢复	100	米	75.00	7,500.00	
7	插座	国产 定制 6 位插座, 带线、带总控开关	5	个	62.00	310.00	
8	光纤跳线	国产 定制 单模光纤跳线(电信级)	6	条	16.50	99.00	
9	光纤尾纤	国产 定制 光纤尾纤	6	条	11.00	66.00	
10	20 线管	联塑 线管 20 线管	320	米	5.80	1,856.00	
11	25 线管	联塑 线管 25 线管	1200	米	7.10	8,520.00	
12	扎带	国产 定制 扎带	12	包	16.00	192.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
13	网络水晶头	国产 定制 超五类水晶头	4	盒	65.00	260.00	
14	胶布	国产 定制 电工胶布	8	卷	4.50	36.00	
15	光纤熔接盒	国产 定制 8 芯满配熔接盒	4	个	85.00	340.00	
16	线管弯头和直通	联塑 20、25 线管弯头和直通	800	个	1.20	960.00	
17	胶水	国产 定制 pvc 线管胶水	10	瓶	15.00	150.00	
18	线管扣	国产 定制 20、25 线管扣	800	个	1.00	800.00	
19	标签	国产 定制 标签	6	卷	85.00	510.00	
二、教师计算机							
1	教师 (办公) 计算机	联想 开天 M540Z 台式微型计算机 CPU: 4 核, 主频 2.3GHz 内存: 8G DDR4 硬盘: 256GB SSD 显卡: 2GB 独立显卡 显示器 MT524 G1e: 23.8 英寸 分辨率 1920×1080 所投教师 (办公) 计算机具备节能产品认证证书	10	台	5,800.00	58,000.00	核心产品
2	桌面操作系统	统信操作系统 操作系统激活码 (PC 版), 三年使用授权	10	套	550.00	5,500.00	
学校名称: 白沙县七坊镇照明小学							
一、安防监控设施设备							
1、前端设备							
1	球机	海康威视 iDS-2DE7423IW-HT/B 400 万像素星光级网络高清球机 内置 GPU 芯片 (提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 视频输出支持 2560×1440@25fps, 分辨力不小于 1400TVL, 红外距离可达 150 米 焦距: 4.8-110 mm, 23 倍光学变倍 对人或车辆进入警戒区域后, 设备可发出白光警示、声音警示,	2	台	5,800.00	11,600.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		<p>并启动智能跟踪功能（提供检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>支持最低照度可达彩色 0.0003Lux，黑白 0.0001Lux</p> <p>支持水平手控速度不小于 160° /S，垂直速度不小于 120° /S，云台定位精度为±0.1°</p> <p>水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为-15° ~90° 。</p> <p>需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。</p> <p>球机应具备本机存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 512GB （提供检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>支持采用 H.265、H.264 视频编码标准，H.264 编码支持 Baseline/Main/High Profile，音频编码支持 G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1</p> <p>具备较好的防护性能环境适应性，支持 IP67，6kV 防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃</p> <p>具备较好的电源适应性，电压在 AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作</p>					
2	枪机	<p>海康威视 DS-2CD2245CV4-HT/B</p> <p>具有 400 万像素 CMOS 传感器</p> <p>彩色不大于彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR</p> <p>补光距离不小于 30 米</p> <p>音频：1 个内置麦克风</p> <p>需支持 IP67 防尘防水。</p> <p>供电方式：DC12V/PoE</p>	19	台	693.00	13,167.00	核心产品



序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
3	枪机支架	海康威视 配套 枪机壁装支架	19	台	39.00	741.00	
4	球机支架	海康威视 配套 球机壁装支架	2	台	150.00	300.00	
2、传输设备							
1	8口POE交换机	海康威视 DS-3E0109P-S 可用百兆POE电口数8,百兆电口1 交换容量1.8Gbps 转发性能1.34Mpps 支持自适应802.3af/at供电标准,整机最大输出功率115W 支持8芯供电,支持6KV防浪涌(PoE口) 支持高优先级端口数量2 支持最远250m传输 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	2	台	780.00	1,560.00	
2	4口POE交换机	海康威视 DS-3E0105P-S 可用百兆POE电口数4,百兆电口1 交换容量1Gbps 转发性能0.75Mpps 支持自适应802.3af/at供电标准,整机最大输出功率60W 支持8芯供电,支持6KV防浪涌(PoE口) 支持高优先级端口数量2 支持最远250m传输 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	2	台	350.00	700.00	
3	光端机	海康威视 DS-3D01T-A/DS-3D01R-A 1口百兆光纤收发器工业导轨式发送机;光口:1个百兆光口;距离20公里 FC口;单模单纤;电口:1个百兆网口;安装方式:工业导轨式;	3	对	450.00	1,350.00	
3、后端设备							
1	硬盘录像机	海康威视 DS-8664N-K16-V2 接入能力:64路H.264、H.265格	1	台	7,900.00	7,900.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
		<p>式高清码流接入</p> <p>支持满配 8TB 硬盘，16 盘位（总容量可达 128TB）</p> <p>具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口；2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）；</p> <p>支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽 384Mbps，最大转发带宽 384Mbps</p> <p>可同时显示输出 24 路 2MP、H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像</p> <p>支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等</p> <p>可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动</p> <p>支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息（已提供检测报告复印件并加盖厂家公章）</p>					
2	硬盘	海康威视 定制 8TB 容量，3.5 英寸 SATA 3.0 接口，7200RPM	6	块	1,250.00	7,500.00	
3	监视器	海康威视 DS-D50FK43 43 寸监视器 高清晰画质，高对比度，拥有 1920*1080 全高清显示	1	台	4,800.00	4,800.00	



序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		显示单元支持 4: 3、16: 9、点对点等比例显示 显示单元支持软关机记忆功能, 若屏幕在断电前处于待机状态, 下一次上电后, 仍然处于待机状态。(提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 具备智能光感护眼功能, 显示单元可自动识别环境光强弱, 根据环境光变化调节屏幕亮度(提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 所投监视器具备节能产品认证证书					
4	壁挂支架	海康威视 配套 43 寸显示器壁挂支架	1	台	85.00	85.00	
4、辅材设备							
1	设备箱	国产 定制 室外防雨设备箱, 500*400*300, 含空气开关带漏电保护器	3	个	320.00	960.00	
2	电源线材	国产 定制 RVV3*1.5	200	米	9.00	1,800.00	
3	光纤线材	国产 定制 室外单模 8 芯光纤	200	米	9.50	1,900.00	
4	网线线材	国产 定制 室外超五类 4 对非屏蔽线	840	米	5.00	4,200.00	
5	插座	国产 定制 6 位插座, 带线、带总控开关	3	个	62.00	186.00	
6	光纤跳线	国产 定制 单模光纤跳线(电信级)	6	条	16.50	99.00	
7	光纤尾纤	国产 定制 光纤尾纤	16	条	11.00	176.00	
8	20 线管	联塑 线管 20 线管	200	米	5.80	1,160.00	
9	25 线管	联塑 线管 25 线管	840	米	7.10	5,964.00	
10	扎带	国产 定制 扎带	10	包	16.00	160.00	
11	网络水晶头	国产 定制 超五类水晶头	4	盒	65.00	260.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
12	胶布	国产 定制 电工胶布	8	卷	4.50	36.00	
13	光纤熔接盒	国产 定制 8 芯满配熔接盒	3	个	85.00	255.00	
14	线管弯头和直通	联塑 20、25 线管弯头和直通	450	个	1.20	540.00	
15	胶水	国产 定制 pvc 线管胶水	5	瓶	15.00	75.00	
16	线管扣	国产 定制 20、25 线管扣	400	个	1.00	400.00	
17	标签	国产 定制 标签	2	卷	85.00	170.00	

学校名称：白沙县七坊镇中心学校

一、安防监控设施设备

1、前端设备

1	球机	<p>海康威视 iDS-2DE7423IW-HT/B 400 万像素星光级网络高清球机 内置 GPU 芯片（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 视频输出支持 2560×1440@25fps，分辨力不小于 1400TVL，红外距离可达 150 米 焦距：4.8-110 mm, 23 倍光学变倍 对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持最低照度可达彩色 0.0003Lux，黑白 0.0001Lux 支持水平手控速度不小于 160°/S，垂直速度不小于 120°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素</p>	2	台	5,800.00	11,600.00	
---	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	----------	-----------	--

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		大小和垂直像素大小。 球机应具备本机存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 512GB (提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 支持采用 H. 265、H. 264 视频编码标准，H. 264 编码支持 Baseline/Main/High Profile，音频编码支持 G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 726/G. 722. 1 具备较好的防护性能环境适应性，支持 IP67，6kV 防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在 AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作					
2	枪机	海康威视 DS-2CD2245CV4-HT/B 具有 400 万像素 CMOS 传感器 彩色不大于彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 补光距离不小于 30 米 音频：1 个内置麦克风 需支持 IP67 防尘防水。 供电方式：DC12V/PoE	68	台	693.00	47,124.00	核心产品
3	枪机支架	海康威视 配套 枪机壁装支架	68	台	39.00	2,652.00	
4	球机支架	海康威视 配套 球机壁装支架	2	台	150.00	300.00	
2、传输设备							
1	8 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0109P-S 可用百兆 POE 电口数 8，百兆电口 1 交换容量 1.8 Gbps 转发性能 1.34 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标准，整机最大输出功率 115 W 支持 8 芯供电，支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输	8	台	780.00	6,240.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
		支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x					
2	4口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0105P-S 可用百兆 POE 电口数 4，百兆电口 1 交换容量 1Gbps 转发性能 0.75 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标准，整机最大输出功率 60 W 支持 8 芯供电，支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	4	台	350.00	1,400.00	
3	光端机	海康威视 DS-3D01T-A/DS-3D01R-A 1 口百兆光纤收发器工业导轨式发送机;光口: 1 个百兆光口; 距离 20 公里 FC 口; 单模单纤;电口: 1 个百兆网口; 安装方式: 工业导轨式;	4	对	450.00	1,800.00	
3、后端设备							
1	硬盘录像机	海康威视 DS-96128N-H24R 接入能力: 128 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 具有 2 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、4 个 RJ45 2.5Gbps 网络接口; 2 个 USB2.0 接口、4 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口 (可接入 RS485 键盘)、1 个 eSata 接口; 1+1 冗余电源, 1+1 冗余风扇; 具有 1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、16 路报警输入接口、8 路报警输出接口、可内置 24 块 SATA3.0 接口硬盘。 可插拔式安装主板、风扇、电源模块, 并且风扇、冗余电源模块可热插拔 支持最大接入带宽 1024Mbps, 最大存储带宽 1024Mbps, 最大转发	1	台	20,000.00	20,000.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
		带宽 1024Mbps 可同时显示输出 100 路 2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像（提供检测报告 复印件并加盖厂家公章） 最大支持 128 个分屏预览；用户 可自定义画面分屏 接入警戒摄像机，支持对 IPC 的 声音和闪光参数进行配置，支持 通过移动侦测、区域入侵、越界 侦测、进入区域和离开区域事件 联动一个或多个 IPC 的声光报 警，可以对声光联动一键撤防 （提供检测报告复印件并加盖厂 家公章）					
2	硬盘	海康威视 定制 8TB 容量，3.5 英寸 SATA 3.0 接 口，7200RPM	18	块	1,250.00	22,500.00	
3	监视器	海康威视 DS-D50UK55 55 寸监控显示器 支持 3840*2160@60Hz 超高清显示 采用超宽视角屏幕（上下左右） 178° 3D 数字图象降噪处理技术，画质 更真实更清晰 显示单元支持软关机记忆功能， 若屏幕在断电前处于待机状态， 下一次上电后，仍然处于待机状 态。（提供检测报告复印件并加 盖厂家公章） 显示单元支持 4：3、16：9、 点对点等比例显示。（提供检测 报告复印件并加盖厂家公章） 所投监视器具备节能产品认证证 书	1	台	6,500.00	6,500.00	
4	壁挂支架	海康威视 配套 55 寸显示器壁挂支架	1	台	220.00	220.00	
4、辅材设备							
1	设备箱	国产 定制 室外防雨设备箱，500*400*300， 含空气开关带漏电保护器	4	个	320.00	1,280.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
2	电源线材	国产 定制 RVV3*1.5	500	米	9.00	4,500.00	
3	光纤线材	国产 定制 室外单模 16 芯光纤	250	米	11.00	2,750.00	
4	光纤线材	国产 定制 室外单模 8 芯光纤	500	米	9.50	4,750.00	
5	网线线材	国产 定制 室外超五类 4 对非屏蔽线	2800	米	5.00	14,000.00	
6	插座	国产 定制 6 位插座, 带线、带总控开关	4	个	62.00	248.00	
7	光纤跳线	国产 定制 单模光纤跳线(电信级)	8	条	16.50	132.00	
8	光纤尾纤	国产 定制 光纤尾纤	32	条	11.00	352.00	
9	20 线管	联塑 线管 20 线管	1000	米	5.80	5,800.00	
10	25 线管	联塑 线管 25 线管	2500	米	7.10	17,750.00	
11	扎带	国产 定制 扎带	50	包	16.00	800.00	
12	网络水晶头	国产 定制 超五类水晶头	15	盒	65.00	975.00	
13	胶布	国产 定制 电工胶布	15	卷	4.50	67.50	
14	光纤熔接盒	国产 定制 8 芯满配熔接盒	4	个	85.00	340.00	
15	ODF 光纤配线架	国产 定制 24 芯 ODF 光纤配线架, 电信级尾纤满配	1	个	495.00	495.00	
16	线管弯头和直通	联塑 20、25 线管弯头和直通	1500	个	1.20	1,800.00	
17	胶水	国产 定制 pvc 线管胶水	15	瓶	15.00	225.00	
18	线管扣	国产 定制 20、25 线管扣	1300	个	1.00	1,300.00	
19	标签	国产 定制 标签	8	卷	85.00	680.00	
20	机柜	国产 定制 9U 壁挂机柜	1	台	750.00	750.00	
21	切割路面	国产 定制 包含水泥沙子恢复	4	米	150.00	600.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
22	开挖绿化带	国产 定制 包含回填恢复	157	米	75.00	11,775.00	
二、教师计算机							
1	教师(办公)计算机	联想 开天 M540Z 台式微型计算机 CPU: 4核, 主频 2.3GHz 内存: 8G DDR4 硬盘: 256GB SSD 显卡: 2GB 独立显卡 显示器 MT524 G1e: 23.8英寸 分辨率 1920×1080 所投教师(办公)计算机具备节能产品认证证书	20	台	5,800.00	116,000.00	核心产品
2	桌面操作系统	统信操作系统 操作系统激活码(PC版), 三年使用授权	20	套	550.00	11,000.00	
学校名称: 白沙县七坊镇龙伟小学							
一、安防监控设施设备							
1、前端设备							
1	球机	海康威视 iDS-2DE7423IW-HT/B 400万像素星光级网络高清球机 内置GPU芯片(提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 视频输出支持 2560×1440@25fps, 分辨力不小于1400TVL, 红外距离可达150米 焦距: 4.8-110mm, 23倍光学变焦 对人或车辆进入警戒区域后, 设备可发出白光警示、声音警示, 并启动智能跟踪功能(提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 支持最低照度可达彩色0.0003Lux, 黑白0.0001Lux 支持水平手控速度不小于160°/S, 垂直速度不小于120°/S, 云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转, 垂直旋转范围为-15°~90°。 需具备智能分析抗干扰功能, 当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时, 不会触发	2	台	5,800.00	11,600.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
		报警。(提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 支持像素显示功能,可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 球机应具备本机存储功能,支持SD卡热插拔,最大支持512GB (提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 支持采用H.265、H.264视频编码标准,H.264编码支持Baseline/Main/High Profile,音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 具备较好的防护性能环境适应性,支持IP67,6kV防浪涌,工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性,电压在AC24V±30%范围内变化时,设备可正常工作					
2	枪机	海康威视 DS-2CD2245CV4-HT/B 具有400万像素CMOS传感器 彩色不大于彩色:0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 补光距离不小于30米 音频:1个内置麦克风 需支持IP67防尘防水。 供电方式:DC12V/PoE	20	台	693.00	13,860.00	核心产品
3	球机支架	海康威视 配套 球机壁装支架	2	台	150.00	300.00	
2、传输设备							
1	8口POE交换机	海康威视 DS-3E0109P-S 可用百兆POE电口数8,百兆电口1 交换容量1.8Gbps 转发性能1.34Mpps 支持自适应802.3af/at供电标准,整机最大输出功率115W 支持8芯供电,支持6KV防浪涌(PoE口)	5	台	780.00	3,900.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x					
2	4 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0105P-S 可用百兆 POE 电口数 4，百兆电口 1 交换容量 1Gbps 转发性能 0.75 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标 准，整机最大输出功率 60 W 支持 8 芯供电，支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x	2	台	350.00	700.00	
3	光端机	海康威视 DS-3D01T-A/DS-3D01R- A 1 口百兆光纤收发器工业导轨式发 送机;光口: 1 个百兆光口; 距离 20 公里 FC 口; 单模单纤;电口: 1 个百兆 网口; 安装方式: 工业导轨式;	2	对	450.00	900.00	
3、后端设备							
1	硬盘录像机	海康威视 DS-8664N-K8-V2 接入能力: 64 路 H.264、H.265 格 式高清码流接入 支持满配 8TB 硬盘, 8 盘位 (总容 量可达 64TB) 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接 口、2 个 RJ45 网络接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、 1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接 口、1 个 eSata 接口; 具有 1 路音 频输入接口、2 路音频输出接口, 16 路报警输入接口、9 路报警输 出接口, 1 个 DC 12V 输出接口; 可内置 8 个 SATA 接口硬盘 可接入 64 路分辨率为 1920×1080 的视频图像; 支持最大接入带宽 320Mbps, 最大存储带宽	1	台	4,800.00	4,800.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		256Mbps, 最大转发带宽 160Mbps, 最大回放带宽 160Mbps 可同时正放或倒放 4 路 H. 265/H. 264 编码、2560×1440 格式的视频图像, 或者 3 路 H. 264 编码、4096×2160 格式的视频图 像 具有存储安全保障功能, 当存储 压力过高或硬盘出现性能不足 时, 可优先录像业务存储 支持网络状态检测, 支持网络延 时、丢包测试, 支持网络抓包备 份 支持本地和远程进行 IPv6 配置, IPv6 支持设置多种模式: 路由公 告、自动获取、手动配置 接入警戒摄像机, 支持对 IPC 的 声音和闪光参数进行配置, 支持 通过移动侦测、区域入侵、越界 侦测、进入区域和离开区域事件 联动一个或多个 IPC 的声光报 警, 可以对声光联动一键撤防 (已提供检测报告复印件并加盖 厂家公章)					
2	硬盘	海康威视 定制 8TB 容量, 3.5 英寸 SATA 3.0 接 口, 7200RPM	8	块	1,250.00	10,000.00	
3	监视器	海康威视 DS-D50FK43 43 寸监视器 高清晰画质, 高对比度, 拥有 1920*1080 全高清显示 显示单元支持 4: 3、16: 9、点对 点等比例显示 显示单元支持软关机记忆功能, 若屏幕在断电前处于待机状态, 下一次上电后, 仍然处于待机状 态。(提供检测报告复印件并加 盖厂家公章) 具备智能光感护眼功能, 显示单 元可自动识别环境光强弱, 根据 环境光变化调节屏幕亮度(提供 检测报告复印件并加盖厂家公	1	台	4,800.00	4,800.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
		章) 所投监视器具备节能产品认证证书					
4	壁挂支架	海康威视 配套 43寸显示器壁挂支架	1	台	85.00	85.00	
4、辅材设备							
1	电源线材	国产 定制 RVV3*1.5	200	米	9.00	1,800.00	
2	光纤线材	国产 定制 室外单模8芯光纤	200	米	9.50	1,900.00	
3	网线线材	国产 定制 室外超五类4对非屏蔽线	880	米	5.00	4,400.00	
4	光纤跳线	国产 定制 单模光纤跳线(电信级)	4	条	16.50	66.00	
5	光纤尾纤	国产 定制 光纤尾纤	8	条	11.00	88.00	
6	20线管	联塑 线管 20线管	200	米	5.80	1,160.00	
7	25线管	联塑 线管 25线管	800	米	7.10	5,680.00	
8	扎带	国产 定制 扎带	10	包	16.00	160.00	
9	网络水晶头	国产 定制 超五类水晶头	4	盒	65.00	260.00	
10	胶布	国产 定制 电工胶布	8	卷	4.50	36.00	
11	光纤熔接盒	国产 定制 8芯满配熔接盒	3	个	85.00	255.00	
12	线管弯头和直通	联塑 20、25线管弯头和直通	600	个	1.20	720.00	
13	胶水	国产 定制 pvc线管胶水	5	瓶	15.00	75.00	
14	线管扣	国产 定制 20、25线管扣	550	个	1.00	550.00	
15	标签	国产 定制 标签	2	卷	85.00	170.00	
学校名称：白沙县七坊镇东方小学							
一、安防监控设施设备							
1、前端设备							

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
1	球机	<p>海康威视 iDS-2DE7423IW-HT/B 400万像素星光级网络高清球机 内置GPU芯片(提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 视频输出支持2560×1440@25fps, 分辨力不小于1400TVL, 红外距离可达150米 焦距: 4.8-110 mm, 23倍光学变倍 对人或车辆进入警戒区域后, 设备可发出白光警示、声音警示, 并启动智能跟踪功能(提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 支持最低照度可达彩色0.0003Lux, 黑白0.0001Lux 支持水平手控速度不小于160°/S, 垂直速度不小于120°/S, 云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转, 垂直旋转范围为-15°~90°。 需具备智能分析抗干扰功能, 当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时, 不会触发报警。(提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 支持像素显示功能, 可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 球机应具备本机存储功能, 支持SD卡热插拔, 最大支持512GB (提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 支持采用H.265、H.264视频编码标准, H.264编码支持Baseline/Main/High Profile, 音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 具备较好的防护性能环境适应性, 支持IP67, 6kV防浪涌, 工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性, 电压在</p>	2	台	5,800.00	11,600.00	



序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作					
2	枪机	海康威视 DS-2CD2245CV4-HT/B 具有 400 万像素 CMOS 传感器 彩色不大于彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 补光距离不小于 30 米 音频：1 个内置麦克风 需支持 IP67 防尘防水。 供电方式：DC12V/PoE	17	台	693.00	11,781.00	核心产品
3	枪机支架	海康威视 配套 枪机壁装支架	17	台	39.00	663.00	
4	球机支架	海康威视 配套 球机壁装支架	2	台	150.00	300.00	
2、传输设备							
1	8 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0109P-S 可用百兆 POE 电口数 8，百兆电口 1 交换容量 1.8 Gbps 转发性能 1.34 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标准，整机最大输出功率 115 W 支持 8 芯供电，支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	2	台	780.00	1,560.00	
2	4 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0105P-S 可用百兆 POE 电口数 4，百兆电口 1 交换容量 1Gbps 转发性能 0.75 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标准，整机最大输出功率 60 W 支持 8 芯供电，支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	1	台	350.00	350.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
3	光端机	海康威视 DS-3D01T-A/DS-3D01R-A 1口百兆光纤收发器工业导轨式发送机;光口:1个百兆光口;距离20公里 FC口;单模单纤;电口:1个百兆网口;安装方式:工业导轨式;	2	对	450.00	900.00	
3、后端设备							
1	硬盘录像机	海康威视 DS-8664N-K8-V2 接入能力:64路H.264、H.265格式高清码流接入 支持满配8TB硬盘,8盘位(总容量可达64TB) 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口;具有1路音频输入接口、2路音频输出接口,16路报警输入接口、9路报警输出接口,1个DC 12V输出接口; 可内置8个SATA接口硬盘 可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像;支持最大接入带宽320Mbps,最大存储带宽256Mbps,最大转发带宽160Mbps,最大回放带宽160Mbps 可同时正放或倒放4路H.265/H.264编码、2560×1440格式的视频图像,或者3路H.264编码、4096×2160格式的视频图像 具有存储安全保障功能,当存储压力过高或硬盘出现性能不足时,可优先录像业务存储 支持网络状态检测,支持网络延时、丢包测试,支持网络抓包备份 支持本地和远程进行IPv6配置,IPv6支持设置多种模式:路由公告、自动获取、手动配置 接入警戒摄像机,支持对IPC的	1	台	4,800.00	4,800.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防（已提供检测报告复印件并加盖厂家公章）					
2	硬盘	海康威视 定制 8TB 容量，3.5 英寸 SATA 3.0 接口，7200RPM	8	块	1,250.00	10,000.00	
4、辅材设备							
1	设备箱	国产 定制 室外防雨设备箱，500*400*300，含空气开关带漏电保护器	2	个	320.00	640.00	
2	电源线材	国产 定制 RVV3*1.5	150	米	9.00	1,350.00	
3	光纤线材	国产 定制 室外单模 8 芯光纤	210	米	9.50	1,995.00	
4	网线线材	国产 定制 室外超五类 4 对非屏蔽线	760	米	5.00	3,800.00	
5	开挖绿化带	国产 定制 包含回填恢复	40	米	75.00	3,000.00	
6	插座	国产 定制 6 位插座，带线、带总控开关	3	个	62.00	186.00	
7	光纤跳线	国产 定制 单模光纤跳线(电信级)	6	条	16.50	99.00	
8	光纤尾纤	国产 定制 光纤尾纤	16	条	11.00	176.00	
9	20 线管	联塑 线管 20 线管	200	米	7.80	1,160.00	
10	25 线管	联塑 线管 25 线管	760	米	7.10	5,396.00	
11	扎带	国产 定制 扎带	4	包	16.00	64.00	
12	网络水晶头	国产 定制 超五类水晶头	3	盒	65.00	195.00	
13	胶布	国产 定制 电工胶布	5	卷	4.50	22.50	
14	光纤熔接盒	国产 定制 8 芯满配熔接盒	3	个	85.00	255.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
15	线管弯头和直通	联塑 20、25 线管弯头和直通	200	个	1.20	240.00	
16	胶水	国产 定制 pvc 线管胶水	2	瓶	15.00	30.00	
17	线管扣	国产 定制 20、25 线管扣	220	个	1.00	220.00	
18	标签	国产 定制 标签	2	卷	85.00	170.00	

学校名称：白沙县七坊镇查山小学

一、安防监控设施设备

1、前端设备

1	球机	<p>海康威视 iDS-2DE7423IW-HT/B 400 万像素星光级网络高清球机 内置 GPU 芯片（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 视频输出支持 2560×1440@25fps，分辨力不小于 1400TVL，红外距离可达 150 米 焦距：4.8-110 mm, 23 倍光学变倍 对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持最低照度可达彩色 0.0003Lux，黑白 0.0001Lux 支持水平手控速度不小于 160°/S，垂直速度不小于 120°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 球机应具备本机存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 512GB （提供检测报告复印件并加盖厂</p>	1	台	5,800.00	5,800.00	
---	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	----------	----------	--

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		家公章) 支持采用 H. 265、H. 264 视频编码标准, H. 264 编码支持 Baseline/Main/High Profile, 音频编码支持 G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 726/G. 722. 1 具备较好的防护性能环境适应性, 支持 IP67, 6kV 防浪涌, 工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性, 电压在 AC24V±30%范围内变化时, 设备可正常工作					
2	枪机	海康威视 DS-2CD2245CV4-HT/B 具有 400 万像素 CMOS 传感器 彩色不大于彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 补光距离不小于 30 米 音频: 1 个内置麦克风 需支持 IP67 防尘防水。 供电方式: DC12V/PoE	14	台	693.00	9,702.00	核心产品
3	枪机支架	海康威视 配套 枪机壁装支架	14	台	39.00	546.00	
4	球机支架	海康威视 配套 球机壁装支架	1	台	150.00	150.00	
2、传输设备							
1	8 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0109P-S 可用百兆 POE 电口数 8, 百兆电口 1 交换容量 1.8 Gbps 转发性能 1.34 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标准, 整机最大输出功率 115 W 支持 8 芯供电, 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	5	台	780.00	3,900.00	
2	4 口 POE 交换机	海康威视 DS-3E0105P-S 可用百兆 POE 电口数 4, 百兆电口	2	台	350.00	700.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
		1 交换容量 1Gbps 转发性能 0.75 Mpps 支持自适应 802.3af/at 供电标准, 整机最大输出功率 60 W 支持 8 芯供电, 支持 6KV 防浪涌 (PoE 口) 支持高优先级端口数量 2 支持最远 250m 传输 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x					
3	光端机	海康威视 DS-3D01T-A/DS-3D01R-A 1 口百兆光纤收发器工业导轨式发送机;光口: 1 个百兆光口; 距离 20 公里 FC 口; 单模单纤;电口: 1 个百兆网口; 安装方式: 工业导轨式;	2	对	450.00	900.00	
3、后端设备							
1	硬盘录像机	海康威视 DS-8664N-K8-V2 接入能力: 64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 支持满配 8TB 硬盘, 8 盘位 (总容量可达 64TB) 具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 网络接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口、1 个 eSata 接口; 具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口, 16 路报警输入接口、9 路报警输出接口, 1 个 DC 12V 输出接口; 可内置 8 个 SATA 接口硬盘 可接入 64 路分辨率为 1920×1080 的视频图像; 支持最大接入带宽 320Mbps, 最大存储带宽 256Mbps, 最大转发带宽 160Mbps, 最大回放带宽 160Mbps 可同时正放或倒放 4 路 H.265/H.264 编码、2560×1440 格式的视频图像, 或者 3 路 H.264 编码、4096×2160 格式的视频图		台	1,800.00	4,800.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
		像 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储 支持网络状态检测，支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份 支持本地和远程进行 IPv6 配置，IPv6 支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置 接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防 (已提供检测报告复印件并加盖厂家公章)					
2	硬盘	海康威视 定制 8TB 容量，3.5 英寸 SATA 3.0 接口，7200RPM	4	块	1,250.00	5,000.00	
3	监视器	海康威视 DS-D50FK43 43 寸监视器 高清晰画质，高对比度，拥有 1920*1080 全高清显示 显示单元支持 4: 3、16: 9、点对点等比例显示 显示单元支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。(提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度(提供检测报告复印件并加盖厂家公章) 所投监视器具备节能产品认证证书	1	台	4,800.00	4,800.00	
4	壁挂支架	海康威视 配套 43 寸显示器壁挂支架	1	台	85.00	85.00	
4、辅材设备							

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	设备箱	国产 定制 室外防雨设备箱, 500*400*300, 含空气开关带漏电保护器	2	个	320.00	640.00	
2	电源线材	国产 定制 RVV3*1.5	50	米	9.00	450.00	
3	网线线材	国产 定制 室外超五类 4 对非屏蔽线	600	米	5.00	3,000.00	
4	插座	国产 定制 6 位插座, 带线、带总控开关	2	个	62.00	124.00	
5	25 线管	联塑 线管 25 线管	600	米	7.10	4,260.00	
6	扎带	国产 定制 扎带	2	包	16.00	32.00	
7	网络水晶头	国产 定制 超五类水晶头	1	盒	65.00	65.00	
8	胶布	国产 定制 电工胶布	3	卷	4.50	13.50	
9	线管弯头和直通	联塑 25 线管弯头和直通	200	个	1.20	240.00	
10	胶水	国产 定制 pvc 线管胶水	2	瓶	15.00	30.00	
11	线管扣	国产 定制 25 线管扣	200	个	1.00	200.00	
12	标签	国产 定制 标签	1	卷	85.00	85.00	
学校名称: 白沙县打安镇中心学校							
一、安防监控设施设备							
1、前端设备							
1	枪机	海康威视 DS-2CD2245CV4-HT/B 具有 400 万像素 CMOS 传感器 彩色不大于彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 补光距离不小于 30 米 音频: 1 个内置麦克风 需支持 IP67 防尘防水。 供电方式: DC12V/PoE	31	台	693.00	21,483.00	核心产品
2	枪机支架	海康威视 配套 枪机壁装支架	31	台	39.00	1,209.00	
2、传输设备							

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	8口POE交换机	海康威视 DS-3E0109P-S 可用百兆POE电口数8,百兆电口1 交换容量1.8Gbps 转发性能1.34Mpps 支持自适应802.3af/at供电标准,整机最大输出功率115W 支持8芯供电,支持6KV防浪涌(PoE口) 支持高优先级端口数量2 支持最远250m传输 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	5	台	780.00	3,900.00	
2	4口POE交换机	海康威视 DS-3E0105P-S 可用百兆POE电口数4,百兆电口1 交换容量1Gbps 转发性能0.75Mpps 支持自适应802.3af/at供电标准,整机最大输出功率60W 支持8芯供电,支持6KV防浪涌(PoE口) 支持高优先级端口数量2 支持最远250m传输 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x	2	台	350.00	700.00	
3	光端机	海康威视 DS-3D01T-A/DS-3D01R-A 1口百兆光纤收发器工业导轨式发送机;光口:1个百兆光口;距离20公里 FC口;单模单纤;电口:1个百兆网口;安装方式:工业导轨式;	3	对	450.00	1,350.00	
3、后端设备							
1	硬盘录像机	海康威视 DS-8664N-K8-V2 接入能力:64路H.264、H.265格式高清码流接入 支持满配8TB硬盘,8盘位(总容量可达64TB) 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、	1	台	4,800.00	4,800.00	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
		<p>1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口、1 个 eSata 接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口，16 路报警输入接口、9 路报警输出接口，1 个 DC 12V 输出接口；可内置 8 个 SATA 接口硬盘</p> <p>可接入 64 路分辨率为 1920×1080 的视频图像；支持最大接入带宽 320Mbps，最大存储带宽 256Mbps，最大转发带宽 160Mbps，最大回放带宽 160Mbps 可同时正放或倒放 4 路 H. 265/H. 264 编码、2560×1440 格式的视频图像，或者 3 路 H. 264 编码、4096×2160 格式的视频图像</p> <p>具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储</p> <p>支持网络状态检测，支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份</p> <p>支持本地和远程进行 IPv6 配置，IPv6 支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置</p> <p>接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防（已提供检测报告复印件并加盖厂家公章）</p>					
2	硬盘	海康威视 定制 8TB 容量，3.5 英寸 SATA 3.0 接口，7200RPM	8	块	1,250.00	10,000.00	
3	监视器	海康威视 DS-D50FK43 43 寸监视器 高清晰画质，高对比度，拥有 1920*1080 全高清显示 显示单元支持 4: 3、16: 9、点对点等比例显示	1	台	4,800.00	4,800.00	



序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
		显示单元支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 所投监视器具备节能产品认证证书					
4	壁挂支架	海康威视 配套 43寸显示器壁挂支架	1	台	85.00	85.00	
4、辅材设备							
1	设备箱	国产 定制 室外防雨设备箱，500*400*300，含空气开关带漏电保护器	3	个	320.00	960.00	
2	电源线材	国产 定制 RVV3*1.5	300	米	9.00	2,700.00	
3	光纤线材	国产 定制 室外单模8芯光纤	300	米	9.50	2,850.00	
4	网线线材	国产 定制 室外超五类4对非屏蔽线	1240	米	5.00	6,200.00	
5	插座	国产 定制 6位插座，带线、带总控开关	3	个	62.00	186.00	
6	光纤跳线	国产 定制 单模光纤跳线(电信级)	6	条	16.50	99.00	
7	光纤尾纤	国产 定制 光纤尾纤	16	条	11.00	176.00	
8	20线管	联塑 线管 20线管	300	米	5.80	1,740.00	
9	25线管	联塑 线管 25线管	1240	米	7.10	8,804.00	
10	扎带	国产 定制 扎带	7	包	16.00	112.00	
11	网络水晶头	国产 定制 超五类水晶头	3	盒	65.00	195.00	
12	胶布	国产 定制 电工胶布	3	卷	4.50	13.50	

序号	产品名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价(元)	备注
13	光纤熔接盒	国产 定制 8 芯满配熔接盒	3	个	85.00	255.00	
14	线管弯头和 直通	联塑 20、25 线管弯头和直通	100 0	个	1.20	1,200.00	
15	胶水	国产 定制 pvc 线管胶水	5	瓶	15.00	75.00	
16	线管扣	国产 定制 20、25 线管扣	850	个	1.00	850.00	
17	标签	国产 定制 标签	3	卷	85.00	255.00	
响应报价总计			(小写)：¥2638197.50 (大写)：人民币贰佰陆拾叁万捌仟 壹佰玖拾柒元伍角整				

供应商名称：海南肇形实业有限公司（公章）

法定代表人或被授权人：文欣（亲笔签名）

响应报价日期：2023 年 08 月 29 日

注：

1. 所有价格系用人民币表示；
2. 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
3. 总价=单价×数量，数量由供应商自行计算并填表；
4. “报价明细表”中“报价总计”数应当等于“报价一览表”中“报价总计”数。
5. 单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

竞争性谈判结果（最终报价）

日期：2023年09月01日

采购单位	白沙黎族自治县教育局
项目名称	2023年白沙县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目-计算机及安防监控设施设备
项目编号	HNJC2023-070
供应商名称	海南肇彤实业有限公司
其他承诺	无
价格承诺	第二轮报价：小写：¥ 2625897.50 元 大写：贰佰陆拾贰万伍仟捌佰玖拾柒圆伍角整
供应商代表	签字：文钦
谈判小组签字	陈凯 石宏 李朝华

注：1、其他承诺若有请写明，若无请写“无”或者“与响应文件保持一致”。

2、大写数字：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿；